



Грин Пауэр






.: (909) 167-54-16, (926) 215-14-19

(499) 271-50-31

e- mail: green-power@bk.ru

Светодиодные лампы

Multi Side





№ п/п	фото	Технические характеристики	Базовая цена с НДС (руб.)
№ 01		Артикул GPMS-7-84SMD3528-E27 (CW/WW) Потребляемая мощность, Вт. 4.5Вт Кол-во светодиодов, шт. 84SMD3528 Световой поток, Лм. 400 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф33*107 Угол LED, ° 120 ° Вес, гр. 90 Аналог ЛН40	471,00
№ 02		Артикул GPMS-9-126SMD3528-E27 (CW/WW) Потребляемая мощность, Вт. 6.5Вт Кол-во светодиодов, шт. 126SMD3528 Световой поток, Лм. 600 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф41*112 Угол LED, ° 120 ° Вес, гр. 125 Аналог ЛН60	673,00
№ 03		Артикул GPMS-5080-35SMD5050-E27 (CW/WW) Потребляемая мощность, Вт. 5.2Вт Кол-во светодиодов, шт. 35SMD5050 Световой поток, Лм. 400 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф48*138 Угол LED, ° 120 ° Вес, гр. 85 Аналог ЛН40	611,91



«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30 г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ

№ 04		<p>Артикул GPMS-11-220SMD3528-E27 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 11 Кол-во светодиодов, шт. 220SMD3528 Световой поток, Лм. 950 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф62*142 Угол LED, ° 120 ° Вес, гр. 235 Аналог</p>	1150,00
№ 05		<p>Артикул GPB-C30SMD-E14 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 1.5Вт Кол-во светодиодов, шт. 30SMD3020 Световой поток, Лм. 120 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф30*93 Угол LED, ° 120 ° Вес, гр. 45 Аналог ЛН 15</p>	272,74
№ 06		<p>Артикул GPMS-16-320SMD3528-E27(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 16Вт Кол-во светодиодов, шт. 320SMD3528 Световой поток, Лм. 1500 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф85*151 Угол LED, ° 120 ° Вес, гр. 350 Аналог ЛН 150</p>	1443,00
ЛАМПЫ T5/T8			
№ 7		<p>Артикул GP-T5-120SMD-600mm (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 6Вт Световой поток, Лм. 550 Кол-во светодиодов, шт. 120SMD3528 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. 16*600 Угол, ° 100°±2° Вес, гр. 250 Аналог ЛБ 20 высота подвеса 2.5-3 м.</p>	883,00



«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30 г. Москва







ПРАЙС - ЛИСТ

№ 8		<p>Артикул GP-T8-160SMD-600mm (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 8.5Вт Световой поток, Лм. 800 Кол-во светодиодов, шт. 160SMD3528 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. 26*600 Угол, ° 100°±2° Вес, гр. 300 Аналог ЛБ 20 высота подвеса 2.5-3 м.</p>	868,00
№ 9		<p>Артикул GP-T8-300SMD-1200mm (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 15Вт Световой поток, Лм. 1300 Кол-во светодиодов, шт. 300SMD3528 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. 26*1200 Угол, ° 100°±2° Вес, гр. 500 Аналог ЛБ 30 высота подвеса 2.5-3 м.</p>	1325,00
№ 10		<p>Артикул GP-T8-336SMD-1500mm (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 20Вт Световой поток, Лм. 1700 Кол-во светодиодов, шт. 336SMD3528 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. 26*1500 Угол, ° 100°±2° Вес, гр. 600 Аналог ЛБ 40 высота подвеса 2.5-3 м.</p>	1471,00
Лампы с мощными светодиодами High Power			
№ 11		<p>Артикул GRHP-MR16-GU5.3/E27/GU10-3*2W (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 5.5Вт Кол-во светодиодов, шт. 3 Световой поток, Лм. 250-280 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф50*70 Ф50*73 Ф50*53 Угол, ° Вес, гр. 100 115 80 Аналог ГЛ 40</p>	567,32







ПРАЙС - ЛИСТ

№ 12		<p>Артикул GPHP-MR16-GU5.3/E27/GU10-3*1W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 3.8Вт Кол-во светодиодов, шт. 3 Световой поток, Лм. 160-180 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Φ50*46 Φ50*52 Φ50*53 Угол, ° 120° Вес, гр. 100 Аналог ГЛ 30</p>	412,25
№ 13		<p>Артикул GPHP-MR16-GU5.3/E27/GU10-1*1W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 1.2Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 60-80 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Φ50*46 Φ50*52 Φ50*53 Угол, ° 120° Вес, гр. 68 Аналог ГЛ 15</p>	252,00
№ 14		<p>Артикул GPHP-PAR20-E27-3*1W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 3.8Вт Кол-во светодиодов, шт. 3 Световой поток, Лм. 160-180 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Φ62*75 Угол, ° 120° Вес, гр. 121 Аналог ГЛ 30</p>	541,93
№ 15		<p>Артикул GPHP-MR16-GU5.3/E27/GU10-1*3W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 3.8Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 100-120 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Φ50*46 Φ50*52 Φ50*53 Угол, ° 120° Вес, гр. 68 Аналог ГЛ 30</p>	323,40







ПРАЙС - ЛИСТ

№ 16		<p>Артикул GPHP-G60-E27-1*3W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 3.8Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 100-120 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф60*120 Угол, ° 120° Вес, гр. 95 Аналог ГЛ 30</p>	429,18
№ 17		<p>Артикул GPHP-PAR30-E27-5*1W/7*1W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 5.5Вт 8Вт Кол-во светодиодов, шт. 5 7 Световой поток, Лм. 300-350 / 380-420 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф92*78 Угол, ° 120° Вес, гр. 280 Аналог ГЛ 40 ГЛ 60</p>	781,51/ 852,60
№ 18		<p>Артикул GPHP-PAR30-E27-7*1W(CW/WW) LUX</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 8Вт Кол-во светодиодов, шт. 7 Световой поток, Лм. 680-730 lm Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф92*78 Угол, ° (10-120°) Вес, гр. 280 Аналог</p>	1324.00
№ 19		<p>Артикул GPHP-G60-E27-7*1W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 7.8Вт Кол-во светодиодов, шт. 7 Световой поток, Лм. 400-500 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф60*135 Угол, ° 120° Вес, гр. 190 Аналог ГЛ 60</p>	983,12



ПРАЙС - ЛИСТ


№ 20		<p>Артикул GPBUB3A-GU10/E27-3*1W (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 3Вт Кол-во светодиодов, шт. 3 Световой поток, Лм. 160-180 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф60*113 Угол, ° 120° Вес, гр. 140 Аналог ГЛ 25</p>	551,17
№ 21		<p>Артикул GPHP-PAR38-E27- 12*1W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 12.8Вт Кол-во светодиодов, шт. 12 Световой поток, Лм. 700-800 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф123*137 Угол, ° 120° Вес, гр. 785 Аналог ГЛ 80</p>	1623,46
№ 22		<p>Артикул GPBUB51A-GU10/E27-5*1W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 5Вт Кол-во светодиодов, шт. 5 Световой поток, Лм. 300-350 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф70*138 Угол, ° 120° Вес, гр. 200 Аналог ГЛ 40</p>	727,57
№ 23		<p>Артикул GPHP-G60-E27-5*1W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 5.8Вт Кол-во светодиодов, шт. 5 Световой поток, Лм. 300-350 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф60*110 Угол, ° 120° Вес, гр. 185 Аналог ГЛ 40</p>	718,20



«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30 г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ





№ 24		<p>Артикул GRHP-C42-E27/E14-3*1W/1*3W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 3.5Вт Кол-во светодиодов, шт. 3 1 Световой поток, Лм. 60-180, 100-120 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф40*130 Угол, ° 120° Вес, гр. 83 Аналог ГЛ 30</p>	452,57
№ 25		<p>Артикул GRHP-PAR38-E27-9*1W (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 9.8Вт Кол-во светодиодов, шт. 9 Световой поток, Лм. 600-700 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф123*137 Угол, ° 120° Вес, гр. 635 Аналог ГЛ 70</p>	1513,62
№ 26		<p>Артикул GRHP-PAR38-E27-9*1W (CW/WW) LUX</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 9.8Вт Кол-во светодиодов, шт. 9 Световой поток, Лм. 1000 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф123*137 Угол, ° (10- 120°) Вес, гр. 635 Аналог</p>	2354,00
№ 27		<p>Артикул GPSL-MR16-JDRE14/E27-38HF5 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 1.9Вт Кол-во светодиодов, шт. 38HF5 Световой поток, Лм. 150 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф50*73 Угол, ° 30±2° Вес, гр. 85 Аналог ГЛ 20</p>	240,00



«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30 г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ





№28		<p>Артикул GPSL-MR11-GU4-18HF5/24HF5(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 0.9Вт /2.1Вт Кол-во светодиодов, шт. 18HF5/26HF5 Световой поток, Лм. 76/104 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф35*40 Угол, ° 30°±2° Вес, гр. 22 Аналог ГЛ 15</p>	156,00/ 175.00
№ 29		<p>Артикул GPSL-MR16/GU10/E27-38HF5 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 1.9Вт Кол-во светодиодов, шт. 38HF5 Световой поток, Лм. 150 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф49*50 Угол, ° 30°±2° Вес, гр. 65 Аналог ГЛ 20</p>	219.50
№ 30		<p>Артикул GPSL-MR16/GU10/E27-30HF5(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 1.5Вт Кол-во светодиодов, шт. 30HF5 Световой поток, Лм. 120 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф49*50 Угол, ° 30°±2° Вес, гр. 65 Аналог ГЛ 15</p>	193.65
№ 31		<p>Артикул GPSL-MR16/GU10/E27-48HF3(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 2.4Вт Кол-во светодиодов, шт. 48HF3 Световой поток, Лм. 180 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф49*50 Угол, ° 60°±2° Вес, гр. 50 Аналог ГЛ 25</p>	244.89



«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30 г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ





№ 32		<p>Артикул GPSL-MR16/GU10/E27-60HF3(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 3Вт Кол-во светодиодов, шт. 60HF3 Световой поток, Лм. 180 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф49*50 Угол, ° 60°±2° Вес, гр. 50 Аналог ГЛ 30</p>	290.12
№ 33		<p>Артикул GPSL-PAR20-E27-38HF5(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 1.9Вт Кол-во светодиодов, шт. 38HF5 Световой поток, Лм. 150 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф63*82 Угол, ° 60°±2° Вес, гр. 115 Аналог ГЛ 20</p>	302.85
№ 34		<p>Артикул GPSL-PAR30-E27-60HF5(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 3Вт Кол-во светодиодов, шт. 60HF5 Световой поток, Лм. 200 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф92*93 Угол, ° 60°±2° Вес, гр. 235 Аналог ГЛ 25</p>	506.78
№ 35		<p>Артикул GPSL-PAR38-E27-120HF5(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 6Вт Кол-во светодиодов, шт. 120HF5 Световой поток, Лм. 400 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф123*136 Угол, ° 60°±2° Вес, гр. 385 Аналог ГЛ 40</p>	897.06



«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30 г. Москва







ПРАЙС - ЛИСТ

№ 36		<p>Артикул GPSL-B60-GU5.3/GU10/E27-60HF5(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 3Вт Кол-во светодиодов, шт. 60HF5 Световой поток, Лм. 200 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф63*65 Угол, ° 60°±2° Вес, гр. 92 Аналог ГЛ 25</p>	352.13
№ 37		<p>Артикул GPSMD-MR16--GU10/GU5.3-6SMD5050 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 1 Кол-во светодиодов, шт. 6SMD5050 Световой поток, Лм. 90 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф50*57 Угол, ° 120° Вес, гр. 60</p>	186,00
№38		<p>Артикул GPSMD-MR16--GU10/GU5.3-9SMD5050 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 1,5 Кол-во светодиодов, шт. 9SMD5050 Световой поток, Лм. 135 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф50*57 Угол, ° 120° Вес, гр. 60</p>	212,00
№39		<p>Артикул GPSMD-MR16--GU10/GU5.3-12SMD5050 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 1.8W Кол-во светодиодов, шт. 12SMD5050 Световой поток, Лм. 180 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф50*57 Угол, ° 120° Вес, гр. 60</p>	239.00



ПРАЙС - ЛИСТ

№ 40		<p>Артикул GPSMD-MR16--GU10/GU5.3-48SMD3528(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 2,4 Кол-во светодиодов, шт. 48SMD3528 Световой поток, Лм. 220 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф50*57 Угол, ° 120° Вес, гр. 60</p>	312.73
№ 41		<p>Артикул GPSMD-MR16--GU10/GU5.3-60SMD3528(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 3 Кол-во светодиодов, шт. 60SMD3528 Световой поток, Лм. 250-260 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф50*57 Угол, ° 120° Вес, гр. 60</p>	326.25
№ 42		<p>Артикул GPRGB-RGX-GU10/ E27-5W</p> <p>Кол-во светодиодов, Вт. 5Вт Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф60*115 Угол, ° 68° Вес, гр. 165</p>	1089.42
№43		<p>Артикул GPRGB-MR16-GU5.3/E27/GU10-5W</p> <p>Кол-во светодиодов, Вт. 5Вт Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф50*70 Угол, ° 68° Вес, гр. 125</p>	899.77



«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30 г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ

№ 44		<p>Артикул GPRGB-MR16-GU5.3/E27/GU10-6W</p> <p>Кол-во светодиодов, Вт. 6Вт Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Φ50*70 Угол, ° 68° Вес, гр. 125</p>	1048.38
№ 45		<p>Артикул GPRGB-MR16-GU5.3/E27/GU10-7W</p> <p>Кол-во светодиодов, Вт. 7Вт Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Φ50*70 Угол, ° 68° Вес, гр. 130</p>	1052.84
№ 46		<p>Артикул GPSTL-S90-CW/WW</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 90Вт Кол-во светодиодов, шт. 2 Световой поток, Лм. 7300 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-40°C) – (+40°C) Размеры, мм. Φ811*386*177 Класс защиты IP 65 Вес, Кг. 15 Аналог</p>	17970,00






«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30

г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ

№ 47		<p>Артикул GPSTL-S120-CW/WW</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 120Вт Кол-во светодиодов, шт. 2 Световой поток, Лм. 9700 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф811*386*177 Класс защиты IP 65 Вес, Кг. 15 Аналог</p>	25748,00
№ 48		<p>Артикул GPSTL-S150-CW/WW</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 150Вт Кол-во светодиодов, шт. 4 Световой поток, Лм. 12000 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф970*386*177 Класс защиты IP 65 Вес, Кг. 19 Аналог</p>	32048,00
№ 49		<p>Артикул GPSTL-S180-CW/WW</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 180Вт Кол-во светодиодов, шт. 4 Световой поток, Лм. 14500 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф970*386*177 Класс защиты IP 65 Вес, Кг. 19 Аналог</p>	34246,00
Лампы с цоколем E40 (замена ДРЛ)			



«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30

г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ

№ 50		<p>Артикул GPSTL-E40-60W</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 60±2 W Напряжение В. 85-265V Кол-во светодиодов, шт. 54*1W Световой поток, Лм. 4500-5000 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Угол, ° 150° Размеры, мм. Ф105x275mm(L) Класс защиты IP 60 Вес, Кг. 1,2 Аналог</p>	12650,00
№ 51		<p>Артикул GPSTL-E40-28W</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 28±2 W Напряжение В. 85-265V Кол-во светодиодов, шт. 28*1W Световой поток, Лм. 2400 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-20°C) – (+40°C) Угол, ° 120° Размеры, мм. Ф90x275mm(L) Класс защиты IP 60 Вес, Кг. 1,3 Аналог</p>	3824,00
<h3>Промышленные светильники</h3>			
№ 52		<p>Артикул GRHB-30W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 30Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 2400 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °C (-40°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф500*366 Угол, ° 100° Класс защиты IP 45 Вес, Кг. 7,5 Аналог</p>	7728,00






«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30

г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ



№53		<p>Артикул ГРНВ-50W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 50Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 4000 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф500*393 Угол, ° 100° Класс защиты IP 45 Вес, Кг. 8 Аналог</p>	9209,00
№ 54		<p>Артикул ГРНВ-60W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 60Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 5400 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф500*393 Угол, ° 100° Класс защиты IP 45 Вес, Кг. 8 Аналог</p>	10129,90
№ 55		<p>Артикул ГРНВ-90W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 90Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 7200 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф500*473 Угол, ° 100° Класс защиты IP 45 Вес, Кг. 8,5 Аналог</p>	12109,00



«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30 г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ









№ 56		<p>Артикул GPFL-10W-CW/WW</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 10Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 800 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°C) – (+40°C) Размеры, мм. 115*89*89 Угол, ° 75° Класс защиты IP 65 Вес, Кг. 0,75 Аналог 60</p>	1250.00
№ 57		<p>Артикул GPFL-100W-CW/WW</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 100Вт Кол-во светодиодов, шт. 2 Световой поток, Лм. 8000 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°C) – (+40°C) Размеры, мм. 593*285*93 Угол, ° 75° Класс защиты IP 65 Вес, Кг. 12,3 Аналог</p>	13509.00
		<p>Артикул GPFL-120W-CW/WW</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 120Вт Кол-во светодиодов, шт. 2 Световой поток, Лм. 9800 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°C) – (+40°C) Размеры, мм. 593*285*93 Угол, ° 75° Класс защиты IP 65 Вес, Кг. 12,3 Аналог</p>	15733,41



«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30 г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ

		<p>Артикул GPFL-20W-CW/WW</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 20Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 1600 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°С) – (+40°С) Размеры, мм. 230*200*140 Угол, ° 75° Класс защиты IP 65 Вес, Кг. 3 Аналог</p>	2942,00
		<p>Артикул GPFL-30W-CW/WW</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 30Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 2400 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°С) – (+40°С) Размеры, мм. 230*200*140 Угол, ° 75° Класс защиты IP 65 Вес, Кг. 3 Аналог</p>	3234.00
		<p>Артикул GPFL-50W-CW/WW</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 50Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 4000 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°С) – (+40°С) Размеры, мм. 290*240*260 Угол, ° 75° Класс защиты IP 65 Вес, Кг. 4,2 Аналог</p>	4704.00
		<p>Артикул GPFL-60W/70W/80W-CW/WW</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 60Вт 70Вт 80Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 4800 / 5600 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°С) – (+40°С) Размеры, мм. 392*290*114 Угол, ° 75° Класс защиты IP 65 Вес, Кг. 9 Аналог</p>	7203.00/ 8673.00/ 10143.00




ПРАЙС - ЛИСТ

		<p>Артикул GPFL-110W-CW/WW</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 110Вт Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 8800 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-40°С) – (+40°С) Размеры, мм. 393*285*93 Угол, ° 75° Класс защиты IP 65 Вес, Кг. 12,5 Аналог</p>	14303.00
Встраиваемые светильники			
№ 58		<p>Артикул GPCL-3*1W (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 3 Кол-во светодиодов, шт. 3 Световой поток, Лм. 160-180 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф85*50 Угол, ° 15°, 30°, 60° Класс защиты IP 41 Вес, гр. 205 Аналог</p>	457.64
№ 59		<p>Артикул GPCL-15*1W (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 15 Кол-во светодиодов, шт. 15 Световой поток, Лм. 1125-1350 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф160*110 Угол, ° 15°, 30°, 60° Класс защиты IP 41 Вес, гр. 880 Аналог</p>	1754.95
№ 60		<p>Артикул GPCL-6*1W (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 6 Кол-во светодиодов, шт. 6 Световой поток, Лм. 250-280 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. 92*175*45 Угол, ° 15°, 30°, 60° Класс защиты IP 45 Вес, гр. 450 Аналог ЛН 40</p>	934.50



ПРАЙС - ЛИСТ





№ 61		<p>Артикул GPCL-1*3W (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 3 Кол-во светодиодов, шт. 1 Световой поток, Лм. 160-180 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф85*50 Угол, ° 15°, 30°, 60° Класс защиты IP 41 Вес, гр. 205 Аналог</p>	399.48
№ 62		<p>Артикул GPCL-18*1W (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 18 Кол-во светодиодов, шт. 18 Световой поток, Лм. 1350-1620 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. Ф160*110 Угол, ° 15°, 30°, 60° Класс защиты IP 41 Вес, гр. 1105 Аналог ЛН 150</p>	1995.00
№ 63		<p>Артикул GPCL-9*1W (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 9 Кол-во светодиодов, шт. 9 Световой поток, Лм. 600-800 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. 270*92*75 Угол, ° 15°, 30°, 60° Класс защиты IP 45 Вес, гр. 680 Аналог ЛН 80</p>	1331.72
№ 64		<p>Артикул GPCLA-5*1W/7*1W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 5 7 Кол-во светодиодов, шт. 5 7 Световой поток, Лм. 300-400 400-500 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°С) – (+40°С) Размеры, мм. 106*90 106*90 Угол, ° 15°, 30°, 60° Класс защиты IP 41 Вес, гр. 430 Аналог</p>	781.68/ 897.99



«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30 г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ

№ 65		<p>Артикул GPCLB-5*1W/7*1W (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 5 7 Кол-во светодиодов, шт. 5 7 Световой поток, Лм. 300-400 400-500 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф105*65 Угол, ° 15°, 30°, 60° Класс защиты IP 41 Вес, гр. 375 Аналог ЛН 60</p>	783.06/ 899.37
№ 66		<p>Артикул GPDL-180 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 15 Кол-во светодиодов, шт. 180SMD3528 Световой поток, Лм. 450 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. 300*300 Угол, ° >120° Класс защиты IP 45 Вес, гр. 1950 Аналог</p>	3620.88
№ 67		<p>Артикул GPDL-270 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 25 Кол-во светодиодов, шт. 270SMD3528 Световой поток, Лм. 750 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. 600*600 Угол, ° >120° Класс защиты IP 45 Вес, гр. 2200 Аналог</p>	8280.46
№ 68		<p>Артикул GPCL-12*1W (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 12 Кол-во светодиодов, шт. 12 Световой поток, Лм. 900-960 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. 175*175*140 Угол, ° 15°, 30°, 60° Класс защиты IP 45 Вес, гр. 840 Аналог</p>	1786.62







«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30

г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ



№ 69		<p>Артикул GPDL-400 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 35 Кол-во светодиодов, шт. 400SMD3528 Световой поток, Лм. 1400 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. 300*600 Угол, ° >120° Класс защиты IP 45 Вес, гр. 3500 Аналог</p>	6098.08
№ 70		<p>Артикул GPDL-800 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 60 Кол-во светодиодов, шт. 800SMD3528 Световой поток, Лм. 2400 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. 300*1200 Угол, ° >120° Класс защиты IP 45 Вес, гр. 3500 Аналог</p>	8811.92
№ 71		<p>Артикул GPCL-10*1W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 10 Кол-во светодиодов, шт. 10 Световой поток, Лм. 750-900, Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. 106*200 Угол, ° 15°, 30°, 60° Класс защиты IP 45 Вес, гр. 810 Аналог ЛН 70</p>	1462.41
№ 72		<p>Артикул GPCL-14*1W(CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 14 Кол-во светодиодов, шт. 14 Световой поток, Лм. 1050-1250 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. 106*200 Угол, ° 15°, 30°, 60° Класс защиты IP 45 Вес, гр. 810 Аналог ЛН 100</p>	1714.41



«Грин Пауэр» (499) 271- 50 -30 г. Москва



ПРАЙС - ЛИСТ

№ 73		<p>Артикул GPDL-150 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 10 Кол-во светодиодов, шт. 150SMD3528 Световой поток, Лм. 400 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф180*14 Угол, ° >120° Вес, гр. 820 Аналог ЛН 30</p>	2007.28
№ 74		<p>Артикул GPDL-220 (CW/WW)</p> <p>Потребляемая мощность, Вт. 18 Кол-во светодиодов, шт. 220SMD3528 Световой поток, Лм. 720 Цветовая температура, К. 2700-7000 Рабочая температура, °С (-20°C) – (+40°C) Размеры, мм. Ф240*14 Угол, ° >120° Вес, гр. 850 Аналог ЛН 40</p>	2892.35