









Прайс-лист на светодиодные светильники

Действительно с 01.03.2012

Наименование	Цена, руб
<p>Светильник EcoSpace встраиваемый EL-ДВО-01-036-0051-20X, EL-ДВО-01-036-0052-20H; EL-ДВО-01-036-0125-20T; Потребляемая мощность - не более 36 Вт. X - световой поток - 2900±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 2600±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - 2400±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p> 	3 500
<p>Светильник EcoSpace встраиваемый EL-ДВО-01-035-0053-20X, EL-ДВО-01-035-0054-20H, EL-ДВО-01-035-0096-20T; Потребляемая мощность - не более 35 Вт. X - световой поток - 2800±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 2600±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - 2400±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой стандартным светильникам с люминесцентными лампами типа Downlight, встраиваемым в подвесные потолки.</p> 	3990
<p>Светильник EcoSpace накладной EL-ДПО-01-018-0082-20X, EL-ДПО-01-018-0083-20H; EL-ДПО-01-018-0115-20T; Потребляемая мощность - не более 18 Вт. X - световой поток - 1600±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 1500±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - 1400±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, IP20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +40°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов.</p> 	1 780
<p>Светильник EcoSpace накладной EL-ДПО-01-036-0084-20X, EL-ДПО-01-036-0085-20H; EL-ДПО-01-036-0116-20T; Потребляемая мощность - не более 36 Вт. X - световой поток - 3200±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 3000±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - 2800±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, IP20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +40°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов.</p> 	3 170
<p>Светильник EcoSpace накладной EL-ДПО-01-009-0086-65X, EL-ДПО-01-009-0087-65H; EL-ДПО-01-009-0117-65T; Потребляемая мощность - не более 9 Вт. X - световой поток - ±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - ±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - ±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, IP65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от -25 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов.</p> 	1 300
<p>Светильник EcoSpace накладной EL-ДПО-01-018-0088-65X, EL-ДПО-01-018-0089-65H; EL-ДПО-01-018-0118-65T; Потребляемая мощность - не более 18 Вт. X - световой поток - ±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - ±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - ±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, IP65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от -25 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов.</p> 	1 780
<p>Светильник EcoSpace накладной EL-ДПО-01-018-0090-65X, EL-ДПО-01-018-0091-65H; EL-ДПО-01-018-0119-65T; Потребляемая мощность - не более 18 Вт. X - световой поток - ±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - ±15% лм, цветовая температура 3500-4600 К, T - световой поток - ±15% лм, цветовая температура 2700-3400 К, IP65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от -25 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов.</p> 	2 240
<p>Светильник EcoSpace накладной EL-ДПО-01-036-0092-65X, EL-ДПО-01-036-0093-65H; EL-ДПО-01-036-0120-65T; Потребляемая мощность - не более 36 Вт. X - световой поток - ±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - ±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - ±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, IP65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от -25 до +45С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов.</p> 	3 230

<p>Светильник EcoSpace подвесной EL-ДСО-01-018-0123-20X; EL-ДСО-01-018-0072-20H; EL-ДСО-01-018-0124-20T; Потребляемая мощность - не более 18 Вт. X - световой поток - 1500±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 1400±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - 1300±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Являются эффективным решением в области функционально - декоративной подсветки офисного пространства.</p>	<p>NEW!</p>  <p>5 500</p>
<p>Светодиодная лампа EL-ДЛ-009-T8-20X "EcoLamp 0039", EL-ДЛ-009-T8-20H "EcoLamp 0041"; EL-ДЛ-009-T8-20T "EcoLamp 0113" Потребляемая мощность - не более 9 Вт. X - световой поток - 680±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 600±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - 550±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, IP20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +40°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов. Являются аналогом люминесцентным лампам типа T8 мощностью 18 Вт.</p>	<p>NEW!</p>  <p>850</p>
<p>Светодиодная лампа EL-ДЛ-018-T8-20X "EcoLamp 0040", EL-ДЛ-018-T8-20H "EcoLamp 0042"; EL-ДЛ-018-T8-20T "EcoLamp 0114" Потребляемая мощность - не более 18 Вт. X - световой поток - 1600±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 1500±15% лм, цветовая температура 3500-4600 К, T - световой поток - 1400±15% лм, цветовая температура 2700-3400 К, IP20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +40°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов. Являются аналогом люминесцентным лампам типа T8 мощностью 36 Вт.</p>	<p>NEW!</p>  <p>1 290</p>
<p>Светодиодная лампа EL-ДЛ-009-E27-20X "EcoLamp 0043"; EL-ДЛ-009-E27-20H "EcoLamp 0045"; EL-ДЛ-009-E27-20T "EcoLamp 0121"; Потребляемая мощность - не более 9 Вт. X - световой поток - 680±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 600±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - 550±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, Рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +40°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов. Являются аналогом лампы накаливания 60 Вт.</p>	<p>NEW!</p>  <p>750</p>
<p>Светодиодная лампа EL-ДЛ-012-E27-20X "EcoLamp 0044", EL-ДЛ-012-E27-20H "EcoLamp 0046"; EL-ДЛ-012-E27-20T "EcoLamp 0122"; Потребляемая мощность - не более 12 Вт. X - световой поток - 900±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 800±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - 700±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, Рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +40°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов. Являются аналогом лампы накаливания 75 Вт.</p>	<p>NEW!</p>  <p>1 050</p>
<p>Светильник EcoSpace встраиваемый EL-ДВО-01-045-0001-20X; EL-ДВО-01-045-0002-20H; EL-ДВО-01-045-0097-20T Потребляемая мощность - не более 45 Вт, X - световой поток - 2800±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 2400±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - 2200±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p>	 <p>4 500</p>
<p>Светильник EcoSpace встраиваемый, с блоком аварийного питания EL-ДВО-01-045-0031-20X; EL-ДВО-01-045-0032-20H; EL-ДВО-01-045-0098-20T Потребляемая мощность - не более 45 Вт, X - световой поток - 2800±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 2400±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - 2200±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, световой поток в аварийном режиме - 300±15% лм время работы аккумулятора в аварийном режиме 2 часа IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p>	 <p>6 500</p>
<p>Светильник EcoSpace накладной EL-ДПО-01-045-0009-20X; EL-ДПО-01-045-0010-20H; EL-ДПО-01-045-0099-20T Потребляемая мощность - не более 45 Вт, X - световой поток - 2800±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 2400±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - 2200±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛПО 4x18.</p>	 <p>4 500</p>
<p>Светильник EcoSpace накладной, с блоком аварийного питания EL-ДПО-01-045-0055-20X; EL-ДПО-01-045-0056-20H; EL-ДПО-01-045-0100-20T Потребляемая мощность - не более 45 Вт, X - световой поток - 2800±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, H - световой поток - 2400±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, T - световой поток - 2200±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, световой поток в аварийном режиме - 300±15% лм время работы аккумулятора в аварийном режиме 2 часа IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛПО 4x18.</p>	 <p>6 500</p>

<p>Светильник EсоSрасе встраиваемый, с блоком аварийного питания ЕL-ДВО-01-090-0037-20X; ЕL-ДВО-01-090-0038-20Н; ЕL-ДВО-01-090-0110-20Т Потребляемая мощность - не более 90 Вт, Х - световой поток - 5600±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, Н - световой поток - 4800±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, Т - световой поток - 4400±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, световой поток в аварийном режиме - 300±15% лм время работы аккумулятора в аварийном режиме 2 часа IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛВО 4х36.</p>		11 000
<p>Светильник EсоSрасе накладной ЕL-ДПО-01-090-0015-20X; ЕL-ДПО-01-090-0016-20Н; ЕL-ДПО-01-090-0111-20Т Потребляемая мощность - не более 90 Вт, Х - световой поток - 5600±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, Н - световой поток - 4800±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, Т - световой поток - 4400±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛПО 4х36.</p>		9 000
<p>Светильник EсоSрасе накладной, с блоком аварийного питания ЕL-ДПО-01-090-0061-20X; ЕL-ДПО-01-090-0062-20Н; ЕL-ДПО-01-090-0112-20Т Потребляемая мощность - не более 90 Вт, Х - световой поток - 5600±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, Н - световой поток - 4800±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К, Т - световой поток - 4400±15% лм, цветовая температура 2700-3500 К, световой поток в аварийном режиме - 300±15% лм время работы аккумулятора в аварийном режиме 2 часа IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛПО 4х36.</p>		11 000
<p>Светильник EсоWay для наружного освещения ЕL-ДКУ-02-050-0021-65X Потребляемая мощность - не более 50 Вт, Х - световой поток - 3400±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 125.</p>		5 900
<p>Светильник EсоWay для наружного освещения ЕL-ДКУ-02-064-0022-65X Потребляемая мощность - не более 64 Вт, Х - световой поток - 4500±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику с лампой ДНАТ 100.</p>		7 160
<p>Светильник EсоWay для наружного освещения ЕL-ДКУ-02-095-0023-65X Потребляемая мощность - не более 95 Вт, Х - световой поток - 6800±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 250.</p>		11 500
<p>Светильник EсоWay для наружного освещения ЕL-ДКУ-02-190-0024-65X Потребляемая мощность - не более 190 Вт, Х - световой поток - 13 600±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 400.</p>		23 000
<p>Светильник EсоHome настенный ЕL-ДБО-03-016-0029-20X; ЕL-ДБО-03-016-0030-20Н Потребляемая мощность - не более 16 Вт, Х - световой поток - 800±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, Н - световой поток - 700±15% лм, цветовая температура 3500-4700 К IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от -25 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику с лампой накаливания 100 Вт.</p>		2 280
<p>Светильник EсоSрасе для наружного освещения ЕL-ДБУ-01-050-0017-65X Потребляемая мощность - не более 50 Вт, Х - световой поток - 3400±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 125.</p>		5 900
<p>Светильник EсоSрасе для наружного освещения ЕL-ДБУ-01-064-018-65X Потребляемая мощность - не более 64 Вт, световой поток - 4500±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику с лампой ДНАТ 100.</p>		7 160
<p>Светильник EсоSрасе для наружного освещения ЕL-ДБУ-01-095-0019-65X Потребляемая мощность - не более 95 Вт, Х - световой поток - 6800±15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 250.</p>		11 500

<p>Светильник EсоSрасе для наружного освещения ЕЛ-ДБУ-01-050-0025-65Х Потребляемая мощность - не более 50 Вт, световой поток - 3200±15% лм Х - цветовая температура 4700-6500 К, вторичная оптика с углом 40 градусов. IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой прожекторам с металлогалогенными лампами 100 Вт.</p>		<p>7 670</p>
<p>Светильник EсоSрасе для наружного освещения ЕЛ-ДБУ-01-064-0026-65Х Потребляемая мощность - не более 64 Вт, световой поток - 4300±15% лм Х - цветовая температура 4700-6500 К, вторичная оптика с углом 40 градусов. IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой прожекторам с металлогалогенными лампами 100-150 Вт.</p>		<p>9 300</p>
<p>Светильник EсоSрасе для наружного освещения ЕЛ-ДБУ-01-095-0027-65Х Потребляемая мощность - не более 95 Вт, световой поток - 6400±15% лм Х - цветовая температура 4700-6500 К, вторичная оптика с углом 40 градусов. IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой прожекторам с металлогалогенными лампами 150-250 Вт.</p>		<p>14 950</p>

Поставщик оставляет за собой право изменения цен после 30.06.2012 г.
Цены указаны в российских рублях с учетом НДС.
Срок поставки - от 1 дня до 5 недель в зависимости от партии и наличия светильников на складе.



ООО "ЛидерЛайт трейд"
127055, г. Москва, ул. Новослободская,
д 23, оф. 628.
Тел. +7 (495) 258-25-23
www.ecolight.ru