

Прайс-лист на продукцию

Наименование	Цена за 1 шт. (НДС не облагается)
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ "ДИКОБРАЗ"	
<p>Светильник уличный светодиодный А56 Потребляемая мощность – не более 62 Вт. Световой поток – не менее 5 300 лм. Габаритные размеры – 200 x 230 x 110 мм. Масса – 3 кг.</p>	 <p>7 900 руб.</p>
<p>Светильник уличный светодиодный А112 Потребляемая мощность – не более 125 Вт. Световой поток – не менее 10 600 лм. Габаритные размеры – 360 x 230 x 110 мм. Масса – 4,6 кг.</p>	 <p>13 100 руб.</p>
<p>Светильник уличный светодиодный А168 Потребляемая мощность – не более 175 Вт. Световой поток – не менее 15 900 лм. Габаритные размеры – 520 x 230 x 110 мм. Масса – 6 кг.</p>	 <p>16 500 руб.</p>
<p>Светильник уличный светодиодный А112-12 Потребляемая мощность – не более 125 Вт. Световой поток – не менее 10 600 лм. Габаритные размеры – 360 x 230 x 110 мм. Масса – 4,6 кг. По устойчивости к механическим воздействиям относится к классу МС3 по ОСТ 32.146-2000.</p>	 <p>26 700 руб.</p>

Общие технические характеристики:
 Способ крепления – на кронштейн (трубу от 48 до 58 мм).
 Климатическое исполнение У1, -50...+60 °С.
 Степень защиты – IP67
 Коэффициент мощности – более 0,9.
 Цветовая температура – 4500 ... 5000 К (нейтральный белый).
 Класс светораспределения – П.
 Тип кривой силы света (КСС) – Ш или Л.
 Коэффициент пульсации – 0%.
 Требования к электропитанию – сеть переменного тока напряжением 115...305 В, частотой 50...60 Гц.
 Срок службы – 100 000 часов.
 Гарантия 2 года.

Наименование	Цена за 1 шт. (НДС не облагается)
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПРОЖЕКТОРА) "ДИКОБРАЗ"	
<p>Светильник светодиодный стационарный общего назначения А56-01 Потребляемая мощность – не более 62 Вт. Световой поток – не менее 5 300 лм. Габаритные размеры – 200 x 230 x 130 мм. Масса – 3 кг. Степень защиты – IP67</p>	 <p>7 900 руб.</p>
<p>Светильник светодиодный стационарный общего назначения А56-02 Потребляемая мощность – не более 38 Вт. Световой поток – не менее 3 600 лм. Габаритные размеры (В x Ш) – 80 x 80 мм (без учета крепления), длина выбирается при заказе, предлагаемый диапазон от 500 до 1500 мм. Степень защиты – IP65</p>	 <p>2 600 руб. (длина 500 мм) 3 200 руб. (длина 1 500 мм)</p>
<p>Светильник светодиодный стационарный общего назначения А56-03 Потребляемая мощность – не более 10 Вт или не более 20 Вт. Световой поток – не менее 800 лм или не менее 1 800 лм. Габаритные размеры – 155 x 80 x 80 мм. Масса - 1,2 кг. Степень защиты – IP65</p>	 <p>2 900 руб. (10 Вт) 3 100 руб. (20 Вт)</p>
<p>Светильник светодиодный стационарный общего назначения А112-01 Потребляемая мощность – не более 120 Вт. Световой поток – не менее 11 000 лм. Габаритные размеры – 500 x 190 x 110 мм. Масса – 5,6 кг. Степень защиты – IP67</p>	 <p>10 800 руб.</p>
<p>Светильник светодиодный стационарный общего назначения А112-11 Потребляемая мощность – не более 62 Вт. Световой поток – не менее 5 300 лм. Габаритные размеры – 200 x 230 x 130 мм. Масса – 3 кг. Степень защиты – IP67 По устойчивости к механическим воздействиям относится к классу МСЗ по ОСТ 32.146-2000.</p>	 <p>15 000 руб.</p>

Общие технические характеристики:

Способ крепления - скоба.

Климатическое исполнение УХЛЗ.1, -20 ... +55 °С.

Кoeffициент мощности – более 0,9.

Цветовая температура - 4500 ... 5000 К (нейтральный белый).

Класс светораспределения – П.

Тип кривой силы света (КСС) – Д (косинусная), для А56-01 возможна КСС Ш (широкая) .





Корпус – анодированный алюминий.

Рассеиватель - поликарбонат призма.

Требования к электропитанию - сеть переменного тока напряжением 170...264 В, частотой 50...60 Гц.

Срок службы – 100 000 часов.

Гарантия 2 года.

Наименование	Цена за 1 шт. (НДС не облагается)
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ "ДИКОБРАЗ" А38 ДЛЯ ОФИСОВ	
<p>Светильник светодиодный А38/595х595-(Н, Т) Потребляемая мощность – не более 38 Вт или не более 28,5 Вт. Световой поток – не менее 3 600 лм или не менее 2 700 лм. Степень защиты – IP20 или IP54. Габаритные размеры – 595 x 595 x 40 мм. Масса – 3,7 кг.</p>	 <p>2 400 руб. (3600 лм, IP20)</p> <p>2 800 руб. (3600 лм, IP54)</p> <p>2 200 руб. (2700 лм, IP20)</p> <p>2 600 руб. (2700 лм, IP54)</p>
<p>Светильник светодиодный А38/595х595-(Н, Т) 256 светодиодов Равномерно освещенная поверхность без видимых источников света. Потребляемая мощность – не более 38 Вт. Световой поток – не менее 3 600 лм. Степень защиты – IP20 или IP54. Габаритные размеры – 595 x 595 x 40 мм. Масса – 3,7 кг.</p>	 <p>2 850 руб. (IP20) 3 250 руб. (IP54)</p>
<p>Светильник светодиодный А38/595х180-(Н, Т) Потребляемая мощность – не более 19 Вт. Световой поток – не менее 1 800 лм. Степень защиты – IP20. Габаритные размеры – 595 x 180 x 40 мм. Масса – 1,7 кг.</p>	 <p>1 750 руб.</p>
<p>Светильник светодиодный А38/1200х180-(Н, Т) Потребляемая мощность – не более 38 Вт, или не более 28,5 Вт, или не более 19 Вт. Световой поток – не менее 3 600 лм, или не менее 2 700 лм, или не менее 1 800 лм. Степень защиты – IP20 или IP54. Габаритные размеры – 1200 x 180 x 40 мм. Масса – 2,5 кг.</p>	 <p>2 400 руб. (3600 лм, IP20)</p> <p>2 800 руб. (3600 лм, IP54)</p> <p>2 200 руб. (2700 лм, IP20)</p> <p>2 600 руб. (2700 лм, IP54)</p> <p>2 000 руб. (1800 лм, IP20)</p> <p>2 400 руб. (1800 лм, IP54)</p>

Общие технические характеристики:

Способ крепления - встраиваемый или накладной.

Климатическое исполнение УХЛЗ.1, -20 ... +55 °С.

Коэффициент мощности – более 0,9.

Цветовая температура – 2700...3000 К (теплый белый - Т) или 4500...5000 К (нейтральный белый - Н).

Класс светораспределения – П. Тип кривой силы света (КСС) – Д (косинусная).

Корпус – стальной, покрытый белой порошково-полимерной термостойкой краской.

Рассеиватель - призма, пинспот, колотый лед или опал (выбирается при заказе).

Требования к электропитанию - сеть переменного тока напряжением 170...264 В, частотой 50...60 Гц. В моделях **Дим** устанавливается блок питания с дополнительным входом для подключения аналогового диммера для управления световым потоком. **Цена моделей с Дим - по запросу.**

Срок службы – 100 000 часов.

Гарантия 2 года.

Наименование	Цена за 1 шт. (НДС не облагается)
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ "ДИКОБРАЗ" А38 ЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ОФИСОВ	
<p>Светильник светодиодный А38 "Ежик" Линейный светильник заказной длины с питанием 22,4 В. Потребляемая мощность – не более 18 Вт на 1 м. Световой поток – не менее 1 800 лм. Степень защиты – IP20. Габаритные размеры - диаметр 30 мм, длина под заказ.</p>	 <p>По запросу</p>
<p>Светильник светодиодный А38 "Чайка" Линейный светильник заказной длины с питанием 22,4 В. Потребляемая мощность – не более 18 Вт на 1 м. Световой поток – не менее 1 800 лм. Степень защиты – IP20. Габаритные размеры - 30 x 11 мм, длина под заказ. Ширина световой полосы - 13,8 мм.</p>	 <p>По запросу</p>
<p>Светильник светодиодный А38 "Линия" Линейный светильник заказной длины с питанием 22,4 В. Потребляемая мощность – не более 18 Вт на 1 м. Световой поток – не менее 1 800 лм. Степень защиты – IP20. Габаритные размеры - 90 x 71,5 мм, длина под заказ. Ширина световой полосы - 90 мм.</p>	 <p>По запросу</p>

Общие технические характеристики:

Способ крепления - встраиваемый.

Климатическое исполнение УХЛЗ.1, -20 ... +55 °С.

Кэффициент мощности – более 0,9.

Цветовая температура – 2700...3000 К (теплый белый - Т) или 4500...5000 К (нейтральный белый - Н).

Класс светораспределения – П. Тип кривой силы света (КСС) – Д (косинусная).






Корпус – алюминиевый профиль.

Рассеиватель - призма, пинспот, колотый лед или опал (выбирается при заказе).

Требования к электропитанию - сеть постоянного тока напряжением 22,4 В.

Срок службы – 100 000 часов.

Гарантия 2 года.

Наименование	Цена за 1 шт. (НДС не облагается)
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ А38 с БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ (БАП)	
<p>Светильник светодиодный А38/310x180-(Н, Т) с БАП Потребляемая мощность – не более 9 Вт. Световой поток – не менее 700 лм. Степень защиты – IP65. Габаритные размеры – 400 x 110 x 80 мм. Масса – 1,5 кг. Способ крепления - накладной. Корпус из пластика АВС.</p>	 <p>3 000 руб. (без наклейки)</p> <p>3 100 руб. (с наклейкой)</p>
<p>Светильник светодиодный А38/595x595-(Н, Т) с БАП Потребляемая мощность – не более 38 Вт или не более 28,5 Вт. Световой поток – не менее 3 600 лм или не менее 2 700 лм. Степень защиты – IP20 или IP54. Габаритные размеры – 595 x 595 x 40 мм. Масса – 3,9 кг. Способ крепления, корпус, рассеиватель идентичны модели без БАП.</p>	 <p>3 900 руб. (3600 лм, IP20)</p> <p>4 300 руб. (3600 лм, IP54)</p> <p>3 700 руб. (2700 лм, IP20)</p> <p>4 100 руб. (2700 лм, IP54)</p>
<p>Светильник светодиодный А38/595x595-(Н, Т) 256 светодиодов с БАП. Равномерно освещенная поверхность без видимых источников света. Потребляемая мощность – не более 38 Вт. Световой поток – не менее 3 600 лм. Степень защиты – IP20 или IP54. Габаритные размеры – 595 x 595 x 40 мм. Масса – 3,9 кг. Способ крепления, корпус, рассеиватель идентичны модели без БАП.</p>	 <p>4 350 руб. (IP20) 4 750 руб. (IP54)</p>
<p>Светильник светодиодный А38/1200x180-(Н, Т) с БАП Потребляемая мощность – не более 38 Вт. Световой поток – не менее 3 600 лм, или не менее 2 700 лм, или не менее 1 800 лм. Степень защиты – IP20 или IP54. Габаритные размеры – 1200 x 180 x 40 мм. Масса – 2,7 кг. Способ крепления, корпус, рассеиватель идентичны модели без БАП.</p>	 <p>3 900 руб. (3600 лм, IP20)</p> <p>4 300 руб. (3600 лм, IP54)</p> <p>3 700 руб. (2700 лм, IP20)</p> <p>4 100 руб. (2700 лм, IP54)</p> <p>3 500 руб. (1800 лм, IP20)</p> <p>3 900 руб. (1800 лм, IP54)</p>
<p>Светильник светодиодный А38/1200x180-(Н, Т) "Айсберг" с БАП Потребляемая мощность – не более 38 Вт. Световой поток – не менее 3 600 лм, или не менее 2 700 лм, или не менее 1 800 лм. Степень защиты – IP65. Габаритные размеры – 1280 x 135 x 100 мм. Масса – 2,7 кг. Способ крепления - накладной. Корпус - пластик АВС, рассеиватель - матовый поликарбонат.</p>	 <p>3 900 руб. (3600 лм)</p> <p>3 700 руб. (2700 лм)</p> <p>3 500 руб. (1800 лм)</p>

Общие технические характеристики:

Используются для обеспечения аварийного освещения помещений при эвакуации или тревоге в случае выключения электроэнергии.

Переход от нормальной работы в аварийный режим происходит автоматически.

Время работы светильника в аварийном режиме - 1 час (или 3 часа по отдельному запросу).

Световой поток в аварийном режиме - не менее 300 лм (для светильников с потребляемой мощностью (в нормальном режиме) 19 Вт и более) и не менее 150 лм для остальных.

Время заряда аккумулятора - 24 часа, подзаряд аккумулятора происходит в нормальном режиме.

Замена аккумуляторов производится через 4 года непрерывной эксплуатации.

Требования к электропитанию - сеть переменного тока напряжением 198...242 В, частотой 50 Гц. В моделях **Дим** устанавливается блок питания с дополнительным входом для подключения аналогового диммера для управления световым потоком. **Цена моделей с Дим - по запросу.**

Климатическое исполнение УХЛ4, 0 ... +55 °С. Коэффициент мощности – более 0,9.

Цветовая температура – 2700...3000 К (теплый белый - Т) или 4500...5000 К (нейтральный белый - Н).

Класс светораспределения – П. Тип кривой силы света (КСС) – Д (косинусная).

Срок службы – 100 000 часов. Гарантия 2 года.

Наименование	Цена за 1 шт. (НДС не облагается)
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ А38 ДЛЯ ЖКХ	
<p>Светильник светодиодный А38/310х180-(Н, Т) IP54 Потребляемая мощность – не более 9 Вт. Световой поток – не менее 700 лм. Степень защиты – IP54. Габаритные размеры – 240 x 150 x 100 мм. Масса – 0,5 кг. Корпус из пластика АВС, рассеиватель из САН.</p>	 <p>1100 руб.</p>
<p>Светильник светодиодный А38/310х180-(Н, Т) "Оникс" Потребляемая мощность – не более 9 Вт. Световой поток – не менее 700 лм. Степень защиты – IP65. Габаритные размеры – 120 x 120 x 60 мм. Масса – 0,5 кг. Корпус – круглый, алюминиевый, изготовленный методом литья под давлением, покрытый порошково-полимерной краской белого цвета. Рассеиватель – прозрачный ABS пластик, рифленый с внутренней поверхности.</p>	 <p>990 руб.</p>
<p>Светильник светодиодный А38/310х180-(Н, Т) "Топаз-М" Потребляемая мощность – не более 9 Вт. Световой поток – не менее 700 лм. Степень защиты – IP54. Габаритные размеры – 220 x 220 x 105 мм. Масса – 0,5 кг. Корпус – круглый, из ABS пластика белого цвета. Рассеиватель – прозрачный ABS пластик, нижняя часть матированная, рифленый с внутренней поверхности.</p>	 <p>1100 руб.</p>
<p>Светильник светодиодный А38/1200х180-Н с пов. механизмом IP54 Потребляемая мощность – не более 38 Вт. Световой поток – не менее 3600 лм. Степень защиты – IP54. Габаритные размеры – 1255 x 87 x 45 мм (без учета поворотного кронштейна). Масса – 3 кг. Корпус – стальной, покрытый белой порошково-полимерной термостойкой краской. Рассеиватель - призма или опал (выбирается при заказе).</p>	 <p>4 700 руб.</p>
<p>Светильник светодиодный А38/1200х180-(Н, Т) "Айсберг" Потребляемая мощность – не более 38 Вт. Световой поток – не менее 3 600 лм, или не менее 2 700 лм, или не менее 1 800 лм. Степень защиты – IP65. Габаритные размеры – 1280 x 135 x 100 мм. Масса – 2,5 кг. Корпус - пластик АВС, рассеиватель - матовый поликарбонат.</p>	 <p>2 650 руб. (3600 лм) 2 400 руб. (2700 лм) 2 200 руб. (1800 лм)</p>

Общие технические характеристики:

Климатическое исполнение УЖЛЗ.1, -20 ... +55 °С.

Коэффициент мощности – более 0,9.





Цветовая температура – 2700...3000 К (теплый белый - Т) или 4500...5000 К (нейтральный белый - Н).




Класс светораспределения – П. Тип кривой силы света (КСС) – Д (косинусная).

Требования к электропитанию - сеть переменного тока напряжением 170...264 В, частотой 50...60 Гц. В моделях Дим устанавливается блок питания с дополнительным входом для подключения аналогового диммера для управления световым потоком. Цена моделей с Дим - по запросу.

Срок службы – 100 000 часов.

Гарантия 2 года.

Наименование	Цена за 1 шт. (НДС не облагается)	
ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ		
<p>Светодиодный модуль А38/4 Предназначен для оповещателя системы сигнализации СИГНАЛ 2/4 Потребляемая мощность – не более 8 Вт. Световой поток – не менее 450 лм. Габаритные размеры - 120 x 60 x 25 мм. Класс светораспределения – П. Кривая силы света – Д. Требования к электропитанию – сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 110 до 250 В. Температурный диапазон эксплуатации – от -10 до +40 °С. По устойчивости к механическим воздействиям, вибрациям и ударам относится к классу М25 по ГОСТ 17516—72 Гарантия 2 года.</p>		2 500 руб.
<p>Светодиодный светильник А400 "Шар" Садово-парковое освещение Потребляемая мощность - не более 13 Вт. Световой поток - не менее 1 150 лм. Диаметр - 400 мм. Рассеиватель - ПММА белого цвета. Климатическое исполнение УХЛ3.1, -30 ... +55 °С. Коэффициент мощности – более 0,9. Цветовая температура – 4500 К. Требования к электропитанию - сеть переменного тока напряжением 170...264 В, частотой 50...60 Гц. Срок службы – 100 000 часов. Гарантия 2 года.</p>		3 900 руб.
<p>Индикатор светодиодный "Цифра" Предназначен для отображения числа от 0 до 99 в одноцветном или двухцветном режиме. Переключение цветов происходит при замыкании контакта типа «сухой контакт». (сигнал питается от внутреннего источника напряжения 24 В и подключается непосредственно к выходным контактам концевого выключателя). Может применяться для обозначения номера путей, въездных ворот, зданий или других объектов. Размер видимой области отображения индикатора: 400 x 200 мм (один символ) или 400 x 400 мм (два символа). Потребляемая мощность - 10 Вт. Габаритные размеры корпуса - 595 x 595 x 40 мм. Масса - 3,7 кг. Климатическое исполнение У1, -40 ... +55 °С. Степень защиты - IP54. Гарантия 2 года.</p>		4 700 руб. (1 цифра, 1 цвет) 4 900 руб. (1 цифра, 2 цвета) 5 500 руб. (2 цифры, 1 цвет) 5 700 руб. (2 цифры, 2 цвета)
<p>Лампа светодиодная GL13-E27 Потребляемая мощность – не более 13 Вт (аналог лампы накаливания 100 Вт). Напряжение питания – 110...265 В, 50/60 Вт. Световой поток – не менее 1050 лм (теплый), не менее 1150 лм (нейтральный). Цветовая температура – 2700 К (теплый) и 4500 К (нейтральный). Климатическое исполнение -30...+40 °С. Габаритные размеры – 65 x 122 мм. Степень защиты – IP20. Срок службы - 50000 часов. Гарантия 3 года.</p>		300 руб.
<p>Лампа светодиодная GL10-E27 Потребляемая мощность – не более 10 Вт (аналог лампы накаливания 80 Вт). Напряжение питания – 110...265 В, 50/60 Вт. Световой поток – не менее 800 лм (теплый), не менее 840 лм (нейтральный). Цветовая температура – 2700 К (теплый) и 4500 К (нейтральный). Климатическое исполнение -30...+40 °С. Габаритные размеры – 60 x 116 мм. Степень защиты – IP20. Срок службы - 50000 часов. Гарантия 3 года.</p>		250 руб.

Наименование	Цена за 1 шт. (НДС не облагается)	
<p>Лампа светодиодная GL8-E27 Потребляемая мощность – не более 8 Вт (аналог лампы накаливания 60 Вт). Напряжение питания – 110...265 В, 50/60 Вт. Световой поток – не менее 600 лм (теплый), не менее 640 лм (нейтральный). Цветовая температура – 2700 К (теплый) и 4500 К (нейтральный). Климатическое исполнение -30...+40 °С. Габаритные размеры – 60 x 116 мм. Степень защиты – IP20. Срок службы - 50000 часов. Гарантия 3 года.</p>		<p>210 руб.</p>
<p>Лампа светодиодная GL5.5-E27 (GL5.5-E14) Потребляемая мощность – не более 5,5 Вт (аналог лампы накаливания 40 Вт). Напряжение питания – 110...265 В, 50/60 Вт. Световой поток – не менее 360 лм (теплый), не менее 400 лм (нейтральный). Цветовая температура – 2700 К (теплый) и 4500 К (нейтральный). Климатическое исполнение -30...+40 °С. Габаритные размеры – 50 x 96,5 мм. Степень защиты – IP20. Срок службы - 50000 часов. Гарантия 3 года.</p>		<p>150 руб.</p>
<p>Лампа светодиодная CD-4.5W-E14 матовая Потребляемая мощность – не более 4,5 Вт (аналог лампы накаливания 30 Вт). Напряжение питания – 110...265 В, 50/60 Вт. Световой поток – не менее 280 лм (теплый), не менее 300 лм (нейтральный). Цветовая температура – 2700 К (теплый) и 4500 К (нейтральный). Климатическое исполнение -30...+40 °С. Габаритные размеры – 35 x 95 мм. Степень защиты – IP20. Срок службы - 50000 часов. Гарантия 3 года.</p>		<p>150 руб.</p>

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Наименование модели	Номер для заказа
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ "ДИКОБРАЗ"	
Светильник уличный светодиодный А56	А56
Светильник уличный светодиодный А112	А112
Светильник уличный светодиодный А168	А168
Светильник уличный светодиодный А112-12	А112-12
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПРОЖЕКТОРА) "ДИКОБРАЗ"	
Светильник светодиодный стационарный общего назначения А56-01	А56-01
Светильник светодиодный стационарный общего назначения А56-02	А56-02 L, где L - длина в мм
Светильник светодиодный стационарный общего назначения А56-03 10 Вт	А56-03 10Вт
Светильник светодиодный стационарный общего назначения А56-03 20 Вт	А56-03 20Вт
Светильник светодиодный стационарный общего назначения А112-01	А112-01
Светильник светодиодный стационарный общего назначения А112-11	А112-11
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ "ДИКОБРАЗ" А38 ДЛЯ ОФИСОВ	
Светильник светодиодный А38/595х595-Н (3600 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/595х595-Н
Светильник светодиодный А38/595х595-Т (3600 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/595х595-Т
Светильник светодиодный А38/595х595-Н (3600 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/595х595-Н IP54
Светильник светодиодный А38/595х595-Т (3600 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/595х595-Т IP54
Светильник светодиодный А38/595х595-Н (2700 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/595х595-Н 2700
Светильник светодиодный А38/595х595-Т (2700 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/595х595-Т 2700
Светильник светодиодный А38/595х595-Н (2700 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/595х595-Н IP54 2700
Светильник светодиодный А38/595х595-Т (2700 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/595х595-Т IP54 2700
Светильник светодиодный А38/595х595-Н 256 светодиодов (3600 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/595х595-Н 256 светодиодов
Светильник светодиодный А38/595х595-Т 256 светодиодов (3600 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/595х595-Т 256 светодиодов
Светильник светодиодный А38/595х180-Н (4500...5000 К)	А38/595х180-Н
Светильник светодиодный А38/595х180-Т (2700...3000 К)	А38/595х180-Т
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н (3600 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т (3600 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н (3600 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н IP54
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т (3600 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т IP54
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н (2700 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н 2700
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т (2700 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т 2700
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н (2700 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н IP54 2700
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т (2700 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т IP54 2700
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н (1800 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н 1800
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т (1800 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т 1800
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н (1800 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н IP54 1800
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т (1800 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т IP54 1800

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Наименование модели	Номер для заказа
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ "ДИКОБРАЗ" А38 ДЛЯ ОФИСОВ С ДИММИРОВАНИЕМ	
Светильник светодиодный А38/595х595-Н Дим (3600 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/595х595-Н Дим
Светильник светодиодный А38/595х595-Т Дим (3600 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/595х595-Т Дим
Светильник светодиодный А38/595х595-Н Дим (3600 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/595х595-Н IP54 Дим
Светильник светодиодный А38/595х595-Т Дим (3600 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/595х595-Т IP54 Дим
Светильник светодиодный А38/595х595-Н Дим (2700 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/595х595-Н 2700 Дим
Светильник светодиодный А38/595х595-Т Дим (2700 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/595х595-Т 2700 Дим
Светильник светодиодный А38/595х595-Н Дим (2700 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/595х595-Н IP54 2700 Дим
Светильник светодиодный А38/595х595-Т Дим (2700 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/595х595-Т IP54 2700 Дим
Светильник светодиодный А38/595х595-Н 256 светодиодов Дим (3600 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/595х595-Н 256 светодиодов Дим
Светильник светодиодный А38/595х595-Т 256 светодиодов Дим (3600 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/595х595-Т 256 светодиодов Дим
Светильник светодиодный А38/595х180-Н Дим (4500...5000 К)	А38/595х180-Н Дим
Светильник светодиодный А38/595х180-Т Дим (2700...3000 К)	А38/595х180-Т Дим
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н Дим (3600 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н Дим
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т Дим (3600 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т Дим
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н Дим (3600 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н IP54 Дим
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т Дим (3600 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т IP54 Дим
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н Дим (2700 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н 2700 Дим
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т Дим (2700 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т 2700 Дим
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н Дим (2700 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н IP54 2700 Дим
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т Дим (2700 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т IP54 2700 Дим
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н Дим (1800 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н 1800 Дим
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т Дим (1800 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т 1800 дим
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н Дим (1800 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н IP54 1800 Дим
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т Дим (1800 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т IP54 1800 Дим

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Наименование модели	Номер для заказа
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ "ДИКОБРАЗ" А38 ЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ОФИСОВ	
Светильник светодиодный А38 "Ежик"	А38 "Ежик" LLLL, где LLLL – длина светильника в мм (минимальная длина – 1000 мм, максимальная – 2500 мм)
Светильник светодиодный А38 "Линия"	А38 "Линия" LLLL, где LLLL – длина светильника в мм (минимальная длина – 1000 мм, максимальная – 2500 мм)
Светильник светодиодный А38 "Чайка"	А38 "Чайка" LLLL, где LLLL – длина светильника в мм (минимальная длина – 1000 мм, максимальная – 2500 мм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Наименование модели	Номер для заказа
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ А38 с БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ (БАП)	
Светильник светодиодный А38/310x180-Н с БАП (4500...5000 К)	А38/310x180-Н с БАП
Светильник светодиодный А38/310x180-Т с БАП 2700...3000 К)	А38/310x180-Т с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Н с БАП (3600 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/595x595-Н с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Т с БАП (3600 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/595x595-Т с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Н с БАП (3600 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/595x595-Н IP54 с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Т с БАП (3600 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/595x595-Т IP54 с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Н с БАП (2700 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/595x595-Н 2700 с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Т с БАП (2700 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/595x595-Т 2700 с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Н с БАП (2700 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/595x595-Н IP54 2700 с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Т с БАП (2700 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/595x595-Т IP54 2700 с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Н 256 светодиодов с БАП (3600 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/595x595-Н 256 светодиодов с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Т 256 светодиодов с БАП (3600 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/595x595-Т 256 светодиодов с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н с БАП (3600 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т с БАП (3600 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н с БАП (3600 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н IP54 с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т с БАП (3600 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т IP54 с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н с БАП (2700 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н 2700 с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т с БАП (2700 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т 2700 с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н с БАП (2700 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н IP54 2700 с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т с БАП (2700 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т IP54 2700 с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н с БАП (1800 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н 1800 с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т с БАП (1800 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т 1800 с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н с БАП (1800 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н IP54 1800 с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т с БАП (1800 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т IP54 1800 с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н "Айсберг" с БАП (3600 лм, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н "Айсберг" с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т "Айсберг" с БАП (3600 лм, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т "Айсберг" с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н "Айсберг" с БАП (2700 лм, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н "Айсберг" 2700 с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т "Айсберг" с БАП (2700 лм, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т "Айсберг" 2700 с БАП

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Наименование модели	Номер для заказа
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н "Айсберг" с БАП (1800 лм, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н "Айсберг" 1800 с БАП
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т с БАП "Айсберг" (1800 лм, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т "Айсберг" 1800 с БАП "Айсберг"

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Наименование модели	Номер для заказа
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ А38 с ДИММИРОВАНИЕМ И БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ (БАП)	
Светильник светодиодный А38/310x180-Н Дим с БАП (4500...5000 К)	А38/310x180-Н Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/310x180-Т Дим с БАП 2700...3000 К)	А38/310x180-Т Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Н Дим с БАП (3600 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/595x595-Н Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Т Дим с БАП (3600 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/595x595-Т Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Н Дим с БАП (3600 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/595x595-Н IP54 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Т Дим с БАП (3600 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/595x595-Т IP54 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Н Дим с БАП (2700 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/595x595-Н 2700 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Т Дим с БАП (2700 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/595x595-Т 2700 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Н Дим с БАП (2700 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/595x595-Н IP54 2700 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Т Дим с БАП (2700 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/595x595-Т IP54 2700 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Н 256 светодиодов Дим с БАП (3600 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/595x595-Н 256 светодиодов Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/595x595-Т 256 светодиодов Дим с БАП (3600 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/595x595-Т 256 светодиодов Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н Дим с БАП (3600 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т Дим с БАП (3600 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н Дим с БАП (3600 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н IP54 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т Дим с БАП (3600 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т IP54 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н Дим с БАП (2700 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н 2700 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т Дим с БАП (2700 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т 2700 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н Дим с БАП (2700 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н IP54 2700 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т Дим с БАП (2700 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т IP54 2700 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н Дим с БАП (1800 лм, IP20, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н 1800 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т Дим с БАП (1800 лм, IP20, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т 1800 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Н Дим с БАП (1800 лм, IP54, 4500...5000 К)	А38/1200x180-Н IP54 1800 Дим с БАП
Светильник светодиодный А38/1200x180-Т Дим с БАП (1800 лм, IP54, 2700...3000 К)	А38/1200x180-Т IP54 1800 Дим с БАП

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Наименование модели	Номер для заказа
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ А38 ДЛЯ ЖКХ	
Светильник светодиодный А38/310х180-Н IP54 (4500...5000 К)	А38/310х180-Н IP54
Светильник светодиодный А38/310х180-Т IP54 (2700...3000 К)	А38/310х180-Т IP54
Светильник светодиодный А38/310х180-Н "Оникс" (4500...5000 К)	А38/310х180-Н "Оникс"
Светильник светодиодный А38/310х180-Т "Оникс" (2700...3000 К)	А38/310х180-Т "Оникс"
Светильник светодиодный А38/310х180-Н "Топаз-М" (4500...5000 К)	А38/310х180-Н "Топаз-М"
Светильник светодиодный А38/310х180-Т "Топаз-М" (2700...3000 К)	А38/310х180-Т "Топаз-М"
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н с пов. механизмом IP54	А38/1200х180-Н с пов. механизмом IP54
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н "Айсберг" (3600 лм, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н "Айсберг"
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т "Айсберг" (3600 лм, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т "Айсберг"
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н "Айсберг" (2700 лм, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н "Айсберг" 2700
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т "Айсберг" (2700 лм, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т "Айсберг" 2700
Светильник светодиодный А38/1200х180-Н "Айсберг" (1800 лм, 4500...5000 К)	А38/1200х180-Н "Айсберг" 1800
Светильник светодиодный А38/1200х180-Т "Айсберг" (1800 лм, 2700...3000 К)	А38/1200х180-Т "Айсберг" 1800