

Для дилеров

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ И АКСЕССУАРЫ.

Действует с 01.04.2012

Примечание: все цены даны за метр/шт. и включают НДС 18%

Вид	Модель	Цвет	Светоотдача, Люмен	Сила, тока (А/м)	Напряжение, В	Мощность, Вт/м	IP	Цена, руб.	Цена, руб. (реализация)	Цена, руб. (выкуп)
LED лента 3528 для архитектурной подсветки										
LP-IC 3528 LED гибкая лента, для внутренней установки 60 LEDs/m EPISTAR										
	LP-IC-Y	Желтый	154	0.35-0.42	DC12	4.8 watt	нет	150,00	120,00	90,00
	LP-IC-R	Красный	105	0.35-0.42	DC12	4.8 watt	нет	150,00	120,00	90,00
	LP-IC-B	Синий	30	0.35-0.42	DC12	4.8 watt	нет	150,00	120,00	90,00
	LP-IC-G	Зеленый	150	0.35-0.42	DC12	4.8 watt	нет	150,00	120,00	90,00
	LP-IC-W	Белый	216	0.35-0.42	DC12	4.8 watt	нет	150,00	120,00	90,00
	LP-IC-WW	Теплый Белый	174	0.35-0.42	DC12	4.8 watt	нет	150,00	120,00	90,00
LP-WIC 3528 LED гибкая лента, влагозащищенная 60 LEDs/m EPISTAR										
	LP-WIC-R	Красный	105	0.35-0.42	DC12	4.8 watt	IP65	225,00	180,00	135,00
	LP-WIC-B	Синий	30	0.35-0.42	DC12	4.8 watt	IP65	225,00	180,00	135,00
	LP-WIC-G	Зеленый	150	0.35-0.42	DC12	4.8 watt	IP65	225,00	180,00	135,00
	LP-WIC-W	Белый	216	0.35-0.42	DC12	4.8 watt	IP65	225,00	180,00	135,00
	LP-WIC-WW	Теплый Белый	174	0.35-0.42	DC12	4.8 watt	IP65	225,00	180,00	135,00
Сверх яркая LED лента 3528 для основного освещения										
LP-XBS 3528 LED СВЕРХ ЯРКАЯ гибкая влагозащищенная лента, для внутренней установки 140 LED/метр TOYODA GOSHI										
	LP-XBS-W	Белый	1702	0.7	DC24	16.8 watt	IP65	1100,00	880,00	715,00
	LP-XBS-WW	Теплый Белый	1445	0.7	DC24	16.8 watt	IP65	1100,00	880,00	715,00
Аксессуары для одноцветной светодиодной ленты 3528										
	LP-XBS-CON3	лента-лента соединитель для IC						23,00	18,40	14,95
	LP-XBS-CON4	лента-питание соединитель для IC						23,00	18,40	14,95
	LP-XBS-CON5	лента-лента гибкий соединитель для IC						23,00	18,40	14,95
	LP-DC-F	Соединитель "мама" для подключения блока питания LP-CPS-12V24W к ленте LP-IC-серия						18,00	14,40	11,70
Водонепроницаемая LED лента сетевого напряжения										
LP-AIC 3528 LED гибкая лента 220 V, водонепроницаемая 60 LEDs/m EPISTAR										
	LP-AIC-R	Красный	91	18 mA	AC220	4.8 watt	IP66	160,00	128,00	112,00
	LP-AIC-B	Синий	37	18 mA	AC220	4.8 watt	IP66	160,00	128,00	112,00
	LP-AIC-G	Зеленый	162	18 mA	AC220	4.8 watt	IP66	160,00	128,00	112,00
	LP-AIC-W	Белый	228	18 mA	AC220	4.8 watt	IP66	160,00	128,00	112,00
	LP-AIC-WW	Теплый Белый	201	18 mA	AC220	4.8 watt	IP66	160,00	128,00	112,00
LP-AIC 5050 LED гибкая лента 220 V, водонепроницаемая 60 LEDs/m EPISTAR										
	LP-AIC5050-R	Красный	266	60 mA	AC220	13.6 watt	IP66	440,00	352,00	308,00
	LP-AIC5050-B	Синий	107	60 mA	AC220	13.6 watt	IP66	440,00	352,00	308,00
	LP-AIC5050-G	Зеленый	488	60 mA	AC220	13.6 watt	IP66	440,00	352,00	308,00
	LP-AIC5050-W	Белый	623	60 mA	AC220	13.6 watt	IP66	440,00	352,00	308,00
	LP-AIC5050-WW	Теплый Белый	581	60 mA	AC220	13.6 watt	IP66	440,00	352,00	308,00
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АIC ГИБКОЙ 220V LED ЛЕНТЫ.										
	LP-ABS-E	заглушка для AIC						5,00	4,00	3,50
	LP-ABS-GL	клей для AIC						35,00	28,00	24,50
	LP-ABS-FX	крепеж для AIC						5,00	4,00	3,50
	LP-ABS-CON	лента-лента соединитель для AIC						5,00	4,00	3,50




LP-ABS	лента-питание соединитель для АИС с вилкой	70,00	56,00	49,00
--------	--	-------	-------	-------

RGB LED гибкая лента

RGB LED гибкая лента, для внутренней установки 30 LEDs/m

CHIMEI LED Chip

-20% -35%



LP-F5060T15-RGB	RGB	480	0.68-0.84	DC12	7.2 watt	нет	250	200	162,5
-----------------	-----	-----	-----------	------	----------	-----	-----	-----	-------

RGB LED гибкая лента, для внутренней установки 60 LEDs/m


Edisson LED Chip



LP-F5060T30-RGB	RGB	960	0.68-0.84	DC12	14.4 watt	нет	350	280	227,5
-----------------	-----	-----	-----------	------	-----------	-----	-----	-----	-------

RGB LED гибкая лента, влагозащищенная 30 LEDs/m

CHIMEI LED Chip



LP-F5060W15-RGB	RGB	433	0.68-0.84	DC12	7.2 watt	IP65	295	236	191,75
-----------------	-----	-----	-----------	------	----------	------	-----	-----	--------

RGB LED гибкая лента, влагозащищенная 60 LEDs/m

Edisson LED Chip



LP-F5060W30-RGB	RGB	960	0.68-0.84	DC12	14.4 watt	IP65	350	280	227,5
-----------------	-----	-----	-----------	------	-----------	------	-----	-----	-------

Аксессуары для RGB LED гибкой ленты

-20% -30%



LP-007-4pin	4-контактный "мама" разъем с 1м проводом	64,00	51,20	44,80
-------------	--	-------	-------	-------



LP-101-10 mm-4pin	4 штырьковый соединитель, 10mm	7,20	5,76	5,04
-------------------	--------------------------------	------	------	------



LP-105-4T	T "мама" разъем, 4-контактный, белый цвет	76,00	60,80	53,20
-----------	---	-------	-------	-------



LP-001-10mm-4pin	4 штырьковый соединитель лента-лента, 10mm	32,00	25,60	22,40
------------------	--	-------	-------	-------



LP-002-10mm-4pin	4 штырьковый соединитель лента-лента, с проводом 15 см.	60,00	48,00	42,00
------------------	---	-------	-------	-------



LP-003-10mm-4pin	4 штырьковый соединитель лента-питание, с проводом 15 см.	40,80	32,64	28,56
------------------	---	-------	-------	-------



LP-008-FML	Переходник провод - "мама" питание	40,00	32,00	28,00
------------	------------------------------------	-------	-------	-------



LP-STRIP-PCG	Коробка для светодиодной ленты для розничной торговли	50,00	40,00	35,00
--------------	---	-------	-------	-------

Контроллеры для RGB LED гибкой ленты



LP-IRC-B	Дистанционный инфракрасный контроллер RGB, 24 клавиши, 12V DC, 3A/канал, общая нагрузка 9A, 72W, 12 цветов, дистанция 5м.	215	172	150,5
----------	---	-----	-----	-------



LP-CR-RF62

Дистанционный беспроводной контроллер RGB, IP65, 12V DC, 4A/канал, общая нагрузка 12А, 12 цветов, макс. мощность 144W, дистанция 20м.

490

392

343



LP-CR-IR442

Дистанционный инфракрасный контроллер RGB, 44 клавиши, 12V DC, 2A/канал, общая нагрузка 6А, 12 цветов, макс. мощность 72W, дистанция 5м.

350

280

245



LP-RC-T-B3

Дистанционный беспроводной "радуга" контроллер RGB, IP65, 12V DC, 3 канала, 6А/канал, макс. 215 Вт, до 640000 цветов

1624

1299,2

1136,8



LP-RC-E

Дистанционный беспроводной контроллер RGB, с возможностью регулировки яркости, IP20, 12V DC, 4A/канал, общая нагрузка 12А, 12 цветов, макс. мощность 144W, дистанция 15м.

1054,4

843,52

738,08



LP-RA-A

RGB Усилитель тип А, 12V, 3 канала, 4А/канал

376,8

301,44

263,76



LP-RA-C

RGB Усилитель тип Б, 12V, 3 канала, 4А/канал, может принимать PWM

458,4

366,72

320,88