


УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА БАЗЕ PHILIPS СВЕТО ДИОДИОВ (LED)

Гарантия на светильники вместе с диодами (LED) до 3 лет



Цена А - для пробных продуктов, цена Б - оптовая. Цены указаны в Евро без НДС

Компактный прожектор для освещения территории и декорирования фасадов

Светильник	Применение	Питание	Составляющие	IP класс	ШиринаxДлина	Высота	Мощность	Яркость света	Цена	
									А	Б
 WallWash	Светильники предназначены не только для точечного освещения территории или подъезда, но также для декоративной цветной подцветки фасадов домов, забора, ландшафта, декоративных растений и деревьев. Возможны оригинальные конструкции систем освещения. Для раскраски фасадов возможные варианты оптики: 30°, 60°, эллипс горизонт. и вертикал.	24V DC	*Алюминевый корпус (цвета по выбору: белый, серый, темно-серый, черный, гальваническое покрытие) *Стекло (по выбору) *Универсальное крепление *Philips диод *Проводка	IP65, возможно-IP67	40x33 мм	46 мм	2 W	230 lm		11,79


- При напряжении 220V дополнительно необходим трансформатор - При использовании рассеивающих линз - возможны различные углы излучения света.

Варианты цветов светового потока: 



8 лет работы со свето диодами LED!





FL Прожекторы

Светильник	Применение	Питание	Составляющие	IP класс	ШиринаxДлинаxВысота	Мощность	Яркость света	Цена	
								A	Б
	Прожектор с двойной оптикой, благодаря которой свет распределяется туда, где он нужен в соответствии с пожеланием клиента. Удобен в применении, когда ценоправленно нужно осветить определенную территорию или объекты: кусты, деревья, ворота, въезд в гараж, фасад. Особенно подходит для объектов, находящихся высоко/далеко (широкие возможности применения). Работает при температуре от -50°С до +100°С. Источник питания и стабилизатор тока до 2 kV монтируется вовнутрь.	220 V	* Итальянский алюминиевый корпус (белый матовый) *Стекло (по выбору) *Универсальное крепление *Philips диоды *Источник питания и стабилизатор тока **Изоляция *Оптика *Провода	IP65, возможно-IP67	210x170x125 мм	8 W	700 lm		73,49
						40 W	3000 lm		214,49

- Возможно подключение к 24 V - При использовании рассеивающих линз- возможны различные углы излучения света.

Варианты цветов светового потока:



Фото		Яркость света	Мощность			Цена
	PLANE 80	6000 лм	80 W			376,50
	PLANE 60	4600 лм	60 W			303,00
	PLANE 40	3200 лм	40 W			216,40
	PLANE 20	2000 лм	20 W			121,10

