






Прайс-лист на готовую продукцию





действует с 25.05.2015г.


Внимание! В связи с наличием большого количества возможных вариантов продукции, в данном прайс-листе указаны только основные варианты исполнения продукции, для дополнительной информации по возможности изготовления светильников с требуемыми характеристиками просьба обращаться к менеджерам. Данное ценовое предложение содержит позиции доступные со склада.

Артикул	Описание	Внешний вид	Кол-во LED	Мощн., Вт	Φ, мм	Розн.	Опт.
1. серия "Армстронг-Эко"							
ЛС-001-25-2300-ССТ-TR			48	25	2300	2 307р.	2 097р.
ЛС-001-30-2700-ССТ-TR			56	30	2700	2 397р.	2 179р.
ЛС-001-34-3100-ССТ-TR			64	34	3100	2 454р.	2 231р.
ЛС-001-38-3450-ССТ-TR			72	38	3450	2 512р.	2 283р.
2. серия "Армстронг-Оптим"							
ЛС-001-30-3200-ССТ-TR	габаритные размеры: 595 x 595 x 40 мм, напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С, тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч класс защиты: IP20		48	30	3200	2 450р.	2 227р.
ЛС-001-35-3750-ССТ-TR			56	35	3750	2 524р.	2 294р.
ЛС-001-40-4250-ССТ-TR			64	40	4250	2 597р.	2 361р.
ЛС-001-45-4800-ССТ-TR			72	45	4800	2 702р.	2 457р.
3. серия "Армстронг-Про"							
ЛС-001-20-2700-ССТ-TR			48	20	2700	2 452р.	2 229р.
ЛС-001-29-3450-ССТ-TR			56	29	3450	2 563р.	2 330р.
ЛС-001-37-4400-ССТ-TR			64	37	4400	2 642р.	2 402р.
ЛС-001-44-5050-ССТ-TR			72	44	5050	2 721р.	2 473р.
4. серия "Армстронг-L"							
ЛС-005-25-2300-ССТ-TR	габаритные размеры: 595 x 595 x 40 мм, напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С, тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч класс защиты: IP20		48	25	2300	2 251р.	2 047р.
ЛС-005-29-2600-ССТ-TR			54	29	2600	2 327р.	2 115р.
ЛС-005-34-3100-ССТ-TR			72	34	3100	2 456р.	2 233р.

Артикул	Описание	Внешний вид	Кол-во LED	Мощн., Вт	Ф, лм	Розн.	Опт.
серия "Армстронг-II"							
ЛС-007-30-2700-ССТ-TR	габаритные размеры: 595 x 595 x 40 мм, напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С, тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч класс защиты: IP20		56	30	2700	2397	2179
ЛС-007-34-3100-ССТ-TR			64	34	3100	2454	2231
ЛС-007-38-3450-ССТ-TR			72	38	3450	2512	2283
серия "Армстронг-Matrix"							
ЛС-008-29-2900-ССТ-TR	габаритные размеры: 595 x 595 x 40 мм, напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С, тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч класс защиты: IP20		144	29	2900	3 945р.	3 587р.
ЛС-008-44-4150-ССТ-TR			144	44	4150	3 945р.	3 587р.
серия "Армстронг-XL"							
ЛС-006-45-4050-ССТ-TR	габаритные размеры: 595 x 595 x 40 мм, напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С, тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч класс защиты: IP20		84	43,5	5175	2 991р.	2 719р.
ЛС-006-51-4650-ССТ-TR			96	55,5	6600	3 673р.	3 339р.
ЛС-006-57-5180-ССТ-TR			108	66	5180	3 791р.	3 447р.

Артикул	Описание	Внешний вид	Кол-во LED	Мощн., Вт	Ф, мм	Розн.	Опт.		
серия "Макси-1200-Эко"									
ЛС-011-25-2300-ССТ-TR	габаритные размеры: 1195 x 180 x 40 мм, напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С, тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч класс защиты: IP20		48	25	2300	2 307р.	2 097р.		
ЛС-011-30-2700-ССТ-TR			56	30	2700	2 397р.	2 179р.		
ЛС-011-34-3100-ССТ-TR			64	34	3100	2 454р.	2 231р.		
ЛС-011-38-3450-ССТ-TR			72	38	3450	2 512р.	2 283р.		
ЛС-011-30-3200-ССТ-TR			48	30	3200	2 450р.	2 227р.		
ЛС-011-35-3750-ССТ-TR			56	35	3750	2 524р.	2 294р.		
ЛС-011-40-4250-ССТ-TR			64	40	4250	2 597р.	2 361р.		
ЛС-011-45-4800-ССТ-TR			72	45	4800	2 702р.	2 457р.		
ЛС-011-20-2700-ССТ-TR			48	20	2700	2 452р.	2 229р.		
ЛС-011-29-3450-ССТ-TR			56	29	3450	2 563р.	2 330р.		
ЛС-011-37-4400-ССТ-TR			64	37	4400	2 642р.	2 402р.		
ЛС-011-44-5050-ССТ-TR			72	44	5050	2 721р.	2 473р.		
серия "Армстронг-Х2-Эко"									
ЛС-004-50-4600-ССТ-TR			габаритные размеры: 595 x 595 x 40 мм, напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С, тип светодиодов: LG 59Q, LG 59R цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч класс защиты: IP20		96	50	4600	4 613р.	4 194р.
ЛС-004-60-5400-ССТ-TR					112	60	5400	4 793р.	4 357р.
ЛС-004-68-6200-ССТ-TR					128	68	6200	4 908р.	4 462р.
ЛС-004-76-6900-ССТ-TR	144	76			6900	5 023р.	4 567р.		
ЛС-004-60-6400-ССТ-TR	96	60			6400	4 900р.	4 455р.		
ЛС-004-70-7500-ССТ-TR	112	70			7500	5 047р.	4 588р.		
ЛС-004-80-8500-ССТ-TR	128	80			8500	5 194р.	4 721р.		
ЛС-004-90-9600-ССТ-TR	144	90			9600	5 405р.	4 913р.		
ЛС-004-40-5400-ССТ-TR	96	40			5400	4 904р.	4 458р.		
ЛС-004-58-6900-ССТ-TR	112	58			6900	5 126р.	4 660р.		
ЛС-004-74-8800-ССТ-TR	128	74			8800	5 284р.	4 803р.		
ЛС-004-88-10100-ССТ-TR	144	88			10100	5 442р.	4 947р.		


Артикул	Описание	Внешний вид	Кол-во LED	Мощн., Вт	Ф, лм	Розн.	Опт.
серия "Макси-Слим"							
ЛС-015-17-1350-ССТ-TR	габаритные размеры: 1195 x 70 x 40 мм, напряжение питания: 160..264В, температурный диапазон: -40..+550С, цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, срок службы: 50 000 - 100 000 ч		32	17	1350	1 785р.	1 623р.
ЛС-015-29-2500-ССТ-TR	габаритные размеры: 1195 x 70 x 40 мм, напряжение питания: 160..264В, температурный диапазон: -40..+550С, цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, срок службы: 50 000 - 100 000 ч		48	29	2500	2 381р.	2 164р.
серия "Макси-600"							
ЛС-021-17-1350-ССТ-TR	габаритные размеры: 600 x 180 x 40 мм, напряжение питания: 160..264В, температурный диапазон: -40..+550С, цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К, срок службы: 50 000 - 100 000 ч		32	17	1350	1 785р.	1 623р.
ЛС-021-22-17700-ССТ-TR	класс защиты: IP20, IP54		42	22	1770	1 922р.	1 747р.
ЛС-021-29-2500-ССТ-TR			48	29	2500	2 381р.	2 164р.
серия "Спот"							
ЛС-565-29-2300-ССТ-TR (Спот-565)	габаритные размеры: 210 x 210 x 82 мм напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000		48	29	2300	2 500р.	2 273р.
ЛС-503-34-3250-ССТ-01 (Спот-Д25)	габаритные размеры: Ф145 x 78 мм напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000		72	34	3250	2 856р.	2 596р.
ЛС-504-31-2800-ССТ-01 (Спот-Д35)	габаритные размеры: Ф195 x 106 мм напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С		72	31	2800	3 130р.	2 845р.
ЛС-505-44-4450-ССТ-01 (Спот-Д45)	температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000		72	44	4450	3 130р.	2 845р.
ЛайтСвет-Софит							
ЛС-557-45-4200-ССТ-01 (Д25)	габаритные размеры: Ф160 x 78 мм напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000		18	45	4200	4 244р.	3 858р.

Артикул	Описание	Внешний вид	Кол-во LED	Мощн., Вт	Ф, лм	Розн.	Опт.
ЛС-558-52-4900-ССТ-01 (Д30)	габаритные размеры: Ф190 x 78 мм напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000		21	52	4900	4 540р.	4 127р.

серия "Мини-600"


Мини (ЛС-091-12-1150-ССТ-TR)	габаритные размеры: 310 x 180 x 40 мм, вес 0,5 кг. световой поток: 1000 лм напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч		24	12	1150	1 401р.	1 274р.
Мини-К (ЛС-092-11-900-5000-01)	габаритные размеры: 240 x 147 x 95 мм, вес 0,37 кг световой поток: 800 лм напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч		24	11	900	1 127р.	1 025р.
Мини-М (ЛС-093-11-800-5000-01)	габаритные размеры: 152 x 152 x 75 мм, вес 0,552 кг световой поток: 900 лм напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч		24	11	800	1 127р.	1 025р.

серия "Ангар-1"

ЛС-101-113-10100-ССТ-TR (Ангар-1)	напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 класс пылевлагозащиты: IP65 тип светодиодов: LG 33X		48	113	10100	16 045р.	14 586р.
(ЛС-103-226-25200-ССТ-TR) (Ангар-1)	эффективность светодиодов: 170 лм/Вт		96	226	25200	29 685р.	26 986р.

Артикул	Описание	Внешний вид	Кол-во LED	Мощн., Вт	Ф, лм	Розн.	Опт.
серия "Ангар-2"							
ЛС-102-113-10100-ССТ-TR	напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 класс пылевлагозащиты: IP65 тип светодиодов: LG 33X эффективность светодиодов: 170 лм/Вт		48	113	10100	16 045р.	14 586р.
ЛС-104-226-25200-ССТ-TR			96	226	25200	29 685р.	26 986р.
ЛС-104-113-12600-ССТ-TR			48	113	12600	16 972р.	15 429р.
серия "Туннель"							
ЛС-202-77-9300-ССТ-TR (Туннель-2)	напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 класс пылевлагозащиты: IP65 тип светодиодов: LG 33X эффективность светодиодов: 170 лм/Вт		48	77	9300	14 344р.	13 040р.
ЛС-202-113-12600-ССТ-TR (Туннель-2)			48	113	12600	14 344р.	13 040р.
ЛС-203-169-18900-ССТ-TR (Туннель-3)			72	169	18900	19 570р.	17 791р.
серия "Уран"							
Уран-R30R (ЛС-301-38-4650-ССТ-01)	напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С температура света: 3000К, 4000К, 5000К, 6000К срок службы: 50 000 - 100 000 класс пылевлагозащиты: IP65 тип светодиодов: LG 33X эффективность светодиодов: 170 лм/Вт		24	38	4650	8 824р.	8 022р.
Уран-R30R (ЛС-301-56-6300-ССТ-01)			24	56	6300	8 824р.	8 022р.
Уран-С (ЛС-300-38-4650-ССТ-01)			24	38	4650	6 524р.	5 931р.
Уран-С (ЛС-300-56-6300-ССТ-01)			24	56	6300	6 524р.	5 931р.
Уран-2А (ЛС-302-77-9300-ССТ-01)			48	77	9300	18 122р.	16 475р.
Уран-2А (ЛС-302-113-12600-ССТ-01)			48	113	12600	18 122р.	16 475р.
Уран-3А (ЛС-303-169-18900-ССТ-01)			72	169	18900	23 841р.	21 673р.

Артикул	Описание	Внешний вид	Кол-во LED	Мощн., Вт	Ф, лм	Розн.	Опт.
серия "Экопарк" - экологичное освещение для садовых, парковых и прочих пешеходных зон							
Экопарк-Шар	габаритные размеры: 400 x 400 x 500 мм, класс защиты: IP54 напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С цветовая температура:5000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч		72	36	1600	5 421р.	4 928р.
Экопарк-Тротуар	габаритные размеры: 1164 x 250 x 50 мм, класс защиты: IP54 напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С цветовая температура: 4000, 5000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч		48	20	1600	11 725р.	10 659р.
Экопарк-Пилон-650	габаритные размеры: 130 x 130 x 650 мм, класс защиты: IP44, напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С цветовая температура: 5000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч		48	20	1600	5 540р.	5 037р.
Экопарк-Пилон-1100	габаритные размеры: 130 x 130 x 1100 мм, класс защиты: IP44, напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+550С цветовая температура: 5000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч		48	20	1600	7 086р.	6 442р.

Артикул	Описание	Внешний вид	Кол-во LED	Мощн., Вт	Ф, лм	Розн.	Опт.
Экопарк-Факел	габаритные размеры: 130 x 130 x 402 мм, класс защиты: IP44, напряжение питания: 160..264В температурный диапазон: -40..+55С цветовая температура: 5000К срок службы: 50 000 - 100 000 ч		48	20	1600	5 282р.	4 802р.