








Новый прайс-лист по светодиодным светильникам LEDUS от 07.09.2016 (дилер)

Серия LEDUS-CUBE



№	Фото	Название	Технические характеристики	Описание светильника	Цена			
					Цена закупки	Крупный опт	Опт	Розница
1		LEDUS-CUBE 3000 Грильято	Мощность: 30 Вт Свет. поток: 3050 Лм Габариты: 285x285x40 Исполнение: IP40 Вес: 1,2 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К	Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат), представляет собой 1/4 светильника под «Армстронг». Электроника Ni-класса Для установки в потолки Грильято. Для крепления к профилю потолков используются угловые профили. Время монтажа и подключения – 1 мин.	1690	1950	2106	2340
2		LEDUS-CUBE 3500 Грильято	Мощность: 40 Вт Свет. поток: 3550 Лм Габариты: 285x285x40 Исполнение: IP40 Вес: 1,2 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К	Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат), представляет собой 1/4 светильника под «Армстронг». Электроника Ni-класса Для установки в потолки Грильято. Для крепления к профилю потолков используются угловые профили. Время монтажа и подключения – 1 мин	1750	2015	2178	2420
3		LEDUS-CUBE 3500 Oral Грильято	Мощность: 40 Вт Свет. поток: 2950 Лм Исполнение: IP40 Габариты: 285x285x40 Вес: 1,2 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К	Светильник с объемным плафоном . Рассеиватель матовый, с равномерной заливкой. Представляет собой 1/4 светильника под «Армстронг». Электроника Ni-класса Для установки в потолки Грильято. Для крепления к профилю потолков используются угловые профили. Время монтажа и подключения – 1 мин	2050	2360	2550	2835



4		LEDUS-CUBE 3000 Гипсокартон	<p>Мощность: 30 Вт Свет. поток: 3050 Лм Исполнение: IP40 Габариты: 285x285x40 Вес: 1,2 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат), представляет собой 1/4 светильника под «Армстронг». Электроника Ni-класса</p> <p>Для установки в потолок Грильято. Для крепления к профилю потолков используются угловые профили.</p> <p>Время монтажа и подключения – 1-2 мин</p>	1940	2235	2415	2685
5		LEDUS-CUBE 3500 Гипсокартон	<p>Мощность: 40 Вт Свет. поток: 3550 Лм Исполнение: IP40 Габариты: 285x285x40 Вес: 1,2 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат), представляет собой 1/4 светильника под «Армстронг». Электроника Ni-класса</p> <p>Для установки в потолок Грильято. Для крепления к профилю потолков используются угловые профили.</p> <p>Время монтажа и подключения – 1-2 мин</p>	1990	2290	2475	2750
6		LEDUS-CUBE 3500 Opal Гипсокартон	<p>Мощность: 40 Вт Свет. поток: 2950 Лм Исполнение: IP40 Габариты: 285x285x40 Вес: 1,2 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном. Рассеиватель матовый, с равномерной заливкой. Представляет собой 1/4 светильника под «Армстронг». Электроника Ni-класса</p> <p>Для установки в потолок Грильято. Для крепления к профилю потолков используются угловые профили.</p> <p>Время монтажа и подключения – 1-2 мин</p>	2290	2635	2848	3165
Серия LEDUS-Office								
7		LEDUS-Office ½ 1500	<p>Мощность: 21 Вт Свет. поток: 1800 Лм 2 линейки LED Исполнение: IP40 Габариты: 265x588x40 Вес: 1,2 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат), представляет собой «половинчатый» светильник под «Армстронг». Электроника Ni-класса.</p> <p>Варианты исполнения: - Встраиваемый (монтируется в половинку ячейки потолка «Армстронг».) - Накладной.</p> <p>Время подключения – не более 3 мин</p>	1600	1840	1990	2210

8		LEDUS-Office ½ 2500	<p>Мощность: 30 Вт Свет. поток: 2800 Лм 3 линейки LED Исполнение: IP40 Габариты: 265x588x40 Вес: 1,2 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат), представляет собой «половинчатый» светильник под «Армстронг». Электроника Ni-класса.</p> <p>Варианты исполнения: - Встраиваемый (монтируется в половинку ячейки потолка «Армстронг». Время монтажа – 1 мин. - Накладной. Время подключения – не более 3 мин</p>	1850	2130	2300	2556
9		LEDUS-Office 3000	<p>Мощность: 30 Вт Свет. поток: 2800 Лм 4 линейки LED Исполнение: IP40 Габариты: 588x588x40 Вес: 2,3 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат) для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника Ni-класса. Время монтажа (подключения): - встраиваемый – не более 1 мин - накладной – не более 3 мин</p>	1920	2210	2390	2650
10		LEDUS-Office 3500	<p>Мощность: 40 Вт Свет. поток: 3600 Лм 4 линейки LED Исполнение: IP40 Габариты: 588x588x40 Вес: 2,3 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат) для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника Ni-класса. Время монтажа (подключения): - встраиваемый – не более 1 мин - накладной – не более 3 мин</p>	1953	2250	2430	2700
12		LEDUS-Office 4500	<p>Мощность: 50 Вт Свет. поток: 4500 Лм 5 линеек LED Исполнение: IP40</p> <p>Габариты: 588x588x40 Вес: 2,4 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат) для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Увеличенная яркость. Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника Ni-класса. Время монтажа (подключения): - встраиваемый – не более 1 мин - накладной – не более 3 мин</p>	2100	2415	2610	2900

13		LEDUS-Office 4500 Opal	<p>Мощность: 50 Вт Свет. поток: 3200 Лм 5 линеек LED Исполнение: IP40</p> <p>Габариты: 588x588x70 Вес: 2,4 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном. Рассеиватель матовый, с равномерной заливкой. Для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Увеличенная яркость.</p> <p>Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника Ni-класса. Время монтажа (подключения): - встраиваемый – не более 1 мин - накладной – не более 3 мин</p>	2400	2760	2980	3315
14		LEDUS-Office 5500	<p>Мощность: 60 Вт Свет. поток: 5500 Лм 6 линеек LED Исполнение: IP40</p> <p>Габариты: 588x588x40 Вес: 2,45 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат) для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Увеличенная яркость.</p> <p>Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника Ni-класса. Время монтажа (подключения): - встраиваемый – не более 1 мин - накладной – не более 3 мин</p>	2200	2530	2735	3040
15		LEDUS-Office 5500 Opal	<p>Мощность: 60 Вт Свет. поток: 3700 Лм 6 линеек LED Исполнение: IP40</p> <p>Габариты: 588x588x40 Вес: 2,45 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном. Рассеиватель матовый, с равномерной заливкой. Для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Увеличенная яркость.</p> <p>Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника Ni-класса. Время монтажа (подключения): - встраиваемый – не более 1 мин - накладной – не более 3 мин</p>	2900	3335	3600	4000
16		LEDUS-Office 3500 Grid	<p>Мощность: 35- 42 Вт Свет. поток: 3300-3800 Лм Исполнение: IP40</p> <p>Габариты: 588x588x40 Вес: 2,3 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат) для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Равномерное распределение светодиодов по площади светильника (сетка)</p> <p>Варианты исполнения: встраиваемый, подвесной. Электроника Ni-класса. Источник питания – внешний Время монтажа (подключения): - не более 1 мин</p>	2885	3320	3590	3990

Серия LEDUS-Line

17		LEDUS-Line ½ 1500	<p>Мощность: 21 Вт Свет. поток: 1800 Лм 2 линейки LED Исполнение: IP40</p> <p>Габариты: 575x123x40 Вес: 0,69 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000K</p>	<p>Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат) для замены стандартных люминесцентных светильников ЛПО 2x18.</p> <p>Для подсобных помещений, коридоров, лестничных маршей, ЖКХ-светильник</p> <p>Варианты исполнения: накладной, подвесной. Электроника Ni-класса. Время монтажа: не более 3 мин</p>	1512	1740	1880	2090
18		LEDUS-Line Modul 2500	<p>Мощность: 30 Вт Свет. поток: 2800 Лм 4 линейки LED Исполнение: IP40</p> <p>Габариты: 1020x90x40 Вес: 0,9 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000K</p>	<p>Узкий светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат). Аналог по форме светильника люминесцентного ЛПО 1x36</p> <p>Предназначен для эксплуатации в торговых площадях, офисах, коридорах. Дизайнерское решение для соединения в длинную линию.</p> <p>Варианты исполнения: накладной, подвес, шпильки. Электроника Ni-класса Время монтажа: не более 3 мин</p>	1712	1970	2128	2365
19		LEDUS-Line Modul 3500	<p>Мощность: 40 Вт Свет. поток: 3700 Лм 4 линейки LED Исполнение: IP40</p> <p>Габариты: 1020x90x40 Вес: 0,9 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000K</p>	<p>Узкий светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат). Аналог по форме светильника люминесцентного ЛПО 1x36</p> <p>Предназначен для эксплуатации в торговых площадях, офисах, коридорах. Дизайнерское решение для соединения в длинную линию.</p> <p>Варианты исполнения: накладной, подвес, шпильки. Электроника Ni-класса Время монтажа: не более 3 мин</p>	1840	2120	2295	2550
20		LEDUS-Line 3000	<p>Мощность: 32 Вт Свет. поток: 3000 Лм 4 линейки LED Исполнение: IP40</p> <p>Габариты: 1020x140x40 Вес: 1,3 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000K</p>	<p>Светильник с объемным плафоном. Аналог светильника ЛПО 2x36 – для школ, офисов, коридоров, складских и торговых помещений.</p> <p>Варианты исполнения: накладной, подвесной, шпильки. Электроника Ni-класса. Время подключения: не более 3 мин</p>	1800	2070	2236	2485

21		LEDUS-Line 3500	<p>Мощность: 40 Вт Свет. поток: 3500 Лм 4 линейки LED Исполнение: IP40</p> <p>Габариты: 1020x140x40 Вес: 1,3 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном. Аналог светильника ЛПО 2x36 – для школ, офисов, коридоров, складских и торговых помещений.</p> <p>Увеличенная яркость Варианты исполнения: накладной, подвесной, шпильки. Электроника Ni-класса.</p> <p>Время подключения: не более 3 мин</p>	1850	2130	2304	2560
22		LEDUS-Line 5500	<p>Мощность: 60 Вт Свет. поток: 5500 Лм 6 линеек LED Исполнение: IP40</p> <p>Габариты: 1020x140x40 Вес: 1,4 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном. Аналог светильника ЛПО 2x36 – для школ, офисов, коридоров, складских и торговых помещений.</p> <p>Увеличенная яркость Варианты исполнения: накладной, подвесной, шпильки. Электроника Ni-класса.</p> <p>Время подключения: не более 3 мин</p>	2050	2360	2550	2835
23		LEDUS-Line 5500 Opal	<p>Мощность: 60 Вт Свет. поток: 3800 Лм 6 линеек LED Исполнение: IP40</p> <p>Габариты: 1020x140x50 Вес: 1,4 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном. Аналог светильника ЛПО 2x36 – для школ, офисов, коридоров, складских и торговых помещений.</p> <p>Рассеиватель матовый с равномерной световой заливкой</p> <p>Увеличенная яркость Варианты исполнения: накладной, подвесной, шпильки. Электроника Ni-класса.</p> <p>Время подключения: не более 3 мин</p>	2350	2705	2925	3250
Серия LEDUS влагозащищенные (IP67)								
24		LEDUS-Line 3500 IP67 Герметичный	<p>Мощность: 40 Вт Свет. поток: 3500 4 линейки LED Исполнение: IP67</p> <p>Габариты: 1020x140x40 Вес: 2,7 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К</p>	<p>Светильник с объемным плафоном. Аналог светильника ЛПО 2x36 для помещений с высокими показателями по загрязнению и влажности. Может работать в воде.</p> <p>Варианты исполнения: накладной, подвесной, шпильки. Электроника Ni-класса.</p> <p>Время подключения: не более 3 мин</p>	2995	3445	3725	4140

25		LEDUS-Office 3500 IP67 Герметичный	Мощность: 40 Вт Свет. поток: 3500 4 линейки LED Исполнение: IP67 Габариты: 588x588x40 Вес: 2,7 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К	Светильник с объемным плафоном. Аналог светильника ЛПО 4x18 для помещений с высокими показателями по загрязнению и влажности. Может работать в воде. Варианты исполнения: накладной, подвесной, шпильки. Электроника Hi-класса. Время подключения: не более 3 мин	3190	3670	3960	4400
Группа SMART								
26		LEDUS-Office SMART	Мощность: 0-36 Вт Свет. поток: 0-3600 Лм 4 линейки LED Исполнение: IP40 Габариты: 588x588x40 Вес: 2,4 кг Пульсация: < 1% Цветность: 4000/5000К	Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат) для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника Hi-класса. Автоматическая самостоятельная регулировка светового потока от 0 до 3600 Лм в зависимости от внешнего освещения (света из окна)	2980	3430	3700	4110

Общие технические характеристики светильников LEDUS:

1. Цветопередача: **не менее 80 RA**
2. Рассеиватель: **мелкоячеистый поликарбонат, объемный, антивандальный**
3. Пульсация светового потока: **не боле 1 % (группа эконом – не более 3%)**
4. Угол раскрытия: **200-220 °**
5. Напряжение питания : **180 – 240 В при частоте 50 Гц**
6. Температура окружающей среды : **-5... +40° С**
7. Климатическое исполнение: **УХЛ4**

Примечание: - По желанию заказчика мы можем внести любые изменения в конструкции светильников (размеры, форма, световой поток).

- В любой светильник можем встроить датчики шума, света, движения, а также батарею аварийного блока питания.

- По технологии SMART может быть изготовлен любой светильник LEDUS