














Прайс-лист на светодиодные светильники от 16.08.2016 (сборка Ардатов, Иваново)

№		Название	Характеристики	Дилер	Круп. Опт	Мел. Опт	Розница
1		Светильник ЭЛИС LED-27/2400/20/Д/П пластик	Аналог 4x18 , встраиваемый Свет. поток 2400 Lm , Потр. мощность – 24-27 W (3 линейки x 16 светодиодов) Пульсация – не более 1% Цветность – 4000К, 4900К Корпус – пластик Вес – 2,4 кг Габариты – 595x595x40	890	1025	1105	1230
2		Светильник ЭЛИС LED-27/2400/20/Д/П	Аналог 4x18 , встраиваемый/накладной, Свет. поток 2400 Lm , Потр. мощность – 24-27 W (3 линейки x 16 светодиодов) Пульсация – не более 1% Цветность – 4000К, 4900К Корпус – металл Вес – 3,1 кг Габариты – 595x595x40	955	1100	1188	1320
3		Светильник ЭЛИС LED-32/3200/20/Д/П пластик	Аналог 4x18 , встраиваемый/накладной, Свет. поток 3100 Lm , Потр. мощность – 32 -35W (4 линейки x 16 светодиодов) Пульсация – не более 1% Цветность – 4000К, 4900К Корпус – пластик Исполнение – IP20 Вес – 2,4 кг Габариты – 595x595x40	975	1125	1215	1350
4		Светильник ЭЛИС LED-32/3200/20/Д/П	Аналог 4x18 , встраиваемый/накладной, Свет. поток 3100 Lm , Потр. мощность – 32 -35W (4 линейки x 16 светодиодов) Пульсация – не более 1% Цветность – 4000К, 4900К Корпус – пластик Исполнение – IP20 Вес – 2,4 кг Габариты – 595x595x40	1049	1207	1305	1450
5		Светильник ЭЛИС LED-35/3200/20/Д/П Грильято	Аналог 4x18 , встраиваемый/накладной, Свет. поток 3100 Lm , Потр. мощность – 32-35 W (4 линейки x 16 светодиодов) Пульсация – не более 1% Цветность – 4000К, 4900К Корпус – пластик Исполнение – IP20 Вес – 2,4 кг Габариты – 595x595x40	1135	1307	1413	1570

6		Светильник ЭЛИС LED-35/3200/54/Д/П влагозащищенный	Аналог 4x18 , встраиваемый/накладной, Влагозащищенный Свет. поток 3100 Lm , Потр. мощность – 32-35 W (4 линейки x 16 светодиодов) Пульсация – не более 1% Цветность – 4000К, 4900К Корпус – пластик Исполнение – IP54 Вес – 2,4 кг Габариты – 595x595x40	1485	1710	1850	2055
7		Светильник ЭЛИС LED-43/4000/20/Д/П пластик	Аналог 4x18 , встраиваемый Свет. поток 3900 Lm , Потр. мощность – 40-43 W (5 линеек x 16 светодиодов) Пульсация – не более 1% Цветность – 4000К, 4900К Корпус – пластик Исполнение – IP20 Вес – 2,4 кг Габариты – 595x595x40	1071	1232	1332	1480
8		Светильник ЭЛИС LED-43/4000/20/Д/П	Аналог 4x18 , встраиваемый / накладной Свет. поток 3900 Lm , Потр. мощность – 40- 43 W (5 линеек x 16 светодиодов) Пульсация – не более 1% Цветность – 4000К, 4900К Корпус – металл Исполнение – IP20 Вес – 2,4 кг Габариты – 595x595x40	1145	1320	1427	1585
9		Светильник ЭЛИС LED-50/4800/20/Д/П пластик	Аналог 4x18 , встраиваемый Свет. поток 4650 Lm , Потр. мощность – 48-50 W (6 линеек x 16 светодиодов) Пульсация – не более 1% Цветность – 4000К, 4900К Корпус – пластик Исполнение – IP20 Вес – 2,5 кг Габариты – 595x595x40	1170	1350	1458	1620
10		Светильник ЭЛИС LED-50/4800/20/Д/П	Аналог 4x18 , встраиваемый/накладной, Свет. поток 4650 Lm , Потр. мощность – 48-50 W (6 линеек x 16 светодиодов) Пульсация – не более 1% Цветность – 4000К, 4900К Корпус – металл Исполнение – IP20 Вес – 3,4 кг Габариты – 595x595x40	1245	1435	1550	1725

11		Светильник SEBER LED-35/3200/20/Д/П	Аналог 2х36 (ЛПО-01), накладной/подвесной, Свет. поток 3200 Lm , Потр. мощность 32-35 W (4 линейки x 16 светодиодов) Пульсация – не более 1% Цветность – 4000K, 4900K Вес – 1,6 кг Габариты – 1240x170x56	870	1000	1080	1200
12		Светодиодный светильник ЛСП LED 35W 3300Lm 4500K-IP65 (Айсберг)	Аналог ЛСП (TLWP) 2х36 Влагозащищенный (IP65), накладной/подвесной Свет. поток 3300 Lm , Потр. мощность – 35 W Пульсация – не более 1% Цветность – 4000K, 4900K Вес – 1,8 кг Габариты – 1290x140x100	1090	1260	1370	1520
13		Светильник уличный НОРМАЛЬ LED-01-40-002 (кривая света Ш) 003 (кривая света Г)	Аналог РКУ-125 Влагозащищенный (IP67), Крепление: Консоль 50 мм / Скоба Свет. поток 4000 Lm , Потр. мощность – 40 W Цветность – 5500K Вес – 1,3 кг Габариты – 202x150x100	2300	2650	2850	3180
14		Светильник уличный НОРМАЛЬ LED-01-80-002 (кривая света Ш) 003 (кривая света Г)	Аналог РКУ-250 Влагозащищенный (IP67), Крепление: Консоль 50 мм / Скоба Свет. поток 8000 Lm , Потр. мощность – 80 W Цветность – 5500K Вес – 2,5 кг Габариты – 400x150x100	4600	5300	5700	6360
15		Светильник уличный НОРМАЛЬ LED-01-120-002 (кривая света Ш) 003 (кривая света Г)	Аналог РКУ-400 Влагозащищенный (IP67), Крепление: Консоль 50 мм Свет. поток 12000 Lm , Потр. мощность – 120 W Цветность – 5500K Вес – 2,5 кг Габариты – 400x150x100	6900	7950	8550	9540
16		Светильник LED ЖКХ1 10W 6000K 800Lm 220V, мет. корп.	Исполнение IP54 (влагозащищенный) Свет. поток 800 Lm Потребление: 10 W Цветность – 6000K (холодный) Габариты: 120x70	469	540	585	650

Сайт: <http://grand-light.ru/>

Тел.: +7(800) 100-2975 (многоканальный)

e-mail: info@grand-light.ru

+7(495)764-2654

Склад: г. Химки Московской области, ул. Рабочая,19