






Вид	Наименование	Характеристики	Цена с НДС, руб. коп.
 ПЛАСТИК + алюминий (ЛСТ80) Стекло (ЛСТ82)	ЛСТ80-60, ** цоколь G13 фиксированный	9 Вт ПРЕМИУМ 600мм,900лм, 4000-6500К,90-260В пластик + алюминий	11,50
	ЛСТ82-60, * цоколь G13 поворотный	9 Вт ЭКОНОМ 600мм,800лм, 4000-6500К, 90-260В стекло	7,50
	ЛСТ80-120, ** цоколь G13 фиксированный	18 Вт ПРЕМИУМ 1200мм, 1800лм, 3000-6500К90-260В пластик + алюминий	14,50
	ЛСТ82-120, * цоколь G13поворотный	18 Вт ЭКОНОМ 1200мм, 1600лм, 3000-6500К90-260В стекло	8,90
	ЛСТ80-150, ** цоколь G13 фиксированный	22 Вт ПРЕМИУМ 1500мм, 1800лм, 3000-6500К90-260В пластик + алюминий	19,90
	ЛСТ80-150, * цоколь G13 фиксированный	22 Вт ЭКОНОМ 1500мм, 1800лм, 3000-6500К90-260В стекло	13,20
	Светодиодная панель "Браво" ИС-СП-120/170/225 встраиваемая	12 Вт 1000 лм,3000-6500К, 90-260В, Ø170*12мм, встраиваемая	15,00
		18 Вт 1500 лм,3000-6500К, 90-260В, Ø225*12мм, встраиваемая	19,50
	Светодиодная панель "Браво Плюс" ИС-СП-170/220 накладная	12 Вт 1000 лм,3000-6500К, 90-260В, Ø170*30мм, накладная	18,00
		18 Вт 1500 лм,3000-6500К,90-260В, Ø220*30мм, накладная	25,20
	Светодиодная панель "Квадро" ИС-СП-170/225 встраиваемая	12 Вт 1000лм,4000-6500К, 90-260В, 170*170*12мм, встраиваемая	15,00
		18 Вт 1500лм,4000-6500К, 90-260, 225*225*12мм, встраиваемая	19,50
	Светодиодная панель "Квадро Плюс" ИС-СП-170/220 накладная	12 Вт 1000лм, 4000-6500К, 90-260В, 170*170*30мм, накладная	18,00
		18 Вт 1500лм, 4000-6500К, 90-260, 220*220*30мм, накладная	25,20

	ИС-СП Спот плюс	5 Вт 450лм, 4000-6500К,85-265В, Ø 85*50мм (60мм установочный)	8,00
		10 Вт 850лм, 4000-6500К,85-265В, Ø 107*60мм (90мм установочный)	11,00
	Светодиодные светильники «Даймонд», встраиваемые для высоких потолков	20 Вт Ø200x80 мм, 1900лм 4000К, 85-265В	48,00
	Светодиодные светильники «Даймонд Плюс», накладные для высоких потолков	20 Вт Ø100x125 мм, 2000лм 4000К, 85-265В	39,90
		30 Вт Ø100x155 мм, 3000лм 4000К, 85-265В	49,80
	Светодиодные светильники направленного света «Трек»	20 Вт 100x200 мм, 1950лм 4000К, 85-265В, 25°	50,00 64,80 -20%
		30 Вт 100x230 мм, 2900лм 4000К, 85-265В, 25°	60,00 75,00 -20%
	Шинный провод для светильников «Трек»	1,0м , накладной, однофазный	7,50
		2,0м , накладной, однофазный	15,00
		2,0м , усиленный подвесной, однофазный	24,00
	Крепления для светильников «Трек»	прямые, угловые и Т-образные соединения	от 5,00
 IP54	Светодиодные светильники ЖКХ-1 (могут комплектоваться датчиками света/звука/движения)	7 Вт 550лм,3500-6500К, 120-260В, 192*105*95мм	12,40 15,60 -20%
		10 Вт 750лм,3500-6500К, 120-260В, 291*162*124мм	15,10 21,60 -30%
 IP54	Светодиодные светильники ЖКХ-2 (могут комплектоваться датчиками света/звука/движения)	10 Вт 750лм, 3500-6500К, 120-260В, Ø165*75мм	15,10 21,60 -30%
		12 Вт 950 (1050)лм,3500-6500К, 120-260В, Ø230*110мм	16,90 24,00 -30%

* Гарантия 24 месяца

** Гарантия 36 месяцев

Произведено в Республике Беларусь. Приглашаем дилеров к сотрудничеству!

Вид	Наименование	Характеристики	Цена с НДС, руб, коп.
IP20	Светильник "ЭКОНОМ 600" Универсальный Замена ЛПО/ЛВО 4x18 Рассеиватели: ПРИЗМА / МикроПРИЗМА/ ОПАЛ	32Вт 3520лм (без рассеивателя), 595*595*40мм 4000-4500К, 160-260В	38,04 (призма/ микропризма)
		26Вт НОВИНКА ! = 3650ЛМ (без рассеивателя), 595*595*40мм 4000-5000К, 160-260В	40,92 (опал)
			39,90 (призма/ микропризма)
		42,78 (опал)	
	Светодиодная панель ИС-СП Люкс-600 встраиваемая или на подвесах	36Вт 595*595*12мм, 4000-6500К, 90-260В	от 69,90
	Крепление для панелей ЛЮКС	-тросы (4шт.в комплекте) -уголки,пружины	8,40 5,00
IP40 со светоодиодными модулями	Светильник светодиодный «Лайн – 600»	600*75*25мм 1800 (1600)лм, 4000К (замена ЛПО 2x18 (36Вт) «Технолюкс») IP40	27,60
	Светильник светодиодный «Лайн – 1200»	1200*75*25мм 3600 (3200)лм, 4000К (замена ЛПО 2x36 (72Вт) «Технолюкс») IP40	43,20
IP65 со светоодиодными комплектами	Светильник светодиодный «Айсберг светодиод – 1200» 1280*135*100мм 4000-5000К IP-65 (замена ЛПП 2x36)	32Вт 3300лм, 1 комплект ЛСТ52-520-32 (4 x 8Вт + блок питания)	51,60
		36Вт 3700лм, 1 комплект ЛСТ52-520-36 (4 x 9Вт + блок питания)	56,40
		30Вт НОВИНКА! Эконом 3100лм, 5000К 1180x86x66 мм, матовый	43,80

IP65 моноблок	ИС-ПСПр2-10*	10Вт 1000лм, 6500К, 85-265В	12,90
	ИС-ПСПр2-20*	20Вт 2000лм, 6500К, 85-265В	25,80
	ИС-ПСПр2-50*	50Вт 5000лм, 6500К, 85-265В	51,78
IP65 с линзами	ИС-ПСПр4-50**	50Вт 5000лм, 6500К, 85-265В	67,80
	ИС-ПСПр4-150**	150Вт 15000лм, 6500К, 85-265В	229,80
Консольный уличный светильник IP65	ИС-ПСПр4К-100** с блоком молниезащиты	100Вт 10000 лм, 6500К, 85-265В габариты: 520x235x112 мм вес: 4,9 кг кривая силы света Д (косинусная)	177,00
	ИС-ПСПр4К-150** с блоком молниезащиты	150Вт 15000 лм, 6500К, 85-265В габариты: 660x235x112 мм вес: 7,0 кг кривая силы света Д (косинусная)	263,40
Промышленные светильники Нео-Тех Пром (ДКУ) IP65	Серия промышленных модульных светильников Нео-Тех Пром (ДКУ) 5 лет гарантии	50Вт-200Вт Серия Нео-Тех Пром-1 (рабочие модули по 50 Ватт, габариты модуля 443*86*72 мм, светоотдача 140 лм/Ватт, угол рассеивания 120°)	от 125,00
		100Вт-400Вт Серия Нео-Тех Пром-2 (рабочие модули по 100 Ватт, габариты модуля 853*86*72 мм, светоотдача 140 лм/Ватт, угол рассеивания 120°)	от 250,00
IP65 с аккумулятором	ИС-ПСПр5-10*	10Вт 1000лм, 6500К, 3 часа работы от одной подзарядки	54,00

***Гарантия 12 месяцев** Гарантия 24 месяца**

Наша продукция прошла испытания в аккредитованной лаборатории Республики Беларусь, соответствует требованиям безопасности ГОСТ 3 МЭК 60598-1-2013, ГОСТ Р МЭК-6059-2-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-2012, требованиям по ЭМС в соответствии ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 и получила декларацию соответствия техническим регламентам:

- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
зарегистрировано в БелГИСС № ТС ВУ/112 11.01 ТР004 002 00589 сроком до 2019 г.