

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ XLD-ДКУ04			
XLD-ДКУ04-12-WHS-220-YYY-01		Уличный консольный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4500К, Фv≥2000лм, P≤33Вт, питание 220 В AC, различные КСС, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	186
XLD-ДКУ04-24-WHS-220-YYY-01		Уличный консольный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4500К, Фv≥3000лм, P≤48Вт, питание 220 В AC, различные КСС, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	227
XLD-ДКУ04-36-WHS-220-YYY-01		Уличный консольный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4500К, Фv≥4000лм, P≤63Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	250
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ XLD-ДКУ05			
XLD-ДКУ05-24-WHS-220-YYY-02		Уличный консольный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4500К, Фv≥3000лм, P≤40Вт, питание 220 В AC, различные КСС, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	238
XLD-ДКУ05-36-WHS-220-YYY-02		Уличный консольный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4500К, Фv≥4000лм, P≤53Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	282
XLD-ДКУ05-48-WHS-220-YYY-02		Уличный консольный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4500К, Фv≥5000лм, P≤67Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	300
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ XLD-ДКУ07			
XLD-ДКУ07-110-WHS-220-YYY-01		Уличный консольный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4500К, Фv≥15000лм, P≤200Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	886
XLD-ДКУ07-130-WHS-220-YYY-01		Уличный консольный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4500К, Фv≥18000лм, P≤240Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	898
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ XLD-ДКУ08			
XLD-ДКУ08-30-WHS-220-Ш2-01		Уличный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4000К, Фv≥3000лм, P≤30Вт, питание 220 В AC, IP65.	196
XLD-ДКУ08-40-WHS-220-Ш2-01		Уличный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4000К, Фv≥4000лм, P≤40Вт, питание 220 В AC, IP65.	209
XLD-ДКУ08-50-WHS-220-Ш2-01		Уличный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4000К, Фv≥5000лм, P≤50Вт, питание 220 В AC, IP65.	240
XLD-ДКУ08-60-WHS-220-Ш2-01		Уличный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4000К, Фv≥6000лм, P≤60Вт, питание 220 В AC, IP65.	275
XLD-ДКУ08-80-WHS-220-Ш2-01		Уличный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4000К, Фv≥8000лм, P≤80Вт, питание 220 В AC, IP65.	313
XLD-ДКУ08-100-WHS-220-Ш2-01		Уличный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4000К, Фv≥10000лм, P≤100Вт, питание 220 В AC, IP65.	366
XLD-ДКУ08-120-WHS-220-Ш2-01		Уличный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4000К, Фv≥12000лм, P≤120Вт, питание 220 В AC, IP65.	415
XLD-ДКУ08-150-WHS-220-Ш2-01		Уличный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4000К, Фv≥15000лм, P≤150Вт, питание 220 В AC, IP65.	478
XLD-ДКУ08-180-WHS-220-Ш2-01		Уличный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4000К, Фv≥18000лм, P≤180Вт, питание 220 В AC, IP65.	525
XLD-ДКУ08-40_FIX		Поворотный кронштейн для светильников XLD-ДКУ08-30/40/50/60 с возможностью настройки угла наклона.	21
XLD-ДКУ08-80_FIX		Поворотный кронштейн для светильников XLD-ДКУ08-80/100/120/150/180 с возможностью настройки угла наклона.	22

Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.

XXX – цвет свечения

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРКОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ XLD-PL			
XLD-PL24-WHC-220-01		Парковый торшерный светодиодный светильник. Базовый Тцв~6500К, Фv≥1500лм, P≤30Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	674
XLD-PL54-WHC-220-01		Парковый торшерный светодиодный светильник. Базовый Тцв~6500К, Фv≥3300лм, P≤70Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	847
XLD-PL72-WHC-220-01		Парковый торшерный светодиодный светильник. Базовый Тцв~6500К, Фv≥4100лм, P≤85Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	949
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ XLD-PL-T			
XLD-PL24T-WHC-220-01		Парковый торшерный светодиодный светильник. Базовый Тцв~6500К, Фv≥2400лм, P≤30Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	729
XLD-PL54T-WHC-220-01		Парковый торшерный светодиодный светильник. Базовый Тцв~6500К, Фv≥5200лм, P≤65Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	921
XLD-PL72T-WHC-220-01		Парковый торшерный светодиодный светильник. Базовый Тцв~6500К, Фv≥6500лм, P≤82Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	1006
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ XLD-PL-S			
XLD-PL24S-WHC-220-01		Парковый торшерный светодиодный светильник "шар". Базовый Тцв~6500К, Фv≥2000лм, P≤30Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	438
XLD-PL48S-WHC-220-01		Парковый торшерный светодиодный светильник "шар". Базовый Тцв~6500К, Фv≥4000лм, P≤58Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	600
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ XLD-PL35H			
XLD-PL35H-20		Парковый торшерный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4000К, Фv≥1800лм, P≤25Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	391
XLD-PL35H-40		Парковый торшерный светодиодный светильник. Базовый Тцв~4000К, Фv≥3600лм, P≤50Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	454













Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.

XXX – цвет свечения YYY – оптика (тип КСС)

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРКОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОЙ ПОДСВЕТКИ			
XLD-GL1-WHS-400-01		Светодиодный светильник для ландшафтной подсветки. Высота 400мм, базовый Тцв~4500К, P≤10,5Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	117
XLD-GL1-WHS-600-01		Светодиодный светильник для ландшафтной подсветки. Высота 600мм, базовый Тцв~4500К, P≤10,5Вт, питание 220В, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	136
XLD-GL1-WHS-800-01		Светодиодный светильник для ландшафтной подсветки. Высота 800мм, базовый Тцв~4500К, P≤10,5Вт, питание 220В, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	167
XLD-GL2-WHS-400-01		Светодиодный светильник для ландшафтной подсветки. Высота 400мм, базовый Тцв~4500К, P≤10,5Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	110
XLD-GL2-WHS-600-01		Светодиодный светильник для ландшафтной подсветки. Высота 600мм, базовый Тцв~4500К, P≤10,5Вт, питание 220В, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	131
XLD-GL2-WHS-800-01		Светодиодный светильник для ландшафтной подсветки. Высота 800мм, базовый Тцв~4500К, P≤10,5Вт, питание 220В, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	157
XLD-GL3-WHS-400-01		Светодиодный светильник для ландшафтной подсветки. Высота 400мм, базовый Тцв~4500К, P≤10,5Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	122
XLD-GL3-WHS-600-01		Светодиодный светильник для ландшафтной подсветки. Высота 600мм, базовый Тцв~4500К, P≤10,5Вт, питание 220В, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	152
XLD-GL3-WHS-800-01		Светодиодный светильник для ландшафтной подсветки. Высота 800мм, базовый Тцв~4500К, P≤10,5Вт, питание 220В, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	167
XLD-GL4-WHS-400-01		Светодиодный светильник для ландшафтной подсветки. Высота 400мм, базовый Тцв~4500К, P≤10,5Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	120
XLD-GL4-WHS-600-01		Светодиодный светильник для ландшафтной подсветки. Высота 600мм, базовый Тцв~4500К, P≤10,5Вт, питание 220В, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	146
XLD-GL4-WHS-800-01		Светодиодный светильник для ландшафтной подсветки. Высота 800мм, базовый Тцв~4500К, P≤10,5Вт, питание 220В, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	167












Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.

XXX – цвет свечения

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК XLD-Line25/50/100			
XLD-Line25-9-WHS-220-YYY-01		Архитектурный светодиодный светильник. Длина 250 мм, базовый Тцв~4500К, Фv≥900лм, P≤11Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	109
XLD-Line50-12-WHS-220-YYY-01		Архитектурный светодиодный светильник. Длина 500 мм, базовый Тцв~4500К, Фv≥1100лм, P≤15Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	167
XLD-Line50-18-WHS-220-YYY-01		Архитектурный светодиодный светильник. Длина 500 мм, базовый Тцв~4500К, Фv≥1700лм, P≤22Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	190
XLD-Line100-24-WHS-220-YYY-01		Архитектурный светодиодный светильник. Длина 1000 мм, базовый Тцв~4500К, Фv≥2200лм, P≤30Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	260
XLD-Line100-36-WHS-220-YYY-01		Архитектурный светодиодный светильник. Длина 1000 мм, базовый Тцв~4500К, Фv≥3400лм, P≤44Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	335
ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ XLD-Line-RGBW			
XLD-Line50-24-RGBW-220-YYY-01		Архитектурный светодиодный прожектор. Длина 500мм, RGBW, Фv≥1700лм, P≤25Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, протокол управления DMX-512.	296
XLD-Line100-48-RGBW-220-YYY-01		Архитектурный светодиодный прожектор. Длина 1000мм, RGBW, Фv≥3400лм, P≤50Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, протокол управления DMX-512.	441
ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ			
XLD-Line30-RGB		Архитектурный светодиодный прожектор. Длина 310мм, RGB, Фv≥600лм, P≤12Вт, питание 24В DC, эллиптическая КСС 25°x65°, IP65, протокол управления DMX-512.	169
XLD-Line60-RGB		Архитектурный светодиодный прожектор. Длина 620мм, RGB, Фv≥1100лм, P≤24Вт, питание 24В DC, эллиптическая КСС 25°x65°, IP65, протокол управления DMX-512.	302
XLD-Line90-RGB		Архитектурный светодиодный прожектор. Длина 930 мм, RGB, Фv≥1500лм, P≤36Вт, питание 24В DC, эллиптическая КСС 25°x65°, IP65, протокол управления DMX-512.	366
XLD-Line65-RGB		Архитектурный светодиодный прожектор. Длина 652мм, RGB, Фv≥1900лм, P≤54Вт, питание 220В AC/48В DC, эллиптическая КСС 25°x65°, IP65, протокол управления DMX-512.	613
XLD-Line130-RGB		Архитектурный светодиодный прожектор. Длина 1204мм, RGB, Фv≥3800лм, P≤106Вт, питание 220В AC/48В DC, эллиптическая КСС 25°x65°, IP65, протокол управления DMX-512.	1 144






Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.

XXX – цвет свечения YYY – оптика (тип КСС)

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ XLD-Line-C/CI			
XLD-Line50C-WHC-01		Контурный светодиодный светильник для накладной установки. Длина 500мм, базовый Тцв~6500К, Фв≥100лм, Р≤6Вт, питание 24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	125
XLD-Line100C-WHC-01		Контурный светодиодный светильник для накладной установки. Длина 1000мм, базовый Тцв~6500К, Фв≥200лм, Р≤12Вт, питание 24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	143
XLD-Line150C-WHC-01		Контурный светодиодный светильник для накладной установки. Длина 1500мм, базовый Тцв~6500К, Фв≥300лм, Р≤18Вт, питание 24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	172
XLD-Line50CI-WHC-01		Контурный светодиодный светильник для установки в штробу. Длина 500мм, базовый Тцв~6500К, Фв≥100лм, Р≤6Вт, питание 24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	133
XLD-Line100CI-WHC-01		Контурный светодиодный светильник для установки в штробу. Длина 1000мм, базовый Тцв~6500К, Фв≥200лм, Р≤12Вт, питание 24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	150
XLD-Line150CI-WHC-01		Контурный светодиодный светильник для установки в штробу. Длина 1500мм, базовый Тцв~6500К, Фв≥300лм, Р≤18Вт, питание 24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	180
XLD-Line20B-03-WHC-220-01		Грунтовый ассиметричный светодиодный светильник. Длина 230мм, базовый Тцв~6500К, Фв≥250лм, Р≤4Вт, питание 220V AC /24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения.	110
XLD-Line35B-06-WHC-220-01		Грунтовый ассиметричный светодиодный светильник. Длина 380мм, базовый Тцв~6500К, Фв≥600лм, Р≤8Вт, питание 220V AC /24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения.	151
XLD-Line50B-09-WHC-220-01		Грунтовый ассиметричный светодиодный светильник. Длина 535мм, базовый Тцв~6500К, Фв≥910лм, Р≤12,5Вт, питание 220V AC /24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения.	212
XLD-Line70B-12-WHC-220-01		Грунтовый ассиметричный светодиодный светильник. Длина 670мм, базовый Тцв~6500К, Фв≥1110лм, Р≤17Вт, питание 220V AC /24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения.	232
XLD-Line100B-18-WHC-220-01		Грунтовый ассиметричный светодиодный светильник. Длина 1000мм, базовый Тцв~6500К, Фв≥1710лм, Р≤25Вт, питание 220V AC /24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения.	316






Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.

XXX – цвет свечения

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ XLD-FL			
XLD-FL12-WHS-220-YYY-01		Архитектурный светодиодный прожектор. Базовый Тцв~4500К, Фv≥1100лм, P≤15Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	136
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ XLD-FL			
XLD-FL24-WHS-220-YYY-04		Архитектурный светодиодный прожектор. Базовый Тцв~4500К, Фv≥2500лм, P≤35Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	199
XLD-FL36-WHS-220-YYY-06		Архитектурный светодиодный прожектор. Базовый Тцв~4000К, Фv≥5200лм, P≤49Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	350
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ XLD-AL			
XLD-AL12-WHS-220-YYY-01		Архитектурный светодиодный прожектор. Базовый Тцв~4500К, Фv≥2000лм, P≤33Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP65, доступны различные оттенки белого цвета свечения.	218
XLD-AL36-WHS-220-YYY-01		Архитектурный светодиодный прожектор. Базовый Тцв~4500К, Фv≥4000лм, P≤63Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP65, доступны различные оттенки белого цвета свечения.	298
XLD-AL60-WHS-220-YYY-01		Архитектурный светодиодный прожектор. Базовый Тцв~4500К, Фv≥6000лм, P≤80Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP65, доступны различные оттенки белого цвета свечения.	676
XLD-AL72-WHS-220-YYY-01		Архитектурный светодиодный прожектор. Базовый Тцв~4500К, Фv≥9000лм, P≤120Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP65, доступны различные оттенки белого цвета свечения.	757
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ XLD-FL36-RGB			
XLD-FL36-RGB-220-YYY-ED		Светодиодный светильник для архитектурного освещения. Цвет RGB, P≤48Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP65, протокол управления DMX-512.	473






Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.

XXX – цвет свечения YYY – оптика (тип КСС)

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ XLD-ALC			
XLD-ALC2-YYY-WHC		Архитектурный светодиодный светильник. Два луча, базовый Тцв~6500К, Фв≥150лм, Р≤7Вт, питание 220В AC, IP66, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча.	164
XLD-ALC4-YYY-WHC		Архитектурный светодиодный светильник. Четыре луча, базовый Тцв~6500К, Фв≥300лм, Р≤13Вт, питание 220В AC, IP66, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча.	262
ПРОЕКТОРЫ АКЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ XLD-ALS			
XLD-ALS3-RGB		Архитектурный светодиодный прожектор. RGB, Фв≥200лм, Р≤5Вт, питание 220В AC/24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча, протокол управления DMX-512.	142
XLD-ALS3-WHC		Архитектурный светодиодный прожектор. Базовый Тцв~6500К, Фв≥250лм, Р≤5Вт, питание 220В AC/24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча.	115
XLD-ALS6-RGB		Архитектурный светодиодный прожектор. RGB, Фв≥400лм, Р≤9Вт, питание 220В AC/24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча, протокол управления DMX-512.	168
XLD-ALS6-WHC		Архитектурный светодиодный прожектор. Базовый Тцв~6500К, Фв≥500лм, Р≤9Вт, питание 220В AC/24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча.	142
ПРОЕКТОРЫ АКЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ XLD-FL			
XLD-FL3-RGB		Архитектурный светодиодный прожектор. RGB, Фв≥150лм, Р≤5Вт, питание 24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча, протокол управления DMX-512.	138
XLD-FL3-WHC		Архитектурный светодиодный прожектор. Тцв~6500К, Фв≥300лм, Р≤5Вт, питание 220В AC/24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча.	80
XLD-FL6-RGB		Архитектурный светодиодный прожектор. RGB, Фв≥300лм, Р≤8Вт, питание 24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча, протокол управления DMX-512.	160
XLD-FL6-WHC		Архитектурный светодиодный прожектор. Тцв~6500К, Фв≥500лм, Р≤8Вт, питание 220В AC/24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча.	100
XLD-FL9-RGB		Архитектурный светодиодный прожектор. RGB, Фв≥400лм, Р≤14Вт, питание 220В AC/24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча, протокол управления DMX-512.	317
XLD-FL9-WHC		Архитектурный светодиодный прожектор. Тцв~6500К, Фв≥800лм, Р≤14Вт, питание 220В AC/24В DC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча.	217






Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.

XXX – цвет свечения YYY – оптика (тип КСС)

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
АСИММЕТРИЧНЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ XLD-ALGA			
XLD-ALGA9-WHC		Асимметричный грунтовый светодиодный прожектор. Базовый Тцв~6500К, Фv≥750лм, P≤13Вт, питание 220В AC/24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения.	290
XLD-ALGA12-WHC		Асимметричный грунтовый светодиодный прожектор. Базовый Тцв~6500К, Фv≥950лм, P≤16Вт, питание 220В AC/24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения.	306
ГРУНТОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ XLD-ALG			
XLD-ALG-9-WHC		Грунтовый светодиодный прожектор. Базовый Тцв~6500К, Фv≥800лм, P≤13Вт, питание 220В AC/24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча.	309
XLD-ALG-9-RGB		Грунтовый светодиодный прожектор. RGB, Фv≥400лм, P≤13Вт, питание 220В AC/24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча, протокол управления DMX-512.	395
XLD-ALG-12-WHC		Грунтовый светодиодный прожектор. Базовый Тцв~6500К, Фv≥1100, P≤16Вт, питание 220В AC/24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча.	332
XLD-ALG-12-RGB		Грунтовый светодиодный прожектор. RGB, Фv≥550лм, P≤16Вт, питание 220В AC/24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча, протокол управления DMX-512.	448
XLD-ALG-18-WHC		Грунтовый светодиодный прожектор. Базовый Тцв~6500К, Фv≥1700, P≤23Вт, питание 220В AC/24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча.	383
XLD-ALG-18-RGB		Грунтовый светодиодный прожектор. RGB, Фv≥900лм, P≤23Вт, питание 220В AC/24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча, протокол управления DMX-512.	497
XLD-ALG-24-WHC		Грунтовый светодиодный прожектор. Базовый Тцв~6500К, Фv≥2100лм, P≤28Вт, питание 220В AC/24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча.	421
XLD-ALG-24-RGB		Грунтовый светодиодный прожектор. RGB, Фv≥1100лм, P≤28Вт, питание 220В AC/24В DC, IP67, доступны различные варианты цвета свечения и ширины луча, протокол управления DMX-512.	556






Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.

XXX – цвет свечения YYY – оптика (тип КСС)

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ XLD-FL-06			
XLD-FL72-WHS-220-YYY-06		NEW Промышленный светодиодный прожектор. Базовый Тцв~4000К, Фv≥10700лм, P≤90Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	798
XLD-FL90-WHS-220-YYY-06		Промышленный светодиодный прожектор. Базовый Тцв~4000К, Фv≥13600лм, P≤115Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	838
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ XLD-FL-HB2			
XLD-FL72-WHS-220-060-HB2		NEW Промышленный подвесной светодиодный прожектор. Базовый Тцв~4000К, Фv≥10700лм, P≤90Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	798
XLD-FL90-WHS-220-060-HB2		Промышленный подвесной светодиодный прожектор. Базовый Тцв~4000К, Фv≥13600лм, P≤115Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	838
СВЕТОДИОДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ XLD-FL-HB2			
XLD-FL36-WHS-220-YYY-HB2		NEW Промышленный подвесной светодиодный прожектор. Базовый Тцв~4500К, Фv≥5200лм, P≤49Вт, питание 220В AC, различные КСС, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	405
СВЕТОДИОДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ XLD-Line-HB			
XLD-Line120HB-60-XXX-220-01		Промышленный подвесной светодиодный светильник. Базовый Тцв~4500К, Фv≥6600лм, P≤60Вт, питание 220В AC, КСС 60 градусов, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	292
XLD-Line120HB-120-XXX-220-01		Промышленный подвесной светодиодный светильник. Базовый Тцв~4500К, Фv≥13200лм, P≤120Вт, питание 220В AC, КСС 60 градусов, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	423
XLD-Line150HB-150-XXX-220-01		Промышленный подвесной светодиодный светильник. Базовый Тцв~4500К, Фv≥16500лм, P≤150Вт, питание 220В AC, КСС 60 градусов, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	466










Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.

XXX – цвет свечения YYY – оптика (тип КСС)

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ			
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЖКХ СЕРИИ XLD-EL			
XLD-EL7		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Базовый Тцв~4500К, Фv≥700лм, P≤13Вт, питание 220 В AC, IP54.	45
XLD-EL10		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Базовый Тцв~4500К, Фv≥1000лм, P≤15Вт, питание 220 В AC, IP54.	80
XLD-EL15		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Тцв~4500К, Фv≥1100лм, P≤14Вт, питание 220 В AC, IP54.	50
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЖКХ СЕРИИ XLD-CL-S			
XLD-CL15-S		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Базовый Тцв~4000К, Фv≥1300лм, P≤16Вт, питание 220 В AC, IP20.	34
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ДБО			
ДБО-10-WHS-12-02		Светодиодный светильник для общего освещения. Базовый Тцв~4500К, Фv≥1000лм, P≤12Вт, питание 12 В AC/DC, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	96
ДБО-10-WHS-48-02		Светодиодный светильник для общего освещения. Базовый Тцв~4500К, Фv≥1000лм, P≤12Вт, питание 36 В AC/48 В DC, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	96
ДБО-10-WHS-220-02		Светодиодный светильник для общего освещения. Базовый Тцв~4500К, Фv≥1000лм, P≤12Вт, питание 220 В AC, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	97
ДБО-15-WHS-12-02		Светодиодный светильник для общего освещения. Базовый Тцв~4500К, Фv≥1400лм, P≤17Вт, питание 12 В AC/DC, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	108
ДБО-15-WHS-48-02		Светодиодный светильник для общего освещения. Базовый Тцв~4500К, Фv≥1400лм, P≤17Вт, питание 36 В AC/48 В DC, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	108
ДБО-15-WHS-220-02		Светодиодный светильник для общего освещения. Базовый Тцв~4500К, Фv≥1400лм, P≤17Вт, питание 220 В AC, IP66, доступны различные варианты цвета свечения.	108

Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.











XXX – цвет свечения YYY – оптика (тип КСС)

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ			
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ XLD-DL*			
XLD-DL95		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Диаметр отверстия для установки 95 мм, базовый Тцв~4000К, Фv≥800лм, P≤10Вт, питание 220 В, ширина КСС 90 градусов, IP40, доступны различные варианты цвета свечения.	43
XLD-DL170		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Диаметр отверстия для установки 170 мм, базовый Тцв~4000К, Фv≥1500лм, P≤18Вт, питание 220 В, ширина КСС 90 градусов, IP40, доступны различные варианты цвета свечения.	75
XLD-DL210		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Диаметр отверстия для установки 210 мм, базовый Тцв~4000К, Фv≥1800лм, P≤22Вт, питание 220 В, ширина КСС 90 градусов, IP40, доступны различные варианты цвета свечения.	93
XLD-DL245		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Диаметр отверстия для установки 245 мм, базовый Тцв~4000К, Фv≥2600лм, P≤28Вт, питание 220 В, ширина КСС 90 градусов, IP40, доступны различные варианты цвета свечения.	110
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ XLD-DL СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ*			
XLD-DL95-IP54		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Диаметр отверстия для установки 90 мм, базовый Тцв~4000К, Фv≥800лм, P≤10Вт, питание 220 В, ширина КСС 90 градусов, IP54, доступны различные варианты цвета свечения.	46
XLD-DL170-IP54		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Диаметр отверстия для установки 170 мм, базовый Тцв~4000К, Фv≥1500лм, P≤18Вт, питание 220 В, ширина КСС 90 градусов, IP54, доступны различные варианты цвета свечения.	76
XLD-DL210-IP54		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Диаметр отверстия для установки 205 мм, базовый Тцв~4000К, Фv≥1800лм, P≤22Вт, питание 220 В, ширина КСС 90 градусов, IP54, доступны различные варианты цвета свечения.	96
XLD-DL210P-IP54		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Диаметр отверстия для установки 205 мм, базовый Тцв~4000К, Фv≥2600лм, P≤28Вт, питание 220 В, ширина КСС 90 градусов, IP54, доступны различные варианты цвета свечения.	116
ПОВОРОТНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ XLD-DLR*			
XLD-DLR		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Отверстие для установки 130x220 мм, базовый Тцв~4000К, Фv≥2500лм, P≤36Вт, питание 220 В, ширина КСС 90 градусов, IP20, доступны различные варианты цвета свечения.	136

Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.










XXX – цвет свечения YYY – оптика (тип КСС)

* Примечание: внешний источник питания входит в комплект поставки

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ			
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ XLD-CL			
XLD-CL20-L		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на плоскую поверхность или в подвесной потолок типа «ARMSTRONG», базовый Тцв~4500К, Фв≥ 2100 лм, P≤ 23 Вт, питание 220В AC, IP40, доступны различные варианты цвета свечения и типа корпуса.	82
XLD-CL25-L		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на плоскую поверхность или в подвесной потолок типа «ARMSTRONG», базовый Тцв~4500К, Фв≥ 2800 лм, P≤ 28 Вт, питание 220В AC, IP40, доступны различные варианты цвета свечения и типа корпуса.	100
XLD-CL30-L		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на плоскую поверхность или в подвесной потолок типа «ARMSTRONG», базовый Тцв~4500К, Фв≥ 3500 лм, P≤ 36 Вт, питание 220В AC, IP40, доступны различные варианты цвета свечения и типа корпуса.	110
СВЕТИЛЬНИКИ для потолков Armstrong XLD-CL-418-S			
XLD-CL30-418-S-G		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж в подвесной потолок типа «ARMSTRONG», Тцв~4000К, Фв≥ 3300 лм, P≤ 30 Вт, питание 220В AC, IP20.	66
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ XLD-CL-N СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ			
XLD-CL20-N		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на плоскую поверхность, базовый Тцв~4500К, Фв≥ 2100 лм, P≤ 23 Вт, питание 220В AC, IP54, доступны различные варианты цвета свечения.	102
XLD-CL25-N		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на плоскую поверхность, базовый Тцв~4500К, Фв≥ 2800 лм, P≤ 30 Вт, питание 220В AC, IP54, доступны различные варианты цвета свечения.	115
XLD-CL30-N		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на плоскую поверхность, базовый Тцв~4500К, Фв≥ 3500 лм, P≤ 36 Вт, питание 220В AC, IP54, доступны различные варианты цвета свечения.	125
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ XLD-CL-N-S СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ			
XLD-CL30-N-S		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на плоскую поверхность, базовый Тцв~4000К, Фв≥ 3600 лм, P≤ 36 Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	71
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ XLD-CL-N-V СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ			
XLD-CL20-N-V		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на плоскую поверхность, базовый Тцв~4000К, Фв≥ 1600 лм, P≤ 22,5 Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	45
XLD-CL35N-V		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на плоскую поверхность, Тцв~4000К, Фв≥ 2940 лм, P≤ 29,5 Вт, питание 220В AC, IP65, доступны различные варианты цвета свечения.	75
СВЕТИЛЬНИКИ ARMSTRONG СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА			
XLD-CL30-WHS-220-418E-B		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж в подвесной потолок типа «ARMSTRONG», Тцв~4500К, Фв≥2400 лм, P≤40Вт, питание 220В AC, IP20.	4 110р.
XLD-CL30-WHS-220-418-B		Светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж в подвесной потолок типа «ARMSTRONG», Тцв~4500К, Фв≥3000 лм, P≤35Вт, питание 220В AC, IP20.	4 500р.

Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.

XXX – цвет свечения YYY – оптика (тип КСС)

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ			
СВЕТИЛЬНИКИ И ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ XLD-TL			
XLD-TL30-WHS-220-YYY-01		Трековый светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на трехфазный шинопровод, базовый Тцв~4000К, Фv≥2300лм, P≤32Вт, питание 220В AC, IP20, доступны различные варианты цвета свечения, ширины вторичной оптики.	79
XLD-TL50-WHS-220-YYY-01		Трековый светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на трехфазный шинопровод, базовый Тцв~4000К, Фv≥4200лм, P≤50Вт, питание 220В AC, IP20, доступны различные варианты цвета свечения, ширины вторичной оптики.	122
XLD-TL25-WHW-220-YYY-01A		Трековый светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на трехфазный шинопровод, базовый Тцв~3000К, Фv≥2000лм, P≤25Вт, питание 220В AC, IP20, доступны различные варианты цвета свечения, ширины вторичной оптики.	67
XLD-TL25-WHW-220-YYY-01B		Трековый светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на трехфазный шинопровод, базовый Тцв~3000К, Фv≥2000лм, P≤25Вт, питание 220В AC, IP20, доступны различные варианты цвета свечения, ширины вторичной оптики.	70
XLD-TL30-WHS-220-YYY-02		Трековый светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на трехфазный шинопровод, базовый Тцв~4000К, Фv≥2300лм, P≤32Вт, питание 220В AC, IP20, доступны различные варианты цвета свечения, ширины вторичной оптики.	79
XLD-TL50-WHS-220-YYY-02		Трековый светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на трехфазный шинопровод, базовый Тцв~4000К, Фv≥4200лм, P≤50Вт, питание 220В AC, IP20, доступны различные варианты цвета свечения, ширины вторичной оптики.	122
XLD-TL50-WHW-220-YYY-03		Трековый светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на трехфазный шинопровод, базовый Тцв~3000К, Фv≥4000лм, P≤50Вт, питание 220В AC, IP20, доступны различные варианты цвета свечения, ширины вторичной оптики.	114
XLD-TL30-WHW-220-YYY-04A		Трековый светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на трехфазный шинопровод, базовый Тцв~3000К, Фv≥2280лм, P≤30Вт, питание 220В AC, IP20, доступны различные варианты цвета свечения, ширины вторичной оптики.	86
XLD-TL30-WHW-220-YYY-04B		Трековый светодиодный светильник для внутреннего освещения. Монтаж на трехфазный шинопровод, базовый Тцв~3000К, Фv≥2280лм, P≤30Вт, питание 220В AC, IP20, доступны различные варианты цвета свечения, ширины вторичной оптики.	86




Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.

XXX – цвет свечения YYY – оптика (тип КСС)

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ			
СВЕТИЛЬНИКИ И ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ XLD-TL			
XLD-TL-RAIL_1M		Трехфазный шинопровод для трековых светильников, длина 1м.	34
XLD-TL-RAIL_2M		Трехфазный шинопровод для трековых светильников, длина 2м.	66
XLD-TL-CON_LINE		Линейный соединитель для трехфазных шинопроводов.	9,0
XLD-TL-CON_T		T-образный соединитель для трехфазных шинопроводов.	13
XLD-TL-CON_L		L-образный соединитель для трехфазных шинопроводов.	9,0
XLD-TL-CON_X		X-образный соединитель для трехфазных шинопроводов.	15

Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.
XXX – цвет свечения YYY – оптика (тип КСС)

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ДКУ			
XLD-DKU_FIX WALL		Кронштейн для крепления светильников серии XLD-ДКУ на плоские поверхности, угол наклона настраивается в пределах 0..90° (6 положений).	8,6
XLD-DKU_FIX COLUMN		Кронштейн для крепления светильников серии XLD-ДКУ на цилиндрические поверхности (диаметром до 60мм), угол наклона настраивается в пределах 0..90° (6 положений).	10,3
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ДБО			
ДБО-FIX_0		Пластина для крепления светильника серии ДБО на плоскость, угол наклона 0°.	ПО ЗАПРОСУ
ДБО-FIX_90		Пластина для крепления светильника серии ДБО на плоскость, угол наклона 90°.	ПО ЗАПРОСУ
ДБО-FIX_0-90		Пластина для крепления светильника серии ДБО на плоскость, угол наклона настраивается в пределах 0-90°.	ПО ЗАПРОСУ
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И ПОМЕХ В СЕТИ			
XLD-OVP-001		Устройство защиты «XLD-OVP-01» для защиты электрооборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (менее 160 В и более 280 В) с автоматическим восстановлением.	ПО ЗАПРОСУ
ОПЦИИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ			
-RAL		Покраска корпуса светильника в любой цвет по каталогу RAL.	ПО ЗАПРОСУ
-1..10		Светильники с изменяемым световым потоком (диммируемые), протокол управления яркостью (1..10)V.	ПО ЗАПРОСУ
-EB		Светильники с блоком аварийного питания.	ПО ЗАПРОСУ

Наименование	Фото	Описание	Цена, USD с НДС
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АГРО ОСВЕЩЕНИЯ			
XLD-FL12-AGRO-220-YYY-01		Светодиодный прожектор для агроосвещения. Цвет свечения адаптирован по спектру ФАР, P≤15Вт, питание 220В AC, IP66, доступны различные варианты КСС.	144
XLD-Line50-18-AGRO-220-YYY-01		Светодиодный прожектор для агроосвещения. Длина 500 мм, цвет свечения адаптирован по спектру ФАР, P≤22Вт, питание 220В AC, степень защиты IP 65, доступны различные варианты КСС.	192
XLD-Line100-36-AGRO-220-YYY-01		Светодиодный прожектор для агроосвещения. Длина 1000 мм, цвет свечения адаптирован по спектру ФАР, P≤44Вт, питание 220В AC, степень защиты IP 65, доступны различные варианты КСС.	310

Стоимость изделий может изменяться в зависимости от курса валют, а также по усмотрению производителя.

YYY – оптика (тип КСС)