

























21.04.2017

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ACTIS

Серия А предназначена для освещения подземных гаражей, дворовых и парковых территорий, а также улиц и автомобильных дорог. Светильники долговечны и обладают идеальными техническими характеристиками для обеспечения качественным светом уличных объектов, включая объекты архитектуры.

Наименование	Внешний вид*	характеристики	Цена, руб
Actis A-30 (аналог ДРЛ-125)		мощность: 30 Вт световой поток: 3 600 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 290*94*52 крепление: консольное, подвесное, скоба	2 673
Actis A-50 М (аналог ДРЛ-125-250)		мощность: 48 Вт световой поток: 5 300 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 440*94*52 крепление: консольное, подвесное, скоба	3 251
Actis A-50 (аналог ДРЛ-125-250)		мощность: 50 Вт световой поток: 6 000 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 540*94*52 крепление: консольное, подвесное, скоба	3 829
Actis A-60 (аналог ДРЛ-250, Днат-75)		мощность: 60 Вт световой поток: 7 200 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 540*94*52 крепление: консольное, подвесное, скоба	4 207
Actis A-60 В (аналог ДРЛ-250, Днат-75)		мощность: 60 Вт световой поток: 7 200 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 370*122*67 крепление: консольное, подвесное, скоба	4 552
Actis A-90 В (аналог ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150)		мощность: 90 Вт световой поток: 10 800 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 540*122*67 крепление: консольное, подвесное, скоба	7 008
Actis A-100 М (аналог ДРЛ-400, Днат-150)		мощность: 96 Вт световой поток: 10 600 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 840*94*52 крепление: консольное, подвесное, скоба	5 707
Actis A-100 (аналог ДРЛ-400, Днат-150)		мощность: 100 Вт световой поток: 12 000 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 1040*94*52 крепление: консольное, подвесное, скоба	6 864
Actis A-120 (аналог ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250)		мощность: 120 Вт световой поток: 14 000 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 1040*94*52 крепление: консольное, подвесное, скоба	7 442

<p>Actis A-120 B (аналог ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250)</p>		<p>мощность: 120 Вт световой поток: 14 400 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 790*122*67 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>8 598</p>
<p>Actis A-150 B (аналог ДРЛ-400, ДРЛ-700, Днат-250)</p>		<p>мощность: 150 Вт световой поток: 18 000 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 910*122*67 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>11 560</p>
<p>Actis A-200 (аналог ДРЛ-700, Днат-250)</p>		<p>мощность: 200 Вт световой поток: 24 000 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 1040*250*52 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>13 727</p>
<p>Actis A-300 (аналог ДРЛ-1000, Днат-400)</p>		<p>мощность: 300 Вт световой поток: 36 000 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 1040*350*52 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>20591</p>
<p>Actis A-400 (аналог ДРЛ-1000, Днат-400)</p>		<p>мощность: 400 Вт световой поток: 48 000 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д габаритные размеры: 1040*450*52 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>27455</p>
<p>Actis A-60 Optic (аналог ДРЛ-250, Днат-75)</p>		<p>мощность: 60 Вт световой поток: 7 200 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 30, 40, 60, 90 габаритные размеры: 540*94*52 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>5 707</p>
<p>Actis A-120 Optic (аналог ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250)</p>		<p>мощность: 120 Вт световой поток: 15 700 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 30, 40, 60, 90 габаритные размеры: 1240*94*52 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>9 898</p>
<p>Actis AMJ-30-1L (аналог ДРЛ-125, Днат-50)</p>		<p>мощность: 30 Вт световой поток: 3 700 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 30, 60, 90 габаритные размеры: 250*122*84 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>4 480</p>
<p>Actis AMJ-60-2L (аналог ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150)</p>		<p>мощность: 60 Вт световой поток: 7 300 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 30, 60, 90 габаритные размеры: 370*122*84 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>6 719</p>
<p>Actis AMJ-90-3L (аналог ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250)</p>		<p>мощность: 90 Вт световой поток: 11 100 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 30, 60, 90 габаритные размеры: 490*122*84 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>10 404</p>
<p>Actis AMJ-120-4L (аналог ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150)</p>		<p>мощность: 120 Вт световой поток: 14 600 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 30, 60, 90 габаритные размеры: 750*122*84 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>13 583</p>
<p>Actis AMJ-160-4L (аналог ДРЛ-250, ДРЛ-400, Днат-150, Днат-250)</p>		<p>мощность: 160 Вт световой поток: 19 500 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 30, 60, 90 габаритные размеры: 940*122*84 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>16 039</p>

<p>Actis AM - 60 (аналог ДРЛ-250, Днат-75, Днат-150*, ДРЛ-400*)</p>		<p>мощность: 60 Вт световой поток: 7 300 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 30, 60, 90 габаритные размеры: 180*150*180 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>6 575</p>
<p>Actis AM - 90 (аналог Днат-250, ДРЛ-400, ДРЛ-700*)</p>		<p>мощность: 90 Вт световой поток: 11 000 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 30, 60, 90 габаритные размеры: 180*150*280 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>9 520</p>
<p>Actis AM - 180 (аналог 2*ДРЛ-1000, Днат-700*, Днат-1000*)</p>		<p>мощность: 180 Вт световой поток: 22 000 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 30, 60, 90 габаритные размеры: 330*150*280 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>19 040</p>
<p>Actis AM - 270 (аналог 2*ДРЛ-1000, Днат-700*, Днат-1000*)</p>		<p>мощность: 270 Вт световой поток: 33 000 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 30, 60, 90 габаритные размеры: 480*150*280 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>28 560</p>
<p>Actis AN - 60 (аналог ДРЛ-250, Днат-75, Днат-150*, ДРЛ-400*)</p>		<p>мощность: 60 Вт световой поток: 7 400 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 15, 30, 45 габаритные размеры: 180*150*180 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>8 020</p>
<p>Actis AN - 95 (аналог ДРЛ-250, Днат-75, Днат-150*, ДРЛ-400*)</p>		<p>мощность: 95 Вт световой поток: 10 300 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 15, 30, 45 габаритные размеры: 180*150*280 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>10 259</p>
<p>Actis AN - 190 (аналог ДРЛ-250, Днат-75, Днат-150*, ДРЛ-400*)</p>		<p>мощность: 190 Вт световой поток: 20 600 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 15, 30, 45 габаритные размеры: 330*150*280 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>20 519</p>
<p>Actis AN - 280 (аналог ДРЛ-250, Днат-75, Днат-150*, ДРЛ-400*)</p>		<p>мощность: 280 Вт световой поток: 30 800 Lm степень защиты: IP67 Кривая света (КСС): Д, Ш, 15, 30, 45 габаритные размеры: 480*150*280 крепление: консольное, подвесное, скоба</p>	<p>30 778</p>
<p>Actis - 36 Встроенный (аналог ЛПО 4x18)</p>		<p>мощность: 32 Вт световой поток: 3 550 Lm степень защиты: IP40 Кривая силы света (КСС): Д габаритные размеры: 595*595*15 крепление: встроенный</p>	<p>1701</p>
<p>Actis - 105 Накладной (аналог ЛПО 2x36)</p>		<p>мощность: 32 Вт световой поток: 3 550 Lm степень защиты: IP40 Кривая силы света (КСС): Д габаритные размеры: 1200*145*45 крепление: накладной</p>	<p>1620</p>
<p>Actis - 106 Накладной аналог (ЛПО 2x36)</p>		<p>мощность: 32 Вт световой поток: 3 550 Lm степень защиты: IP65 Кривая силы света (КСС): Д габаритные размеры: 1280*135*100 крепление: накладной</p>	<p>1830</p>
<p>Actis - 106 v1.5 Накладной аналог (ЛПО 4x36)</p>		<p>мощность: 48 Вт световой поток: 5 300 Lm степень защиты: IP65 Кривая силы света (КСС): Д габаритные размеры: 290*94*52 крепление: накладной</p>	<p>2170</p>