











SSP-003C	белый холодный (CW)	6000-6500	120	13200	12-24	Epistar	120	30	L420 B534 H73	10,1	Россия	65	1	22 200
6	Светодиодный судовой прожектор ССП ТБ 160W 12-24V IP65 EP 30gr													
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Угол свечения, °</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Класс защиты, IP</b>	<b>Гарантия, лет</b>	22 200
SSP-004C	белый холодный (CW)	6000-6500	160	17600	12-24	Epistar	160	30	L820 B356 H73	13,2	Россия	65	1	
7	Светодиодный судовой прожектор ССП ТБ 240W 12-24V IP65 EP 30gr													
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Угол свечения, °</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Класс защиты, IP</b>	<b>Гарантия, лет</b>	33 200
SSP-005C	белый холодный (CW)	6000-6500	240	26400	12-24	Epistar	240	30	L820 B534 H73	20,2	Россия	65	1	

### Светильники для кают и отсеков

1	Светодиодная панель встраиваемая 90*90mm 3W 12-24V													600
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Угол свечения, °</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Класс защиты, IP</b>	<b>Гарантия, лет</b>	
SSP-014N	белый нейтральный (NW)	4000-4500	3	300	12-24			120	L90 B90 H25	0,18	Россия	40	1	
2	Светодиодная панель встраиваемая D88mm 3W 12-24V													600
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Угол свечения, °</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Класс защиты, IP</b>	<b>Гарантия, лет</b>	
SSP-016N	белый нейтральный (NW)	4000-4500	3	300	12-24			120	Ø88 H25	0,18	Россия	40	1	
3	Светодиодный светильник для интерьера DGL D90mm 3W 12-24V													600
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Угол свечения, °</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Класс защиты, IP</b>	<b>Гарантия, лет</b>	
SSP-018N	белый нейтральный (NW)	5000-5500	3	300	12-24			120	Ø90 H35	0,1	Россия	40	1	
4	Светодиодная панель встраиваемая D170mm 12W 12-24V													600
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Угол свечения, °</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Класс защиты, IP</b>	<b>Гарантия, лет</b>	

Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	900
SSP-017N	белый нейтральный (NW)	4000-4500	12	1200	12-24			120	Ø170 H25	0,4	Россия	40	1	
5	Светодиодный светильник для интерьера DGL D140мм 12W 12-24V													
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	900
SSP-019N	белый нейтральный (NW)	5000-5500	12	1200	12-24			120	Ø140 H35	0,2	Россия	40	1	
6	Светодиодная панель встраиваемая 172*172mm 12W 12-24V													
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1 200
SSP-015N	белый нейтральный (NW)	4000-4500	12	1200	12-24			120	L172 B172 H25	0,4	Россия	40	1	
7	Светодиодный светильник судовой армстронг с призматическим стеклом 32W 12-24V IP40 GL													
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	2 500
SSP-008N	белый нейтральный (NW)	5000-5500	32	3200	12-24	Gi Li (Тайвань)	64	120	L595 B595 H40	2,7	Россия	40	1	
SSP-008C	белый холодный (CW)	6000-6500	32	3200	12-24	Gi Li (Тайвань)	64	120	L595 B595 H40	2,7	Россия	40	1	
8	Светодиодный светильник потолочный с призматическим стеклом 1200*180*40 32W 12-24V IP40 GL													
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	2 500
SSP-010C	белый холодный (CW)	6000-6500	32	3200	12-24	Gi Li (Тайвань)	64	120	L1200 B180 H40	2,5	Россия	40	1	
SSP-010N	белый нейтральный (NW)	5000-5500	32	3200	12-24	Gi Li (Тайвань)	64	120	L1200 B180 H40	2,5	Россия	40	1	
9	Светодиодный светильник судовой армстронг с призматическим стеклом 40W 12-24V IP40 GL													
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	2 600

SSP-009C	белый холодный (CW)	6000-6500	40	4000	12-24	Gi Li (Тайвань)	80	120	L595 B595 H40	2,7	Россия	40	1	10	Светодиодный светильник потолочный с призматическим стеклом 1200*180*40 40W 12-24V IP40 GL	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет			
SSP-011C	белый холодный (CW)	6000-6500	40	4000	12-24	Gi Li (Тайвань)	80	120	L1200 B180 H40	2,5	Россия	40	1	11	Светодиодный светильник потолочный L1250 32W 12-24V IP65 GL	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет			
SSP-012N	белый нейтральный (NW)	5000-5500	32	3200	12-24	Gi Li (Тайвань)	64	120	L1265 W130 H90	2,7	Россия	40	1	12	Светодиодный светильник потолочный L1250 40W 12-24V IP65 GL	
SSP-012C	белый холодный (CW)	6000-6500	32	3200	12-24	Gi Li (Тайвань)	64	120	L1265 W130 H90	2,7	Россия	40	1			
SSP-013C	белый холодный (CW)	6000-6500	40	4000	12-24	Gi Li (Тайвань)	80	120	L1265 W130 H90	2,7	Россия	40	1	13	Светодиодная панель 595*595*10мм 40W 12-24V 4000Lm	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет			
SSP-020C	белый холодный (CW)		40	4000	12-24			120	595*595*10	4,15	Россия		1			
SSP-020N	белый нейтральный (NW)		40	4000	12-24			120	595*595*10	4,15	Россия		1			