












Наименование	Описание	Цена оптовая	Розничная	Фото
Светильники светодиодные в потолок "Армстронг" IP 20/40 595x595x40мм				
Светильник светодиодный Армстронг 36 R	Мощность: 36 Вт, Габариты: 595*595*20 мм Световой поток: 3300 Лм Цветовая температура: 4000/6000 К Степень защиты: IP 20 Рабочее напряжение: 176-264 V Температура эксплуатации: 0...+40С Индекс цветопередачи:> 80 R Рассеиватель: призма, опал +50 Гарантия: 3 года Вес 2 кг	536	630	
Светильник светодиодный SLG Армстронг 30 ECO	Мощность: 30 Вт, Габариты: 595*595*25 мм Световой поток: 3000 Лм Цветовая температура: 4500/5500 К Степень защиты: IP 20 Рабочее напряжение: 176-264 V Температура эксплуатации: 0...+40С Индекс цветопередачи:> 80 R Рассеиватель: призма, опал +50 Гарантия: 3 года Вес 2,5 кг	774	910	
Светильник светодиодный SLG Армстронг 36 ECO	Мощность: 36 Вт, Габариты: 595*595*25; 595*595*40мм Световой поток: 3500 Лм Цветовая температура: 4500/5500 К Степень защиты: IP 20 Температура эксплуатации: 0...+40С Рабочее напряжение: 176-264 V Индекс цветопередачи:> 80 R Рассеиватель: призма, опал+ 50 Гарантия: 3 года Вес 2,5 кг	918	1080	
Светильник светодиодный SLG Армстронг 40 ECO	Мощность: 40 Вт, Габариты: 595*595*40 мм Световой поток: 4000 Лм Цветовая температура: 4500-5500К Степень защиты: IP 20 Температура эксплуатации: 0...+40С Рабочее напряжение: 160-264 V Индекс цветопередачи:> 80 R Рассеиватель: призма, опал +50 Гарантия: 3 года Вес 3 кг	1317	1550	


<p>Светильник светодиодный SLG Армстронг 40</p>	<p>Мощность: 40 Вт, Кoeffициент мощности: 0,9 Габариты: 595*595*40 мм Световой поток: 4500 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000К Степень защиты-IP 40 Температура эксплуатации: 0...+40С Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Рассеиватель: призма, опал + 50 Гарантия: 3 года Вес 3 кг</p>	1580	1860	
<p>Светильник светодиодный SLG Армстронг 60</p>	<p>Мощность: 60 Вт, Кoeffициент мощности: 0,9 Габариты: 595*595*40 мм Световой поток: 6800 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000К Степень защиты-IP 40 Температура эксплуатации: 0...+40 С Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Рассеиватель: призма, опал + 50 Гарантия: 3 года Вес 3 кг</p>	2140	2520	
<p>БАП</p>	<p>на 1,5 часа (армстронг)</p>	2375	2500	
<p>БАП</p>	<p>на 3 часа (армстронг)</p>	3420	3600	
<p>Светильники офисные в потолок "Армстронг" IP54 595x595x40мм</p>				
<p>Светильник светодиодный SLG Армстронг 30 IP54</p>	<p>Мощность: 30 Вт, Кoeffициент мощности: 0,9 Габариты: 595*595*40 мм Световой поток: 3500 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000К Степень защиты-IP 54 Температура эксплуатации: 0...+40 С Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Рассеиватель: призма, опал + 50 Гарантия: 3 года</p>	2210	2600	
<p>Светильник светодиодный SLG Армстронг 40 IP54</p>	<p>Мощность: 40 Вт, Кoeffициент мощности: 0,9 Габариты: 595*595*40 мм Световой поток: 4500 Лм Цветовая температура:3000/4000/5000К Степень защиты-IP 54 Температура эксплуатации: 0...+40С Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Рассеиватель: призма, микропризма, опал + 50 Гарантия: 3 года</p>	2295	2700	


<p>Светильник светодиодный SLG Армстронг 60 IP54</p>	<p>Мощность: 60 Вт, Кoeffициент мощности: 0,9 Габариты: 595*595*40 мм Световой поток: 6800 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000К Степень защиты-IP 54 Температура эксплуатации: 0...+40С Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Рассеиватель: призма, микропризма, опал + 50 Гарантия: 3 года</p>	2805	3300	
<p>БАП</p>	<p>на 1,5 часа (армстронг)</p>	2375	2500	
<p>БАП</p>	<p>на 3 часа (армстронг)</p>	3420	3600	
<p>Светильники светодиодные в потолок "Грильято" 588x588x40 мм</p>				
<p>SLG Грильято 36 ECO</p>	<p>Мощность: 36 Вт Габариты: 588*588*40 мм Световой поток: 3500 Лм Цветовая температура: 4500/5500К Степень защиты-IP 20 Индекс цветопередачи:> 80 R Рабочее напряжение: 176-264 V Температура эксплуатации: 0...+40С Рассеиватель: призма, микропризма, опал +50 Гарантия: 3 года</p>	978	1150	
<p>SLG Грильято 40</p>	<p>Мощность: 40 Вт Габариты: 588*588*40 мм Кoeffициент мощности: 0,9 Световой поток: 4500 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000К Степень защиты-IP 40 Индекс цветопередачи:> 80 R Рабочее напряжение: 176-264 V Температура эксплуатации: 0...+40С Рассеиватель: призма, микропризма, опал +50 Гарантия: 3 года</p>	1580	1860	
<p>SLG Грильято 60</p>	<p>Мощность: 60 Вт Габариты: 588*588*40 мм Кoeffициент мощности: 0,9 Световой поток: 6800 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000К Степень защиты-IP 40 Индекс цветопередачи:> 80 R Рабочее напряжение: 176-264 V Температура эксплуатации: 0...+40С Рассеиватель: призма, микропризма, опал +50 Гарантия: 3 года</p>	2140	2520	
<p>БАП</p>	<p>на 1,5 часа (армстронг)</p>	2375	2500	
<p>БАП</p>	<p>на 3 часа (армстронг)</p>	3420	3600	

Светильники светодиодные накладные и подвесные "Маркет" IP 20/40 1200x180x40мм


<p>SLG Маркет 36 Эко</p>	<p>Мощность: 36 Вт Габариты: 1200*180*40 мм Коэффициент мощности: 0,9 Световой поток: 3700 Лм Цветовая температура: 4000/5000 К Степень защиты: IP 20/40 Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Температура эксплуатации: 0...+40 С Рассеиватель: призма, микропризма, опал +50 Гарантия: 3 года</p>	<p>1453</p>	<p>1710</p>	
<p>SLG Маркет 40</p>	<p>Мощность: 40 Вт Габариты: 1200*180*40 мм Коэффициент мощности: 0,9 Световой поток: 4500 Лм Цветовая температура: 4000-5000 К Степень защиты: IP 20/40 Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Температура эксплуатации: 0...+40 С Рассеиватель: призма, микропризма, опал +50 Гарантия: 3 года</p>	<p>1649</p>	<p>1940</p>	
<p>SLG Маркет 60</p>	<p>Мощность: 60 Вт Габариты: 1200*180*40 мм Коэффициент мощности: 0,9 Световой поток: 6800 Лм Цветовая температура: 4000-5000 К Степень защиты: IP 20/40 Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Температура эксплуатации: 0...+40 С Рассеиватель: призма, микропризма, опал +50 Гарантия: 3 года</p>	<p>2210</p>	<p>2600</p>	


Светильники светодиодные накладные и подвесные "Маркет" IP 54 1200x180x40мм


<p>SLG Маркет 40 IP54</p>	<p>Мощность: 40 Вт Габариты: 1200*180*40 мм Коэффициент мощности: 0,9 Световой поток: 4500 Лм Цветовая температура: 4000-5000 К Степень защиты: IP 54 Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Температура эксплуатации: 0...+40 С Рассеиватель: призма, микропризма, опал +50 Гарантия: 3 года</p>	<p>2184</p>	<p>2570</p>	
----------------------------------	--	-------------	-------------	---

SLG Маркет 60 IP54	<p>Мощность: 60 Вт Габариты: 1200*180*40 мм Коэффициент мощности: 0,9 Световой поток: 6800 Лм Цветовая температура: 4000-5000 К Степень защиты: IP 54 Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Температура эксплуатации: 0...+40 С Рассеиватель: призма, микропризма, опал +50 Гарантия: 3 года</p>	2652	3120	
---------------------------	--	------	------	---

Светильники светодиодные накладные и подвесные "Маркет" IP 40 1200x600x40мм

SLG Маркет 40x4	<p>Мощность: 40 Вт Габариты: 1200*600*40 мм Коэффициент мощности: 0,9 Световой поток: 4500 Лм Цветовая температура: 4000/5000 К Степень защиты: IP 20/40 Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Температура эксплуатации: 0...+40 С Рассеиватель: призма, микропризма, опал +50 Гарантия: 3 года</p>	2236	2630	
------------------------	---	------	------	---




SLG Маркет 60x4	<p>Мощность: 60 Вт Габариты: 1200*600*40 мм Коэффициент мощности: 0,9 Световой поток: 6800 Лм Цветовая температура: 4000-5000 К Степень защиты: IP 20/40 Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Температура эксплуатации: 0...+40 С Рассеиватель: призма, микропризма, опал +50 Гарантия: 3 года</p>	2660	3130	
------------------------	---	------	------	---

SLG Маркет 80x4	<p>Мощность: 80 Вт Габариты: 1200*600*40 мм Коэффициент мощности: 0,9 Световой поток: 9000 Лм Цветовая температура: 4000-5000 К Степень защиты: IP 20/40 Рабочее напряжение: 176-300 V Индекс цветопередачи:> 80 R Температура эксплуатации: 0...+40 С Рассеиватель: призма, микропризма, опал +50 Гарантия: 3 года</p>	2805	3300	
------------------------	---	------	------	---



Промышленные светодиодные светильники "Арктик" и "Айсберг" IP 65


SLG Арктик 30 ECO	<p>Мощность: 30 Вт Габариты: 1200*70*80 мм Световой поток: 2700 Лм Цветовая температура: 4000/6000К Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-264 V Температура эксплуатации: 0...+40 С Рассеиватель: прозрачный, матовый Гарантия: 2 года 2 линии - 36 LED</p>	805	950	
SLG Арктик 36 ECO	<p>Мощность: 36 Вт Габариты: 1270*115*100 мм Световой поток: 3600 Лм Цветовая температура: 4500/5500К Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-264 V Рассеиватель: матовый +50, прозрачный Гарантия: 3 года 4 линий - 64 LED</p>	1020	1199	
SLG Арктик 40	<p>Мощность: 40 Вт Габариты: 1270*125*90 мм Коэффициент мощности: 0,9 Световой поток: 4500 Лм Цветовая температура: 4000/5000К Индекс цветопередачи: > 80 R Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 176-300 V Рассеиватель: прозрачный, матовый + 50 Гарантия: 3 года</p>	1640	1930	
SLG Арктик 60	<p>Мощность: 60 Вт Габариты: 1270*125*90 мм Коэффициент мощности: 0,9 Световой поток: 6800 Лм Цветовая температура: 4000/5000К Индекс цветопередачи: > 80 R Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 176-300 V Рассеиватель: прозрачный, матовый + 50 Гарантия: 3 года</p>	2176	2560	
БАП	на 1,5 часа	2375	2500	
БАП	на 3 часа	3420	3600	

Промышленные светодиодные светильники накладные и подвесные "Слим" IP65




SLG СЛИМ 36	<p>Мощность: 36 Вт Габариты: 550*135*40 мм Световой поток: 3700 Лм Цветовая температура: 4000-5000 К Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 110-240 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал Гарантия: 3 года</p>	2260	2660	
SLG СЛИМ 40	<p>Мощность: 40 Вт Габариты: 1000*135*40 мм Световой поток: 4200 Лм Цветовая температура: 4000-5000 К Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 110-240 V Алюминиевый корпус Температурный режим : -20...+50 C Рассеиватель: опал Гарантия: 3 года</p>	3357	3950	
SLG СЛИМ 75	<p>Мощность: 75 Вт, Габариты: 1000*135*40 Световой поток: 7900 Лм Индекс цветопередачи 80Ra Цветовая температура: 4000-5000 К Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 110-240 V Алюминиевый корпус Температурный режим -20...+50 C Рассеиватель: опал Гарантия: 3 года</p>	4420	5200	






Промышленные светодиодные светильники накладные и подвесные "ВЕКТОР" IP65





SLG Вектор 40	<p>Мощность: 40 Вт Габариты: 1000*95*95 мм Световой поток: 4500 Лм Цветовая температура: 4000/5000 К Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 176-300 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный поликарбонат Гарантия: 3 года</p>	2380	2800	
SLG Вектор 60	<p>Мощность: 60 Вт Габариты: 1000*95*95 мм Световой поток: 6800 Лм Цветовая температура: 4000/5000 К Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 176-300 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный поликарбонат Гарантия: 3 года</p>	3791	4460	






SLG Вектор 85	<p>Мощность: 85 Вт Габариты: 1000*95*95 мм Световой поток: 9500 Лм Цветовая температура: 4000/5000 К Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 176-300 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный поликарбонат Гарантия: 3 года</p>	4454	5240	
БАП	на 1,5 часа	2375	2500	
БАП	на 3 часа	3420	3600	
Поворотная скоба	Поворотное крепление для "Вектор" из металла	180	240	
Консоль на трубу	Алюминиевая консоль для "Вектор" диаметром 50мм	430	450	






Торговые линейные светодиодные светильники "Линия"





SLG Линия-Профи 40	<p>Мощность: 40 Вт Габариты: 1500*85*60 мм Световой поток: 4290 Лм Цветовая температура: 4000/5000 К Индекс цветопередачи:> 80 R Степень защиты: IP 40 Рабочее напряжение: 140-260 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, призма Гарантия: 3 года Подвес в комплекте 1,5 м</p>	4811	5660	
SLG Линия-Профи 60	<p>Мощность: 60 Вт Габариты: 1500*85*60 мм Световой поток: 6300 Лм Цветовая температура: 4000-5000 К Индекс цветопередачи:> 80 R Степень защиты: IP 40 Рабочее напряжение: 140-260 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, призма Гарантия: 3 года Подвес в комплекте 1,5 м</p>	6290	7400	
SLG Линия 35	<p>Мощность: 35 Вт Габариты: 500*75*45 мм Световой поток: 3900 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000 К Степень защиты: IP 40 Рабочее напряжение: 110-240 V Индекс цветопередачи:> 80 R Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, микропризма Гарантия: 3 года Подвесы приобретаются отдельно</p>	1680	1980	

<p>SLG Линия 40</p>	<p>Мощность: 40 Вт Габариты: 1000*75*45 мм Световой поток: 5000 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000К Степень защиты: IP 40 Рабочее напряжение: 176-264 V Индекс цветопередачи: > 80 R Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, микропризма Гарантия: 3 года Подвесы приобретаются отдельно</p>	<p>2763</p>	<p>3250</p>	
<p>SLG Линия 50</p>	<p>Мощность: 50 Вт Габариты: 1000*75*45 мм Световой поток: 6250 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000К Степень защиты: IP 40 Рабочее напряжение: 176-264 V Индекс цветопередачи: > 80 R Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, микропризма Гарантия: 3 года Подвесы приобретаются отдельно</p>	<p>3315</p>	<p>3900</p>	
<p>SLG Линия 70</p>	<p>Мощность: 70 Вт Габариты: 1500*75*45 мм Световой поток: 7400 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000К Степень защиты: IP 40 Рабочее напряжение: 176-264 V Индекс цветопередачи: > 80 R Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, микропризма Гарантия: 3 года Подвесы приобретаются отдельно</p>	<p>4420</p>	<p>5200</p>	
<p>SLG Линия 100</p>	<p>Мощность: 100 Вт Габариты: 2000*75*45 мм Световой поток: 10500 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000К Степень защиты: IP 40 Рабочее напряжение: 176-264 V Индекс цветопередачи: > 80 R Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, микропризма Гарантия: 3 года Подвесы приобретаются отдельно</p>	<p>5525</p>	<p>6500</p>	
<p>SLG Линия мини 40</p>	<p>Мощность: 40 Вт Габариты: 1000*35*45 мм Световой поток: 4000 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000 К Степень защиты: IP 40 Рабочее напряжение: 110-240 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, микропризма Гарантия: 3 года Подвесы приобретаются отдельно</p>	<p>2252</p>	<p>2650</p>	

SLG Линия мини 45	<p>Мощность: 45 Вт Габариты: 1500*35*40 мм Световой поток: 4800 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000 К Индекс цветопередачи:> 80 R Степень защиты: IP 40 Рабочее напряжение: 110-240 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, микропризма Гарантия: 3 года Подвесы приобретаются отдельно</p>	3204	3770	
SLG Линия мини 80	<p>Мощность: 80 Вт Габариты: 2000*35*40 мм Световой поток: 10500 Лм Цветовая температура: 3000/4000/5000К Индекс цветопередачи:> 80 R Степень защиты: IP 40 Рабочее напряжение: 110-240 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, микропризма Гарантия: 3 года Подвесы приобретаются отдельно</p>	4420	5200	
SLG Линия-торг 42 ST	<p>Мощность: 42 Вт Габариты: 1500*55*45 мм Световой поток: 4200 Лм Угол рассеивания: 145 гр Кэффициент мощности 0,95 Цветовая температура: 3000/4000/5000К Индекс цветопередачи:> 80 R Степень защиты: IP 40 Климатическое исполнение : УХЛ 4 Рабочее напряжение: 160-265 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, микропризма Гарантия: 3 года Подвесы приобретаются отдельно</p>	3485	4100	
SLG Линия-торг 60 ST	<p>Мощность: 60 Вт Габариты: 1500*55*45 мм Световой поток: 6000 Лм Угол рассеивания: 145 гр Кэффициент мощности 0,95 Цветовая температура: 3000/4000/5000К Индекс цветопередачи:> 80 R Степень защиты: IP 40 Климатическое исполнение : УХЛ 4 Рабочее напряжение: 160-265 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, микропризма Гарантия: 3 года Подвесы приобретаются отдельно</p>	4420	5200	


SLG Линия 40 ST	<p>Мощность: 40 Вт Габариты: 1500*60*60 мм Световой поток: 4000 Лм Угол рассеивания: 120 гр Коэффициент мощности 0,95 Цветовая температура: 3000/4000/5000К Индекс цветопередачи:> 80 R Степень защиты: IP 40 Климатическое исполнение : УХЛ 4 Рабочее напряжение: 160-265 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, микропризма Гарантия: 3 года Подвесы приобретаются отдельно</p>	3485	4100	
SLG Линия 60 ST	<p>Мощность: 62 Вт Габариты: 1500*60*60 мм Световой поток: 6200 Лм Угол рассеивания: 120 гр Коэффициент мощности 0,95 Цветовая температура: 3000/4000/5000К Индекс цветопередачи:> 80 R Степень защиты: IP 40 Климатическое исполнение : УХЛ 4 Рабочее напряжение: 160-265 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: опал, микропризма Гарантия: 3 года Подвесы приобретаются отдельно</p>	4420	5200	
Тросовый подвес 1 м	1м (2 тросика,2 ограничителя троса)	204	240	
Тросовый подвес 2 м	2м (2 тросика,2 ограничителя троса)	298	350	
Тросовый подвес 3 м	3м (2 тросика,2 ограничителя троса)	380	450	
Соединитель	Прямое соединение между двумя светильниками	102	120	
Модульные светильники под светодиодную лампу "Модуль"				
SLG Модуль BS 36	<p>Мощность: 36 Вт Габариты: 1500*127*40 мм Световой поток: 3600 Лм Цветовая температура: 4000/6000К Индекс цветопередачи:> 80 R Степень защиты: IP 20 Рабочее напряжение: 220-240 V Алюминиевый корпус Комплектующие отдельно (решетка,заглушка,подвесы) Гарантия: 3 года</p>	1445	1700	


SLG Модуль BS 58	<p>Мощность: 50 Вт Габариты: 1800*127*40 мм Световой поток: 4500 Лм Цветовая температура: 4000/6000К Индекс цветопередачи:> 80 R Степень защиты: IP 20 Рабочее напряжение: 220-240 V Алюминиевый корпус Комплектующие отдельно (решетка,заглушка,подвесы) Гарантия: 3 года</p>	1913	2250	
Тросовый подвес 1 м	1м (2 тросика,2 ограничителя троса)	204	240	
Тросовый подвес 2 м	2м (2 тросика,2 ограничителя троса)	298	350	
Тросовый подвес 3 м	3м (2 тросика,2 ограничителя троса)	380	450	
Соединитель	Прямое соединение между светильниками	102	120	
Заглушки	Заглушка 1 шт	51	60	
Уличные консольные светодиодные светильники "Улица" IP65				
SLG Улица 40	<p>Мощность: 40Вт Коэффициент мощности 0,98 Габариты: 185*125*125 мм Световой поток: 6000 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Д Угол освещения: 120 Степень защиты:IP 65 Рабочее напряжение: 160-240 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный,матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 3 года</p>	2805	3300	

<p>SLG Улица 50</p>	<p>Мощность: 50 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 255*125*125 мм Световой поток: 6800 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Д Угол освещения: 120 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V (420 V) Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный, матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 5 лет</p>	<p>3264</p>	<p>3840</p>	
<p>SLG Улица 60</p>	<p>Мощность: 60 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 255*125*125 мм Световой поток: 7500 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Д Угол освещения: 120 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V (420 V) Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный, матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 5 лет</p>	<p>3842</p>	<p>4520</p>	
<p>SLG Улица 70</p>	<p>Мощность: 70 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 285*125*125 мм Световой поток: 11000 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Д Угол освещения: 120 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V (420 V) Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный, матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 5 лет</p>	<p>4624</p>	<p>5440</p>	
<p>SLG Улица 100</p>	<p>Мощность: 100 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 510*125*125 мм Световой поток: 13500 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Д Угол освещения: 120 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V (420 V) Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный, матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 5 лет</p>	<p>6222</p>	<p>7320</p>	

<p>SLG Улица 120</p>	<p>Мощность: 120 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 510*125*125 мм Световой поток: 15000 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Д Угол освещения: 120 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V (420 V) Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный, матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 5 лет</p>	<p>7225</p>	<p>8500</p>	
<p>SLG Улица 140</p>	<p>Мощность: 140 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 510*125*125 мм Световой поток: 21000 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Д Угол освещения: 120 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V (420 V) Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный, матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 5 лет</p>	<p>9478</p>	<p>11150</p>	
<p>SLG Улица 285</p>	<p>Мощность: 285 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 570*250*125 мм Световой поток: 44000 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Д Угол освещения: 120 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V (420 V) Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный, матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 5 лет</p>	<p>20570</p>	<p>24200</p>	
<p>SLG Улица 425</p>	<p>Мощность: 425 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 570*375*125 мм Световой поток: 66000 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Д Угол освещения: 120 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V (420 V) Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный, матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 5 лет</p>	<p>29750</p>	<p>35000</p>	

<p>SLG Улица 60 Линза Ш,Л,Г</p>	<p>Мощность: 60 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 210*185*125 мм Световой поток: 9000 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Ш,Л,Г Угол освещения: 130x60,30x30,90x90 гр. Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V (420 V) Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный, матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 5 лет</p>	<p>5610</p>	<p>6600</p>	
<p>SLG Улица 70 Линза Ш,Л,Г</p>	<p>Мощность: 70 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 210*185*125 мм Световой поток: 10500 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Ш,Л,Г Угол освещения: 130x60,30x30,90x90 гр. Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V (420 V) Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный, матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 5 лет</p>	<p>5950</p>	<p>7000</p>	
<p>SLG Улица 120 Линза Ш,Л,Г</p>	<p>Мощность: 120 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 420*185*125 мм Световой поток: 18000 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Ш,Л,Г Угол освещения: 130x60,30x30,90x90 гр. Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V (420 V) Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный, матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 5 лет</p>	<p>10285</p>	<p>12100</p>	
<p>SLG Улица 140 Линза Ш,Л,Г</p>	<p>Мощность: 140 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 420*185*125 мм Световой поток: 21000 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Ш,Л,Г Угол освещения: 130x60,30x30,90x90 гр. Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V (420 V) Алюминиевый корпус Рассеиватель: прозрачный, матовый Рабочая температура: -40...+40 Гарантия: 5 лет</p>	<p>10914</p>	<p>12840</p>	

Поворотная скоба	Поворотное крепление для светильников	380	450	
Кронштейн консольный к стене	Кронштейн консольный к стене	430	510	
Промышленные колокола				
PL-PROM 80	<p>Мощность: 80 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Габариты: 570*375*125 мм Световой поток: 9000 Лм Цветовая температура: 4000-5000K КСС: Д Угол освещения: 120,90,60 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: Линза Рабочая температура: -40...+50 Гарантия: 5 лет</p>	7030	7400	
PL-PROM 100	<p>Мощность: 100 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Световой поток: 11500 Лм Цветовая температура: 4000-5000K КСС: Д Угол освещения: 120,90,60 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: Линза Рабочая температура: -40...+50 Гарантия: 5 лет</p>	7740	8150	
PL-PROM 120	<p>Мощность: 120 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Световой поток: 13800 Лм Цветовая температура: 4000-5000K КСС: Д Угол освещения: 120,90,60 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: Линза Рабочая температура: -40...+50 Гарантия: 5 лет</p>	8450	8900	

<p>PL-PROM 150</p>	<p>Мощность: 150 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Световой поток: 16500 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Д Угол освещения: 120,90,60 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: Линза Рабочая температура: -40...+50 Гарантия: 5 лет</p>	<p>10730</p>	<p>11300</p>	
<p>PL-PROM 180</p>	<p>Мощность: 180 Вт Кoeffициент мощности 0,98 Световой поток: 20100 Лм Цветовая температура: 4000-5000К КСС: Д Угол освещения: 120,90,60 Степень защиты: IP 65 Рабочее напряжение: 160-370 V Алюминиевый корпус Рассеиватель: Линза Рабочая температура: -40...+50 Гарантия: 5 лет</p>	<p>11680</p>	<p>12300</p>	