



Светодиодный станочный низковольтный светильник «Эколюмен ST»

«Эколюмен ST» станочные низковольтные светодиодные светильники из анодированного алюминия. Опционально изготавливаются с различными станочными гибкими или сегментными кронштейнами.

Сферы применения светильников:

- Применяются для локального освещения металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, смотровых ям, автосервисов, бассейнов и других помещений для которых не рекомендовано использование светильников с высоким напряжением.
- Поставляются с различными видами кронштейнов. Гусиная шея, лира, поворотный гибкий кронштейн 360 градусов.

Могут использоваться в качестве переносных источников света в комплекте с аварийными мачтами освещения и в составе мобильных осветительных систем.

Техническое описание:

- ◆ Корпус. Цельнометаллический алюминиевый корпус с анодированным покрытием.
- ◆ Рассеиватель: Поликарбонат или закаленное стекло.
- ◆ Индекс цветопередачи (CRI) >80.
- ◆ Цветовая температура 5000К.
- ◆ Тип кривой силы света - Д120°
- ◆ Диапазон входного напряжения, постоянный или переменный ток: 12В, 24В, 36В (указывается при заказе)
- ◆ Подключение осуществляется с помощью кабельного ввода стандарта IP65.
- ◆ Установка:
 - ◆ монтаж с помощью гибких кронштейнов или с помощью монтажных скоб.
 - ◆ возможно использование светильника в переносном исполнении, на треногах.
- ◆ Срок службы светодиодов до 80 000 часов.
- ◆ Страна происхождения - Россия.
- ◆ Гарантия – 2 года.

Дополнительные комплектующие элементы при использовании светильника **в станочном освещении:**

- Кронштейн станочный поворотный «Лира».
- Кронштейн «Гусиная шея».
- Кронштейн трехсекционный коленчатый «станок».
- Светорассеиватель из закаленного стекла.

Дополнительные комплектующие элементы при использовании светильника **в переносном освещении:**

- Тренога (передвижная опора, мачта) высотой до 1,7м или до 4м

Светодиодный станочный низковольтный светильник «Эколюмен ST»

Тип изделия	Вт	Лм	Габариты, мм	Масса, кг	Гарантия	Стоимость, руб., с НДС.		
						Розница	МРЦ	Дилер
Эколюмен ST-08	8	1050	150x70x60	0,2	3	2992	2393	2114
Эколюмен ST-12	12	1480	150x70x60	0,3	3	3145	2516	2222
Эколюмен ST-20	20	2950	250x70x60	0,3	3	3593	2874	2539
Эколюмен ST-30	30	4140	300x70x60	0,4	3	3989	3191	2819

Комплектующие для низковольтных светильников

Комплектующие для светильников	Стоимость, руб., с НДС.		
	Розница	МРЦ	Дилер
Кронштейн станочный поворотный «Лира»	577	462	408
Кронштейн «Гусиная шея».	3465	2772	2448
Кронштейн трехсекционный коленчатый «станок».	3465	2772	2448
Светорассеиватель из закаленного стекла.	462	369	326
Тренога (передвижная опора, мачта) высотой до 1,7м.	8547	6837	6039
Мачта освещения (передвижная опора, тренога) высотой до 4м.	25872	20697	18282