



**Светильник светодиодный общего и вспомогательного освещения
«Эколюмен ЖКХ»**

Сферы применения светодиодных светильников «Эколюмен ЖКХ»:

- Общее и локальное освещение рабочих мест.
- Светильники для подъездов, вспомогательных помещений, подвалов.
- Освещение лестничных маршей, гаражей, подсобных помещений.
- Осветительные системы коридоров промышленных предприятий.
- Использование в качестве основного или дежурного освещения.

Допускается применение в пыльных помещениях и помещениях с повышенной влажностью.

Пульсация светового потока менее 1% и наличие гальванической развязки позволяет использовать светильник в помещениях с постоянным присутствием людей.

Опτικο-акустический датчик, установленный в светильнике «ЖКХ» в случае снижения уровня освещенности и наличия звуков, включает светильник на определенное время, что позволяет снизить потребление электроэнергии до 10 раз. Имеется возможность регулировки времени включения и чувствительности к уровню звука. Имеется возможность изготовления светильников с дежурным режимом. Такой светильник в дежурном режиме потребляет лишь несколько ватт, а в случае движения, включается на полную мощность.

Все светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитной совместимости технических средств» подтвержденные сертификатом ТС.

Технические характеристики	
Входное напряжение	220В
Частота	45-65 Гц
Коэффициент пульсации, не более	1%
Гальваническая развязка	Наличие
КПД драйвера	90%
Тип кривой силы света	Д, 120°
Цветовая температура	4000К / 5000 К
Эффективность светодиодов	140Лм/Вт
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Датчик, опция	оптико-акустический датчик
Температура эксплуатации	от -10 °С до +40°С
Корпус	Алюминиевый IP64 / Пластиковый IP54
Рассеиватель	Призма, Прозрачный, Опал
Крепеж для AL	Скоба / Поворотная Лира
Срок службы светодиодов	80000
Гарантия, лет	3
Страна происхождения	Россия

Светильник светодиодный "Эколюмен ЖКХ"
Применяются светодиоды с эффективностью 140 Лм/Вт

Тип изделия	Вт	Лм	Габариты, мм	Масса, кг	Гарантия	Стоимость, руб., с НДС.		
						Розница	МРЦ	Дилер
ЖКХ-AL-08	8	1020	140x70x60	0,6	642	530	453	428
ЖКХ-AL-08 с датчиком	8	1020	140x70x60	0,8	1070	891	755	713
ЖКХ-08	8	1020	Ø190x100	0,7	723	602	510	482
ЖКХ-08 с датчиком	8	1020	Ø190x100	0,9	1093	910	772	728
ЖКХ-AL-12	12	1670	200x70x60	0,6	982	818	693	654
ЖКХ-AL-12 с датчиком	12	1670	200x70x60	0,8	1317	1097	930	877
ЖКХ-12	12	1670	Ø190x100	0,6	936	779	661	623
ЖКХ-12 с датчиком	12	1670	Ø190x100	0,8	1271	1058	897	847
ЖКХ-15	15	2050	Ø190x100	0,7	959	798	677	639
ЖКХ-15 с датчиком	15	2050	Ø190x100	0,9	1294	1078	914	862
ЖКХ-AL-15	15	2050	250x70x60	0,7	1016	847	718	677
ЖКХ-AL-15 с датчиком	15	2050	250x70x60	0,9	1351	1126	954	900