



Светильник светодиодный общего и вспомогательного освещения «Эколюмен ЖКХ-НПП»

«Эколюмен ЖКХ-НПП» светодиодные светильники для освещения помещений вспомогательного и общего назначения.

Сферы применения светодиодных светильников:

- Общее и локальное освещение рабочих мест.
- Светильники для подъездов, вспомогательных помещений, подвалов.
- Освещение лестничных маршей, гаражей
- Использование в качестве основного или дежурного освещения.

Опτικο-акустический датчик присутствия, установленный в светильнике «ЖКХ-НПП» в случае снижения уровня освещенности и наличия звуков, включает светильник на определенное время. Использование датчика движения в светильнике позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз. Имеется возможность регулировки продолжительности включения и чувствительности к уровню звука. Возможно использование с LED лампами с цоколем E27 любой мощности до 60вт, соответствующего размера.

Технические характеристики	
Входное напряжение, В	195-240В, 50Гц
Тип кривой силы света	Д, 120°
Тип лампы	Светодиодная лампа с цоколем E27
Мощность лампы	До 60Вт
Датчик, опция	оптико-акустический датчик
Температура эксплуатации	от -30°С до +50°С
Корпус	Пластиковый IP54
Габаритный размер	Ø190x100
Рассеиватель	Стекло, Прозрачный, Опал
Гарантия, лет	3
Страна происхождения	Россия

Светильник светодиодный "Эколюмен ЖКХ-НПП" Использование со светодиодной лампой до 60Вт

Тип изделия	Вт	Лм	Габариты, мм	Масса, кг	Гарантия	Стоимость, руб., с НДС.		
						Розница	МРЦ	Дилер
ЖКХ-НПП	лампа до 60вт	до 5000	Ø190x100	0,5	173	143	122	115
ЖКХ-НПП с датчиком	лампа до 60вт	до 5000	Ø190x100	0,5	573	477	404	381