



Наружное освещение



Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
Потолочные защищенные			Накладные IP54-IP65			
			Потолочные уличные светильники с высокой степенью защиты будут идеальным инструментом для заливающего и акцентного освещения входных групп зданий, помещений с высокой влажностью.			
	029948	Светильник LGD-GIRO-R175-10W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	4 860,50 Р	1	шт	Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 980лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф175x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.
	029949	Светильник LGD-GIRO-R240-25W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	8 112,21 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2170лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 25Вт, встроенный драйвер.
	029950	Светильник LGD-GIRO-R300-30W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	10 794,01 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2760лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер.
	029951	Светильник LGD-AREA-S175x175-10W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	4 894,61 Р	1	шт	Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 175x175x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.







	029952	Светильник LGD-AREA-S240x240-25W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	8 166,22 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2540лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 240x240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 26Вт, встроенный драйвер.
	029953	Светильник LGD-AREA-S300x300-30W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	10 887,81 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2630лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 300x300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер.
	032576	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 104,05 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	029971	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 104,05 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
Потолочные защищенные			Подвесные для террас Подвесные уличные светильники с высокой степенью защиты будут незаменимы для мягкого равномерного освещения входных групп зданий, беседок и веранд.			
	030004	Светильник LGD-PEARL-HANG-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	6 820,34 Р	1	шт	Подвесной светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220x1000мм, IP65. Питание AC220-240V, 7Вт, встроенный драйвер.
Фасадные			Накладные Up Down Накладные светильники с экранированными источниками света, двойным или одинарным светораспределением. Данные приборы незаменимы для создания световых эффектов на фасадах зданий и прилегающей к ним территории.			
	021086	Светильник SP-Wall-110WH-Flat-6W Day White (ARL, IP54)	4 121,48 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x3Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ








		Металл, 3 года)				4000К, св.поток 450лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 110x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	020802	Светильник SP-Wall-170WH-Flat-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	5 016,84 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2990К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 170x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	024391	Светильник LGD-Wall-Vario-J2WH-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	7 258,35 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - белый алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 220В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ -138x104x129 мм.
	022002	Светильник LGD-Wall-Vario-J2R-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	7 258,35 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - терракотовый алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 220В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ -138x104x129 мм.
	021091	Светильник SP-Wall-200WH-Vase-12W Day White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	5 016,84 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 200x110x53мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	029976	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 561,68 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	029970	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	9 483,67 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
	020801	Светильник SP-Wall-110WH-Flat-6W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	4 121,48 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x3Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3040К, св.поток 450лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 110x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.



						
	021088	Светильник SP-Wall-170WH-Flat-12W Day White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	5 016,84 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2х6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 170х90х28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032411	Светильник SP-WALL-FLAT-S110x90-2x3W Day4000 (GR, 120 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	4 121,48 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2х3Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 450лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 110х90х28мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	032410	Светильник SP-WALL-FLAT-S110x90-2x3W Warm3000 (GR, 120 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	4 121,48 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2х3Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 450лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 110х90х28мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	032413	Светильник SP-WALL-FLAT-S170x90-2x6W Day4000 (GR, 120 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	5 016,84 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2х6Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 170х90х28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032412	Светильник SP-WALL-FLAT-S170x90-2x6W Warm3000 (GR, 120 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	5 016,84 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2х6Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 170х90х28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032575	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 561,68 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133х90х182м. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032573	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	9 483,67 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2х12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133х90х220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.

						
	024385	Светильник LGD-Wall-Round90-1R-7W Warm White (ARL, IP54 Металл, 1 год)	5 051,09 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки стен. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, угол 50°, светодиоды 7Вт Bridgelux (200 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - коричневый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 220В, мощность 7 Вт. Размеры ДхВ - 140х90 мм.
	020845	Светильник LGD-Wall-Round90-1G-7W Warm White (ARL, IP54 Металл, 1 год)	5 051,09 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки стен. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, угол 50°, светодиоды 7Вт CREE (200 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - темно-серый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 220В, мощность 7 Вт. Размеры ДхВ - 140х90 мм.
	024384	Светильник LGD-Wall-Tub-J2R-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 676,80 Р	1	шт	Светодиодный светильник для наружной подсветки стен, свет вверх-вниз. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 855Лм, светодиоды 2х6Вт Cree I304, угол 97°. Влагозащищенный корпус IP54 - коричневый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 220В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -260х90х60 мм.
	022563	Светильник LGD-Wall-Tub-J2B-12W Day White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 676,80 Р	1	шт	Светодиодный светильник для наружной подсветки стен, свет вверх-вниз. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, 855Лм, светодиоды 2х6Вт Cree I304, угол 97°. Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -260х90х60 мм.
	021934	Светильник LGD-Wall-Tub-J2B-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 676,80 Р	1	шт	Светодиодный светильник для наружной подсветки стен, свет вверх-вниз. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 855Лм, светодиоды 2х6Вт Cree I304, угол 97°. Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 220В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -260х90х60 мм.
	021933	Светильник LGD-Wall-Vario-J2C-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	7 258,35 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2х6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - темно-серый алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 220В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ -138х104х129 мм.
	021932	Светильник LGD-Wall-Vario-J2B-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	7 258,35 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2х6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 220В,

						мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ -138x104x129 мм.
	021084	Светильник SP-Wall-140WH-Vase-6W Day White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	4 121,48 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x3Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 140x88x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	020800	Светильник SP-Wall-140WH-Vase-6W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	4 121,48 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x3Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 140x88x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	021092	Светильник SP-Wall-200WH-Vase-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	5 016,84 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 200x110x53мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032416	Светильник SP-WALL-VASE-S140x88-2x3W Day4000 (GR, 120 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	4 121,48 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x3Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 140x88x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	032415	Светильник SP-WALL-VASE-S140x88-2x3W Warm3000 (GR, 120 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	4 121,48 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x3Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 140x88x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	032418	Светильник SP-WALL-VASE-S200x110-2x6W Day4000 (GR, 120 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	5 016,84 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x6Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 200x110x53мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032417	Светильник SP-WALL-VASE-S200x110-2x6W Warm3000 (GR, 120 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	5 016,84 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x6Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 200x110x53мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный

						драйвер.
Фасадные			Накладные с открытым рассеивателем			
			Накладные светильники с открытым рассеивателем незаменимы для подсветки входных групп зданий, прилегающих к ним территорий, лестниц коридоров и пешеходных галерей.			
	019779	Светильник LGD-Wall-Delta-1B-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 907,03 Р	1	шт	Светодиодный светильник для наружной подсветки стен. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 550Лм, угол 70°, светодиоды smd 2835. Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий+сталь, экран ударопрочный PC (пластик). Питание 220В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -242x110x170 мм.
	029985	Светильник LGD-STEM-WALL-10W Warm3000 (GR, 185 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	6 934,03 Р	1	шт	Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность10Вт. Размеры ДхШхВ - 176x110x240 мм.
	029977	Светильник LGD-TENT-WALL-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	6 017,36 Р	1	шт	Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 240x140x125мм.
	029989	Светильник LGD-ECRAN-WALL-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	7 506,78 Р	1	шт	Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий.Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 176x118x212 мм.
	024389	Светильник LGD-Wall-Delta-1R-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 907,03 Р	1	шт	Светодиодный светильник для наружной подсветки стен. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 550Лм, угол 70°, светодиоды smd 2835. Влагозащищенный корпус IP54 - коричневый алюминий+сталь, экран ударопрочный PC (пластик). Питание 220В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -242x110x170 мм.
	029979	Светильник LGD-EYE-WALL-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	5 730,28 Р	1	шт	Настенный светодиодный светильник с поворотной оптической частью для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый


						алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 6Вт. Размеры ДхШхВ 188x151x89 мм.
	029973	Светильник LGD-PEARL-WALL-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	7 162,85 Р	1	шт	Настенный светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220x297x338мм, IP65. Питание AC220-240V, 7Вт, встроенный драйвер.
Фасадные			Встраиваемые для ступеней			
			Встраиваемые светильники для подсветки ступеней, пандузов и подъездных путей.			
	025737	Светильник LT-GAP-R70-3W Warm3000 (WH, 30 deg) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	4 172,79 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, белый алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры ДхН 70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).
	031166	Светильник LT-GAP-R70-3W Warm3000 (BK, 30deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	4 172,79 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, чёрный алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры ДхН 70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).
	029964	Светильник LTD-TRAIL-S226x76-8W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	4 621,74 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый прямоугольный светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 330лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 226x76x54мм (закладная часть 214x69x70мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.
	029963	Светильник LTD-TRAIL-S115x115-4W Warm3000 (GR, 70 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	3 960,88 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 220лм, CRI(Ra)>80, угол 70°, асимметричный свет. Размер 115x115x37мм (закладная часть 109x107x55мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.
	025738	Светильник LT-GAP-S70x70-3W Warm3000 (WH, 30 deg) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	4 444,66 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 121лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, белый алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры LxWxH 70x70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).

	031167	Светильник LT-GAP-S70x70-3W Warm3000 (BK, 30deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	4 444,66 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 121лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, чёрный алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры LxWxH 70x70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).
	029962	Светильник LTD-TRAIL-R115-4W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	4 097,32 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 220лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер Ф115x37мм (закладная часть Ø109x55мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.
Фасадные			Накладные для ступеней			
			Накладные светильники для подсветки ступеней, пандузов и подъездных путей.			
	029959	Светильник LGD-TRACE-R100-4W Warm3000 (GR, 55 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	2 639,17 Р	1	шт	Светодиодный накладной круглый светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 175лм, CRI(Ra)>80, угол 55°, асимметричный свет. Размер Ф100x30мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.
	029957	Светильник LGD-TRACE-R215-8W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	4 621,74 Р	1	шт	Светодиодный накладной круглый светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 60°, асимметричный свет. Размер Ф215x36мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.
	029961	Светильник LGD-TRACE-S200x80-8W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	3 983,62 Р	1	шт	Светодиодный накладной прямоугольный светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 200x80x32мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.
	029960	Светильник LGD-TRACE-S100x100-4W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	2 650,54 Р	1	шт	Светодиодный накладной квадратный светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 160лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 100x100x30мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.
	029958	Светильник LGD-TRACE-S215x215-8W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	4 655,85 Р	1	шт	Светодиодный накладной квадратный светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 60°, асимметричный свет. Размер 215x215x36мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.







						
Фасадные			Номерные указатели Светильники с функцией навигации и индикации.			
	031060	Светильник LGD-SIGN-WALL-S150x200-3W Warm3000 (GR, 148 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	5 765,81 Р	1	шт	Настенный светильник-указатель. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 3Вт (150лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из закаленного стекла. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 150x200x36мм.
Световые эффекты			Заливка оконного контура Компактные светодиодные светильники со специальной оптикой, которые позволяет осветить узким лучом ниши оконных проемов, порталов, задать световой ритм в длинных коридорах и галереях.			
	029972	Светильник LGD-STRIPE-3W Warm3000 (GR, 20 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	3 925,35 Р	1	шт	Светильник для контурной подсветки оконных проемов. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 3Вт (230лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, линза из поликарбоната. Питание 220В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 155x90x47мм.
Световые эффекты			Отраженный свет Накладные светильники с экранированными источниками света создают заливающее освещение фасада здания. Светильники могут применяться по отдельности и группами для формирования интересных световых эффектов.			
	030001	Светильник LGD-SWAMP-WALL-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	2 865,14 Р	1	шт	Настенный светильник для подсветки фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133x124x49 мм.
	021812	Светильник LGD-Wall-Cub-4В-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	8 400,00 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, угол освещения 125°. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное

						стекло. Питание 100-240В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ 200x180x180мм.
	024390	Светильник LGD-Wall-Cub-4R-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	8 400,00 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, угол освещения 125°. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - коричневый алюминий, экран закаленное стекло. Питание 100-240В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ 200x180x180мм.
Световые эффекты			Многолучевые			
			Компактные многолучевые светильники создают интересные световые эффекты и световые узоры на ровных поверхностях фасадов.			
	021819	Светильник LGD-Wall-Orb-4WH-8W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	7 930,30 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, 4 широких луча 92°. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды CREE 4x2Вт (421 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - белый алюминий, экран закаленное стекло. Питание 100-240В, мощность 8Вт. Размеры ДхШхВ 100x94x100мм.
	021818	Светильник LGD-Wall-Orb-4B-8W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	7 930,30 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, 4 широких луча 92°. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды CREE 4x2Вт (421 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 230В, мощность 8Вт. Размеры ДхШхВ 100x94x100мм.
	024387	Светильник LGD-Wall-Orb-4R-8W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	7 930,30 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, 4 широких луча 92°. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды CREE 4x2Вт (421 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - коричневый алюминий, экран закаленное стекло. Питание 100-240В, мощность 8Вт. Размеры ДхШхВ 100x94x100мм.
Прожекторы			Малой мощности (до 40W)			
			Светодиодные прожекторы малой мощности обладают компактными размерами, что позволяет им, не привлекая к себе внимания, подсветить архитектурные элементы на фасадах зданий, малые архитектурные формы, небольшие скульптуры и растения в парках и садах.			
	026446	Светильник ALT-RAY-R42-5W Warm3000 (DG, 25 deg, 230V)	3 955,34 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный

		(ARL, IP67 Металл, 3 года)				корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры DxH - Ø42x77мм. В комплекте 1м провод.
	028076	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R52-8W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	6 253,28 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод.
	032559	Светильник KT-RAY-COLOR-R61-12W RGB-Warm3000 (DG, 36 deg, 12V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	7 891,92 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 12Вт, угол освещения 36°. Цвет свечения RGB-ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание DC12В, мощность 12Вт. Размеры DxH - Ø61x113мм. В комплекте 1м провод.
	032557	Светильник ALT-RAY-R61-15W Warm3000 (DG, 25 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	6 754,96 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 15Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200-1350лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 15 Вт. Размеры DxH - Ø61x100мм. В комплекте 1м провод.
	032538	Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-500 (DG) (ARL, Металл)	2 192,91 Р	1	шт	Кронштейн 500 мм на основании "пика" с педалью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.
	032652	Светильник ALT-RAY-R42-5W Day4000 (DG, 25 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 955,34 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры DxH - Ø42x77мм. В комплекте 1м провод.
	028916	Светильник KT-RAY-COLOR-R42-6W RGB (DG, 25 deg, 12V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 172,79 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 6Вт, угол освещения 25°. Цвет свечения RGB, световой поток 200лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание DC12В, мощность 6Вт. Размеры DxH - Ø42x75мм. В комплекте 1м провод.
	032560	Светильник ALT-RAY-ZOOM-	6 253,28 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 8Вт, регулируемый

		R52-8W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)				угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод.
	029700	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R61-12W Day4000 (DG, 10-60 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	6 823,32 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 12Вт, регулируемый угол освещения 10-60°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 160-520лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x133мм. В комплекте 1м провод.
	026447	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R61-12W Warm3000 (DG, 10-60 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	6 823,32 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 12Вт, регулируемый угол освещения 10-60°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 160-520лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x133мм. В комплекте 1м провод.
	032558	Светильник ALT-RAY-R61-15W Day4000 (DG, 25 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	6 754,96 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 15Вт, угол освещения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1200-1350лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 15 Вт. Размеры DxH - Ø61x100мм. В комплекте 1м провод.
	032561	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R75-18W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	11 528,77 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 18Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 500 для угла 40° 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 18 Вт. Размеры DxH - Ø75x150мм. В комплекте 1м провод.
	032562	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R75-18W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	11 528,77 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 18Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 500 для угла 40° 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 18 Вт. Размеры DxH - Ø75x150мм. В комплекте 1м провод.
	029699	Светильник ALT-RAY-R89-25W Day4000 (DG, 24 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	14 780,48 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 25Вт, угол освещения 24°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2100лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x145мм. В комплекте 1м провод.

	026448	Светильник ALT-RAY-R89-25W Warm3000 (DG, 24 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	14 780,48 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 25Вт, угол освещения 24°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1965лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x145мм. В комплекте 1м провод.
	031319	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R89-25W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	17 139,67 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 25Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 750 для угла 40° 1300лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x212мм. В комплекте 1м провод.
	028078	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R89-25W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	17 139,67 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник, мощность 25Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 750 для угла 40° 1300лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x212мм. В комплекте 1м провод.
	032537	Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-300 (DG) (ARL, Металл)	1 894,46 Р	1	шт	Кронштейн 300 мм на основании "пика" с педалью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.
	032539	Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-750 (DG) (ARL, Металл)	2 562,42 Р	1	шт	Кронштейн 750 мм на основании "пика" с педалью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.
	032550	Основание для светильника ALT-BELT-1-2000 (BK) (ARL, Металл)	1 273,40 Р	1	шт	Основание из нержавеющей стали AISI 304 на нейлоновом ремне с фиксатором для установки прожекторов малой мощности серий RAY и RAY-ZOOM на дерево или цилиндрическую опору диаметром Ø50-600мм.
	024888	Основание для светильника ALT-SPIKE-175 (BK) (ARL, Пластик)	156,33 Р	1	шт	Основание "пика" для установки светильников KT-RAY-R42, KT-RAY-R44, KT-RAY-R61 в грунт. Материал пластик, черный. Размер DxH Ø38x175мм.
	024889	Основание для светильника ALT-SPIKE-210 (BK) (ARL,	298,45 Р	1	шт	Основание "пика" для установки светильников KT-RAY-R89 в грунт. Материал алюминий, черный. Размер DxH Ø45x210мм.








		Металл)				
	024890	Основание для светильника ALT-BASE-R75 (DG) (ARL, Металл)	298,45 Р	1	шт	Круглая база-основание для установки светильников серий RAY и RAY-ZOOM на твердую опорную поверхность. Материал нержавеющей сталь AISI 304, цвет темно-серый. Размер DxH Ø75x11мм.
Прожекторы			Floodlight, угол 70-120°			
Прожекторы в компактном корпусе с широким углом распределения света для освещения открытых пространств, фасадов зданий и сооружений.						
	023585	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-50W-220V Warm (Black, 120 deg) (ARL, Закрытый)	2 387,62 Р	1	шт	Светодиодный прожектор. Мощность 50W, напряжение питания AC 160-265V/50Hz. Тип светодиодов SMD2835, 80 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 4000 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты IP65. Габариты 285x230x50мм.
	024166	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-10W-220V Day (Grey, 50x70 deg) (ARL, Закрытый)	1 057,37 Р	1	шт	Светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. Мощность 10W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. Тип светодиодов SMD3030, 10 штук, с индивидуальными оптическими линзами. Цвет светодиодов ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, световой поток 980 Lm, угол рассеивания 70°. Цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты IP65. Габариты 130x110x35мм.
	022574	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-ARCHITECT-10W-220V White 50x70 deg (ARL, Закрытый)	1 057,37 Р	1	шт	Светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. Мощность 10W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. Тип светодиодов SMD3030, 10 штук, с индивидуальными оптическими линзами. Цвет светодиодов чистый БЕЛЫЙ 6400K, световой поток 980 Lm, угол рассеивания 70°. Цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты IP65. Габариты 130x110x35мм.
	022572	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V Day (ARL, Закрытый)	937,99 Р	1	шт	Светодиодный прожектор. Мощность 10W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. Тип светодиодов SMD5730, 20 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 980 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты IP65. Габариты 130x110x35мм.

	022573	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V White (ARL, Закрытый)	937,99 Р	1	шт	Светодиодный прожектор. Мощность 10W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. Тип светодиодов SMD5730, 20 штук. Цвет светодиодов чистый белый 6400K, световой поток 980 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты IP65. Габариты 130x110x35мм.
	023568	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-10W-220V Day (Black, 120 deg) (ARL, Закрытый)	673,65 Р	1	шт	Светодиодный прожектор. Мощность 10W, напряжение питания AC 160-265V/50Hz. Тип светодиодов SMD2835, 14 штук. Цвет светодиодов чистый белый 4000K, световой поток 800 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты IP65. Габариты 120x90x35мм.
	023567	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-10W-220V White (Black, 120 deg) (ARL, Закрытый)	673,65 Р	1	шт	Светодиодный прожектор. Мощность 10W, напряжение питания AC 160-265V/50Hz. Тип светодиодов SMD2835, 14 штук. Цвет светодиодов чистый белый 6400K, световой поток 800 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты IP65. Габариты 120x90x35мм.
	022582	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-ARCHITECT-20W-220V White 50x70 deg (ARL, Закрытый)	1 739,55 Р	1	шт	Светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. Мощность 20W, напряжение питания AC 100-240V/50Hz. Тип светодиодов SMD3030, 20 штук, с индивидуальными оптическими линзами. Цвет светодиодов чистый БЕЛЫЙ 6400K, световой поток 1900 Lm, угол рассеивания 70°. Цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты IP65. Габариты 168x140x38мм.
Линейные прожекторы			Линейные 230V			
			Линейные светодиодные прожекторы различных мощностей со встроенным драйвером предназначены для линейной подсветки фасадов зданий. Комплект установочных кронштейнов с возможностью регулировки угла входят в комплект поставки.			
	024334	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V Day (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	5 381,80 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024302	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V Day (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	6 088,42 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.







	024333	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V White (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	5 381,80 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов белый 6400К, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024336	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V Warm (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	5 381,80 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000К, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024301	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V White (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	5 925,41 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов белый 6400К, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024299	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V Day (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	5 925,41 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000К, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024300	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V Warm (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	5 925,41 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000К, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024304	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V White (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	6 088,42 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов белый 6400К, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	024303	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V Warm (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	6 088,42 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 220V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов тёплый белый 3000К, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.

						1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	024307	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V White (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	8 697,74 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания DC 220V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов белый 6400K, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	024305	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V Day (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	8 697,74 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания DC 220V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	024306	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V Warm (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	8 697,74 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания DC 220V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	026098	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-230V White (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	15 221,05 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 54 штуки. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K), световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	026096	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-230V Day (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	15 221,05 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 54 штуки. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	026097	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-230V Warm (Grey, 30 deg) (ARL, Закрытый)	15 221,05 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 54 штуки. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000K), световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	022591	Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-18W-220V White 30deg (ARL, Закрытый)	4 348,87 Р	1	шт	Гибкий светодиодный прожектор. Напряжение питания AC 240V, мощность 18.3W. Тип светодиодов SMD3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K), световой поток 1000Lm/1m, угол рассеивания 30°. Цвет корпуса черный. Степень влагозащиты IP54. Изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). Радиус изгиба не менее 25 мм. Провод питания (1,5 метра) в комплекте.

						Размер 1000x20x12 мм.
	023483	Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-18W-220V Day 30deg (ARL, Закрытый)	4 348,87 Р	1	шт	Гибкий светодиодный прожектор. Напряжение питания AC 240V, мощность 18.3W. Тип светодиодов SMD3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов дневной белый (4000K), световой поток 1000Lm/lm, угол рассеивания 30°. Цвет корпуса черный. Степень влагозащиты IP54. Изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). Радиус изгиба не менее 25 мм. Провод питания (1,5 метра) в комплекте. Размер 1000x20x12 мм.
	023484	Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-18W-220V Warm 30deg (ARL, Закрытый)	4 348,87 Р	1	шт	Гибкий светодиодный прожектор. Напряжение питания AC 240V, мощность 18.3W. Тип светодиодов SMD3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000K), световой поток 1000Lm/lm, угол рассеивания 30°. Цвет корпуса черный. Степень влагозащиты IP54. Изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). Радиус изгиба не менее 25 мм. Провод питания (1,5 метра) в комплекте. Размер 1000x20x12 мм.
	026392	Коннектор питания ARL-LINE-3pin (230V) (ARL, Закрытый)	258,23 Р	1	шт	Коннектор питания для светодиодных прожекторов серии LINE. Предназначен для подключения питания AC230V. Накручивающийся фиксатор.
Линейные прожекторы			Линейные 24V RGB			
			Линейные светодиодные прожекторы различных мощностей, питающее напряжение 24V, предназначены для светодинамической архитектурной подсветки фасадов зданий. Комплект установочных кронштейнов с возможностью регулировки угла входят в комплект поставки.			
	027282	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-48W-24V RGB-Day4000 (Grey, 15x45 deg, DMX512) (ARL, Закрытый)	11 415,79 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор "WALLWASHER. Мощность 48W, напряжение питания DC 24V. Количество светодиодов 12 штук. Цвет светодиодов RGB-Day(4000K) (4 кристалла в каждом светодиоде), управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 15x45°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x105x54мм.
	027958	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-48W-24V RGB-Warm3000 (Grey, 15x45 deg, DMX512) (ARL, Закрытый)	11 415,79 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор "WALLWASHER. Мощность 48W, напряжение питания DC 24V. Количество светодиодов 12 штук. Цвет светодиодов RGB-Warm(3000K) (4 кристалла в каждом светодиоде), управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 15x45°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x105x54мм.



	024329	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (ARL, Закрытый)	6 653,77 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 12 штук. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	023623	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (ARL, Закрытый)	7 317,05 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 18 штук. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	023624	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (ARL, Закрытый)	7 806,23 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 24 штуки. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	023633	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (ARL, Закрытый)	11 198,35 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 36 штук. Цвет RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	023638	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (ARL, Закрытый)	20 548,42 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 54 штуки. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, световой поток Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм.
	026390	Коннектор питания ARL-LINE-2pin (24V) (ARL, Закрытый)	258,23 Р	1	шт	Коннектор питания для светодиодных прожекторов серии LINE. Предназначен для подключения питания DC24V.
	026393	Коннектор подключения ARL-LINE-4pin (DMX512) (ARL, Закрытый)	258,23 Р	1	шт	Коннектор для управления светодиодными прожекторами серии LINE с помощью протокола DMX512.
Ландшафтные			Столбики			








Столбики позволяют создать комфортную и безопасную световую среду как в общественном парке, так и в частном саду, преобразить восприятие окружающего пространства, добавить в него ритма либо расставить интересные акценты.

	021810	Светильник LGD-Path-Cub-H230B-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	8 242,96 Р	1	шт	230мм уличный светодиодный светильник для дорожек, угол освещения 125°, свет на 4 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 100-240В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ 230x180x180мм.
	029436(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H650-6W Warm3000 (GR, 111 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	8 314,02 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (275 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - темно-серый алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 220В, мощность 6 Вт. Размеры ВxШxГ 650x160x54 мм.
	020345	Светильник LGD-Path-Frame-Rotary-H650B-6W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	8 314,02 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (276 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 220В, мощность 6 Вт. Размеры ВxШxГ 650x160x54 мм.
	020337	Светильник LGD-Path-Round120-H650B-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	9 735,22 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 220В, мощность 12 Вт. Размеры ДxВ -120x650 мм.
	021906	Основание для светильника LGD-Path-Round (ARL, Пластик)	326,88 Р	1	шт	Основание "пика" для установки светильников LGD-Path-Round в грунт. Материал пластик, черный. В комплекте основание, соединяющая площадка и винты.
	029966	Светильник LGD-STEM-BOLL-H500-10W Warm3000 (GR, 185 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	8 910,92 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность10Вт. Размеры - Ф110x500 мм.
	029986	Светильник LGD-STEM-BOLL-H900-10W Warm3000 (GR, 185 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	11 031,35 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность10Вт. Размеры - Ф110x900 мм.

						
	021800	Светильник LGD-Path-Cub-H500B-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	9 635,74 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для дорожек, угол освещения 125°, свет на 4 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 100-240В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ 500x180x180мм.
	021805	Светильник LGD-Path-Cub-H900B-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	10 943,24 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для дорожек, угол освещения 125°, свет на 4 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 100-240В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ 900x180x180мм.
	029991	Светильник LGD-ECRAN-BOLL-H500-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	10 458,61 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 9Вт. Размеры ДxШxВ 176x118x500 мм.
	029992	Светильник LGD-ECRAN-BOLL-H900-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	13 323,75 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 9Вт. Размеры ДxШxВ 176x118x900 мм.
	029982	Светильник LGD-EYE-BOLL-H500-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	8 137,79 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник с поворотной оптической частью для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 6Вт. Размеры ДxШxВ 248x151x500 мм.
	029984	Светильник LGD-EYE-BOLL-H900-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	9 254,85 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник с поворотной оптической частью для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 6Вт. Размеры ДxШxВ 248x151x900 мм.
	021928(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-H300-7W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	6 266,07 Р	1	шт	300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, освещение на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 7Вт CREE (361 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 220В, мощность 7 Вт. Размеры ВxШxГ

						300x160x54 мм.
	021928	Светильник LGD-Path-Frame-J300B-7W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 266,07 Р	1	шт	300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, освещение на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 7Вт CREE (361 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 220В, мощность 7 Вт. Размеры ВхШхГ 300x160x54 мм.
	021929(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-H650-7W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	7 421,36 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, освещение на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 7Вт CREE (361 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 220В, мощность 7 Вт. Размеры ВхШхГ 650x160x54 мм.
	020397	Светильник LGD-Path-Frame-Rotary-H300G-6W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 821,76 Р	1	шт	300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (276 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - темно-серый алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 220В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 300x160x54 мм.
	020344(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H300-6W Warm3000 (BK, 111 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	6 821,76 Р	1	шт	300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (276 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 220В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 300x160x54 мм.
	020344	Светильник LGD-Path-Frame-Rotary-H300B-6W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 821,76 Р	1	шт	300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (276 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 220В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 300x160x54 мм.
	020345(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H650-6W Warm3000 (BK, 111 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	8 314,02 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (275 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 650x160x54 мм.
	029975	Светильник LGD-MARK-BOLL-H250-7W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	5 873,82 Р	1	шт	250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 7Вт (425лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 220В, мощность 7Вт. Размеры ДхШхВ -100x70x250 мм.





						
	029965	Светильник LGD-MARK-BOLL-H650-7W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (ARL, IP54 Металл, 3 года)	7 850,71 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 7Вт (425лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 220В, мощность 7Вт. Размеры ДхШхВ -100x70x650 мм.
	020395	Светильник LGD-Path-Round120-H250G-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 608,58 Р	1	шт	250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - темно-серый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 220В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120x250 мм.
	020335	Светильник LGD-Path-Round120-H250B-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 608,58 Р	1	шт	250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120x250 мм.
	020336	Светильник LGD-Path-Round120-H450B-12W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	8 171,90 Р	1	шт	450мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 220В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120x450 мм.
	020347	Светильник LGD-Path-Round90-H250B-7W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	4 974,20 Р	1	шт	250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт Bridgelux (200лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 220В, мощность 7Вт. Размеры Ф90x250 мм.
	020348	Светильник LGD-Path-Round90-H450B-7W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	6 182,22 Р	1	шт	450мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт CREE (200лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 220В, мощность 7 Вт. Размеры Ф90x450 мм.
	020349	Светильник LGD-Path-Round90-H650B-7W Warm White (ARL, IP54 Металл, 3 года)	7 461,30 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт CREE (200лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 220В, мощность 7 Вт. Размеры Ф90x650 мм.








						
	030002	Светильник LGD-SWAMP-BOLL-H100-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	3 467,73 Р	1	шт	100мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133x124x100 мм.
	029968	Светильник LGD-SWAMP-BOLL-H500-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	5 215,80 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133x124x500 мм.
	029969	Светильник LGD-TENT-BOLL-H500-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	7 793,86 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 240x140x500 мм.
	029978	Светильник LGD-TENT-BOLL-H900-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	8 882,50 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 240x140x900 мм.
	021905	Основание для светильника LGD-Path-Frame (ARL, Пластик)	241,60 Р	1	шт	Основание "пика" для установки светильников LGD-Path-Frame в грунт. Материал пластик, черный. В комплекте основание и влагозащищенный коннектор.
	021905(1)	Основание для светильника LGD-Path-Frame (ARL, Пластик)	349,62 Р	1	шт	Основание "пика" для установки светильников LGD-PATH-FRAME в грунт. Материал пластик, черный. В комплекте основание и монтажный винт из нержавеющей стали. Для светильников LGD-Path с IP65

Переносные светильники

Настольные IP54-IP65

Настольные светильники с высокой степенью защиты позволят создать комфортную







			световую среду и атмосферу уюта и спокойствия теплого летнего вечера, проведенного на свежем воздухе.			
	029974	Светильник LGD-PEARL-TAB-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	7 077,58 Р	1	шт	Настольный светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220x270мм, IP65. Питание AC220-240V, 7Вт, встроенный драйвер, провод длиной 2 м с сетевой вилкой.
	031628	Светильник SP-PATIO-TAB-2W Warm3000 (GR, 127 deg) (ARL, IP54 Металл, 2 года)	7 988,57 Р	1	шт	Настольный светильник со встроенным аккумулятором 2Вт, серый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 260лм, CRI(Ra)>80, угол 127°. Размер Ф197x292мм. IP54. Зарядка от сети переменного тока AC220-240V. Тип встроенного аккумулятора 4400мАч Li-ion, напряжение батареи 3.7V
	030051	Светильник SP-PATIO-TAB-2W Warm3000 (WH, 127 deg) (ARL, IP54 Металл, 2 года)	7 988,57 Р	1	шт	Настольный светильник со встроенным аккумулятором 2Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 260лм, CRI(Ra)>80, угол 127°. Размер Ф197x292мм. IP54. Зарядка от сети переменного тока AC220-240V. Тип встроенного аккумулятора 4400мАч Li-ion, напряжение батареи 3.7V
Переносные светильники			Напольные IP54-IP65 Напольные светильники с высокой степенью защиты будут незаменимы как для подсветки веранд, террас, патио, так и для ландшафтной подсветки садов и парков в теплое время года.			
	030005	Светильник LGD-PEARL-BOLL-H574-12W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года)	10 171,53 Р	1	шт	Напольный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 990лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф360x574мм, IP65. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер, провод длиной 2 м с сетевой вилкой.
Грунтовые светильники			Круглые Компактные светильники для встройки в грунт круглой формы станут незаменимым инструментом для скрытой подсветки фасадов зданий, элементов архитектуры, пешеходных дорожек, зеленых насаждений.			
	024950	Светильник LTD-GROUND-TILT-R80-9W Warm3000 (SL, 60 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	6 891,26 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 9Вт, световой поток 460-500лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 60° асимметричный, наклон луча 30°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран





						закалённое стекло. Питание 230В, 9Вт. Размер DxH Ø78x95мм. Установка в отверстие DxH Ø66x95мм.
	026450(1)	Светильник LTD-GROUND-R110-15W Warm3000 (SL, 20 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	11 701,59 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 15Вт, световой поток 1340лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC230V, 15Вт. Размер DxH Ø110x85мм. Установка в отверстие DxH Ø100x120мм.
	028065	Светильник ART-GROUND-ZOOM-R80-8W Warm3000 (SL, 15-50 deg, 24V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	7 901,87 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 15-50° Световой поток для угла 15° 190-230лм, для угла 50° 560-590лм цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80 Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 12-24V, 8Вт. Размер Ø80x91мм. Установка в отверстие Ø70x125мм.
	024961	Светильник ART-GROUND-COLOR-TURN-R115-9W RGB (SL, 25 deg, 24V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	13 510,78 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с возможностью регулировки направления луча вручную. Мощность 9Вт, цвет RGB. Световой поток 310лм, угол 23°, наклон луча изменяемый 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание DC24V, 9Вт. Размер DxH Ø116x72мм. Установка в отверстие DxH Ø100x100мм.
	026449	Светильник LTD-GROUND-R65-6W Warm3000 (SL, 24 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	7 162,85 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, световой поток 327лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 24°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC100-245V, 6Вт. Размер DxH Ø65x110мм. Установка в отверстие DxH Ø53x110мм.
	028047	Светильник LTD-GROUND-XL-R65-6W Warm3000 (SL, 15 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	6 728,25 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, световой поток 360лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 15°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь 316. Экран закалённое стекло. Выдерживает нагрузку 500кг. Питание AC220-240V, 6Вт. Размер DxH Ø65x88мм. Установка в отверстие Ø112x88мм.
	032213	Светильник LTD-GROUND-TILT-R80-9W Day4000 (SL, 60 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	6 891,26 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 9Вт, световой поток 460-500лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 60° асимметричный, наклон луча 30°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 9Вт. Размер DxH Ø78x95мм. Установка в отверстие DxH Ø66x95мм.

Грунтовые светильники

Линейные

Линейные светильники для встройки в грунт с возможностью как одиночной, так и групповой установки для формирования непрерывных световых линий.

	024944	Светильник LTD-LINE-TILT-S210-8W Warm3000 (SL, 120 deg, 230V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	8 780,60 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, световой поток 430лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120° асимметричный, наклон луча 30°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь 316. Экран закалённое стекло. Питание AC100-255V, 8Вт. Размер ДхШхВ 210х63х78мм. Установка в отверстие ДхШхВ 185х57х75мм. Встроенный драйвер (DC300mA, 18V).
	024945	Светильник ART-LUMILINE-3351-500-12W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	5 748,75 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 12Вт, световой поток 530лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300кг. Питание DC24V, 12Вт. Размер ДхШхВ 500х38х51мм. Установка в отверстие ДхШхВ 500х33.2х51мм.
	024946	Светильник ART-LUMILINE-3351-500-12W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	5 748,75 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 12Вт, световой поток 530лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300кг. Питание DC24V, 12Вт. Размер ДхШхВ 500х38х51мм. Установка в отверстие ДхШхВ 500х33.2х51мм.
	027994	Светильник ART-LUMILINE-3351-1000-24W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	7 299,14 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 24 Вт, световой поток 1050 лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300 кг. Питание DC24V, 24 Вт. Размер ДхШхВ 1000х38х51 мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1000х33.2х51 мм.
	032487	Светильник ART-LUMILINE-3351-1000-24W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	7 299,14 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 24 Вт, световой поток 1050 лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300 кг. Питание DC24V, 24 Вт. Размер ДхШхВ 1000х38х51 мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1000х33.2х51 мм.
	028121	Коннектор NEO-CAP-R15-CON-F (BK) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	241,60 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор-заглушка для герметизации питающего кабеля светильников ART-LUMILINE. Цвет черный female коннектор 2 pins Ø15

	028119	Коннектор NEO-TAIL-R15-2000-CON-MF (BK) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	852,72 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 2000мм, сечение 0.75мм ² Один конец - male коннектор 2pins Ø15, другой конец- female коннектор 2 pins Ø15
	028120	Коннектор NEO-TAIL-R15-200-CON-M (BK) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	341,09 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 200мм, сечение 0.75мм ² Один конец - male коннектор 2pins Ø15, другой- открытый провод
	032522	Коннектор NEO-TAIL-R15-200-CON-F (BK) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	341,09 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 200мм, сечение 0.75мм ² Один конец - female коннектор 2pins Ø15, другой- открытый провод
	032523	Коннектор NEO-CAP-R15-CON-M (BK) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	241,60 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор-заглушка для герметизации питающего кабеля светильников ART-LUMILINE. Цвет черный male коннектор 2 pins Ø15

Подводные светильники

Встраиваемые IP68

Встраиваемые подводные светильники позволяют не только преобразить внешний вид бассейнов, фонтанов, искусственных водоемов в вечернее и ночное время, но и обеспечить их безопасное использование.

	028056	Светильник KT-AQUA-R45-3W White6000 (SL, 45 deg, 12V) (ARL, Герметичный)	3 943,83 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 3Вт, угол освещения 45°. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 180лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC12В Размеры DxH Ø45x36мм. Установка в отверстие DxH Ø39x60мм. Максимальная глубина установки под водой 2м. Допускается эксплуатация ТОЛЬКО В ПОГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ.
	027868	Светильник KT-AQUA-R85-7W White6000 (SL, 25 deg, 12V) (ARL, IP68 Металл, 3 года)	9 528,29 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 7Вт, угол освещения 25°. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 564лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC12В, мощность 7Вт. Размеры DxH Ø84x95мм. Установка в отверстие DxH Ø74x106мм В комплекте 5м провод. Максимальная глубина установки под водой 2м.

	024938	Светильник KT-AQUA-R85-7W Warm3000 (SL, 25 deg, 12V) (ARL, IP68 Металл, 3 года)	9 528,29 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 7Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 560-600лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC12В, мощность 7Вт. Размеры DxH Ø84x95мм. Установка в отверстие DxH Ø74x106мм В комплекте 5м провод. Максимальная глубина установки под водой 2м.
	024939	Светильник KT-AQUA-COLOR-R85-9W RGB (SL, 25 deg, 12V) (ARL, IP68 Металл, 3 года)	9 550,46 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 9Вт, угол освещения 25°, световой поток 540лм. Цвет RGB. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 9Вт. Размеры DxH Ø84x98мм. Установка в отверстие DxH Ø74x106мм В комплекте 5м провод. Максимальная глубина установки под водой 2м.
Подводные светильники			Прожекторы IP68			
			Возможность регулировки направления света подводных прожекторов позволяет создать неповторимые световые сцены, расставить интересные акценты и преобразить пространство переливами от рефлексов, создаваемых поверхностью воды.			
	028079	Светильник KT-WATER-R44-8W RGBW (SL, 24 deg, 12V) (ARL, IP68 Металл, 3 года)	9 209,38 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 8Вт, угол освещения 24°, световой поток 500лм. Цвет RGB+6000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 8Вт. Размеры DxH Ø44x90мм. Максимальная глубина установки под водой 2м.