

Светодиодный декор

Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
Гибкий неон [ARL]			MOONLIGHT [силиконовый]			
			Элитный силиконовый гибкий неон высочайшей яркости серии MOONLIGHT. Лучший световой поток и гибкость в сегменте гибких неонов. Различные размеры, цвета свечения, направления изгиба, которые подойдут для любого проекта.			
	027941	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V White (ARL, 9.6 Вт/м, IP67)	1 824,82 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 530 люмен-метр. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	025541	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Day (ARL, 9.6 Вт/м, IP67)	1 824,82 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 530 люмен-метр. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	031013	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Green (ARL, 6.8 Вт/м, IP65)	1 381,41 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD3528, 168 шт-м, цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Сечение 10x4 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм.
	029797	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1515-3D 24V White (ARL, 6.8 Вт/м, IP67)	2 245,50 Р	5	м	Ультра яркий 3D гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 168 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6500К, световой поток 510 люмен-метр. Сечение 15x15 мм, изгиб в любую сторону, IP67, шаг резки 41.67 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м.

	031424	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-ROUND-2835-336-24V Day (25x25mm, 14.4W, IP65) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65)	5 542,68 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25x25мм. Светодиоды smd 2835 336 шт/м. Цвет свечения Day, индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x25x25 мм. Секция 41.66 мм, резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	027944	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V White (ARL, 6.8 Вт/м, IP65)	1 381,41 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 168 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 300 люмен-метр. Сечение 10x4 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм.
	027943	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Day (ARL, 6.8 Вт/м, IP65)	1 381,41 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 168 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 300 люмен-метр. Сечение 10x4 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм.
	027942	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Warm (ARL, 6.8 Вт/м, IP65)	1 381,41 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 168 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 300 люмен-метр. Сечение 10x4 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм.
	031014	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Blue (ARL, 6.8 Вт/м, IP65)	1 381,41 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD3528, 168 шт-м, цвет СИНИЙ. Сечение 10x4 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм.
	031015	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Yellow (ARL, 6.8 Вт/м, IP65)	1 381,41 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD3528, 168 шт-м, цвет ЖЁЛТЫЙ. Сечение 10x4 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм.
	031012	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Red (ARL, 6.8 Вт/м, IP65)	1 381,41 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD3528, 168 шт-м, цвет КРАСНЫЙ. Сечение 10x4 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм.
	027946	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-SIDE-2835-120-24V	1 421,20 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 6x12мм. Светодиоды smd 2835 120 шт/м. Цвет свечения White, индекс

		White (6x12mm, 10W, IP67) (ARL, -)				цветопередачи CRI>80, световой поток 280 лм/м, угол 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x6x12 мм. Мин.отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	026362	Герметичная лента MOONLIGH T-5000S-SIDE-2835-120-24V Day (6x12mm, 10W, IP67) (ARL, -)	1 421,20 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 6x12мм. Светодиоды smd 2835 120 шт/м. Цвет свечения Day, индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 280 лм/м, угол 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x6x12 мм. Мин.отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	027945	Герметичная лента MOONLIGH T-5000S-SIDE-2835-120-24V Warm (6x12mm, 10W, IP67) (ARL, -)	1 421,20 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 6x12мм. Светодиоды smd 2835 120 шт/м. Цвет свечения Warm, индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 280 лм/м, угол 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x6x12 мм. Мин.отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	031117	Герметичная лента MOONLIGH T-5000S-U-TOP-2835-156-24V Day (12x13mm, 11W, IP67) (ARL, 11 Вт/м, IP67)	2 344,98 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12x13мм. Светодиоды smd 2835 156 шт/м. Цвет свечения Day, индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 800 лм/м, угол 180° (свечение в 3-х плоскостях). Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x13 мм. Мин.отрезок 38,5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	029932	Герметичная лента MOONLIGH T-5000S-U-TOP-2835-156-24V Warm (12x13mm, 11W, IP67) (ARL, 11 Вт/м, IP67)	2 344,98 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12x13мм. Светодиоды smd 2835 156 шт/м. Цвет свечения Warm, индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 800 лм/м, угол 180° (свечение в 3-х плоскостях). Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x13 мм. Мин.отрезок 38,5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	027938	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Warm (ARL, 9.6 Вт/м, IP67)	1 824,82 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 510 люмен-метр. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	031022	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Blue (ARL, 8 Вт/м, IP67)	1 824,82 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD3528, 120 шт-м, цвет СИНИЙ. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.

	031021	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Green (ARL, 8 Вт/м, IP67)	1 824,82 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD3528, 120 шт-м, цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	031023	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Yellow (ARL, 8 Вт/м, IP67)	1 824,82 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD3528, 120 шт-м, цвет ЖЁЛТЫЙ. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	031020	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Red (ARL, 8 Вт/м, IP67)	1 824,82 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD3528, 120 шт-м, цвет КРАСНЫЙ. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	029799	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-SIDE-2835-120-24V Day (12x24mm, 10W, IP68) (ARL, -)	2 487,10 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12x24мм. Светодиоды smd 2835 120 шт/м. Цвет свечения Day, индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 520 лм/м, угол 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x24 мм. Мин.отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	029798	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-SIDE-2835-120-24V Warm (12x24mm, 10W, IP68) (ARL, -)	2 487,10 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12x24мм. Светодиоды smd 2835 120 шт/м. Цвет свечения Warm, индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 520 лм/м, угол 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x24 мм. Мин.отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	025550	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Day (ARL, 9.6 Вт/м, IP67)	1 812,03 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 620 люмен-метр. Сечение 12x13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	027947	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Warm (ARL, 9.6 Вт/м, IP67)	1 812,03 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 600 люмен-метр. Сечение 12x13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	031018	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Blue	1 812,03 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD3528, 120 шт-м, цвет СИНИЙ. Сечение 12x13 мм,

		(ARL, 8 Вт/м, IP67)				вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	031017	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Green (ARL, 8 Вт/м, IP67)	1 812,03 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD3528, 120 шт-м, цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Сечение 12x13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	031019	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Yellow (ARL, 8 Вт/м, IP67)	1 812,03 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD3528, 120 шт-м, цвет ЖЁЛТЫЙ. Сечение 12x13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	031016	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Red (ARL, 8 Вт/м, IP67)	1 812,03 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD3528, 120 шт-м, цвет КРАСНЫЙ. Сечение 12x13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	029425	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1515-3D 24V Day (ARL, 6.8 Вт/м, IP67)	2 245,50 Р	5	м	Ультра яркий 3D гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 168 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 510 люмен-метр. Сечение 15x15 мм, изгиб в любую сторону, IP67, шаг резки 41.67 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м.
	029424	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1515-3D 24V Warm (ARL, 6.8 Вт/м, IP67)	2 245,50 Р	5	м	Ультра яркий 3D гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 168 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 510 люмен-метр. Сечение 15x15 мм, изгиб в любую сторону, IP67, шаг резки 41.67 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м.
	025555	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V Day (ARL, 11 Вт/м, IP67)	2 231,28 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 144 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 830 люмен-метр. Сечение 15x16 мм, форма куполообразная, угол рассеивания 160 градусов, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 42 мм (6 светодиодов), мощность 11 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	027955	Гибкий неон ARL-	2 231,28 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке.

		MOONLIGHT-1516-DOME 24V Warm (ARL, 11 Вт/м, IP67)				Светодиоды SMD2835, 144 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 800 люмен-метр. Сечение 15x16 мм, форма куполообразная, угол рассеивания 160 градусов, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 42 мм (6 светодиодов), мощность 11 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	031432	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-ROUND-2835-336-24V Day (18x18mm, 16W, IP65) (ARL, -)	4 576,26 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 18x18мм. Светодиоды smd 2835 336 шт/м. Цвет свечения Day, индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1000 лм/м, угол 360°. Мощность 16 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x18x18 мм. Секция 41.66 мм, резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	031431	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-ROUND-2835-336-24V Warm (18x18mm, 16W, IP65) (ARL, -)	4 576,26 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 18x18мм. Светодиоды smd 2835 336 шт/м. Цвет свечения Warm, индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1000 лм/м, угол 360°. Мощность 16 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x18x18 мм. Секция 41.66 мм, резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	029933	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-ROUND-2835-336-24V Warm (25x25mm, 14.4W, IP65) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65)	5 542,68 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25x25мм. Светодиоды smd 2835 336 шт/м. Цвет свечения Warm, индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x25x25 мм. Секция 41.66 мм, резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
Гибкий неон [ARL]			MOONLIGHT [MIX, RGB, RGBW]			
	025543	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V RGB (ARL, 12 Вт/м, IP67)	2 013,84 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD5060, 84 шт-м, цвет RGB. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 83 мм (7 светодиодов), мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	029801	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V White-MIX (ARL, 12 Вт/м, IP67)	2 202,86 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке с изменяемой цветовой температурой. Светодиоды SMD2835, 140 шт-м, два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К, световой поток 650 люмен-метр. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 100 мм (14 светодиодов), мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м.
	029805	Герметичная лента SPI MOONLIGHT-5000S-SIDE-5060-84-24V	3 197,70 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента SPI (неон серии MOONLIGHT), сечение 12x17мм. Светодиоды smd 5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, входной

		RGB (12x17mm, 18W, IP67) (ARL, 18 Вт/м, IP67)				сигнал SPI (микросхема UCS1903N, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол 120°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x17 мм. Мин.отрезок 83.33 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 80 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 2 года.
	029804	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V RGB-Day (ARL, 14.4 Вт/м, IP67)	2 785,55 Р	5	м	Ультра яркий RGBW гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD4040+SMD2110, 192 шт-м, цвет RGB+ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200К. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 62.5 мм (12 светодиодов), мощность 14.4 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м.
	029803	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V RGB-Warm (ARL, 14.4 Вт/м, IP67)	2 785,55 Р	5	м	Ультра яркий RGBW гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD4040+SMD2110, 192 шт-м, цвет RGB+ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2900К. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 62.5 мм (12 светодиодов), мощность 14.4 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м.
	031464	Герметичная лента DMX MOONLIGHT-5000S-SIDE-5060-84-24V RGB (12x17mm, 18W, IP67) (ARL, 18 Вт/м, IP67)	3 553,00 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента DMX (неон серии MOONLIGHT), сечение 12x17мм. Светодиоды smd 5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512B3, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол 120°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x17 мм. Мин.отрезок 83.33 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 80 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 2 года.
	029800	Герметичная лента MOONLIGHT-5000S-SIDE-5060-84-24V RGB (12x24mm, 12W, IP68) (ARL, 12 Вт/м, IP68)	2 785,55 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12x24мм. Светодиоды smd 5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, угол 120°. Мощность 12 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x24 мм. Мин.отрезок 83 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	029806	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V White-MIX (ARL, 12 Вт/м, IP67)	2 799,76 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке с изменяемой цветовой температурой. Светодиоды SMD2110, 84 шт-м, два цвета ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 5000К + ТЁПЛЫЙ 2700К, световой поток 650 люмен-метр. Сечение 12x13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 31.25 мм (12 светодиодов), мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м.
	029808	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V RGB-Day (ARL, 14.4 Вт/м, IP67)	2 785,55 Р	5	м	Ультра яркий RGBW гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD4040+SMD2110, 192 шт-м, цвет RGB+ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4500К. Сечение 12x13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 62.5 мм (12 светодиодов), мощность 14.4 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.

						Катушка 5м. Цена за 1м.
	029807	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V RGB-Warm (ARL, 14.4 Вт/м, IP67)	2 785,55 Р	5	м	Ультра яркий RGBW гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD4040+SMD2110, 192 шт-м, цвет RGB+ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700К. Сечение 12х13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 62.5 мм (12 светодиодов), мощность 14.4 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5м. Цена за 1м.
	025551	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V RGB (ARL, 12 Вт/м, IP67)	1 956,99 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD5060, 84 шт-м, цвет RGB. Сечение 12х13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 83 мм (7 светодиодов), мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
	031465	Герметичная лента DMX MOONLIGHT-5000S-TOP-5060-84-24V RGB (13x12mm, 18W, IP67) (ARL, 18 Вт/м, IP67)	3 553,00 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента DMX (неон серии MOONLIGHT), сечение 13х12мм. Светодиоды smd 5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512B3, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол 120°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000х13х12 мм. Мин.отрезок 83.33 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 80 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 2 года.
	029809	Герметичная лента SPI MOONLIGHT-5000S-TOP-5060-84-24V RGB (13x12mm, 18W, IP67) (ARL, 18 Вт/м, IP67)	3 197,70 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента SPI (неон серии MOONLIGHT), сечение 13х12мм. Светодиоды smd 5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, входной сигнал SPI (микросхема UCS1903N, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол 120°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000х13х12 мм. Мин.отрезок 83.33 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 80 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 2 года.
	027957	Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V RGB (ARL, 12 Вт/м, IP67)	2 501,31 Р	5	м	Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD4040, 120 шт-м, цвет RGB. Сечение 15х16 мм, форма куполообразная, угол рассеивания 160 градусов, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм.
Гибкий неон [ARL]			AQUA [IP68]			
	032113	Герметичная лента AQUA-5000S-TOP-2835-120-24V White (16.5x16.5mm, 10W, IP68) (ARL, -)	3 453,52 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии AQUA), сечение 16.5х16.5мм. Светодиоды smd 2835 120 шт/м. Цвет свечения White, индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 400 лм/м, угол 120°, вертикальный изгиб. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000х16.5х16.5 мм. Мин.отрезок 50 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия

						3 года.
	031134	Герметичная лента AQUA-5000S-TOP-2835-120-24V Day (16.5x16.5mm, 10W, IP68) (ARL, -)	3 453,52 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии AQUA), сечение 16.5x16.5мм. Светодиоды smd 2835 120 шт/м. Цвет свечения Day, индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 370 лм/м, угол 120°, вертикальный изгиб. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x16.5x16.5 мм. Мин.отрезок 50 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032112	Герметичная лента AQUA-5000S-TOP-2835-120-24V Warm (16.5x16.5mm, 10W, IP68) (ARL, -)	3 453,52 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии AQUA), сечение 16.5x16.5мм. Светодиоды smd 2835 120 шт/м. Цвет свечения Warm, индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 360 лм/м, угол 120°, вертикальный изгиб. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x16.5x16.5 мм. Мин.отрезок 50 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032117	Герметичная лента AQUA-5000S-TOP-2835-120-24V Blue (16.5x16.5mm, 10W, IP68) (ARL, -)	3 510,36 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии AQUA), сечение 16.5x16.5мм. Светодиоды smd 2835 120 шт/м. Цвет свечения Blue, угол 120°, вертикальный изгиб. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x16.5x16.5 мм. Мин.отрезок 50 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032119	Герметичная лента AQUA-5000S-TOP-5060-72-24V RGB (16.5x16.5mm, 13W, IP68) (ARL, -)	4 931,56 Р	5	м	Гибкая Герметичная лента (неон серии AQUA), сечение 16.5x16.5мм. Светодиоды smd 5060 72 шт/м. Цвет свечения RGB, угол 120°, вертикальный изгиб. Мощность 13 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x16.5x16.5 мм. Мин.отрезок 83.3 мм. Катушка 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
Гибкий неон [ARL]			CF2835, NEON [цветной экран]			
			Светодиодный гибкий неон серии CF2835 и NEON. Классический неон в высококачественном исполнении. Особенность - цветная поверхность свечения. Высокий гарантийный срок.			
	021156	Гибкий неон ARL- CF2835-Classic-220V Blue (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - СИНИЙ (цветной экран-СИНИЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель АС 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	021157	Гибкий неон ARL- CF2835-Classic-220V Red (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - КРАСНЫЙ (цветной экран-КРАСНЫЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель АС 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.

	028976	Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Day (16x8mm) (ARL, 6 Вт/м, IP65)	881,14 Р	50	м	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 150 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!
	030856	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V White (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 250 люмен/метр. Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	030858	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V Warm (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 250 люмен/метр. Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	030862	Гибкий неон ARL-NEON-2615PH-SIDE 230V Amber (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ОРАНЖЕВЫЙ (цветной экран - РОЗОВЫЙ). Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	030875	Гибкий неон ARL-NEON-1608-SIDE 24V Day (ARL, 6 Вт/м, IP65)	881,14 Р	50	м	Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000К), св.поток 150 люмен/метр. Сечение 16x8.5 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	021154	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Day White (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000±500К, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.

	030857	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V Day (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 250 люмен/метр. Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	023506	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Pink (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	929,46 Р	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - Розовый (белый экран). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	030859	Гибкий неон ARL-NEON-2615BH-SIDE 230V Blue (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет СИНИЙ (цветной экран - СИНИЙ). Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	021158	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Green (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - ЗЕЛЁНЫЙ (цветной экран-ЗЕЛЁНЫЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	030860	Гибкий неон ARL-NEON-2615GH-SIDE 230V Green (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ЗЕЛЁНЫЙ (цветной экран - ЗЕЛЁНЫЙ). Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	021160	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Yellow (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - ЖЁЛТЫЙ (цветной экран-ЖЁЛТЫЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	030861	Гибкий неон ARL-NEON-2615YH-SIDE 230V Yellow (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ЖЁЛТЫЙ (цветной экран - ЖЁЛТЫЙ). Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м

						(1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	023505	Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Amber (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - ОРАНЖЕВЫЙ (цветной экран-розовый). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	030863	Гибкий неон ARL-NEON-2615RH-SIDE 230V Red (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет КРАСНЫЙ (цветной экран - КРАСНЫЙ). Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	021342	Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V White (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно).В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	030865	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 24V White (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет БЕЛЫЙ (6000K), св.поток 250 люмен/метр. Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 8 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	028977	Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Day (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно).В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	030866	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 24V Day (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000K), св.поток 250 люмен/метр. Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 8 Вт/м. Питание от источника

						напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	030867	Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 24V Warm (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К), св.поток 250 люмен/метр. Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 8 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	021239	Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Warm White (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров! Заменяется на 030867.
	021526	Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Blue (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет СИНИЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!
	030868	Гибкий неон ARL-NEON-2615BH-SIDE 24V Blue (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет СИНИЙ (цветной экран - СИНИЙ). Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 8 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	021527	Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Green (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!
	030869	Гибкий неон ARL-NEON-2615GH-SIDE 24V Green (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ЗЕЛЁНЫЙ (цветной экран - ЗЕЛЁНЫЙ). Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65,

						шаг резки 12" (30.48 см), мощность 8 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	021528	Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Yellow (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!
	030870	Гибкий неон ARL-NEON-2615YH-SIDE 24V Yellow (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ЖЁЛТЫЙ (цветной экран - ЖЁЛТЫЙ). Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 8 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	030871	Гибкий неон ARL-NEON-2615PH-SIDE 24V Amber (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ОРАНЖЕВЫЙ (цветной экран - РОЗОВЫЙ). Сечение 26x15 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 8 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 100 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	021529	Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Red (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 P	50	м	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет КРАСНЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!
	021344	Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V White (16x8mm) (ARL, 6 Вт/м, IP65)	881,14 P	50	м	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 150 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!
	030874	Гибкий неон ARL-NEON-1608-SIDE 24V White (ARL, 6 Вт/м, IP65)	881,14 P	50	м	Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет БЕЛЫЙ (6000К), св.поток 150 люмен/метр. Сечение 16x8.5 мм, боковой изгиб, IP65, шаг

						резки 12" (30.48 см), мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	030876	Гибкий неон ARL-NEON-1608-SIDE 24V Warm (ARL, 6 Вт/м, IP65)	881,14 Р	50	м	Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000K), св.поток 150 люмен/метр. Сечение 16x8.5 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	021345	Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Blue (16x8mm) (ARL, 6 Вт/м, IP65)	881,14 Р	50	м	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет СИНИЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!
	030877	Гибкий неон ARL-NEON-1608BH-SIDE 24V Blue (ARL, 6 Вт/м, IP65)	881,14 Р	50	м	Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет СИНИЙ (цветной экран - СИНИЙ). Сечение 16x8.5 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	021530	Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Green (16x8mm) (ARL, 6 Вт/м, IP65)	881,14 Р	50	м	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!
	030878	Гибкий неон ARL-NEON-1608GH-SIDE 24V Green (ARL, 6 Вт/м, IP65)	881,14 Р	50	м	Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ЗЕЛЁНЫЙ (цветной экран - ЗЕЛЁНЫЙ). Сечение 16x8.5 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	021532	Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Yellow	881,14 Р	50	м	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м.

		(16x8mm) (ARL, 6 Вт/м, IP65)				Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!
	030879	Гибкий неон ARL-NEON-1608YH-SIDE 24V Yellow (ARL, 6 Вт/м, IP65)	881,14 Р	50	м	Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ЖЁЛТЫЙ (цветной экран - ЖЁЛТЫЙ). Сечение 16x8.5 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	030880	Гибкий неон ARL-NEON-1608PH-SIDE 24V Amber (ARL, 8 Вт/м, IP65)	1 136,96 Р	50	м	Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет ОРАНЖЕВЫЙ (цветной экран - РОЗОВЫЙ). Сечение 16x8.5 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 8 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
	021531	Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Red (16x8mm) (ARL, 6 Вт/м, IP65)	881,14 Р	50	м	Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет КРАСНЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!
	030881	Гибкий неон ARL-NEON-1608RH-SIDE 24V Red (ARL, 6 Вт/м, IP65)	881,14 Р	50	м	Гибкий мини-неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD2835, 108 шт/м, цвет КРАСНЫЙ (цветной экран - КРАСНЫЙ). Сечение 16x8.5 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно), минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Макс.длина подключения 20 метров!
Гибкий неон [ARL]			CF5060, NEON [RGB]			
	030864	Гибкий неон ARL-NEON-2617-SIDE 230V RGB (ARL, 8 Вт/м, IP65)	2 060,74 Р	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD5060, 72 шт/м, цвет RGB. Сечение 26x17

						мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 1м (1000 мм), мощность 8 Вт/м, напряжение питания DC 230V, минимальный радиус изгиба ?? мм. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м.
	030873	Гибкий неон ARL-NEON-2617-SIDE 24V RGB (ARL, 8 Вт/м, IP65)	2 060,74 Р	50	м	Гибкий неон из высокопрочного композитного материала, обеспечивающего эластичность и устойчивость к низким температурам. Светодиоды SMD5060, 72 шт/м, цвет RGB. Сечение 26x17 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 12" (30.48 см), мощность 8 Вт/м, минимальный радиус изгиба ?? мм. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!
	021159	Гибкий неон ARL-CF5060-Classic-220V RGB (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	2 060,74 Р	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 5060, 72шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет RGB. Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: RGB контроллер со шнуром питания-1шт, силовой коннектор-2шт, заглушка-2шт, клипсы-2шт. Цена за 1м.
	021725	Гибкий неон ARL-CF5060-U15M20-24V RGB (26x15mm) (ARL, 8 Вт/м, IP65)	2 060,74 Р	50	м	Светодиодный гибкий неон smd 5060, 72шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет RGB. Шаг резки 305мм. Мощность 8Вт/м. Питание стабилизированное напряжение DC 24V (отдельно). В комплекте: провод для подключения (установлен на неон), силовой коннектор-2шт, заглушка-2шт, клипсы-2шт. Цена за 1м. Внимание! Макс.длина подключения 20 метров!
Гибкий неон [ARL]			GALAXY [силиконовый]			
			Силиконовый гибкий неон серии GALAXY с минимальной кратностью резки - 1см и максимальным набором цветов свечения. Отличная гибкость, высокая яркость, конкурентная цена делают продукт идеальным для рекламных проектов.			
	029362	Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Azure (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	525,84 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ГОЛУБОЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029366	Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Azure (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	596,90 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ГОЛУБОЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.

	029354	Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V White (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	525,84 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6000К. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029353	Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Day (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	525,84 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029352	Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Warm (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	525,84 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029361	Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Pink (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	525,84 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет РОЗОВЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029360	Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Purple (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	525,84 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ПУРПУРНЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029357	Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Blue (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	525,84 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет СИНИЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029356	Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Green (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	525,84 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	031817	Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Lemon (12x6mm, 12W, IP67)	525,84 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ЛИМОННЫЙ ЖЁЛТЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-

		(ARL, 12 Вт/м, IP67)				м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029358	Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Yellow (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	525,84 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ЖЁЛТЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029359	Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Amber (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	525,84 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ОРАНЖЕВАЯ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029355	Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Red (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	525,84 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет КРАСНЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029365	Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V White (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	596,90 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6000K. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029364	Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Day (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	596,90 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029363	Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Warm (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	596,90 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029373	Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Pink (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	596,90 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет РОЗОВЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.

						
	029372	Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Purple (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	596,90 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ПУРПУРНЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029369	Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Blue (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	596,90 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет СИНИЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029368	Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Green (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	596,90 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	031816	Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Lemon (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	596,90 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ЛИМОННЫЙ ЖЁЛТЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029370	Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Yellow (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	596,90 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ЖЁЛТЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029371	Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Amber (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	596,90 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	029367	Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Red (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	596,90 Р	5	м	Гибкий неон GALAXY в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 100 шт-м, цвет КРАСНЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.



Гибкий неон [ARL]

Аксессуары для MOONLIGHT

Аксессуары для гибкого неона серии MOONLIGHT - алюминиевые профили, держатели, заглушки, коннекторы питания, герметик.

	029832	Держатель ARL-MOONLIGHT-1712-CLIP CLEAR (ARL, Пластик)	45,48 Р	1	шт	Клипса из поликарбоната для гибкого неона MOONLIGHT сечения 17x12мм. Длина 25 мм.
	031461	Держатель ARL-MOONLIGHT-R25-CLIP-TU CLEAR (ARL, Пластик)	116,40 Р	1	шт	Клипса из поликарбоната для круглого гибкого неона MOONLIGHT диаметром 25мм. Установка под неоном. Габариты: 60x26x21.5 мм. Длина 60 мм. Цена за 1 шт.
	028077	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1004-CAP-SET-SL (ARL, Металл)	128,62 Р	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 10x4мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания, глухая заглушка и две металлические клипсы. Использовать с герметиком.
	029823	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1206-CAP-SET-WH (ARL, Пластик)	42,64 Р	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x6мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	025554	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1213-CAP-SET-WH (ARL, Пластик)	89,54 Р	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	025558	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1516-CAP-SET-WH (ARL, Пластик)	103,75 Р	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 15x16мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.

						
	029422	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1515-3D-CAP-SET-WH (ARL, Пластик)	113,70 Р	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для 3D гибкого неона MOONLIGHT, сечение 15x15мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	025547	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1712-CAP-SET-WH (ARL, Пластик)	89,54 Р	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	029423	Заглушка ARL-MOONLIGHT-2412-CAP-SET-WH (ARL, Пластик)	113,70 Р	1	компл	Комплект силиконовых заглушек для IP68 гибкого неона MOONLIGHT, сечение 24x12мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком.
	028064	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1213-CAP-WH (ARL, Пластик)	312,66 Р	1	шт	Герметичная заглушка для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм, цвет белый, IP67.
	028055	Заглушка ARL-MOONLIGHT-1712-CAP-WH (ARL, Пластик)	312,66 Р	1	шт	Герметичная заглушка для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм, цвет белый, IP67.
	028100	Герметик ARL-MOONLIGHT-10-ST (ARL, -)	298,45 Р	1	шт	Силиконовый герметик для герметизации соединений гибкого силиконового светодиодного неона MOONLIGHT и GALAXY. Объем 10 мл.
	028842	Коннектор питания ARL-MOONLIGHT-1213-CON-POWER-MID-WH (ARL, Пластик)	433,47 Р	1	шт	Герметичный двусторонний коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм, цвет белый. Подключение питания без пайки, IP67.

						
	028809	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1712-CON-POWER-MID-WH (ARL, Пластик)	433,47 Р	1	шт	Герметичный двусторонний коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм, цвет белый. Подключение питания без пайки, IP67.
	029418	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1213-CON-POWER-MID-WIRE-WH (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	888,25 Р	1	шт	Герметичный двусторонний коннектор питания на проводе для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм, цвет белый. Подключение питания без пайки, IP67.
	029417	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1712-CON-POWER-MID-WIRE-WH (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	937,99 Р	1	шт	Герметичный двусторонний коннектор питания на проводе для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17x12мм, цвет белый. Подключение питания без пайки, IP67.
	031468	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-SPI/DMX-CON-POWER-FEMALE-WH (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	355,30 Р	1	шт	Герметичный Female (мама) коннектор питания на проводе для гибкого неона MOONLIGHT SPI и DMX512, цвет белый, IP67.
	031466	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-SPI/DMX-CON-POWER-T-MID-WIRE-WH (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	1 009,05 Р	1	шт	Герметичный T-образный коннектор питания на проводе для гибкого неона MOONLIGHT SPI и DMX512, цвет белый. Подключение питания без пайки, IP67.
	028059	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1213-CON-POWER-DR-WH (ARL, Пластик)	433,47 Р	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм, цвет белый. Вертикальный вывод провода. Подключение питания без пайки, IP67, длина провода питания 500мм.
	028057	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1213-CON-POWER-HR-WH (ARL, Пластик)	433,47 Р	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12x13мм, цвет белый. Горизонтальный вывод провода. Подключение питания без пайки, IP67, длина провода питания 500мм.

						
	028061	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1213-CON-POWER-LR-WH (ARL, Пластик)	433,47 Р	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12х13мм, цвет белый. Левый вывод провода. Подключение питания без пайки, IP67, длина провода питания 500мм.
	028063	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1213-CON-POWER-RR-WH (ARL, Пластик)	433,47 Р	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12х13мм, цвет белый. Правый вывод провода. Подключение питания без пайки, IP67, длина провода питания 500мм.
	028052	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1712-CON-POWER-DR-WH (ARL, Пластик)	433,47 Р	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17х12мм, цвет белый. Вертикальный вывод провода. Подключение питания без пайки, IP67, длина провода питания 500мм.
	028051	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1712-CON-POWER-HR-WH (ARL, Пластик)	433,47 Р	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17х12мм, цвет белый. Горизонтальный вывод провода. Подключение питания без пайки, IP67, длина провода питания 500мм.
	028053	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1712-CON-POWER-LR-WH (ARL, Пластик)	433,47 Р	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17х12мм, цвет белый. Левый вывод провода. Подключение питания без пайки, IP67, длина провода питания 500мм.
	028054	Коннектор питания ARL-MOON LIGHT-1712-CON-POWER-RR-WH (ARL, Пластик)	433,47 Р	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17х12мм, цвет белый. Правый вывод провода. Подключение питания без пайки, IP67, длина провода питания 500мм.
	028096	Держатель ARL-MOONLIGHT-1004-CLIP (ARL, Алюминий)	45,48 Р	1	шт	Металлическая клипса для гибкого неона MOONLIGHT сечения 10х04мм. Длина 18 мм.



						
	025556	Держатель ARL-MOONLIGHT-1516-CLIP CLEAR (ARL, Пластик)	31,27 Р	1	шт	Клипса из поликарбоната для гибкого неона MOONLIGHT сечения 15x16мм. Длина 25 мм.
	025544	Держатель ARL-MOONLIGHT-1712-CLIP ANOD (ARL, Алюминий)	32,69 Р	1	шт	Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 17x12мм. Длина 25 мм.
	029831	Держатель ARL-MOONLIGHT-1516-CLIP ANOD (ARL, Алюминий)	54,01 Р	1	шт	Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 15x16мм. Длина 25 мм.
	029827	Держатель ARL-MOONLIGHT-1206-CLIP ANOD (ARL, Алюминий)	63,95 Р	1	шт	Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 06x12 мм. Габариты: 25x8x13.5мм. Длина 25 мм. Цена за 1 шт.
	029825	Держатель ARL-MOONLIGHT-1206-CLIP CLEAR (ARL, Пластик)	35,53 Р	1	шт	Клипса из поликарбоната для гибкого неона MOONLIGHT сечения 06x12 мм. Габариты: 25x8.5x14.1мм. Длина 25 мм. Цена за 1 шт.
	025552	Держатель ARL-MOONLIGHT-1213-CLIP ANOD (ARL, Алюминий)	32,69 Р	1	шт	Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 12x13мм. Длина 25 мм.
	032578	Держатель ARL-MOONLIGHT-1213-CLIP CLEAR (ARL, Пластик)	45,48 Р	1	шт	Клипса из поликарбоната для гибкого неона MOONLIGHT сечения 12x13мм. Габариты: 25x15.4x14.6 мм. Длина 1 метр. Цена за 1 шт.

						
	031459	Держатель ARL-MOONLIGHT-R18-CLIP-TN CLEAR (ARL, Пластик)	109,43 Р	1	шт	Клипса из поликарбоната для круглого гибкого неона MOONLIGHT диаметром 18мм. Установка над неоном. Габариты: 25x44.6x20.8мм. Длина 25 мм. Цена за 1 шт.
	031462	Держатель ARL-MOONLIGHT-R25-CLIP-TN CLEAR (ARL, Пластик)	116,54 Р	1	шт	Клипса из поликарбоната для круглого гибкого неона MOONLIGHT диаметром 25мм. Установка над неоном. Габариты: 25x51.6x27.8 мм. Длина 25 мм. Цена за 1 шт.
	031458	Держатель ARL-MOONLIGHT-R18-CLIP-TU CLEAR (ARL, Пластик)	109,43 Р	1	шт	Клипса из поликарбоната для круглого гибкого неона MOONLIGHT диаметром 18мм. Установка под неоном. Габариты: 60x19x16.4мм. Длина 25 мм. Цена за 1 шт.
	029824	Профиль гибкий ARL-MOONLIGHT-1206-2x500 ANOD (ARL, Алюминий)	1 094,32 Р	1	шт	Гибкий профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 12x13мм. В упаковке 1 метр (два отрезка по 0.5 метра). Цена за упаковку.
	029419	Профиль гибкий ARL-MOONLIGHT-1213-2x500 ANOD (ARL, Алюминий)	1 449,62 Р	1	шт	Гибкий профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 12x13мм. В упаковке 1 метр (два отрезка по 0.5 метра). Цена за упаковку.
	029421	Профиль гибкий ARL-MOONLIGHT-1515-3D-2x500 ANOD (ARL, Алюминий)	1 463,84 Р	1	шт	Гибкий профиль из анодированного алюминия для гибкого неона 3D MOONLIGHT сечения 15x15мм. В упаковке 1 метр (два отрезка по 0.5 метра). Цена за упаковку.
	029420	Профиль гибкий ARL-MOONLIGHT-1712-2x500 ANOD (ARL, Алюминий)	1 421,20 Р	1	шт	Гибкий профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 17x12мм. В упаковке 1 метр (два отрезка по 0.5 метра). Цена за упаковку.

						
	025557	Профиль ARL-MOONLIGHT-1516-1000 CLEAR (ARL, Пластик)	312,66 Р	1	м	Профиль из поликарбоната для гибкого неона MOONLIGHT сечения 15x16мм. Длина 1 метр.
	025545	Профиль ARL-MOONLIGHT-1712-1000 ANOD (ARL, Алюминий)	412,15 Р	1	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 17x12мм. Внешние размеры 18.85x14.4мм. Длина 1 метр.
	029829	Профиль ARL-MOONLIGHT-1516-1000 ANOD (ARL, Алюминий)	440,57 Р	1	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 15x16мм. Длина 1 метр.
	029834	Профиль ARL-MOONLIGHT-1712-1000 CLEAR (ARL, Пластик)	412,15 Р	1	м	Профиль из поликарбоната для гибкого неона MOONLIGHT сечения 17x12мм. Длина 1 метр.
	028095	Профиль ARL-MOONLIGHT-1004-1000 ANOD (ARL, Алюминий)	177,65 Р	1	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 10x04мм. Длина 1 метр.
	029828	Профиль ARL-MOONLIGHT-1206-1000 ANOD (ARL, Алюминий)	284,24 Р	1	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 12x06мм. Длина 1 метр.
	029826	Профиль ARL-MOONLIGHT-1206-1000 CLEAR (ARL, Пластик)	248,71 Р	1	м	Профиль из поликарбоната для гибкого неона MOONLIGHT сечения 15x16мм. Длина 1 метр.

						
	025553	Профиль ARL-MOONLIGHT-1213-1000 ANOD (ARL, Алюминий)	341,09 Р	1	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 12x13мм. Длина 1 метр.
	032577	Профиль ARL-MOONLIGHT-1213-1000 CLEAR (ARL, Пластик)	412,15 Р	1	м	Профиль из поликарбоната для гибкого неона MOONLIGHT сечения 12x13мм. Габариты: 1000x15.4x14.6 мм. Длина 1 метр. Цена за 1 шт.
	031460	Профиль ARL-MOONLIGHT-R18-1000-TU CLEAR (ARL, Пластик)	582,69 Р	1	м	Профиль из поликарбоната для круглого гибкого неона MOONLIGHT диаметром 18 мм. Габариты: 1000x19x16.3 мм. Длина 1 метр. Цена за 1 шт.
	031463	Профиль ARL-MOONLIGHT-R25-1000-TU CLEAR (ARL, Пластик)	667,96 Р	1	м	Профиль из поликарбоната для круглого гибкого неона MOONLIGHT диаметром 25 мм. Габариты: 1000x26x21.5 мм. Длина 1 метр. Цена за 1 метр.
	025548	Провод питания ARL-MOONLIGHT-20AWG-2W-D4.5-CU-500 White (ARL, Закрытый)	83,85 Р	1	шт	Провод питания для гибкого неона MOONLIGHT. 2 проводника, калибр проводника 20AWG, материал проводника - лужёная медь, внешний диаметр 4,5 мм. Внешняя оболочка - ПВХ белого цвета. Длина кабеля в отрезке - 500 мм.
	028103	Провод питания ARL-MOONLIGHT-20AWG-4W-D4.5-CU-500 White (ARL, Закрытый)	102,33 Р	1	шт	Провод питания для RGB гибкого неона MOONLIGHT. 4 проводника, калибр проводника 20AWG, материал проводника - лужёная медь, внешний диаметр 4,5 мм. Внешняя оболочка - ПВХ белого цвета. Длина кабеля в отрезке - 500 мм.
	025559	Провод питания ARL-MOONLIGHT-18AWG-2W-D6-CU-500 White (ARL, Закрытый)	103,75 Р	1	шт	Провод питания для гибкого неона MOONLIGHT1516. 2 проводника, калибр проводника 20AWG, материал проводника - лужёная медь, внешний диаметр 6 мм. Внешняя оболочка - ПВХ белого цвета. Длина кабеля в отрезке - 500 мм.

						
	028124	Провод питания ARL-MOONLIG HT-20AWG-4W-D6-CU-500 White (ARL, Закрытый)	102,33 Р	1	шт	Провод питания для RGB гибкого неона MOONLIGHT 1516. 4 проводника, калибр проводника 20AWG, материал проводника - лужёная медь, внешний диаметр 6 мм. Внешняя оболочка - ПВХ белого цвета. Длина кабеля в отрезке - 500 мм.
	025549	Провод питания ARL-MOONLIG HT-20AWG-2W-D4.5-CU-2000 White (ARL, Закрытый)	285,66 Р	1	шт	Провод питания для гибкого неона MOONLIGHT. 2 проводника, калибр проводника 20AWG, материал проводника - лужёная медь, внешний диаметр 4,5 мм. Внешняя оболочка - ПВХ белого цвета. Длина кабеля в отрезке - 2000 мм.
	028105	Провод питания ARL-MOONLIG HT-20AWG-4W-D4.5-CU-2000 White (ARL, Закрытый)	355,30 Р	1	шт	Провод питания для RGB гибкого неона MOONLIGHT. 4 проводника, калибр проводника 20AWG, материал проводника - лужёная медь, внешний диаметр 4,5 мм. Внешняя оболочка - ПВХ белого цвета. Длина кабеля в отрезке - 2000 мм.
	025560	Провод питания ARL-MOONLIG HT-18AWG-2W-D6-CU-2000 White (ARL, Закрытый)	355,30 Р	1	шт	Провод питания для гибкого неона MOONLIGHT 1516. 2 проводника, калибр проводника 20AWG, материал проводника - лужёная медь, внешний диаметр 6 мм. Внешняя оболочка - ПВХ белого цвета. Длина кабеля в отрезке - 2000 мм.
	028125	Провод питания ARL-MOONLIG HT-20AWG-4W-D6-CU-2000 White (ARL, Закрытый)	397,94 Р	1	шт	Провод питания для RGB гибкого неона MOONLIGHT 1516. 4 проводника, калибр проводника 20AWG, материал проводника - лужёная медь, внешний диаметр 6 мм. Внешняя оболочка - ПВХ белого цвета. Длина кабеля в отрезке - 2000 мм.
Гибкий неон [ARL]			Аксессуары для ARL-CF2835			
			Аксессуары для гибкого неона серий CF2835 и NEON- алюминиевые профили, держатели, заглушки, коннекторы питания, герметик.			
	021554	Профиль ARL-Mini (16x8mm) (ARL, Металл)	397,94 Р	1	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона сечением 16x8 мм. Длина 1 метр, габариты 1000x10.7x14.7 мм.

						
	021555	Профиль ARL-U15 (26x15mm) (ARL, Металл)	454,78 Р	1	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона сечением 26x15 мм. Длина 1 метр, габариты 1000x18.2x20 мм.
	021550	Держатель ARL-Mini-Clip (16x8mm) (ARL, Металл)	25,58 Р	100	шт	Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона сечением 16x8 мм. Длина 50 мм, габариты 50x10.7x14.7 мм. Саморезы 2 шт в комплекте.
	021551	Держатель ARL-U15-Clip (26x15mm) (ARL, Металл)	25,58 Р	100	шт	Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона сечением 26x15 мм. Длина 50 мм, габариты 50x18.2x20 мм. Саморезы 2 шт в комплекте.
	022701	Соединитель прямой ARL-CLEAR-U15-Line (26x15mm) (ARL, Металл)	241,60 Р	10	шт	Прямой 2-х контактный соединитель для гибкого неона ARL-CF2835 26x15mm. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 50x30мм. Цена за 1шт.
	022702	Соединитель угловой ARL-CLEAR-U15-90 (26x15mm) (ARL, Металл)	355,30 Р	2	шт	Угловой 2-х контактный соединитель для гибкого неона ARL-CF2835 26x15mm. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 50x50мм. Цена за 1шт.
	022713	Герметик LED-TY706-45 (ARL, Металл)	213,18 Р	1	шт	Силиконовый герметик однокомпонентный LED-TY706. Диапазон рабочих температур -40°C ...+100°C
	021241	Силовой коннектор ARL-2pin (ARL, Металл)	7,11 Р	100	шт	Силовой 2-х контактный коннектор для подключения шнура питания к одноцветному гибкому неону ARL-CF2835.

						
	017601	Диммер ARL-NF-DM23-600W-220V (RF, брелок) (ARL, -)	1 847,56 Р	1	шт	Диммер с RF пультом-брелком для неона 110/230V. Питание/выход 110/230V. Регулировка яркости, вкл-выкл. Дальность пульта 30-50м прямой видимости.
	021549	Заглушка ARL-Mini-Cap (16x8mm) (ARL, Пластик)	7,11 Р	100	шт	Заглушки для светодиодного мини-неона сечения ARL-CF2835 16x8mm
	021240	Заглушка ARL-U15-Cap (ARL, Пластик)	12,36 Р	50	шт	Заглушки для светодиодного неона сечения ARL-CF2835 26x15mm
	029388	Блок питания ARPV-NEON-250-230 (230V, 1A, 250W) (ARL, Закрытый)	2 387,62 Р	1	шт	Блок питания для гибкого неона. Вход AC 220V, выход DC 220V, ток 1A, мощность 250W.
	029387	Блок питания ARPV-NEON-400-230 (230V, 1.7A, 400W) (ARL, Закрытый)	2 771,34 Р	1	шт	Блок питания для гибкого неона серии CF2835-Classic. Вход AC 220V, выход DC 220V, ток 1.7A, мощность 400W.
	021552	Силовой коннектор ARL-2pin-Mini (16x8mm) (ARL, Металл)	7,11 Р	100	шт	Силовой 2-х контактный коннектор для подключения питания к одноцветному гибкому мини-неону ARL-CF2835 16x8mm
	022303	Силовой коннектор ARL-4pin RGB (ARL, Металл)	28,42 Р	20	шт	Силовой 4-х контактный коннектор для подключения шнура питания к RGB гибкому неону ARL-CF5060.

						
	018570	Коннектор ARL-NF-S-L (ARL, -)	71,06 Р	20	шт	Угловой коннектор для соединения 2-х отрезков неона 13x26 под прямым углом. Стыки необходимо герметизировать безкислотным силиконом.
	018581	Коннектор ARL-NF-S-T (ARL, -)	71,06 Р	20	шт	T-образный коннектор для соединения 3-х отрезков неона 13x26. Стыки необходимо герметизировать безкислотным силиконом.
	018991	Коннектор силовой ARL-NF-4P-RGB (ARL, Металл)	21,32 Р	10	шт	Силовой 4-х контактный коннектор для соединения Коннектора выводного ARL-NF-FC-S4 (13x26) с Гибким неоном ARL-NF5050-S15-24V RGB.
	022304	Соединитель прямой ARL-CF5060-RGB (ARL, Металл)	71,06 Р	10	шт	Прямой 4-х контактный соединитель для RGB гибкого неона ARL-CF5060.
	022705	Соединитель угловой ARL-CLEAR-Mini-90 (16x8mm) (ARL, Металл)	355,30 Р	2	шт	Угловой 2-х контактный соединитель для гибкого мини-неона ARL-CF2835 16x8mm. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 48x41мм. Цена за 1шт.
	022704	Соединитель прямой ARL-CLEAR-Mini-Line (16x8mm) (ARL, Металл)	213,18 Р	10	шт	Прямой 2-х контактный соединитель для гибкого мини-неона ARL-CF2835 16x8mm. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 50x22мм. Цена за 1шт.
	022706	Соединитель тройной ARL-CLEAR-Mini-2x90 (16x8mm) (ARL, Металл)	355,30 Р	2	шт	Тройной 2-х контактный соединитель для гибкого мини-неона ARL-CF2835 16x8mm. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры

						ДхШ: 60x45мм. Цена за 1шт.
	022703	Соединитель тройной ARL-CLEAR-U15-2x90 (26x15mm) (ARL, Металл)	355,30 Р	2	шт	Тройной 2-х контактный соединитель для гибкого неона ARL-CF2835 26x15mm. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 60x55мм. Цена за 1шт.
	018938	Коннектор выводной ARL-NF-FC-P4 (15x16) (ARL, -)	113,70 Р	10	шт	Пара коннекторов DMX с проводом 50см для подключения неона ARL-NF5050-P15-24V RGB-DMX (15x16 мм). Подключение только через пайку к неону. В комплекте 2 коннектора (папа-мама), цена за комплект.
	026094	Коннектор с проводом ARL-U15-TWIN-1000-24V (ARL, Пластик)	373,07 Р	10	шт	Провод 100см с двумя коннекторами, 2 контакта для подключения одноцветного неона ARL-CF2835-U15M20 (26x15mm) 24V.
	021548	Коннектор с проводом ARL-Mini-Wire-24V (16x8mm) (ARL, Пластик)	127,91 Р	1	шт	Коннектор питания для подключения гибкого неона сечением 16x8 мм с напряжением питания DC24V. Длина провода 300 мм, 2 контакта подключения (одноцветный неон). Укомплектован силовым коннектором, заглушкой, клипсой держателем длиной 50 мм и 2 саморезами.
	021242	Коннектор с проводом ARL-U15-Wire-24V (ARL, Пластик)	127,91 Р	1	шт	Коннектор питания для подключения гибкого неона сечением 26x15 мм с напряжением питания DC24V. Длина провода 300 мм, 2 контакта подключения (одноцветный неон). Укомплектован силовым коннектором, заглушкой, клипсой держателем длиной 50 мм и 2 саморезами.
	022061	Коннектор с проводом ARL-U15-Wire-RGB-24V (ARL, Пластик)	127,91 Р	1	шт	Коннектор питания для подключения гибкого неона сечением 26x17 мм с напряжением питания DC24V. Длина провода 300 мм, 4 контакта подключения (RGB неон). Укомплектован силовым коннектором, заглушкой, клипсой держателем длиной 50 мм и 2 саморезами.
	018939	Коннектор выводной ARL-NF-FC-S4 (13x26) (ARL, -)	142,12 Р	10	шт	Коннектор на 4 контакта с проводом 50см для подключения неона ARL-NF5050-S15-24V RGB 13x26 мм. Для соединения требуется Коннектор силовой ARL-NF-4P-RGB, поставляется отдельно. Не использовать для подключения к сети 220В!

						
	018987	Шнур питания ARL-NF-PC-S 220V (CN) (ARL, -)	127,91 Р	10	шт	Сетевой шнур с китайской плоской вилкой и заглушкой для подключения неона ARL-NF-S (13x26 мм). Содержит выпрямительный диодный мост AC-DC 100-130/220-240V. Требуется силовой коннектор для соединения. Максимальная длина подключаемого неона не более 50м.
	021547	Шнур питания ARL-Power-220V (26x15mm) (ARL, Пластик)	412,15 Р	1	шт	Коннектор питания с сетевой вилкой для подключения гибкого неона сечением 26x15 мм с напряжением питания DC230V (встроенный диодный мост AC-DC 230V). Длина провода 1200 мм, 2 коннектора подключения (одноцветный неон). Укомплектован силовым коннектором, заглушкой, клипсой держателем длиной 50 мм и 2 саморезами. Максимальная длина подключаемого неона не более 50 м.
	018542	Шнур питания NEO-FX-S 220V (EU) (ARL, -)	213,18 Р	1	шт	Сетевой шнур 1.5м с евровилкой, встроенным выпрямителем на 1.6А, разъемом для подключения одноцветного неона NEO-FX-S 240V (13x26 мм). Максимальная длина подключаемого неона не более 50м.
	021726	Контроллер RA-CF5060-RGB-3x1.5A (220V, ПДУ IR Карта) (ARL, Пластик)	1 705,44 Р	1	шт	RGB-контроллер для управления многоцветным (RGB) гибким неоном или светодиодными лентами. Питание/рабочее напряжение 230 V AC/DC, максимальный ток 1,5А на канал, 3 канала, максимальная мощность 1000W. Габариты 100x30x50 мм. Управляется пультом по ИК (входит в комплект поставки).
	026650	Профиль ARL-U17 (26x17mm) (ARL, Металл)	454,78 Р	10	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона сечением 26x17 мм (021725, 030873). Длина 1 метр.
Гибкий неон [ARL]			Аксессуары для GALAXY, AQUA Аксессуары для гибкого неона серий GALAXY и AQUA - алюминиевые профили, держатели, заглушки, коннекторы питания, герметик.			
	029405	Заглушка GALAXY-1206-CAP-END-WH (ARL, Пластик)	10,52 Р	10	шт	Глухая силиконовая заглушка для гибкого неона GALAXY, сечение 12x6мм. Использовать с герметиком.

						
	029406	Заглушка GALAXY-1206-CAP-POWER-WH (ARL, Пластик)	20,18 Р	10	шт	Силиконовая заглушка для гибкого неона GALAXY с горизонтальным выводом под кабель питания, сечение 12х6мм. Использовать с герметиком.
	029407	Заглушка GALAXY-1608-CAP-END-WH (ARL, Пластик)	10,52 Р	10	шт	Глухая силиконовая заглушка для гибкого неона GALAXY, сечение 16х8мм. Использовать с герметиком.
	029408	Заглушка GALAXY-1608-CAP-POWER-WH (ARL, Пластик)	20,18 Р	10	шт	Силиконовая заглушка для гибкого неона GALAXY с горизонтальным выводом под кабель питания, сечение 16х8мм. Использовать с герметиком.
	031144	Заглушка AQUA-1616-CAP-PVC-WH (ARL, Пластик)	85,27 Р	10	шт	Заглушка для гибкого неона AQUA, сечение 16.5х16.5 мм, цвет белый, IP67. Использовать с силиконовым герметиком.
	031143	Заглушка AQUA-1616-CAP-SCREW-WH (ARL, Пластик)	414,99 Р	1	шт	Герметичная заглушка для гибкого неона AQUA, сечение 16.5х16.5 мм, цвет белый, IP67. Винтовой зажим.
	031146	Герметик AQUA (ARL, -)	1 378,56 Р	1	шт	Силиконовый герметик для герметизации соединений гибкого светодиодного неона. Объем 45г.
	031142	Коннектор питания AQUA-1616-CON-POWER-2PIN-HR-SCREW-WH (ARL, Пластик)	1 023,26 Р	1	шт	Герметичный коннектор питания для гибкого неона AQUA, сечение 16.5х16.5 мм, цвет белый, 2pin подключения (для одноцветного неона). Горизонтальный вывод провода. Подключение питания без пайки, винтовой зажим, IP67, длина провода питания 600 мм.

						
	031138	Держатель AQUA-1616-TA-350-CLIP ANOD (ARL, Алюминий)	92,38 Р	2	шт	Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона AQUA сечения 16.5x16.5 мм серии 1616. Длина 35 мм.
	029409	Держатель GALAXY-1206-CLIP (ARL, Алюминий)	28,42 Р	10	шт	Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона GALAXY сечения 12x6мм. Длина 50 мм.
	029411	Держатель GALAXY-1206-CLIP-PVC (ARL, Пластик)	28,42 Р	10	шт	Клипса из прозрачного пластика для гибкого неона GALAXY сечения 12x6мм. Длина 50 мм.
	029410	Держатель GALAXY-1608-CLIP (ARL, Алюминий)	28,42 Р	10	шт	Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона GALAXY сечения 16x8мм. Длина 50 мм.
	029412	Держатель GALAXY-1608-CLIP-PVC (ARL, Пластик)	28,42 Р	10	шт	Клипса из прозрачного пластика для гибкого неона GALAXY сечения 16x8мм. Длина 50 мм.
	031820	Профиль ARL-GALAXY-1206-1000 ANOD (ARL, Алюминий)	170,54 Р	1	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона GALAXY сечения 12x6мм. Длина 1000 мм.
	031821	Профиль ARL-GALAXY-1206-1000 CLEAR (ARL, Пластик)	92,38 Р	1	м	Профиль из пластика для гибкого неона GALAXY сечения 12x6мм. Длина 1000 мм.

						
	031819	Профиль ARL-GALAXY-1608-1000 ANOD (ARL, Алюминий)	184,76 Р	1	м	Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона GALAXY сечения 16x8мм. Длина 1000 мм.
	031822	Профиль ARL-GALAXY-1608-1000 CLEAR (ARL, Пластик)	101,19 Р	1	м	Профиль из пластика для гибкого неона GALAXY сечения 16x8мм. Длина 1000 мм.
	031136	Профиль AQUA-1616-TA-1000 ANOD (ARL, Алюминий)	497,42 Р	1	м	Профиль (тип-А) из анодированного алюминия для гибкого неона AQUA сечения 16,5x16,5мм серии 1616. Длина 1 метр. Внешние габариты 1000x20,4x19,6 мм.
	032254	Профиль гибкий AQUA-1616-1000 STEEL (ARL, Металл)	2 060,74 Р	1	м	Гибкий профиль из нержавеющей стали для гибкого неона AQUA сечения 16,5x16,5мм серии 1616. Длина отрезка 1 м. Цена за 1 шт. Внешние габариты 1000x17,5x20 мм.
Гибкий неон [ARL]			Образцы неона			
			Образцы гибкого неона серий: MOONLIGHT, CF2835, NEON, GALAXY для демонстрации потенциальным клиентам.			
	029771	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Warm (ARL, 6.8 Вт/м, IP65)	710,60 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 168 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 300 люмен-метр. Сечение 10x4 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029772	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Day (ARL, 6.8 Вт/м, IP65)	710,60 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 168 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 300 люмен-метр. Сечение 10x4 мм, боковой

						изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	030947	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V White (ARL, 6.8 Вт/м, IP65)	710,60 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 168 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 300 люмен-метр. Сечение 10x4 мм, боковой изгиб, IP65, шаг резки 42 мм (7 светодиодов), мощность 6.8 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 30 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029779	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V Warm (ARL, 11 Вт/м, IP67)	1 421,20 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 144 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 800 люмен-метр. Сечение 15x16 мм, форма куполообразная, угол рассеивания 160 градусов, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 42 мм (6 светодиодов), мощность 11 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029780	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V Day (ARL, 11 Вт/м, IP67)	1 421,20 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 144 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 800 люмен-метр. Сечение 15x16 мм, форма куполообразная, угол рассеивания 160 градусов, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 42 мм (6 светодиодов), мощность 11 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029781	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V RGB (ARL, 12 Вт/м, IP67)	1 563,32 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD4040, 120 шт-м, цвет RGB. Сечение 15x16 мм, форма куполообразная, угол рассеивания 160 градусов, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029776	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Warm (ARL, 9.6 Вт/м, IP67)	1 136,96 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 600 люмен-метр. Сечение 12x13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029777	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V Day (ARL, 9.6 Вт/м, IP67)	1 136,96 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 600 люмен-метр. Сечение 12x13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность

						9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029773	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Warm (ARL, 9.6 Вт/м, IP67)	1 136,96 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 510 люмен-метр. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029774	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Day (ARL, 9.6 Вт/м, IP67)	1 136,96 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 510 люмен-метр. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	030948	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V White (ARL, 9.6 Вт/м, IP67)	1 136,96 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 530 люмен-метр. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	030977	Образец Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Azure 0.5M (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	440,57 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ГОЛУБОЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030981	Образец Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Pink 0.5M (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	440,57 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет РОЗОВЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030976	Образец Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Purple 0.5M (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	440,57 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ПУРПУРНЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030975	Образец Гибкий неон	440,57 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина

		GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Blue 0.5M (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)				отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет СИНИЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030974	Образец Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Green 0.5M (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	440,57 P	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030973	Образец Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Yellow 0.5M (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	440,57 P	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЖЁЛТЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030972	Образец Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Amber 0.5M (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	440,57 P	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030971	Образец Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Red 0.5M (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	440,57 P	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет КРАСНЫЙ. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030980	Образец Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Warm 0.5M (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	440,57 P	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, световой поток ?? люмен-метр. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030979	Образец Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100 12V Day 0.5M (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	440,57 P	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, световой поток ?? люмен-метр. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030978	Образец Гибкий неон GALAXY-1608-5000CFS-2835-100	440,57 P	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6000K,

		12V White 0.5M (16x8mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)				световой поток ?? люмен-метр. Сечение 16x8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030966	Образец Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Azure 0.5M (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	383,72 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ГОЛУБОЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030970	Образец Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Pink 0.5M (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	383,72 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет РОЗОВЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030965	Образец Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Purple 0.5M (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	383,72 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ПУРПУРНЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030964	Образец Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Blue 0.5M (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	383,72 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет СИНИЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030963	Образец Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Green 0.5M (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	383,72 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030962	Образец Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Yellow 0.5M (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	383,72 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЖЁЛТЫЙ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030961	Образец Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Amber 0.5M (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	383,72 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ОРАНЖЕВАЯ. Сечение 12x6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован

						заглушками и 30см проводом питания.
	030960	Образец Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Red 0.5M (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	383,72 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет КРАСНЫЙ. Сечение 12х6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030969	Образец Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Warm 0.5M (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	383,72 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток ?? люмен-метр. Сечение 12х6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030968	Образец Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V Day 0.5M (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	383,72 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток ?? люмен-метр. Сечение 12х6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	030967	Образец Гибкий неон GALAXY-1206-5000CFS-2835-100 12V White 0.5M (12x6mm, 12W, IP67) (ARL, 12 Вт/м, IP67)	383,72 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ гибкого неона GALAXY в силиконовой оболочке. Длина отрезка 500 мм. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток ?? люмен-метр. Сечение 12х6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP67, шаг резки 10 мм, мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 12V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания.
	025666	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Pink (26x15mm)-1m (ARL, -)	1 563,32 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26х15 мм, IP65. Цвет свечения - Розовый (белый экран). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 230V. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	022211	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Blue (26x15mm)-1m (ARL, -)	1 549,11 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26х15 мм, IP65. Цвет свечения - СИНИЙ (цветной экран-СИНИЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 230V (в комплекте). В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	025667	Образец Гибкий неон ARL-	1 563,32 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение

		CF2835-Classic-220V Green (26x15mm)-1m (ARL, -)				26x15 мм, IP65. Цвет свечения - ЗЕЛЁНЫЙ (цветной экран-ЗЕЛЁНЫЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель АС 230V. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	025668	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Yellow (26x15mm)-1m (ARL, -)	1 563,32 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - ЖЁЛТЫЙ (цветной экран-ЖЁЛТЫЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель АС 230V. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	025669	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Amber (26x15mm)-1m (ARL, -)	1 563,32 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - ОРАНЖЕВЫЙ (цветной экран-розовый). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель АС 230V. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	022212	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Red (26x15mm)-1m (ARL, -)	1 549,11 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет свечения - КРАСНЫЙ (цветной экран-КРАСНЫЙ). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель АС 230V (в комплекте). В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	025219	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Warm White (26x15mm)-1m (ARL, -)	1 563,32 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель АС 230V (в комплекте). В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	025218	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Day White (26x15mm)-1m (ARL, -)	1 563,32 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель АС 230V (в комплекте). В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	022209	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V White (26x15mm)-1m (ARL, -)	1 549,11 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель АС 230V (в комплекте). В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	025222	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Blue (26x15mm)-0,9m (ARL, -)	1 279,08 Р	1	шт	Низковольтный 24V гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет СИНИЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-1, заглушка-1. Цена за 0,9м.

						
	025223	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Red (26x15mm)-0,9m (ARL, -)	1 279,08 Р	1	шт	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет КРАСНЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-1, заглушка-1. Цена за 0,9м.
	025221	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V Warm White-0,9m (ARL, -)	1 279,08 Р	1	шт	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: силовой коннектор-1, заглушка-1. Цена за 0,9м.
	025220	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-U15M20-24V White (26x15mm)-0,9m (ARL, -)	1 279,08 Р	1	шт	Низковольтный 24В гибкий неон IP65, smd 2835, 108шт/метр, сечение 26x15 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 250 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 8Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). Цена за 0,9м. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	022214	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Blue (16x8mm)-0.9m (ARL, -)	1 009,05 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет СИНИЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 провод.
	022215	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Green (16x8mm)-0.9m (ARL, -)	1 009,05 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет СИНИЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 провод.
	022217	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Yellow (16x8mm)-0.9m (ARL, -)	1 009,05 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 провод. Образец
	022218	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Red (16x8mm)-0.9m (ARL, -)	1 009,05 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет КРАСНЫЙ. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка,

						1 провод.
	022216	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V Warm White (16x8mm)-0.9m (ARL, -)	1 009,05 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 150 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 провод.
	022213	Образец Гибкий неон ARL-CF2835-Mini-24V White (16x8mm)-0.9m (ARL, -)	1 009,05 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Светодиодный гибкий мини-неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 16x8.5 мм, IP65. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 150 люмен/метр. Шаг резки 12" (30.48 см). Мощность 6 Вт/м. Питание от источника напряжения DC 24V (поставляется отдельно). В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 провод.
	029778	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1213-TOP 24V RGB (ARL, 12 Вт/м, IP67)	1 208,02 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD5060, 84 шт-м, цвет RGB. Сечение 12x13 мм, вертикальный изгиб, IP67, шаг резки 83 мм (7 светодиодов), мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	029775	Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V RGB (ARL, 12 Вт/м, IP67)	1 208,02 Р	1	шт	ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD5060, 84 шт-м, цвет RGB. Сечение 17x12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 83 мм (7 светодиодов), мощность 12 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания.
	022201	Гибкий неон ARL-CF5060-Classic-220V RGB (26x15mm) ОБРАЗЕЦ (ARL, -)	2 060,74 Р	1	м	Светодиодный гибкий неон smd 5060, 72шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет RGB. Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 230V. Образец. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.
	022202	Гибкий неон ARL-CF5060-U15M20-24V RGB (26x15mm) ОБРАЗЕЦ (ARL, -)	2 060,74 Р	0.9	м	Светодиодный гибкий неон smd 5060, 72шт/метр, сечение 26x15 мм, IP65. Цвет RGB. Шаг резки 305мм. Мощность 8Вт/м. Питание стабилизированное напряжение DC 24V (отдельно).Образец. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно.

Дюралайт [ARD]

Постоянное свечение 230V [mono]

Светодиодный дюралайт диаметром 13мм с постоянным свечением. Различное

количество светодиодов на 1 метр изделия - 24 и 36 шт, большой ассортимент цветов свечения.

	025493	Дюралайт ARD-PRO-STD Cool (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	346,77 Р	100	м	Светодиодный дюралайт серии "PROFESSIONAL" с постоянным свечением. Цвет светодиодов ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (10000К-15000К). Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 1 метр. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	024626	Дюралайт ARD-REG-STD Cool (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	239,76 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (10000К-15000К). Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	024755	Дюралайт ARD-REG-STD Cool (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	208,92 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (10000К-15000К). Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	025494	Дюралайт ARD-PRO-STD Warm (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	346,77 Р	100	м	Светодиодный дюралайт серии "PROFESSIONAL" с постоянным свечением. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 1 метр. Напряжение питания AC 220V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 220V в комплекте.
	024622	Дюралайт ARD-REG-STD Warm (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	239,76 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	024756	Дюралайт ARD-REG-STD Warm (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	208,92 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	024620	Дюралайт ARD-REG-STD Pink (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	239,76 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.

						
	025257	Дюралайт ARD-REG-STD Pink (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	208,92 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения АС 230V в комплекте.
	024615	Дюралайт ARD-REG-STD Blue (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	239,76 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов СИНИЙ. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 2.5W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения АС 230V в комплекте.
	025255	Дюралайт ARD-REG-STD Blue (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	208,92 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов СИНИЙ. Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 2.5W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения АС 230V в комплекте.
	024612	Дюралайт ARD-REG-STD Green (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	239,76 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 1.8W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения АС 230V в комплекте.
	025254	Дюралайт ARD-REG-STD Green (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	208,92 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 1.8W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения АС 230V в комплекте.
	024617	Дюралайт ARD-REG-STD Yellow (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	239,76 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 1.6W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения АС 230V в комплекте.
	025256	Дюралайт ARD-REG-STD Yellow (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	208,92 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ. Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 1.6W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения АС

						230V в комплекте.
	024611	Дюралайт ARD-REG-STD Red (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	239,76 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с постоянным свечением. Цвет светодиодов КРАСНЫЙ. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.6W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	026669	Образец Дюралайт ARD-REG-STD Cool (220V, 36 LED/m, 2m) (ARDCL, Закрытый)	1 101,43 Р	1	шт	Образец светодиодного дюралайта с постоянным свечением. Длина отрезка 2 метра. Цвет светодиодов ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (10000К-15000К). Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
Дюралайт [ARD]			Мерцание 230V [mono]			
			Светодиодный дюралайт диаметром 13мм с эффектом мерцания (каждый 6 светодиод мерцает холодным белым цветом); Большой ассортимент цветов свечения.			
	025497	Дюралайт ARD-PRO-FLASH Cool(220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	408,60 Р	100	м	Светодиодный дюралайт серии "PROFESSIONAL" с эффектом мерцания. Цвет светодиодов ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (10000К-15000К), каждый 6-й светодиод мерцает белым цветом. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 1 метр. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	024643	Дюралайт ARD-REG-FLASH Cool (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	302,01 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом мерцания. Цвет светодиодов ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (10000К-15000К), каждый 6-й светодиод мерцает белым цветом. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	025498	Дюралайт ARD-PRO-FLASH Warm (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	408,60 Р	100	м	Светодиодный дюралайт серии "PROFESSIONAL" с эффектом мерцания. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ, каждый 6-й светодиод мерцает белым цветом. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 1 метр. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	024642	Дюралайт ARD-REG-FLASH	302,01 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом мерцания. Цвет светодиодов

		Warm (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)				ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ, каждый 6-й светодиод мерцает белым цветом. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	024641	Дюралайт ARD-REG-FLASH Pink (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	302,01 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом мерцания. Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ, каждый 6-й светодиод мерцает белым цветом. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	024639	Дюралайт ARD-REG-FLASH Blue (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	302,01 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом мерцания. Цвет светодиодов СИНИЙ, каждый 6-й светодиод мерцает белым цветом. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 2.5W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	024638	Дюралайт ARD-REG-FLASH Green (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	302,01 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом мерцания. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ, каждый 6-й светодиод мерцает белым цветом. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.8W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	024640	Дюралайт ARD-REG-FLASH Yellow (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	302,01 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом мерцания. Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ, каждый 6-й светодиод мерцает белым цветом. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.6W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	024637	Дюралайт ARD-REG-FLASH Red (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	302,01 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом мерцания. Цвет светодиодов КРАСНЫЙ, каждый 6-й светодиод мерцает белым цветом. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.6W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте.
	026671	Образец Дюралайт ARD-REG-FLASH Cool (220V, 36 LED/m, 2m) (ARDCL, Закрытый)	1 577,53 Р	1	шт	Образец светодиодного дюралайта с эффектом мерцания. Длина отрезка 2 метра. Цвет светодиодов ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (10000K-15000K), каждый 6-й светодиод мерцает белым цветом. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC

230V в комплекте.

Дюралайт [ARD]

Динамика 230V [mono]

Светодиодный дюралайт диаметром 13мм с эффектом динамики. Различное количество светодиодов на 1 метр изделия - 24 и 36 шт, большой ассортимент цветов свечения.

	025502	Дюралайт ARD-PRO-LIVE Cool (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	380,17 Р	100	м	Светодиодный дюралайт серии "PROFESSIONAL" с эффектом динамики. Цвет светодиодов ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (10000К-15000К). Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. В комплекте аксессуар для подключения AC 230V и контроллер для достижения динамических эффектов..
	024650	Дюралайт ARD-REG-LIVE Cool (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	275,29 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (10000К-15000К). Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	025269	Дюралайт ARD-REG-LIVE Cool (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	257,52 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (10000К-15000К). Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	025504	Дюралайт ARD-PRO-LIVE Warm (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	380,17 Р	100	м	Светодиодный дюралайт серии "PROFESSIONAL" с эффектом динамики. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. В комплекте аксессуар для подключения AC 230V и контроллер для достижения динамических эффектов.
	024649	Дюралайт ARD-REG-LIVE Warm (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	275,29 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).

	025270	Дюралайт ARD-REG-LIVE Warm (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	257,52 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	024648	Дюралайт ARD-REG-LIVE Pink (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	275,29 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	025271	Дюралайт ARD-REG-LIVE Pink (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	257,52 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.9W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	024646	Дюралайт ARD-REG-LIVE Blue (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	275,29 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов СИНИЙ. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 2.5W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	025268	Дюралайт ARD-REG-LIVE Blue (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	257,52 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов СИНИЙ. Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 2.5W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	024645	Дюралайт ARD-REG-LIVE Green (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	275,29 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.8W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	025267	Дюралайт ARD-REG-LIVE Green (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	257,52 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.8W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC

						230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	024647	Дюралайт ARD-REG-LIVE Yellow (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	275,29 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.6W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	025266	Дюралайт ARD-REG-LIVE Yellow (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	257,52 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ. Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.6W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	024644	Дюралайт ARD-REG-LIVE Red (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	275,29 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов КРАСНЫЙ. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.6W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	025265	Дюралайт ARD-REG-LIVE Red (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	257,52 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов КРАСНЫЙ. Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.6W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
Дюралайт [ARD]			Динамика 230V [RGB]			
			Светодиодный дюралайт RGB диаметром 13мм с эффектом динамики. Различное количество светодиодов на 1 метр изделия - 24 и 36 шт.			
	025499	Дюралайт ARD-PRO-LIVE RGBY (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	380,17 Р	100	м	Светодиодный дюралайт серии "PROFESSIONAL" с эффектом динамики. Цвет светодиодов RGBY. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 2 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 2.4W/метр. Степень влагозащиты IP54. В комплекте аксессуар для подключения AC 230V и контроллер для достижения динамических эффектов.

	024651	Дюралайт ARD-REG-LIVE RGBY (220V, 36 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	275,29 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов RGBY. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.8W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	024759	Дюралайт ARD-REG-LIVE RGBY (220V, 24 LED/m, 100m) (ARDCL, Закрытый)	257,52 Р	100	м	Светодиодный дюралайт с эффектом динамики. Цвет светодиодов RGBY. Количество светодиодов 24 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.8W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
	026673	Образец Дюралайт ARD-REG-LIVE RGBY (220V, 36 LED/m, 4m) (ARDCL, Закрытый)	3 709,33 Р	1	шт	Образец светодиодного дюралайта с эффектом динамики. Длина отрезка 4 метра. Цвет светодиодов RGBY. Количество светодиодов 36 шт/метр, диаметр 13 мм. Шаг резки 4 метра. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 1.8W/метр. Степень влагозащиты IP54. Аксессуар для подключения AC 230V в комплекте. Для достижения динамических эффектов необходимо использовать контроллер (см. сопутствующие товары).
Дюралайт [ARD]			Аксессуары			
			Аксессуары для подключения и монтажа светодиодного дюралайта.			
	025534	Контроллер ARD-LIVE-PRO (220V, 330W) (ARDCL, Закрытый)	1 220,38 Р	1	шт	Контроллер для светодиодного дюралайта с динамическими эффектами ARD-LIVE. Возможность подключения до 100 метров дюралайта. Материал оболочки провода каучук.
	025532	Провод питания ARD-PC-PRO-3W-1.5M (ARDCL, Закрытый)	466,30 Р	5	шт	Провод питания для трехпроводного светодиодного дюралайта с динамическим эффектом. Материал оболочки каучук. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к дюралайту, выпрямитель AC/DC. Длина провода 1.5 метра.
	024734	Провод питания ARD-PC-3W-1.5M (ARDCL, Закрытый)	696,39 Р	1	шт	Провод питания для светодиодного дюралайта с динамическим эффектом. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к дюралайту, выпрямитель AC/DC. Длина провода 1.5 метра.
	024737	Клипса ARD-CLIP-D13 (ARDCL, Закрытый)	11,37 Р	10	шт	Настенная клипса (держатель) для светодиодного дюралайта, диаметром 13 мм.

						
	024665	Контроллер ARD-LIVE (220V, 330W) (ARDCL, Закрытый)	928,04 Р	1	шт	Контроллер для светодиодного дюралайта с динамическими эффектами ARD-LIVE. Возможность подключения до 100 метров дюралайта. Материал оболочки провода ПВХ.
	025533	Провод питания ARD-PC-PRO-2W-1.5M (ARDCL, Закрытый)	767,45 Р	1	шт	Провод питания для двухпроводного светодиодного дюралайта. Материал оболочки каучук. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к дюралайту, выпрямитель AC/DC. Длина провода 1.5 метра.
	024731	Провод питания ARD-PC-2W-1.5M (ARDCL, Закрытый)	635,28 Р	1	шт	Провод питания для светодиодного дюралайта с постоянным свечением и эффектом мерцания. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к дюралайту, выпрямитель AC/DC. Длина провода 1.5 метра.
	024735	Коннектор ARD-PLUG-3wires (ARDCL, Закрытый)	145,67 Р	10	шт	Коннектор (соединитель) для светодиодного дюралайта с динамическими эффектами.
	024732	Коннектор ARD-PLUG-2wires (ARDCL, Закрытый)	121,65 Р	10	шт	Коннектор (соединитель) для светодиодного дюралайта с постоянным свечением и эффектом мерцания.
	024733	Заглушка ARD-CAP-D13 (ARDCL, Закрытый)	10,80 Р	10	шт	Заглушка для светодиодного дюралайта, диаметром 13 мм.

Декоративные гирлянды

Занавесы, водопады 230V [mono]

Гирлянды "ЗАНАВЕС", представляют собой 2 метровую шину от которой

ниспадают вниз светодиодные нити длиной от 1,5 метров до 9 метров. 3 серии - HOME, CLASSIC и PRO. Каждая гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения.

	024826	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED Warm (230V, 6W) (ARDCL, IP20)	2 202,86 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Home. Размер 1000*1500 мм (длина 1000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. 6 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 96 шт, 16 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 6W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 20 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024835	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED Warm (230V, 12W) (ARDCL, IP20)	4 547,84 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Home. Размер 2000*2500 мм (длина 2000 мм, высота 2500 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. 12 нитей длиной 2500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 300 шт, 25 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 12W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 10 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024846	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Warm (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	11 511,72 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024857	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x3000-CL	17 765,00 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ.

		EAR-760LED Warm (230V, 60W) (ARDCL, IP65)				Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024825	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED White (230V, 6W) (ARDCL, IP20)	2 202,86 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Home. Размер 1000*1500 мм (длина 1000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. 6 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 96 шт, 16 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 6W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 20 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024829	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED White (230V, 6W) (ARDCL, IP20)	2 984,52 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Home. Размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. 8 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 144 шт, 18 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 6W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 20 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024834	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED White (230V, 12W) (ARDCL, IP20)	4 547,84 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Home. Размер 2000*2500 мм (длина 2000 мм, высота 2500 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. 12 нитей длиной 2500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 300 шт, 25 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 12W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию.


						Предусмотрена возможность соединения 10 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024830	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED Warm (230V, 6W) (ARDCL, IP20)	2 984,52 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Home. Размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. 8 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 144 шт, 18 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 6W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 20 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024845	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED White (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	11 511,72 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024856	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x3000-CLEAR-760LED White (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	17 765,00 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024870	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED White (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	29 134,60 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*6000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 6000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 1500 шт, 75 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая

						<p>мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.</p>
	024872	Светодиодная гирлянда ARD-C URRAIN-CLASSIC-2000x6000-CL EAR-1500LED-WATERFALL White (230V, 180W) (ARDCL, IP65)	33 398,20 P	1	шт	<p>Светодиодная гирлянда "Занавес" с эффектом "ВОДОПАД", серии Classic. Размер 2000*6000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 6000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 1500 шт, 75 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 180W. Гирлянда укомплектована контроллером с эффектом водопада. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 2 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.</p>
	024874	Светодиодная гирлянда ARD-C URRAIN-CLASSIC-2000x9000-CL EAR-2200LED White (230V, 120W) (ARDCL, IP65)	44 057,20 P	1	шт	<p>Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*9000 мм (длина 2000 мм, высота 9000 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 9000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 2200 шт, 110 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 120W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 3 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.</p>
	024876	Светодиодная гирлянда ARD-C URRAIN-CLASSIC-2000x9000-CL EAR-2200LED-WATERFALL White (230V, 180W) (ARDCL, IP65)	46 899,60 P	1	шт	<p>Светодиодная гирлянда "Занавес" с эффектом "ВОДОПАД", серии Classic. Размер 2000*9000 мм (длина 2000 мм, высота 9000 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 9000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 2200 шт, 110 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 180W. мер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 180W. Гирлянда укомплектована контроллером с эффектом водопада. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 2 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.</p>

	019855	Гирлянда ARL-FALL-3000x2000-300LED 220V White (ARL, IP65)	17 765,00 Р	1	шт	Светодиодная герметичная IP65 гирлянда "ВОДОПАД", БЕЛАЯ холодная. Длина 3000мм, высота 2000мм, 3200шт светодиодов. Питание 230В, мощность --Вт.Прозрачный провод с евровилкой.
	024871	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CL EAR-1500LED Warm (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	29 134,60 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*6000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 6000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 1500 шт, 75 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024873	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CL EAR-1500LED-WATERFALL Warm (230V, 180W) (ARDCL, IP65)	33 398,20 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" с эффектом "ВОДОПАД", серии Classic. Размер 2000*6000 мм (длина 2000 мм, высота 6000 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 6000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 1500 шт, 75 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 180W. Гирлянда укомплектована контроллером с эффектом водопада. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 2 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024875	Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CL EAR-2200LED Warm (230V, 120W) (ARDCL, IP65)	44 057,20 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*9000 мм (длина 2000 мм, высота 9000 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 9000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 2200 шт, 110 на защитной нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 120W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 3 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.

	024877	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x9000-CL EAR-2200LED-WATERFALL Warm (230V, 180W) (ARDCL, IP65)	46 899,60 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" с эффектом "ВОДОПАД", серии Classic. Размер 2000*9000 мм (длина 2000 мм, высота 9000 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 9000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 2200 шт, 110 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 180W. Гирлянда укомплектована контроллером с эффектом водопада. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 2 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024880	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLE AR-360LED Pink (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	11 511,72 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024862	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x3000-CL EAR-760LED Pink (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	17 765,00 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024849	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLE AR-360LED Blue (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	11 511,72 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая

						мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024861	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x3000-CL EAR-760LED Blue (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	17 765,00 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024848	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLE AR-360LED Green (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	11 511,72 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024859	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x3000-CL EAR-760LED Green (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	17 765,00 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.

	024850	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED Yellow (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	11 511,72 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024864	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x3000-CL EAR-760LED Yellow (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	17 765,00 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	026064	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-PRO-2000x3000-BLACK -760LED-STD WHITE (230V, 70W) (ARDCL, IP65)	22 597,08 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ЗАНАВЕС" серии PRO. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Постоянное свечение. Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 70W. Гирлянда укомплектована резиновым проводом питания с выпрямителем АС/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	026066	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-PRO-2000x3000-WHITE -760LED-STD WHITE (230V, 70W) (ARDCL, IP65)	22 597,08 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ЗАНАВЕС" серии PRO. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Постоянное свечение. Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер

						светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 70W. Гирлянда укомплектована резиновым проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	026065	Светодиодная гирлянда ARD-C URRAIN-PRO-2000x3000-BLACK -760LED-STD WARM (230V, 70W) (ARDCL, IP65)	22 597,08 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ЗАНАВЕС" серии PRO. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Постоянное свечение. Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 70W. Гирлянда укомплектована резиновым проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	026067	Светодиодная гирлянда ARD-C URRAIN-PRO-2000x3000-WHITE -760LED-STD WARM (230V, 70W) (ARDCL, IP65)	22 597,08 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ЗАНАВЕС" серии PRO. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Постоянное свечение. Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 70W. Гирлянда укомплектована резиновым проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
Декоративные гирлянды			Занавесы, водопады 230V [FLASH, RGB]			
	024833	Светодиодная гирлянда ARD-C URRAIN-HOME-2000x2500-CLEAR-300LED RGB (230V, 18W) (ARDCL, IP20)	4 689,96 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Home. Размер 2000*2500 мм (длина 2000 мм, высота 2500 мм). Цвет светодиодов R/G/B (цвет чередуется). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. 12 нитей длиной 2500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 300 шт, 25 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных

						динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 8 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024824	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-HOME-1000x1500-CLEAR-96LED RGB (230V, 9W) (ARDCL, IP20)	2 273,92 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Home. Размер 1000*1500 мм (длина 1000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов R/G/B (цвет чередуется). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. 6 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 96 шт, 16 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 9W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 15 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024828	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-HOME-1500x1500-CLEAR-144LED RGB (230V, 9W) (ARDCL, IP20)	2 842,40 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Home. Размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов R/G/B (цвет чередуется). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. 8 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 144 шт, 18 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 9W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 15 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024853	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED-BLINK Warm-White (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	11 511,72 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ+БЕЛЫЙ мерцающий. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024852	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x1500-CLEAR-360LED-BLINK White (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	11 511,72 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ+БЕЛЫЙ мерцающий. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 1500 мм, ниспадающих вниз. Количество

						светодиодов 360 шт, 18 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024851	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x2500-CL EAR-405LED RGB (230V, 81W) (ARDCL, IP65)	12 165,47 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*2500 мм (длина 2000 мм, высота 2500 мм). Цвет светодиодов R/G/B (цвет чередуется). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 9 нитей длиной 2500 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 405 шт, 45 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 81W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024866	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x3000-CL EAR-756LED RGB (230V, 108W) (ARDCL, IP65)	17 765,00 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов R/G/B (цвет чередуется). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 12 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 756 шт, 63 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 108W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 3 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024869	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x3000-CL EAR-760LED-BLINK Warm-White (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	17 765,00 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ+БЕЛЫЙ мерцающий. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд

						между собой без дополнительных аксессуаров.
	024868	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-CLASSIC-2000x3000-CL EAR-760LED-BLINK White (230V, 60W) (ARDCL, IP65)	17 765,00 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Занавес" серии Classic. Размер 2000*3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ+БЕЛЫЙ мерцающий. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 60W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	026063	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-PRO-2000x3000-WHITE -760LED-FLASH WARM/WARM (230V, 70W) (ARDCL, IP65)	23 734,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ЗАНАВЕС" серии PRO. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Тёплого белого цвета) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 70W. Гирлянда укомплектована резиновым проводом питания с выпрямителем АС/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	026062	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-PRO-2000x3000-WHITE -760LED-FLASH WARM/WHITE (230V, 70W) (ARDCL, IP65)	23 734,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ЗАНАВЕС" серии PRO. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 70W. Гирлянда укомплектована резиновым проводом питания с выпрямителем АС/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	026061	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-PRO-2000x3000-WHITE -760LED-FLASH WHITE/WHITE	23 734,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ЗАНАВЕС" серии PRO. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета) мерцающий. 180-200

		(230V, 70W) (ARDCL, IP65)				вспышек в минуту. Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 70W. Гирлянда укомплектована резиновым проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	026060	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-PRO-2000x3000-BLACK -760LED-FLASH WARM/WARM (230V, 70W) (ARDCL, IP65)	23 734,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ЗАНАВЕС" серии PRO. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Тёпло белого цвета) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 70W. Гирлянда укомплектована резиновым проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	026059	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-PRO-2000x3000-BLACK -760LED-FLASH WARM/WHITE (230V, 70W) (ARDCL, IP65)	23 734,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ЗАНАВЕС" серии PRO. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 70W. Гирлянда укомплектована резиновым проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	026057	Светодиодная гирлянда ARD-C URTAIN-PRO-2000x3000-BLACK -760LED-FLASH WHITE/WHITE (230V, 70W) (ARDCL, IP65)	23 734,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ЗАНАВЕС" серии PRO. Размер 2000x3000 мм (длина 2000 мм, высота 3000 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 20 нитей длиной 3000 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 760 шт, 38 на каждой нити. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой.

						Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 70W. Гирлянда укомплектована резиновым проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 5 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	019937	Гирлянда ARL-FALL-3000x2000-300LED 220V RGB (ARL, IP65)	17 765,00 Р	1	шт	Светодиодная герметичная IP20 гирлянда "ВОДОПАД", RGB. Длина 3000мм, высота 2000мм, 3200шт светодиодов. Питание 230В, мощность 430Вт. Прозрачный провод с евровилкой.
Декоративные гирлянды			Сети 230V [mono]			
			Гирлянды "СЕТЬ", представляют собой прямоугольную сетку различных размеров. 2 серии - HOME, CLASSIC. Каждая гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения.			
	024672	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED Blue (230V, 12W) (ARDCL, IP20)	3 751,97 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Home. Размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 150 шт. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 12W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 20 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024674	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED Warm (230V, 12W) (ARDCL, IP20)	3 751,97 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Home. Размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 150 шт. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 12W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 20 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024673	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED	3 751,97 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Home. Размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество

		White (230V, 12W) (ARDCL, IP20)				светодиодов 150 шт. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 12W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 20 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024675	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED Blue (230V, 15W) (ARDCL, IP20)	4 263,60 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Home. Размер 1800*1500 мм (длина 1800 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 180 шт. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 15W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 15 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024677	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED Warm (230V, 15W) (ARDCL, IP20)	4 263,60 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Home. Размер 1800*1500 мм (длина 1800 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 180 шт. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 15W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 15 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024676	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED White (230V, 15W) (ARDCL, IP20)	4 263,60 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Home. Размер 1800*1500 мм (длина 1800 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 180 шт. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 15W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 15 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024679	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CL-EAR-288LED Red (230V, 18W)	8 811,44 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов КРАСНЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм.

		(ARDCL, IP65)				Количество светодиодов 288 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024682	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CL EAR-288LED Yellow (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	8 811,44 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 288 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024680	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CL EAR-288LED Green (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	8 811,44 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 288 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024681	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CL EAR-288LED Blue (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	8 811,44 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 288 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.

	024683	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CL EAR-288LED Pink (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	9 024,62 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 288 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024685	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CL EAR-288LED Warm (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	8 811,44 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 288 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024684	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CL EAR-288LED White (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	8 811,44 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 288 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024688	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BL ACK-288LED Warm (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	8 669,32 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 288 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от

						воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024687	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BL ACK-288LED White (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	8 669,32 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 288 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024692	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BL ACK-432LED Warm (230V, 26W) (ARDCL, IP65)	12 151,26 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2500*2500 мм (длина 2500 мм, высота 2500 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 432 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 26W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 2 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024691	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BL ACK-432LED White (230V, 26W) (ARDCL, IP65)	12 151,26 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2500*2500 мм (длина 2500 мм, высота 2500 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 432 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 26W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 2 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
Декоративные гирлянды			Сети 230V [MULTI, RGB]			
			Гирлянды "СЕТЬ", представляют собой прямоугольную сетку различных			

размеров. 2 серии - HOME, CLASSIC. Каждая гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения.

	024690	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BL ACK-288LED RGB (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	8 669,32 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов R/G/B (цвет чередуется). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 288 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024689	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-BL ACK-288LED White/Blue (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	8 811,44 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ/СИНИЙ (светодиоды чередуются). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 288 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024686	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2000x1500-CL EAR-288LED RGB (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	8 740,38 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2000*1500 мм (длина 2000 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов R/G/B (цвет чередуется). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 288 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024693	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BL ACK-432LED RGB (230V, 26W) (ARDCL, IP65)	12 222,32 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2500*2500 мм (длина 2500 мм, высота 2500 мм). Цвет светодиодов R/G/B (цвет чередуется). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 432 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания

						АС 230V, потребляемая мощность 26W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 2 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024694	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-CLASSIC-2500x2500-BL ACK-432LED White/Blue (230V, 26W) (ARDCL, IP65)	12 151,26 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Classic. Размер 2500*2500 мм (длина 2500 мм, высота 2500 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ/СИНИЙ (светодиоды чередуются). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 432 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 26W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 2 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024670	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-HOME-1500x1000-CLEAR-96LED RGB (230V, 9W) (ARDCL, IP20)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Home. Размер 1500*1000 мм (длина 1500 мм, высота 1000 мм). Цвет светодиодов R/G/B (цвет чередуется). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 96 шт. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 9W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 20 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024671	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-HOME-1500x1500-CLEAR-150LED RGB (230V, 12W) (ARDCL, IP20)	3 872,77 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Home. Размер 1500*1500 мм (длина 1500 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов R/G/B (цвет чередуется). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 150 шт. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 12W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 20 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.
	024678	Светодиодная гирлянда ARD-N ETLIGHT-HOME-1800x1500-CLEAR-180LED	4 263,60 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Сеть" серии Home. Размер 1800*1500 мм (длина 1800 мм, высота 1500 мм). Цвет светодиодов R/G/B (цвет чередуется). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2



RGB (230V, 15W) (ARDCL, IP20)

мм. Количество светодиодов 180 шт. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 15W. Гирлянда укомплектована контроллером для смены режимов свечения и сетевой вилкой. Всего 8 встроенных динамических режимов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 15 гирлянд между собой без дополнительных аксессуаров.

Декоративные гирлянды

Нити 230V [mono]

Гирлянды "НИТЬ", представляют собой светодиодную нить различной длины 5 или 10 метров; 3 серии - HOME, CLASSIC и PRO. Большой ассортимент цветов свечения и цвета проводов гирлянды.



025751

Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-STD WHITE (230V, 3.5W) (ARDCL, IP20)

1 279,08 Р

1

шт

Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 50 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.



025749

Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-STD WARM (230V, 3.5W) (ARDCL, IP20)

1 279,08 Р

1

шт

Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000K). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 50 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.



025800

Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-100LED-STD GREEN (230V, 7W) (ARDCL, IP65)

2 344,98 Р

1

шт

Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной

						гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025826	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-BLACK-100LED-STD WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 837,24 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031661	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-1000-GREEN-100LED-PULSE Warm (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 922,51 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Материал провода - резиновый (каучук) тёмно-зелёный. Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025766	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-5000-GREEN-50LED-STD WHITE (230V, 3.5W) (ARDCL, IP20)	1 279,08 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - тёмно-зеленый ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 50 шт. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.
	025764	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-5000-GREEN-50LED-STD WARM (230V, 3.5W) (ARDCL, IP20)	1 279,08 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - тёмно-зеленый ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 50 шт. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.

	025919	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-10000-WHITE-99LED-RUN WHITE (230V, 10.5W) (ARDCL, IP20)	3 481,94 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 99 шт. Эффект бегущего огня. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 3 режимами динамики "бегущего огня". Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 10.5W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.
	025915	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-10000-CLEAR-99LED-RUN WHITE (230V, 10.5W) (ARDCL, IP20)	3 481,94 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 99 шт. Эффект бегущего огня. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 3 режимами динамики "бегущего огня". Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 10.5W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.
	025920	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-10000-WHITE-99LED-RUN WARM (230V, 10.5W) (ARDCL, IP20)	3 481,94 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 99 шт. Эффект бегущего огня. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 3 режимами динамики "бегущего огня". Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 10.5W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.
	025917	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-10000-CLEAR-99LED-RUN WARM (230V, 10.5W) (ARDCL, IP20)	3 481,94 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 99 шт. Эффект бегущего огня. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 3 режимами динамики "бегущего огня". Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 10.5W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.

	025811	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-STD WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031202	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-MILK-STD White (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ 6000К. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031648	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-WHITE-100 LED-MILK-PULSE White (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ 6000К. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с выпуклым защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031647	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-WHITE-100 LED-PULSE White (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ 6000К. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025781	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - прозрачный ПВХ.

		OLED-STD WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)				Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов - 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031638	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100 LED-PULSE White (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ 6000К. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025796	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-STD WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 197,18 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031206	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-MILK-STD White (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ 6000К. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031652	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-BLACK-100	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ 6000К. Материал провода - чёрный ПВХ.


		LED-MILK-PULSE White (230V, 7W) (ARDCL, IP65)				Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с выпуклым защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031651	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-BLACK-100 LED-PULSE White (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ 6000К. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025809	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-STD WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031204	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-MILK-STD Warm (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031646	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-WHITE-100 LED-MILK-PULSE Warm (230V,	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект

		7W) (ARDCL, IP65)				медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с выпуклым защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031645	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-WHITE-100 LED-PULSE Warm (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025779	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-STD WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031637	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100 LED-PULSE Warm (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025794	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-STD WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V,


						потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	028209	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-MILK-STD Warm (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031650	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-BLACK-100 LED-MILK PULSE Warm (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с выпуклым защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031649	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-BLACK-100 LED-PULSE Warm (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031644	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100 LED-PULSE Azure (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЛАЗУРЬ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V,

						потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025819	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-STD Azure (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЛАЗУРНЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025813	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-STD Gold (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЗОЛОТО. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025789	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-STD Rose Gold (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов РОЗОВОЕ ЗОЛОТО. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031643	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100 LED-PULSE Rose Gold (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов РОЗОВОЕ ЗОЛОТО. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм

						с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025821	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-STD PINK (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025791	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-STD PINK (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025806	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-STD PINK (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025817	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-STD BLUE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность

						7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025787	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-STD BLUE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031641	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100 LED-PULSE Blue (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031198	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLUE-100 LED-MILK-STD Blue (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - синий ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025802	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-STD BLUE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.

						Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025815	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-STD GREEN (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031196	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-GREEN-10 OLED-MILK-STD Green (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - зелёный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025785	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-STD GREEN (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031640	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-CLEAR-10 LED-PULSE Green (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение

						питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031200	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-YELLOW-100LED-MILK-STD Yellow (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ. Материал провода - жёлтый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031642	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100 LED-PULSE Yellow (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	028210	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-RED-100LED-MILK-STD Red (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 344,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов КРАСНЫЙ. Материал провода - красный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031639	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100 LED-PULSE Red (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 055,58 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов КРАСНЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение

						питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025841	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-WHITE-100LED-STD WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 837,24 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025856	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-GREEN-100LED-STD WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 837,24 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - темно-зелёный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031664	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-1000-GREEN-100LED-MILK-PULSE White (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 922,51 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ 6000К. Материал провода - резиновый (каучук) темно-зелёный. Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с выпуклым защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031663	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-1000-GREEN-100LED-PULSE White (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 922,51 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ 6000К. Материал провода - резиновый (каучук) темно-зелёный. Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком.

						Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025839	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-WHITE-100LED-STD WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 837,24 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025854	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-GREEN-100LED-STD WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 837,24 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - тёмно-зелёный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031662	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-1000-GREEN-100LED-MILK-PULSE Warm (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 922,51 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Материал провода - резиновый (каучук) тёмно-зелёный. Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект медленного мерцания каждого светодиода. Размер светодиодов 7 мм с выпуклым защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Предусмотрена возможность соединения 50 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025824	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-BLACK-100LED-STD WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 837,24 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Постоянное свечение. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой



внутри линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.

Декоративные гирлянды

Нити 230V [FLASH, RGB]



025782

Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-FLASH WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)

2 458,68 Р

1

шт

Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000K) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.



025825

Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-BLACK-100LED-FLASH WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)

3 950,94 Р

1

шт

Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000K). Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000K) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.



025842


Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-WHITE-100LED-FLASH WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)

3 950,94 Р

1

шт

Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K). Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000K) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания

						DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025827	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-BLACK-100LED-FLASH WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 950,94 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K). Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000K) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031203	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-FLASH White (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ 6000K. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000K) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031199	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLUE-100LED-MILK-FLASH Blue (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - синий ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000K) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с


						выпрямителем AC/DC.
	031197	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-GREEN-100LED-MILK-FLASH Green (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - зелёный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031201	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-YELLOW-100LED-MILK-FLASH Yellow (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ. Материал провода - жёлтый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031195	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-RED-100LED-MILK-FLASH Red (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов КРАСНЫЙ. Материал провода - красный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	028207	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-20000-CLEAR-200LED-SYNC RGB (230V, 13W) (ARDCL, IP65)	6 466,46 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB (3 кристалла в одном диоде). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 200 шт. Синхронизация и эффект динамики с помощью контроллера с

						пультом (см.сопутствующие). Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь прозрачной линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 13W. Степень защиты IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +60 градусов по Цельсию. Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести контроллер.
	028205	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-20000-BLACK-2 00LED-MILK-SYNC RGB (230V, 13W) (ARDCL, IP65)	6 466,46 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов RGB (3 кристалла в одном диоде). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 200 шт. Эффект динамики с помощью контроллера с пультом (см.сопутствующие). Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 13W. Степень защиты IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести контроллер.
	025750	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-5000-CLEAR-50LE D-FLASH WARM (230V, 3.5W) (ARDCL, IP20)	1 350,14 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 50 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.
	025765	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-5000-GREEN-50LE D-FLASH WARM (230V, 3.5W) (ARDCL, IP20)	1 350,14 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - темно-зеленый ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 50 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.
	025752	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-5000-CLEAR-50LE D-FLASH WHITE (230V, 3.5W) (ARDCL, IP20)	1 350,14 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 50 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая

						мощность 3.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.
	025767	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-5000-GREEN-50LED-FLASH WHITE (230V, 3.5W) (ARDCL, IP20)	1 350,14 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - темно-зеленый ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 50 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.
	025810	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-10LED-FLASH WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025780	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10LED-FLASH WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025814	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Материал провода - прозрачный

		OLED-FLASH Warm/Warm (230V, 7W) (ARDCL, IP65)				ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Тёплого Белого цвета 3000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025795	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-FLASH WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031205	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-MILK-FLASH Warm (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031208	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-MILK-FLASH Warm (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный

						режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031207	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-MILK-FLASH White (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ 6000К. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочного цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025790	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-FLASH Rose Gold (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов РОЗОВОЕ ЗОЛОТО. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025812	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-FLASH WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.

	025797	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-FLASH WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025784	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-FLASH Azure (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЛАЗУРНЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025820	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-FLASH Gold (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЗОЛОТО. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025822	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-FLASH PINK (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая

						мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025792	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-FLASH PINK (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025807	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-FLASH PINK (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов РОЗОВЫЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025818	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-FLASH BLUE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.

	025788	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-FLASH BLUE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025803	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-FLASH BLUE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025816	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-FLASH GREEN (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025786	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-FLASH GREEN (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30

						градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025801	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-FLASH GREEN (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 458,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025840	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-WHITE-100LED-FLASH WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 950,94 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025855	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-GREEN-100LED-FLASH WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 950,94 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - темно-зелёный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.

	025857	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-GREEN-100LED-FLASH WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 950,94 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - тёмно-зелёный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект мерцания, каждый 6-й светодиод (Белого цвета 6000К) мерцающий. 180-200 вспышек в минуту. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	025763	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-5000-CLEAR-50LED-LIVE RGB (230V, 3.5W) (ARDCL, IP20)	1 989,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов RGBY (цвет светодиодов чередуется). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 50 шт. Эффект динамики. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.
	025778	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-HOME-5000-GREEN-50LED-LIVE RGB (230V, 3.5W) (ARDCL, IP20)	1 989,68 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Home. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов RGBY (цвет светодиодов чередуется). Материал провода - тёмно-зелёный ПВХ. Диаметр провода 2 мм. Количество светодиодов 50 шт. Эффект динамики. Размер светодиодов 5 мм с вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. Температурный режим работы от -20 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров.
	025823	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 821,08 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBY (цвет светодиодов чередуется). Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект динамики. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения

						одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета.
	025793	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-LIVE RGB (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 821,08 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBY (цвет светодиодов чередуется). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Количество светодиодов 50 шт. Эффект динамики. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета.
	025808	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-LIVE RGB (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 821,08 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBY (цвет светодиодов чередуется). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Количество светодиодов 50 шт. Эффект динамики. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета.
	025853	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	4 178,33 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBY (цвет светодиодов чередуется). Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Количество светодиодов 50 шт. Эффект динамики. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета.
	025868	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-	4 178,33 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBY (цвет светодиодов чередуется). Материал провода -

		PRO-10000-GREEN-100LED-LIVE RGB (230V, 7W) (ARDCL, IP65)				тёмно-зелёный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Количество светодиодов 50 шт. Эффект динамики. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета.
	025838	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	4 178,33 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBY (цвет светодиодов чередуется). Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Количество светодиодов 50 шт. Эффект динамики. Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +40 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения 150 метров между собой без дополнительных аксессуаров. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC и контроллером с 8 встроенными программами динамической смены цвета.
	028208	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-MILK-SYNC RGB (230V, 6.5W) (ARDCL, IP65)	3 410,88 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB (3 кристалла в одном диоде). Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект динамики с помощью контроллера с пультом (см.сопутствующие). Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6.5W. Степень защиты IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести контроллер.
	031119	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-SYNC RGB (230V, 6.5W) (ARDCL, IP65)	3 410,88 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB (3 кристалла в одном диоде). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Синхронизация и эффект динамики с помощью контроллера с пультом (см.сопутствующие). Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь прозрачной линзой и защитным колпачком. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6.5W. Степень защиты IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +60 градусов по Цельсию. Для подключения одной или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести контроллер.

	028214	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-MILK-SYNC RGB (230V, 6.5W) (ARDCL, IP65)	3 410,88 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB (3 кристалла в одном диоде). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Эффект динамики с помощью контроллера с пультом (см.сопутствующие). Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6.5W. Степень защиты IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести контроллер.
	028206	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-20000-WHITE-2 OLED-MILK-SYNC RGB (230V, 13W) (ARDCL, IP65)	6 466,46 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов RGB (3 кристалла в одном диоде). Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 200 шт. Эффект динамики с помощью контроллера с пультом (см.сопутствующие). Размер светодиодов 7 мм с вогнутой внутрь линзой и защитным колпачком молочно-белого цвета. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6.5W. Степень защиты IP65. Температурный режим работы от -30 градусов до +40 градусов по Цельсию. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести контроллер.
Декоративные гирлянды			Нити 12V, 24V [SPI, DMX]			
	031744	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 390,24 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком и вогнутой внутрь линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031740	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-10 OLED-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 390,24 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком и вогнутой внутрь линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).

	031742	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-10 OLED-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 390,24 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком и вогнутой внутрь линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031753	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-WHITE-95LED-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 930,30 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBW. Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 95 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком и вогнутой внутрь линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031519	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-6000-BLACK-40 LED-LIVE RGB-SPI (12V, 26W) (ARDCL, IP65)	3 965,15 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 6000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 40 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу SPI (2903/2811). Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком, расстояние между светодиодами 150 мм. Напряжение питания DC 12V, потребляемая мощность 26W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.
	031748	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-10 OLED-MILK-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 390,24 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным молочно-белым колпачком и выпуклой линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031745	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-95 LED-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 560,78 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBW. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 95 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком и вогнутой внутрь линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и

						DMX-декодер (см. совместимые).
	031749	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-WHITE-95 LED-MILK-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 560,78 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBW. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 95 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным молочно-белым колпачком и выпуклой линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031741	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-CLEAR-95 LED-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 560,78 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBW. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 95 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком и вогнутой внутрь линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031746	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-100 LED-MILK-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 390,24 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным молочно-белым колпачком и выпуклой линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031743	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-95 LED-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 560,78 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBW. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 95 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком и вогнутой внутрь линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031747	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-10000-BLACK-95 LED-MILK-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 560,78 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBW. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 95 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным молочно-белым колпачком и выпуклой линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC

						24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031752	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-WHITE-100LED-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 788,18 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком и вогнутой внутрь линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031756	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-WHITE-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 788,18 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным молочно-белым колпачком и выпуклой линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031757	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-WHITE-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 930,30 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBW. Материал провода - белый резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 95 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным молочно-белым колпачком и выпуклой линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031750	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-BLACK-100LED-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 788,18 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком и вогнутой внутрь линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031754	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-BLACK-100LED-MILK-LIVE RGB-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 788,18 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер

						светодиодов 7 мм с защитным молочно-белым колпачком и выпуклой линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031751	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-BLACK-95LED-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 930,30 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBW. Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 95 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком и вогнутой внутрь линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031755	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-PRO-10000-BLACK-95LED-MILK-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (ARDCL, IP65)	7 930,30 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов RGBW. Материал провода - чёрный резиновый (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 95 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу DMX512. Размер светодиодов 7 мм с защитным молочно-белым колпачком и выпуклой линзой, расстояние между светодиодами 100 мм. Напряжение питания DC 24V, потребляемая мощность 10W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Для подключения необходим контроллер и DMX-декодер (см. совместимые).
	031522	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-6000-WHITE-40LED-LIVE RGB-SPI (12V, 26W) (ARDCL, IP65)	3 965,15 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 6000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 40 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу SPI (2903/2811). Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком, расстояние между светодиодами 150 мм. Напряжение питания DC 12V, потребляемая мощность 26W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.
	028806	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-6000-CLEAR-40LED-LIVE RGB-SPI (12V, 26W) (ARDCL, IP65)	3 965,15 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 6000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 40 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу SPI (2903/2811). Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком, расстояние между светодиодами 150 мм. Напряжение питания DC 12V, потребляемая мощность 26W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.
	031523	Светодиодная гирлянда ARD-S TRING-CLASSIC-9000-WHITE-60LED-LIVE RGB-SPI (12V, 40W)	5 947,72 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 9000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 60 шт. Режим динамических

		(ARDCL, IP65)				эффектов, управление по протоколу SPI (2903/2811). Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком, расстояние между светодиодами 150 мм. Напряжение питания DC 12V, потребляемая мощность 40W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.
	031517	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-9000-CLEAR-60 LED-LIVE RGB-SPI (12V, 40W) (ARDCL, IP65)	5 947,72 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 9000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 60 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу SPI (2903/2811). Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком, расстояние между светодиодами 150 мм. Напряжение питания DC 12V, потребляемая мощность 40W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.
	031520	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-9000-BLACK-60 LED-LIVE RGB-SPI (12V, 40W) (ARDCL, IP65)	5 947,72 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 9000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 60 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу SPI (2903/2811). Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком, расстояние между светодиодами 150 мм. Напряжение питания DC 12V, потребляемая мощность 40W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.
	031524	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-15000-WHITE-100 LED-LIVE RGB-SPI (12V, 53W) (ARDCL, IP65)	9 919,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 15000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу SPI (2903/2811). Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком, расстояние между светодиодами 150 мм. Напряжение питания DC 12V, потребляемая мощность 53W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.
	031518	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-15000-CLEAR-100 LED-LIVE RGB-SPI (12V, 53W) (ARDCL, IP65)	9 919,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 15000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу SPI (2903/2811). Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком, расстояние между светодиодами 150 мм. Напряжение питания DC 12V, потребляемая мощность 53W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.
	031521	Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-15000-BLACK-100 LED-LIVE RGB-SPI (12V, 53W) (ARDCL, IP65)	9 919,98 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "НИТЬ" серии Classic. Длина 15000 мм. Цвет светодиодов RGB. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Режим динамических эффектов, управление по протоколу SPI (2903/2811). Размер светодиодов 7 мм с защитным прозрачным колпачком, расстояние





между светодиодами 150 мм. Напряжение питания DC 12V, потребляемая мощность 53W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65.



Декоративные гирлянды

Декоративная нить "Роса"; 12V [mono]

Тончайшие проволочные нити "РОСА" со встроенными миниатюрными чип-светодиодами smd 1608 1.6x0.8мм; высокой яркости. Нити являются цельным изделием, резка не допускается. Для декоративного оформления витрин, праздников, рекламы. Питание 12В.

	030211	Светодиодная нить WR-5000-1608-100LED Cool (12V, 2.1W) (ARL, IP65)	1 151,17 Р	1	шт	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 10000К, угол 120°. Мощность 2.1Вт, питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 5м.
	030210	Светодиодная нить WR-5000-1608-100LED Warm (12V, 2.1W) (ARL, IP65)	1 151,17 Р	1	шт	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5М, smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 120°. Мощность 2.1Вт, питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 5 м.
	017998	Светодиодная нить WR-5000-12V-White (1608, 100LED) (ARL, IP65)	230,23 Р	5	м	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 10000К, угол 120°. Мощность 1.4-2.1Вт (зависит от цвета), питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 1м.
	017999	Светодиодная нить WR-5000-12V-Warm (1608, 100LED) (ARL, IP65)	230,23 Р	5	м	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5М, smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 120°. Мощность 1.4-2.1Вт (зависит от цвета), питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 1м.
	017995	Светодиодная нить WR-5000-12V-Blue (1608, 100LED) (ARL, IP65)	230,23 Р	5	м	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет СИНИЙ, угол 120°. Мощность 1.4-2.1Вт (зависит от цвета), питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 1м.
	030212	Светодиодная нить WR-5000-1608-100LED Blue (12V, 2.1W) (ARL, IP65)	1 151,17 Р	1	шт	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет СИНИЙ, угол 120°. Мощность 2.1Вт, питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 5м.

						
	017994	Светодиодная нить WR-5000-12V-Green (1608, 100LED) (ARL, IP65)	230,23 Р	5	м	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5М, smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ, угол 120°. Мощность 1.4-2.1Вт (зависит от цвета), питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 1м.
	030213	Светодиодная нить WR-5000-1608-100LED Green (12V, 2.1W) (ARL, IP65)	1 151,17 Р	1	шт	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5М, smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ, угол 120°. Мощность 2.1Вт, питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 5м.
	017993	Светодиодная нить WR-5000-12V-Yellow (1608,100LED) (ARL, IP65)	230,23 Р	5	м	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5М, smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет ЖЁЛТЫЙ, угол 120°. Мощность 1.4-2.1Вт (зависит от цвета), питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 1м.
	030214	Светодиодная нить WR-5000-1608-100LED Yellow (12V, 2.1W) (ARL, IP65)	1 151,17 Р	1	шт	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5М, smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет ЖЁЛТЫЙ, угол 120°. Мощность 2.1Вт, питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 5м.
	017992	Светодиодная нить WR-5000-12V-Orange (1608,100LED) (ARL, IP65)	230,23 Р	5	м	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5М, smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ, угол 120°. Мощность 1.4-2.1Вт (зависит от цвета), питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 1м.
	030215	Светодиодная нить WR-5000-1608-100LED Amber (12V, 2.1W) (ARL, IP65)	1 151,17 Р	1	шт	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод) 5М, smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ, угол 120°. Мощность 2.1Вт, питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 5м.
	018123	Светодиодная нить WR-5000-12V-Red (1608, 100LED) (ARL, IP65)	230,23 Р	5	м	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет КРАСНЫЙ, угол 120°. Мощность 1.4-2.1Вт (зависит от цвета), питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 1м.

						
	030216	Светодиодная нить WR-5000-1608-100LED Red (12V, 2.1W) (ARL, IP65)	1 151,17 Р	1	шт	IP65 герметичная декоративная светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет КРАСНЫЙ, угол 120°. Мощность 2.1Вт, питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 5м.
Декоративные гирлянды			Декоративная нить "Роса" 12V [RGB] Тончайшие проволочные нити "РОСА" со встроенными миниатюрными чип-светодиодами smd 1608 (1.6x0.8мм) высокой яркости. Нити являются цельным изделием, резка не допускается. Для декоративного оформления витрин, праздников, рекламы. Питание 12В.			
	030217(1)	Светодиодная нить WR-5000-1608-100LED RGB (12V, 2.1W) (ARL, IP65)	1 598,85 Р	1	шт	IP65 герметичная декоративная RGB светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет RGB - эффект "звездное небо", угол 120°. Мощность 2.1Вт, питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 5м. рабочая t -10 .. +40 град.
	018005	Светодиодная нить WR-5000-12V-RGB (1608, 100LED) (ARL, IP65)	319,77 Р	5	м	IP65 герметичная декоративная RGB светодиодная нить (провод), smd 1608 100шт, шаг 50мм. Цвет RGB - эффект "звездное небо", угол 120°. Мощность 1.4-2.1Вт, питание DC 12V, разъем для адаптера. Размер 5000мм x 1.6мм x 0.8мм. Цена за 1м. рабочая t -10 .. +40 град.
Декоративные гирлянды			Шарики 230V [mono] Гирлянды "ШАРИКИ", представляют собой светодиодную нить различной длины (5, 10, 20 метров) шариками (различного диаметра) белого матового цвета. Большой ассортимент цветов свечения.			
	025590	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED WHITE (230V, 14W) (ARDCL, IP65)	6 395,40 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 200 шт. Диаметр шарика 17.5 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 14W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).

	025584	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 382,46 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Диаметр шарика 17.5 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025591	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED WARM (230V, 14W) (ARDCL, IP65)	6 395,40 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 200 шт. Диаметр шарика 17.5 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 14W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025617	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED WARM (230V, 3.5W) (ARDCL, IP65)	3 766,18 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 80 шт. Диаметр шарика 23 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025631	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	6 622,79 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 160 шт. Диаметр шарика 23 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025565	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED WHITE (230V, 3.5W) (ARDCL, IP65)	1 918,62 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 50 шт. Диаметр шарика 13 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W, IP65. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC.
	025571	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 529,74 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Диаметр шарика 13 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).

	025577	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED WHITE (230V, 14W) (ARDCL, IP65)	4 633,11 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 200 шт. Диаметр шарика 13 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 14W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025566	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED WARM (230V, 3.5W) (ARDCL, IP65)	1 918,62 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 50 шт. Диаметр шарика 13 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W, IP65. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC.
	025572	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED WARM (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 529,74 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Диаметр шарика 13 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025578	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED WARM (230V, 14W) (ARDCL, IP65)	4 633,11 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 200 шт. Диаметр шарика 13 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 14W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025564	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED BLUE (230V, 3.5W) (ARDCL, IP65)	1 918,62 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 50 шт. Диаметр шарика 13 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W, IP65. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC.
	025570	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED BLUE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	2 529,74 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Диаметр шарика 13 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025576	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-	4 633,11 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр

		D13-20000-BLACK-200LED BLUE (230V, 14W) (ARDCL, IP65)				провода 2.3 мм. Количество светодиодов 200 шт. Диаметр шарика 13 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 14W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025583	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 382,46 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Диаметр шарика 17.5 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025582	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED BLUE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 382,46 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Диаметр шарика 17.5 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025589	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED BLUE (230V, 14W) (ARDCL, IP65)	6 395,40 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 200 шт. Диаметр шарика 17.5 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 14W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025581	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED GREEN (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 382,46 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Диаметр шарика 17.5 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025580	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED RED (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 382,46 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов КРАСНЫЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Диаметр шарика 17.5 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025601	Светодиодная гирлянда ARD-B	3 766,18 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм.



		ALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED WHITE (230V, 3.5W) (ARDCL, IP65)				Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 80 шт. Диаметр шарика 23 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025630	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED WHITE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	7 106,00 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 160 шт. Диаметр шарика 23 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025600	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED BLUE (230V, 3.5W) (ARDCL, IP65)	3 766,18 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 80 шт. Диаметр шарика 23 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025629	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED BLUE (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	7 106,00 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 160 шт. Диаметр шарика 23 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
Декоративные гирлянды			Шарики 230V [RGB]			
	025619	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-10000-BLACK-80LED RGB (230V, 3.5W) (ARDCL, IP65)	4 434,14 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов МУЛЬТИКОЛОП RGB (автоматическая быстрая смена цвета свечения). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 80 шт. Диаметр шарика 23 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 3.5W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025622	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-PRO-D23-10000-BLACK-80LED RGB	5 471,62 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов МУЛЬТИКОЛОП RGB (автоматическая быстрая смена цвета свечения). Материал провода - чёрный каучук. Диаметр провода


		(230V, 7W) (ARDCL, IP65)				3.3 мм. Количество светодиодов 80 шт. Диаметр шарика 23 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025567	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-5000-BLACK-50LED RGB (230V, 3.5W) (ARDCL, IP65)	2 131,80 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 5000 мм. Цвет светодиодов МУЛЬТИКОЛОП RGB (автоматическая быстрая смена цвета свечения). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 50 шт. Диаметр шарика 13 мм. Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 3.5W, IP65. Гирлянда укомплектована проводом питания с выпрямителем AC/DC.
	025573	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED RGB (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	3 410,88 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов МУЛЬТИКОЛОП RGB (автоматическая быстрая смена цвета свечения). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Диаметр шарика 13 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025579	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D13-20000-BLACK-200LED RGB (230V, 14W) (ARDCL, IP65)	6 281,70 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов МУЛЬТИКОЛОП RGB (автоматическая быстрая смена цвета свечения). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 200 шт. Диаметр шарика 13 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 14W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025585	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-10000-BLACK-100LED RGB (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	4 121,48 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов МУЛЬТИКОЛОП RGB (автоматическая быстрая смена цвета свечения). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Диаметр шарика 17.5 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025592	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D17.5-20000-BLACK-200LED RGB (230V, 14W) (ARDCL, IP65)	7 873,45 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов МУЛЬТИКОЛОП RGB (автоматическая быстрая смена цвета свечения). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 200 шт. Диаметр шарика 17.5 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 14W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).

						совместимые).
	025633	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-CLASSIC-D23-20000-BLACK-160LED RGB (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	8 242,96 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии Classic. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов МУЛЬТИКОЛОП RGB (автоматическая быстрая смена цвета свечения). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. Количество светодиодов 160 шт. Диаметр шарика 23 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025586	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-PRO-D17.5-10000-BLACK-100LED RGB (230V, 7W) (ARDCL, IP65)	5 215,80 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии PRO. Длина 10000 мм. Цвет светодиодов МУЛЬТИКОЛОП RGB (автоматическая быстрая смена цвета свечения). Материал провода - чёрный каучук. Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 100 шт. Диаметр шарика 17.5 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 7W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025593	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-PRO-D17.5-20000-BLACK-200LED RGB (230V, 14W) (ARDCL, IP65)	9 948,40 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии PRO. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов МУЛЬТИКОЛОП RGB (автоматическая быстрая смена цвета свечения). Материал провода - чёрный каучук. Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 200 шт. Диаметр шарика 17.5 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 14W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
	025635	Светодиодная гирлянда ARD-B ALL-PRO-D23-20000-BLACK-160LED RGB (230V, 14W) (ARDCL, IP65)	11 440,66 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ШАРИКИ" серии PRO. Длина 20000 мм. Цвет светодиодов МУЛЬТИКОЛОП RGB (автоматическая быстрая смена цвета свечения). Материал провода - чёрный каучук. Диаметр провода 3.3 мм. Количество светодиодов 160 шт. Диаметр шарика 23 мм. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 14W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC (см. совместимые).
Декоративные гирлянды			Бахрама 230V [mono]			
			Гирлянды "БАХРОМА" представляют собой шину различной длины от 2,4м до 4,6м; от которой ниспадают небольшие нити разной длины. Такое исполнение создает эффект бахромы или сосулков на краю крыши. Большой ассортимент цветов свечения и цвета проводов.			
	026020	Светодиодная гирлянда ARD-E	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии Classic. Размер 2400x600

		DGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD WARM (230V, 6W) (ARDCL, IP65)				(длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К), постоянное свечение. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026029	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-4000x600-WHITE-128 LED-STD WARM (230V, 8W) (ARDCL, IP65)	5 400,56 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии PRO. Размер 4000x600 (длина 4000 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К), постоянное свечение. Материал провода - белый РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 32 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 128 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 8W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026025	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-4000x600-BLACK-128 LED-STD WARM (230V, 8W) (ARDCL, IP65)	5 400,56 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии PRO. Размер 4000x600 (длина 4000 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К), постоянное свечение. Материал провода - чёрный РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 32 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 128 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 8W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026035	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-5600x900-WHITE-240 LED-STD WHITE (230V, 15W) (ARDCL, IP65)	9 237,80 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии PRO. Размер 5600x900 (длина 5600 мм, максимальная высота 900 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К), постоянное свечение. Материал провода - белый РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 48 нитей длиной от 200 до 900 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 240 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 15W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026037	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-5600x900-WHITE-240 LED-STD WARM (230V, 15W) (ARDCL, IP65)	9 237,80 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии PRO. Размер 5600x900 (длина 5600 мм, максимальная высота 900 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К), постоянное свечение. Материал провода - белый РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 48 нитей длиной от 200 до 900 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 240 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 15W, IP65. Для подключения одной гирлянды или

						нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031188	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Rose Gold (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов РОЗОВОЕ ЗОЛОТО, постоянное свечение. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026018	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD WHITE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К), постоянное свечение. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026002	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD WHITE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К), постоянное свечение. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026011	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD WHITE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К), постоянное свечение. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026004	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD WARM (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К), постоянное свечение. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер


						светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026013	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD WARM (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000K), постоянное свечение. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031185	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Gold (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ЗОЛОТО, постоянное свечение. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026016	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-STD BLUE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов СИНИЙ, постоянное свечение. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026006	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD BLUE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов СИНИЙ, постоянное свечение. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026009	Светодиодная гирлянда ARD-E	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600

		DGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-STD BLUE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)				(длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов СИНИЙ, постоянное свечение. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031183	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Yellow (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ, постоянное свечение. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026027	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-4000x600-WHITE-128 LED-STD WHITE (230V, 8W) (ARDCL, IP65)	5 400,56 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии PRO. Размер 4000x600 (длина 4000 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К), постоянное свечение. Материал провода - белый РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 32 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 128 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 8W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026023	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-4000x600-BLACK-128 LED-STD WHITE (230V, 8W) (ARDCL, IP65)	5 400,56 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии PRO. Размер 4000x600 (длина 4000 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К), постоянное свечение. Материал провода - чёрный РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 32 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 128 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 8W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026031	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-5600x900-BLACK-240 LED-STD WHITE (230V, 15W) (ARDCL, IP65)	9 237,80 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии PRO. Размер 5600x900 (длина 5600 мм, максимальная высота 900 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К), постоянное свечение. Материал провода - чёрный РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 48 нитей длиной от 200 до 900 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 240 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 15W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.

	026033	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-5600x900-BLACK-240 LED-STD WARM (230V, 15W) (ARDCL, IP65)	9 237,80 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии PRO. Размер 5600x900 (длина 5600 мм, максимальная высота 900 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К), постоянное свечение. Материал провода - чёрный РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 48 нитей длиной от 200 до 900 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 240 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 15W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
Декоративные гирлянды			Бахрома 230V [FLASH, RGB]			
	026005	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH WARM (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026014	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH WARM (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 558,16 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026003	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH WHITE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 558,16 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод


						питания с выпрямителем AC/DC.
	026026	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-4000x600-BLACK-128 LED-FLASH WARM (230V, 8W) (ARDCL, IP65)	5 613,74 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии PRO. Размер 4000x600 (длина 4000 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - чёрный РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 32 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 128 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 8W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026038	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-5600x900-WHITE-240 LED-FLASH WARM (230V, 15W) (ARDCL, IP65)	9 522,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии PRO. Размер 5600x900 (длина 5600 мм, максимальная высота 900 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - белый РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 48 нитей длиной от 200 до 900 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 240 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 15W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031189	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Rose Gold (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 558,16 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов РОЗОВОЕ ЗОЛОТО. Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026021	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH WARM (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 558,16 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031191	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-	2 558,16 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов

		88LED-FLASH Warm/Warm (230V, 6W) (ARDCL, IP65)				тёплый ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Эффект мерцания (Тёплый Белый цвет 3000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031190	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Warm/Warm (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 558,16 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов тёплый ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Эффект мерцания (Тёплый Белый цвет 3000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031192	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH Warm/Warm (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 558,16 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов тёплый ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Эффект мерцания (Тёплый Белый цвет 3000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026019	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH WHITE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 558,16 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031186	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Gold (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 558,16 P	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ЗОЛОТО. Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и

						вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026012	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH WHITE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 416,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026017	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-FLASH BLUE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 558,16 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов СИНИЙ. Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026007	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH BLUE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 558,16 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов СИНИЙ. Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026010	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-FLASH BLUE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 558,16 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов СИНИЙ. Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.

	031184	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-FLASH Yellow (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 558,16 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ЖЁЛТЫЙ. Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026030	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-4000x600-WHITE-128 LED-FLASH WARM (230V, 8W) (ARDCL, IP65)	5 613,74 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии PRO. Размер 4000x600 (длина 4000 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - белый РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 32 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 128 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 8W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031193	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-4000x600-WHITE-128 LED-FLASH Warm/Warm (230V, 8W) (ARDCL, IP65)	5 613,74 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии PRO. Размер 4000x600 (длина 4000 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Эффект мерцания (Тёплый Белый цвет 3000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - белый РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 32 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 128 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 8W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	031194	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-4000x600-BLACK-128 LED-FLASH Warm/Warm (230V, 8W) (ARDCL, IP65)	5 613,74 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии PRO. Размер 4000x600 (длина 4000 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Эффект мерцания (Тёплый Белый цвет 3000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - чёрный РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 32 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 128 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 8W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026028	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-4000x600-WHITE-128 LED-FLASH WHITE (230V, 8W)	5 613,74 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрама" серии PRO. Размер 4000x600 (длина 4000 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200

		(ARDCL, IP65)				вспышек в минуту. Материал провода - белый РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 32 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 128 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 8W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026024	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-4000x600-BLACK-128 LED-FLASH WHITE (230V, 8W) (ARDCL, IP65)	5 613,74 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии PRO. Размер 4000x600 (длина 4000 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - чёрный РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 32 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 128 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 8W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026034	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-5600x900-BLACK-240 LED-FLASH WARM (230V, 15W) (ARDCL, IP65)	9 522,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии PRO. Размер 5600x900 (длина 5600 мм, максимальная высота 900 мм). Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - чёрный РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 48 нитей длиной от 200 до 900 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 240 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 15W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026036	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-5600x900-WHITE-240 LED-FLASH WHITE (230V, 15W) (ARDCL, IP65)	9 522,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии PRO. Размер 5600x900 (длина 5600 мм, максимальная высота 900 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - белый РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 48 нитей длиной от 200 до 900 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 240 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 15W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026032	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-PRO-5600x900-BLACK-240 LED-FLASH WHITE (230V, 15W) (ARDCL, IP65)	9 522,04 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии PRO. Размер 5600x900 (длина 5600 мм, максимальная высота 900 мм). Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Эффект мерцания (Белый цвет 6000К). 180-200 вспышек в минуту. Материал провода - чёрный РЕЗИНОВЫЙ (каучук). Диаметр провода 3.3 мм. 48 нитей длиной от 200 до 900 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 240 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой.

						Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 15W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026022	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-LIVE RGB (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 629,22 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов RGBY (цвет светодиодов чередуется). Материал провода - белый ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026008	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-LIVE RGB (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 629,22 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов RGBY (цвет светодиодов чередуется). Материал провода - прозрачный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
	026015	Светодиодная гирлянда ARD-E DGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-LIVE RGB (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	2 629,22 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "Бахрома" серии Classic. Размер 2400x600 (длина 2400 мм, максимальная высота 600 мм). Цвет светодиодов RGBY (цвет светодиодов чередуется). Материал провода - чёрный ПВХ. Диаметр провода 2.3 мм. 24 нити длиной от 200 до 600 мм, ниспадающих вниз. Количество светодиодов 88 шт. Размер светодиодов 5 мм с защитным колпачком и вогнутой внутрь линзой. Напряжение питания DC 230V, потребляемая мощность 6W, IP65. Для подключения одной гирлянды или нескольких гирлянд к сети необходимо приобрести провод питания с выпрямителем AC/DC.
Декоративные гирлянды			Тающие сосульки 230V [mono]			
			Гирлянды "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" - это красивая имитация таяния сосулек и падающих с них капель. Разные варианты исполнения (комплекты или по отдельности); различные длины, диаметры и цвета свечения.			
	026044	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE WARM (230V, 10.5W) (ARDCL, IP65)	6 253,28 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" серии Classic. Длина сосульки 200 мм, длина шины 4500 мм, расстояние между сосульками 500 мм, диаметр колбы сосульки 12мм. В комплекте 10 шт сосулек. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000K). Материал провода - прозрачный ПВХ. Количество светодиодов 32 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания

						изделия DC 12V, потребляемая мощность 10.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания длиной 150 см, с блоком питания AC 230V/ DC 12V. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 сетов (18 метров, 40 сосулек) между собой без дополнительных аксессуаров.
	026047	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE BLUE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	4 988,41 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" серии Classic. Длина сосульки 500 мм, длина шины 2000 мм, расстояние между сосульками 500 мм, диаметр колбы сосульки 12мм. В комплекте 5 шт сосулек. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Количество светодиодов 72 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия DC 12V, потребляемая мощность 6W. Гирлянда укомплектована проводом питания длиной 150 см, с блоком питания AC 230V/ DC 12V. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 сетов (8 метров, 40 сосулек) между собой без дополнительных аксессуаров.
	026049	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE WHITE (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	4 988,41 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" серии Classic. Длина сосульки 500 мм, длина шины 2000 мм, расстояние между сосульками 500 мм, диаметр колбы сосульки 12мм. В комплекте 5 шт сосулек. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K). Материал провода - прозрачный ПВХ. Количество светодиодов 72 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия DC 12V, потребляемая мощность 6W. Гирлянда укомплектована проводом питания длиной 150 см, с блоком питания AC 230V/ DC 12V. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 сетов (8 метров, 40 сосулек) между собой без дополнительных аксессуаров.
	026041	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE BLUE (230V, 10.5W) (ARDCL, IP65)	6 253,28 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" серии Classic. Длина сосульки 200 мм, длина шины 4500 мм, расстояние между сосульками 500 мм, диаметр колбы сосульки 12мм. В комплекте 10 шт сосулек. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Количество светодиодов 32 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия DC 12V, потребляемая мощность 10.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания длиной 150 см, с блоком питания AC 230V/ DC 12V. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 сетов (18 метров, 40 сосулек) между собой без дополнительных аксессуаров.
	026043	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-	6 253,28 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" серии Classic. Длина сосульки 200 мм, длина шины 4500 мм, расстояние между сосульками

		CLEAR-32LED-LIVE WHITE (230V, 10.5W) (ARDCL, IP65)				500 мм, диаметр колбы сосульки 12мм. В комплекте 10 шт сосулек. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - прозрачный ПВХ. Количество светодиодов 32 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия DC 12V, потребляемая мощность 10.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания длиной 150 см, с блоком питания AC 230V/ DC 12V. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 сетов (18 метров, 40 сосулек) между собой без дополнительных аксессуаров.
	026050	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE WARM (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	4 988,41 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" серии Classic. Длина сосульки 500 мм, длина шины 2000 мм, расстояние между сосульками 500 мм, диаметр колбы сосульки 12мм. В комплекте 5 шт сосулек. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - прозрачный ПВХ. Количество светодиодов 72 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия DC 12V, потребляемая мощность 6W. Гирлянда укомплектована проводом питания длиной 150 см, с блоком питания AC 230V/ DC 12V. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 сетов (8 метров, 40 сосулек) между собой без дополнительных аксессуаров.
	026053	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE BLUE (230V, 11W) (ARDCL, IP65)	7 290,76 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" серии Classic. Длина сосульки 1000 мм, длина шины 2000 мм, расстояние между сосульками 500 мм, диаметр колбы сосульки 12мм. В комплекте 5 шт сосулек. Цвет светодиодов СИНИЙ. Материал провода - прозрачный ПВХ. Количество светодиодов 120 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия DC 12V, потребляемая мощность 11W. Гирлянда укомплектована проводом питания длиной 150 см, с блоком питания AC 230V/ DC 12V. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 сетов (8 метров, 40 сосулек) между собой без дополнительных аксессуаров.
	026055	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE WARM (230V, 11W) (ARDCL, IP65)	7 290,76 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" серии Classic. Длина сосульки 1000 мм, длина шины 2000 мм, расстояние между сосульками 500 мм, диаметр колбы сосульки 12мм. В комплекте 5 шт сосулек. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Материал провода - прозрачный ПВХ. Количество светодиодов 120 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия DC 12V, потребляемая мощность 11W. Гирлянда укомплектована проводом питания длиной 150 см, с блоком питания AC 230V/ DC 12V. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 сетов (8

						метров, 40 сосулек) между собой без дополнительных аксессуаров.
	026054	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE WHITE (230V, 11W) (ARDCL, IP65)	7 290,76 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" серии Classic. Длина сосульки 1000 мм, длина шины 2000 мм, расстояние между сосульками 500 мм, диаметр колбы сосульки 12мм. В комплекте 5 шт сосулек. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Материал провода - прозрачный ПВХ. Количество светодиодов 120 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия DC 12V, потребляемая мощность 11W. Гирлянда укомплектована проводом питания длиной 150 см, с блоком питания AC 230V/ DC 12V. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 сетов (8 метров, 40 сосулек) между собой без дополнительных аксессуаров.
	026102	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE BLUE (230V, 1.5W) (ARDCL, IP65)	1 883,09 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩАЯ СОСУЛЬКА" серии Classic. Длина сосульки 1000 мм, диаметр колбы сосульки 23мм. Цвет светодиодов СИНИЙ. Количество светодиодов 96 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия AC 230V, потребляемая мощность 1.5W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Для подключения необходимо использовать шнур питания или шину (с адаптером питания) для подключения 5 сосулек. Смотрите сопутствующие товары.
	026104	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE WARM (230V, 1.5W) (ARDCL, IP65)	1 883,09 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩАЯ СОСУЛЬКА" серии Classic. Длина сосульки 1000 мм, диаметр колбы сосульки 23мм. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Количество светодиодов 96 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия AC 230V, потребляемая мощность 1.5W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Для подключения необходимо использовать шнур питания или шину (с адаптером питания) для подключения 5 сосулек. Смотрите сопутствующие товары.
	026103	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE WHITE (230V, 1.5W) (ARDCL, IP65)	1 883,09 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩАЯ СОСУЛЬКА" серии Classic. Длина сосульки 1000 мм, диаметр колбы сосульки 23мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000К). Количество светодиодов 96 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия AC 230V, потребляемая мощность 1.5W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Для подключения необходимо использовать шнур питания или шину (с адаптером питания) для подключения 5 сосулек. Смотрите сопутствующие товары.

Декоративные гирлянды

Тающие сосульки 230V [RGB]

	026056	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-1000-5PCS-CLEAR-120LED-LIVE RGB (230V, 11W) (ARDCL, IP65)	7 290,76 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" серии Classic. Длина сосульки 1000 мм, длина шины 2000 мм, расстояние между сосульками 500 мм, диаметр колбы сосульки 12мм. В комплекте 5 шт сосулек. Цвет светодиодов RGBY. Материал провода - прозрачный ПВХ. Количество светодиодов 120 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия DC 12V, потребляемая мощность 11W. Гирлянда укомплектована проводом питания длиной 150 см, с блоком питания AC 230V/ DC 12V. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 сетов (8 метров, 40 сосулек) между собой без дополнительных аксессуаров.
	026045	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-200-10PCS-CLEAR-32LED-LIVE RGB (230V, 10.5W) (ARDCL, IP65)	6 253,28 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" серии Classic. Длина сосульки 200 мм, длина шины 4500 мм, расстояние между сосульками 500 мм, диаметр колбы сосульки 12мм. В комплекте 10 шт сосулек. Цвет светодиодов RGBY. Материал провода - прозрачный ПВХ. Количество светодиодов 32 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия DC 12V, потребляемая мощность 10.5W. Гирлянда укомплектована проводом питания длиной 150 см, с блоком питания AC 230V/ DC 12V. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 сетов (18 метров, 40 сосулек) между собой без дополнительных аксессуаров.
	026051	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D12-500-5PCS-CLEAR-72LED-LIVE RGB (230V, 6W) (ARDCL, IP65)	4 988,41 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ" серии Classic. Длина сосульки 500 мм, длина шины 2000 мм, расстояние между сосульками 500 мм, диаметр колбы сосульки 12мм. В комплекте 5 шт сосулек. Цвет светодиодов RGBY. Материал провода - прозрачный ПВХ. Количество светодиодов 72 шт. Свечение с динамическим эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия DC 12V, потребляемая мощность 6W. Гирлянда укомплектована проводом питания длиной 150 см, с блоком питания AC 230V/ DC 12V. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Предусмотрена возможность соединения до 4 сетов (8 метров, 40 сосулек) между собой без дополнительных аксессуаров.
	026105	Светодиодная гирлянда ARD-I CEFALL-CLASSIC-D23-1000-CLEAR-96LED-LIVE	1 883,09 Р	1	шт	Светодиодная гирлянда "ТАЮЩАЯ СОСУЛЬКА" серии Classic. Длина сосульки 1000 мм, диаметр колбы сосульки 23мм. Цвет светодиодов RGBY. Количество светодиодов 96 шт. Свечение с динамическим



RGB (230V, 1.5W) (ARDCL, IP65)

эффектом тающей сосульки. Напряжение питания изделия AC 230V, потребляемая мощность 1.5W. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Температурный режим работы от -40 градусов до +50 градусов по Цельсию. Для подключения необходимо использовать шнур питания или шину (с адаптером питания) для подключения 5 сосулек. Смотрите сопутствующие товары.

Декоративные гирлянды

Аксессуары

Аксессуары для подключения светодиодных гирлянд.

	024879	Контроллер ARD-CLASSIC (230V, 250W) (ARDCL, Закрытый)	1 065,90 Р	1	шт	RGB контроллер со встроенными режимами для управления светодиодными гирляндами серии CLASSIC (IP65) и синхронизации их работы. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания AC 230V, мощность нагрузки 250W, ток нагрузки 3x0.36A. Поддерживает управление до 1600 светодиодов. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP44. Габариты 55.7x88.2mm
	025891	Контроллер ARD-CLASSIC-LIVE-1.5M Black (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	1 421,20 Р	1	шт	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода чёрный. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 метра.
	025651	Шнур питания ARD-CLASSIC-BALL-STD-1.5M Black (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	568,48 Р	1	шт	Шнур питания для моноцветных светодиодных гирлянд ШАРИКИ, НИТЬ постоянного свечения. Материал оболочки ПВХ. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC. Цвет провода чёрный. Длина провода 1.5 метра.
	025885	Шнур питания ARD-CLASSIC-FLASH-1.5M Black (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	568,48 Р	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода чёрный. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	025886	Шнур питания ARD-CLASSIC-FLASH-1.5M White (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	568,48 Р	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода белый. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	026106	Шнур питания ARD-CLASSIC-ICEFALL-1.5M White (230V)	497,42 Р	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд "Тающая сосулька". Материал оболочки ПВХ. Цвет провода белый. В комплект входит:


		(ARDCL, Закрытый)				шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), разъём подключения к гирлянде. Длина провода 1.5 метра.
	025883	Шнур питания ARD-CLASSIC-STD-1.5M Black (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	568,48 Р	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода чёрный. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	025884	Шнур питания ARD-CLASSIC-STD-1.5M White (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	568,48 Р	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода белый. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	025889	Шнур питания ARD-PRO-FLASH-1.5M Black (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	852,72 Р	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода чёрный. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	025890	Шнур питания ARD-PRO-FLASH-1.5M White (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	852,72 Р	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд с эффектом мерцания. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода белый. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	025888	Шнур питания ARD-PRO-STD-1.5M Black (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	852,72 Р	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода чёрный. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	025887	Шнур питания ARD-PRO-STD-1.5M White (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	852,72 Р	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода белый. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра.
	031758	Коннектор питания ARD-PRO-DMX (24V, 1x200pin) (ARDCL, Закрытый)	4 121,48 Р	1	шт	DMX PLC инжектор (коннектор питания) для подключения гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Напряжение питания DC 24V. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт - 1 шт. Поддерживает управление

						до 200 RGB или 190 RGBW светодиодов.
	031759	Коннектор питания ARD-PRO-DMX (24V, 5x200pix) (ARDCL, Закрытый)	11 795,96 Р	1	шт	DMX PLC инжектор (коннектор питания) для подключения RGB гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Напряжение питания DC 24V. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт - 5 шт. Поддерживает управление до 1000 RGB диодов.
	028212	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-1000LED Black (230V, 80W, RF ПДУ) (ARDCL, Закрытый)	2 742,92 Р	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 80W. Поддерживает управление до 1000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м. Цвет корпуса - чёрный.
	028213	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-1000LED White (230V, 80W, RF ПДУ) (ARDCL, Закрытый)	2 813,98 Р	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 80W. Поддерживает управление до 1000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м. Цвет корпуса - белый.
	026107	Шина питания ARD-CLASSIC-ICEFALL-2.5M White (230V) (ARDCL, Закрытый)	1 492,26 Р	1	шт	Шина питания для светодиодных гирлянд "Тающая сосулька". Материал оболочки ПВХ. Цвет провода белый. Для подключения 5 сосулеч к одной шине. Возможно последовательное подключение до 4 шин. В комплект входит: шина с разъемами подключения сосулеч, шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP65), разъём последовательного подключения шин. Длина шины 2.5 метра, длина шнура питания 1.5 метра, расстояние между сосульками 500 мм.
	025652	Шнур питания ARD-CLASSIC-BALL-LIVE-1.5M Black (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	426,36 Р	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд ШАРИКИ, НИТЬ с эффектом МУЛЬТИКОЛОП. Материал оболочки ПВХ. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к гирлянде. Цвет провода чёрный. Длина провода 1.5 метра.
	025653	Шнур питания ARD-PRO-BALL-LIVE-1.5M Black (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	852,72 Р	1	шт	Шнур питания для светодиодных гирлянд ШАРИКИ, НИТЬ с эффектом МУЛЬТИКОЛОП. Материал оболочки каучук. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к гирлянде. Цвет провода чёрный. Длина провода 1.5 метра.
	031802	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB Black (230V,	412,15 Р	1	шт	PLC сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Материал оболочки - чёрный ПВХ. Входное напряжение

		2 ports) (ARDCL, Закрытый)				DC 230V. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт - 2 шт. Поддерживает управление до 3000 RGB светодиодов, каждый порт до 1500 светодиодов.
	031791	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB Black (230V, 5 ports) (ARDCL, Закрытый)	731,92 Р	1	шт	PLC сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Материал оболочки - чёрный ПВХ. Входное напряжение DC 230V. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт - 5 шт. Поддерживает управление до 7000 RGB светодиодов, каждый порт до 1400 светодиодов.
	031805	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB White (230V, 5 ports) (ARDCL, Закрытый)	731,92 Р	1	шт	PLC сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Материал оболочки - белый ПВХ. Входное напряжение DC 230V. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт - 5 шт. Поддерживает управление до 7000 RGB светодиодов, каждый порт до 1400 светодиодов.
	032275	Коннектор питания ARD-PRO-DMX RGBW (24V, 5x190pix) (ARDCL, Закрытый)	11 795,96 Р	1	шт	DMX PLC инжектор (коннектор питания) для подключения RGBW гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Напряжение питания DC 24V. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт - 5 шт. Поддерживает управление до 950 RGBW диодов.
	031547	Коннектор питания ARD-PRO-F-SPI Black (ARDCL, Закрытый)	171,97 Р	1	шт	Female коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB. Материал резиновый (каучук), цвет чёрный.
	031546	Коннектор питания ARD-PRO-F-SPI White (ARDCL, Закрытый)	171,97 Р	1	шт	Female коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB. Материал резиновый (каучук), цвет белый.
	031545	Коннектор питания ARD-PRO-T-SPI Black (ARDCL, Закрытый)	511,63 Р	1	шт	T-образный коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB. Материал резиновый (каучук), цвет чёрный.
	031544	Коннектор питания ARD-PRO-T-SPI White (ARDCL, Закрытый)	511,63 Р	1	шт	T-образный коннектор для подключения блоков питания к гирляндам серии SPI-RGB. Материал резиновый (каучук), цвет белый.

						
	031803	Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB White (230V, 2 ports) (ARDCL, Закрытый)	412,15 Р	1	шт	PLC сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Материал оболочки - белый ПВХ. Входное напряжение DC 230V. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт - 2 шт. Поддерживает управление до 3000 RGB светодиодов, каждый порт до 1500 светодиодов.
	024878	Контроллер ARD-CLASSIC (230V, 520W, ПДУ Карта) (ARDCL, Закрытый)	3 553,00 Р	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (24кн) для управления светодиодными гирляндами серии CLASSIC и синхронизации их работы. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания AC 230V, мощность нагрузки 520W, ток нагрузки 3*0.75A. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65. Габариты 79x53x25.
	025892	Контроллер ARD-CLASSIC-LIVE-1.5M White (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	1 421,20 Р	1	шт	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. Материал оболочки ПВХ. Цвет провода белый. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 метра.
	025893	Контроллер ARD-PRO-LIVE-1.5M Black (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	1 705,44 Р	1	шт	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода чёрный. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 3pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 метра.
	025894	Контроллер ARD-PRO-LIVE-1.5M White (230V, 1.6A) (ARDCL, Закрытый)	1 705,44 Р	1	шт	Контроллер для светодиодных гирлянд с эффектом динамики. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода белый. В комплект входит: провод питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A), контроллер для смены режимов динамического свечения (8 режимов). Длина провода 1.5 метра.
	031212	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-3000LED Black (230V, 250W, RF ПДУ) (ARDCL, Закрытый)	3 808,82 Р	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 250W. Поддерживает управление до 3000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м. Цвет корпуса - чёрный.

	031211	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-3000LED White (230V, 250W, RF ПДУ) (ARDCL, Закрытый)	3 808,82 Р	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 250W. Поддерживает управление до 3000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м. Цвет корпуса - белый.
	031214	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-4000LED Black (230V, 370W, RF ПДУ) (ARDCL, Закрытый)	5 222,91 Р	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 500W. Поддерживает управление до 4000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м. Цвет корпуса - чёрный.
	031213	Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-4000LED White (230V, 370W, RF ПДУ) (ARDCL, Закрытый)	5 222,91 Р	1	шт	RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 500W. Поддерживает управление до 4000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м. Цвет корпуса - белый.
	031543	Контроллер ARD-PRO-SPI (12V, 120pix) (ARDCL, Закрытый)	1 653,14 Р	1	шт	SPI контроллер для управления гирляндами серии RGB-SPI и синхронизации их работы. Напряжение питания DC 12V, максимальное число поддерживаемых пикселей 120pix, коннекторы male/female. Для подключения к сети необходим блок питания. Управление динамическими и статическими режимами свечения с помощью кнопки на корпусе. Поддерживаемый тип микросхемы SPI (2903/2811). Габариты 80x50x25 мм.
	031809	Крепление ARD-GV Clear (ARDCL, Пластик)	23,17 Р	20	шт	Настенный крепёж для светодиодных гирлянд. Состоит из крепежа и двустороннего скотча, цвет прозрачный, материал полистирол. Максимальная нагрузка не более 200г на один крепёж. Размер 13x18мм. Цена за 1шт, в упаковке 20шт. Рекомендовано применять внутри помещений.
	031808	Крепление ARD-SH Clear (ARDCL, Пластик)	21,46 Р	10	шт	Настенный крепёж для светодиодных гирлянд. Состоит из присоски и крючка-держателя, цвет прозрачный, материал ПВХ. Максимальная нагрузка не более 1кг. Размер крючка 30мм. Цена за 1шт, в упаковке 10шт. Рекомендовано применять внутри помещений.
Светодиодные фигуры			Фигуры из дюралайта 2D			
			2D фигуры на металлическом каркасе с использованием светодиодного дюралайта.			
	025303	Фигура ARD-BALL-D60-320LED Warm (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	10 374,76 Р	1	шт	Каркасная 3D-фигура "ШАР". Напряжение питания AC 230V, потребляемая мощность 18W. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000K), количество светодиодов 320 шт. Цвет каркаса и проводов

						белый. Диаметр 600 мм. Степень пылевлагозащиты IP65.
	025310	Фигура ARD-FIR-M1-1000x770-648LED (230V, 361W) (ARDCL, IP65)	10 659,00 Р	1	шт	2D фигура из дюралайта "НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ". Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 361W. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ/ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ, количество светодиодов 648 шт. Габариты 1000x770 мм. Степень пылевлагозащиты IP65. Провод питания (без вилки).
	025311	Фигура ARD-FIR-M2-1000x770-432LED (230V, 165W) (ARDCL, IP65)	10 659,00 Р	1	шт	2D фигура из дюралайта "НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ". Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 165W. Цвет светодиодов ЗЕЛЁНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ, количество светодиодов 432 шт. Габариты 1000x770 мм. Степень пылевлагозащиты IP65. Провод питания (без вилки).
	025304	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M1-940x940-648LED Blue (230V, 36W) (ARDCL, IP65)	17 054,40 Р	1	шт	2D фигура из дюралайта "СНЕЖИНКА". Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 36W. Цвет светодиодов СИНИЙ, количество светодиодов 648 шт. Габариты 940x940 мм. Степень пылевлагозащиты IP65. Провод питания (без вилки).
	025305	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M2-940x940-576LED Blue (230V, 32W) (ARDCL, IP65)	14 496,24 Р	1	шт	2D фигура из дюралайта "СНЕЖИНКА". Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 32W. Цвет светодиодов СИНИЙ, количество светодиодов 576 шт. Габариты 940x940 мм. Степень пылевлагозащиты IP65. Провод питания (без вилки).
	025306	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M3-920x920-432LED White (230V, 30W) (ARDCL, IP65)	11 795,96 Р	1	шт	2D фигура из дюралайта "СНЕЖИНКА". Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 30W. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ, количество светодиодов 432 шт. Габариты 920x920 мм. Степень пылевлагозащиты IP65. Провод питания (без вилки).
	025307	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M4-750x750-324LED White (230V, 18W) (ARDCL, IP65)	8 669,32 Р	1	шт	2D фигура из дюралайта "СНЕЖИНКА". Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 18W. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ, количество светодиодов 324 шт. Габариты 750x750 мм. Степень пылевлагозащиты IP65. Провод питания (без вилки).
	025308	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M5-600x600-360LED White (230V, 20W) (ARDCL, IP65)	6 679,64 Р	1	шт	2D фигура из дюралайта "СНЕЖИНКА". Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 20W. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ, количество светодиодов 360 шт. Габариты 600x600 мм. Степень пылевлагозащиты IP65. Провод питания (без вилки).

						
	025309	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M6-890x890-576LED White/Blue (230V, 20W) (ARDCL, IP65)	12 506,56 Р	1	шт	2D фигура из дюралайта "СНЕЖИНКА". Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 20W. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ/СИНИЙ, количество светодиодов 576 шт. Габариты 890x890 мм. Степень пылевлагозащиты IP65. Провод питания (без вилки).
	025315	Фигура ARD-SNOWFLAKE-M7-450x375-126LED Warm (230V, 7.5W) (ARDCL, IP65)	2 842,40 Р	1	шт	2D фигура из дюралайта "СНЕЖИНКА". Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 7.5W. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ, количество светодиодов 126 шт. Габариты 450x375 мм. Степень пылевлагозащиты IP65. Провод питания (без вилки).
	025312	Фигура ARD-STAR-M1-295x275-36LED Warm (230V, 2.5W) (ARDCL, IP65)	866,93 Р	1	шт	2D фигура из дюралайта "ЗВЁЗДОЧКА". Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 2.5W. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ, количество светодиодов 36 шт. Габариты 295x275 мм. Степень пылевлагозащиты IP65. Провод питания (без вилки).
	025313	Фигура ARD-STAR-M2-380x250-36LED Warm (230V, 2.5W) (ARDCL, IP65)	866,93 Р	1	шт	2D фигура из дюралайта "ЗВЁЗДОЧКА". Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 2.5W. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ, количество светодиодов 36 шт. Габариты 380x250 мм. Степень пылевлагозащиты IP65. Провод питания (без вилки).
	025314	Фигура ARD-STAR-M3-380x250-36LED Warm (230V, 2.5W) (ARDCL, IP65)	866,93 Р	1	шт	2D фигура из дюралайта "ЗВЁЗДОЧКА". Напряжение питания АС 230V, потребляемая мощность 2.5W. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ, количество светодиодов 36 шт. Габариты 380x250 мм. Степень пылевлагозащиты IP65. Провод питания (без вилки).
Светодиодные фигуры			Сакура [Cherry tree]			
			Декоративные светодиодные деревья "САКУРА", имитирующее японскую сакуру во время цветения.			
	024746	Светодиодное дерево ARD-CHERRY-PRO2-2.4M-1728LED Pink (220V, 210W) (ARDCL, IP65)	55 426,80 Р	1	шт	Светодиодное дерево "Сакура". Высота 2.4 метра, диаметр 2.0 метра. 1728 светодиодов РОЗОВОГО цвета с цветками сакуры из цветного акрила. Цвет ствола - коричневый, цвет проводов - коричневый. Питание 220V (блок питания 230VAC-24VDC в комплекте). Мощность



210W. Степень защиты IP65.