






Светодиодные ленты


| Фото | Артикул | Наименование | Цена(руб.) | Норма уп. | Ед. изм. | Описание |
|---|-----------|---|--|-----------|----------|---|
| Ленты LUX smd 3528 | | | открытые RT 24V 30 [2.9 W/m] | | | |
| | | | Маломощная лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 30 шт/м. Минимальный отрезок — 167 мм, 6 светодиодов. | | | |
|  | 024112(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (ARL, 2.9 Вт/м, IP20) | 234,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 024112 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (ARL, 2.9 Вт/м, IP20) | 234,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 019916(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (ARL, 2.9 Вт/м, IP20) | 234,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.67мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 019916 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (ARL, 2.9 Вт/м, IP20) | 234,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 019917(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 | 234,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая |








| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | | 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (ARL, 2.9 Вт/м, IP20) | | | | плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 019917 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (ARL, 2.9 Вт/м, IP20) | 234,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 019918(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (ARL, 2.9 Вт/м, IP20) | 234,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 019919(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (ARL, 2.9 Вт/м, IP20) | 234,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.67мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 024111 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (ARL, 2.9 Вт/м, IP20) | 234,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |






Ленты LUX smd 3528

5мм узкие RT 12V 60 [4.8 W/m]

Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Узкая плата 5 мм. Минимальный отрезок — 50 мм, 3 светодиода

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | 015215(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 15K 5mm (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 308,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ (синий оттенок) 15000-20000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 028613 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 5mm (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 308,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | Цена за 1м. |
|  | 028614 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 5mm (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 308,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 028616 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 5mm (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 308,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 028610 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 5mm (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 308,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 028612 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 5mm (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 308,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 028615 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 5mm (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 308,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 3528 | | | открытые RT 12V 60 [4.8 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 014884(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 305,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|  | 013571 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Pink (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 497,42 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 012813 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V UV400 (3528, 300 LED, W) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 1 485,15 Р | 5 | м | Гибкая лента W, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 400нм (видимый). Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010522(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 305,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 011568(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 305,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 024092(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 305,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010597(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 305,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 018088(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 305,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 010523(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 315,51 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|  | | | | | | светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010520 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 315,51 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010521 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 315,51 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013568 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Orange (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 412,15 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ (АПЕЛЬСИН). Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010526(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 315,51 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |





Ленты LUX smd 3528





открытые RT 12V 60 [4.8 W/m, CRI98]

Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. Высокий индекс CRI>98.

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | 021418(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day5000 (3528, 300 LED, CRI98) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 021419(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (3528, 300 LED, CRI98) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|----|---|---|
|  | | | | | | 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 027934(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 (3528, 300 LED, CRI98) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95.98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 021420(I) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, CRI98) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95.98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 3528 | | | открытые RT 24V 60 [4.8 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов. | | | |
|  | 016147(I) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 315,51 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016145(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 315,51 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 011504(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 315,51 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 024581(I) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 (3528, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 312,66 Р | 50 | м | Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. |



| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|----|---|---|
|  | | | | | | Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |
|  | 024583(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 312,66 Р | 50 | м | Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |
|  | 016144(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 315,51 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016144(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 315,51 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024110(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 315,51 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 024584(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 (3528, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 312,66 Р | 50 | м | Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |
|  | 024110(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 315,51 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 024585 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 | 312,66 Р | 50 | м | Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, |


| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|----|---|---|
|  | | (3528, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | | | | скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |
|  | 016145(2) | Светодиодная лента RT-A60-8мм 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 315,51 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024585(B) | Светодиодная лента RT-A60-8мм 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 3528, 50m) (ARL, Открытый) | 312,66 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A60, открытая. Светодиоды 3528, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|  | 028520 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 315,51 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |








Ленты LUX smd 3528








открытые RT 24V 60 [4.8 W/m, CRI98]

Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Высокий индекс CRI > 98.







| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | 021413(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, CRI98) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 027935(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, CRI98) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 021414(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, CRI98) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая |








| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|--|
|  | | | | | | цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 021412(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 (3528, 300 LED, CRI98) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 3528 | | | 5мм узкие RT 12V 120 [9.6 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Узкая плата 5 мм. Минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 015212(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 024114(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 014995(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 015005 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
| | 015005(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | | | | | | Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 014992(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 014994(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 018101(I) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 015004(I) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 015007 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 015006 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 015001(I) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |








| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|---|
|  | | | | | | |
|  | 015001 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 3528 | | | открытые RT 12V 120 [9.6 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 012334(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 024116(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 018091(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015897 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Pink 2X (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 966,42 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 012812 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V UV400 2X (3528, 600 LED, W) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 2 558,16 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ВИДИМЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 400нм. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |








| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | 013239(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 012341(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1 м. |
|  | 012341(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 525,84 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая . Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.8 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 012335(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 012330(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 012331 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 012328 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
| | 015902 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Orange 2X (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 966,42 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | | | | | | 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 012329(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 3528 | | | 5мм узкие RT 24V 120 [9.6 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Узкая плата 5 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов. | | | |
|  | 015651(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 015648(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 015661(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 015650(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
| | 024105(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |






| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | | | | | | |
|  | 015649(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 018100(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 018100 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 015660(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 015660 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 015663 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Green 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
| | 015663(B) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Green (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, узкая) | 558,53 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|----|---|---|
|  | | | | | | 1 м. |
|  | 015662 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 015657(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 3528 | | | открытые RT 24V 120 [9.6 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов. | | | |
|  | 013747(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010346(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 024572 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
| | 018090(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. |







|  | | | | | | Цена за 1м. |
|---|-----------|--|----------|----|---|--|
|  | 008782 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 018090(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010347(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 024568(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024568 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 011581(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
| | 024570(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |







| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|----|---|---|
|  | | | | | | Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 011581(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 525,84 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024108(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 024571(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024572(B) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3528, 50m) (ARL, Открытый) | 525,84 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|  | 008783(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 008782(B) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Green (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, Открытый) | 558,53 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 008780 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм |









| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|---|
|  | | | | | | (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 015896 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Orange 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 966,42 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 008781(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 558,53 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 3528 | | | открытые RT 24V 120 [9.6 W/m, CRI98] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Высокий индекс CRI > 98. | | | |
|  | 021415(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (3528, 600 LED, CRI98) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 027936(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, CRI98) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 021415(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 667,96 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая . Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К , цветопередача CRI 95..98 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 021416(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, CRI98) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|--|
|  | | | | | | LED). Цена за 1м. |
|  | 021417(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, CRI98) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 3528 | | | открытые RT 36V 120 [8 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 36 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м.Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов.Отличается более высоким КПД (+20%) в сравнении с лентами 12/24 В. | | | |
|  | 015077 | Светодиодная лента RT 2-5000 36V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 543,61 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая . Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К , цветопередача CRI >70 , угол 120°. Питание 36V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.8 мм. Мин.отрезок 83.33 мм, 10 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 3528 | | | открытые RT 24V 180 [14.4 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 180 шт/м.Минимальный отрезок 33.5 мм, 6 светодиодов. | | | |
|  | 018729 | Светодиодная лента RT6-3528-180 24V Cool 8K 3x (900 LED) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 696,39 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 028577 | Светодиодная лента RT6-3528-180 24V Warm2400 3x (900 LED) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 696,39 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
| | 028576(2) | Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, | 696,39 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 |







| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|  | | Открытый) | | | | Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 018729(2) | Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Cool 10K (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, Открытый) | 696,39 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 017429 | Светодиодная лента RT6-3528-180 24V White6000 3x (900 LED) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 696,39 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 017429(2) | Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, Открытый) | 696,39 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 017418 | Светодиодная лента RT6-3528-180 24V Day4000 3x (900 LED) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 696,39 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 017418(2) | Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, Открытый) | 696,39 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A180, открытая . Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 017419 | Светодиодная лента RT6-3528-180 24V Warm2700 3x (900 LED) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 696,39 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
| | 028577(2) | Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, Открытый) | 696,39 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | | | | | | Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
| Ленты LUX smd 3528 | | | открытые RT 24V 240 [19.2 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 240 шт/м в линию; Минимальный отрезок 25 мм, 6 светодиодов. | | | |
|  | 018728 | Светодиодная лента RT6-3528-240 24V Cool 8K 4x (1200 LED) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 895,36 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 017430 | Светодиодная лента RT6-3528-240 24V White6000 4x (1200 LED) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 895,36 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 017430(2) | Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, Открытый) | 895,36 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 017431 | Светодиодная лента RT6-3528-240 24V Day4000 4x (1200 LED) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 895,36 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 017431(2) | Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, Открытый) | 895,36 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 028621 | Светодиодная лента RT6-3528-240 24V Warm3000 4x (1200 LED) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 895,36 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|--|
|  | | | | | | Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 017428 | Светодиодная лента RT 6-3528-240 24V Warm2700 4x (1200 LED) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 895,36 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 028622 | Светодиодная лента RT6-3528-240 24V Warm2400 4x (1200 LED) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 895,36 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 028622(2) | Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm2400 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, Открытый) | 895,36 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
| Ленты LUX smd 3528 | | | гермет. RTW 12V 60 [4.8 W/m, IP65-67] | | | |
| | | | Герметичная лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 015447(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Day (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014793 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 497,42 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 021099 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V White6000 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 514,47 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. |







| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | | | | | | Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 021100 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Day4000 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 514,47 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013407(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Warm (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 554,27 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013393 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 011502 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V White6000 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP66) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 011509 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP66) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014795(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014795 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | | | | | | Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016836(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 469,00 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016836 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 469,00 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014627(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 469,00 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014627 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 469,00 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014799(l) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 497,42 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015731 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Yellow (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 497,42 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 015417 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Red (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 497,42 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|----------|---|---|--|
|  | | | | | | |
|  | 032839 | Светодиодная лента RTW-5000PS-3528-60-12V Blue (11mm, 4.8W, IP67) (ARL, -) | 575,59 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014967 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP66) | 497,42 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014965 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V Green (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP66) | 426,36 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 021101 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 514,47 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 028506 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 514,47 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016839 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Cool (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 540,06 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 013529 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V White (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP66) | 540,06 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х11х5мм. |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013529(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V White (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP66) | 540,06 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015446(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Day (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 540,06 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013407 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Warm (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 540,06 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013395 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Green (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 511,63 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013394 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Red (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 3528 | | | гермет. RTW 24V 60 [4.8 W/m, IP65-67] | | | |
| | | | Герметичная лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. | | | |
| | 024260(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. |








| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|----|---|---|
|  | | | | | | Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 021556(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Warm (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 024806(B) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Cool 10K (4.8 W/m, IP65, 3528, 5m) (ARL, -) | 469,00 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024261(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White (3528, 300 LED, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP65) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 024562 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V White6000 (3528, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 514,47 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024562(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (ARL, -) | 514,47 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|  | 024564 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 514,47 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
| | 024565 | Светодиодная лента RTW | 514,47 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|----|---|---|
|  | | 2-5000PS-50m 24V Warm3000 (3528, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | | | | Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024566 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 (3528, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP67) | 514,47 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024566(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (ARL, -) | 514,47 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
| Ленты LUX smd 3528 | | | гермет. RTW 12V 120 [9.6 W/m, IP65-67] | | | |
| | | | Герметичная лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 014792 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 014880 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Red 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 022319 | Светодиодная лента RTW2-5000PS 12V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 5 | м | Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
| | 013405 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Red 2x (3528, 600 | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | | LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | | | | скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 012288 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 016833(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 781,66 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016838 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016838(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014637(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White 2x (3528, 600 LED,LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015441(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 015730(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm 2x (3528, 600 LED,LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|  | | | | | | Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014798(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue 2x (3528, 600 LED,LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 014798 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue 2x (3528, 600 LED,LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 014792(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 014883 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 014880(B) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Red (9.6 W/m, IP65, 3528, 5m) (ARL, -) | 667,96 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 022318 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 5 | м | Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 022319(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (ARL, -) | 703,49 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). |








| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|  | | | | | | Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 022320 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 5 | м | Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 028547 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016833 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 781,66 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015011(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V White 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 781,66 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015011 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V White 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 781,66 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015440 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 781,66 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 015440(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 781,66 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|  | | | | | | Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013528 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 781,66 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013528(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 781,66 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013528(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A120-11mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (ARL, -) | 781,66 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PGS-A120, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 013392 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Blue 2x (3528, 600 LED) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 012288(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |
|  | 014950 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. |






Ленты LUX smd 3528








гермет. RTW 24V 120 [9.6 W/m, IP65-67]

Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 6

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|----|---|---|
|  | 014679(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014676 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 015132 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 024579 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 022321 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 5 | м | Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 021462 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 5 | м | Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Цена за 1м. |
|  | 014749 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 767,45 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|  | 015122 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 767,45 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 013404 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Red 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 767,45 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 018995 | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP66) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К.Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 014678 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x(3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8х2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014749(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 767,45 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 018995(2) | Светодиодная лента RTW-5000PW-3528-120-24 Nature5000 (11mm, 9.6W, IP65) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К.Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 028552(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (ARL, -) | 703,49 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 016832(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | | | | | | CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014678(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x(3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014678(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (ARL, -) | 667,96 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 015443(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015443 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015443(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (ARL, -) | 667,96 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 016510 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
| | 015067 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Red 2x (3528, 600 | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|----|---|--|
|  | | LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP65) | | | | 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 015067(B) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Red (9.6 W/m, IP65, 3528, 5m) (ARL, -) | 667,96 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 018996 | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP66) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К.Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 018997 | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP66) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2700-2900К.Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 024573 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Cool 8K 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024574 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024574(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (ARL, -) | 703,49 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
| | 024576 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Day4000 2x | 703,49 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет |





| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|----|---|---|
|  | | (3528, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | | | | ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024578 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024579(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (ARL, -) | 703,49 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|  | 028551 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 022321(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (ARL, -) | 703,49 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 022322 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 5 | м | Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2x smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
|  | 022322(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (ARL, -) | 703,49 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 021462(2) | Светодиодная лента | 703,49 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая |


| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | | герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (ARL, -) | | | | экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 028552 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016835 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016835(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013520 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V White 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015442(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015442 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 013398 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Warm 2x (3528, | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|--|
|  | | 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | | | | скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013398(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015133 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP67) | 767,45 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 5060 | | | открытые RT 12V 30 [7.2 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, 30 шт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 010592(2) | Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V Blue (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 440,57 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-B30, открытая IP20. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 016890 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010595(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 011570(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | 011570 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010594(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010594 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 018102 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015973 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Pink (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 636,70 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010592 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010593 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 010598 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | | | | | | шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015898 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Orange (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 909,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ (АПЕЛЬСИН). Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010599 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 5060 | | | открытые RT 12V 60 [14.4 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 012815 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V UV400 2x (5050, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет видимый УЛЬТРАФИЛЕТОВЫЙ 400нм. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 012342 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 015972 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Orange 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 1 122,75 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 012343(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |





| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | 013341 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 012338(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 013341(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 012339(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 026778(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White5500 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 012338(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 028583 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 012349(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | | | | | | Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 012349 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 018097 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015975 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Pink 2X (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 012336 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 012337 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 5060 | | | открытые RT 24V 60 [14.4 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов. | | | |
| | 013757(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет |






| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | | | | | | 5м. Цена за 1м. |
|  | 008829(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 011571(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 008828(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 018099(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 008819(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 028589 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 008818(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Green (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 710,60 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-B60, открытая IP20. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за |




| | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|---|---|--|
|  | | | | | | 1м. |
|  | 008819(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Blue (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 710,60 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 028589(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 710,60 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 028589(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 018099 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 008819 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 008816 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 781,66 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 015974 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Orange 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 1122,75 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | |
|  | 008817 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 781,66 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 5060 | | | открытые RT 24V 60 [14.4 W/m, CRI98] Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок — 100 мм, 6 светодиодов. Высокий индекс CRI > 98. | | | |
|  | 021423(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (5060, 300 LED, CRI98) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 824,30 Р | 5 | м | CRI98, гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021422(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x(5060, 300 LED, CRI98) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 824,30 Р | 5 | м | CRI98, гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021421(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (5060, 300 LED, CRI98) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 824,30 Р | 5 | м | CRI98, гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021423(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Day5000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 824,30 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX smd 5060 | | | шаг резки Cx1 12V 72 [16 W/m] Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, 72 шт/м. Минимальный отрезок 14 мм, 1 | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | 028599 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm3000 2x (5060, 360 LED, LUX) (ARL, 15.6 Вт/м, IP20) | 994,84 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по одному светодиоду, светодиоды smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89мм, 1 шт светодиод. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль. |
|  | 011710 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Green 2x (5060, 360 LED, LUX) (ARL, 15.6 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 011708 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Yellow 2x (5060, 360 LED, LUX) (ARL, 15.6 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 016841 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day4000 2x (5060, 360 LED, LUX) (ARL, 15.6 Вт/м, IP20) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89 мм, 1 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 016837 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Cool 8K 2x (5060, 360 LED, LUX) (ARL, 15.6 Вт/м, IP20) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по одному светодиоду, светодиоды smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89мм, 1шт светодиод. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль. |
|  | 011705(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 White6000 2x (5060, 360 LED, LUX) (ARL, 15.6 Вт/м, IP20) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 016841(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day4000 2x (5060, 360 LED, LUX) (ARL, 15.6 Вт/м, IP20) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89 мм, 1 светодиод. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | 011704 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm2700 2x (5060, 360 LED, LUX) (ARL, 15.6 Вт/м, IP20) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 018096 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm2400 2x (5060, 360 LED, LUX) (ARL, 15.6 Вт/м, IP20) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по одному светодиоду smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89мм, 1шт светодиод. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль. |
| Ленты LUX smd 5060 | | | шаг резки Cx1 12V 72 [16 W/m, CRI98] Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, 72 шт/м. Минимальный отрезок 14 мм, 1 светодиод. Шаг резки 1 светодиод. Высокий индекс CRI>98. | | | |
|  | 021471(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day5000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (ARL, 16.8 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 021471 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day5000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (ARL, 16.8 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 021472 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day4000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (ARL, 16.8 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 021473(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm3000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (ARL, 16.8 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м. |
| | 021473 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm3000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (ARL, 16.8 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|--|
|  | | | | | | очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 5060 | | | открытые RT 24V 96 [23 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 36 В, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок — 167 мм, 10 светодиодов. | | | |
|  | 018731 | Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V Cool 10K 3x (480 LED) (ARL, 23 Вт/м, IP20) | 866,93 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 9000-10000К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 017427 | Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V White6000 3x (480 LED) (ARL, 23 Вт/м, IP20) | 866,93 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 017424 | Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V Day4000 3x (480 LED) (ARL, 23 Вт/м, IP20) | 866,93 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4300К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 028606 | Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V Warm3000 3x (480 LED) (ARL, 23 Вт/м, IP20) | 866,93 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 017425 | Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V Warm2700 3x (480 LED) (ARL, 23 Вт/м, IP20) | 866,93 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 017427(2) | Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V White6000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 866,93 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. |







| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|--|
|  | | | | | | Цена за 1м. |
|  | 028606(2) | Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V Warm3000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 866,93 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX smd 5060 | | | открытые RT 36V 60-120 [12-24 W/m] Лента 5 м, питание 36 В — низкий ток, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок 167 мм, 10 светодиодов. | | | |
|  | 015085 | Светодиодная лента RT 2-5000 36V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, Открытый) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента (3М), цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 8000-9000К. Светодиоды 2X smd 5060 60шт на метр, 300шт на 5м. Питание 36V, мощность 72Вт, угол 120°. Цена указана за 1м. Ширина 10мм, высота 2.2мм. Мин.отрезок 167мм (10 светодиодов). |
| Ленты LUX smd 5060 | | | изгиб на плоскости RZ 12V 48 [11 W/m] Лента с фигурной платой в форме «волны», позволяющей изгибать ленту на плоскости по радиусу и под углом. Светодиоды SMD 5060, 48 шт/м. Минимальный отрезок 63 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 018217 | Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Green 2x (5060, 240 LED, Wave) (ARL, 11.5 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 018216 | Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Yellow 2x (5060, 240 LED, Wave) (ARL, 11.5 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
| | 018223 | Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Red 2x (5060, 240 LED, Wave) (ARL, 11.5 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 |







| | | | | | | |
|---|--------|--|----------|---|---|--|
|  | | | | | | Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 031339 | Светодиодная лента RZ-B48-6.1mm 12V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3200К. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 018220 | Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Cool 8K 2x (5060, 240 LED, Wave) (ARL, 11.5 Вт/м, IP20) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 017202 | Светодиодная лента RZ 2-5000 12V White6000 2x (5060, 240 LED, Wave) (ARL, 11.5 Вт/м, IP20) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 018221 | Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Day4000 2x (5060,240 LED,Wave) (ARL, 11.5 Вт/м, IP20) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 018210 | Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Warm2700 2x (5060, 240 LED, Wave) (ARL, 11.5 Вт/м, IP20) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 018218 | Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Pink 2x (5060, 240 LED, Wave) (ARL, 11.5 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |

Ленты LUX smd 5060





прямой ток СС 10-20V 30-60 [6-12 W/m]




Лента с компенсирующими резисторами 0 Ом для питания от источника тока, что








| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|--|
| | | | позволяет использовать неограниченную длину проводов для подключения.Ток зависит от длины ленты. | | | |
|  | 016393 | Светодиодная лента CC-5000 3A Warm (5060, 150 LED, EXP) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 142,12 Р | 5 | м | Гибкая лента с питанием от источника тока, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 9-11V, макс.ток на 0,1м<60mA. Подбор источника тока: длина (в метрах)*0,6А. Мощность до 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Цена за 1м. |
|  | 016395 | Светодиодная лента CC-5000 3A White (5060, 150 LED, EXP) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 142,12 Р | 5 | м | Гибкая лента с питанием от источника тока, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 9-11V, макс.ток на 0,1м<60mA. Подбор источника тока: длина (в метрах)*0,6А. Мощность до 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Цена за 1м. |
|  | 016157 | Светодиодная лента CC-5000 3A White 2X (5060, 300 LED, EXP) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 213,18 Р | 5 | м | Гибкая лента с питанием от источника тока, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 18-21V, макс.ток на 0,1м<60mA. Подбор источника тока: длина (в метрах)*0,6А. Мощность до 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 5060 | | | гермет. RTW 12V 30 [7.2 W/m, IP65] | | | |
| | | | Герметичная лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, 30 шт/м.Минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 015129 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 568,48 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016509 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Yellow (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 568,48 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016498 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Red (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 568,48 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |







| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
|  | 014693(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 568,48 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016834 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 682,18 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016843(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Day (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 568,48 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015135(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 568,48 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016508 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 568,48 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 5060 | | | гермет. RTW 12V 60 [14.4 W/m, IP65-67] | | | |
| | | | Герметичная лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 016845(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 014636(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача |








| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | | IP65) | | | | CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014692(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016844 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014692 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014636(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (ARL, -) | 852,72 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 016845 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015453(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 014882 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 923,78 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры |








| | | | | | | |
|---|--------|--|----------|---|---|--|
|  | | | | | | 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 015434 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 923,78 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 015444 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 923,78 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 015445 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 923,78 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 016169 | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP66) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная гибкая лента (белая матовая силиконовая трубка) IP66, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 012388 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP66) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 018704 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP66) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
| | 012385 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP66) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 |




| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|  | | | | | | светодиода. Цена за 1м. |
|  | 021401 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 831,40 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 022323 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 831,40 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 022324 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 831,40 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 022325 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 831,40 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 022325(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (ARL, -) | 831,40 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 012389 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V White 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 012389(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-B60-13mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (ARL, -) | 923,78 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|  | | | | | | на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 015452 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013587 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013587(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-B60-13mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (ARL, -) | 923,78 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750~3250 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 013406 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 1 065,90 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 015128 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 1 065,90 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 012306 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 1 065,90 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
| | 015134 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 1 065,90 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол |


| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | | | | | | 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 5060 | | | гермет. RTW 24V 60 [14.4 W/m, IP65-67] | | | |
| Герметичная лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов. | | | | | | |
|  | 016847 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014626(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015455(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015279 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015597 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 014963 | Светодиодная лента RTW 2-5000NC 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (защитное NANO покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 |







| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|---|--|
|  | | | | | | светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 014962 | Светодиодная лента RTW 2-5000NC 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (защитное NANO покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021399 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 831,40 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021398 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 831,40 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021464 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 831,40 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 016846 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013584 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V White 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 015454 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м |








| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|  | | IP67) | | | | (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013400(1) | Светодиодная лента RTW-5000PGS-5060-60-24V Warm3000 (13mm, 14.4W/m, IP67) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010357 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP66) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. м. |
|  | 016170 | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP66) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная гибкая лента (белая матовая силиконовая трубка) IP66, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 016181 | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP66) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная гибкая лента (белая матовая силиконовая трубка) IP66, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 016171 | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP66) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная гибкая лента (белая матовая силиконовая трубка) IP66, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 015279(В) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 014626 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|  | | | | | | Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015455 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016171(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PW-B60-13mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP66, 5060, 5m) (ARL, -) | 852,72 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 13 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 015454(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013400 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 021464(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-13mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (ARL, -) | 831,40 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 13 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 015455(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (ARL, -) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 017482(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | | | | | | |
|  | 017482 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 016505 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 017493 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 016181(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PW-B60-13mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP66, 5060, 5m) (ARL, -) | 852,72 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 13 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021398(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (ARL, -) | 831,40 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 013531 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 014016 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, | 923,78 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол |







| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|---|---|---|
|  | | IP67) | | | | 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 014016(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 014016(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-B60-13mm 24V Green (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (ARL, -) | 923,78 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PGS-B60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 014019 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 014414 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 923,78 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 014414(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-B60-13mm 24V Red (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (ARL, -) | 923,78 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PGS-B60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 12V 30 [6 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 12 В, новые светодиоды SMD 2835, 30 шт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Мощность 6 Вт/м, ширина 10 мм. Минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода. Высокая улучшенная цветопередача CRI>94. | | | |
| | 019676 | Светодиодная лента RT 6-5000 12V Warm 2700K (2835, 150 LED, PRO) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 348,19 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900K. Питание 12V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | | | | | | CRI>94. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 019673 | Светодиодная лента RT 6-5000 12V White (2835, 150 LED, PRO) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 348,19 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>94. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 019674 | Светодиодная лента RT 6-5000 12V Day (2835, 150 LED, PRO) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 348,19 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 12V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>94. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 019675 | Светодиодная лента RT 6-5000 12V Warm 3000K (2835, 150 LED, PRO) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 348,19 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3200К. Питание 12V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>94. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 12V 60 [7.2 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 12 В, новые светодиоды SMD 2835, 60 шт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Мощность 9.6 Вт/м, ширина платы 8 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 018108(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016889 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 015697(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 383,72 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | | | | | | за 1 м. |
|  | 023312 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 10K (2835, 300 LED, BAT) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 369,51 Р | 5 | м | Гибкая лента BAT, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000-11000К (BIN BAT). Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 016889(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. . |
|  | 015703(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015703(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 383,72 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 015697(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015697 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 020019(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|--|
|  | | | | | | 1м. |
|  | 020019(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015702(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | <p>открытые RT 12V 60 [7.2 W/m, CRI98]</p> <p>Лента 5 м, 12 В, новые светодиоды SMD 2835, 60 шт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Мощность 9.6 Вт/м, ширина платы 8 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. Высокий индекс CRI >98.</p> | | | |
|  | 021404(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day5000 (2835, 300 LED, CRI98) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 021405(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (2835, 300 LED, CRI98) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 021406(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 (2835, 300 LED, CRI98) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 021406(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача |





| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|--|
|  | | Открытый) | | | | CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 24V 60 [7.2 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м (серия IC 25 м); 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 60 шт/м.Мощность RT 9.6 Вт/м, IC 14.4 Вт/м.Эффективность >100 лм/Вт.Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов. | | | |
|  | 020011(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 020012(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 020014(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 020013(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 383,72 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 020014(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 383,72 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 020013(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, | 383,72 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|---|
|  | | Открытый) | | | | на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 24V 60 [7.2 W/m, CRI98] Лента 5 м (серия IC 25 метров); 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 60 шт/м. Мощность RT 9.6 Вт/м, IC 14.4 Вт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Высокий индекс CRI >98. | | | |
|  | 021407(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 (2835, 300 LED, CRI98) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021408(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 300 LED, CRI98) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024968 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Day4000 (2835, 60 LED/m, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 554,27 Р | 5 | м | CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021409(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 (2835, 300 LED, CRI98) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 469,00 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024969 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm3000 (2835, 60 LED/m, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 554,27 Р | 5 | м | CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м. |
| | 024968(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 SUN (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, | 554,27 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>99, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 |





| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|----|---|--|
|  | | Открытый) | | | | Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024969(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm3000 (2835, 60 LED/m, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 554,27 Р | 5 | м | CRI98 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>98. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м. |
|  | 024970 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm2700 (2835, 60 LED/m, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 554,27 Р | 5 | м | CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99 Белая плата ?8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м. |
|  | 024970(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm2700 (2835, 60 LED/m, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 554,27 Р | 5 | м | CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата ?8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 24V 80 [6 W/m, 150 Lm/W] Лента обладает наиболее высокой эффективностью (>145 лм/Вт) из всех выпускаемых серий ленты RT.Для светильников и проектных решений. | | | |
|  | 024513(2) | Светодиодная лента RT-A80-8мм 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 5м) (ARL, Открытый) | 426,36 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024509(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 024521(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Максдлина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 |




| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|----|---|--|
|  | | | | | | светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024521 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024509(2) | Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 426,36 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024522 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White5500 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. Заменяется на 024521. |
|  | 024511(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024523(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day5000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024511 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 024523 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day5000 (2835, | 426,36 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|----|---|---|
|  | | 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | | | | Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024512(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024524(П) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Максдлина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 028528 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3500 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 50 | м | Рулон 50м для нарезки макс.5м. LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |
|  | 024513(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024525(П) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Максдлина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024514(П) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 024526(П) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Максдлина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 |








| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|----|---|--|
|  | | | | | | светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024514 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024526 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024514(2) | Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 426,36 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 24V 98 [10 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 98 шт/м. Мощность 10 Вт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Ширина 8 мм. Минимальный отрезок 71 мм, 7 светодиодов. | | | |
|  | 019915(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 511,63 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019912(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 511,63 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м, белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 019915(2) | Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 511,63 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. |


| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|--|
|  | | | | | | Цена за 1 м. |
|  | 019913(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 511,63 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019913 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 511,63 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019914(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 511,63 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019914(2) | Светодиодная лента RT-A98-8мм 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 511,63 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 019928(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 511,63 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 24V 98 [10 W/m, CRI98] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 98 шт/м. Мощность 10 Вт/м.Эффективность >100 лм/Вт. Ширина 8 мм.Минимальный отрезок 71 мм, 7 светодиодов.Высокий индекс CRI>98. | | | |
| | 021452(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 613,96 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача |








| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | | | | | | CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021452(2) | Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Day4000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 613,96 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021451(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 613,96 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021453(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 613,96 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 027937(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 613,96 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 12V 120 [14.4 W/m] Лента для светильников до 2 м. Высокая мощность 14.4 Вт/м. Катушка 5 м, использовать отрезками не более 2 м! Питание 12 В, новые светодиоды SMD 2835, 120 шт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 022459(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль. |
| | 024339(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, | 582,69 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт |







| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|--|
|  | | Открытый) | | | | на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Устанавливайте на алюминиевый профиль. |
|  | 024340(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 582,69 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Устанавливайте на алюминиевый профиль. |
|  | 022459(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 2x (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль. |
|  | 024339(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль. |
|  | 024340(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 2x (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль. |
|  | 024341(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 24V 120 [14.4 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, серия PRO, новые светодиоды SMD 2835, 120 шт/м. Мощность 17 Вт/м. Ширина 8 мм.Эффективность >100 лм/Вт.Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов. | | | |
| | 016888(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |








| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | | | | | | |
|  | 030007 | Светодиодная лента TWIST-5000-2835-120-24V White6000 (10mm, 10W/m, IP20) (ARL, -) | 594,06 Р | 5 | м | Гибкая лента повышенной прочности TWIST , светодиоды smd 2835,120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 030009 | Светодиодная лента TWIST-5000-2835-120-24V Warm3000 (10mm, 10W/m, IP20) (ARL, -) | 594,06 Р | 5 | м | Гибкая лента повышенной прочности TWIST , светодиоды smd 2835,120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 015699(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 030007(2) | Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 594,06 Р | 5 | м | Светодиодная лента повышенной прочности TWIST-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 015696(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 015696(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6050-6800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 028283(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. |






| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | | | | | | Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 015698(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 015698(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 028521(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Образец. |
|  | 020393(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 020393(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 582,69 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 015699(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 018111(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. |








| | | | | | | |
|--|-----------|--|---|---|---|--|
|  | | | | | | Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 030008 | Светодиодная лента TWIST-5000-2835-120-24V Day4000 (10mm, 10W/m, IP20) (ARL, -) | 594,06 Р | 5 | м | Гибкая лента открытая повышенной прочности TWIST , светодиоды smd 2835,120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 030008(2) | Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 594,06 Р | 5 | м | Гибкая лента открытая повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 030009(2) | Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 594,06 Р | 5 | м | Гибкая лента повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 030010 | Светодиодная лента TWIST-5000-2835-120-24V Warm2700 (10mm, 10W/m, IP20) (ARL, -) | 594,06 Р | 5 | м | Гибкая лента повышенной прочности TWIST , светодиоды smd 2835,120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 030010(2) | Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 594,06 Р | 5 | м | Гибкая лента повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 24V 120 [14.4 W/m, CRI98] Лента 5 м, 24 В, серия PRO, новые светодиоды SMD 2835, 120 шт/м. Мощность 17 Вт/м. Ширина 8 мм.Эффективность >100 лм/Вт.Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов.Высокий индекс CRI>98. | | | |
| | 024971(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Day4000 2x (2835, 120 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, | 994,84 Р | 5 | м | CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|  | | IP20) | | | | 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм. Цена за 1м. |
|  | 024973(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm3000 2x (2835, 120 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 994,84 Р | 5 | м | CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм. Цена за 1м. |
|  | 024971 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Day4000 2x (2835, 120 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 994,84 Р | 5 | м | CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм. Цена за 1м. |
|  | 021410(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 739,02 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 021403(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (2835, 600 LED, CRI98) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 739,02 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021410(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, CRI98) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 739,02 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024971(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 SUN (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 994,84 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>99 SUN, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 021411(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, CRI98) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 739,02 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|----|---|---|
|  | | | | | | за 1м. |
|  | 024973 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm3000 2x (2835, 120 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 994,84 Р | 5 | м | CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм. Цена за 1м. |
|  | 024974 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm2700 2x (2835, 120 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 994,84 Р | 5 | м | CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм. Цена за 1м. |
|  | 027940(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, CRI98) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 739,02 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024974(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 SUN (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 994,84 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая . Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>99 SUN, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 24V 160 [12 W/m, 150 Lm/W] | | | |
| | | | Лента обладает наиболее высокой эффективностью из всех выпускаемых серий ленты RT (>145 лм/Вт); Для светильников и проектных решений. | | | |
|  | 024551 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White5500 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Максдлина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 028560(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3500 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. |

|  | | | | | | Цена за 1м. |
|---|-----------|--|----------|----|---|---|
|  | 024538(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 029426 | Светодиодная лента RT-5000-2835-160-24V Warm3000 (Black 8mm, 12W, IP20) (ARL, -) | 692,12 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, черная плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 029427 | Светодиодная лента RT-5000-2835-160-24V Day4000 (Black 8mm, 12W/m, IP20) (ARL, -) | 692,12 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, черная плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024537(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, высок.эфф.150 лм/Вт) | 692,12 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 028560(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 692,12 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 024554 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
| | 024538(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 692,12 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. |




| | | | | | | Цена за 1 м. |
|---|-----------|---|----------|----|---|---|
|  | 024533 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024549 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024534(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024550(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024535 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White5500 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024536(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 026701 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 | 692,12 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|----|---|---|
|  | | Вт/м, IP20) | | | | цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 50000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024537(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024552(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 50000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 029427(1) | Светодиодная лента RT-5000-2835-160-24V Day4000 (Black 8mm, 12W/m, IP20) (ARL, -) | 692,12 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, черная плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024552(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (ARL, Открытый) | 692,12 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|  | 028562(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (ARL, высок.эфф.150 лм/Вт) | 692,12 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5 м! |
|  | 024553(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 50000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
| | 024553 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 2x | 692,12 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. |




| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|----|---|---|
|  | | (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | | | | Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024539(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 5 | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024554(П) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 692,12 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 24V 168 [17 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 168 шт/м в линию, 17 Вт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Ширина 10 мм. Минимальный отрезок 41.7 мм, 7 светодиодов. | | | |
|  | 028734 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 White6000 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 831,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 24V, макс. мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль. |
|  | 028738 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 Warm3000 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 831,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, макс. мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль. |
|  | 028739 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 Warm2700 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 831,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | 028740 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 Warm2400 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 831,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль. |
|  | 019093(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V White6000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 767,45 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 019094(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day4000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 767,45 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 020392(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 767,45 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 028734(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V White6000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, резка 2 светодиода) | 831,40 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 028735 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 Day5000 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 831,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, макс. мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль. |
|  | 028736(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day4000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, резка 2 светодиода) | 831,40 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м. |
| | 028736 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 Day4000 10mm (2835, | 831,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет |





| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | | 168 LED/m, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | | | | ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, макс. мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль. |
|  | 028737 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 Warm3500 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 831,40 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль. |
|  | 028738(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, резка 2 светодиода) | 831,40 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 019092(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x (2835, 840 LED, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019092 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x (2835, 840 LED, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019093(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 3x (2835, 840 LED, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019094(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 020392(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 3x (2835, 840 LED, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. |








| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|---|
|  | | | | | | Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019095(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x (2835, 840 LED, LUX) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 767,45 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 24V 168 [17 W/m, CRI98] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 168 шт/м в линию, 17 Вт/м.Эффективность >100 лм/Вт. Ширина 10 мм.Минимальный отрезок 41.7 мм, 7 светодиодов.Высокий индекс CRI>98. | | | |
|  | 025138(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 3x (2835, 840 LED, CRI98) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 966,42 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025147(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 966,42 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025148(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 3x (2835, 840 LED, CRI98) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 966,42 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025149(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x (2835, 840 LED, CRI98) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 966,42 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 025149 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x (2835, 840 LED, CRI98) (ARL, 17 Вт/м, IP20) | 966,42 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. |








| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | открытые RT 24V 252 [10 W/m] | | | |
| | | | Эффект «сплошная линия». Ленты шириной 10 мм со сверхплотной расстановкой светодиодов 252 шт/м в одну линию! Средняя мощность 10 Вт/м и эффективность 140 лм/Вт позволяют широко применять ленту в подсветке и освещении. | | | |
|  | 022652(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 1 392,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 022653 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 1 392,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 022648 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 1 392,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 028619 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3500 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 1 392,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.8мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 022654 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 1 392,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 022648(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 1 392,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. |





| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|--|
|  | | | | | | Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 023555 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White5500 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 1 392,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 022651(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (ARL, 10 Вт/м, IP20) | 1 392,78 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 022652(2) | Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 1 392,78 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | гермет. RTW 12V 60 [7.2 W/m, IP65] | | | |
| | | | Герметичная лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 2835, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 020519(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm3000 (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 554,27 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 020517 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 554,27 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 020516 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 554,27 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|--|
|  | | | | | | светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 020517(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 554,27 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 020518(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Day (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 554,27 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 020519(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Warm3000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (ARL, -) | 554,27 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | гермет. RTW 24V 60 [7.2 W/m, IP65-67] | | | |
| | | | Герметичная лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 2835, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 020521 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 554,27 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 020523 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 554,27 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 020525(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Warm3000 (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 554,27 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. |






| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|--|
|  | | | | | | Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 020523(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 554,27 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 020521(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Cool 10K (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (ARL, -) | 554,27 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 020522(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White (2835, 300 LED, PRO) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 554,27 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 020525(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (ARL, -) | 554,27 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | гермет. RTW 24V 80 [6 W/m, IP67, 150 Lm/W] Высокоэффективная герметичная лента (IP67) со светоотдачей до 150 лм с 1 Вт потребляемой мощности.Для светильников и проектных решений. | | | |
|  | 024515 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V White6000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP67) | 589,80 Р | 5 | м | Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 024517 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Day5000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP67) | 589,80 Р | 5 | м | Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. |




| | | | | | | |
|---|--------|--|----------|----|---|---|
|  | | | | | | Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024518 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Day4000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP67) | 589,80 Р | 5 | м | Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024530 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Day4000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP67) | 589,80 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024531 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP67) | 589,80 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024520 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP67) | 589,80 Р | 5 | м | Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024532 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP67) | 589,80 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 028531 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm3500 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP67) | 589,80 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 024519 | Светодиодная лента RTW | 589,80 Р | 5 | м | Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|----|---|--|
|  | | 2-5000PS 24V Warm3000 (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP67) | | | | 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024519(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP67, 2835, 5м) (ARL, высок.эфф.150 лм/Вт) | 589,80 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 028530 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Cool 8K (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP67) | 589,80 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 028532 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Cool 8K (2835, 80 LED/m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP67) | 589,80 Р | 50 | м | Гибкая лента в упаковка 50м для нарезки макс.5м. LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |
|  | 024515(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V White6000 (6 W/m, IP67, 2835, 5м) (ARL, -) | 589,80 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024527(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V White6000 (6 W/m, IP67, 2835, 50м) (ARL, высок.эфф.150 лм/Вт) | 589,80 Р | 50 | м | Светодиодная гибкая (монтажная бобина 50м для нарезки) лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000 x 10 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м! |
|  | 024517(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day5000 (6 W/m, IP67, 2835, 5м) (ARL, -) | 589,80 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |








| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|----|---|---|
|  | 024529(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day5000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (ARL, -) | 589,80 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|  | 028531(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (ARL, -) | 589,80 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024531(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (ARL, высок.эфф.150 лм/Вт) | 589,80 Р | 50 | м | Светодиодная гибкая (монтажная бобина 50м для нарезки) лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000 x 10 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м! |
|  | 024520(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (ARL, высок.эфф.150 лм/Вт) | 589,80 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024532(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (ARL, -) | 589,80 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
| Ленты LUX smd 2835 | | | гермет. RTW 24V 98 [10 W/m, IP65] | | | |
| Лента 5 м, 24 В, серия PRO, светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, 10 Вт/м.Высокая световая эффективность >100 лм/Вт. Ширина 8 мм.Минимальный отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. | | | | | | |
| | 021875 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 1.6X White (2835, 490 LED, PRO) (ARL, 10 Вт/м, IP65) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 98шт/м (490шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |






| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|---|
|  | | | | | | |
|  | 021876(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 1.6X Day (2835, 490 LED, PRO) (ARL, 10 Вт/м, IP65) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 98шт/м (490шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 021877(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 1.6X Warm3000 (2835, 490 LED, PRO) (ARL, 10 Вт/м, IP65) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 98шт/м (490шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 021876(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (ARL, -) | 710,60 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A98, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | для продуктов RTW 24V 112 [18.4 W/m, IP54] Светодиодная герметичная IP54 лента со стойким покрытием для освещения витрин магазинов.Высокоэффективные светодиоды 2835 со специальным спектром белого света придают продуктам более привлекательный вид, чем при обычном освещении. | | | |
|  | 028748 | Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Cool SP7500-Fish 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (ARL, Открытый) | 1176,75 Р | 5 | м | Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ХОЛОДНЫЙ 7500К для рыбы и морепродуктов. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 028747 | Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Day SP5000-Veg 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (ARL, Открытый) | 1176,75 Р | 5 | м | Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДНЕВНОЙ 5000К для зеленых овощей и фруктов. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |



| | | | | | | |
|--|-----------|---|------------|---|---|---|
|  | 028746 | Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Warm SP3000-Fruit 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (ARL, Открытый) | 1 176,75 P | 5 | м | Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К для красных и желтых фруктов и овощей. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 028745 | Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Warm SP2900-Meat 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (ARL, Открытый) | 1 176,75 P | 5 | м | Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 2900К для мяса. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 028744 | Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Warm SP2500-Bread 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (ARL, Открытый) | 1 176,75 P | 5 | м | Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 2500К для выпечки. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 028745(2) | Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm2700-Meat (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (ARL, -) | 1 176,75 P | 5 | м | Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная IP54 (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 2900К для мяса, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 028744(2) | Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm2400-Bread (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (ARL, -) | 1 176,75 P | 5 | м | 85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.">Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 2400 К для подсветки выпечки и хлеба, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль." prevvalue="85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль." prevvalue="Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 2400 К для подсветки выпечки и хлеба, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на |







| | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|---|--|
| | | | | | | <p>профиль.">Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЁПЛЫЙ 2400 К для подсветки выпечки и хлеба, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.">85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль." prevvalue="Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЁПЛЫЙ 2400 К для подсветки выпечки и хлеба, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.">Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЁПЛЫЙ 2400 К для подсветки выпечки и хлеба, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль."</p> |
| <p>Ленты LUX smd 2835</p> | | | <p>гермет. RTW 12V 120 [14.4-16.8 W/m, IP68] Лента 5 м, 12 В, серия PRO, светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, 16.8 Вт/м.Высокая световая эффективность &gt;100 лм/Вт.Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов.</p> | | | |
|  | 029595 | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V Cool 8K (10.5mm, 16.8W, IP68) (ARL, Закрытый) | 838,51 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет ХОЛОДНЫЙ 7300-8200К Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 029596 | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V White6000 (10.5mm, 16.8W, IP68) (ARL, Закрытый) | 838,51 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет БЕЛЫЙ 5400-6000К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 029597 | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V Day4000 (10.5mm, 16.8W, IP68) (ARL, Закрытый) | 838,51 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4600К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | 029598 | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V Warm3000 (10.5mm, 16.8W, IP68) (ARL, Закрытый) | 838,51 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет ТЁПЛЫЙ 3000-3200К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 032078 | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V Blue (10.5mm, 14.4W, IP68) (ARL, Закрытый) | 902,46 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет СИНИЙ (465-467.5nm). Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 029598(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Warm3000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (ARL, -) | 838,51 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | гермет. RTW 24V 120 [14.4-16.8 W/m, IP65-IP68] Лента 5 м, 24 В, серия PRO, светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, 14.4-16.8 Вт/м.Высокая световая эффективность >100 лм/Вт.Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов. | | | |
|  | 020527(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 2X Cool (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 824,30 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 029392 | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 24V Cool 8K (10.5mm, 16.8W, IP68) (ARL, Закрытый) | 838,51 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет ХОЛОДНЫЙ 7300-8200К Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 029391 | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 24V White6000 (10.5mm, 16.8W, IP68) (ARL, Закрытый) | 838,51 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет БЕЛЫЙ 5400-6000К. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 029514 | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 24V | 838,51 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|  | | Day4000 (10.5mm, 16.8W, IP68) (ARL, Закрытый) | | | | Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4600К. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 029043 | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 24V Warm3000 (10.5mm, 16.8W, IP68) (ARL, Закрытый) | 838,51 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет ТЁПЛЫЙ 3000-3200К. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 032079 | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 24V Blue (10.5mm, 14.4W, IP68) (ARL, Закрытый) | 902,46 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет СИНИЙ (465-467.5nm). Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 029514(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V Day4500 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (ARL, -) | 838,51 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 029043(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V Warm3000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (ARL, -) | 838,51 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000-3200К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 020528(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 2X White (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 824,30 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 020529(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 2X Day (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 824,30 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
| | 020529(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE- | 824,30 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|----|---|--|
|  | | A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (ARL, -) | | | | ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 020532(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 2X Warm3000 (2835, 600 LED, PRO) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 824,30 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 020532(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (ARL, -) | 824,30 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
| Ленты LUX smd 2835 | | | гермет. RTW 24V 160 [12 W/m, IP67, 150 Lm/W] Высокоэффективная герметичная лента (IP67) со светоотдачей до 150 лм с 1 Вт потребляемой мощности. Для светильников и проектных решений. | | | |
|  | 024540 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V White6000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 5 | м | Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024555 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V White6000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024542 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 5 | м | Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 024557 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 | 888,25 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|----|---|--|
|  | | Вт/м, IP67) | | | | 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024543 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 5 | м | Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024558 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024544 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm3000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 5 | м | Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024559 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 024545 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 5 | м | Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024560 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
| | 024544(2) | Светодиодная лента | 888,25 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS- |







| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|----|---|---|
|  | | герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (ARL, высок.эфф.150 лм/Вт) | | | | силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024543(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day4000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (ARL, высок.эфф.150 лм/Вт) | 888,25 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 028563 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 028565 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 50 | м | Гибкая лента в упаковке 50м для нарезки макс.5м. LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |
|  | 024542(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day5000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (ARL, высок.эфф.150 лм/Вт) | 888,25 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 028564 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm3500 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 028566 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3500 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP67) | 888,25 Р | 50 | м | Гибкая лента в упаковке 50м для нарезки макс.5м. LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |


| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|----|---|---|
|  | 024559(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (ARL, -) | 888,25 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м! |
|  | 024545(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (ARL, высок.эфф.150 лм/Вт) | 888,25 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 15мм 3528 RT 24V 240 [19.2 W/m] Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 240 шт/м (2 линии). Ширина 15 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 12 светодиодов. | | | |
|  | 008771(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 024075(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 013746(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.4мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013474(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
| | 008770(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 | 1 094,32 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|---|---|---|
|  | | LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | | | | Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 018103 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.4мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 008769 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 008768 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Green 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 008774 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 008775(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 15мм 3528 RT 24V 240 [19.2 W/m, CRI98] Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 240 шт/м (2 линии); Ширина 15 мм.Минимальный отрезок 50 мм, 12 светодиодов. | | | |
| | 021448(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 314,61 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|---|---|--|
|  | | | | | | LED). Цена за 1м. |
|  | 028634(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 314,61 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x15x2.4мм. Мин.отрезок 50мм, 12 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 021450 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED,CRI98) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 314,61 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 021448 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 314,61 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 021449(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 314,61 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 021450(B) | Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm2700 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, Открытый) | 1 314,61 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 15мм 3528 RTW 24V 240 [19.2 W/m, IP65-66] Герметичная лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 240 шт/м (2 линии). Ширина 15–18 мм.Минимальный отрезок 50 мм, 12 светодиодов. | | | |
| | 014722 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP65) | 1 406,99 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|---|--|
|  | | | | | | Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014720(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP65) | 1 406,99 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014723(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP65) | 1 406,99 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014721(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Warm 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP65) | 1 406,99 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014958 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP66) | 1 406,99 Р | 5 | м | Широкая герметичная IP66 (плата в силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 018998 | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP66) | 1 406,99 Р | 5 | м | Широкая герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 014953 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP66) | 1 406,99 Р | 5 | м | Широкая герметичная IP66 (плата в силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
| | 019000 | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP66) | 1 406,99 Р | 5 | м | Широкая герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 014954 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP66) | 1 406,99 Р | 5 | м | Широкая герметичная IP66 (плата в силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2600-2800К.Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|  | 018999 | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP66) | 1 406,99 Р | 5 | м | Широкая герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2600-2800К.Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 15мм 5060 RT 24V 120 [29 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24, 36 В, 28.8 Вт/м, светодиоды SMD 5060, 120 шт/м (2 линии). Ширина 15 мм.Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов. | | | |
|  | 028654 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 013759(2) | Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Day4000 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 1 492,26 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 013756 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда, светодиоды smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
| | 013756(2) | Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Cool 8K (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 1 492,26 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|  | | | | | | Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 011256(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 013759(В) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 011259(В) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 011257 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 011262 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Green 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 011263 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 011258 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (ARL, 26 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |



Ленты LUX широкие 15-85мм

15мм 5060 RT 24V 120 [29 W/m, CRI98]








Лента 5 м, 24 В, 36 В, 28.8 Вт/м, светодиоды SMD 5060, 120 шт/м (2 линии); Ширина 15 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Высокий индекс CRI>98.

| | | | | | | |
|--|-----------|---|------------|---|---|---|
| | 021470(2) | Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Warm3000 CRI98 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 1 748,08 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 021468(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x2 (5060, 600 LED, CRI98) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 748,08 Р | 5 | м | CRI98, гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 021469(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 600 LED, CRI98) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 748,08 Р | 5 | м | CRI98, гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 021469 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 600 LED, CRI98) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 748,08 Р | 5 | м | CRI98, гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 021470 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (5060, 600 LED, CRI98) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 748,08 Р | 5 | м | CRI98, гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |



Ленты LUX широкие 15-85мм


19мм 5060 RT 24V 144 [34 W/m]




Лента со светодиодами RGB/W SMD 5050 в 2 ряда (плата 19 мм); Первый ряд — светодиоды RGB, второй ряд — белые светодиоды. Мощность каналов R/G/B 5.4 Вт/м, W 16







| | | | | | | Вт/м. |
|---|-----------|--|------------|-----|---|---|
|  | 012443 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (ARL, 34.4 Вт/м, IP20) | 1 776,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 025277(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (ARL, 34.4 Вт/м, IP20) | 1 776,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 025277 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (ARL, 34.4 Вт/м, IP20) | 1 776,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 025274(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (ARL, 34.4 Вт/м, IP20) | 1 776,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 025273(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (ARL, 34.4 Вт/м, IP20) | 1 776,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 012443(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (ARL, 34.4 Вт/м, IP20) | 1 776,50 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 018742 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 2x2 (5060, 350 LED) (ARL, 33.6 Вт/м, IP20) | 1 776,50 Р | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда, светодиоды smd 5060 (20 лм), 140шт/м (350шт на 2.5м), белая плата 30мм, скотч 3М. Цвет Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 8000-9000К. Питание 24V, макс.мощность 33.6 Вт/м (84 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>80. Размеры 2500x30x2мм. Мин.отрезок 100мм-14 светодиодов. Цена за 1м. |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|-----|---|--|
|  | 018167 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 3x2 (5060, 350 LED, LUX) (ARL, 38 Вт/м, IP20) | 1 776,50 P | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, 3 ряда, светодиоды smd 5060 (20 лм), 140шт/м (350шт на 2.5м), белая плата 30мм, скотч 3М. Цвет Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 8000-9000К. Питание 24V, макс.мощность 38 Вт/м (95 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>80. Размеры 2500x30x2мм. Мин.отрезок 100мм-14 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 15мм 2835 RT 24V 196 [20 W/m] Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 196 шт/м (в 2 линии); 20 Вт/м.Эффективность >100 лм/Вт. Ширина 15 мм.Минимальный отрезок 71.4 мм, 14 светодиодов. | | | |
|  | 019088(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 108,54 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019089(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 108,54 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019091(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 108,54 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019090(2) | Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 1 108,54 P | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 019090(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 108,54 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 020389(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (2835, 980 | 1 108,54 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, |








| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|---|
|  | | LED, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | | | | мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019091 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 108,54 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 15мм 2835 RT 24V 196 [20 W/m, CRI98] Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 196 шт/м (в 2 линии); 20 Вт/м.Эффективность >100 лм/Вт. Ширина 15 мм.Минимальный отрезок 71.4 мм, 14 светодиодов.Высокий индекс CRI>98. | | | |
|  | 025150(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 335,93 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025153 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 335,93 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025152(2) | Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Warm3000 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 1 335,93 P | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 025151(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 335,93 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 025152(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 335,93 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 025152 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 335,93 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиода. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 19мм 2835 RT 24V 252 [27 W/m] Серия лент RT для установки на профили S-LUX. Широкая плата 19 мм обеспечивает равномерное свечение по всей ширине профиля и высокий световой поток для яркого освещения. | | | |
|  | 019927(2) | Светодиодная лента RT-A252-19мм 24V Warm3000 (27 W/m, IP20, 2835, 5м) (ARL, Открытый) | 1 591,74 P | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин.отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 019929 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 591,74 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 019926(2) | Светодиодная лента RT-A252-19мм 24V Day4000 (27 W/m, IP20, 2835, 5м) (ARL, Открытый) | 1 591,74 P | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 019924 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 591,74 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м. |
| | 019925(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 591,74 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | | | | | | Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 019926(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 591,74 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 019927(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 591,74 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 019929(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 591,74 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 19мм 2835 RT 24V 252 [27 W/m, CRI98] Серия лент RT для установки на профили S-LUX.Широкая плата 19 мм обеспечивает равномерное свечение по всей ширине профиля и высокий световой поток для яркого освещения.Высокий индекс CRI>98. | | | |
|  | 025157 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 847,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 025154(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 847,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м. |
| | 025155(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 847,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|-----|---|--|
|  | | | | | | Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 025156(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 847,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 025156(2) | Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Warm3000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 1 847,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 025157(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 847,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | <p>36мм 2835 RT 24V 280 [30 W/m]</p> <p>Серия лент RT для установки на профили S-LUX.Широкая плата 36 мм обеспечивает равномерное свечение по всей ширине профиля и высокий световой поток для яркого освещения.</p> | | | |
|  | 019087(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V White6000 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 1 918,62 Р | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 020391(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 1 918,62 Р | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 019085(2) | Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (ARL, | 1 918,62 Р | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|-----|---|--|
|  | | Открытый) | | | | мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 019084 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 8K 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 1 918,62 P | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019087 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V White6000 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 1 918,62 P | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019085(B) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 1 918,62 P | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019086 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 1 918,62 P | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 36мм 2835 RT 24V 280 [30 W/m, CRI98] | | | |
| | | | Серия лент RT для установки на профили S-LUX.Широкая плата 36 мм обеспечивает равномерное свечение по всей ширине профиля и высокий световой поток для яркого освещения.Высокий индекс CRI>98. | | | |
|  | 025159(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 2 273,92 P | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 025159(2) | Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Day4000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (ARL, | 2 273,92 P | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. |








| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|-----|---|--|
|  | | Открытый) | | | | Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025158(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day5000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 2 273,92 Р | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025158 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day5000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 2 273,92 Р | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025160(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 2 273,92 Р | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025160 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 2 273,92 Р | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025161(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 2 273,92 Р | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025161 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 2 273,92 Р | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |



Ленты LUX широкие 15-85мм

15мм 2835 RT 24V 320 [24 W/m, 150 Lm/W]



Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 320 шт/м (в 2 линии); 24


Вт/м.Эффективность >140 лм/Вт. Ширина 15 мм.Минимальный отрезок 25 мм, 8 светодиодов.



| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|  | 032601 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day5000 (15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 4800-5200K (50С, 51В), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032603 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3500 (15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 3300-3600K (35D, 35В, 35С), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032604 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3000 (15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2900-3100K (30Н, 30С), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032612 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day4000 CRI98 (15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 989,68 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 3800-4200K (39F, 39Е), очень высокая цветопередача CRI 95-98, световой поток 2760 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032603(2) | Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Warm3500 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, высок.эфф.150 лм/Вт) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 032604(2) | Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Warm3000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, высок.эфф.150 лм/Вт) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 031369 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Cool 8K (15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Холодный 7700-9600K (75-3, 80-4, 80-3), цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|---|---|
|  | 032600 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V White6000 (15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Белый 5800-6500К (60D, 62C), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032602 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day4000 (15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 3800-4200К (39F, 39E), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032605 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm2700 (15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2600-2800К (27J, 27L), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032606 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V White6000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Белый 5800-6500К (60D, 62C), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032607 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day5000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 4800-5200К (50C, 51B), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032608 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day4000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 3800-4200К (39F, 39E), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032609 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3500 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 3300-3600К (35D, 35B, 35C), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
| | 032610 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3000 (BLACK 15mm, | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2900-3100К (30H, 30G), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность |






| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|-----|---|--|
|  | | 24W/m, IP20) (ARL, -) | | | | 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032611 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm2700 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 534,90 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2600-2800К (27J, 27L), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032613 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3000 CRI98 (15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 989,68 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2900-3100К (30H, 30G), очень высокая цветопередача CRI 95-98, световой поток 2760 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032614 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day4000 CRI98 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 989,68 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 3800-4200К (39F, 39E), очень высокая цветопередача CRI 95-98, световой поток 2760 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 032615 | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3000 CRI98 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (ARL, -) | 1 989,68 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2900-3100К (30H, 30G), очень высокая цветопередача CRI 95-98, световой поток 2760 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 58мм 2835 RT 24V 350 [36 W/m] | | | |
| | | | Серия лент RT для установки на профили S-LUX. Широкая плата 58 мм обеспечивает равномерное свечение по всей ширине профиля и высокий световой поток для яркого освещения. | | | |
|  | 020390(B) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 558,16 Р | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 019083(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 8K 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 558,16 Р | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|-----|---|---|
|  | | | | | | Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019083 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 8K 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 558,16 P | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019082(B) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V White6000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 558,16 P | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019081(B) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 558,16 P | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 020390 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 558,16 P | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019080 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 558,16 P | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 58мм 2835 RT 24V 350 [36 W/m, CRI98] Серия лент RT для установки на профили S-LUX. Широкая плата 58 мм обеспечивает равномерное свечение по всей ширине профиля и высокий световой поток для яркого освещения. Высокий индекс CRI>98. | | | |
| | 025162(l) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day5000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 913,46 P | 2.5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая |



| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|-----|---|---|
|  | | | | | | цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025162 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day5000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 913,46 Р | 2.5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025163(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 913,46 Р | 2.5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025163 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 913,46 Р | 2.5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025164 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 913,46 Р | 2.5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025165 | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (ARL, 36 Вт/м, IP20) | 2 913,46 Р | 2.5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | <p>15мм 2835 S2 24V 280 [20 W/m]</p> <p>Специальная серия широких и мощных лент для установки на профили S2-LUX.Равномерное свечение по всей ширине и высокий световой поток для яркого освещения. На плате ленты расположены отверстия для монтажа.Ширина 15 мм, мощность 20 Вт/м.</p> | | | |
| | 021196(1) | Светодиодная лента S2-2500 | 1 492,26 Р | 2.5 | м | 15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 |





| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|-----|---|--|
|  | | 24V Day 4000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | | | | шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 023398(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 2.5 | м | 15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 021196(2) | Светодиодная лента S2-A280-15mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (ARL, Открытый) | 1 492,26 Р | 2.5 | м | 15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 023399(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 2.5 | м | 15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 023399 | Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 2.5 | м | 15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 021195 | Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 2.5 | м | 15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 023398 | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 2.5 | м | 15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м. |
| | 021212(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 2.5 | м | 15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. |


| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|-----|---|--|
|  | | | | | | Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021212 | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 2.5 | м | 15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 20мм 2835 S2 24V 280 [20 W/m] | | | |
| | | | Специальная серия широких и мощных лент для установки на профили S2-LUX.Равномерное свечение по всей ширине и высокий световой поток для яркого освещения. На плате ленты расположены отверстия для монтажа.Ширина 20 мм, мощность 20 Вт/м. | | | |
|  | 023400(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 563,32 Р | 2.5 | м | 20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021199(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 563,32 Р | 2.5 | м | 20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 023400 | Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 563,32 Р | 2.5 | м | 20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021197 | Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 563,32 Р | 2.5 | м | 20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 021198(1) | Светодиодная лента S2-2500 | 1 563,32 Р | 2.5 | м | 20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 |






| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|-----|---|---|
|  | | 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | | | | шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021198(2) | Светодиодная лента S2-A280-20mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (ARL, Открытый) | 1 563,32 Р | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x20x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 023401(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 563,32 Р | 2.5 | м | 20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021199 | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 563,32 Р | 2.5 | м | 20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | <p>34мм 2835 S2 24V 280 [25 W/m]</p> <p>Специальная серия широких и мощных лент для установки на профили S2-LUX.Равномерное свечение по всей ширине и высокий световой поток для яркого освещения. На плате ленты расположены отверстия для монтажа.Ширина 34 мм, мощность 25 Вт/м.</p> | | | |
|  | 023402(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 25 Вт/м, IP20) | 1 804,92 Р | 2.5 | м | 34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021202(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 25 Вт/м, IP20) | 1 804,92 Р | 2.5 | м | 34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|-----|---|---|
|  | 023403 | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 25 Вт/м, IP20) | 1 804,92 Р | 2.5 | м | 34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021201(2) | Светодиодная лента S2-A280-34mm 24V Day4000 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (ARL, Открытый) | 1 804,92 Р | 2.5 | м | 34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 023402 | Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 25 Вт/м, IP20) | 1 804,92 Р | 2.5 | м | 34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021201(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 25 Вт/м, IP20) | 1 804,92 Р | 2.5 | м | 34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 023403(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (ARL, 25 Вт/м, IP20) | 1 804,92 Р | 2.5 | м | 34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 52мм 2835 S2 24V 420 [30 W/m] Специальная серия широких и мощных лент для установки на профили S2-LUX.Равномерное свечение по всей ширине и высокий световой поток для яркого освещения. На плате ленты расположены отверстия для монтажа.Ширина 52 мм, мощность 30 Вт/м. | | | |
|  | 021203 | Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 2 700,28 Р | 2.5 | м | 52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|-----|---|--|
|  | 021204(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 2 700,28 Р | 2.5 | м | 52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 021205 | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 2 700,28 Р | 2.5 | м | 52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 023404 | Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 2 700,28 Р | 2.5 | м | 52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 023405 | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 2 700,28 Р | 2.5 | м | 52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 59мм 2835 S2 24V 420 [30 W/m] | | | |
| | | | Специальная серия широких и мощных лент для установки на профили S2-LUX.Равномерное свечение по всей ширине и высокий световой поток для яркого освещения. На плате ленты расположены отверстия для монтажа.Ширина 59 мм, мощность 30 Вт/м. | | | |
|  | 021208 | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 3 126,64 Р | 2.5 | м | 59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 023406 | Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 3 126,64 Р | 2.5 | м | 59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|-----|---|---|
|  | 021206 | Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 3 126,64 Р | 2.5 | м | 59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000K. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 021207(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 3 126,64 Р | 2.5 | м | 59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м. |
|  | 023407 | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 3 126,64 Р | 2.5 | м | 59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м. |
| Ленты LUX широкие 15-85мм | | | 85мм 2835 S2 24V 560 [40 W/m] Специальная серия широких и мощных лент для установки на профили S2-LUX.Равномерное свечение по всей ширине и высокий световой поток для яркого освещения. На плате ленты расположены отверстия для монтажа.Ширина 85 мм, мощность 40 Вт/м. | | | |
|  | 021210 | Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (ARL, 40 Вт/м, IP20) | 4 050,42 Р | 2.5 | м | 85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021211 | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (ARL, 40 Вт/м, IP20) | 4 050,42 Р | 2.5 | м | 85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 023409 | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (ARL, 40 Вт/м, IP20) | 4 050,42 Р | 2.5 | м | 85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |


| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|-----|---|---|
|  | 023408 | Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (ARL, 40 Вт/м, IP20) | 4 050,42 Р | 2.5 | м | 85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021209 | Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (ARL, 40 Вт/м, IP20) | 4 050,42 Р | 2.5 | м | 85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021210(2) | Светодиодная лента S2-A560-85mm 24V Day4000 (40 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (ARL, Открытый) | 4 050,42 Р | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A560, открытая. Светодиоды 2835, 560 шт/м (1400 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 85 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x85x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты ULTRA smd 5630 | | | открытые ULTRA 12V 30 [12 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 12 В, мощные светодиоды SMD 5630, 30 шт/м, 12 Вт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 018109 | Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Warm2400 (5630, 150 LED, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 596,90 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм (3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013855(2) | Светодиодная лента ULTRA-C30-12mm 12V Day4000 (12 W/m, IP20, 5630, 5m) (ARL, Открытый) | 596,90 Р | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C30, открытая. Светодиоды 5630, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 013852 | Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Cool 8K (5630, 150 LED, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 596,90 Р | 5 | м | Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм (3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. |
| | 013853 | Светодиодная лента ULTRA-5000 12V White6000 (5630, 150 LED, LUX) (ARL, 12 | 596,90 Р | 5 | м | Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача |







| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | | Вт/м, IP20) | | | | CRI>85. Мин.отрезок 100мм (3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. |
|  | 013855 | Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Day4000 (5630, 150 LED, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 596,90 Р | 5 | м | Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм (3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. |
|  | 024337 | Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Warm3000 (5630, 150 LED, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 596,90 Р | 5 | м | Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм (3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. |
|  | 024337(2) | Светодиодная лента ULTRA-C30-12mm 12V Warm3000 (12 W/m, IP20, 5630, 5m) (ARL, Открытый) | 596,90 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента ULTRA-C30, открытая IP20. Светодиоды 5630, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85 , угол 120°. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 013854 | Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Warm2700 (5630, 150 LED, LUX) (ARL, 12 Вт/м, IP20) | 596,90 Р | 5 | м | Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм (3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. |








Ленты ULTRA smd 5630

открытые ULTRA 24V 60 [27 W/m]

Лента 5 м, 24 В, мощные светодиоды SMD 5630, 60 шт/м, 27 Вт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов.

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|---|--|
|  | 017469 | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Cool 8K 2xH (5630, 300 LED, LUX) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 136,96 Р | 5 | м | Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна! |
| | 017458 | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V White6000 2xH (5630, 300 LED, LUX) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 136,96 Р | 5 | м | Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль |







| | | | | | | |
|--|-----------|--|---|---|---|--|
|  | | | | | | обязательна! |
|  | 017459 | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Day4000 2xH (5630, 300 LED, LUX) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 136,96 P | 5 | м | Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна! |
|  | 017459(2) | Светодиодная лента ULTRA-C60-12mm 24V Day4000 (27 W/m, IP20, 5630, 5m) (ARL, Открытый) | 1 136,96 P | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C60, открытая. Светодиоды 5630, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Установка на профиль обязательна! |
|  | 024394 | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm3000 2xH (5630, 300 LED, LUX) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 136,96 P | 5 | м | Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна! |
|  | 017456 | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm2700 2xH (5630, 300 LED, LUX) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 136,96 P | 5 | м | Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна! |
|  | 018098 | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm2400 2xH (5630, 300 LED, LUX) (ARL, 27 Вт/м, IP20) | 1 136,96 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, горизонтальные светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400K. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
| Ленты ULTRA smd 5630 | | | открытые ULTRA 24V 60 [30 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м, 24 В, мощные светодиоды SMD 5630, 60 шт/м, 30 Вт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов. | | | |
| | 014973 | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V White6000 2x (5630, 300 LED, LUX) (ARL, 30 | 1 136,96 P | 5 | м | Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|---|--|
|  | | Вт/м, IP20) | | | | цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна! |
|  | 015286 | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Day4000 2x (5630, 300 LED, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 1 136,96 P | 5 | м | Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна! |
|  | 024395 | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm3000 2x (5630, 300 LED, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 1 136,96 P | 5 | м | Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна! |
|  | 016891 | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Cool 8K 2x (5630, 300 LED, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 1 136,96 P | 5 | м | Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна! |
|  | 014973(2) | Светодиодная лента ULTRA-C60-12mm 24V White6000 (30 W/m, IP20, 5630, 5m) (ARL, Открытый) | 1 136,96 P | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C60, открытая. Светодиоды 5630, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Установка на профиль обязательна! |
|  | 015286(2) | Светодиодная лента ULTRA-C60-12mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 5630, 5m) (ARL, Открытый) | 1 136,96 P | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C60, открытая. Светодиоды 5630, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Установка на профиль обязательна! |
|  | 015287 | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm2700 2x (5630, 300 LED, LUX) (ARL, 30 Вт/м, IP20) | 1 136,96 P | 5 | м | Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна! |

Ленты ULTRA smd 5630

открытые IC2 24V 120 [25 W/m]

Мощная стабилизированная лента, 5 м, 24 В, светодиоды SMD 5630, 120 шт/м в одну линию!

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|--|
| | | | мощность 25 Вт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов. | | | |
|  | 019682 | Светодиодная лента IC2-5000 24V Cool 8K 4xH (5630, 600 LED, LUX) (ARL, 25 Вт/м, IP20) | 1 918,62 P | 5 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, светодиоды smd 5630, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна! |
|  | 019684 | Светодиодная лента IC2-5000 24V White6000 4xH (5630, 600 LED, LUX) (ARL, 25 Вт/м, IP20) | 1 918,62 P | 5 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, светодиоды smd 5630, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна! |
|  | 019685 | Светодиодная лента IC2-5000 24V Day4000 4xH (5630, 600 LED, LUX) (ARL, 25 Вт/м, IP20) | 1 918,62 P | 5 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, светодиоды smd 5630, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна! |
|  | 019691 | Светодиодная лента IC2-5000 24V Warm3000 4xH (5630, 600 LED, LUX) (ARL, 25 Вт/м, IP20) | 1 918,62 P | 5 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, светодиоды smd 5630, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна! |
|  | 019692 | Светодиодная лента IC2-5000 24V Warm2700 4xH (5630, 600 LED, LUX) (ARL, 25 Вт/м, IP20) | 1 918,62 P | 5 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, светодиоды smd 5630, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна! |
|  | 019691(2) | Светодиодная лента IC-C120-10mm 24V Warm3000 (25 W/m, IP20, 5630, 5m) (ARL, стабилизированная) | 1 918,62 P | 5 | м | Светодиодная лента IC-C120, открытая. Светодиоды 5630, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты ULTRA smd 5630 | | | открытые RT 24V 30 [7.2 W/m] Лента 5 м, 24 В, SMD 5630, 30 шт/м. Мощность 7.2 Вт/м, ширина 12 мм. | | | |
| | 019730 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool (5630, 150 LED, LUX) | 312,66 P | 5 | м | Гибкая лента LUX-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. |



(ARL, 7.2 Вт/м, IP20)

Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.

Ленты MICROLED 2216

3.5мм узкие 12V 120 [7.2W/m]

Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 120 шт/м. Узкая плата 3.5 мм.



033003

Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V White6000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (ARL, узкая)

525,84 Р

3

м

Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.



033117

Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Day5000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (ARL, узкая)

525,84 Р

3

м

Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.



033118

Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Day4000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (ARL, узкая)

525,84 Р

3

м

Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.



033119


Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Warm3000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (ARL, узкая)

525,84 Р

3

м

Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.



033120

Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Warm2700 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (ARL, узкая)

525,84 Р

3





м








Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.







Ленты MICROLED 2216


COB - CSP 24V [11.5 W/m]

Лента на основе светодиодов по технологии CSP. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты. Создание неразрывной яркой световой линии без применения рассеивателей.

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|---|--|
|  | 030337 | Светодиодная лента RT-5000-CSP-512-24V White6000 (8mm, 11W/m, IP20) (ARL, -) | 1 394,20 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды CSP , 512 шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Питание 24V, мощность 11 Вт/м , угол 140°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1,7мм. Мин.отрезок 62.5мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 030336 | Светодиодная лента RT-5000-CSP-512-24V Warm2700 (8mm, 11W/m, IP20) (ARL, -) | 1 394,20 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды CSP , 512 шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 11 Вт/м , угол 140°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1,7мм. Мин.отрезок 62.5мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031901 | Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Day4000 (8mm, 11.5W, IP20) (ARL, -) | 994,84 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031900 | Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Warm3000 (8mm, 11.5W, IP20) (ARL, -) | 994,84 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 900 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,7 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031884 | Светодиодная лента COB-5000-CSP-378-24V Day4000 (8mm, 11.5W, IP20) (ARL, -) | 824,30 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 850 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031859 | Светодиодная лента COB-5000-CSP-378-24V Warm2700 (8mm, 11.5W, IP20) (ARL, -) | 824,30 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 790 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
| | 031883 | Светодиодная лента COB-5000-CSP-378-24V | 824,30 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|---|---|
|  | | Warm3000 (8mm, 11.5W, IP20) (ARL, -) | | | | цветопередачи CRI>90, световой поток 830 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031885 | Светодиодная лента COB-5000-CSP-378-24V White6000 (8mm, 11.5W, IP20) (ARL, -) | 824,30 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 870 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 032175 | Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Blue (8mm, 11.5W, IP20) (ARL, -) | 994,84 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031904 | Светодиодная лента COB-5000NANO-CSP-544-24V Warm3000 (8mm, 11.5W, IP65) (ARL, -) | 1 421,20 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 880 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031906 | Светодиодная лента COB-5000NANO-CSP-544-24V White6000 (8mm, 11.5W, IP65) (ARL, -) | 1 421,20 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 032178 | Светодиодная лента COB-5000PL90-CSP-544-24V Warm3000 (12mm, 11.5W, IP65) (ARL, -) | 1 335,93 Р | 5 | м | Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3200К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 680 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
|  | 032182 | Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Blue (10mm, 11.5W, IP67) (ARL, -) | 1 236,44 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, световой поток - лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|----|----|--|
|  | 031909 | Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Warm3000 (10mm, 11.5W, IP67) (ARL, -) | 1 236,44 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 900 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
|  | 031884(2) | Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (ARL, -) | 824,30 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 850 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031883(2) | Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (ARL, -) | 824,30 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 830 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031901(2) | Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (ARL, -) | 994,84 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031909(2) | Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (ARL, -) | 1 236,44 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 900 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
|  | 031859(2) | Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (ARL, Открытый) | 824,30 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 790 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 032198 | Коннектор COB-MONO-8-2pin-STS (ARL, IP20 Пластик) | 86,69 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8 мм, в том числе лент COB. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, номинальное напряжение 36 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт. |








| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|----|----|---|
|  | 032205 | Плата соединительная COB-MONO-8-2pin-STW-L120-X1 (ARL, IP20 Пластик) | 12,79 Р | 10 | шт | Плата соединительная с проводом для подключения питания к одноцветным открытым лентам шириной 8 мм, в том числе к лентам COB. Максимальный допустимый ток 5 А, номинальное напряжение 36 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт. |
|  | 032363 | Профиль COB-GERM-8-L1000 (ARL, Пластик) | 142,12 Р | 1 | м | Профиль из прозрачного пластика для крепления герметичных лент COB (PL60/PL90) с шириной платы 8 мм сечения 12x10 мм. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания. Длина 1000 мм. Цена за 1 м. |
|  | 031902 | Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V White6000 (8mm, 11.5W, IP20) (ARL, -) | 994,84 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1000 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031900(2) | Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (ARL, -) | 994,84 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 900 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,7 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031899 | Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Warm2700 (8mm, 11.5W, IP20) (ARL, -) | 994,84 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 032174 | Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Green (8mm, 11.5W, IP20) (ARL, -) | 923,78 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 032176 | Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Red (8mm, 11.5W, IP20) (ARL, -) | 1 122,75 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|---|--|
|  | 031905 | Светодиодная лента COB-5000NANO-CSP-544-24V Day4000 (8mm, 11.5W, IP65) (ARL, -) | 1 421,20 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 960 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031904(2) | Светодиодная лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (ARL, -) | 1 421,20 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 880 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031903 | Светодиодная лента COB-5000NANO-CSP-544-24V Warm2700 (8mm, 11.5W, IP65) (ARL, -) | 1 421,20 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 800 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031907 | Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V White6000 (10mm, 11.5W, IP67) (ARL, -) | 1 236,44 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1000 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
|  | 031908 | Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Day4000 (10mm, 11.5W, IP67) (ARL, -) | 1 236,44 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
|  | 031910 | Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Warm2700 (10mm, 11.5W, IP67) (ARL, -) | 1 236,44 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
|  | 032181 | Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Green (10mm, 11.5W, IP67) (ARL, -) | 1 236,44 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |

| | | | | | | |
|--|--------|---|--|---|---|---|
|  | 032180 | Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Red (10mm, 11.5W, IP67) (ARL, -) | 1 364,35 P | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
|  | 031912 | Светодиодная лента COB-5000PL60-CSP-544-24V Day5000 (12mm, 11.5W, IP65) (ARL, -) | 1 335,93 P | 5 | м | Герметичная IP65 в трубке с линзой 60° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол 60°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
|  | 031915 | Светодиодная лента COB-5000PL60-CSP-544-24V Warm3000 (12mm, 11.5W, IP65) (ARL, -) | 1 335,93 P | 5 | м | Герметичная IP65 в трубке с линзой 60° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3200К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 680лм/м, угол 60°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
|  | 031913 | Светодиодная лента COB-5000PL60-CSP-544-24V Warm2400 (12mm, 11.5W, IP65) (ARL, -) | 1 335,93 P | 5 | м | Герметичная IP65 в трубке с линзой 60° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2300К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол 60°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
|  | 032177 | Светодиодная лента COB-5000PL90-CSP-544-24V Day5000 (12mm, 11.5W, IP65) (ARL, -) | 1 335,93 P | 5 | м | Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
|  | 032179 | Светодиодная лента COB-5000PL90-CSP-544-24V Warm2400 (12mm, 11.5W, IP65) (ARL, -) | 1 335,93 P | 5 | м | Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2300К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
| Ленты MICROLED 2216 | | | <p>4мм узкие 24V 120 [5.4 W/m]</p> <p>Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 120 шт/м. Узкая плата 4 мм. Высокая эффективность >100 лм/Вт.</p> | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | 024417 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V White6000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 5.4 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024421 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Warm3000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 5.4 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024421(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm3000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, узкая) | 483,21 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024416 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Cool 8K 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 5.4 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024418 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V White5500 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 5.4 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024419 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Day5000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 5.4 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024420 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 5.4 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 024420(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day4000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, узкая) | 483,21 Р | 5 | м | Светодиодная узкая гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, |


| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|--|
|  | | | | | | мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024422 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Warm2700 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 5.4 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024422(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm2700 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, узкая) | 483,21 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 4 x 1.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты MICROLED 2216 | | | открытые 24V 120 [6.5 W/m] | | | |
| | | | Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 120 шт/м. Высокая эффективность >100 лм/Вт. | | | |
|  | 024438 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Warm3000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 6.5 Вт/м, IP20) | 625,33 Р | 5 | м | Маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024439 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Warm2700 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 6.5 Вт/м, IP20) | 625,33 Р | 5 | м | Маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024438(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm3000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 625,33 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 024434 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V White6000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 6.5 Вт/м, IP20) | 625,33 Р | 5 | м | Маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |


| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | | | | | | |
|  | 024435 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V White5500 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 6.5 Вт/м, IP20) | 625,33 Р | 5 | м | Маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024436 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Day5000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 6.5 Вт/м, IP20) | 625,33 Р | 5 | м | Маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024436(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day5000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 625,33 Р | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024437 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Day4000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 6.5 Вт/м, IP20) | 625,33 Р | 5 | м | Маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024437(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day4000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 625,33 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024439(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm2700 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 625,33 Р | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |

Ленты MICROLED 2216

4мм узкие 24V 120 [9.6W/m]

Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 120 шт/м. Узкая плата 4

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | 024409 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Cool 8K 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024410 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White6000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024411 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White5500 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024412 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day5000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024413 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024413(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, узкая) | 483,21 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024414 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm3000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|--|
|  | 024414(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, узкая) | 483,21 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024415 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm2700 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты MICROLED 2216 | | | открытые 24V 120 [14 W/m] | | | |
| | | | Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 120 шт/м.Ширина 8 мм.Высокая эффективность. Мощность 13 Вт/м. | | | |
|  | 024428 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Day5000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 14 Вт/м, IP20) | 625,33 Р | 5 | м | Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024429 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Day4000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 14 Вт/м, IP20) | 625,33 Р | 5 | м | Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024429(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day4000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 625,33 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024431(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm3000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 625,33 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 024424 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White6000 8mm (2216, 120 | 625,33 Р | 5 | м | Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 13 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. |








| | | | | | | |
|---|--------|--|----------|---|---|--|
|  | | LED/m, LUX) (ARL, 14 Вт/м, IP20) | | | | Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024426 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White5500 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 14 Вт/м, IP20) | 625,33 Р | 5 | м | Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024431 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Warm3000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 14 Вт/м, IP20) | 625,33 Р | 5 | м | Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024432 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Warm2700 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (ARL, 14 Вт/м, IP20) | 625,33 Р | 5 | м | Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |

Ленты MICROLED 2216

открытые 24V 300 [8 W/m]

Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 300 шт/м. Высокая эффективность >100 лм/Вт.

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|  | 023173 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day5000 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) (ARL, 8 Вт/м, IP20) | 1 065,90 Р | 5 | м | Светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. |
|  | 023556 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White6000 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) (ARL, 8 Вт/м, IP20) | 1 065,90 Р | 5 | м | Светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. |
| | 023173(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Day5000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 1 065,90 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M300, открытая IP20. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.3 мм. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|---|--|
|  | | | | | | Мин.отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 023558 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day4000 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) (ARL, 8 Вт/м, IP20) | 1 065,90 Р | 5 | м | Светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. |
|  | 023558(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 1 065,90 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M300, открытая IP20. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.3 мм. Мин.отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 023559 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm3000 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) (ARL, 8 Вт/м, IP20) | 1 065,90 Р | 5 | м | Светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. |
|  | 023559(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 1 065,90 Р | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 023560 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm2700 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) (ARL, 8 Вт/м, IP20) | 1 065,90 Р | 5 | м | Светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. |
|  | 023560(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 1 065,90 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M300, открытая IP20. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |

Ленты MICROLED 2216

открытые 24V 300 [21.6 W/m]

Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 300 шт/м.Высокая


| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|  | 023586 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White6000 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (ARL, 21.6 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. Длина подключения не более 2.5м. |
|  | 023589 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Day4000 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (ARL, 21.6 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. Длина подключения не более 2м. |
|  | 023587 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White5500 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (ARL, 21.6 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Длина подключения не более 2.5м. |
|  | 023588 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Day5000 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (ARL, 21.6 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5300К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. Длина подключения не более 2м. |
|  | 023590 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Warm3000 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (ARL, 21.6 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. Длина подключения не более 2м. |
|  | 023590(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V Warm3000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 1 094,32 Р | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Длина подключения не более 2м. |
| | 023591 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Warm2700 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (ARL, 21.6 Вт/м, IP20) | 1 094,32 Р | 5 | м | Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. Длина подключения не более 2.5м. |



Ленты MICROLED 2216

открытые 24V 700 [10 W/m]

Уникальная лента, высокая плотность расстановки светодиодов (700 шт/м);Эффект сплошной линии света без применения светорассеивающих экранов.Стандартная ширина 100 мм подходит для любых профилей.



029687


Светодиодная лента
MICROLED-5000-2110-700-24V
Day4000 (10mm, 10W, IP20)
(ARL, -)

2 231,28 P

5

м

Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль.



029688

Светодиодная лента
MICROLED-5000-2110-700-24V
Warm3000 (10mm, 10W, IP20)
(ARL, -)

2 231,28 P

5

м

Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль.



029685


Светодиодная лента
MICROLED-5000-2110-700-24V
White6000 (10mm, 10W, IP20)
(ARL, -)

2 231,28 P

5

м

Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5750-6250К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль.



029686


Светодиодная лента
MICROLED-5000-2110-700-24V
Day5000 (10mm, 10W, IP20)
(ARL, -)

2 231,28 P

5

м

Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4750-5250К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль.



029689

Светодиодная лента
MICROLED-5000-2110-700-24V
Warm2700 (10mm, 10W, IP20)
(ARL, -)

2 231,28 P

5




м

Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль.

Ленты MICROLED 2216

открытые 24V 700 [20 W/m]

Уникальная лента, высокая плотность расстановки светодиодов 40;700 шт/м; Эффект сплошной линии света без применения светорассеивающих экранов. Стандартная ширина 100 мм подходит для любых профилей.

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
|  | 027024 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White6000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 2 231,28 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 027026 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day4000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 2 231,28 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4260К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 027027 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm3000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 2 231,28 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3150К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 027027(2) | Светодиодная лента MICROLED-M700-10mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2110, 5m) (ARL, Открытый) | 2 231,28 Р | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M700, открытая. Светодиоды 2110, 700 шт/м (3500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 10 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 027023 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Cool 8K 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 2 231,28 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 027025 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day5000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 2 231,28 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5300К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
| | 027025(2) | Светодиодная лента MICROLED-M700-10mm 24V Day5000 (20 W/m, IP20, 2110, 5m) (ARL, Открытый) | 2 231,28 Р | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M700, открытая. Светодиоды 2110, 700 шт/м (3500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет |


| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|---|--|
|  | | W/m, IP20, 2110, 5m) (ARL, Открытый) | | | | ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 10 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 027026(2) | Светодиодная лента MICROLED-M700-10mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2110, 5m) (ARL, Открытый) | 2 231,28 Р | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M700, открытая. Светодиоды 2110, 700 шт/м (3500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 10 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 027028 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm2700 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 2 231,28 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2870К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |







Ленты стабилизированные







10м открытые RT 24V 60 [4.8 W/m]







Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно и нужно подключать всю ленту длиной 10–20 м только с одной стороны. Питание 24 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений.

| | | | | | | |
|---|--------|---|----------|----|---|--|
|  | 024987 | Светодиодная лента RT-10000 24V White6000 (3528, 60 LED/m, 10m) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 341,09 Р | 10 | м | Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м. |
|  | 024988 | Светодиодная лента RT-10000 24V White5500 (3528, 60 LED/m, 10m) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 341,09 Р | 10 | м | Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5000-5500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м. |
|  | 024989 | Светодиодная лента RT-10000 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, 10m) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 341,09 Р | 10 | м | Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м. |
| | 024990 | Светодиодная лента RT-10000 24V Warm3000 (3528, 60 LED/m, 10m) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 341,09 Р | 10 | м | Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|----|---|---|
|  | | | | | | цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м. |
|  | 024991 | Светодиодная лента RT-10000 24V Warm2700 (3528, 60 LED/m, 10m) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 341,09 Р | 10 | м | Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м. |
| Ленты стабилизированные | | | 20м открытые RT 24V 60 [4.8 W/m] | | | |
| Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно подключать всю ленту длиной 10–20 м только с одной стороны. Питание 24 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений. | | | | | | |
|  | 025009 | Светодиодная лента RT-20000 24V White6000 (3528, 60 LED/m, 20m) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 20 | м | Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м. |
|  | 025010 | Светодиодная лента RT-20000 24V White5500 (3528, 60 LED/m, 20m) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 20 | м | Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5000-5500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м. |
|  | 025011 | Светодиодная лента RT-20000 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, 20m) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 20 | м | Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м. |
|  | 025012 | Светодиодная лента RT-20000 24V Warm3000 (3528, 60 LED/m, 20m) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 20 | м | Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м. |
| | 025013 | Светодиодная лента RT-20000 24V Warm2700 (3528, 60 LED/m, 20m) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 440,57 Р | 20 | м | Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°. |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|---|----|---|--|
|  | | | | | | цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м. |
| Ленты стабилизированные | | | 30м открытые IC 24V 60 [4.6 W/m] | | | |
| Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно и нужно подключать всю ленту длиной 30 м только с одной стороны. Питание 24 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений. | | | | | | |
|  | 027032(2) | Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Day4000 (4.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (ARL, стабилизированная) | 582,69 Р | 30 | м | Светодиодная лента IC-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (1800 шт на 30 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 027029 | Светодиодная лента IC 2-30000 24V Cool 8K 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.6 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 30 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м. |
|  | 027030 | Светодиодная лента IC 2-30000 24V White6000 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.6 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 30 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м. |
|  | 027031 | Светодиодная лента IC 2-30000 24V Day5000 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.6 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 30 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м. |
|  | 027032 | Светодиодная лента IC 2-30000 24V Day4000 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.6 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 30 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|----|---|---|
|  | 027033 | Светодиодная лента IC 2-30000 24V Warm3000 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.6 Вт/м, IP20) | 582,69 Р | 30 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м. |
| Ленты стабилизированные | | | 10м открытые RT 24V 120 [9.6 W/m] | | | |
| | | | Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно подключать всю ленту длиной 10 м только с одной стороны. Питание 24 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений. | | | |
|  | 025004 | Светодиодная лента RT-10000 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, 10m) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 596,90 Р | 10 | м | Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 120шт/м (1200шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м. |
|  | 025008 | Светодиодная лента RT-10000 24V Warm2700 2x (3528, 120 LED/m, 10m) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 596,90 Р | 10 | м | Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 120шт/м (1200шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м. |
|  | 025004(2) | Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 10m) (ARL, стабилизированная) | 596,90 Р | 10 | м | Светодиодная стабилизированная лента 10 метров IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 025006 | Светодиодная лента RT-10000 24V Day4000 2x (3528, 120 LED/m, 10m) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 596,90 Р | 10 | м | Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 120шт/м (1200шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м. |
|  | 025006(2) | Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 10m) (ARL, стабилизированная) | 596,90 Р | 10 | м | Светодиодная стабилизированная лента 10 метров IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 025007 | Светодиодная лента RT-10000 | 596,90 Р | 10 | м | Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--|----|---|---|
|  | | 24V Warm3000 2x (3528, 120 LED/m, 10m) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | | | | 120шт/м (1200шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м. |
| Ленты стабилизированные | | | 20м открытые IC 24V 120 [9.6 W/m] | | | |
| Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно подключать всю ленту длиной 20 м только с одной стороны. Питание 24 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений. | | | | | | |
|  | 024591(2) | Светодиодная лента IC-A120-12mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 20m) (ARL, стабилизированная) | 980,63 Р | 20 | м | Светодиодная лента IC-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (2400 шт на 20 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20 м). Размеры 20000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024589 | Светодиодная лента IC2-20000 24V White6000 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 980,63 Р | 20 | м | Рулон 20м стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024591 | Светодиодная лента IC2-20000 24V Day4000 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 980,63 Р | 20 | м | Рулон 20м стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024592 | Светодиодная лента IC2-20000 24V Warm3000 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 980,63 Р | 20 | м | Рулон 20м стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024592(2) | Светодиодная лента IC-A120-12mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 20m) (ARL, стабилизированная) | 980,63 Р | 20 | м | Светодиодная стабилизированная лента IC-A120, открытая IP20, подключение 20 м в линию. Светодиоды 2835, 120 шт/м (2400 шт на 20 м), белая плата 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20 м). Размеры 20000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 024593 | Светодиодная лента IC2-20000 24V Warm2700 2x 12mm (2835, | 980,63 Р | 20 | м | Рулон 20м стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ |



120 LED/m, Long) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20)

2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

Ленты стабилизированные

50м открытые RT 48V 78 [4 W/m]

Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно подключать всю ленту длиной 50 м только с одной стороны. Питание 48 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений.



025014

Светодиодная лента RT-50000 48V White6000 (3528, 78 LED/m, 50m) (ARL, 4 Вт/м, IP20)

625,33 Р

50

м

Гибкая стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.



025015


Светодиодная лента RT-50000 48V White5500 (3528, 78 LED/m, 50m) (ARL, 4 Вт/м, IP20)

625,33 Р

50

м

Гибкая стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5000-5500К. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.



025016

Светодиодная лента RT-50000 48V Day4000 (3528, 78 LED/m, 50m) (ARL, 4 Вт/м, IP20)

625,33 Р

50

м

Гибкая стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.



025017

Светодиодная лента RT-50000 48V Warm3000 (3528, 78 LED/m, 50m) (ARL, 4 Вт/м, IP20)

625,33 Р

50

м

Гибкая стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.



025018

Светодиодная лента RT-50000 48V Warm2700 (3528, 78 LED/m, 50m) (ARL, 4 Вт/м, IP20)

625,33 Р

50

м

Гибкая стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.

025016(2)


Светодиодная лента IC-A78-10mm 48V Day4000 (4 W/m, IP20, 3528, 50m) (ARL,






625,33 Р







50







м

Светодиодная стабилизированная лента 50 метров IC-A78, открытая. Светодиоды 3528, 78 шт/м (3900 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°.

| | | | | | | |
|--|--------|---|--|----|---|---|
|  | | стабилизированная) | | | | Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 166.6 мм, 13 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты стабилизированные | | | 50м открытые IC 48V 144 [5.8 W/m] | | | |
| Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно подключать всю ленту длиной 50 м только с одной стороны. Питание 48 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений. | | | | | | |
|  | 026980 | Светодиодная лента IC 2-50000 48V Cool 8K 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (ARL, 5.8 Вт/м, IP20) | 824,30 Р | 50 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м. |
|  | 026981 | Светодиодная лента IC 2-50000 48V White6000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (ARL, 5.8 Вт/м, IP20) | 824,30 Р | 50 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м. |
|  | 026982 | Светодиодная лента IC 2-50000 48V Day5000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (ARL, 5.8 Вт/м, IP20) | 824,30 Р | 50 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м. |
|  | 026833 | Светодиодная лента IC 2-50000 48V Day4000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (ARL, 5.8 Вт/м, IP20) | 824,30 Р | 50 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м. |
|  | 026983 | Светодиодная лента IC 2-50000 48V Warm3000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (ARL, 5.8 Вт/м, IP20) | 824,30 Р | 50 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м. |

| Ленты MIX с изменяемой ЦТ | | | MICROLED CDW 4-8mm [5-10 W/m, IP20] | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|--|
| | | | Биполярная лента с изменяемой цветовой температурой. Цвет свечения зависит от полярности питания. Для управления цветом используется биполярный контроллер. | | | |
|  | 024506 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White-CDW 4.5mm (2216, 240 LED/m, Bipolar) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 881,14 Р | 5 | м | Биполярная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 4.5мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м). Размеры 5000x4.5x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024507 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White-CDW 8mm (2216, 240 LED/m, Bipolar) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 881,14 Р | 5 | м | Биполярная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024505 | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V White-CDW 4mm (2216, 140 LED/m, Bipolar) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 525,84 Р | 5 | м | Биполярная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 140шт/м (700шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м). Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 100мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024505(2) | Светодиодная лента MICROLED-M140-4mm 24V White-CDW (4.8 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, узкая) | 525,84 Р | 5 | м | Биполярная узкая лента MICROLED-M140 с изменяемой цв. температурой, открытая. Светодиоды 2216, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024507(2) | Светодиодная лента MICROLED-M240-8mm 24V White-CDW (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 881,14 Р | 5 | м | Биполярная лента MICROLED-M240 с изменяемой цв.температурой, открытая. Светодиоды 2216, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты MIX с изменяемой ЦТ | | | MICROLED MIX 5-8mm [7-19 W/m, IP20] | | | |
| | | | Ленты с изменяемой цветовой температурой, 2 канала. Использование светодиодов 2 оттенков, теплого и холодного, дает возможность регулировать оттенок белого в широком диапазоне при помощи MIX-диммеров. | | | |
| | 029116 | Светодиодная лента | 901,04 Р | 5 | м | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды |






| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | | RT-5000-MICROLED-2110-280-24 V White-MIX (5mm, 7.2W/m, IP20) (ARL, -) | | | | smd 2110, 280шт/м (1400шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Два канала цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м). Размеры 5000x5x1.6мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на алюминиевый профиль. |
|  | 024504 | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm (2216, 240 LED/m, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 881,14 Р | 5 | м | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Два канала цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024504(2) | Светодиодная лента MICROLED-M240-8mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 2216, 5m) (ARL, Открытый) | 881,14 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M240, открытая IP20. Светодиоды 2216, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет регулируемый MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты MIX с изменяемой ЦТ | | | 3528 RT MIX 8-10mm [10-19 W/m, IP20] Ленты с изменяемой цветовой температурой, 2 канала. Использование светодиодов 2 оттенков, теплого и холодного, дает возможность регулировать оттенок белого в широком диапазоне при помощи MIX-диммеров. | | | |
|  | 013126 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White-MIX 2x (3528, 600 LED, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 639,54 Р | 5 | м | Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 в линию, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К + ТЁПЛЫЙ 2800-3200К (чередование), угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м на канал. Общая мощность 48 Вт на 5м. Размеры 5000x8x2.0 мм. Цена за 1м. |
|  | 025210 | Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 4x (3528, 240 LED/m, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 030,37 Р | 5 | м | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м). Размеры 5000x10x1,8мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025211 | Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 639,54 Р | 5 | м | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м). Размеры 5000x10x1,8мм. Мин.отрезок 100мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 025211(2) | Светодиодная лента RT-A120-10mm 24V White-MIX (9.6 | 639,54 Р | 5 | м | 2-х канальная светодиодная лента RT-A120, открытая с изменяемой цв.температурой. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|---|
|  | | W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, Открытый) | | | | плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025210(2) | Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (ARL, Открытый) | 1 030,37 Р | 5 | м | Светодиодная лента открытая RT-A120 с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1,8 мм. Мин.отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты MIX с изменяемой ЦТ | | | 3528 RT MIX 15мм [19 W/m, IP20-65] | | | |
| | | | Ленты с изменяемой цветовой температурой, 2 канала. Использование светодиодов 2 оттенков, теплого и холодного, дает возможность регулировать оттенок белого в широком диапазоне при помощи MIX-диммеров. | | | |
|  | 011960 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 994,84 Р | 5 | м | Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 в 2 ряда, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700 (1-й ряд W, 2-й ряд WW), угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м на канал. Общая мощность 96 Вт на 5м. Размеры 5000x15x1.8 мм. Цена за 1м. |
|  | 020560(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP65) | 1 705,44 Р | 5 | м | Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К (2 ряда). Питание 24V, общая мощность 19.2 Вт/м, каждый канал 9.6Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 020560 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP65) | 1 705,44 Р | 5 | м | Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К (2 ряда). Питание 24V, общая мощность 19.2 Вт/м, каждый канал 9.6Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 011960(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 994,84 Р | 5 | м | Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 в 2 ряда, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700 (1-й ряд W, 2-й ряд WW), угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м на канал. Общая мощность 96 Вт на 5м. Размеры 5000x15x1.8 мм. Цена за 1м. |

Ленты MIX с изменяемой ЦТ

5060 RT MIX 10-12mm [14 W/m, IP20-65]






Широкая лента со светодиодами, расположенными в два ряда, с изменяемой цветовой температурой. Использование светодиодов 2 оттенков, теплого и холодного, дает возможность регулировать оттенок белого в широком диапазоне при помощи MIX-диммеров.

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|  | 011093 | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White-MIX 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 923,78 Р | 5 | м | Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 5060 в линию, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К + ТЁПЛЫЙ 2600-2800К (чередование), угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м на канал. Общая мощность 72 Вт на 5м. Размеры 5000x12x2.2 мм. Цена за 1м. |
|  | 020559(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White-MIX 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 1 279,08 Р | 5 | м | Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К (чередование). Питание 12V, общая мощность 14.4 Вт/м, каждый канал 7.2Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.7мм. Мин.отрезок 33,33мм, 2шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 020559 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White-MIX 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 1 279,08 Р | 5 | м | Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К (чередование). Питание 12V, общая мощность 14.4 Вт/м, каждый канал 7.2Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.7мм. Мин.отрезок 33,33мм, 2шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 025213 | Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 682,18 Р | 5 | м | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000x10x2,2мм. Мин.отрезок 166мм, 10 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025214 | Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX-One 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 1 115,64 Р | 5 | м | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 3000К. Угол 120°, цветопередача CRI>80. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000x10x2,2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |






Ленты MIX с изменяемой ЦТ

2835 RT DIM-TO-WARM 10mm [11 W/m, IP20]






Особенность лент в возможности регулирования температуры свечения с помощью диммера (ШИМ).

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | 028839 | Светодиодная лента RT-5000 24V DIM-TO-WARM 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (ARL, 11 Вт/м, IP20) | 973,52 Р | 5 | м | Dim-To-Warm, совместима с любым диммером ШИМ. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет по умолчанию: ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Цвет при диммировании на минимуме: ТЕПЛЫЙ 1800-1900К. Питание 24V, мощность 10.7 Вт/м (53.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 83,3 мм, 14шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты MIX с изменяемой ЦТ | | | 2835 RT MIX 10mm [19-25 W/m, IP20] Ленты с изменяемой цветовой температурой. Использование светодиодов 2 оттенков, теплого и холодного, дает возможность регулировать оттенок белого в широком диапазоне при помощи MIX-диммеров. | | | |
|  | 025209 | Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x (2835, 120 LED/m, LUX) (ARL, 23 Вт/м, IP20) | 753,24 Р | 5 | м | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>94. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м). Размеры 5000x10x1,8мм. Мин.отрезок 100мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025209(2) | Светодиодная лента RT-A120-10mm 24V White-MIX (23 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, Открытый) | 753,24 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >94, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024508(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White-MIX 2x (2835, 140 LED/m, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 838,51 Р | 5 | м | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2835, 140шт/м (700шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м). Размеры 5000x10x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты MIX с изменяемой ЦТ | | | 3528 RT TRIX 12mm [7.6 W/m, IP20-65] Ленты с изменяемой цветовой температурой, 3 канала. Использование светодиодов 3 оттенков дает возможность регулировать оттенок белого в широком диапазоне при помощи MIX-диммеров. | | | |
|  | 020561 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White-TRIX 2x (3528, 450 LED, LUX) (ARL, 7.6 Вт/м, IP65) | 923,78 Р | 5 | м | Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 90шт/м (450шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К+ДНЕВНОЙ 3750-4250К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, общая мощность 7.6 Вт/м, каждый канал 2.6 Вт/м (38 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.7мм. Мин.отрезок 166.66мм, 15шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |







| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
|  | 013986 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White-TRIX 2x (3528, 450 LED, LUX) (ARL, 7.6 Вт/м, IP20) | 881,14 Р | 5 | м | Мультибелая TRIХ (3 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 группами по 3шт, 90шт/м (450шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К+ДНЕВНОЙ 3800-4200К+ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.53 Вт/м на канал. Общая мощность 38 Вт на 5м. Размеры 5000x12x1.8 мм. Цена за 1м. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGB MINI 24V [6-22 W/m] | | | |
| | | | RGB-лента с миниатюрными светодиодами SMD 4040, 60 шт/м, напряжение 24 В, мощность 6–22 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером. | | | |
|  | 025707 | Светодиодная лента MINI-120-24V RGB 5mm (3535, 5m, LUX) (ARL, 8 Вт/м, IP20) | 1 065,90 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3535, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x3.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль. |
|  | 025706 | Светодиодная лента MINI-60-24V RGB 5mm (3535, 5m, LUX) (ARL, 6 Вт/м, IP20) | 596,90 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3535, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x3.3мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 025706(2) | Светодиодная лента MINI-F60-5mm 24V RGB (6 W/m, IP20, 3535, 5m) (ARL, узкая) | 596,90 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MINI-F60, открытая IP20. Светодиоды 3535, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB , угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 5 x 3.3 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025707(2) | Светодиодная лента MINI-F120-5mm 24V RGB (8 W/m, IP20, 3535, 5m) (ARL, узкая) | 1 065,90 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MINI-F120, открытая IP20. Светодиоды 3535, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x3.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 022718 | Светодиодная лента MINI-60-24V RGB 10mm (3535, 5m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 781,66 Р | 5 | м | Мультицветная лента LUX, мини-светодиоды RGB smd 3535, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x3.1мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 022718(2) | Светодиодная лента MINI-F60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 3535, 5m) (ARL, Открытый) | 781,66 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MINI-F60, открытая IP20. Светодиоды 3535, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 |






| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|---|
|  | | | | | | х 3.1 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 022719 | Светодиодная лента MINI-120-24V RGB 12mm (3535, 5m, LUX) (ARL, 22.4 Вт/м, IP20) | 1 321,72 Р | 5 | м | Мультицветная лента LUX, мини-светодиоды RGB smd 3535, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 22,4 Вт/м (112 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x3.1мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGB 3838 | | | |
| | | | RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 30 шт/м, напряжение 12 В, мощность 7.2 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером. | | | |
|  | 026834(2) | Светодиодная лента RT-H120-10mm 24V RGB (13.2 W/m, IP20, 4040, 5m) (ARL, Открытый) | 1 203,19 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-H120, открытая. Светодиоды 4040, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 13.2 Вт/м (66 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 026834 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 10mm (4040, 120 LED/m, LUX) (ARL, 13.2 Вт/м, IP20) | 1 203,19 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 4040, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 13.2 Вт/м (66 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.1мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 030164 | Светодиодная лента RT-5000-3838-60-24V RGB (5mm, 6.6W/m, IP20) (ARL, -) | 653,75 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3838, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 6,6 Вт/м (33 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1.9мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 030164(2) | Светодиодная лента RT-G60-5mm 24V RGB (6.6 W/m, IP20, 3838, 5m) (ARL, узкая) | 653,75 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-G60, открытая IP20. Светодиоды 3838, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB , угол 120°. Питание 24V, мощность 6.6 Вт/м (33 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 5 x 1.9 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 026832 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 8mm (3838, 120 LED/m, LUX) (ARL, 11 Вт/м, IP20) | 1 165,38 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3838, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.9мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | |
|  | 026832(2) | Светодиодная лента RT-G120-8mm 24V RGB (11 W/m, IP20, 3838, 5m) (ARL, Открытый) | 1 165,38 P | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-G120, открытая IP20. Светодиоды 3838, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет RGB , угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.9 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 028256 | Светодиодная лента RT-5000-3838-168-24V RGB (10mm, 17.3W, IP20) (ARL, Открытый) | 1 691,23 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3838, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x1.9мм. Мин.отрезок 35.71 мм, 6 шт светодиодов. Радиус изгиба мин.60мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 028257 | Светодиодная лента RT-5000-3838-240-24V RGB (12mm, 18W, IP20) (ARL, Открытый) | 2 316,56 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3838, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 18 Вт/м (90 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x1.9мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGB 5060 12V 30 [7.2 W/m, IP20-67] RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 30 шт/м, напряжение 12 В, мощность 7.2 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером. | | | |
|  | 014619 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V RGB (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 667,96 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет RGB. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 010596(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V RGB (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 483,21 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 014619(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V RGB (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (ARL, -) | 667,96 P | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|--|
|  | | | | | | светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 014964 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V RGB (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP66) | 667,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет RGB. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGB 5060 24V 30 [7.2 W/m, IP20-67] | | | |
| | | | RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 30 шт/м, напряжение 24 В, мощность 7.2 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером. | | | |
|  | 026484 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V RGB (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP67) | 703,49 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 021732 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V RGB (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 166.7мм, 5 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 022066(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP20) | 483,21 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30 шт/м (150шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 5 шт светодиодов. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 022066(2) | Светодиодная лента RT-B30-10mm 24V RGB (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 483,21 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 021732(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V RGB (5060, 150 LED, LUX) (ARL, 7.2 Вт/м, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 166.7мм, 5 светодиодов. |






| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | | | | | | Цена за 1м. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGB 5060 12V 60 [14.4 W/m, IP20-68] RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, напряжение 12 В, мощность 14.4 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером. | | | |
|  | 021402 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 859,83 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 012311 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP66) | 881,14 Р | 5 | м | Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 029599 | Светодиодная лента RTW-5000PU-5060-60 12V RGB (12.5mm, 14.4W, IP68) (ARL, Закрытый) | 1 065,90 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м). Цвет RGB. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. 5000x12.5x5.6мм. Мин.отрезок 50мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 012340(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая мультицветная лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 014618 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 881,14 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
| | 014618(1) | Светодиодная лента RTW-5000SE-5060-60-12V RGB (10mm, 14.4W/m, IP65) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 881,14 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силикон, защита сверху), белая плата. Светодиоды 5060, 60 шт/м. Цвет свечения RGB, световой поток 480 лм/м, угол 120°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 12 В. Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 шт светодиода. Скотч 3М для установки. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|----|---|---|
|  | | | | | | Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|  | 021402(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V RGB (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (ARL, -) | 859,83 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 013401 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 1 065,90 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGB 5060 24V 60 [14.4 W/m, IP20-68] RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, напряжение 24 В, мощность 14.4 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером. | | | |
|  | 021400 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 859,83 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024587 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V RGB 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 859,83 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 5060, 60шт/м, белая плата 10мм, скотч 3М. Мультицветная R/G/B (управление контроллером). Питание 24V, макс.мощность 14.4 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 029515 | Светодиодная лента RTW-5000PU-5060-60 24V RGB (12.5mm, 14.4W, IP68) (ARL, Закрытый) | 1 065,90 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м). Цвет RGB. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. 5000x12.5x5.6мм. Мин.отрезок 100мм (6 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. |
| | 013530 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, | 1 065,90 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|----|---|--|
|  | | IP67) | | | | 5м, угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021400(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 24V RGB (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (ARL, -) | 859,83 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 12 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024586(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 50m) (ARL, Открытый) | 710,60 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (720 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|  | 010367(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024586(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V RGB 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 5060, 60шт/м, белая плата 10мм, скотч 3М. Мультицветная R/G/B (управление контроллером). Питание 24V, макс.мощность 14.4 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.Мультицвет R/G/B |
|  | 024586 | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V RGB 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 710,60 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 5060, 60шт/м, белая плата 10мм, скотч 3М. Мультицветная R/G/B (управление контроллером). Питание 24V, макс.мощность 14.4 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.Мультицвет R/G/B |
|  | 010367(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 710,60 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 014794(B) | Светодиодная лента RTW | 881,14 Р | 5 | м | Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd |







| | | | | | | |
|--|-----------|--|--|---|---|--|
|  | | 2-5000SE 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | | | | 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 014794(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (ARL, -) | 881,14 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 010366 | Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP66) | 881,14 Р | 5 | м | Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 013530(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP67) | 1 065,90 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGB 5060 12V 72 [15.6 W/m] | | | |
| | | | RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 72 шт/м, напряжение 12 В, мощность 15.6 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером. | | | |
|  | 016246(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V RGB 2x (5060, 360 LED, LUX) (ARL, 15 Вт/м, IP20) | 994,84 Р | 5 | м | Гибкая лента RGB, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 12V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 41.7 мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGB 5060 24V 84 [18-21 W/m] | | | |
| | | | RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 84 шт/м, напряжение 24 В, мощность 18–21 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером. | | | |
| | 021475(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 3x (5060, 420 LED, LUX) (ARL, 21 Вт/м, IP20) | 1 335,93 Р | 5 | м | Гибкая лента RGB, smd 5060, 84шт/м (420шт на 5м), БЕЛАЯ плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 71.4мм, 6 светодиодов. Использовать только на алюминиевом профиле! Цена за |



| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|--|
|  | | | | | | 1м. |
|  | 021759 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 3X (5060, 420 LED, BLACK) (ARL, 21 Вт/м, IP20) | 1 335,93 Р | 5 | м | Гибкая лента RGB, smd 5060, 84шт/м (420шт на 5м), ЧЕРНАЯ плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 6 светодиодов. Использовать только на алюм.профиле! Цена за 1м. |
|  | 021475(2) | Светодиодная лента RT-B84-10mm 24V RGB (21 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 1 335,93 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B84, открытая. Светодиоды 5060, 84 шт/м (420 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGB 5060 24V 120-144 [28-34 W/m] RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 120-144 шт/м, напряжение 24 В, мощность 28-34 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером. | | | |
|  | 011205(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 421,20 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 012905(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (ARL, 34.4 Вт/м, IP20) | 1 847,56 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGBW 5060 24V 60 [14-19 W/m] RGB-лента, светодиоды SMD 5060 R/G/B + белый с высоким CRI, 60 шт/м, напряжение 24 В, мощность 14-19 Вт/м, 4 канала, управляется контроллером. | | | |
| | 018327(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGBW-Warm (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 739,02 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|---|--|
|  | | | | | | светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 019151(2) | Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-Day-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 1 208,02 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 RGBW 4-в-1, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет RGB + Дневной 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м на канал R/G/B/W, общая 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль. |
|  | 019152(2) | Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-Warm-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 1 208,02 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 018325 | Светодиодная лента RT6-5050-60 24V RGB-White 2x (300 LED) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 739,02 Р | 5 | м | Мультицветная лента LUX, светодиоды smd 5060 в линию, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB+БЕЛЫЙ 6000К, угол 120°. Питание 24V, мощность R/G/B 2.4 Вт/м на канал, White-канал 7.2 Вт/м. Общая мощность 72 Вт на 5м. Размеры 5000x10x2.2 мм. Цена за 1м. |
|  | 018325(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGBW-White (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 739,02 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 018326 | Светодиодная лента RT6-5050-60 24V RGB-Day 2x (300LED) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 739,02 Р | 5 | м | Мультицветная лента LUX, светодиоды smd 5060 в линию, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB+ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4300К, угол 120°. Питание 24V, мощность R/G/B 2.4 Вт/м на канал, Day-канал 7.2 Вт/м. Общая мощность 72 Вт на 5м. Размеры 5000x10x2.2 мм. Цена за 1м. |
|  | 018326(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGBW-Day (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | 739,02 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м. |
| | 018327 | Светодиодная лента RT6-5050-60 24V RGB-Warm 2x (300 LED) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 739,02 Р | 5 | м | Мультицветная лента LUX, светодиоды smd 5060 в линию, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB+ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-2900К, угол 120°. Питание 24V, мощность R/G/B 2.4 Вт/м на канал, |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|--|
|  | | | | | | Warm-канал 7.2 Вт/м. Общая мощность 72 Вт на 5м. Размеры 5000x10x2.2 мм. Цена за 1м. |
|  | 019096(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGBW-One White 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 208,02 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 RGBW 4-в-1, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет RGB + Белый 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м на канал R/G/B/W, общая 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль. |
|  | 019151(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGBW-One Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 208,02 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 RGBW 4-в-1, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет RGB + Дневной 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м на канал R/G/B/W, общая 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль. |
|  | 019152(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGBW-One Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 208,02 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 RGBW 4-в-1, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет RGB + Тёплый 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м на канал R/G/B/W, общая 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGBW 5060 24V 144 [32 W/m] | | | |
| | | | RGB-лента, светодиоды SMD 5060 R/G/B + белый с высоким CRI, 144 шт/м, напряжение 24 В, мощность 32 Вт/м, 4 канала, управляется контроллером. | | | |
|  | 011823(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-White 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (ARL, 32 Вт/м, IP20) | 1 918,62 Р | 5 | м | RGB+White мультицветная лента, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B+Белый 6000К. Питание 24V, мощность 160 Вт на 5м, из них R/G/B=16 Вт/м (5.3 Вт/м канал), белый W=16 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 011823 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-White 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (ARL, 32 Вт/м, IP20) | 1 918,62 Р | 5 | м | RGB+White мультицветная лента, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B+Белый 6000К. Питание 24V, мощность 160 Вт на 5м, из них R/G/B=16 Вт/м (5.3 Вт/м канал), белый W=16 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 018144(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-Day 2x2 (5060, 720 LED, | 1 918,62 Р | 5 | м | RGB+Day мультицветная лента, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|--|
|  | | LUX) (ARL, 32 Вт/м, IP20) | | | | R/G/B+Дневной 4000К. Питание 24V, мощность 160 Вт на 5м, из них R/G/B=16 Вт/м (5.3 Вт/м канал), белый W=16 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 018144(2) | Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGBW-Day (32 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, -) | 1 918,62 P | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин.отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 012327(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-Warm 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (ARL, 32 Вт/м, IP20) | 1 918,62 P | 5 | м | RGB+Warm мультицветная лента, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B+Тёплый 2600-2800К. Питание 24V, мощность 160 Вт на 5м, из них R/G/B=16 Вт/м (5.3 Вт/м канал), белый W=16 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGBW-MIX 24V [19-29 W/m] | | | |
| | | | RGB-лента, светодиоды SMD 5060 R/G/B + 2 белых с высоким CRI, 60–288 шт/м, напряжение 24 В, мощность 19–29 Вт/м, 5 каналов, управляется контроллером. | | | |
|  | 026363 | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGBW-MIX 12mm (5060-One, 60 LED/m, LUX) (ARL, 20 Вт/м, IP20) | 1 904,41 P | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 RGBW 5-в-1, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + Тёплый 2300К + Белый 6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x2.1мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль. |
|  | 028258 | Светодиодная лента RT-5000-3838-2216-288-24V RGBW-MIX (12mm, 19.2W, IP20) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 733,86 P | 5 | м | Гибкая лента 5-в-1, светодиоды smd 3838 96шт/м + 2216 192шт/м (288шт/м, всего 1440шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЕПЛЫЙ 2700К + БЕЛЫЙ 6000К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), мощность каждого канала 3.8 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x12x1.9мм. Мин.отрезок 62.50мм, 18 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль. |
|  | 022707(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-MIX 2x2 (5CH, 180 LED/m, LUX) (ARL, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 890,20 P | 5 | м | 5-цветная RGB+W+WW лента LUX, светодиоды RGB smd 5060 + smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет RGB+БЕЛЫЙ 5800-6500К+ТЕПЛЫЙ 2600-2800К, угол 120°. Питание 24V, мощность 4,8 Вт/м на каждый канал R/G/B, каждый БЕЛЫЙ канал 7,2 Вт/м. Общая мощность 28,8Вт/м (144 Вт на 5м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.отрезок 100мм, 18шт светодиодов. Цена за 1м. |
| | 026363(2) | Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-MIX-5-in-1 | 1 904,41 P | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 5-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGBW-MIX, |




| | | | | | | |
|--|-----------|--|--|----|---|---|
|  | | (20 W/m, IP20, 5060, 5m) (ARL, Открытый) | | | | цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 028258(2) | Светодиодная лента RT-GM288-12mm 24V RGBW-MIX (19.2 W/m, IP20, 3838/2216, 5m) (ARL, Открытый) | 1 733,86 Р | 5 | м | Светодиодная лента 5-в-1 RT-GM288, открытая. Светодиоды 3838/2216, 288 шт/м (1440 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGBW-MIX, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.9 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 18 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX | | | RGB, RGBW 5060 48V, 36V [11-26 W/m] | | | |
| RGB-лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно подключать всю ленту длиной 40 м только с одной стороны. Питание 48 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений. | | | | | | |
|  | 029990(2) | Светодиодная лента IC-BA108-12mm 48V RGBW-Warm (15 W/m, IP20, 5060/2835, 40m) (ARL, стабилизированная) | 1 246,68 Р | 40 | м | Светодиодная стабилизированная лента IC-BA108, подключение 40м в одну линию, открытая. Светодиоды 5060/2835, 108 шт/м (4320 шт на 40 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 48V, мощность 15 Вт/м (600 Вт на 40 м). Размеры 4000x12x2.1 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 18 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 029981 | Светодиодная лента IC-40000-5060-54-48V RGB (12mm, 11.2W, IP20) (ARL, -) | 1 057,80 Р | 40 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060, 54шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 48V, мощность 11.2 Вт/м (400 Вт, угол 120° Размеры 4000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 9 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м. |
|  | 029987 | Светодиодная лента IC-40000-5060-108-48V RGB-White6000 (12mm, 15W, IP20) (ARL, -) | 1 246,68 Р | 40 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060+2835 108шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000К. Питание 48V, мощность 15 Вт/м, угол 120° Размеры 4000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 18 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м. |
|  | 029988 | Светодиодная лента IC-40000-5060-108-48V RGB-Day4000 (12mm, 15W, IP20) (ARL, -) | 1 246,68 Р | 40 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060+2835 108шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 48V, мощность 15 Вт/м, угол 120° Размеры 4000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 18 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м. |
| | 029990 | Светодиодная лента IC-40000-5060-108-48V RGB- | 1 246,68 Р | 40 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060+2835 108шт/м, белая плата 12мм, скотч |







| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|---|---|
|  | | Warm3000 (12mm, 15W, IP20) (ARL, -) | | | | 3М. Цвет RGB + ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 48V, мощность 15 Вт/м, угол 120° Размеры 40000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 18 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м. |
|  | 015080 | Светодиодная лента RT 2-5000 36V RGB 2X2 (5060, 600 LED, LUX) (ARL, 26 Вт/м, IP20) | 1 492,26 Р | 5 | м | Гибкая лента 2x2 LUX-серии (на белом основании, 3М). Мультицветная RGB. Светодиоды smd 5060 120шт на 1м, 600шт на 5м. Питание 36V, мощность 130Вт, угол 120°. Размеры 15x2.2x5000мм. Цена указана за 1м. Мин. отрезок 83мм. |

Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX

DMX 30-60 5060 [12V, 24V]

Ленты с управлением по протоколу DMX512 от внешнего DMX-контроллера, питание 12 или 24 В, кол-во светодиодов 30 или 60 шт/м. Светодиоды SMD 5060 RGB. Микросхема на плате, управление по 6 светодиодам (24 В) или по 3 светодиодам (12 В).

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|  | 024497 | Светодиодная лента DMX-5000P 12V RGB (5060, 150 LEDx3) (ARL, Закрытый, IP66) | 1 136,96 Р | 5 | м | Гибкая лента "Бегущие огни" в силиконовой трубке (IP66) с интерфейсом DMX-512 (драйвер UCS512). Длина 5м, 150 шт LED RGB 5060. 30 LED/m (1 pixel = 3 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 019069, 019070, 022992. Питание 12V, 6 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 14 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. Прямое подкл-е к контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). |
|  | 024455(1) | Светодиодная лента DMX-5000-5060-60 24V Сx6 RGB (12mm, 12.5W, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 1 236,44 Р | 5 | м | Гибкая открытая лента "Бегущие огни" (IP20) с интерфейсом DMX-512 (драйвер UCS512). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 019069, 019070, 022992. Питание 24V, 12,5 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 12 мм. Прямое подкл-е к контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). Замен-ся на 029435. |
|  | 029435 | Светодиодная лента DMX-5000-5060-60 24V Сx6 RGB (12mm, 14.4W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 1 293,29 Р | 5 | м | Гибкая открытая лента "Бегущие огни" (IP20) с интерфейсом DMX-512 (драйвер TM512AC4). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 022992. Питание 24V, 14,4 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 12 мм. Прямое подкл-е к любым контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). |
| | 024496 | Светодиодная лента DMX-5000SE 24V RGB (5060, 300 LEDx6) (ARL, Закрытый, IP65) | 1 335,93 Р | 5 | м | Гибкая лента "Бегущие огни" (IP65) с интерфейсом DMX-512 (драйвер UCS512), покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 019069, 019070, 022992. Питание |






| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|  | | | | | | 24V, 12,5 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 12 мм. Прямое подкл-е к контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). Замен-ся на 029759. |
|  | 029759 | Светодиодная лента DMX-5000SE-5060-60 24V Сx6 RGB (12mm, 14.4W/m, IP65) (ARL, Закрытый, IP65) | 1 364,35 Р | 5 | м | Гибкая лента "Бегущие огни" (IP65) с интерфейсом DMX-512 (драйвер TM512AC4), покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 022992. Питание 24V, 14,4 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 12 мм. Прямое подкл-е к любым контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). |
|  | 024498 | Светодиодная лента DMX-5000P 24V RGB (5060, 300 LEDx6) (ARL, Закрытый, IP66) | 1 421,20 Р | 5 | м | Гибкая лента "Бегущие огни" в силиконовой трубке (IP66) с интерфейсом DMX-512 (драйвер UCS512). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 019069, 019070, 022992. Питание 24V, 12,5 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 14 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. Прямое подкл-е к контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). |
|  | 024498(1) | Светодиодная лента DMX-5000P-5060-60 24V Сx6 RGB (14mm, 12.5W, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | 1 421,20 Р | 5 | м | Гибкая лента "Бегущие огни" в силиконовой трубке (IP66) с интерфейсом DMX-512 (драйвер UCS512). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 019069, 019070, 022992. Питание 24V, 12,5 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 14 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. Прямое подкл-е к контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). Замен-ся на 029760 |
|  | 029760 | Светодиодная лента DMX-5000P-5060-60 24V Сx6 RGB (14mm, 14.4W/m, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | 1 463,84 Р | 5 | м | Гибкая лента "Бегущие огни" в силиконовой трубке (IP66) с интерфейсом DMX-512 (драйвер TM512AC4). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 022992. Питание 24V, 14,4 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 14 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. Прямое подкл-е к любым контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). |
|  | 029761 | Светодиодная лента DMX-5000PGS-5060-60 24V Сx6 RGB (14mm, 14.4W/m, IP67) (ARL, Закрытый, IP67) | 1 662,80 Р | 5 | м | Гибкая лента "Бегущие огни" в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), с интерфейсом DMX-512 (драйвер TM512AC4). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 022992. Питание 24V, 14,4 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 14 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. Прямое подкл-е к любым контроллерам DMX-512 (макс. кол-во |






пикселей - 512 (1536 каналов).






Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX






SPI 30 5060 [5V, 12V] авторежим







Лента «бегущий огонь» с функцией «автономная работа» (автозапуск программ без внешнего контроллера); кол-во 30 светодиодов/м. Для 5 В - управление по каждому св-диоду, для 12 В - управление по 3 св-диодам. Также может управляться внешним контроллером





| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|  | 022204 | Светодиодная лента SPI-5000P-AM 5V RGB (5060, 150 LED x1, 2812) (ARL, Закрытый, IP66) | 682,18 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером SK6812 (аналог 2811, 2812В), драйвер+ LED в одном кристалле, в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 5 В. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED).Ном. мощн. 6 Вт/м, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. Замен-ся на 022570, 026441. |
|  | 024599(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-30 12V Cx3 RGB-Auto (Black 10mm, 6.5W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 568,48 Р | 5 | м | Лента «Бегущие огни» на ЧЕРНОЙ подложке, с драйвером 1804, открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 021227 | Светодиодная лента SPI-5000-AM 12V RGB (5060, 150 LED x3, 1804) (ARL, Открытый, IP20) | 568,48 Р | 5 | м | Лента «Бегущие огни», открытая IP20, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 024599 | Светодиодная лента SPI-5000-AM 12V RGB (5060,150 LED x3,1804, Black) (ARL, Открытый, IP20) | 568,48 Р | 5 | м | Лента «Бегущие огни» на ЧЕРНОЙ подложке, открытая IP20, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 022183(1) | Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-30 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 6.5W/m, IP65) (ARL, Закрытый, IP65) | 667,96 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни», с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. |






| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|--|
|  | 021228(1) | Светодиодная лента SPI-5000P-5060-30 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 6.5W/m, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | 852,72 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни», в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн-ть 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы. |
|  | 029443 | Светодиодная лента SPI-5000PGS-5060-30 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 6.5W/m, IP67) (ARL, Закрытый, IP67) | 980,63 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни», в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн-ть 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы. |
| Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX | | | SPI 30 5060 [12V] стандарт | | | |
| | | | Лента «бегущий огонь», управление от внешнего SPI-контроллера, напряжение питания 12 В, кол-во светодиодов 30 шт/м, управление по 3 светодиодам. | | | |
|  | 026368(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-30 12V Cx3 RGB (10mm, 7.2W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 348,19 Р | 5 | м | Открытая лента «Бегущие огни» с драйвером 16703. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 026369(1) | Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-30 12V Cx3 RGB (10mm, 7.2W/m, IP65) (ARL, Закрытый, IP65) | 454,78 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 026370(2) | Светодиодная лента SPI-5000P-5060-30 12V Cx3 RGB (12mm, 7.2W/m, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | 497,42 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, в прозрачной силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы. |
| | 026371(2) | Светодиодная лента SPI-5000PGS-5060-30 12V Cx3 RGB (12mm, 7.2W/m, IP67) (ARL, Закрытый, IP67) | 653,75 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, в запрессованном силиконе, литая силиконовая трубка IP67, со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый |







| | | | | | | |
|--|--------|---|--|---|---|--|
|  | | | | | | цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы. |
| Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX | | | SPI 30 5060 [5V, 12V] непрерыв. | | | |
| Лента «бегущий огонь» с пропуском «битого пикселя». Непрерывающийся сигнал - дефектный пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте. Функция «автономная работа» - для 12 В, управление по каждому св-диоду - для 5 В. Кол-во светодиодов 30 шт/м. | | | | | | |
|  | 026460 | Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-30 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 4.8W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 824,30 Р | 5 | м | Открытая лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), драйвер+ LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 029757 | Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-30 12V Cx1 RGB-Auto (Black 10mm, 4.8W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 824,30 Р | 5 | м | Открытая лента «Бегущие огни» на ЧЕРНОЙ подложке с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), драйвер+ LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 022570 | Светодиодная лента SPI-5000P-RAM 5V RGB (5060, 150 LED x1, 2813) (ARL, Закрытый, IP66) | 749,68 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2813 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте) (аналог 2811), покрытие силиконовая трубка (IP66), питание 5 В. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, ном. мощн. 6 Вт/м, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. |
|  | 026440 | Светодиодная лента SPI-5000SE-RAM 12V RGB (5060, 150 LED x1) (ARL, Закрытый, IP65) | 795,87 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 17822 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, без авторежима, работает от внешнего контроллера. Драйвер+с/д в одном кристалле. Не рекомендуется установка на улице. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 пиксель - 1 led). Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. Замен-ся на 026461. |
| | 026461 | Светодиодная лента SPI-5000SE-RAM-5060-30 12V | 923,78 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), с покрытием Silicone |





| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|--|
|  | | Cx1 RGB-Auto (10mm, 4.8W/m, IP65) (ARL, Закрытый, IP65) | | | | glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, драйвер+LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 026441 | Светодиодная лента SPI-5000P-RAM 12V RGB (5060, 150 LED x1) (ARL, Закрытый, IP66) | 838,51 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 17822 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в полуматовой силиконовой трубке (IP66), без скотча, без авторежима, работает от внешнего контроллера. Драйвер+ LED в одном кристалле. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы. Замен-ся на 026462. |
|  | 026462 | Светодиодная лента SPI-5000P-RAM-5060-30 12V Cx1 RGB-Auto (12mm, 4.8W/m, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | 994,84 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, драйвер+ LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы. |
|  | 029444 | Светодиодная лента SPI-5000PGS-RAM-5060-30 12V Cx1 RGB-Auto (12mm, 4.8W/m, IP67) (ARL, Закрытый, IP67) | 1 136,96 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, драйвер+ LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы. |
| Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX | | | SPI 60 5060 [12V, 24V] авторежим | | | |
| | | | Лента «бегущий огонь» с функцией «автономная работа» (автозапуск программ без внешнего контроллера); кол-во светодиодов 60 шт/м. Для 12 В - управление по 3 светодиодам, для 24 В - управление по 6 светодиодам. Также может управляться внешним контроллером. | | | |
|  | 024600(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (Black 10mm, 13.2W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая открытая лента «Бегущие огни» (IP20) на ЧЕРНОЙ подложке, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
| | | | | | | коннекторы. |
|  | 026765(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 24V Cx6 RGB-Auto (10mm, 13.2W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 781,66 Р | 5 | м | Гибкая открытая лента «Бегущие огни» (IP20) с драйвером 16703, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 026570(1) | Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 24V Cx6 RGB-Auto (12mm, 13.2W/m, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | 937,99 Р | 5 | м | Гибкая герметичная лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66) с драйвером 16703, со СКОТЧЕМ 3М, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы. |
|  | 021229(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 13.2W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая открытая лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера (IC1804). Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 021874(1) | Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 13.2W/m, IP65) (ARL, Закрытый, IP65) | 959,31 Р | 5 | м | Гибкая герметичная лента Бегущие огни, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. |
|  | 021230(1) | Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 13.2W/m, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | 1 009,05 Р | 5 | м | Гибкая герметичная лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы. |
|  | 029445 | Светодиодная лента SPI-5000PGS-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 13.2W/m, IP67) (ARL, Закрытый, IP67) | 1 321,72 Р | 5 | м | Гибкая герметичная лента Бегущие огни в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы. |





| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|--|
|  | 026765 | Светодиодная лента SPI-5000-AM 24V RGB (5060, 60 LED/m, x6) (ARL, Открытый, IP20) | 781,66 Р | 5 | м | Гибкая открытая лента «Бегущие огни» (IP20) с драйвером 16703, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 027613(1) | Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-60 24V Cx6 RGB-Auto (10mm, 13.2W/m, IP65) (ARL, Закрытый, IP65) | 895,36 Р | 5 | м | Гибкая герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 027613 | Светодиодная лента SPI-5000SE-AM 24V RGB (5060, 60 LED/m, x6) (ARL, Закрытый, IP65) | 895,36 Р | 5 | м | Гибкая герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Покрытие Silicone glue IP65. Не рекомендуется установка на улице. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
| Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX | | | SPI 60 5060 [12V] стандарт | | | |
| | | | Лента «бегущий огонь», управление от внешнего SPI-контроллера, напряжение питания 12 В, кол-во светодиодов 60 шт/м. Управление по 3 светодиодам. | | | |
|  | 026365(2) | Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 RGB (12mm, 14.4W/m, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | 582,69 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, в прозрачной силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы. |
|  | 026367(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 RGB (10mm, 14.4W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 511,63 Р | 5 | м | Открытая лента «Бегущие огни» (IP20) с драйвером 16703. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
| | 026366(1) | Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-60 12V Cx3 RGB (10mm, 14.4W/m, IP65) (ARL, Закрытый, IP65) | 554,27 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего |


| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|---|---|
|  | | | | | | контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 026155(2) | Светодиодная лента SPI-5000PGS-5060-60 12V Cx3 RGB (12mm, 14,4W, IP67) (ARL, Закрытый, IP67) | 746,13 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, в запрессованном силиконе, литая силиконовая трубка IP67, со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы. |
| Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX | | | SPI 60 5060 [12V] непрерыв. Лента «бегущий огонь» с пропуском «битого пикселя». Непрерывающийся сигнал - дефектный пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте. Функция «автономная работа», управление по каждому светодиоду или по 3 светодиодам. Кол-во св-диодов 60 шт/м. | | | |
|  | 027049(1) | Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 8W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 1 179,60 Р | 5 | м | Лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 027615(1) | Светодиодная лента SPI-5000P-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (12mm, 8W/m, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | 1 421,20 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Герметичные круглые коннекторы. |
|  | 028871 | Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 12W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 923,78 Р | 5 | м | Лента «Бегущие огни» с драйвером 2818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Макс. мощн-ть 12 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
| | 028873 | Светодиодная лента SPI-5000P-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 12W/m, IP66) (ARL, | 1 080,11 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту |


| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
|  | | Закрытый, IP66) | | | | контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Макс. мощн-ть 12 Вт/м. Герметичные круглые коннекторы. |
|  | 029758 | Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (Black 10mm, 8W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 1 179,60 Р | 5 | м | Лента "Бегущие огни" на ЧЕРНОЙ подложке с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 027614 | Светодиодная лента SPI-5000SE-RAM 12V RGB (5060, 60 LED/m, x1, AM) (ARL, Закрытый, IP65) | 1 350,14 Р | 5 | м | Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В, длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 027614(1) | Светодиодная лента SPI-5000SE-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 8W/m, IP65) (ARL, Закрытый, IP65) | 1 350,14 Р | 5 | м | Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В, длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 029449 | Светодиодная лента SPI-5000PGS-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (12mm, 8W/m, IP67) (ARL, Закрытый, IP67) | 1 527,79 Р | 5 | м | Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Герметичные круглые коннекторы. |
|  | 028872 | Светодиодная лента SPI-5000SE-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 12W/m, IP65) (ARL, Закрытый, IP65) | 1 037,48 Р | 5 | м | Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Макс. мощн- |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|--|
|  | 029448 | Светодиодная лента SPI-5000PGS-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 12W/m, IP67) (ARL, Закрытый, IP67) | 1 279,08 Р | 5 | м | Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Макс. мощность 12 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
| Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX | | | SPI 100-144 5060 [12V] непрерыв. Лента «бегущий огонь» с пропуском «битого пикселя». Непрерывающийся сигнал - дефектный пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте. Функция «автономная работа», управление по каждому светодиоду. Кол-во светодиодов 100 или 144 шт/м. | | | |
|  | 027630(1) | Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-100 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 14.4W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 1 989,68 Р | 5 | м | Лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 500шт LED RGB 5060, 100 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощность 14,4 Вт/м. Ширина 10 мм. Необходима подводка питания с 2 сторон ленты. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 028344(1) | Светодиодная лента SPI-5000P-RAM-5060-100 12V Cx1 RGB-Auto (12mm, 14.4W/m, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | 2 160,22 Р | 5 | м | Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 500шт LED RGB 5060, 100 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощность 14,4 Вт/м. Ширина 12 мм. Необходима подводка питания с 2 сторон ленты. Герметичные круглые коннекторы. |
|  | 028344 | Светодиодная лента SPI-5000P-RAM 12V RGB (5060, 100 LED/m, x1, AM) (ARL, Закрытый, IP66) | 2 160,22 Р | 5 | м | Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 500шт LED RGB 5060, 100 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощность 14,4 Вт/м. Ширина 12 мм. Необходима подводка питания с 2 сторон ленты. Герметичные круглые коннекторы. |
| Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX | | | SPI White 60 5060 [12V] Лента «бегущий огонь» белого цвета свечения (белый 6000 К, дневной 4000 К, теплый 3000 К) с функцией «автономная работа» (без внешнего | | | |

контроллера»; кол-во светодиодов 60 шт/м. Управление по 3 светодиодам. Также может управляться внешним контроллером



| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|  | 027165(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 Day4000-Auto (10mm, 13.2W, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 1 065,90 Р | 5 | м | Гибкая открытая БЕЛАЯ лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED DayWhite 5060 (4000 К), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 027169(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 Warm3000-Auto (10mm, 13.2W, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 1 065,90 Р | 5 | м | Гибкая открытая БЕЛАЯ лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED WarmWhite 5060 (3000 К), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 027163(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 White6000-Auto (10mm, 13.2W, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 1 065,90 Р | 5 | м | Гибкая открытая БЕЛАЯ лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED White 5060 (6000 К), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 027165 | Светодиодная лента SPI-5000-AM 12V Day4000 (5060, 60 LED/m, x3) (ARL, Открытый, IP20) | 1 065,90 Р | 5 | м | Гибкая открытая БЕЛАЯ лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED DayWhite 5060 (4000 К), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|  | 027163 | Светодиодная лента SPI-5000-AM 12V White6000 (5060, 60 LED/m, x3) (ARL, Открытый, IP20) | 1 065,90 Р | 5 | м | Гибкая открытая БЕЛАЯ лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED White 5060 (6000 К), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
| | 027164(1) | Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 White6000-Auto (12mm, 13.2W, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | 1 208,02 Р | 5 | м | Гибкая герметичная БЕЛАЯ лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, |






| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|--|
|  | | | | | | 300шт LED White 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы. |
|  | 027166 | Светодиодная лента SPI-5000P-AM 12V Day4000 (5060, 60 LED/m, x3) (ARL, Закрытый, IP66) | 1 208,02 Р | 5 | м | Гибкая герметичная БЕЛАЯ лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED DayWhite 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы. |
|  | 027170 | Светодиодная лента SPI-5000P-AM 12V Warm3000 (5060, 60 LED/m, x3) (ARL, Закрытый, IP66) | 1 208,02 Р | 5 | м | Гибкая герметичная БЕЛАЯ лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED WarmWhite 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы. |
|  | 027170(1) | Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 Warm3000-Auto (12mm, 13.2W, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | 1 208,02 Р | 5 | м | Гибкая герметичная БЕЛАЯ лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED WarmWhite 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы. |
| Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX | | | SPI 72 3535 [24V] стандарт | | | |
| | | | Лента «бегущий огонь» без функции «автономная работа». Светодиоды SMD 3535 RGB. Управляется внешним SPI-контроллером. Напряжение питания 24 В (управление по каждым 6 светодиодам); кол-во светодиодов 72 шт/м. | | | |
|  | 030195 | Светодиодная лента SPI-5000-3535-72 24V Cx6 RGB (7mm, 14.4W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 639,54 Р | 5 | м | Открытая лента «Бегущие огни» с драйвером 1903(МТ1803). Длина 5м, 360шт LED RGB 3535, 12 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Управление от внешнего контроллера SPI. Питание 24V, макс. мощн-ть 14.4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 7 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы 3 PIN. |
| | 030484 | Светодиодная лента SPI-5000P-3535-72 24V Cx6 RGB | 753,24 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 1903(МТ1803), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Длина |





| | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|---|---|
|  | | (11mm, 14.4W/m, IP66) (ARL, Закрытый, IP66) | | | | 5м, 360шт LED RGB 3535, 12 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Управление от внешнего контроллера SPI. Питание 24V, макс. мощн-ть 14.4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 11 мм. Герметичные круглые коннекторы. |
| Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX | | | SPI 96 5060 [12V] трехрядная | | | |
| | | | Лента «бегущий огонь», трехрядная, широкая (20 мм), управление от внешнего SPI-контроллера, напряжение питания 12 В, кол-во светодиодов 96 шт/м, управление по 3 светодиодам. | | | |
|  | 024148 | Светодиодная лента SPI-5000 12V RGB (5060, 480 LED x3,1812) (ARL, Открытый, IP20) | 1 378,56 P | 5 | м | Гибкая открытая трехрядная лента «Бегущие огни» (IP20) с драйвером 1812. Длина 5м, 480шт LED RGB 5060, 32 pixel/m (1 pixel = 3 LED в одном столбце). Питание 12V, ном. мощн.12,8 Вт/м, макс. мощн-ть 16 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Ширина 20 мм. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. |
|  | 024150 | Светодиодная лента SPI-5000P 12V RGB (5060, 480 LED x3,1812) (ARL, Закрытый, IP66) | 1 719,65 P | 5 | м | Гибкая трехрядная герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 1812, в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне. Длина 5м, 480шт LED RGB 5060, 32 pixel/m (1 pixel = 3 LED в одном столбце). Питание 12V, ном. мощн.12,8 Вт/м, макс. мощн-ть 16 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Ширина 22 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы. |
|  | 024149 | Светодиодная лента SPI-5000SE 12V RGB (5060, 480 LED x3,1812) (ARL, Закрытый, IP65) | 1 648,59 P | 5 | м | Гибкая трехрядная герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 1812, покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 480шт LED RGB 5060, 32 pixel/m (1 pixel = 3 LED в одном столбце). Питание 12V, ном. мощн.12,8 Вт/м, макс. мощн-ть 16 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Ширина 20 мм. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. |
| Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX | | | SPI 90-144 [5V] | | | |
| | | | Лента «бегущий огонь» с большим кол-вом светодиодов - от 90 до 144 шт/м, напряжение питания 5 В, управление по каждому св-диоду. Светодиоды SMD 5060 RGB (144 шт/м) и SMD 2020 RGB (90 шт/м) со встроенной микросхемой. Управление от внешнего контроллера | | | |
| | 028264 | Светодиодная лента SPI-2000-2020-90 5V Cx1 RGB (4mm, 14.4W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 1 378,56 P | 2 | м | Лента "Бегущие огни" с драйвером 2812 (аналог 2811), 90 LED /1 метр (1 pixel = 1 LED), размеры светодиода 2x2 мм, открытая (IP20), на белой подложке, ШИРИНА 4 ММ. Питание 5 В, ном. мощн-ть 10,6 Вт/м, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка |







| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|-----|---|---|
|  | | | | | | питания с 2 сторон ленты. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. Драйвер+ LED в одном кристалле. Длина ленты 2 м, резка по 3 светодиода. |
|  | 017738 | Светодиодная лента SPI-2500 5V RGB 5x (5060, 360 LED x1, 2812) (ARL, Открытый, IP20) | 2 458,68 Р | 2.5 | м | 144 LED / 1 метр (1 pixel = 1 LED). Лента "Бегущие огни" с драйвером 2812 (аналог 2811), открытая (IP20), на белой подложке, питание 5 В, ном. мощн-ть 20 Вт/м, макс. мощн-ть 24 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. Ширина 12 мм. Драйвер+ LED в одном кристалле. |
|  | 017738(1) | Светодиодная лента SPI-2500-5060-144 5V Cx1 RGB (12mm, 24W/m, IP20) (ARL, Открытый, IP20) | 2 458,68 Р | 2.5 | м | 144 LED / 1 метр (1 pixel = 1 LED). Лента "Бегущие огни" с драйвером 2812 (аналог 2811), открытая (IP20), на белой подложке, питание 5 В, ном. мощн-ть 20 Вт/м, макс. мощн-ть 24 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. Ширина 12 мм. Драйвер+ LED в одном кристалле. |
| Лента с линзами | | | с линзами RT 12V 20 [10 W/m] | | | |
| | | | Лента 5 м с линзами, для подсветки лайтбоксов, вывесок, smd 6060, 20 шт. на метр, 12 В, 10 ВТ/м | | | |
|  | 030894 | Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Cool 8K (10mm, 10W/m, IP20) (ARL, Открытый) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года |
|  | 030120 | Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V White6000 (10mm, 10W/m, IP20) (ARL, Открытый) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года |
|  | 030893 | Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Day4000 (10mm, 10W/m, IP20) (ARL, Открытый) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года |




| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|---|
|  | 030892 | Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Warm3000 (10mm, 10W/m, IP20) (ARL, Открытый) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года |
|  | 030895 | Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Warm2700 (10mm, 10W/m, IP20) (ARL, Открытый) | 440,57 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года |
| Лента с линзами | | | Ультрафиолет УФ [UVA, UVC] Ленты с ультрафиолетовым спектром свечения | | | |
|  | 033220 | Светодиодная лента RT-G12-8mm 24V UVC270 (2.9 W/m, IP20, 3737, 5m) (ARL, -) | 4 263,60 Р | 5 | м | Гибкая лента UVC, светодиоды smd 3737 12 шт/м (+6 шт/м smd 1206 для идентификации работы ленты), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ультрафиолетовый 270-275 нм + синий 460 нм, бактерицидное излучение, не допускать попадания в глаза(!). Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м, угол 120°, Размеры 5000x8x2.5мм. Мин.отрезок 166,67 мм. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
| Ленты для сауны, бассейна | | | для сауны RTW 24V [14.4 W/m, IP68] Лента в прочной силиконовой оболочке для эксплуатации при высокой влажности и температуре до +100°C - в банях, саунах и ваннных комнатах. | | | |
|  | 029873 | Светодиодная лента RTW-5000PWT-4040-120-24V RGB (13mm, 14W/m, IP68, High temp) (ARL, -) | 1 378,56 Р | 5 | м | Герметичная лента, IP68 (белая плата 13 мм в силиконовой трубке), светодиоды SMD 4040, 120 шт/м (600 шт на 5 м). Цвет свечения — RGB. Напряжение питания 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м), угол излучения 120°. Размеры 5000x13x10 мм. Мин. отрезок — 50 мм (6 светодиодов). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации от -30 до +80 °С, при кратковременной от -30 до +100 °С. |
|  | 024293(1) | Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V White6000 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (ARL, 14.4 Вт/м, IP68) | 1 293,58 Р | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при |







| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|---|--|
| | | | | | | продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C |
|  | 024291(1) | Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Day4000 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (ARL, 14.4 Вт/м, IP68) | 1 293,58 Р | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500K. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C |
|  | 024289(1) | Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Warm3000 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (ARL, 14.4 Вт/м, IP68) | 1 293,58 Р | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ТЕПЛЫЙ 2800-3200K. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C |
|  | 026165(1) | Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Blue 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (ARL, 14.4 Вт/м, IP68) | 1 293,58 Р | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C |
|  | 026164 | Светодиодная лента RTW-2835-180 24V Green (14.4W/m, High temp) (Norm, 14.4 Вт/м, IP68) | 1 293,58 Р | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C |
|  | 026164(1) | Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Green 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (ARL, 14.4 Вт/м, IP68) | 1 293,58 Р | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|----|----|---|
|  | 026163(1) | Светодиодная лента RTW-5000PWT-2835-180-24V Red (13mm, 14.4W/m, IP68, High temp) (ARL, -) | 1 293,58 Р | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. |
| Ленты для сауны, бассейна | | | аксессуары для подключения | | | |
|  | 028813 | Клипса для ленты RTW-5000PWT (ARL, -) | 12,79 Р | 10 | шт | Силиконовая монтажная клипса для ленты RTW-5000PWT. Цена за 1шт. |
|  | 028811 | Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT (ARL, -) | 19,90 Р | 10 | шт | Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT, глухая. Цена за 1 шт. |
|  | 028812 | Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT с отверстием под кабель (ARL, -) | 19,90 Р | 10 | шт | Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT с отверстием под кабель. Комплект 10шт. Цена за 1 шт. |
| Ленты 230V герметичные | | | 10м ARL 230V 54 [8 W/m, IP65] Светодиодная герметичная лента с интегрированным драйвером 230 В.Длина 10 м, светодиоды SMD 5060 и SMD 5630. | | | |
|  | 023340 | Светодиодная лента ARL-10000PGS-220V White6000 13mm (5060, 54 LED/m, M-F Link) (ARL, 8 Вт/м, IP67) | 1 279,08 Р | 10 | м | Герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком) лента AC230V. Светодиоды smd 5060, 54шт/м (540шт на 10м), без скотча, крепление на скобы (в комплекте). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 10000x13x5.5мм. Мин.отрезок 500мм, 27шт светодиодов. Разъемы "папа-мама" для соединения в линию до 50м. Пакет 10м. Цена за 1м. |
| | 029403 | Светодиодная лента ARL-10000PV-5060-54-230V White6000 (15mm, 8W, IP65) | 1 065,90 Р | 10 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (540шт на 10м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание |








| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|----|---|--|
|  | | (ARL, 8 Вт/м, IP65) | | | | 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 10000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 10м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 029400 | Светодиодная лента ARL-10000PV-5060-54-230V Day4000 (15mm, 8W, IP65) (ARL, 8 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 10 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (540шт на 10м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 10000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 10м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 029402 | Светодиодная лента ARL-10000PV-5060-54-230V Warm3000 (15mm, 8W, IP65) (ARL, 8 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 10 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (540шт на 10м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3200К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 10000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 10м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 029402(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Warm3000 (8 W/m, IP65, 5060, 10m) (ARL, -) | 1 065,90 Р | 10 | м | Светодиодная лента ARL-PV-B54 AC230V, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (540 шт на 10 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10 м). Размеры 10000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты 230V герметичные | | | 50м ARL 230V 54 [8 W/m, IP65] | | | |
| | | | Светодиодная герметичная лента с интегрированным драйвером 230 В.Длина 50 м, светодиоды SMD 5060 и SMD 5630. | | | |
|  | 027055 | Светодиодная лента ARL-50000PV-230V Cool 10K (5060, 54 LED/m, WP2) (ARL, 8 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-10000К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
| | 027056(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5060-54-230V White6000 (15mm, 8W, IP65) (ARL, 8 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая |



| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|----|---|--|
|  | | | | | | цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 027057(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5060-54-230V Day4000 (15mm, 8W, IP65) (ARL, 8 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 027058(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5060-54-230V Warm3000 (15mm, 8W, IP65) (ARL, 8 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3200К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 027059(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5060-54-230V Warm2700 (15mm, 8W, IP65) (ARL, 8 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 027055(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5060-54-230V Cool10000 (15mm, 8W, IP65) (ARL, 8 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-10000К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 027057(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Day4000 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (ARL, -) | 1 065,90 Р | 50 | м | Светодиодная лента (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия) AC230V. Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 027058(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV- | 1 065,90 Р | 50 | м | Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|----|---|--|
|  | | B54-15.5mm 230V Warm3000 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (ARL, -) | | | | 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 027059(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Warm2700 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (ARL, -) | 1 065,90 Р | 50 | м | Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты 230V герметичные | | | 50м ARL 230V 72 [14 W/m, IP65] | | | |
| | | | Светодиодная герметичная лента с интегрированным драйвером 230 В.Длина 50 м, светодиоды SMD 5060 и SMD 5630. | | | |
|  | 027050 | Светодиодная лента ARL-50000PV-5630-72-230V Cool10000 (15mm, 14W/m, IP65) (ARL, 14 Вт/м, IP65) | 1 435,41 Р | 50 | м | Гибкая стабилизированная лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-10000К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 024043 | Светодиодная лента ARL-50000PC-220V White6000 (3056, 72 LED/m, IP65) (ARL, 14 Вт/м, IP65) | 1 435,41 Р | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип 1) лента AC230V. Светодиоды smd 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50м), без скотча, крепление на скобы (в комплекте). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500мм, 36шт светодиодов. Провод питания с одной стороны. Катушка 50м. Цена за 1м. |
|  | 027051(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5630-72-230V White6000 (15mm, 14W/m, IP65) (ARL, 14.4 Вт/м, IP65) | 1 435,41 Р | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 027052(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5630-72-230V Day4000 (15mm, 14W/m, IP65) (ARL, 14 Вт/м, IP65) | 1 435,41 Р | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. |






| | | | | | | Цена за 1м. |
|---|-----------|---|------------|----|---|---|
|  | 024863 | Светодиодная лента ARL-50000PC-220V Warm3000 (3056, 72 LED/m, IP65) (ARL, 14 Вт/м, IP65) | 1 435,41 P | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип 1) лента AC230V. Светодиоды smd 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50м), без скотча, крепление на скобы (в комплекте). Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3200К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500мм, 36шт светодиодов. Провод питания с одной стороны. Катушка 50м. Цена за 1м. |
|  | 027053(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5630-72-230V Warm3000 (15mm, 14W/m, IP65) (ARL, 14 Вт/м, IP65) | 1 435,41 P | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3200К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 027054 | Светодиодная лента ARL-50000PV-230V Warm2700 (5630, 72 LED/m, WP2) (ARL, 14 Вт/м, IP65) | 1 435,41 P | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 027054(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5630-72-230V Warm2700 (15mm, 14W/m, IP65) (ARL, 14 Вт/м, IP65) | 1 435,41 P | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|  | 027050(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V Cool 10K (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (ARL, -) | 1 435,41 P | 50 | м | Гибкая стабилизированная светодиодная лента (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 027052(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V Day4000 (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (ARL, -) | 1 435,41 P | 50 | м | Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |





| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|----|-------|---|
|  | 027053(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V Warm3000 (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (ARL, -) | 1 435,41 Р | 50 | м | Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты 230V герметичные | | | аксессуары для подключения Аксессуары для подключения герметичных лент 230 В. | | | |
|  | 027061 | Заглушка для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) глухая (ARL, Пластик) | 198,97 Р | 1 | шт | Заглушка для установки на конец ленты ARL-50000PV (15.5x6mm, тип WP2) после резки. Материал - белый пластик PC. |
|  | 027063 | Коннектор питания для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) (ARL, Пластик) | 682,18 Р | 1 | компл | Герметичный коннектор для подключения питания светодиодных лент ARL-50000PV, тип WP2, к сети 230V. Корпус IP65. Провод 600мм, 2x1мм². Максимальный допустимый ток 3А. Цена за 1шт. |
|  | 027067 | Коннектор прямой для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) прозрачный (ARL, Пластик) | 682,18 Р | 1 | шт | Коннектор прямой для соединения 2-х отрезков ленты ARL-50000PV (15.5x6mm, тип WP2). Материал - прозрачный пластик PC. |
|  | 019678 | Коннектор ARL-W220V-EU-S-F-1.8m (ARL, -) | 639,54 Р | 1 | шт | Провод 1,8м с выключателем, евровилкой и герметичным коннектором "мама" для подключения ленты ARL-W5060PG-50-220V к сети 220В. |
|  | 019677 | Коннектор ARL-W220V-EU-S-M-1.8m (ARL, -) | 639,54 Р | 1 | шт | Провод 1,8м с выключателем, евровилкой и герметичным коннектором "папа" для подключения ленты ARL-W5060PG-50-220V к сети 220В. |
| | 024895 | Заглушка для ленты ARL-50000PC (3056, 72 LED/m) (ARL, Пластик) | 125,07 Р | 1 | шт | Пластиковая заглушка для герметичных лент ARL-50000PC-220V (3056, 72 LED/m, IP65). |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|-----|-------|---|
|  | | | | | | |
|  | 024894 | Заглушка для ленты ARL-50000PC (5060, 54 LED/m) (ARL, Пластик) | 166,28 Р | 1 | шт | Пластиковая заглушка для герметичных лент ARL-50000PC-220V (5060, 54 LED/m, IP65). |
|  | 024892 | Клипсы для ленты ARL-50000PC (5060, 54 LED/m) (ARL, Пластик) | 27,71 Р | 100 | шт | Пластиковый держатель для монтажа герметичных лент ARL-50000PC-220V (5060, 54 LED/m, IP65). |
|  | 027088 | Профиль ARH-CH15-2000 ANOD (ARL, Металл) | 682,18 Р | 2 | м | Алюминиевый профиль (канал) для фиксации ленты ARL-50000PV, тип WP2. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания. Длина 2000мм, размеры 18.5x18 мм. Цена за 1м. |
|  | 027091 | Профиль пластиковый ARH-CH15-2000-PVC (ARL, Пластик) | 170,54 Р | 2 | м | Пластиковый профиль (канал) для фиксации ленты ARL-50000PV, тип WP2. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания. Длина 2000мм, размеры 18.9x11.1 мм. Цена за 1м. |
|  | 027060 | Клипсы для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) (ARL, Пластик) | 27,71 Р | 100 | шт | Пластиковый держатель для монтажа герметичных лент ARL-50000PV-230V, тип WP2 |
|  | 029397 | Коннектор питания для ленты ARL-PV (15.5x6mm) (ARL, Пластик) | 797,29 Р | 1 | компл | Герметичный коннектор для подключения питания светодиодных лент ARL-50000PV и ARL-10000PV, тип WP2, к сети 230V. Корпус IP65. Провод 600мм, 2x1мм ² . Максимальный допустимый ток 3А. Цена за 1шт. |
| | 027068 | Коннектор соединительный для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) (ARL, Пластик) | 1 065,90 Р | 1 | компл | Коннектор соединительный с проводом 600мм для соединения между собой 2-х светодиодных лент ARL-50000PV, тип WP2. Провод 600мм, 2x1мм ² . Максимальный допустимый ток 3А. Цена за 1шт. |







| | | | | | | |
|--|--------|---|----------------------------------|-----|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 027062 | Коннектор угловой для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) прозрачный (ARL, Пластик) | 682,18 Р | 1 | шт | Коннектор угловой для соединения ленты ARL-50000PV (15.5x6mm, тип WP2) под углом 90 градусов. Материал - прозрачный пластик РС. |
| ARC для радиусных профилей | | | ленты RT 24V 140 [22 W/m] | | | |
| Лента «Пи» для круглых светильников со свечением в сторону. Длина сегментов ленты кратна числу Пи, что позволяет разрезать ее на отрезки длиной, подходящей для установки в радиусный профиль серии ARC диаметром 0.8, 1.5, 3 м. | | | | | | |
|  | 028111 | Светодиодная лента RT 2-4700 24V White6000 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) (ARL, 21.6 Вт/м, IP20) | 992,71 Р | 4.7 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/на 0,98м (672шт на 4,7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103,4 Вт на 4,7м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 4712x20x1.5 мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Пакет 4,7м. Цена за 1м. |
|  | 028002 | Светодиодная лента RT 2-4700 24V Day5000 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) (ARL, 21.6 Вт/м, IP20) | 992,71 Р | 4.7 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/м (672шт на 4.7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.7 Вт на 4.7м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 4712x20x1.5мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Пакет 4,7м. Цена за 1м. |
|  | 028003 | Светодиодная лента RT 2-4700 24V Day4000 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) (ARL, 21.6 Вт/м, IP20) | 992,71 Р | 4.7 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/м (672шт на 4.7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.7 Вт на 4.7м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 4712x20x1.5мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Пакет 4,7м. Цена за 1м. |
|  | 028005 | Светодиодная лента RT 2-4700 24V Warm3000 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) (ARL, 21.6 Вт/м, IP20) | 992,71 Р | 4.7 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/м (672шт на 4.7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.7 Вт на 4.7м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 4712x20x1.5мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Пакет 4,7м. Цена за 1м. |
| | 028007 | Светодиодная лента RT 2-4700 24V Warm2700 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) (ARL, 21.6 Вт/м, | 992,71 Р | 4.7 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/м (672шт на 4.7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.7 Вт на 4.7м), угол 120°, цветопередача CRI>85. |




| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|-----|----|---|
|  | | IP20) | | | | Размеры 4712x20x1.5мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Пакет 4,7м. Цена за 1м. |
|  | 028002(2) | Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Day5000 (22 W/m, IP20, 2835, 4.7m) (ARL, Открытый) | 992,71 Р | 4.7 | м | Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (658 шт на 4.7 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.4 Вт на 4.7 м). Размеры 4712x20x1.5 мм. Мин. отрезок 98 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м. |
| ARC для радиусных профилей | | | линейки радиус SL-ARC [20W/m] | | | |
| | | | Радиусные линейки для круглых светильников со свечением вниз. Криволинейная форма линейки удобна для установки в радиусный профиль серии ARC диаметром 0.8, 1.5, 3 м. | | | |
|  | 026675 | Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V White6000 (320мм, дуга 1 из 8) (ARL, Открытый) | 709,18 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 650 лм. Питание DC24V, мощность 5,8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. |
|  | 027648 | Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V Day4000 (320мм, дуга 1 из 8) (ARL, Открытый) | 709,18 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 650 лм. Питание DC24V, мощность 5.8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. |
|  | 027649 | Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V Warm3000 (320мм, дуга 1 из 8) (ARL, Открытый) | 709,18 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 650 лм. Питание DC24V, мощность 5.8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. |
|  | 027650 | Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V Warm2700 (320мм, дуга 1 из 8) (ARL, Открытый) | 709,18 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 650 лм. Питание DC24V, мощность 5.8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. |
| | 026594 | Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V White6000 (580мм, дуга 1 из 8) (ARL, Открытый) | 1 227,92 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 11,5 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. |








| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027642 | Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Day4000 (580мм, дуга 1 из 8) (ARL, Открытый) | 1 227,92 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-RADIUS-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. |
|  | 027643 | Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Warm3000 (580мм, дуга 1 из 8) (ARL, Открытый) | 1 227,92 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. |
|  | 027644 | Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Warm2700 (580мм, дуга 1 из 8) (ARL, Открытый) | 1 227,92 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. |
|  | 026676 | Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V White6000 (590мм, дуга 1 из 16) (ARL, Открытый) | 1 163,96 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. |
|  | 027651 | Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Day4000 (590мм, дуга 1 из 16) (ARL, Открытый) | 1 163,96 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. |
|  | 027652 | Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Warm3000 (590мм, дуга 1 из 16) (ARL, Открытый) | 1 163,96 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. |
| | 027653 | Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Warm2700 (590мм, дуга 1 из 16) (ARL, Открытый) | 1 163,96 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. |








| | | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------------------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
| ARC для радиусных профилей | | | линейки прямые SL-ARC [20W/m] | | | |
| Прямые линейки для установки в прямые отрезки профиля из радиусной серии профиля ARC. Позволяют собрать фигуры овальной и других форм. | | | | | | |
|  | 027645 | Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Day4000 (500мм, прямая) (ARL, -) | 841,35 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-LINE. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание DC24V, мощность 10 Вт. Размеры 500x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. |
|  | 027646 | Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Warm3000 (500мм, прямая) (ARL, -) | 841,35 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-LINE. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Питание DC24V, мощность 10 Вт. Размеры 500x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. |
|  | 027647 | Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Warm2700 (500мм, прямая) (ARL, -) | 841,35 Р | 2 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-LINE. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Питание DC24V, мощность 10 Вт. Размеры 500x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. |
| Ленты с боковым свечением | | | открытые RS 12V 60 [4.8 W/m] | | | |
| Гибкая светодиодная лента 5 м, SMD 3014, 24 В. Особенность этих лент в направленности свечения: светодиоды светят в плоскости ленты, в одну сторону. Создает контурное свечение при установке на стенки рекламных знаков, букв. | | | | | | |
|  | 024444 | Светодиодная лента RS 2-5000 12V White6000 (3014, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 540,06 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
| | 011668(1) | Светодиодная лента RS 2-5000 12V White6000 (335, 300 LED) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 540,06 Р | 5 | м | Гибкая светодиодная лента бокового свечения. Цвет БЕЛЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=12V, угол 120°. Мощность 24Вт. Размер 8x1.4x5000мм |




| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | |
|  | 024445 | Светодиодная лента RS 2-5000 12V Day5000 (3014, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 540,06 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 024446 | Светодиодная лента RS 2-5000 12V Day4000 (3014, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 540,06 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 024447 | Светодиодная лента RS 2-5000 12V Warm3000 (3014, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 540,06 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 024448 | Светодиодная лента RS 2-5000 12V Warm2700 (3014, 60 LED/m, LUX) (ARL, 4.8 Вт/м, IP20) | 540,06 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 024446(2) | Светодиодная лента RS-S60-8mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 3014, 5m) (ARL, боковое свечение) | 540,06 Р | 5 | м | Светодиодная лента RS-S60, боковое свечение, открытая IP20. Светодиоды 3014, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80 , угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
| Ленты с боковым свечением | | | открытые RS 12V 120 [9.6 W/m] | | | |
| | | | Гибкая светодиодная лента 5 м, SMD 3014, 24 В. Особенность этих лент в направленности свечения: светодиоды светят в плоскости ленты, в одну сторону. Создает контурное свечение при установке на стенки рекламных знаков, букв. | | | |
| | 024450 | Светодиодная лента RS 2-5000 12V White6000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|  | | | | | | CRI>80. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 024451 | Светодиодная лента RS 2-5000 12V Day5000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5300К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 024452 | Светодиодная лента RS 2-5000 12V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 024453 | Светодиодная лента RS 2-5000 12V Warm3000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 027038(2) | Светодиодная лента RS-S120-8mm 12V Cool 10K (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (ARL, боковое свечение) | 852,72 Р | 5 | м | Светодиодная лента бокового свечения RS-S120, открытая. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 024450(2) | Светодиодная лента RS-S120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (ARL, боковое свечение) | 852,72 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
| Ленты с боковым свечением | | | гермет. RSW 12V 120 [9.6 W/m] Герметичная светодиодная лента 5 м, SMD 3014, 24 В. Особенность этих лент в направленности свечения: светодиоды светят в плоскости ленты, в одну сторону. Создает контурное свечение при установке на стенки рекламных знаков, букв. | | | |
| | 027039 | Светодиодная лента RSW 2-5000P 12V Cool 10K 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, | 994,84 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-11000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
|  | | IP66) | | | | угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 027040 | Светодиодная лента RSW 2-5000P 12V White6000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP66) | 994,84 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 027041 | Светодиодная лента RSW 2-5000P 12V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP66) | 994,84 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 027042 | Светодиодная лента RSW 2-5000P 12V Warm3000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP66) | 994,84 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 027042(2) | Светодиодная лента герметичная RSW-P-S120-11mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP66, 3014, 5m) (ARL, боковое свечение) | 994,84 Р | 5 | м | Светодиодная лента бокового свечения RSW-P-S120, герметичная (P-силиконовая трубка). Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x4.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
| Ленты с боковым свечением | | | открытые RS 24V 120 [9.6 W/m] | | | |
| | | | Гибкая светодиодная лента, SMD 3014, 24 В. Особенность этих лент в направленности свечения: светодиоды светят в плоскости ленты, в одну сторону. Создает контурное свечение при установке на стенки рекламных знаков, букв. | | | |
|  | 024456 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Cool 10K 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-11000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 024457 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V White6000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|  | | | | | | Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 011666(1) | Светодиодная лента RS 2-5000 24V White6000 2x (335, 600 LED) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 895,36 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет БЕЛЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм |
|  | 024458 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day5000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024459 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 019946(1) | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x (335, 600 LED) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет Дневной БЕЛЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм |
|  | 024460 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm3000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 011677(1) | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x (335, 600 LED) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 895,36 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм |
| | 024461 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|---|---|
|  | | | | | | |
|  | 011664 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Blue 2x (335, 600 LED) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет СИНИЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм |
|  | 011670 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Red 2x (335, 600 LED) (ARL, 9.6 Вт/м, IP20) | 852,72 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет КРАСНЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм |
|  | 024459(2) | Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (ARL, боковое свечение) | 852,72 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента бокового свечения RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024461(2) | Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (ARL, боковое свечение) | 852,72 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| Ленты с боковым свечением | | | гермет. RSW 24V 120 [9.6 W/m] | | | |
| | | | Герметичная светодиодная лента 5 м, SMD 3014, 24 В. Особенность этих лент в направленности свечения: светодиоды светят в плоскости ленты, в одну сторону. Создает контурное свечение при установке на стенки рекламных знаков, букв. | | | |
|  | 027043 | Светодиодная лента RSW 2-5000P 24V Cool 10K 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP66) | 994,84 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-11000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 027044 | Светодиодная лента RSW 2-5000P 24V White6000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 | 994,84 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол |







| | | | | | | |
|---|--------|---|----------|---|---|---|
|  | | Вт/м, IP66) | | | | 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 027045 | Светодиодная лента RSW 2-5000P 24V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP66) | 994,84 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 027046 | Светодиодная лента RSW 2-5000P 24V Warm3000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (ARL, 9.6 Вт/м, IP66) | 994,84 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |

Ленты с боковым свечением


2 стороны RS 24V 240 [14.4-19.2 W/m]







Лента с двумя рядами светодиодов SMD 3014, 24 В. Светодиоды светят в плоскости ленты на 2 стороны, вправо и влево.







| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|---|---|
|  | 024462 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V White6000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 1 563,32 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (120шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024464 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day5000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 1 563,32 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (120шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024465 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 1 563,32 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (120шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 024466 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm3000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 1 563,32 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (120шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|  | | | | | | за 1м. |
|  | 024467 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (ARL, 14.4 Вт/м, IP20) | 1 563,32 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024468 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V White6000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 705,44 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024469 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day5000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 705,44 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024470 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 705,44 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024471 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm3000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 705,44 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 024472 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (ARL, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 705,44 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| | 024466(2) | Светодиодная лента RS-DUAL-S240-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 3014, 5m) (ARL, боковое свечение) | 1 563,32 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента бокового, на 2 стороны, свечения RS-DUAL-S240, открытая IP20. Светодиоды 3014, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI >80 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 |

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | х 8 х 2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| Ленты NormaLED | | | открытые RT2 12V 3528 | | | |
| | | | Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, кол-во светодиодов — 60 шт/м, плата 8 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 014383 | Светодиодная лента RT2-3528-60-12V White (300 LED) (Norm, 4.8 Вт/м, IP20) | 224,55 Р | 5 | м | Гибкая лента Norm, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000х8х2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014380 | Светодиодная лента RT2-3528-60-12V Warm White (300 LED) (Norm, 4.8 Вт/м, IP20) | 224,55 Р | 5 | м | Гибкая лента Norm, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000х8х2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014389 | Светодиодная лента RT2-3528-120-12V White (600 LED) (Norm, 9.6 Вт/м, IP20) | 386,57 Р | 5 | м | Гибкая лента Norm, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000х8х2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014378 | Светодиодная лента RT2-3528-120-12V Warm White (600 LED) (Norm, 9.6 Вт/м, IP20) | 386,57 Р | 5 | м | Гибкая лента Norm, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000х8х2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты NormaLED | | | открытые RT2 12V 5050 | | | |
| | | | Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, кол-во светодиодов — 60 шт/м, плата 10 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. | | | |
| | 014388 | Светодиодная лента RT2-5050-30-12V Warm White (150 LED) (Norm, 7.2 Вт/м, IP20) | 142,12 Р | 5 | м | Гибкая лента Norm, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч для установки. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000х10х2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет |

| | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|---|---|
|  | | | | | | 5м. Цена за 1м. |
|  | 014390 | Светодиодная лента RT2-5050-30-12V RGB (150 LED) (Norm, 7.2 Вт/м, IP20) | 426,36 Р | 5 | м | Гибкая лента Norm, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014384 | Светодиодная лента RT2-5050-60-12V White (300 LED) (Norm, 14.4 Вт/м, IP20) | 596,90 Р | 5 | м | Гибкая лента Norm, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014385 | Светодиодная лента RT2-5050-60-12V Warm White (300 LED) (Norm, 14.4 Вт/м, IP20) | 596,90 Р | 5 | м | Гибкая лента Norm, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014387 | Светодиодная лента RT2-5050-60-12V RGB (300 LED) (Norm, 13 Вт/м, IP20) | 639,54 Р | 5 | м | Гибкая лента Norm, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 12V, мощность 13 Вт/м (65 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
| Ленты DIP декоративные | | | гермет. DIP 12V 96 [7.7W/m, IP65] | | | |
| | | | Герметичная лента 0.96 м в мягкой силиконовой оболочке, изгибается в любом направлении, светодиоды цилиндр 5 мм. Подходит для создания контуров букв, знаков. Кол-во светодиодов — 96 шт/м. Минимальный отрезок 30 мм, 3 светодиода. | | | |
|  | 024652 | Светодиодная лента DIP-960S-T 12V Warm (DIP 5mm, 96 LED) (ARL, 6.8 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 2 | м | Гибкая герметичная светодиодная лента. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K. Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом. На катушке 2 отрезка по 0.96 м. Питание 12V DC, мощность 6,8Вт (на 1 отрезок). В комплекте: крепежи (скоба) 10 шт |
| | 011433 | Светодиодная лента DIP-960S-U 12V Blue (DIP 5mm, 96 LED) (ARL, 7.6 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 2 | м | Гибкая герметичная светодиодная лента. Цвет СИНИЙ. Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом. На катушке 2 отрезка по 0.96м. Питание 12V DC, мощность |

| | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|----|--|
|  | | | | | | 7.7Вт (на 1 отрезок). В комплекте: крепежи (скоба) 10 шт |
|  | 011432 | Светодиодная лента DIP-960S-U 12V Green (DIP 5mm, 96 LED) (ARL, 7.6 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 2 | м | Гибкая герметичная светодиодная лента. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом. На катушке 2 отрезка по 0.96м. Питание 12V DC, мощность 7.7Вт (на 1 отрезок). В комплекте: крепежи (скоба) 10 шт |
|  | 024068 | Светодиодная лента DIP-960S-T 12V Red (DIP 5mm, 96 LED) (ARL, 6.8 Вт/м, IP65) | 1 065,90 Р | 2 | м | Гибкая герметичная светодиодная лента. Цвет КРАСНЫЙ. Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом. На катушке 2 отрезка по 0.96 м. Питание 12V DC, мощность 6,8Вт (на 1 отрезок). В комплекте: крепежи (скоба) 10 шт |
| Светодиодные листы | | | листы LX-500 12V 105 [22 W] | | | |
| | | | Светодиодные листы для засветки больших площадей: потолков, стен, ниш, прямых и криволинейных поверхностей. Светодиоды SMD 5060. | | | |
|  | 014452 | Лист LX-500 12V Cx1 Day4000 (5060, 105 LED, LUX) (ARL, 22 Вт, IP20) | 3 410,88 Р | 1 | шт | Светодиодный лист для равномерной засветки 105 светодиодов smd 5060. Без 3М скотча. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен. |
|  | 014453 | Лист LX-500 12V Cx1 Cool White (5050, 105 LED) (ARL, 22 Вт, IP20) | 3 410,88 Р | 1 | шт | Гибкий лист, светодиоды smd 5060, 105шт. Для равномерной засветки большой площади. Белая плата, без 3М скотча. Цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 12VDC, мощность всего листа 22Вт, 1 сегмент 0,2 Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен. |
|  | 013886 | Лист LX-500 12V Cx1 White (5050, 105 LED) (ARL, 22 Вт, IP20) | 3 410,88 Р | 1 | шт | Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.20Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|----|--|
|  | 014455 | Лист LX-500 12V Cx1 Warm White (5050, 105 LED) (ARL, 22 Вт, IP20) | 3 410,88 Р | 1 | шт | Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2700-3000К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен. |
|  | 014254 | Лист LX-500 12V Cx1 Blue (5050, 105 LED) (ARL, 22 Вт, IP20) | 3 410,88 Р | 1 | шт | Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения СИНИЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен. |
|  | 014841 | Лист LX-500 12V Cx1 Green (5050, 105 LED) (ARL, 22 Вт, IP20) | 3 410,88 Р | 1 | шт | Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен. |
|  | 014255 | Лист LX-500 12V Cx1 Red (5050, 105 LED) (ARL, 22 Вт, IP20) | 3 410,88 Р | 1 | шт | Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения КРАСНЫЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен. |
|  | 028844 | Лист LX-480-2835-576-24V White-MIX CRI90 (240mm, 15W, IP20) (ARL, -) | 3 315,66 Р | 1 | шт | 2-х каналный светодиодный лист с изменяемой цв.температурой. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЕПЛЫЙ 2700К, светодиоды smd 2835, 12шт/сегмент (576 шт/лист). Питание 24V, мощность: лист - 15Вт, мин.1 сегмент-0,31 Вт, цветопередача CRI>90. Скотч 3М. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 480x240мм, мин.сегмент 40x60мм. |
| Светодиодные листы | | | сеть ONIX | | | |
| | | | Светодиодные ленты собраны группами в сплошную сеть шириной 410 мм и общей длиной 3 м.Высоконадежные светодиоды с великолепной эффективностью >140 лм/Вт; | | | |
|  | 027120 | Лента-сеть RT-ONIX-3000-2835-640-24V Day4000 (410mm, 43.6W/m, IP20) (ARL, Открытый) | 6 736,49 Р | 3 | м | Лента-сеть из шести сегментов по 20 линий, соединенных между собой платой длиной 500 мм, расстояние между центрами линий 25мм, общая длина сети 3000 мм, светодиоды smd 2835, 640 шт/м (1920шт на 3м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4000К Напряжение питания 24В, мощность 43,6 Вт/м (130,8 Вт на 3м), угол 120° CRI>85. Шаг резки 500 мм. Размеры сегмента 500x410x0,88 мм (320 |

светодиодов) Размер 3000x410x0,88 мм. Цена за 1 м. Дополнительный теплоотвод не обязателен.

Линейки

Напряжение 12V

Жесткие линейки с размером SMD-светодиода 50×60 мм используются для внутренней подсветки рекламных конструкций, объемных букв, витрин, POS-материалов.

| | | | | | | |
|---|--------|--|----------|---|----|--|
|  | 024352 | Линейка ARL-500-6W 12V Cool 8K (5730, 30 LED, ALU) (ARL, Открытый) | 355,30 Р | 1 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. Цвет БЕЛЫЙ (ХОЛОДНЫЙ) 9000К, св.поток 700 лм, угол 120°, CRI>75. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50 мм. |
|  | 024351 | Линейка ARL-500-6W 12V White6000 (5730, 30 LED, ALU) (ARL, Открытый) | 355,30 Р | 1 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6500К, св.поток 600 лм, угол 120°, CRI>80+. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50мм. |
|  | 024349 | Линейка ARL-500-6W 12V Warm3000 (5730, 30 LED, ALU) (ARL, Открытый) | 355,30 Р | 1 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.9 мм. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 600 лм, угол 120°, CRI>80+. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50мм. |
|  | 024348 | Линейка ARL-500-6W 12V Warm2700 (5730, 30 LED, ALU) (ARL, Открытый) | 355,30 Р | 1 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700К, св.поток 600 лм, угол 120°, CRI>80+. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50мм. |
|  | 024350 | Линейка ARL-500-6W 12V Day4000 (5730, 30 LED, ALU) (ARL, Открытый) | 355,30 Р | 1 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 600 лм, угол 120°, CRI>80+. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50 мм. |

Линейки








Токовые




Эргономичные линейки SunShine с мощными светодиодами Emitter обеспечивают высокую яркость свечения.

| | | | | | | |
|--|--------|---------|----------|---|----|---|
| | 019150 | Линейка | 255,82 Р | 4 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах Epistar smd 5630. |
|--|--------|---------|----------|---|----|---|

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------------------|-----|----|---|
|  | | ARL-550-5630EP-16LED-300mA White (ARL, Открытый) | | | | Алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К, св.поток 880лм, угол 120°, хорошая цветопередача CRI>80. Питание постоянный ток 300mA, VF=22.5-30V, мощность 8 Вт. Размеры 550x10x2.0 мм. |
| Аксессуары для подключения | | | Заглушки, клипсы | | | |
| Силиконовые и пластиковые клипсы и заглушки для светодиодных лент. | | | | | | |
|  | 025320 | Заглушка RTW-CAP-8mm-PS (ARL, Пластик) | 46,05 Р | 10 | шт | Пластиковая заглушка для герметичных лент с шириной платы 8мм серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS. |
|  | 020036 | Силиконовая заглушка для лент 3528PGS (ARL, -) | 4,26 Р | 50 | шт | Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 8мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 3528, 2835) глухая. |
|  | 022360 | Силиконовая заглушка для лент MONO-8mm (ARL, -) | 7,11 Р | 50 | шт | Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 8мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 3528, 2835) с отверстием под провод. Цена за 1шт. |
|  | 017720 | Клипсы для герметичных лент 3528PGS (ARL, -) | 3,55 Р | 100 | шт | Силиконовый держатель для монтажа герметичных лент шириной до 11мм. |
|  | 025173 | Заглушка RTW-CAP-10mm-PS (ARL, Пластик) | 51,87 Р | 10 | шт | Пластиковая заглушка для герметичных лент с шириной платы 10мм серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS. |
|  | 020037 | Силиконовая заглушка для лент 5060PGS (ARL, -) | 4,26 Р | 50 | шт | Силиконовая заглушка для герметичных лент 5060PGS |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|-----|-------|---|
|  | 022361 | Силиконовая заглушка для лент MONO-10mm (ARL, -) | 9,95 Р | 50 | шт | Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 10мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 5060) с отверстием под провод. Цена за 1шт. |
|  | 022362 | Силиконовая заглушка для лент RGB-10mm (ARL, -) | 9,95 Р | 50 | шт | Силиконовая заглушка для герметичных RGB лент на основе платы 10мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 5060) с отверстием под провод. Цена за 1шт. |
|  | 017723 | Клипсы для герметичных лент 5060PGS (ARL, -) | 3,55 Р | 100 | шт | Силиконовый держатель для монтажа герметичных лент шириной до 13мм. |
| Аксессуары для подключения | | | Коннекторы 2pin для лент 8мм Коннекторы для двухконтактных лент шириной 8 мм. | | | |
|  | 025321 | Коннектор FAST-MONO-8mm-X1-PS (ARL, Пластик) | 199,54 Р | 1 | компл | Коннектор для подключения герметичных светодиодных лент с шириной платы 8мм серии RTW 2-5000PS-50м и RTW 2-5000PS. |
|  | 022306 | Соединитель FAST-MONO-8mm (ARL, -) | 31,27 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 023943 | Соединитель FIX-MONO-8mm (3528) (ARL, -) | 31,27 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (3528, 2835) шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
| | 022308 | Коннектор выводной FAST-MONO-8mm-L150mm-X1 (ARL, -) | 39,79 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к ГЕРМЕТИЧНЫМ светодиодным одноцветным лентам шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|----------|----|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 023944 | Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X1 (3528) (ARL, -) | 48,32 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (3528, 2835) шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 022309 | Коннектор выводной FAST-MONO-8mm-L150mm-X2 (ARL, -) | 52,58 Р | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 023945 | Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X2 (3528) (ARL, -) | 59,69 Р | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (3528, 2835) шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 024057 | Соединитель тройной FIX-MONO-8mm-T (ARL, -) | 108,01 Р | 10 | шт | Тройной коннектор (без провода) для соединения 3-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 022312 | Соединитель угловой FPC-MONO-8mm-L (ARL, Пластик) | 85,27 Р | 10 | шт | Угловой коннектор для соединения 2-х одноцветных лент шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 017890 | Соединитель 3Т FIX-MONO8C (ANR, -) | 71,06 Р | 20 | шт | Разветвитель тройной с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент! |
| | 017903 | Соединитель 4X FIX-MONO8C (ANR, -) | 71,06 Р | 20 | шт | Разветвитель крестовой с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент! |






| | | | | | | |
|---|--------|---|---|----|-------|--|
|  | | | | | | |
| Аксессуары для подключения | | | Коннекторы 2pin для лент 10мм Коннекторы для двухконтактных лент шириной 10 мм. | | | |
|  | 025174 | Коннектор FAST-MONO-10mm-X1-PS (ARL, Пластик) | 227,39 Р | 1 | компл | Коннектор для подключения одноцветных герметичных светодиодных лент с шириной платы 10мм серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS. |
|  | 022313 | Соединитель угловой FPC-MONO-10mm-L (ARL, -) | 113,70 Р | 10 | шт | Угловой коннектор для соединения 2-х одноцветных лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 022307 | Соединитель FAST-MONO-10mm (ARL, -) | 31,27 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 023946 | Соединитель FIX-MONO-10mm (5060) (ARL, -) | 31,27 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (5060, 5730) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 022310 | Коннектор выводной FAST-MONO-10mm-L150mm-X1 (ARL, -) | 39,79 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к ГЕРМЕТИЧНЫМ светодиодным одноцветным лентам шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 023947 | Коннектор выводной FIX-MONO-10mm-150mm-X1 (5060) (ARL, -) | 35,53 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (5060, 5730) шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|---|----|----|--|
|  | 022311 | Коннектор выводной FAST-MONO-10mm-L150mm-X2 (ARL, -) | 52,58 Р | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 023948 | Коннектор выводной FIX-MONO-10mm-150mm-X2 (5060) (ARL, -) | 63,95 Р | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (5060) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 017901 | Соединитель 3Т FIX-MONO10C (ANR, -) | 63,95 Р | 20 | шт | Разветвитель тройной с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент! |
|  | 017902 | Соединитель 4Х FIX-MONO10C (ANR, -) | 71,06 Р | 20 | шт | Разветвитель крестовой с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент! |
| Аксессуары для подключения | | | Коннекторы 4pin для лент RGB/W, MIX Коннекторы для трех-, четырех- и пятиконтактных лент. | | | |
|  | 023949 | Соединитель FIX-RGB-10mm (4-pin) (ARL, -) | 35,53 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB лент (5060) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 023951 | Соединитель FIX-RGBW-12mm (5-pin) (ARL, -) | 49,74 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB+W лент шириной 12мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
| | 023957 | Коннектор выводной FIX-RGBW-12mm-150mm-X2 (5-pin) (ARL, -) | 99,48 Р | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент RGB+W шириной 12мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|----------|----|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 023961 | Соединитель угловой FIX-RGB-10mm-L (ARL, -) | 113,70 Р | 10 | шт | Угловой коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 023950 | Соединитель FIX-MIX-10mm (3-pin) (ARL, -) | 35,53 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 023953 | Коннектор выводной FIX-MIX-10mm-150mm-X1 (3-pin) (ARL, -) | 49,74 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 023952 | Коннектор выводной FIX-RGB-10mm-150mm-X1 (4-pin) (ARL, -) | 49,74 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам RGB шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 023954 | Коннектор выводной FIX-RGBW-12mm-150mm-X1 (5-pin) (ARL, -) | 71,06 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам RGB+W шириной 12мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
|  | 023956 | Коннектор выводной FIX-MIX-10mm-150mm-X2 (3-pin) (ARL, -) | 82,43 Р | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |
| | 023955 | Коннектор выводной FIX-RGB-10mm-150mm-X2 (4-pin) (ARL, -) | 71,06 Р | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент RGB шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|--|----|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 017900 | Соединитель 3Т FIX-RGB10C (ANR, -) | 71,06 Р | 20 | шт | Разветвитель тройной с разъемами на фиксаторах, для соединения RGB лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент! |
|  | 017897 | Соединитель 4X FIX-RGB10C (ANR, -) | 71,06 Р | 20 | шт | Разветвитель крестовой с разъемами на фиксаторах, для соединения RGB лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент! |
| Аксессуары для подключения | | | Коннекторы с разъемами | | | |
| | | | Коннекторы с разъемами для соединения и питания светодиодных лент. | | | |
|  | 019218 | Коннектор клеммный Terminal-DC5.5M (ANR, -) | 38,37 Р | 50 | шт | Коннектор для подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам с DC-коннектором 5.5мм (напряжение не выше 48В). Одна сторона - клеммная колодка для провода ленты, вторая - DC-разъём (папа) для сетевого адаптера. |
|  | 018058 | Коннектор клеммный Terminal-DC5.5F (ANR, -) | 38,37 Р | 50 | шт | Клеммная колодка с DC-входом 5.5мм (напряжение не выше 48В), для быстрого подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам. Одна сторона - клеммная колодка для провода (от ленты), другая сторона - DC-вход 5.5мм (мама) для штекера от сетевого адаптера. Позволяет подключать ленту без пайки. Номинальный ток 3 А. |
|  | 022317 | Коннектор выводной SM-2pin-L150mm-X1M (PAPA) (ARL, -) | 35,53 Р | 10 | шт | Разъём ПАПА (система "клик") для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус черный. Провод 20AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Цена за 1шт. |
|  | 022353 | Коннектор выводной SM-2pin-L150mm-X1F (MAMA) (ARL, -) | 35,53 Р | 10 | шт | Разъём МАМА (система "клик") для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус черный. Провод 20AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. Цена за 1шт. |

| | | | | | | |
|--|--------|--|---|-----|----|--|
|  | 022355 | Разъем выводной DC-2pin-L150mm-X1M (PAPA) (ARL, -) | 63,95 Р | 10 | шт | Круглый разъем DC 2-pin ПАПА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Цена за 1шт. Степень пылевлагозащиты IP33. |
|  | 022356 | Разъем выводной DC-2pin-L150mm-X1F (MAMA) (ARL, -) | 63,95 Р | 10 | шт | Круглый разъем DC 2-pin МАМА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG, длина 150 мм. Максимальный ток 3А. Цена за 1шт. Степень пылевлагозащиты IP33. |
|  | 022315 | Разъем выводной DCWP-2pin-L150mm-X1M (PAPA) (ARL, -) | 78,17 Р | 10 | шт | Круглый герметичный разъем DC 2-pin ПАПА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Цена за 1шт. |
|  | 022354 | Разъем выводной DCWP-2pin-L150mm-X1F (MAMA) (ARL, -) | 78,17 Р | 10 | шт | Круглый герметичный разъем DC 2-pin МАМА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. Цена за 1шт. |
|  | 022314 | Разъем выводной DCWP-4pin-L150mm-X1M (PAPA) (ARL, -) | 106,59 Р | 10 | шт | Круглый герметичный разъем DC 4pin ПАПА для соединения отрезков RGB светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 22AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 2А. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Цена за 1шт. |
|  | 022316 | Разъем выводной DCWP-4pin-L150mm-X1F (MAMA) (ARL, -) | 106,59 Р | 10 | шт | Круглый герметичный разъем DC 4pin МАМА для соединения отрезков RGB светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 22AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 2А. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. Цена за 1шт. |
| Аксессуары для подключения | | | Клеммы WAGO Превосходные надежные клеммы для быстрого монтажа и соединений. | | | |
| | 018165 | Клеммная колодка CL-2 (ARL, -) | 25,58 Р | 100 | шт | Клеммная колодка на 2 провода для легкого и надежного соединения сетевых проводов драйвера. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|---------|-----|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 025719 | Клемма 221-412 (2 провода, 4мм) (WAGO, Пластик) | 36,95 Р | 100 | шт | Универсальная компактная клемма серии 221 для 2-х медных проводников. Прозрачный корпус. Тип разъема - рычажок. Максимальное сечение проводников: многопроволочные: 0,14-4,0 мм2, однопроволочные 0,2-4,0 мм2. Необходимая длина зачистки изоляции 11мм. Температура окружающей среды до +85°C |
|  | 025720 | Клемма 221-413 (3 провода, 4мм) (WAGO, Пластик) | 50,17 Р | 50 | шт | Универсальная компактная клемма серии 221 для 3-х медных проводников. Прозрачный корпус. Тип разъема - рычажок. Максимальное сечение проводников: многопроволочные: 0,14-4,0 мм2, однопроволочные 0,2-4,0 мм2. Необходимая длина зачистки изоляции 11мм. Температура окружающей среды до +85°C |
|  | 025721 | Клемма 221-415 (5 проводов, 4мм) (WAGO, Пластик) | 74,19 Р | 25 | шт | Универсальная компактная клемма серии 221 для 5-ти медных проводников. Прозрачный корпус. Тип разъема - рычажок. Максимальное сечение проводников: многопроволочные: 0,14-4,0 мм2, однопроволочные 0,2-4,0 мм2. Необходимая длина зачистки изоляции 11мм. Температура окружающей среды до +85°C |
|  | 025725 | Монтажный адаптер 221-500 (WAGO, Пластик) | 85,27 Р | 10 | шт | Монтажный адаптер для крепления клемм серии 221 серии на DIN-рейку (WAGO) |