

Светодиодные светильники

Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
Для подвесных потолков			Панели edge 300-600-1200 мм Тонкие большие панели с торцевой засветкой подходят для освещения офисов, магазинов и других помещений. Создают приятное рассеянное свечение, просты в установке. Предназначены для установки в гипсокартонные потолки и потолки типа "Армстронг".			
	023149	Панель IM-300x300A-12W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 790,50 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 12 Вт, св. поток 1050 лм, 88 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 295×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 9-17 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023148	Панель IM-300x300A-12W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 790,50 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 12 Вт, св. поток 1050 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 295×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 9-17 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023147	Панель IM-300x300A-12W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 790,50 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 12 Вт, св. поток 970 лм, 81 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 295×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 9-17 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023150	Панель IM-300x600A-18W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 857,91 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 20,5-34,5 В, 700 мА, пульсация <5%.

	023151(1)	Панель IM-300x600A-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 857,91 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023152(1)	Панель IM-300x600A-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 857,91 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1620 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023153(1)	Панель IM-300x1200A-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	6 343,43 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023154(1)	Панель IM-300x1200A-40W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	6 343,43 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023155(1)	Панель IM-300x1200A-40W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	6 343,43 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	021944	Панель DL-B600x600A-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 958,10 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×9 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 39 В, 950 мА, пульсация <1%.
	021946	Панель DL-B600x600A-40W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 958,10 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×9 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 39 В, 950 мА, пульсация <1%.
	021945	Панель DL-B600x600A-40W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 958,10 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×9 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 39 В, 950 мА, пульсация <1%.

						PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×9 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 39 В, 950 мА, пульсация <1%.
	023144	Панель IM-600x600A-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 084,44 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023144(1)	Панель IM-600x600A-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 596,25 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023145(1)	Панель IM-600x600A-40W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 596,25 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023146(1)	Панель IM-600x600A-40W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 596,25 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3920 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023158	Панель IM-600x1200A-48W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	10 849,41 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 5100 лм, 107 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 32-48 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023157(1)	Панель IM-600x1200A-48W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	10 849,41 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 5100 лм, 107 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023156(1)	Панель IM-600x1200A-48W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	10 849,41 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 4700 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 32-48 В, 1050 мА, пульсация <5%.

						с креплением. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	032812	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 995,14 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	032791	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 995,14 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	032811	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 995,14 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	023740	Панель IM-600x600BK-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 291,28 Р	1	шт	Светодиодная тонкая панель, черная, 40Вт / БЕЛЫЙ 6000К / св.поток 4240лм. Питание 220VAC, IP40. Размеры 595x595x10,4 мм. В комплекте: панель, драйвер (34.5-57.5V, 700mA). Подвес приобретается отдельно.
	023149(1)	Панель IM-300x300A-12W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 790,50 Р	1	шт	Светодиодная тонкая панель, белая, 12Вт / БЕЛЫЙ 6000К / св.поток 1050лм. Питание 220VAC, IP40. Размеры 295x295x10,4 мм. В комплекте: панель, драйвер (18-35V, 350mA). Подвес приобретается отдельно.
	023148(1)	Панель IM-300x300A-12W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 790,50 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 12 Вт, св. поток 1050 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 295×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 18-35 В, 350 мА, пульсация <5%.

						
	023147(1)	Панель IM-300x300A-12W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 790,50 Р	1	шт	Светодиодная тонкая панель, белая, 12Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / св.поток 970лм. Питание 220VAC, IP40. Размеры 295x295x10,4 мм. В комплекте: панель, драйвер (18-35V, 350mA). Подвес приобретается отдельно.
Для подвесных потолков			Панели backlit 600 мм			
			Большие панели с прямой засветкой подходят для освещения офисов, магазинов и других помещений. Создают приятное рассеянное свечение, просты в установке. Предназначены для установки в гипсокартонные потолки и потолки типа "Армстронг".			
	030305(1)	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 325,58 Р	1	шт	Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	030302(1)	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 325,58 Р	1	шт	Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	030304(1)	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 325,58 Р	1	шт	Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	032783	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 30-42V, 950mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 069,40 Р	1	шт	Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit) без драйвера. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, цвет свечения меняется в диапазоне 3000К-6000К (возможность изменения цветовой температуры при помощи диммера DALI, TUYA), CRI>80, угол 120°, напряжение питания 30-42 В, 950 мА (суммарно на 2 канала). Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 35 мм. Монтаж с

креплением. Драйвер поставляется отдельно.

Для подвесных потолков

Аксессуары к панелям

Аксессуары для подвесного, накладного и встраиваемого монтажа больших панелей.

	018465	Набор JX4 для панелей IM-300, 600 (ARL, -)	700,07 Р	1	шт	Набор для установки панелей 300x300, 600x600, 300x600. В комплекте 4 тросика + 4 держателя, винты, уши. Подходит для подвешивания и крепления к потолку. Длина тросов 1,5м.
	018470	Набор JX6 для панелей IM-1200 (ARL, -)	1 035,69 Р	1	шт	Набор для установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6 тросиков + 6 держателей, винты, уши. Подходит для всех подвешивания и крепления к потолку. Длина тросов 1,5м.
	020534	Набор SPX4 для панелей SP-R600 (ARL, -)	699,91 Р	1	шт	Набор для подвешивания панелей Ф600мм. В комплекте 4 тросика с держателями, винты для крепления. Длина троса 1 метр. Максимальная нагрузка 60 кг.
	027828	Набор SX3030 White (ARL, Металл)	1 544,53 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM-300x300 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 300x300x45мм. Ширина кромки 8мм.
	027829	Набор SX3060 White (ARL, Металл)	2 073,97 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM-300x600 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 300x600x45мм. Ширина кромки 8мм.
	027830	Набор SX3012 White (ARL, Металл)	3 135,88 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM-300x1200 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 300x1200x45мм. Ширина кромки 8мм.
	026610	Набор SX6060A White (для панели IM-600x600) (ARL, Металл)	2 479,51 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM/DL-600x600 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 600x600x45мм. Ширина кромки 8мм.

						
	027831	Набор SX6012 White (ARL, Металл)	3 640,46 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM-600x1200 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 600x1200x45мм. Ширина кромки 8мм.
	022607	Набор SX6060 White (для панели DL-B600x600) (ARL, -)	2 086,01 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей DL-B600x600 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. В комплекте 4 алюминиевых пластины, 8 шурупов для соединения пластин, 4 дюбеля, 4 шурупа для монтажа. Размеры ДхШхВ 624x618x52мм. Ширина кромки 20мм.
	020030	Крепление для панелей DL-600x600A (ARL, -)	617,57 Р	1	шт	Скобы для накладного монтажа панелей серии DL-B600x600. В комплекте: 2 скобы, 6 дюбелей, 6 шурупов, 4 винта, 4 гайки, 4 гровер-шайбы, 4 стойки резьбовых.
	020261	Набор MX4 (для панелей IM-300, IM-600) (ARL, -)	277,12 Р	1	шт	Набор для накладной установки панелей 300x300, 600x600, 300x600. В комплекте 4+4 держателя, винты. Подходит крепления к потолку, стенам.
	020262	Набор MX6 (для панелей IM-1200) (ARL, -)	452,15 Р	1	шт	Набор для накладной установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6+6 держателей, винты. Подходит крепления к потолку, стенам.
	023532	Набор VX3030 White (для панелей IM-300x300) (ARL, Металл)	1 837,77 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-300x300 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 338x338x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*305мм.
	027832	Набор VX3060 White (ARL, Металл)	3 835,95 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-300x600 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 338x638x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*605мм.

						
	027833	Набор BX3012 White (ARL, Металл)	4 886,12 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-300x1200 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 338x1238x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*1205мм.
	023867	Набор BX6060 White (для панелей IM-600x600) (ARL, -)	3 106,61 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-600x600 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 638x638x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 605*605мм.
	023533	Набор BX6012 White (для панелей IM-600x1200) (ARL, -)	3 938,11 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-600x1200 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 638x1238x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 605*1205мм.
	022975	Набор FX4 (для панелей IM-300, IM-600) (ARL, -)	364,63 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки панелей 300x300, 600x600, 300x600. В комплекте 4+4 держателя, винты. Подходит для встраивания в потолок.
	022976	Набор FX6 (для панелей IM-1200) (ARL, -)	546,97 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6+6 держателей, винты. Подходит для встраивания в потолок.
	029583(1)	Набор SPX-T4 для панелей 600x600 (ARL, -)	583,41 Р	1	шт	Набор для подвешивания панелей 600x600 мм. В комплекте 4 тросика с держателями, саморезы с дюбелями 4шт., винты для крепления 4 шт. Длина троса 1 метр. Максимальная нагрузка 8 кг.

Для подвесных потолков

На направляющие Армстронг
 Линейные светильники для установки на направляющие Армстронг. Позволяют создавать

индивидуальный дизайн из световых линий. Простой и удобный монтаж при помощи поворотных клипс. Универсальный крепеж совместим Т-образным профилем размером 15-24 мм.

	031457	Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S600-13W Day4000 (WH, 120 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 366,28 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 13 Вт, св. поток 1238 лм, 96 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031569	Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S600-13W Warm3000 (WH, 120 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 366,28 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 13 Вт, св. поток 1238 лм, 96 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031476	Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S1200-26W Day4000 (WH, 120 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 958,24 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 26 Вт, св. поток 2400 лм, 96 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031572	Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S1200-26W Warm3000 (WH, 120 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 958,24 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 26 Вт, св. поток 2400 лм, 96 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031455	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Day4000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 319,32 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 13 Вт, св. поток 1178 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031570	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Warm3000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 319,32 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 13 Вт, св. поток 1178 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.

	031477	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Day4000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 849,07 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 26 Вт, св. поток 2340 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031573	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Warm3000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 849,07 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 26 Вт, св. поток 2340 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031456	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Day4000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 319,32 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 13 Вт, св. поток 1497 лм, 115 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031571	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Warm3000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 319,32 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 13 Вт, св. поток 1497 лм, 115 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031478	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Day4000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 849,07 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 26 Вт, св. поток 2900 лм, 115 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031574	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Warm3000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 849,07 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 26 Вт, св. поток 2900 лм, 115 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031589	Коннектор ARL-L12000-X2-F-M (ARL, -)	160,11 Р	1	шт	Коннектор с проводом 1200 мм для подключения питания к светодиодным светильникам. Материал пластик. Максимальный допустимый ток 2А. Напряжение 300V. Цена за 1 шт.

	033026	Разветвитель ARL-DT-10xF 25cm (24AWG, 9A, 48V, Female) (ARL, -)	466,76 Р	1	шт	Разветвитель для подключения до 10-ти светильников STARLINE к одному источнику напряжения. 6 разъёмов dupont terminal "МАМА". Максимальный ток нагрузки 9А, напряжение DC 48V. Провод 250мм 24AWG.
	034271	Держатель SL-STARLINE-5022 (ARL, Металл)	426,96 Р	1	компл	Держатель для накладного монтажа для светильников STARLINE. Материал - сталь. В комплекте 2 держателя и крепеж.
Даунлайты [встраиваемые]			Широкий угол 80-120°			
			Встраиваемые светильники Downlight с широким световым углом позволяют организовать общее освещение. Диапазон мощности от 3 до 40 Ватт. Даунлайты с изменяемым цветом свечения.			
	018040	Светодиодный светильник LTD-70WH 5W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 020,13 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник 5Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 250-300лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (25V, 300mA). Размеры d102мм x H50мм, отверстие для установки 75мм
	018420	Светодиодный светильник LTD-70WH 5W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 020,13 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник 5Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 250-300лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (25V, 300mA). Размеры d102мм x H50мм, отверстие для установки 75мм
	021492	Светодиодный светильник LTD-105WH-FROST-9W Day White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года)	1 851,18 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x9W / 720-810лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание АС180-240V, 9Вт, 220mA 37-45V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 105x55мм, отверстие для установки 95мм.
	021067	Светодиодный светильник LTD-105WH-FROST-9W Warm White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года)	1 851,18 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x9W / 720-810лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание АС180-240V, 9Вт, 220mA 37-45V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 105x55мм, отверстие для установки 95мм.
	023196(1)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W White6000 (WH, 90	1 692,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус.

		deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)				Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (35V, 350mA).
	023197(2)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 692,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	018411	Светодиодный светильник LTD-80WH 9W White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 371,01 Р	1	шт	Минимальный заказ 100 шт. Встраиваемый круглый светильник 9Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 540-630лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (42V, 300mA). Размеры DxH: 115x50мм, отверстие для установки 85мм.
	018410	Светодиодный светильник LTD-80WH 9W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 371,01 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник 9Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4500К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 540-630лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (42V, 300mA). Размеры DxH: 115x50мм, отверстие для установки 85мм.
	018043	Светодиодный светильник LTD-80WH 9W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 371,01 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник 9Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 540-630лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (42V, 300mA). Размеры DxH: 115x50мм, отверстие для установки 85мм.
	023203(1)	Светильник IM-CYCLONE-R145-14W White6000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 058,57 Р	1	шт	Минимальный заказ 100 шт. Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1190 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA).
	023206(2)	Светильник IM-CYCLONE-R145-14W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 058,57 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1090 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (20-46V, 350mA).
	021493	Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года)	2 230,88 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / БЕЛЫЙ 6000К / светодиод 1x16W / 1280-1440лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145x55мм, отверстие для установки 120мм.

						
	021494	Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W Day White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года)	2 230,88 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x16W / 1280-1440лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145x55мм, отверстие для установки 120мм.
	021068	Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W Warm White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года)	2 230,88 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x16W / 1280-1440лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145x55мм, отверстие для установки 120мм.
	023213(1)	Светильник IM-CYCLONE-R165-18W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 287,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1440 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø165x61 мм, врезное отверстие Ø135-145мм. Драйвер в комплекте (14-23V, 700mA).
	021495	Светодиодный светильник LTD-187WH-FROST-21W White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года)	2 904,87 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 21Вт / БЕЛЫЙ 6000К / светодиод 1x21W / 1680-1890лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 21Вт, 500mA 38-46V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 187x58мм, отверстие для установки 160мм.
	021496	Светодиодный светильник LTD-187WH-FROST-21W Day White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года)	2 904,87 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 21Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x21W / 1680-1890лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 21Вт, 500mA 38-46V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 187x58мм, отверстие для установки 160мм.
	021069	Светодиодный светильник LTD-187WH-FROST-21W Warm White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года)	2 904,87 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 21Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x21W / 1680-1890лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 21Вт, 500mA 38-46V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 187x58мм, отверстие для установки 160мм.
	022521	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 952,14 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20 Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000 К, или ДНЕВНОЙ 4000 К, или ТЕПЛЫЙ 3000 К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 1600-1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø

						200 x 68 мм, врезное отверстие Ø 168-178 мм. Драйвер в комплекте (20.5-34.5V, 700mA).
	023215(2)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 683,76 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	023216(1)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 683,76 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1600 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (20.5-34.5V, 700mA).
	021497	Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года)	4 010,39 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / БЕЛЫЙ 6000К / светодиод 1x30W / 2400-2700 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание АС180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220x65мм, отверстие для установки 205мм.
	021498	Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W Day White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года)	4 010,39 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x30W / 2400-2700 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание АС180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220x65мм, отверстие для установки 205мм.
	021070	Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W Warm White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года)	4 010,39 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x30W / 2400-2700 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание АС180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220x65мм, отверстие для установки 205мм.
	022522	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 592,58 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 2610-2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43, 700mA).
	023217	Светильник IM-230WH-Cyclone-30W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 266,26 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие

						Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25.5-43V, 700mA).
	023217(2)	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 266,26 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA).
	022524(1)	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 266,26 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 2610лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25.5-43V, 700mA).
	022526	Светильник IM-280WH-Cyclone-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 937,20 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA).
	027629	Светильник IM-CYCLONE-R280-40W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 330,61 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 3600-3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA).
	023219(1)	Светильник IM-CYCLONE-R280-40W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 937,20 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA).
	023220	Светильник IM-280WH-Cyclone-40W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 937,20 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 3600лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA).
	023198(2)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 692,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 780 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие

						Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	022517(1)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 860,33 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 780-850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	023218(2)	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W White6000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 266,26 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA).
	023219(2)	Светильник IM-CYCLONE-R280-40W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 937,20 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-40V, 1050mA).
	023205(2)	Светильник IM-CYCLONE-R145-14W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 058,57 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1190 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (20-46V, 350mA).
	023212(2)	Светильник IM-CYCLONE-R165-18W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 287,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1550 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø165x61 мм, врезное отверстие Ø135-145мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	022522(1)	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 592,58 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 2610-2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43, 700mA).
	023216	Светильник IM-200WH-Cyclone-20W Warm White (ARL,	2 805,75 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1600 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус.

		Металл)				Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (20.5-34.5V, 700mA).
	022521(1)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 952,14 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20 Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000 К, или ДНЕВНОЙ 4000 К, или ТЕПЛЫЙ 3000 К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 1600-1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø 200 x 68 мм, врезное отверстие Ø 168-178 мм. Драйвер в комплекте (20.5-34.5V, 700mA).
	023218	Светильник IM-230WH-Cyclone-30W White (ARL, Металл)	3 415,70 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25.5-43V, 700mA).
	027629(1)	Светильник IM-CYCLONE-R280-40W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 330,61 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 3600-3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA).
	023203	Светильник IM-145WH-Cyclone-14W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 058,57 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1190 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (14-23V, 700mA).
	023213(2)	Светильник IM-CYCLONE-R165-18W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 287,30 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1440 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø165x61 мм, врезное отверстие Ø135-145мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	023214(2)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W White6000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 683,76 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	022526(2)	Светильник IM-CYCLONE-R280-40W White6000 (WH, 90	3 937,20 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус.

		deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)				Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-40V, 1050mA).
	033980	Светильник LTD-GELO-R105-9W Day4000 (WH, 110deg, 230V) (ARL, IP44 Металл, 3 года)	5 695,37 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x9W / 830лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 9Вт, 220mA 37-45V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 105x55мм, отверстие для установки 95мм.
	032430	Светильник IM-STORM-R95-6W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 875,58 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и выключателем на корпусе. Мощность 6 Вт, св. поток 550 лм, 92 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 68-80 мм. Драйвер 8,5-40 В, 150 мА, пульсация <0,7%.
	032431	Светильник IM-STORM-R115-10W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 317,79 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 113 мм, высота 58,8 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90-102 мм. Драйвер 18-35 В, 350 мА, пульсация <0,7%.
	032432	Светильник IM-STORM-R145-15W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 805,75 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 15 Вт, св. поток 1380 лм, 92 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 145 мм, высота 66,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120-130 мм. Драйвер 14-23 В, 700 мА, пульсация <0,7%.
	032433	Светильник IM-STORM-R175-20W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 171,72 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 174 мм, высота 71,7 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 145-155 мм. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <0,7%.

	032434	Светильник IM-STORM-R230-28W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 101,88 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 28 Вт, св. поток 3000 лм, 108 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 232 мм, высота 82,7 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 195-210 мм. Драйвер 25-43 В, 700 мА, пульсация <0,7%.
	032435	Светильник IM-STORM-R230-35W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 368,74 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 35 Вт, св. поток 3700 лм, 106 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 232 мм, высота 82,7 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 195-210 мм. Драйвер 26,5-44,5 В, 900 мА, пульсация <0,7%.
	023196(2)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W White6000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 692,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	023219	Светильник IM-280WH-Cyclone-40W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 937,20 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA).
Даунлайты [встраиваемые]			Направленные, угол 25-70° Встраиваемые светильники Downlight с узким световым углом отлично подходят для акцентной подсветки. Диапазон мощности от 9 до 35 Ватт. Даунлайты с низким объединенным показателем дискомфорта UGR<19.			
	024028	Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W White6000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 158,44 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 960-1080 лм, 80-90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 99 мм, высота 85 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <3%.
	024027	Светильник LTD-EXPLORER-	2 158,44 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 12 Вт, св.

		R100-12W Day4000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)				поток 960-1080 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 99 мм, высота 85 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <3%.
	024026	Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W Warm3000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 158,44 Р	1	шт	Встраиваемый поворотнo-выдвижной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 960-1080 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 99 мм, высота 85 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <3%.
	015895	Светодиодный светильник LTD-95WH 9W White 45deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 362,01 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол наклона оси ~30°, угол свечения 45° / 9Вт / БЕЛЫЙ 5000К / светодиод 1x9W CITIZEN / 672 лм. Белая лицевая панель. Питание AC230V (драйвер в к-те 220mA 30-45V). Размеры DxH: 109x102мм, отверстие для установки 95мм.
	017463	Светодиодный светильник LTD-95WH 9W Warm White 45deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 362,01 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол наклона оси ~30°, угол свечения 45° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x9W CITIZEN / 672 лм. Белая лицевая панель. Питание AC230V (драйвер в к-те 220mA 30-45V). Размеры DxH: 109x102мм, отверстие для установки 95мм.
	014930	Светодиодный светильник LTD-95WH 9W Day White 45deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 362,01 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол наклона оси ~30°, угол свечения 45° / 9Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / светодиод 1x9W CITIZEN / 672 лм. Белая лицевая панель. Питание AC230V (драйвер в к-те 220mA 30-45V). Размеры DxH: 109x102мм, отверстие для установки 95мм.
	027315	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W White6000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 099,74 Р	1	шт	80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA)." prevvalue="Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA).">Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA).
	027315(1)	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W White6000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 099,74 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм.

						Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	027316(1)	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Day4000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 099,74 Р	1	шт	80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA)." prevvalue="Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).">Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	027317(1)	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Warm3000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 099,74 Р	1	шт	80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA)." prevvalue="Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К. Световой поток 800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).">Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К. Световой поток 800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	024029	Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W White6000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 295,99 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600-1800 лм, 80-90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 129 мм, высота 115 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	026837	Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Day5000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 295,99 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600-1800 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 129 мм, высота 115 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	024030	Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Day4000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 295,99 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600-1800 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия,

						экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 129 мм, высота 115 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	024031	Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Warm3000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 295,99 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600-1800 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 129 мм, высота 115 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	024024	Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W White 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 403,81 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200-2500 лм, 73-84 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 148 мм, высота 140 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 140 мм. Драйвер 25,5-43 В, 700 мА, пульсация <3%.
	026838	Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W Day5000 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 403,81 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200-2500 лм, 73-84 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 148 мм, высота 140 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 140 мм. Драйвер 25,5-43 В, 700 мА, пульсация <3%.
	023683	Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W Day White 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 403,81 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200-2500 лм, 73-84 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 148 мм, высота 140 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 140 мм. Драйвер 25,5-43 В, 700 мА, пульсация <3%.
	024025	Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W Warm White 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 403,81 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200-2500 лм, 73-84 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 148 мм, высота 140 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 140 мм. Драйвер 25,5-43 В, 700 мА, пульсация <3%.
	015889	Светодиодный светильник	4 462,51 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 60° /

		LTD-140WH 25W White 60deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)				25Вт / БЕЛЫЙ 5000К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм.
	016288	Светодиодный светильник LTD-140WH 25W Day White 60deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 462,51 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 60° / 25Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм.
	016586	Светодиодный светильник LTD-140WH 25W Warm White 60deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 462,51 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 60° / 25Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм.
	027314	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W White6000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 872,84 Р	1	шт	80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA)." prevvalue="Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA).">Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA).
	027314(1)	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W White6000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 872,84 Р	1	шт	80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA)." prevvalue="Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).">Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	027313(1)	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Day4000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 872,84 Р	1	шт	80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA)." prevvalue="Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).">Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения

						ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	027313	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Day4000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 872,84 Р	1	шт	80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA)." prevvalue="Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA).">Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA).
	025143	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Warm3000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 872,84 Р	1	шт	80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA)." prevvalue="Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1640лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA).">Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1640лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA).
	025143(1)	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Warm3000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 872,84 Р	1	шт	80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA)." prevvalue="Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1640лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).">Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1640лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	027318	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W White6000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 674,92 Р	1	шт	80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA)." prevvalue="Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).">Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).

	027318(1)	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W White6000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 674,92 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	027319(1)	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Day4000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 674,92 Р	1	шт	80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA)." prevvalue="Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).">Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	027319	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Day4000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 674,92 Р	1	шт	80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA)." prevvalue="Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).">Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	027320(1)	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Warm3000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 674,92 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К. Световой поток 2870лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	027332	Корпус SP-LEGEND-R175 (WH) (ARL, Металл)	1 479,12 Р	1	шт	Корпус для накладного монтажа даунлайтов серии LEGEND. Материал алюминий, цвет белый. Габариты: Ø176x130мм.
	027331	Корпус SP-LEGEND-R230 (WH) (ARL, Металл)	2 211,05 Р	1	шт	Корпус для накладного монтажа даунлайтов серии LEGEND. Материал алюминий, цвет белый. Габариты: Ø235x160мм.

	030949	Корпус SP-LEGEND-R175 (BK) (ARL, Металл)	1 479,12 Р	1	шт	Корпус для накладного монтажа даунлайтов серии LEGEND. Материал алюминий, цвет черный. Габариты: Ø176x130мм.
	030950	Корпус SP-LEGEND-R230 (BK) (ARL, Металл)	2 211,05 Р	1	шт	Корпус для накладного монтажа даунлайтов серии LEGEND. Материал алюминий, цвет черный. Габариты: Ø235x160мм.
	032220	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 346,77 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-12 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031927	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 346,77 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-12 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032232	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 834,72 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 85 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031928	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 834,72 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 85 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032229	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,28 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.

	031929	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,28 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032231	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x300-20W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	7 526,73 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 295 мм, ширина 60 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031931	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x300-20W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	7 526,73 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 295 мм, ширина 60 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032620	Светодиодный светильник LTD-140WH 25W White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 462,51 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 30° / 25Вт / БЕЛЫЙ 5000К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм.
	032619	Светодиодный светильник LTD-140WH 25W Day White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 462,51 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 30° / 25Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм.
	032618	Светодиодный светильник LTD-140WH 25W Warm White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 462,51 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 30° / 25Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм.
	032311	Светильник LTD-POLAR-TURN-R105-10W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 274,79 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 105 мм, высота 51.5 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 83-95 мм. Пульсация <1%.

	032867	Светильник LTD-POLAR-TURN-R105-10W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 274,79 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 105 мм, высота 51.5 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 83-95 мм. Пульсация <1%.
	032309	Светильник LTD-POLAR-TURN-R80-5W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	873,75 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 4.5 Вт, св. поток 400 лм, 89 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, экран пластик, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 80 мм, высота 37.5 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60-70 мм. Пульсация <1%.
	032857	Светильник LTD-POLAR-TURN-R80-5W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	873,75 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 4.5 Вт, св. поток 400 лм, 89 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, экран пластик, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 80 мм, высота 37.5 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60-70 мм. Пульсация <1%.
	032860	Светильник LTD-POLAR-TURN-R90-7W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	963,71 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 6.5 Вт, св. поток 550 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 90 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 68-80 мм. Пульсация <1%.
	032310	Светильник LTD-POLAR-TURN-R90-7W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	963,71 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 6.5 Вт, св. поток 550 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 90 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 68-80 мм. Пульсация <1%.
	033979	Светильник LTD-REFLEX-R175-20W Warm3000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 872,25 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1790лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø175x90мм, врезное отверстие Ø150мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).

Даунлайты [встраиваемые]

Карданные

Встраиваемые светильники с направленным свечением. Широко используются для

организации освещения в магазинах, шоу-румах, офисах и жилых помещениях.

	024123	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W White (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 581,59 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024122	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Day (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 581,59 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024137	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Warm (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 581,59 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024128	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W White (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 666,08 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	024138	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Day (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 666,08 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	024127	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Warm (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 666,08 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	024139	Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W White (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 781,07 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм.

	024132	Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W Day (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 781,07 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм.
	024133	Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W Warm (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 781,07 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм.
	024124	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W White (WH-BK, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 581,59 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024125	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Day (WH-BK, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 581,59 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024126	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Warm (WH-BK, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 581,59 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024131	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W White (WH-BK, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 666,08 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	024129	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Day (WH-BK, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 666,08 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	024130	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Warm (WH-BK, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 666,08 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.

		года)				драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	026499	Светильник CL-KARDAN-S190x190-25W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 518,79 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный. Размеры LxWxH: 190x190x145мм, отверстие для установки 165x165мм.
	024985	Светильник CL-KARDAN-S190x190-25W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 518,79 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 30Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный. Размеры LxWxH: 190x190x145мм, отверстие для установки 165x165мм.
	024134	Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W White (WH-BK, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 781,07 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм.
	024135	Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W Day (WH-BK, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 781,07 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм.
	024136	Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W Warm (WH-BK, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 781,07 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм.
	028860	Светильник CL-KARDAN-S283x152-2x25W White6000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	10 979,02 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте, 2 шт. Размеры LxWxH: 283x152x100мм, отверстие для установки 265x135мм.
	027924	Светильник CL-KARDAN-S283x152-2x25W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	10 979,02 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте, 2 шт. Размеры LxWxH: 283x152x100мм, отверстие для

						установки 265x135мм.
	028861	Светильник CL-KARDAN-S283x152-2x25W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	10 979,02 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / ТЕПЛЫЙ 3000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте, 2 шт. Размеры LxWxH: 283x152x100мм, отверстие для установки 265x135мм.
	028862	Светильник CL-KARDAN-S375x190-2x25W White6000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	11 848,19 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный, 2 шт. Размеры LxWxH: 375x190x125мм, отверстие для установки 350x165мм.
	027927	Светильник CL-KARDAN-S375x190-2x25W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	11 848,19 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный, 2 шт. Размеры LxWxH: 375x190x125мм, отверстие для установки 350x165мм.
	028863	Светильник CL-KARDAN-S375x190-2x25W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	11 848,19 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / ТЕПЛЫЙ 3000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный, 2 шт. Размеры LxWxH: 375x190x125мм, отверстие для установки 350x165мм.
	028148	Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000 (WH, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 120,32 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	026874	Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000 (WH, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 120,32 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	028150	Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000 (WH, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 985,54 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2

						шт (30-45V, 220mA).
	026876	Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000 (WH, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 985,54 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA).
	028146	Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Day4000 (WH, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 120,32 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус круглый белый. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	026868	Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000 (WH, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 120,32 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус круглый белый. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	026875	Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000 (BK, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 120,32 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	028149	Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000 (BK, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 120,32 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	026877	Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000 (BK, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 985,54 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA).
	028151	Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000 (BK, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 985,54 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2

						шт (30-45V, 220mA).
	026871	Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Day4000 (BK, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 120,32 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус черный. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	028147	Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000 (BK, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 120,32 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус черный. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	033978	Светильник CL-UNA-S100x100-9W Day (WH, 36 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 163,19 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 36° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 840лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 100x100x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
Даунлайты [встраиваемые]			Безрамочные			
			Встраиваемые безрамочные светильники с направленным свечением для установки под шпаклевку.			
	032228	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x67-5W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 209,84 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 70 мм, ширина 50 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031923	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x67-5W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 209,84 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 70 мм, ширина 50 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.

	032224	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 286,39 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 127 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 130 мм, ширина 50 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031924	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 286,39 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 127 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 130 мм, ширина 50 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032226	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x277-20W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	8 116,85 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 277 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 280 мм, ширина 50 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031926	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x277-20W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	8 116,85 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 277 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 280 мм, ширина 50 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
Трековые системы			10-40W для треков 2TRA Трековые светильники для установки на однофазный трек (шинопровод).			
	017693	Светодиодный светильник LGD-520WH 9W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 836,24 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 9W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 675-765лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 180x95x120 мм, драйвер встроенный (200mA, 30-45V).
	025903	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 106,60 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм,

						высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	025904	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 895,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	025905	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W White6000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 071,38 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	016296	Светодиодный светильник LGD-538WH 18W White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 007,98 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 18W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1129-1440 лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 18Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x115x150 мм
	017688	Светодиодный светильник LGD-538WH 18W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 757,79 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 18W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 1129-1440 лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 18Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x115x150 мм
	025909	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 118,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025910	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 118,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025911	Светильник LGD-GERA-2TR-	3 118,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св.

		R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)				поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025913	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W White6000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 803,77 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025914	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Day4000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 803,77 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025928	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 803,77 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	017690	Светодиодный светильник LGD-538WH 25W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 711,32 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 25W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2160-2637 лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 25Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 220x110x165 мм. Драйвер встроенный 20-43V, 700mA.
	025929	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 803,77 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	026615	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day5000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 803,77 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	025931	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 803,77 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.

		deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)				напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	025932	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W White6000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	026613	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Day5000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025934	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Day4000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025935	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	016302	Светодиодный светильник LGD-536BWH 30W White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 991,01 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 30W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2155-2465 лм, угол 24°. Белый корпус, черная рамка и радиатор. Мощность 30Вт, питание AC110-240V. Максимальные габариты HxLxW: 295x135x145 мм
	022542	Светодиодный светильник LGD-546BK 9W Day White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 311,86 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 675-765 лм, угол 24°. Корпус черный. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 160x80x150 мм
	025936	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм,	1 895,94 Р	1	шт	

						высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	025938	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 895,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	025939	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W White6000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 071,38 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	022042	Светодиодный светильник LGD-2238SB-15W White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 648,55 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод 15W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1000-1200лм, угол 24°, CRI>82. Серебристый с черным корпус. Мощность 15Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 145x130x200мм.
	022041	Светодиодный светильник LGD-2238SB-15W Day White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 648,55 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод 15W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1000-1200лм, угол 24°, CRI>82. Серебристый с черным корпус. Мощность 15Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 145x130x200мм.
	025942	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 118,59 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025948	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 803,77 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	025949	Светильник LGD-GERA-2TR-	3 803,77 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св.

		R90-30W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)				поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	025950	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 803,77 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	022045	Светодиодный светильник LGD-2238SB-2x15W White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 124,96 Р	1	шт	Подвесной светильник двойной для треков/шин 2 провода. Светодиоды 2x15W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2200-2400лм, угол 24°, CRI>82. Серебристый с черным корпус. Мощность 30Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 240x130x200мм.
	025951	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W White6000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	026612	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Day5000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025954	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Day4000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025955	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025902(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5	2 340,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия,

		лет)				материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	025903(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 340,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	025904(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 340,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	025905(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 791,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025906(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 791,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025908(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 791,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025909(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025910(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-	3 850,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св.

		R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)				поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025911(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025913(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025914(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025928(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025929(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	026615(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day5000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	025930(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св.

		R90-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)				поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, теплый 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	025931(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,69 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	025936(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 340,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	025937(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 340,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	025938(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 340,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	025939(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 791,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025940(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 791,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).

	025941(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 791,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025942(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025943(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025944(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025945(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025946(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025947(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).

	025948(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	026614(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day5000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	025949(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	025950(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	031233	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 147,63 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031234	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 147,63 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031235	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 147,63 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).

	031239	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 321,78 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031240	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 321,78 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031241	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 321,78 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031248	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 672,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031249	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 672,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031250	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 672,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031236	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 147,63 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031237	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 147,63 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20.

		года)				Размеры Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031238	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 147,63 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031242	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 321,78 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031243	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 321,78 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031244	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 321,78 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031245	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 672,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031246	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 672,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031247	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 672,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение



AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).

Трековые системы

10-45W для треков 4TRA

Трековые светильники для установки на трек (шинопровод) 4TRA.

	024547	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 106,60 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	024084	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 106,60 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	026226	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 346,01 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026215	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 574,59 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026227	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 574,59 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	024603	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 412,65 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт.

						Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025446	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W White5000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 550,19 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	025448	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 550,19 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	026763	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 133,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый с черной вставкой, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-42V).
	026764	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 133,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый с черной вставкой, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-42V).
	025460	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W White5000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025461	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025462	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Warm3000	4 812,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение

		(WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)				питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	024594	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 465,25 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024085	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 465,25 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024595	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 465,25 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	026234	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 900,15 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	026235	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 900,15 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	026236	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 900,15 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 950-1050лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	024606	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 226,31 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение

						AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024605	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 226,31 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	021676	Светодиодный светильник LGD-1530WH-30W-4TR White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 144,12 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Белый корпус. Мощность 30Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм
	022047	Светодиодный светильник LGD-1530WH-30W-4TR Warm White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 144,12 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Белый корпус. Мощность 30Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм
	017760	Светодиодный светильник LGD-520WH-30W-4TR Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 757,87 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 30W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400-2600 лм, угол 24°. Белый корпус. Мощность 30Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 230x155x180 мм. Драйвер встроенный 25,5-43V, 700mA.
	023959	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 226,31 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024597	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 226,31 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024608	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W White (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность

						30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	026619	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day5000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024609	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024610	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	017772	Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 258,04 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Белый корпус, черная рамка и радиатор. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм
	017670	Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 258,04 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Белый корпус, черная рамка и радиатор. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм
	017775	Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 258,04 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Белый корпус, черная рамка и радиатор. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм
	022550	Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR Warm White 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 965,87 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 38°. Белый корпус. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм

						
	026376	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 725,10 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	026377	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 725,10 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	026378	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 725,10 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	026278	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 425,16 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	025398	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 425,16 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	026279	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 425,16 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	026425	Светильник LGD-SHOP-PREMIUM-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 642,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт.

						Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	026426	Светильник LGD-SHOP-PREMIUM-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 642,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	022059	Светодиодный светильник LGD-2282WH-45W-4TR Day White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 023,21 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 45W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 4000-4400лм, угол 24°. Белый корпус. Мощность 45Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 145x110x180мм
	022055	Светодиодный светильник LGD-2271WH-2x30W-4TR Warm White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 023,21 Р	1	шт	Подвесной светильник двойной для треков/шин 4 провода. Светодиоды 2x30W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 5900-6500лм, угол 24°, CRI>82. Белый корпус. Мощность 60Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 260x125x205мм.
	026760	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 133,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-42V).
	024613	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 106,60 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024614	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 106,60 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	026228	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 (BK, 24 deg) (ARL,	4 574,59 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW

		IP20 Металл, 3 года)				170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026229	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 574,59 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026230	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 574,59 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	024618	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 412,65 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024619	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 412,65 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025445	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W White5000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 550,19 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	025444	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 550,19 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	024996	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 550,19 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание АС

						220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	024996(1)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 550,19 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	025458	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W White5000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	024994	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025459	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Warm3000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	024623	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 465,25 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024624	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 465,25 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024625	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 465,25 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 20Вт.

						Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	026231	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 900,15 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	026232	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 900,15 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	026233	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 900,15 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 950-1050лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	024627	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 226,31 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024144	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 226,31 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	022048	Светодиодный светильник LGD-1530BK-30W-4TR White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 144,12 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Черный корпус. Мощность 30Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм
	022049	Светодиодный светильник LGD-1530BK-30W-4TR Day White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 144,12 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Черный корпус. Мощность 30Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм

						
	024629	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 226,31 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	026616	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day5000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 226,31 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024632	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W White (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	026618	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day5000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024633	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024634	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 621,11 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	017665	Светодиодный светильник LGD-537BK-40W-4TR Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 258,04 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Чёрный корпус. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм

						
	017774	Светодиодный светильник LGD-537BK-40W-4TR Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 258,04 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Чёрный корпус. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160мм. Встроенный драйвер 27-42V 900mA.
	026374	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 725,10 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	025537	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 725,10 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	026375	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 725,10 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 3000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	026281	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 425,16 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	026282	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 425,16 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	026284	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 425,16 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт.

						Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	026429	Светильник LGD-SHOP-PREMIUM-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 642,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	022057	Светодиодный светильник LGD-2282BK-45W-4TR White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 023,21 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 45W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 4000-4400лм, угол 24°. Черный корпус. Мощность 45Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 145x110x180мм
	025428	Фильтр сетчатый LGD-SHOP-NC-R98 (BK) (ARL, Металл)	189,54 Р	1	шт	Фильтр сетчатый для трековых светильников LGD-SHOP. Диаметр 98мм. Цвет черный.
	024547(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 340,67 Р	1	шт	Минимальное количество для заказа 100 шт. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%.
	024546(2)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 340,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024084(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 340,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024603(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 791,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL

		лет)				Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024602(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 791,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024604(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 791,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024594(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024085(2)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024595(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024607(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024606(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение

						AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024605(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	023959(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	026617(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day5000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024596(2)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024597(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024613(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 340,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024614(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 340,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V,

						260mA).
	024616(2)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 340,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024618(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 791,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024619(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 791,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024621(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 791,73 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024623(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024624(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024625(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 850,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт.

						Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024627(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024144(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024628(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 695,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024629(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	026616(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day5000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024630(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024631(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 666,85 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт.

						Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	031217	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 230,74 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031215	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 230,74 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031216	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 230,74 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031162	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 015,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x85мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031164	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 015,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x85мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031108	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 015,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x85мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031223	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 321,78 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение

						AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031221	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 321,78 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031222	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 321,78 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031165	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 586,18 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031169	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 586,18 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031170	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 586,18 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031229	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 672,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031227	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 672,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт.

						Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031228	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 672,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031174	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 104,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA).
	031175	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 104,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA).
	031176	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 104,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA).
	031220	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 230,74 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031218	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 230,74 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031219	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 230,74 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение

						AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031161	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 015,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x85мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031111	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 015,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x85мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031163	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 015,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x85мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031226	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 321,78 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031224	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 321,78 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031225	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 321,78 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031171	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 586,18 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер

						встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031172	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 586,18 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031173	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 586,18 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031230	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 672,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031231	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 672,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031232	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 672,49 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031177	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 104,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA).
	031178	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 104,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт.

						Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA).
	031179	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 104,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA).
	026763(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 133,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый с черной вставкой, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V).
	026764(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 133,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый с черной вставкой, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V).
	025460(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W White5000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025461(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025462(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025446(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W	4 849,07 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения

		White5000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)				24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	025447(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 849,07 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	025448(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 849,07 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	026760(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 133,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V).
	026468(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 133,45 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V).
	025458(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W White5000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	024994(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025459(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Warm3000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень

		года)				защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025445(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W White5000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 849,07 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	025444(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 849,07 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	024996(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 849,07 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	025444(1)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 849,07 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	024628	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 226,31 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024546	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 106,60 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	033696	Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3	5 504,76 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал

		года)				рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 650 мА, пульсация <1%.
	033699	Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 504,76 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 650 мА, пульсация <1%.
	033697	Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 504,76 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 650 мА, пульсация <1%.
	033698	Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 504,76 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 650 мА, пульсация <1%.
Трековые системы			10-45W для треков 4TRA с управлением Трековые светильники с управлением DALI/TUYA для установки на трек (шинопровод) 4TRA.			
	033116	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 510,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, управление по протоколу DALI, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	033096	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 510,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 1800 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 67 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-45 В, 500 мА., пульсация <5%.
	032935	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (WH, 20-60	9 510,58 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, управление по протоколу DALI, 20Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток

		deg, 230V, DALI) (ARL, IP20 Металл, 3 года)				1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	033127	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 516,51 P	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033123	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 516,51 P	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033035	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 516,51 P	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033126	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 516,51 P	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033114	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White6000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 516,51 P	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033050	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	8 886,14 P	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.

	033331	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	8 886,14 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	033115	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 (WH, 24 deg, DALI) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 645,98 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
Трековые системы			Серия FOOD для продуктов 4TRA Трековые светильники со специальным цветом свечения для освещения витрин и стеллажей с продуктами. Устанавливаются на трек (шинопровод) 4TRA.			
	026387	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 738,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026423	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 738,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026289	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 738,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026288	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 738,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>65, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.

	026388	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 738,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026291	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 738,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026422	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 738,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026292	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 738,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026290	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 738,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>65, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026386	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 738,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	032467	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 470,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1700 лм, 85 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA,

						степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032460	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 470,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1700 лм, 85 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032468	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 470,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1750 лм, 88 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032461	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 470,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 88 лм, 1750 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%
	032469	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 470,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1228 лм, 61 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032466	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 470,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1228 лм, 61 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032470	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 470,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 759 лм, 38 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.

	032463	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 470,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 759 лм, 38 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032471	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 470,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1410 лм, 71 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032462	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 470,91 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1410 лм, 71 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032477	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 419,07 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2989 лм, 99 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032472	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 419,07 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2989 лм, 99 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032479	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 419,07 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2877 лм, 96 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032473	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 419,07 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2877 лм, 96 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж

						на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032482	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 419,07 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2065 лм, 69 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032476	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 419,07 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2065 лм, 69 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032481	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 419,07 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1299 лм, 43 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032475	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 419,07 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1299 лм, 43 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032480	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 419,07 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2473 лм, 82 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032474	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 419,07 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2473 лм, 82 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032453	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Cool SP7500-Fish (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 638,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2402 лм, 80 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал

						линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	029998	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Cool SP7500-Fish (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 638,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2402 лм, 80 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032454	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day SP5000-Veg (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 638,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 87 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	029999	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day SP5000-Veg (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 638,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 87 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032457	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2500-Bread (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 638,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1763 лм, 59 лм/Вт, специальный теплый 2500К для выпечки, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	029994	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2500-Bread (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 638,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1763 лм, 59 лм/Вт, специальный теплый 2500К для выпечки, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032456	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2900-Meat (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20	9 638,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1132 лм, 40 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, изменяемый угол 20-60°,

		Металл, 3 года)				напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	029996	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2900-Meat (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 638,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1132 лм, 40 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032455	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP3000-Fruit (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 638,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2222 лм, 74 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	030000	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP3000-Fruit (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 638,67 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2222 лм, 74 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032448	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Cool SP7500-Fish (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 605,26 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1884 лм, 94 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029944	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Cool SP7500-Fish (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 605,26 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1884 лм, 94 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032449	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day SP5000-Veg (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20	7 605,26 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1930 лм, 97 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, изменяемый угол

		Металл, 3 года)				20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029942	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day SP5000-Veg (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 605,26 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1930 лм, 97 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032452	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2500-Bread (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 605,26 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1336 лм, 67 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029983	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2500-Bread (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 605,26 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1336 лм, 67 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032451	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2900-Meat (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 605,26 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 835 лм, 42 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029980	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2900-Meat (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 605,26 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 835 лм, 42 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032450	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP3000-Fruit (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 605,26 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1600 лм, 80 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм,

						высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029946	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP3000-Fruit (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 605,26 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1600 лм, 80 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
Трековые системы			Серия TRUECOLOR CRI98 4TRA			
			Трековые светильники с высоким индексом цветопередачи CRI 97..98. Обеспечивают максимальную реалистичность передачи цветовых оттенков. Устанавливаются на трек (шинопровод) 4TRA.			
	031406	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 583,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 761 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031407	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 583,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 797 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031405	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 583,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 797 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031408	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 583,43 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 761 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031412	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 398,02 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1580 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160

						мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031409	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 398,02 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1580 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031411	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 398,02 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1494 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031410	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 398,02 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1494 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031416	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 381,56 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2696 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031413	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 381,56 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2696 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031417	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 381,56 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2548 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031414	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000 CRI98 (WH, 24 deg,	6 381,56 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2548 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA,

		230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)				степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031430	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 371,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2354 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031427	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Day4000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 371,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2354 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031429	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 371,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2152 лм, 72 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031428	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 371,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2152 лм, 72 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031421	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 093,05 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 724 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031418	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Day4000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 093,05 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 724 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.

	031420	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 093,05 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 785 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031419	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	5 093,05 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 785 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031425	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 251,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1726 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031422	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Day4000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 251,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1726 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031426	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 251,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1651 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031423	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 251,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1651 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.

Трековые системы

Шинопровод (треки) и аксессуары для подключения и установки трековых светильников системы 2TRA (2 провода).

Треки и коннекторы 2TRA

	022770	Трек LGD-2TR-TRACK-1000-WH-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	758,31 Р	1	шт	1м белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022773	Трек LGD-2TR-TRACK-2000-WH-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 458,38 Р	1	шт	2м белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022779	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	137,24 Р	1	шт	Концевой коннектор для подключения питания. 105x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022776	Заглушка LGD-2TR-CAP-WH (C) (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	29,12 Р	1	шт	Белая пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 35x30x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022783	Подвес LGD-2TR-HANG-1-WH (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	411,71 Р	1	шт	Тросовый подвес с металлической чашкой для однофазных треков. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. Длина троса 2 метра. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	025272	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	139,44 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD в линию. Цвет белый. 80x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023995	Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	627,18 Р	1	шт	Гибкий белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. 280x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023112	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	189,54 Р	1	шт	Угловой белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70.5x70.5 мм(35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания.

						70x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023115	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	247,94 Р	1	шт	T-образный белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	018114	Коннектор LGD-54-X-WH (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	362,77 Р	1	шт	Крестовой белый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x105x15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022782	Адаптер LGD-2TR-ADAPTER-1-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	102,01 Р	1	шт	Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на однофазный трек. Цвет белый. Выдерживает максимальный вес светильника 1,5 кг. 65x50x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022771	Трек LGD-2TR-TRACK-1000-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	758,31 Р	1	шт	1м черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022772	Трек LGD-2TR-TRACK-2000-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 458,38 Р	1	шт	2м черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023109	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	137,24 Р	1	шт	Концевой коннектор для подключения питания к треку 2TRA. 105x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022781	Заглушка LGD-2TR-CAP-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	29,12 Р	1	шт	Черная пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 35x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	022784	Подвес LGD-2TR-HANG-1-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	411,71 Р	1	шт	Тросовый подвес с металлической чашкой для однофазных треков. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 6 кг. Длина троса 2 метра. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023117	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	139,44 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD в линию. Цвет черный. 80x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023994	Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	627,18 Р	1	шт	Гибкий черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. 280x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024042	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	189,54 Р	1	шт	Угловой черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70,5x70,5 мм(35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022777	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	247,94 Р	1	шт	T-образный черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023118	Крестовой коннектор LGD-B1P-X Black (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	362,77 Р	1	шт	Крестовой черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x105x15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024000	Адаптер LGD-2TR-ADAPTER-1-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	102,01 Р	1	шт	Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на однофазный трек. Цвет черный. Выдерживает максимальный вес светильника 1,5 кг. 65x50x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	023997	База встраиваемая LGD-2TR-BASE-F-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 268,84 Р	1	шт	База для встраиваемого монтажа трековых светильников для однофазного трека. Цвет черный. Размеры DxH Ø152x51мм, диаметр встраиваемого отверстия 130мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023996	База встраиваемая LGD-2TR-BASE-F-WH (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 268,84 Р	1	шт	База для встраиваемого монтажа трековых светильников для однофазного трека. Цвет белый. Размеры DxH Ø152x51мм, диаметр встраиваемого отверстия 130мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
Трековые системы			Треки и коннекторы 4TRA			
			Шинопровод (треки) и аксессуары для подключения и установки трековых светильников системы 4TRA (4 провода).			
	022753	Трек LGD-A3P-1000 White-M (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 534,38 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер DxШxВ: 1000x32x36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	030340	Трек LGD-D3P-1000 White-M (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 677,20 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер DxШxВ: 1000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	017781	Трек белый LGD-L3-4TR-WH-1000 (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 406,75 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый. В комплекте концевая заглушка, заглушка с коннектором для подключения питания. 30x30x100мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022757	Трек встраиваемый LGD-A3P-F-1000 White-M (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 377,44 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер DxШxВ: 1000x57x36мм. Ширина встраиваемой части 32мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно

						отличие по цвету.
	026140(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-WH-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 106,30 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х32х36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028368	Трек LGD-D3P-2000 White-M (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 135,58 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028356	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-2000-WH-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 441,77 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х55,7х35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024059	Трек LGD-D3P-3000 White-M (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 958,55 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 3м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 3000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	025249	Трек LGD-D3P-4000 White-M (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 606,47 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 4м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 4000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024714	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	291,71 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет белый. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024715	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	291,71 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет белый. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии


						возможно отличие по цвету.
	029292	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-WH (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	320,22 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет белый, RAL9010. Габаритные размеры 103x32x32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	029293	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	320,22 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 103x32x32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024729	Заглушка LGD-4TR-CAP-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	43,75 Р	1	шт	Заглушка для треков 4TR, цвет белый. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	031259	Заглушка LGD-4TR-CAP-WH (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	52,84 Р	1	шт	Заглушка для треков 4TR, цвет белый RAL9010. Без входа для питания. Габаритные размеры 32x31x33мм. В комплекте 1 шт. Совместима только с шинопроводом серии D3P.
	031257	Крепление LGD-4TR-BRACKET-WH (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	118,48 Р	1	шт	Крепление для накладного монтажа для трехфазных треков 4TR. Цвет белый RAL9010. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместимо только с шинопроводом серии D3P.
	031262	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L1500-WH (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	396,31 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 1.5 м. Цвет белый RAL9010. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024262	Подвес LGD-4TR-HANG-1-WH (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	321,59 Р	1	шт	Тросовый подвес с металлической чашкой Ø50x19мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	024280	Подвес LGD-4TR-HANG-2-WH (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	321,59 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø55x70мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	031264	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L3000-WH (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	440,69 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 3 м. Цвет белый RAL9010. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	031265	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L5000-WH (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	469,66 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 5 м. Цвет белый RAL9010. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	031260	Зажим LGD-4TR-CLIP-WH (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	320,84 Р	1	шт	Зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 180x31.5x30.5мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024727	Зажим LGD-4TR-CLIP-WH (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	336,99 Р	1	шт	Длинный 18см зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет белый глянцевый. Аналог SKB-18 Global Track Pro. 180x32x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024263	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	301,92 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет белый. Аналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 68мм. Примечание: если коннектор туго входит в трек, немного выкрутите винты контакта перед установкой. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029296	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	335,43 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 76x22x29мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.

						
	028836	Коннектор прямой LGD-4TR-CON-LONG-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	510,37 Р	1	шт	Прямой коннектор для 4TR, с возможностью подачи питания. Цвет белый. Аналог XTS-14 Global Track Pro. Длина 100мм (165мм с контактами). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024040	Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	977,13 Р	1	шт	Гибкий угловой коннектор для треков 4TR. Длина 300мм. Регулируемый угол 0-300 градусов. Цвет белый. 300x30x22мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024718	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	481,27 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет белый. 98x98x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024719	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	481,27 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет белый. 100x100x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029299	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-WH (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	544,38 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне. Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	029300	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-WH (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	544,38 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	026145	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-L1-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	729,19 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/слева (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). 165x95x33мм. При использовании с

						треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026146	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	729,19 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/справа (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). 165x95x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026141	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-L2-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	729,19 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/слева. 165x95x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026144	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-R2-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	729,19 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/справа (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). 165x95x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026142	Коннектор крестовой LGD-4TR-CON-X-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	918,73 Р	1	шт	X-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. 166x166x33мм. Аналог XTS-38 Global Track Pro. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024051	Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-1-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	398,20 Р	1	шт	Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на трехфазный трек. Цвет белый. Выдерживает максимальный вес светильника 2,3 кг. 70x70x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023998	База накладная LGD-4TR-BASE-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	750,12 Р	1	шт	База для накладного монтажа трековых светильников. Подходит для светильников с адаптером для 3-х фазного трека. Цвет белый. Размеры DxH Ø100x32мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024046	Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	153,10 Р	1	шт	Белая накладка для коннектора питания. Используется при монтаже встраиваемых треков. 68x56x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	024048	Накладка LGD-4TR-PLANK-L-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	153,10 Р	1	шт	Белая накладка для углового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 78x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024049	Накладка LGD-4TR-PLANK-T-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	244,97 Р	1	шт	Белая накладка для тройного коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024050	Накладка LGD-4TR-PLANK-X-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	244,97 Р	1	шт	Белая накладка для крестового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x100x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024047	Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	153,10 Р	1	шт	Белая накладка для прямого коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 105x55x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028358(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-1000-BK-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 753,59 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x32x36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028837	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-1000-BK-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 875,58 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x55,7x35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024722(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-BK-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 247,96 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x32x36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	028369	Трек LGD-D3P-2000 Black-M (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 135,58 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	027865	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-2000-BK-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 441,77 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х55,7х35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	025250	Трек LGD-D3P-4000 Black-M (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 606,47 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 4м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 4000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024717	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	291,68 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет черный. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024716	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	291,68 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет черный. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029295	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-BK (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	320,22 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет черный. Габаритные размеры 103х32х32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	029294	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-BK (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	320,22 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет черный. Габаритные размеры 103х32х32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.

						
	024730	Заглушка LGD-4TR-CAP-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	43,75 Р	1	шт	Заглушка для треков 4TR, цвет черный. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029690	Заглушка LGD-4TR-CAP-BK (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	52,84 Р	1	шт	Заглушка для треков 4TR, цвет черный. Без входа для питания. Габаритные размеры 32x31x33мм. В комплекте 1 шт. Совместима только с шинопроводом серии D3P.
	031258	Крепление LGD-4TR-BRACKET-BK (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	118,48 Р	1	шт	Крепление для накладного монтажа для трехфазных треков 4TR. Цвет черный. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместимо только с шинопроводом серии D3P.
	031263	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L1500-BK (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	396,31 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 1.5 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024264	Подвес LGD-4TR-HANG-1-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	321,59 Р	1	шт	Тросовый подвес с металлической чашкой Ø50x19мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024281	Подвес LGD-4TR-HANG-2-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	321,59 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø55x70мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	031267	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L3000-BK (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	440,69 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 3 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.

						
	031266	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L5000-BK (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	469,66 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 5 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	031261	Зажим LGD-4TR-CLIP-BK (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	320,95 Р	1	шт	Зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет черный. Габаритные размеры 180x31.5x30.5мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024728	Зажим LGD-4TR-CLIP-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	336,99 Р	1	шт	Длинный 18см зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет черный глянцевый. Аналог SKB-18 Global Track Pro. 180x32x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024265	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-BK (C) (ARL, IP20 Пластик)	301,92 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет черный. Аналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 68мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029297	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-BK (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	335,43 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет черный. Габаритные размеры 76x22x29мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	026501	Коннектор прямой LGD-4TR-CON-LONG-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	510,37 Р	1	шт	Прямой коннектор для 4TR, с возможностью подачи питания. Цвет чёрный. Аналог XTS-14 Global Track Pro. Длина 100мм (165мм с контактами). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024041	Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	977,11 Р	1	шт	Гибкий угловой коннектор для треков 4TR. Длина 300мм. Регулируемый угол 0-300 градусов. Цвет черный. 300x30x22мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	024721	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	481,25 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне. Цвет черный. 98x98x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024720	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	481,25 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет черный. 100x100x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029302	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-BK (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	544,38 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне. Цвет черный. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	029301	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-BK (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	544,38 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет черный. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	026147	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-L1-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	729,19 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/слева. 165x95x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026148	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	729,19 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/справа. 165x95x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026149	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-L2-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	729,19 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/слева. 165x95x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	026150	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-R2-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	729,19 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/справа. 165x95x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026143	Коннектор крестовой LGD-4TR-CON-X-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	918,73 Р	1	шт	X-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. 166x166x33мм. Аналог XTS-38 Global Track Pro. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024706	Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-1-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	398,20 Р	1	шт	Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на трехфазный трек. Цвет черный. Выдерживает максимальный вес светильника 2,3 кг. 70x70x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023999	База накладная LGD-4TR-BASE-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	750,12 Р	1	шт	База для накладного монтажа трековых светильников. Подходит для светильников с адаптером для 3-х фазного трека. Цвет черный. Размеры DxH Ø100x32мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024711	Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	153,10 Р	1	шт	Черная накладка для коннектора питания. Используется при монтаже встраиваемых треков. 68x56x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024713	Накладка LGD-4TR-PLANK-L-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	153,10 Р	1	шт	Черная накладка для углового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 78x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024708	Накладка LGD-4TR-PLANK-T-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	244,97 Р	1	шт	Черная накладка для тройного коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	024709	Накладка LGD-4TR-PLANK-X-BK (C) (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	244,97 Р	1	шт	Черная накладка для крестового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x100x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024712	Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	153,10 Р	1	шт	Черная накладка для прямого коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 105x55x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024053	Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-DALI-1-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	449,83 Р	1	шт	Адаптер трекового светильника для трехфазной шины универсальный. Возможно использовать управление светильником любым протоколом с двумя сигнальными проводниками DALI, 0-10 и другими. Цвет белый. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028354	Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-DALI-1-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	449,83 Р	1	шт	Адаптер трекового светильника для трехфазной шины универсальный. Возможно использовать управление светильником любым протоколом с двумя сигнальными проводниками DALI, 0-10 и другими. Цвет черный. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	032761	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-1000-WH-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 875,58 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x55,7x35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	032931	Крышка LGD-4TR-COVER-1000-BK-M (C) (ARL, Пластик)	96,07 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии 4 TRA (C). Материал пластик, цвет черный глянцевый. Размеры 1000x28x6мм.
	024265(1)	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-BK (C) (ARL, IP20 Пластик)	335,47 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет черный. Аналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 68мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	024263(1)	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	335,43 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет белый. Аналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 68мм. Примечание: если коннектор туго входит в трек, немного выкрутите винты контакта перед установкой. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	030341(1)	Трек LGD-D3P-TRACK-1000-ВК-М (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 677,20 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024060(1)	Трек LGD-D3P-TRACK-3000-ВК-М (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 958,55 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 3м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 3000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	033404	Заглушка LGD-4TR-CAP-F-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	43,75 Р	1	шт	Заглушка для встраиваемых треков 4TR, цвет белый. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	033405	Заглушка LGD-4TR-CAP-F-ВК (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	43,75 Р	1	шт	Заглушка для встраиваемых треков 4TR, цвет черный. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	030341(2)	Трек LGD-4TR-TRACK-1000-ВК-МР (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 928,95 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028369(2)	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-ВК-МР (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 446,19 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	024060(2)	Трек LGD-4TR-TRACK-3000-ВК-МР (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 459,01 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 3м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 3000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	025250(2)	Трек LGD-4TR-TRACK-4000-ВК-МР (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 273,60 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 4м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 4000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	025250(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-4000-ВК-М (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 606,47 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 4м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 4000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028369(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-ВК-М (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 135,58 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	030562	Трек LGD-4TR-TRACK-1000-WH-М (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 753,59 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый глянец. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000х32х36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
Тонкие панели [встраиваемые]			Серия DL edge			
			Ультратонкие светильники торцевой засветки в алюминиевом корпусе. Создают мягкое рассеянное свечение. Применяются для освещения офисов, конференц залов, аудиторий, холлов, жилых и производственных помещений.			
	020102	Светильник DL-85М-4W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	714,40 Р	1	шт	Тонкая панель 4Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 300-320лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 85мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 180-240V, 4Вт,

						драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020103	Светильник DL-85M-4W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	714,40 Р	1	шт	Тонкая панель 4Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 300-320лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 85мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 180-240V, 4Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020104	Светильник DL-85M-4W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	714,40 Р	1	шт	Тонкая панель 4Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300-320лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 85мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 180-240V, 4Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020105	Светильник DL-120M-9W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 123,06 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020106	Светильник DL-120M-9W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 123,06 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020107	Светильник DL-120M-9W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 123,06 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020108	Светильник DL-142M-13W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 487,50 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020109	Светильник DL-142M-13W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 487,50 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).

						
	020110	Светильник DL-142M-13W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 487,50 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020111	Светильник DL-172M-15W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 720,81 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160 мм. Питание AC 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).
	020112	Светильник DL-172M-15W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 720,81 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160 мм. Питание AC 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).
	020113	Светильник DL-172M-15W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 720,81 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160 мм. Питание AC 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).
	020114	Светильник DL-192M-18W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 217,15 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание AC 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020115	Светильник DL-192M-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 217,15 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание AC 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020116	Светильник DL-192M-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 217,15 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание AC 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).

						
	020117	Светильник DL-225M-21W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 508,40 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	020118	Светильник DL-225M-21W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 508,40 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	020119	Светильник DL-225M-21W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 508,40 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	020508	Светильник DL-300M-25W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 583,43 Р	1	шт	Тонкая круглая панель, белая, 25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 1660-1780лм / 120°. Размер Ф300 x 13мм (в отверстие 280мм). Корпус круглый плоский, белый. Питание от сети 220VАС, драйвер в комплекте (не диммируется, 18-22V 1200mA или 27-42V 600mA).
	020508(1)	Светильник DL-300M-25W White6000 (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 040,13 Р	1	шт	Тонкая круглая панель, белая, 25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 1987лм / 120°. CRI>80. Размер Ф300 x 13мм (в отверстие 280мм). Корпус круглый плоский, белый. Питание от сети 220VАС, драйвер в комплекте (не диммируется, 30-40V, 600mA).
	020509(1)	Светильник DL-300M-25W Day4000 (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 040,13 Р	1	шт	Тонкая круглая панель, белая, 25Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 2125лм / 120°. CRI>80. Размер Ф300 x 13мм (в отверстие 280мм). Корпус круглый плоский, белый. Питание от сети 220VАС, драйвер в комплекте (не диммируется, 30-40V, 600mA).
	020510(1)	Светильник DL-300M-25W Warm3000 (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 040,13 Р	1	шт	Тонкая круглая панель, белая, 25Вт / БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К / 1920лм / 120°. CRI>80. Размер Ф300 x 13мм (в отверстие 280мм). Корпус круглый плоский, белый. Питание от сети 220VАС, драйвер в комплекте (не диммируется, 30-40V, 600mA).

						
	020437	Светильник DL-600A-48W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	11 229,86 Р	1	шт	Круглая тонкая панель, белый корпус. Мощность 48Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 4080лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600мм, ширина рамки 27мм, врезное отверстие 586мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (1200mA, 27-42V), 6шт пружины для фиксации.
	020438	Светильник DL-600A-48W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	11 229,86 Р	1	шт	Круглая тонкая панель, белый корпус. Мощность 48Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 4080лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600мм, ширина рамки 27мм, врезное отверстие 586мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (1200mA, 27-42V), 6шт пружины для фиксации.
	020439	Светильник DL-600A-48W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	11 229,86 Р	1	шт	Круглая тонкая панель, белый корпус. Мощность 48Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 3840лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600мм, ширина рамки 27мм, врезное отверстие 586мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (1200mA, 27-42V), 6шт пружины для фиксации.
	020120	Светильник DL-93x93M-5W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	816,56 Р	1	шт	Тонкая панель 5Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 375-400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 93x93мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 80x80мм. Питание AC 180-240V, 5Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020122	Светильник DL-93x93M-5W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	816,56 Р	1	шт	Тонкая панель 5Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 375-400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 93x93мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 80x80мм. Питание AC 180-240V, 5Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020123	Светильник DL-93x93M-5W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	816,56 Р	1	шт	Тонкая панель 5Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 375-400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 93x93мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 80x80мм. Питание AC 180-240V, 5Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020125	Светильник DL-120x120M-9W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 137,55 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 120x120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110x110мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).

						
	020126	Светильник DL-120x120M-9W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 137,55 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 120x120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110x110мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020127	Светильник DL-120x120M-9W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 137,55 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 120x120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110x110мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020128	Светильник DL-142x142M-13W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 530,96 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130x130мм. Питание АС 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020129	Светильник DL-142x142M-13W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 530,96 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130x130мм. Питание АС 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020130	Светильник DL-142x142M-13W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 530,96 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм установка в отверстие 130x130мм. Питание АС 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020131	Светильник DL-172x172M-15W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 764,27 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 172x172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160x160мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).
	020132	Светильник DL-172x172M-15W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 764,27 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 172x172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160x160мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).

						
	020133	Светильник DL-172x172M-15W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 764,27 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 172x172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160x160мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).
	021917	Светильник DL-192x192M-18W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 968,60 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 192x192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180x180мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	021916	Светильник DL-192x192M-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 968,60 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 192x192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180x180мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020134	Светильник DL-192x192M-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 968,60 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 192x192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180x180мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020135	Светильник DL-225x225M-21W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 566,35 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 225x225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210x210мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	020136	Светильник DL-225x225M-21W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 566,35 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 225x225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210x210мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	020137	Светильник DL-225x225M-21W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 566,35 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 225x225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210x210мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).

						
	023930	Светильник DL-300x300M-25W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 127,04 Р	1	шт	Тонкая панель 25Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 2000лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 300x300x9 мм, установка в отверстие 280x280мм. Питание АС 220-240V, 25Вт, драйвер в комплекте (DC600mA, 30-40V).
	022980	Светильник DL-300x300M-25W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 127,04 Р	1	шт	Тонкая панель 25Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2000лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 300x300x9 мм, установка в отверстие 280x280мм. Питание АС 220-240V, 25Вт, драйвер в комплекте (DC600mA, 30-40V).
	023929	Светильник DL-300x300M-25W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 127,04 Р	1	шт	Тонкая панель 25Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2000лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 300x300x9 мм, установка в отверстие 280x280мм. Питание АС 220-240V, 25Вт, драйвер в комплекте (DC600mA, 30-40V).
	015336	Светильник MD120-6W White (ARL, IP20 Металл, 1 год)	1 890,83 Р	1	шт	Тонкая круглая панель с эксклюзивным дизайном рамки. Цвет корпуса - серебро. Мощность 6Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 360-450 лм. Угол 120°. Размер Ф122 x 16 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте (DC260mA, 18-22V).
	015349	Светильник MD150-7W White (ARL, IP20 Металл, 1 год)	1 982,32 Р	1	шт	Тонкая круглая панель с эксклюзивным дизайном рамки. Цвет корпуса - серебро. Мощность 7Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 460-500 лм. Угол 120°. Размер Ф149 x 16 мм, установка в отверстие 138 мм. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте (DC310mA, 18-22V).
	020441	Светильник DL-600S-48W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	11 741,45 Р	1	шт	Круглая тонкая панель, серебристый корпус. Мощность 48Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 4080лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP42. Размер Ф600мм, ширина рамки 27мм, врезное отверстие 586мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (1200mA, 27-42V), 6шт пружины для фиксации.

Тонкие панели [встраиваемые]

Тонкие круглые светильники прямой засветки с матовым рассеивателем. Создают мягкое

Серия DL-BL backlit

рассеянное свечение. Применяются для освещения офисов, конференц залов, аудиторий, холлов, жилых и производственных помещений.

	021430	Светильник DL-BL90-5W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	787,59 Р	1	шт	Светодиодная панель 5Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 350-400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x22 мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 180-240V, 5Вт, DC300mA 15...18V, драйвер в комплекте.
	021431	Светильник DL-BL90-5W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	787,59 Р	1	шт	Светодиодная панель 5Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 350-400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x22 мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 180-240V, 5Вт, DC300mA 15...18V, драйвер в комплекте.
	021432	Светильник DL-BL90-5W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	787,59 Р	1	шт	Светодиодная панель 5Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 350-400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x22 мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 180-240V, 5Вт, DC300mA 15...18V, драйвер в комплекте.
	021433	Светильник DL-BL125-9W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 064,36 Р	1	шт	Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте.
	021434	Светильник DL-BL125-9W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 064,36 Р	1	шт	Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте.
	021435	Светильник DL-BL125-9W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 064,36 Р	1	шт	Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте.
	021437	Светильник DL-BL145-12W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 428,80 Р	1	шт	Светодиодная панель 12Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 900-960лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф145x23 мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 180-240V, 12Вт, DC300mA 36...44V, драйвер в комплекте.

	021438	Светильник DL-BL145-12W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 428,80 Р	1	шт	Светодиодная панель 12Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 900-960лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф145x23 мм, установка в отверстие 130 мм. Питание АС 180-240V, 12Вт, DC300mA 36...44V, драйвер в комплекте.
	021439	Светильник DL-BL180-18W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 997,57 Р	1	шт	Светодиодная панель 18Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1440-1620лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф180x24 мм, установка в отверстие 165 мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, DC500mA 32...40V, драйвер в комплекте.
	021440	Светильник DL-BL180-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 997,57 Р	1	шт	Светодиодная панель 18Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1440-1620лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф180x24 мм, установка в отверстие 165 мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, DC500mA 32...40V, драйвер в комплекте.
	021441	Светильник DL-BL180-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 997,57 Р	1	шт	Светодиодная панель 18Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1440-1620лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф180x24 мм, установка в отверстие 165 мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, DC500mA 32...40V, драйвер в комплекте.
	021442	Светильник DL-BL225-24W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 988,73 Р	1	шт	Светодиодная панель 24Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1920-2160лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф225x26 мм, установка в отверстие 205 мм. Питание АС 180-240V, 24Вт, DC600mA 36...44V, драйвер в комплекте.
	021443	Светильник DL-BL225-24W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 988,73 Р	1	шт	Светодиодная панель 24Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1920-2160лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф225x26 мм, установка в отверстие 205 мм. Питание АС 180-240V, 24Вт, DC600mA 36...44V, драйвер в комплекте.
	021444	Светильник DL-BL225-24W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 988,73 Р	1	шт	Светодиодная панель 24Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1920-2160лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф225x26 мм, установка в отверстие 205 мм. Питание АС 180-240V, 24Вт, DC600mA 36...44V, драйвер в комплекте.
Тонкие панели [встраиваемые]			Стеклопанельная рамка LT-R, LT-S Яркие светильники с декоративной светящейся стеклянной рамкой.			

	014928	Светодиодная панель LT-R96WH 6W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 239,71 Р	1	шт	Стеклопанель круглая 6Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 430лм / 120°. Размер Ф96х45мм (в отверстие Ф72 мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, мощность 6Вт, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	015575	Светодиодная панель LT-R96WH 6W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 239,71 Р	1	шт	Стеклопанель круглая 6Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 430лм / 120°. Размер Ф96х45мм (в отверстие Ф72 мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, мощность 6Вт. Драйвер в комплекте: 300mA, 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	016568	Светодиодная панель LT-R160WH 12W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 134,66 Р	1	шт	Стеклопанель круглая 12Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К / 930лм / 120°. Размер 160х45мм (в отверстие 120мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 25-45V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	016571	Светодиодная панель LT-R160WH 12W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 134,66 Р	1	шт	Стеклопанель круглая 12Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К / 930лм / 120°. Размер 160х45мм (в отверстие 120мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 25-45V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	016575	Светодиодная панель LT-R200WH 16W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 592,12 Р	1	шт	Стеклопанель круглая 16Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К / 1215лм / 120°. Размер 200х45мм (в отверстие 160мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	016574	Светодиодная панель LT-R200WH 16W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 592,12 Р	1	шт	Стеклопанель круглая 16Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К / 1215лм / 120°. Размер 200х45мм (в отверстие 160мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	014934	Светодиодная панель LT-S96x96WH 6W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 239,71 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 6Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 430лм / 120°. Размер 96х96х40мм (в отверстие 75х75мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	015572	Светодиодная панель LT-S96x96WH 6W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 239,71 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 6Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 430лм / 120°. Размер 96х96х40мм (в отверстие 75х75мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.

		года)				рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	014933	Светодиодная панель LT-S160x160WH 12W White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 188,18 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 12Вт / БЕЛЫЙ 5500-6000К / 950лм / 120°. Размер 160x160x45мм (в отверстие 125x125мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в к-те 300mA 25-45V. Для использования с диммерами TRIAC замените драйвер на ARJ-LK48320-DIM (приобретается отдельно). Для помещений.
	014932	Светодиодная панель LT-S160x160WH 12W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 188,18 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 12Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 950лм / 120°. Размер 160x160x45мм (в отверстие 125x125мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в к-те 300mA 25-45V. Для использования с диммерами TRIAC замените драйвер на ARJ-LK48320-DIM (приобретается отдельно). Для помещений.
	015562	Светодиодная панель LT-S160x160WH 12W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 188,18 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 12Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 950лм / 120°. Размер 160x160x45мм (в отверстие 125x125мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в к-те 300mA 25-45V. Для использования с диммерами TRIAC замените драйвер на ARJ-LK48320-DIM (приобретается отдельно). Для помещений.
	014922	Светодиодная панель LT-S200x200WH 16W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 973,48 Р	1	шт	16Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 1250лм / 120°. Размер 200x200x45мм (в отверстие 165x165мм). Стеклопанель. Корпус квадратный, белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	015573	Светодиодная панель LT-S200x200WH 16W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 973,48 Р	1	шт	16Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 1250лм / 120°. Размер 200x200x45мм (в отверстие 165x165мм). Стеклопанель. Корпус квадратный, белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
Интерьерные			Накладные			
			Накладные светильники современного дизайна. Модели с возможностью регулировки направления луча света позволяют организовать красивую акцентную подсветку. Светильники с широким углом хорошо подходят для основного освещения.			
	023079	Светильник SP-CUBUS-S100x100WH-11W White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 083,43 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 910лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание АС 220-240V,

						11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 14-24V).
	020386	Светильник SP-CUBUS-S100x100WH-11W Warm White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 083,43 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 830лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание AC 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 14-24V).
	023083	Светильник SP-CUBUS-S100x200WH-2x11W Day White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 080,86 Р	1	шт	Накладной светильник 2x11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание AC 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 14-24V).
	023084	Светильник SP-CUBUS-S100x200WH-2x11W Warm White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 080,86 Р	1	шт	Накладной светильник 2x11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание AC 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 14-24V).
	021424	Светильник SP-FOCUS-R90-9W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 493,76 Р	1	шт	Накладной светильник 9Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер.
	021064	Светильник SP-FOCUS-R90-9W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 493,76 Р	1	шт	Накладной светильник 9Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V).
	021427	Светильник SP-FOCUS-R120-16W White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 230,27 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, белый корпус цилиндр. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание AC 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).
	021426	Светильник SP-FOCUS-R120-16W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 230,27 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание AC 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).

						
	021065	Светильник SP-FOCUS-R120-16W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 230,27 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание АС 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).
	021429	Светильник SP-FOCUS-R140-30W White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 512,69 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый корпус цилиндр. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание АС 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).
	021428	Светильник SP-FOCUS-R140-30W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 512,69 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание АС 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).
	021066	Светильник SP-FOCUS-R140-30W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 512,69 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание АС 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).
	026212	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 903,65 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026213	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 903,65 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026214	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 903,65 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).

						
	025439	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 127,20 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	025440	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 127,20 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	022235	Светильник SP-RONDO-90A-8W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 512,36 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание AC176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022234	Светильник SP-RONDO-90A-8W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 512,36 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание AC176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	021780	Светильник SP-RONDO-90A-8W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 512,36 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание AC176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022224	Светильник SP-RONDO-120A-12W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 964,48 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание AC176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	021781	Светильник SP-RONDO-120A-12W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 964,48 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание AC176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).

						
	021782	Светильник SP-RONDO-140A-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 547,74 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140х65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).
	022226	Светильник SP-RONDO-140A-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 547,74 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140х65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).
	022229(1)	Светильник SP-RONDO-175A-16W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 120,94 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (40V, 400mA).
	021777	Светильник SP-RONDO-175A-16W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 120,94 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA 27-40V).
	022228	Светильник SP-RONDO-175A-16W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 120,94 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA 27-40V).
	022230	Светильник SP-RONDO-210A-20W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 673,70 Р	1	шт	Накладной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х40мм. Питание AC176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V).
	022231	Светильник SP-RONDO-210A-20W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 673,70 Р	1	шт	Накладной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х40мм. Питание AC176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V).

						
	022232	Светильник SP-RONDO-250A-30W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 467,09 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание AC176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V).
	022233	Светильник SP-RONDO-250A-30W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 467,09 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание AC176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V).
	026481	Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Day4000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 252,23 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1120лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95х55мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028156	Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Warm3000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 252,23 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1080лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95х55мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028160	Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Day4000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 302,25 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1750лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110х75мм, размер чаши Ф110х49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028161	Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Warm3000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 302,25 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110х75мм, размер чаши Ф110х49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028162	Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Day4000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 083,43 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1328лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг

						своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	026452	Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Warm3000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 083,43 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1280лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028166	Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Day4000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 016,80 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028167	Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Warm3000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 016,80 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1600лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028168	Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Day4000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	6 052,34 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2500лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250х38мм, размер чаши Ф110х50мм. Питание АС220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028169	Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Warm3000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	6 052,34 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250х38мм, размер чаши Ф110х50мм. Питание АС220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	021243	Светильник ALT-TOR-BB200SW-7W Warm White (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	4 273,13 Р	1	шт	Накладной светильник 7Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 780лм, CRI(Ra)>80, угол 140°. Размер Ф200х75мм. Питание АС220-240V, 7Вт, драйвер встроенный.
	022750	Светильник ALT-TOR-BB910SW-120W Day White (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	49 024,38 Р	1	шт	Накладной светильник 120Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4020К, св.поток 12500 лм, CRI(Ra)>80, угол 140°. Размер Ф910х145мм. Питание АС220-240V, 120Вт, драйвер встроенный.

						
	022751	Светильник ALT-TOR-BB910SW-120W Warm White (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	49 024,38 Р	1	шт	Накладной светильник 120Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 12000лм, CRI(Ra)>80, угол 140°. Размер Ф910x145мм. Питание АС220-240V, 120Вт, драйвер встроенный.
	026467	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 564,68 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300мА, 25-42В).
	025454	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W White5000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 039,67 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25-42 В).
	025453	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 039,67 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25-42 В).
	024992	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 039,67 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25-42 В).
	025088	Светильник SP-UNO-R55-5W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 626,79 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 5Вт, алюминиевый белый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Размер DxШxВ Ø55x90x155мм. Питание АС100-265V, 5Вт, встроенный драйвер (DC 300mA 12-30V).
	025087	Светильник SP-UNO-R55-5W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 626,79 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 5Вт, алюминиевый белый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Размер DxШxВ Ø55x90x155мм. Питание АС100-265V, 5Вт, встроенный драйвер (DC 300mA 12-30V).

						
	023642	Светильник SP-UNO-R55-5W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 626,79 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 5Вт, алюминиевый белый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Размер ДхШхВ Ø55x90x155мм. Питание АС100-265V, 5Вт, встроенный драйвер (DC 300mA 12-30V).
	023081	Светильник SP-CUBUS-S100x100BK-11W Day White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 083,43 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 850лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание АС 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 14-24V).
	023082	Светильник SP-CUBUS-S100x100BK-11W Warm White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 083,43 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 830 лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание АС 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 14-24V).
	029530	Светильник SP-FOCUS-R90-9W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 493,76 Р	1	шт	Накладной светильник 9Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V).
	029531	Светильник SP-FOCUS-R90-9W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 493,76 Р	1	шт	Накладной светильник 9Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V).
	028742	Светильник SP-FOCUS-R120-16W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 230,27 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание АС 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).
	029533	Светильник SP-FOCUS-R120-16W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 230,27 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание АС 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).

						
	029537	Светильник SP-FOCUS-R140-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 512,69 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание АС 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).
	029538	Светильник SP-FOCUS-R140-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 512,69 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание АС 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).
	026211	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 903,65 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026210	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 903,65 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	025656	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 903,65 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	025441	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W White5000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 127,20 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	025442	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 127,20 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер

						встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	025443	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 127,20 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	022241	Светильник SP-RONDO-90B-8W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 512,36 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание AC176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022901	Светильник SP-RONDO-90B-8W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 512,36 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание AC176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022236	Светильник SP-RONDO-120B-12W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 964,48 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание AC176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022902	Светильник SP-RONDO-120B-12W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 964,48 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание AC176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022909(1)	Светильник SP-RONDO-140B-18W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 547,74 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140x65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).
	022237	Светильник SP-RONDO-140B-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 547,74 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140x65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).

						
	022903	Светильник SP-RONDO-140B-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 547,74 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140х65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).
	022910(1)	Светильник SP-RONDO-175B-16W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 120,94 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA 27-40V).
	022238	Светильник SP-RONDO-175B-16W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 120,94 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA 27-40V).
	022904	Светильник SP-RONDO-175B-16W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 120,94 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA 27-40V).
	022911	Светильник SP-RONDO-210B-20W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 673,70 Р	1	шт	Накладной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х39мм. Питание AC176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V).
	022911(1)	Светильник SP-RONDO-210B-20W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 673,70 Р	1	шт	Накладной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х39мм. Питание AC176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V).
	022239	Светильник SP-RONDO-210B-20W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 673,70 Р	1	шт	Накладной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х39мм. Питание AC176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V).

						
	022905	Светильник SP-RONDO-210B-20W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 673,70 Р	1	шт	Накладной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х39мм. Питание AC176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V).
	022912	Светильник SP-RONDO-250B-30W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 467,09 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание AC176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V).
	022912(1)	Светильник SP-RONDO-250B-30W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 467,09 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание AC176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V).
	022240	Светильник SP-RONDO-250B-30W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 467,09 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание AC176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V).
	022906	Светильник SP-RONDO-250B-30W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 467,09 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание AC176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V).
	028157	Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Day4000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 252,23 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1120лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95х55мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028158	Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Warm3000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 252,23 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1080лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95х55мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг

						своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028159	Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Day4000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 302,25 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1750лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110x75мм, размер чаши Ф110x49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	026482	Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Warm3000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 302,25 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110x75мм, размер чаши Ф110x49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028163	Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Day4000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 083,43 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1328лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028164	Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Warm3000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 083,43 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1280лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	026453	Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Day4000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 016,80 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028165	Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Warm3000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 016,80 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1600лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028171	Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Day4000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	6 052,34 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2500лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250x38мм, размер чаши Ф110x50мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей

						оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028172	Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Warm3000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	6 052,34 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250х38мм, размер чаши Ф110х50мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	025455	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W White5000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 039,67 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер ДхН 71х177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25-42 В).
	025457	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 039,67 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер ДхН 71х177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25-42 В).
	022467	Подвес SPX90A (ARL, -)	587,07 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R90-9W. Длина троса 1000мм. Диаметр 90мм. Цвет белый.
	022468	Подвес SPX120A (ARL, -)	692,29 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R120-16W. Длина троса 1000мм. Диаметр 120мм. Цвет белый.
	022469	Подвес SPX140A (ARL, -)	792,93 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R140-30W. Длина троса 1000мм. Диаметр 140мм. Цвет белый.
	029540	Подвес SPX-HANG-R90-L1000 (BK) (ARL, -)	587,07 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R90-9W. Длина троса 1000мм. Диаметр 90мм. Цвет черный.

						
	029541	Подвес SPX-HANG-R120-L1000 (BK) (ARL, -)	692,29 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R120-16W. Длина троса 1000мм. Диаметр 120мм. Цвет черный.
	029542	Подвес SPX-HANG-R140-L1000 (BK) (ARL, -)	792,93 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R140-30W. Длина троса 1000мм. Диаметр 140мм. Цвет черный.
	029471(1)	Светильник SP-QUADRO-S120x120-12W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 070,92 Р	1	шт	Накладной светильник 12 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 715лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 120x120x55 мм. Питание AC 176-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (250мА, 25-40В).
	029472(1)	Светильник SP-QUADRO-S120x120-12W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 070,92 Р	1	шт	Накладной светильник 12 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 715лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 120x120x55 мм. Питание AC 176-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (250мА, 25-40В).
	029479(1)	Светильник SP-QUADRO-S220x220-27W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 762,60 Р	1	шт	Накладной светильник 27 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 1800-2680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 220x220x55 мм. Питание AC 176-240 В, 27 Вт, драйвер встроенный (500мА, 40-55В).
	029483(1)	Светильник SP-QUADRO-S300x300-36W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 468,92 Р	1	шт	Накладной светильник 36 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 2900лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 300x300x55 мм. Питание AC 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900мА, 33-40В).
	029454(1)	Светильник SP-RONDO-R300-36W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 410,52 Р	1	шт	Накладной светильник 36Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 3200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 300x55 мм. Питание AC 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900мА, 33-40В).

						
	029461(1)	Светильник SP-RONDO-R500-60W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	11 039,86 Р	1	шт	Накладной светильник 60 Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 5700лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 500x55 мм. Питание АС 176-240 В, 60 Вт, драйвер встроенный (1500мА, 33-40В).
	029462(1)	Светильник SP-RONDO-R500-60W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	11 039,86 Р	1	шт	Накладной светильник 60 Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 5700лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 500x55 мм. Питание АС 176-240 В, 60 Вт, драйвер встроенный (1500мА, 33-40В).
	029465(1)	Светильник SP-RONDO-R600-72W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	15 983,78 Р	1	шт	Накладной светильник 72 Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 7400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 600x55 мм. Питание АС 176-240 В, 72 Вт, драйвер встроенный (2 шт, 900мА, 33-40В).
	029466(1)	Светильник SP-RONDO-R600-72W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	15 983,78 Р	1	шт	Накладной светильник 72 Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 8600лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 600x55 мм. Питание АС 176-240 В, 72 Вт, драйвер встроенный (2шт, 900мА, 33-40В).
	029474(1)	Светильник SP-QUADRO-S120x120-12W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 070,92 Р	1	шт	Накладной светильник 12 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 715лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 120x120x55 мм. Питание АС 176-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (250мА, 25-40В).
	029477(1)	Светильник SP-QUADRO-S170x170-18W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 164,70 Р	1	шт	Накладной светильник 18 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 1045лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 170x170x55 мм. Питание АС 176-240 В, 18 Вт, драйвер встроенный (250мА, 40-55В).
	029478(1)	Светильник SP-QUADRO-S170x170-18W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 164,70 Р	1	шт	Накладной светильник 18 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 1045лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 170x170x55 мм. Питание АС 176-240 В, 18 Вт, драйвер встроенный (250мА, 40-55В).

						
	029481(1)	Светильник SP-QUADRO-S220x220-27W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 762,60 Р	1	шт	Накладной светильник 27 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 1800-2680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 220x220x55 мм. Питание АС 176-240 В, 27 Вт, драйвер встроенный (500мА, 40-55В).
	029486(1)	Светильник SP-QUADRO-S300x300-36W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 468,92 Р	1	шт	Накладной светильник 36 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 2800лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 300x300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900мА, 33-40В).
	029487(1)	Светильник SP-QUADRO-S300x300-36W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 468,92 Р	1	шт	Накладной светильник 36 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 2800лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 300x300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900мА, 33-40В).
	029455(1)	Светильник SP-RONDO-R300-36W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 410,52 Р	1	шт	Накладной светильник 36Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 3200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900мА, 33-40В).
	029456(1)	Светильник SP-RONDO-R300-36W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 410,52 Р	1	шт	Накладной светильник 36Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 2700лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900мА, 33-40В).
	029459(1)	Светильник SP-RONDO-R400-48W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	7 758,51 Р	1	шт	Накладной светильник 48 Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 4150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 400x55 мм. Питание АС 176-240 В, 48 Вт, драйвер встроенный (1200мА, 33-40В).
	029460(1)	Светильник SP-RONDO-R400-48W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	7 758,51 Р	1	шт	Накладной светильник 48 Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 3600лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 400x55 мм. Питание АС 176-240 В, 48 Вт, драйвер встроенный (1200мА, 33-40В).

						
	029463(1)	Светильник SP-RONDO-R500-60W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	11 039,86 Р	1	шт	Накладной светильник 60 Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 5600лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 500x55 мм. Питание АС 176-240 В, 60 Вт, драйвер встроенный (1500мА, 33-40В).
	029464(1)	Светильник SP-RONDO-R500-60W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	11 039,86 Р	1	шт	Накладной светильник 60 Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 5600лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 500x55 мм. Питание АС 176-240 В, 60 Вт, драйвер встроенный (1500мА, 33-40В).
	029467(1)	Светильник SP-RONDO-R600-72W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	15 983,78 Р	1	шт	Накладной светильник 72 Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 7500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 600x55 мм. Питание АС 176-240 В, 72 Вт, драйвер встроенный (2 шт, 900мА, 33-40В).
	029468(1)	Светильник SP-RONDO-R600-72W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	15 983,78 Р	1	шт	Накладной светильник 72 Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 7500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 600x55 мм. Питание АС 176-240 В, 72 Вт, драйвер встроенный (2 шт, 900мА, 33-40В).
	026767(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 564,68 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300мА, 28-42В).
	024992(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 039,67 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 28-42 В).
	025443(1)	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 127,20 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер

						встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	025440(1)	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 127,20 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер ДхН Ø100x71мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	025442(1)	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 127,20 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер ДхН Ø100x71мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	026770(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 564,68 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42В).
	023085(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x200BK-2x11W Warm White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 080,86 Р	1	шт	Накладной светильник 2x11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание АС 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 12-24V).
	025453(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 039,67 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер ДхН 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 28-42 В).
	023081(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Day4000 (BK, 40deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 083,43 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 850лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание АС 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 12-24V).
	020386(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 083,43 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 830лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание АС 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 12-24V).

						
	023086(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x200-2x11W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 080,86 Р	1	шт	Накладной светильник 2x11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание AC 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 12-24V).
	023083(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x200-2x11W Day4000(WH, 40 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 080,86 Р	1	шт	Накладной светильник 2x11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание AC 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 12-24V).
	022225	Светильник SP-RONDO-120A-12W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 964,48 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание AC176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	026771(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	4 564,68 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42В).
	031855	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Day4000 (WH, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 940,56 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 8.6-12.9 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031858	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Warm3000 (WH, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 940,56 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 8.6-12.9 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031864	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Day4000 (WH, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	8 142,77 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной.

						Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%.
	031865	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Warm3000 (WH, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	8 142,77 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%.
	031860	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Day4000 (WH, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 556,92 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 13-21 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031861	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Warm3000 (WH, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 556,92 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 13-21 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031856	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Day4000 (BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 940,56 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 8.6-12.9 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031857	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Warm3000 (BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 940,56 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 8.6-12.9 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031867	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Day4000 (BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	8 142,77 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%.
	031866	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Warm3000 (BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	8 142,77 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной.

						Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%.
	031863	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Day4000 (BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 556,92 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 13-21 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031862	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Warm3000 (BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 556,92 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 13-21 В, 700 мА, пульсация <5%.
	025456(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 039,67 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 28-42 В).
	029467	Светильник SP-RONDO-R600-72W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	15 983,78 Р	1	шт	Накладной светильник 72 Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 6900лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 600x55 мм. Питание АС 176-240 В, 72 Вт, драйвер встроенный (2 шт, 900мА, 33-40В).
	033977	Светильник SP-KVAD-S100x200WH-2x11W Warm White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	16 170,88 Р	1	шт	Накладной светильник 2x11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание АС 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 14-24V).
	023078(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x100WH-11W Day White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 083,43 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 850лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание АС 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 12-24V).
	023084(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x200WH-2x11W Warm White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 080,86 Р	1	шт	Накладной светильник 2x11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание АС 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 12-24V).

						
	029478	Светильник SP-QUADRO-S170x170-18W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 164,70 Р	1	шт	Накладной светильник 18 Вт, черный квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 1045лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 170x170x55 мм. Питание АС 176-240 В, 18 Вт, драйвер встроенный (250мА, 40-55В).
	029482(1)	Светильник SP-QUADRO-S220x220-27W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 762,60 Р	1	шт	Накладной светильник 27 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 1800-2680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 220x220x55 мм. Питание АС 176-240 В, 27 Вт, драйвер встроенный (500мА, 40-55В).
	025439(1)	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 127,20 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер ДхН Ø100x71мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	026467(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 564,68 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300мА, 28-42В).
	025457(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 039,67 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер ДхН 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 28-42 В).
	022905(1)	Светильник SP-RONDO-210B-20W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 673,70 Р	1	шт	Накладной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210x39мм. Питание АС176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500мА 27-40V).

Интерьерные

Встраиваемые

Небольшие точечные светильники с красивым контурным свечением, глянцевым или

матовым рассеивателем. Подходят для организации общего освещения.

	017989	Светодиодная панель LTD-85SOL-5W Day White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 128,40 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 400 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x40 мм, установка в отв.65 мм, высота мин.40 мм.
	017988	Светодиодная панель LTD-85SOL-5W Warm White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 128,40 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 400 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x40 мм, установка в отв.65 мм, высота мин.40 мм.
	017991	Светодиодная панель LTD-95SOL-10W White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 646,85 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 800 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 95x42 мм, установка в отв.80 мм, высота мин.40 мм.
	017990	Светодиодная панель LTD-95SOL-10W Day White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 646,85 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 95x42 мм, установка в отв.80 мм, высота мин.40 мм.
	017985	Светодиодная панель LTD-95SOL-10W Warm White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 646,85 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 800 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 95x42 мм, установка в отв.80 мм, высота мин.40 мм.
	020710	Светодиодная панель LTD-115SOL-15W White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 906,08 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1050-1200 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 15Вт (драйвер 400mA 26-40V в комплекте). Размеры 115x40 мм, установка в отв.105 мм, высота мин.40 мм.
	020709	Светодиодная панель LTD-115SOL-15W Day White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 906,08 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1050-1200 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 15Вт (драйвер 400mA 26-40V в комплекте). Размеры 115x40 мм, установка в отв.105 мм, высота мин.40 мм.

	020708	Светодиодная панель LTD-115SOL-15W Warm White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 906,08 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 1050-1200 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 15Вт (драйвер 400mA 26-40V в комплекте). Размеры 115x40 мм, установка в отв.105 мм, высота мин.40 мм.
	020713	Светодиодная панель LTD-135SOL-20W White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	2 813,37 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135x40 мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм.
	020711	Светодиодная панель LTD-135SOL-20W Day White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	2 813,37 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135x40 мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм.
	020712	Светодиодная панель LTD-135SOL-20W Warm White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	2 813,37 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135x40 мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм.
	017632	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W White 6000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 128,40 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	017633	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Day White 4000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 128,40 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	017633(1)	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Day White 4000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 128,40 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	016962(1)	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Warm White 3000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 128,40 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP20 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт.

		года)				5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	016962	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Warm White 3000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 128,40 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	017634	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W Day White 4000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 646,85 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением.Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	017634(1)	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W Day White 4000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 646,85 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением.Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	017635(1)	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W Warm White 3000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 646,85 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP20 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	017635	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W Warm White 3000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 646,85 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	020807	Светильник LTD-80R-Opal-Roll 5W White (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	1 181,77 Р	1	шт	Встраиваемый светильник цилиндр, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.
	020808	Светильник LTD-80R-Opal-Roll 5W Day White (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	1 181,77 Р	1	шт	Встраиваемый светильник цилиндр, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.

						
	020809	Светильник LTD-80R-Opal-Roll 5W Warm White (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	1 181,77 Р	1	шт	Встраиваемый светильник цилиндр, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.
	020813	Светильник LTD-80R-Opal-Sphere 5W White (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	1 181,41 Р	1	шт	Встраиваемый светильник полусфера, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x65мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.
	020815	Светильник LTD-80R-Opal-Sphere 5W Warm White (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	1 181,41 Р	1	шт	Встраиваемый светильник полусфера, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x65мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.
	020810	Светильник LTD-80R-Opal-Roll 2x3W White (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	1 837,75 Р	1	шт	Встраиваемый светильник цилиндр, направленное + рассеянное свечение, 2x3Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 480лм, CRI(Ra)>80, угол 24° + 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 6Вт, 300mA 18-22V, драйвер в комплекте.
	020212	Светильник LTD-80R-Crystal-Sphere 5W White (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	875,27 Р	1	шт	Встраиваемый светильник полусфера, 5Вт, корпус белый алюминий + глянцевый акрил. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x65мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.
	020213	Светильник LTD-80R-Crystal-Sphere 5W Day White (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	875,27 Р	1	шт	Встраиваемый светильник полусфера, 5Вт, корпус белый алюминий + глянцевый акрил. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x65мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.
	020214	Светильник LTD-80R-Crystal-Sphere 5W Warm White (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	875,27 Р	1	шт	Встраиваемый светильник полусфера, 5Вт, корпус белый алюминий + глянцевый акрил. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x65мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.

						
	020220	Светильник LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W Warm White (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	1 436,73 Р	1	шт	Встраиваемый светильник цилиндр, направленное + рассеянное свечение, 2x3Вт, корпус белый алюминий + глянцевый акрил. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 480лм, CRI(Ra)>80, угол 24° + 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 6Вт, 300mA 18-22V, драйвер в комплекте.
	021481	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-БК-5W Day White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 166,52 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 110-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	022555	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-БК-5W Warm White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 166,52 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 110-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	022008	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-БК-10W Day White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 646,85 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	022556	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-БК-10W Warm White (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 646,85 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	020812	Светильник LTD-80R-Opal-Roll 2x3W Warm White (ARL, IP40 Пластик, 3 года)	1 837,75 Р	1	шт	Встраиваемый светильник цилиндр, направленное + рассеянное свечение, 2x3Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 480лм, CRI(Ra)>80, угол 24° + 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 6Вт, 300mA 18-22V, драйвер в комплекте.

Интерьерные

Встраиваемые поворотные
Встраиваемые поворотные светильники с узким углом свечения для акцентного

	022243	Светильник LGD-678WH-9W White 25deg (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 217,15 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод CREE 9W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 740-813лм, угол 25°, RA>80. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC110-240V. Максимальные габариты LxWxH 115x90x115мм. Установка в отверстие 80мм. Драйвер в комплекте (20-40V 220mA).
	024286	Светильник LGD-LUMOS-R62-9W White6000 (WH, 25 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 406,24 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 9W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 600лм, угол 25°, RA>80. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 62x91x95мм. Установка в отверстие 80мм. Драйвер в комплекте (30-45V 200mA).
	023736	Светильник LGD-LUMOS-R62-9W Day4000 (WH, 25 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 406,24 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 9W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 600лм, угол 25°, RA>80. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 62x91x95мм. Установка в отверстие 80мм. Драйвер в комплекте (30-45V 200mA).
	024288	Светильник LGD-LUMOS-R76-16W White6000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 121,40 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 16W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1160лм, угол 20°, RA>80. Корпус белый. Мощность 16Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 76x105x125мм. Установка в отверстие 95мм. Драйвер в комплекте (27-40V 400mA).
	024287	Светильник LGD-LUMOS-R76-16W Day4000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 121,40 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 16W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1160лм, угол 20°, RA>80. Корпус белый. Мощность 16Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 76x105x125мм. Установка в отверстие 95мм. Драйвер в комплекте (27-40V 400mA).
	023700	Светильник LGD-LUMOS-R76-16W Warm3000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 121,40 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 16W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1160лм, угол 20°, RA>80. Корпус белый. Мощность 16Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 76x105x125мм. Установка в отверстие 95мм. Драйвер в комплекте (27-40V 400mA).
	025464	Светильник LGD-MONA-BUILT-R100-12W White5000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 300,12 Р	1	шт	Минимальное количество для заказа 100 шт. Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка, 12Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x45мм. Установка в отверстие 70мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер в комплекте (DC 300mA, 25-42V).

	025449	Светильник LGD-MONA-BUILT-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 300,12 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка, 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x45мм. Установка в отверстие 70мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер в комплекте (DC 300mA, 25-42V).
	025450	Светильник LGD-MONA-BUILT-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 300,12 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка, 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x45мм. Установка в отверстие 70мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер в комплекте (DC 300mA, 25-42V).
	026193	Светильник LGD-PULL-S100x200-2x10W White6000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 667,68 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 100x185x110мм. Установка в отверстие 90x175мм. Драйвера в комплекте (2 шт 27-38V 260mA).
	026194	Светильник LGD-PULL-S100x200-2x10W Warm3000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 970,92 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 100x185x110мм. Установка в отверстие 90x175мм. Драйвер в комплекте (2 шт 27-38V 260mA).
	026192	Светильник LGD-PULL-R100-10W White6000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 062,92 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиод 10W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 10Вт, питание AC220-240V. Размеры ØDxH 100x110мм. Установка в отверстие 90мм. Драйвер в комплекте (27-38V 260mA).
	026191	Светильник LGD-PULL-R100-10W Day4000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 062,92 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиод 10W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 10Вт, питание AC220-240V. Размеры ØDxH 100x110мм. Установка в отверстие 90мм. Драйвер в комплекте (27-38V 260mA).
	025472	Светильник LGD-PULL-R100-10W Warm3000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 202,21 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиод 10W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 10Вт, питание AC220-240V. Размеры ØDxH 100x110мм. Установка в отверстие 90мм. Драйвер в комплекте (27-38V 260mA).
	026195	Светильник LGD-PULL-S100x100-10W White6000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 062,92 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 10W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 10Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH

		года)				100x100x110мм. Установка в отверстие 90мм. Драйвер в комплекте (27-38V 260mA).
	031364	Светильник LTD-PULL-R100-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 278,46 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (ØД×В) 105×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 95 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%.
	031365	Светильник LTD-PULL-R100-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 278,46 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (ØД×В) 105×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 95 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%.
	031367	Светильник LTD-PULL-S110x110-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 278,46 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 20°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (Д×Ш×В) 112×112×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 100 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%.
	031368	Светильник LTD-PULL-S110x110-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 278,46 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 20°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (Д×Ш×В) 112×112×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 100 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%.
	031361	Светильник LTD-PULL-S110x210-2x10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 495,92 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1900лм, угол 24°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 112x210x127мм. Установка в отверстие 100x195мм. Драйвера в комплекте (2 шт 30-48V 250mA).
	031362	Светильник LTD-PULL-S110x210-2x10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	6 495,92 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1900лм, угол 24°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 112x210x127мм. Установка в отверстие 100x195мм. Драйвера в комплекте (2 шт 30-48V 250mA).

	034145	Светильник LGD-LUMOS-R55-9W Day4000 (WH, 25 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 561,77 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%.
	034146	Светильник LGD-LUMOS-R55-9W Warm3000 (WH, 25 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 561,77 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%.
	034480	Светильник LGD-LUMOS-R55-16W Day4000 (WH, 25 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 040,89 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 16 Вт, св. поток 1280 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 150 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034481	Светильник LGD-LUMOS-R55-16W Warm3000 (WH, 25 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 040,89 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 16 Вт, св. поток 1280 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 150 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034147	Светильник LGD-LUMOS-R55-9W Day4000 (BK, 25 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 561,77 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%.
	034148	Светильник LGD-LUMOS-R55-9W Warm3000 (BK, 25 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 561,77 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%.
	034483	Светильник LGD-LUMOS-	4 040,89 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 16 Вт,

		R55-16W Day4000 (BK, 25 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)				св. поток 1280 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 150 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034484	Светильник LGD-LUMOS-R55-16W Warm3000 (BK, 25 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 040,89 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 16 Вт, св. поток 1280 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 150 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
Интерьерные			Подвесные			
			Подвесные декоративные интерьерные светильники. Могут быть центральным элементом освещения в помещении или использоваться при подсветке локальных зон (например, обеденная зона или зона ресепшн).			
	028153	Светильник SP-LEGACY-S585x250-6x6W Warm3000 (WH, 34 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	28 874,57 Р	1	шт	Подвесной светильник 6x6Вт, белый матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 585x250x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте (40-67V, 600mA), 36Вт.
	028152	Светильник SP-LEGACY-S1200x60-8x6W Warm3000 (WH, 34 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	25 903,54 Р	1	шт	Подвесной светильник 8x6Вт, белый матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3900лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 1200x60x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте, 2 шт. (30-42V, 600mA), 48Вт.
	029115	Светильник SP-MARQUO-S770x70-20W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	16 962,73 Р	1	шт	Подвесной светильник 20Вт, белый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 655лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 770x70x1200мм. Питание AC220-240, 20Вт.
	028831	Светильник SP-LEGACY-S835x50-4x6W Warm3000 (BK, 34 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	23 015,69 Р	1	шт	Подвесной светильник 4x6Вт, черный корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2100лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 835x50x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте (30-42V, 600mA), 24Вт. Гарантия 3 года.

	029101	Светильник SP-LEGACY-S585x250-6x6W Warm3000 (BK, 34 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	28 874,57 Р	1	шт	Подвесной светильник 6x6Вт, черный матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 585x250x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте (40-67V, 600mA), 36Вт.
	028832	Светильник SP-LEGACY-S1200x60-8x6W Warm3000 (BK, 34 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	25 903,54 Р	1	шт	Подвесной светильник 8x6Вт, черный матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3900лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 1200x60x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте, 2 шт. (30-42V, 600mA), 48Вт.
	032770	Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032773	Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032771	Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032772	Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032775	Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.

	032774	Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032776	Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032777	Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032763	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032762	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032764	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032765	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В,

						250 мА, пульсация <5%.
	032766	Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032768	Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032767	Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032769	Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	5 824,98 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	033423	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 (GD, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	6 572,16 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	033424	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 (GD, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	6 572,16 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	033680	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000 (WH, 50 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 471,83 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер

						чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033682	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000 (WH, 50 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 471,83 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033670	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000 (GD, 50 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 471,83 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033666	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000 (GD, 50 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 471,83 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033681	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000 (BK, 50 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 471,83 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033683	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000 (BK, 50 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 471,83 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033919	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 654,82 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 21-35 В, 600 мА, пульсация <1%.

	033914	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 654,82 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 21-35 В, 600 мА, пульсация <1%.
	033924	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	14 394,72 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В, 600 мА, пульсация <1%.
	033925	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	14 394,72 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В, 600 мА, пульсация <1%.
	033920	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 654,82 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 21-35 В, 600 мА, пульсация <1%.
	033921	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 654,82 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 21-35 В, 600 мА, пульсация <1%.
	033923	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	14 394,72 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В, 600 мА, пульсация <1%.
	033922	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	14 394,72 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В,

	022726	Светильник ALT-TOR-BB600PW-44W Day White (ARL, -)	24 359,70 Р	1	шт	600 мА, пульсация <1%. Подвесной светильник 44Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 4290лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф600х1000мм. Питание AC220-240V, 44Вт, драйвер встроенный.
Интерьерные			Коллекция TOR Большие накладные и подвесные светильники для освещения обширных площадей.			
	022104(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 255,92 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400х100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA).
	022103(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 255,92 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400х100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA).
	022107(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 205,32 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500х100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 900mA).
	022108(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 205,32 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500х100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 900mA).
	022130	Светильник SP-TOR-TB600SW-50W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	17 505,44 Р	1	шт	Накладной светильник 50Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4200К, св.поток 2760лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (2шт. 24-34V, 700mA).
	022130(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	19 457,26 Р	1	шт	Накладной светильник 50Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 4500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (1шт.

						23-38.5V, 1300mA).
	022131(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	19 457,26 Р	1	шт	Накладной светильник 50Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 4500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (1шт. 23-38.5V, 1300mA).
	022131	Светильник SP-TOR-TB600SW-50W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	17 505,44 Р	1	шт	Накладной светильник 50Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2760лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (2шт. 24-34V, 700mA).
	022133(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	32 860,82 Р	1	шт	Накладной светильник 94Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 8460лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800х100мм. Питание AC220-240V, 94Вт, драйвер встроенный (2 шт 25-42V 1300mA).
	022132(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	32 860,82 Р	1	шт	Накладной светильник 94Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 8460лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800х100мм. Питание AC220-240V, 94Вт, драйвер встроенный (2 шт 25-42V 1300mA).
	022996(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Day4000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 255,92 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400х100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA).
	022997(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 255,92 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400х100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA).
	022124	Светильник SP-TOR-TB500SB-30W-R White-MIX (ARL, IP20 Металл, 3 года)	11 802,45 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Управление при помощи пульта. Цвет свечения 3000К-6000К. Диммирование. Св.поток 2040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500х100мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (1 шт 36-51V 700mA).

						
	022998(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Day4000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 205,32 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500х100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт 30-42V 900mA).
	022999(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 205,32 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500х100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт 30-42V 900mA).
	022999	Светильник SP-TOR-TB500SB-35W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	11 878,69 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500х100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт 36-51V 700mA).
	023000(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Day4000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	19 457,26 Р	1	шт	Накладной светильник 50Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 4500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (1шт. 23-38.5V, 1300mA).
	023003(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-90W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	32 860,82 Р	1	шт	Накладной светильник 90Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 8100лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800х100мм. Питание AC220-240V, 90Вт, драйвер встроенный (2 шт 25-42V 1200mA).
	023002(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Day4000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	32 860,82 Р	1	шт	Накладной светильник 94Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 8460лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800х100мм. Питание AC220-240V, 94Вт, драйвер встроенный (2 шт 25-42V 1300mA).
	023003(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	32 860,82 Р	1	шт	Накладной светильник 94Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 8460лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800х100мм. Питание AC220-240V, 94Вт, драйвер встроенный (2 шт 25-42V 1300mA).

						
	022138(1)	Светильник SP-TOR-QUADRAT-S450x450-35W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	12 610,63 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, белый корпус квадрат с круглыми краями. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 450x450x125мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (30-42V, 900mA).
	022139(1)	Светильник SP-TOR-QUADRAT-S450x450-35W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	12 610,63 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, белый корпус квадрат с круглыми краями. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 450x450x125мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (30-42V, 900mA).
	022144(1)	Светильник SP-TOR-QUADRAT-S550x550-53W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	17 063,23 Р	1	шт	Накладной светильник 53Вт, белый корпус квадрат с круглыми краями. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 4770лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 550x550x140мм. Питание AC220-240V, 53Вт, драйвер встроенный (23-38.5V, 1300mA).
	022145(1)	Светильник SP-TOR-QUADRAT-S550x550-53W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	17 063,23 Р	1	шт	Накладной светильник 53Вт, белый корпус квадрат с круглыми краями. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 4770лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 550x550x140мм. Питание AC220-240V, 53Вт, драйвер встроенный (23-38.5V, 1300mA).
	022147(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 357,81 Р	1	шт	Подвесной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2970лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	022146(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 357,81 Р	1	шт	Подвесной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2970лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	022148(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	18 237,37 Р	1	шт	Подвесной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 3780лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).

						
	022149(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	18 237,37 Р	1	шт	Подвесной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3780лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600х110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	023392(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Day4000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	14 501,46 Р	1	шт	Подвесной светильник 33Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2970лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455х110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	023393(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	14 501,46 Р	1	шт	Подвесной светильник 33Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2970лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455х110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	023394(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Day4000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	19 807,98 Р	1	шт	Подвесной светильник 42Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 3780лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600х110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	023395(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	19 807,98 Р	1	шт	Подвесной светильник 42Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3780лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600х110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	022134(1)	Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R460-33W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 357,81 Р	1	шт	Накладной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2970лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф455х130мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	022135(1)	Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R460-33W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 357,81 Р	1	шт	Накладной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2970лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф455х130мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный ((30-42V, 750mA).

						
	022136(1)	Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R600-42W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	18 435,61 Р	1	шт	Накладной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 3780лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х130мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	022137(1)	Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R600-42W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	18 435,61 Р	1	шт	Накладной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3780лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х130мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	022150	Подвес SPX-TB-1 (ARL, Металл)	1 906,08 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB400S, SP-TOR-TB500S, SP-TOR-TB600S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D170x25мм
	022151	Подвес SPX-TB-2 (ARL, Металл)	4 391,61 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB800S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D320x25мм
	023159	Подвес SPX-TB-1 Black (ARL, Металл)	1 906,08 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB400S, SP-TOR-TB500S, SP-TOR-TB600S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D170x25мм. Цвет черный.
	023160	Подвес SPX-TB-2 Black (ARL, Металл)	4 391,61 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB800S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D320x25мм. Цвет черный.
	022103	Светильник SP-TOR-TB400SW-25W Warm White (ARL, Металл)	9 255,92 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1560лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400х100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 25-35V 700mA).

						
	023001(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	19 457,26 Р	1	шт	Накладной светильник 50Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 4500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (1шт. 28-42V, 1200mA).
Интерьерные			Лента-трос			
	033515	Система креплений STINGRAY-SET-5000 (ARL, Металл)	19 975,72 Р	1	шт	Система креплений Stingray для светодиодной ленты. Цвет - черный. Фиксирует светодиодную ленту в свободном пространстве между двумя стенами. Максимальная длина 5 м. В комплект входит: гибкая стальная полоса для ленты 5 м шириной 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Лента и источник питания комплектуются по запросу.
	033514	Система креплений STINGRAY-SET-10000 (ARL, Металл)	21 958,04 Р	1	шт	Система креплений Stingray для светодиодной ленты. Цвет - черный. Фиксирует светодиодную ленту в свободном пространстве между двумя стенами. Максимальная длина 10 м. В комплект входит: гибкая стальная полоса для ленты 10 м шириной 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Лента и источник питания комплектуются по запросу.
Магнитная система MAG			Светильники MAG-45, 24V			
			Светильники для магнитных шинных систем 24 В для освещения витрин, магазинов, торговых залов, жилых помещений. Мгновенный монтаж на магнитах. Высокий индекс цветопередачи CRI>90.			
	026945	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 510,99 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 662лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026944	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000	2 510,99 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 455лм, угол 100°, CRI>90. Корпус

		(WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)				прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026949	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 003,53 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026948	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 003,53 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026953	Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 440,26 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026952	Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 440,26 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026957	Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 918,77 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2156лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026956	Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 918,77 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2115лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.

	026961	Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 174,34 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2631лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026960	Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 174,34 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2545лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026986	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 840,38 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026985	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 840,38 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026990	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 448,96 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит. Диммируется только с 026407, 027633.
	026989	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 448,96 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026994	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 471,69 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.

	026993	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 471,69 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026998	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	11 759,29 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026997	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	11 759,29 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027002	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 921,55 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3250лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027001	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 921,55 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027621	Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 092,42 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027624	Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 092,42 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 222лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407,

						027633.
	026933	Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 608,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026932	Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 608,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026938	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 919,82 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 890лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026939	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 919,82 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 707лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026942	Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 509,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1189лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026943	Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 509,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027626	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 612,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер

						DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027627	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 612,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 222лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026969	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026968	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 362лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026973	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 058,44 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 756лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026972	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 058,44 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 707лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026977	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 039,24 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1189лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.

	026976	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 039,24 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1178лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	030651	Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Day4000 (WH, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 798,59 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 251лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	030650	Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 798,59 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 226лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	030652	Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Day4000 (WH, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 915,25 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 377лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	030653	Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Warm3000 (WH, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 915,25 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 324лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026965	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000 (WH, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 007,81 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026964	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 007,81 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407,

						027633.
	027006	Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Day4000 (WH, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 938,12 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxLxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027005	Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 938,12 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH DxLxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026947	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 510,99 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 662лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026946	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 510,99 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 455лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026951	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 003,53 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026950	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 003,53 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026955	Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 440,26 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер

						DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026954	Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 440,26 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026959	Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 918,77 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2156лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026958	Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 918,77 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2115лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026963	Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 174,34 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2631лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026962	Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 174,34 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2545лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026988	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 840,38 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.

	026987	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 840,38 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026992	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 448,96 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026991	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 448,96 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026996	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 471,69 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026995	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 471,69 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027000	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	11 759,29 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026999	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	11 759,29 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.

						026407, 027633.
	027004	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 921,55 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3250лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027003	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 921,55 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027622	Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 092,42 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027623	Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 092,42 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 222лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026934	Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 608,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026935	Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 608,58 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026936	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 919,82 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 890лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер

						DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026937	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 919,82 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 707лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026940	Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 509,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1189лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026941	Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 509,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027625	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 612,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027628	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 612,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 222лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026971	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.

	026970	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 812,62 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 362лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026975	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 058,44 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 756лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026974	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 058,44 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 707лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026979	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 039,24 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1189лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026978	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 039,24 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1178лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	030654	Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 798,59 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 251лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	030655	Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 798,59 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 226лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.

						026407, 027633.
	030657	Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 915,25 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 377лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	030656	Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 915,25 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 324лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026967	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 007,81 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x92(43)мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	026966	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 007,81 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x92(43)мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027008	Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 938,12 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxLxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	027007	Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 938,12 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxLxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	032649	Светильник MAG-LASER-45-L480-27W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 512,85 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 27Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 27Вт. Драйвер

						DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	032648	Светильник MAG-LASER-45-L480-27W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 512,85 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 27Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1680лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 27Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	032646	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 176,30 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	032647	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 176,30 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 900лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	032650	Светильник MAG-SPOT-ROTATE-45-R50-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 413,27 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	032651	Светильник MAG-SPOT-ROTATE-45-R50-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 413,27 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033086	Светильник MAG-SPOT-45-R65-18W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 338,86 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1150 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x180(43)мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Не диммируется.

	033087	Светильник MAG-SPOT-45-R65-18W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 338,86 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1100лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163×35×180(43)мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Не диммируется.
	033425	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 176,30 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033426	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 176,30 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 900лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033516	Светильник MAG-SPOT-45-R85-25W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 854,89 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 25Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163×35×180(43)мм. Входное напряжение DC24V, мощность 25Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Не диммируется.
	033517	Светильник MAG-SPOT-45-R85-25W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 854,89 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 25Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1700 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163×35×180(43)мм. Входное напряжение DC24V, мощность 25 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Не диммируется.
Магнитная система MAG			Треки и аксессуары MAG-45			
			Треки (шинопровод) и аксессуары для магнитных шинных систем 24В для освещения витрин, магазинов, торговых залов, жилых помещений. Подвесной, накладной, встраиваемый монтаж.			
	027020	Кабель питания ARL-MAG-3x0.75-CU (Clear) (ARL, -)	2 971,20 Р	1	шт	Кабель питания для магнитной системы MAG. Трехпроводный, площадь сечения жилы 0.75мм ² (3x0.75мм ²). Внешний диаметр 6 мм. Материал проводников бескислородная медь класса А, материал оболочки прозрачный ПВХ. Длина 10 метров. Максимальный ток 4.5 А. Предназначен для использования как для низкого напряжения, так и для сетевого (12-230V).

	026895	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 208,31 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515x50x70мм.
	026897	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 021,68 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015x50x70мм.
	026899	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 114,10 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм.
	028060	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 341,77 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 2015x50x70мм.
	028062	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	12 052,22 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм.
	026901	Трек MAG-TRACK-4563-500 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 231,79 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 507x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	026903	Трек MAG-TRACK-4563-1000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 864,01 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	026905	Трек MAG-TRACK-4563-1500 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 510,10 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте.

						Размер ДхШхВ: 1500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1507x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	028068	Трек MAG-TRACK-4563-2000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 100,22 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	028069	Трек MAG-TRACK-4563-3000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	10 224,82 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 3007x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	026888	Трек MAG-TRACK-4592-500 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 736,98 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 506x45x92мм. Предельные габариты блока питания 42x25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	026891	Трек MAG-TRACK-4592-1000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 221,45 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x92мм. Предельные габариты блока питания 42x25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	026893	Трек MAG-TRACK-4592-1500 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 662,45 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506x45x92мм. Предельные габариты блока питания 42x25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	028072	Трек MAG-TRACK-4592-2000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	11 077,22 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006x45x92мм. Предельные габариты блока питания 42x25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	028073	Трек MAG-TRACK-4592-3000	16 171,34 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока

		(WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)				питания, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х45х92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006х45х92мм. Предельные габариты блока питания 42х25мм. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	027013	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (WH, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 371,47 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245,5х245,5х75х60мм. DC24V.
	026918(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (WH, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 301,78 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 216,5х216,5х75х60мм. DC24V.
	026918	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (WH, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 301,78 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 216,5х216,5х75х60мм. DC24V.
	026920	Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 957,32 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415х245х75х60мм. DC24V.
	026920(1)	Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 957,32 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415х245х75х60мм. DC24V.
	026922(1)	Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 752,39 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415х415х75х60мм. DC24V.
	026922	Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 752,39 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415х415х75х60мм. DC24V.

						
	026924	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 190,01 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V.
	026924(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 190,01 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V.
	027015(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (WH, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 190,01 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V.
	027015	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (WH, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 190,01 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V.
	026926	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (WH, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 190,01 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V.
	026926(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (WH, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 190,01 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V.
	026928(1)	Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 747,96 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V.

						
	026928	Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 747,96 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V.
	026930	Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 543,17 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x45x63мм. DC24V.
	026930(1)	Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 543,17 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x45x63мм. DC24V.
	026910	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 706,18 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 230x230x45x92мм. DC24V.
	027010	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-EXT (WH, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 901,51 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 246x246x45x92мм.
	027009	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-INT (WH, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 901,36 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 246x246x45x92мм. DC24V.
	026912	Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 598,98 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x92мм. DC24V.

						
	026914	Коннектор крестовой MAG-CON-4592-X90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 435,83 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x45x92мм. DC24V.
	029491	Коннектор прямой MAG-CON-45-SIDE (WH) (ARL, Металл)	320,98 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-UP (029490). Материал сталь, цвет белый. Размеры LxWxH 80x24.5x1.5мм. В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Цена за комплект.
	029490	Коннектор прямой MAG-CON-45-UP (WH) (ARL, Металл)	237,12 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-SIDE. Материал сталь, цвет белый. Размеры LxWxH 80x6.2x2мм. В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Цена за комплект.
	029325	Заглушка MAG-CAP-4560 (WH) (ARL, Металл)	683,44 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x60мм. В комплекте 2 штуки.
	029330	Заглушка MAG-CAP-4563 (WH) (ARL, Металл)	683,44 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x63мм. В комплекте 2 штуки.
	029327	Заглушка MAG-CAP-4592 (WH) (ARL, Металл)	711,50 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x92мм. В комплекте 2 штуки.
	029332	Крышка MAG-COVER-45-1000 (WH) (ARL, Металл)	627,79 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x1000мм.

						
	030667	Крышка MAG-COVER-45-2000 (WH) (ARL, Металл)	1 254,35 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x2000мм.
	027085	Потолочная чаша MAG-CANOPY-45 (WH) (ARL, Металл)	251,15 Р	1	шт	Потолочная чаша для высоковольтного кабеля магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размеры DxH Ø80x20мм.
	027087	Держатель MAG-BRACKET-45 (SL) (ARL, Металл)	116,65 Р	1	шт	Держатель металлический для подвесного и накладного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Выдерживает вес максимум 10 кг. В комплекте 2 скобы и крепеж. Цена за комплект.
	027017	Подвес MAG-HANG-45-L2000 (SL) (ARL, Металл)	393,72 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Длина троса 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	027018	Подвес MAG-HANG-45-L4000 (SL) (ARL, Металл)	495,89 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Длина троса 4 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	026896	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 208,31 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер DxШxВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) DxШxВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие DxШxВ 515x50x70мм.
	026898	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 021,68 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер DxШxВ: 1000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) DxШxВ: 1040x75x60мм. Установка в отверстие DxШxВ 1015x50x70мм.

						
	026900	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 114,10 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм. DC24V.
	028067	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	12 052,22 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм.
	026902	Трек MAG-TRACK-4563-500 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 231,79 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 507x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	026904	Трек MAG-TRACK-4563-1000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 864,01 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	026906	Трек MAG-TRACK-4563-1500 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 510,10 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1507x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	028070	Трек MAG-TRACK-4563-2000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 100,22 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.

	028071	Трек MAG-TRACK-4563-3000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	10 224,82 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х45х63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006х45х63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 3007х46х63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	026889	Трек MAG-TRACK-4592-500 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 736,98 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500х45х92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 506х45х92мм. Предельные габариты блока питания 42х25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	026892	Трек MAG-TRACK-4592-1000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 221,45 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000х45х92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006х45х92мм. Предельные габариты блока питания 42х25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	026894	Трек MAG-TRACK-4592-1500 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 662,45 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500х45х92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506х45х92мм. Предельные габариты блока питания 42х25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	028074	Трек MAG-TRACK-4592-2000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	11 077,22 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000х45х92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006х45х92мм. Предельные габариты блока питания 42х25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	028075	Трек MAG-TRACK-4592-3000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	16 171,34 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х45х92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006х45х92мм. Предельные габариты блока питания 42х25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	027014	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (BK, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 371,47 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245,5х245,5х75х60мм. DC24V.

	027014(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (BK, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 371,47 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245,5x245,5x75x60мм. DC24V.
	026919(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (BK, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 301,78 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 216,5x216,5x75x60мм.
	026921(1)	Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 957,32 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x245x75x60мм.
	026923(1)	Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 752,39 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x75x60мм.
	026923	Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 752,39 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x75x60мм.
	026925(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 190,01 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V.
	027016(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (BK, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 190,01 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V.
	027016	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (BK, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 357,44 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V.

		года)				
	026927	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (BK, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 190,01 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V.
	026927(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (BK, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 190,01 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V.
	026929(1)	Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 873,00 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V.
	026929	Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 747,96 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V.
	026931	Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 543,17 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x45x63мм. DC24V.
	026931(1)	Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 704,35 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x45x63мм. DC24V.
	026911	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 706,18 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230x230x45x92мм. DC24V.

						
	027011	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-EXT (BK, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 033,41 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 246x246x45x92мм.
	027012	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-INT (BK, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 901,51 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 246x246x45x92мм. DC24V.
	026913	Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 598,98 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x230x45x92мм. DC24V.
	026915	Коннектор крестовой MAG-CON-4592-X90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 435,83 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x45x92мм. DC24V.
	027036	Коннектор прямой MAG-CON-45-SIDE (BK) (ARL, Металл)	320,98 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-UP (027021). Материал сталь, цвет черный. Размеры LxWxH 80x24.5x1.5мм. В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Цена за комплект.
	027021	Коннектор прямой MAG-CON-45-UP (BK) (ARL, Металл)	237,12 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-SIDE. Материал сталь, цвет черный. Размеры LxWxH 80x6.2x2мм. В комплекте В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Цена за комплект.
	029326	Заглушка MAG-CAP-4560 (BK) (ARL, Металл)	683,44 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого магнитного трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x60мм. В комплекте 2 штуки.

						
	029329	Заглушка MAG-CAP-4563 (BK) (ARL, Металл)	683,44 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x63мм. В комплекте 2 штуки.
	029328	Заглушка MAG-CAP-4592 (BK) (ARL, Металл)	711,50 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x92мм. В комплекте 2 штуки.
	029331	Крышка MAG-COVER-45-1000 (BK) (ARL, Металл)	627,79 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x1000мм.
	030666	Крышка MAG-COVER-45-2000 (BK) (ARL, Металл)	1 254,35 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x2000мм.
	027086	Потолочная чаша MAG-CANOPY-45 (BK) (ARL, Металл)	251,15 Р	1	шт	Потолочная чаша для высоковольтного кабеля магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры DxH Ø80x20мм.
	026916(2)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 308,49 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245x245x75x60мм. DC24V.
	030550	Коннектор прямой MAG-CON-45-I-POWER (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 775,25 Р	1	шт	Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-45 между собой. Без возможности подвода питания. 163x35x43 мм. Максимальная мощность системы 150 Вт

						
	028060(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 341,77 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 2015x50x70мм.
	026896(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 208,31 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515x50x70мм.
	026900(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 114,10 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм. DC24V.
	028066(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 341,77 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 2015x50x70мм.
	028067(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	12 052,22 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм.
	026917(3)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 308,49 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм.
	026925(3)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 190,01 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V.

						
	026917(2)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 308,49 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм.
	026925(2)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 190,01 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V.
	028070(1)	Трек MAG-TRACK-4563-2000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 100,22 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	028068(1)	Трек MAG-TRACK-4563-2000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 100,22 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	026898(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 021,68 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015x50x70мм.
	026906(1)	Трек MAG-TRACK-4563-1500 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 510,10 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1507x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	026917(1)	Коннектор угловой MAG-	2 413,55 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-

		CON-4560-F-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)				TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм.
	028071(1)	Трек MAG-TRACK-4563-3000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	10 224,82 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 3007x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	028062(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	12 052,22 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм.
	026904(1)	Трек MAG-TRACK-4563-1000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 864,01 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	032752	Профиль-держатель MAG-STRETCH-45-2000 (ARL, Алюминий)	4 711,83 Р	1	шт	Профиль-держатель для установки магнитного трека MAG-TRACK-4563 в натяжной потолок. Размер: длина 2005 мм, ширина 78 мм, высота 70 мм. Материал алюминий, цвет серебристый. Применять совместно с треком MAG-TRACK-4563-xxxx.
	028069(1)	Трек MAG-TRACK-4563-3000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	10 224,98 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 3007x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	026895(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 208,31 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515x50x70мм.
Магнитная система MAG			Светильники MAG-25, 24V			

	033237	Светильник MAG-DOTS-25-L200-6W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 272,05 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	032825	Светильник MAG-DOTS-25-L400-12W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 430,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 780лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	033236	Светильник MAG-DOTS-25-L600-18W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 817,05 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1050лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	033238	Светильник MAG-FLAT-25-L200-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 951,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	032828	Светильник MAG-FLAT-25-L400-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 784,40 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 780лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	032829	Светильник MAG-FLAT-25-L600-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 812,16 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1150лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	033239	Светильник MAG-SPOT-25-R65-5W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 008,87 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 5 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 350лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x35x65 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.

	033240	Светильник MAG-SPOT-25-R90-9W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 390,08 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 9 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x35x90 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.
	033241	Светильник MAG-SPOT-25-R120-12W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 390,39 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 840лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x35x120 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.
	033669	Светильник MAG-DOTS-25-L200-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 272,05 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	033671	Светильник MAG-DOTS-25-L400-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 430,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 780лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	033672	Светильник MAG-DOTS-25-L600-18W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 817,05 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1050лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	033673	Светильник MAG-FLAT-25-L200-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 951,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	033674	Светильник MAG-FLAT-25-L400-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 784,40 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 780лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	033675	Светильник MAG-FLAT-25-L600-18W Warm3000	3 812,16 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1150лм, угол 100°, CRI>90.

		(BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)				Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно.
	033677	Светильник MAG- SPOT-25-R90-9W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 390,08 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 9 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x35x90 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.
	033678	Светильник MAG- SPOT-25-R120-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 390,39 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 840лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x35x120 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.
	033676	Светильник MAG- SPOT-25-R65-5W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 008,87 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 5 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 350лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x35x65 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм.
Магнитная система MAG			Треки и аксессуары MAG-25			
	033253	Кабель питания ARL- MAG-2x0.75-10M-CU (Clear) (ARL, -)	3 080,23 Р	1	шт	Кабель питания для магнитной системы MAG. Площадь сечения жилы 0.75мм2 (2x0.75мм2). Внешний диаметр 4 мм. Материал проводников бескислородная медь класса А, материал оболочки прозрачный ПВХ. Длина 10 метров. Максимальный ток 4.5 А. Предназначен для использования как для низкого напряжения, так и для сетевого (12-230V).
	033252	Подвес MAG-HANG-25-L3000 (SL) (ARL, Металл)	1 091,80 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-2538. Длина троса 3 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	033248	Коннектор прямой MAG- CON-25-UP (BK) (ARL, Металл)	190,61 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-25 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Материал сталь,

						цвет черный. Размеры LxWxH 60x20x17мм.
	033244	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-F-2000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 039,08 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x24x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2003x48x38 мм.DC24V.
	033245	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-F-3000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	11 329,74 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x24x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3003x48x38 мм. DC24V.
	033242	Трек MAG-TRACK-2538-2000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 854,26 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2003x24x38 мм. Размер (с учетом заглушек) . Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	033243	Трек MAG-TRACK-2538-3000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 911,62 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 3000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3003x24x38 мм. Размер (с учетом заглушек) . Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	033246	Коннектор угловой MAG-CON-2538-F-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 185,13 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-2538-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 112x112x47x38мм.
	033247	Коннектор угловой MAG-CON-2538-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 185,13 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-2538. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 112x112x23x38 мм. DC24V.
	033250	Заглушка MAG-CAP-2538-F (BK) (ARL, Металл)	401,04 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого магнитного трека MAG-TRACK-2538-F. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 23x38x9 мм. В комплекте 2 штуки.

						
	033249	Заглушка MAG-CAP-2538 (BK) (ARL, Металл)	201,28 Р	1	шт	Боковая заглушка для подвесного (накладного) магнитного трека MAG-TRACK-2538. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 38.2x23.6x1.5 мм. В комплекте 2 штуки.
Модульные системы			POLO [1-2-3] Встраиваемые			
			Встраиваемые светильники серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].			
	027261	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027263	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027262	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027249	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027251	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в

						отверстие Ø75мм.
	027250	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027255	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (WH-ВК, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027257	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027256	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027352	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W White5000 (WH-ВК, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027353	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027351	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V

						25Вт.
	027339	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027341	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027340	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027345	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027347	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027346	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027258	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие

						Ø75мм.
	027260	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027259	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027246	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм. Установка в отверстие Ø75мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027248	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027247	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027252	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027254	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.

						Установка в отверстие Ø75мм.
	027253	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 763,99 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°.Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027348	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 967,73 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027350	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027349	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027265	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027338	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027321	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC

						600mA 30-43V 25Вт.
	027342	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. ДхН Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V, 25Вт.
	027344	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. ДхН Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V, 25Вт.
	027343	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 966,20 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. ДхН Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V, 25Вт.
Модульные системы			POLO [1-2-3] Накладные			
			Накладные светильники серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].			
	027515	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027517	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027516	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027503	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027505	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027504	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027509	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027511	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027510	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027521	Светильник SP-POLO-SURFACE-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x155мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.

						
	027523	Светильник SP-POLO-SURFACE-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x155мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027522	Светильник SP-POLO-SURFACE-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x155мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	022939	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (White, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022941	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (White, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022937	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (White, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022940	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (White, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022942	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (White, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.


						
	022938	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (White, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027539	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027541	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027540	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027527	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027529	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°.Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027528	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027533	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027535	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027534	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027557	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027559	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027558	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027545	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.

						
	027547	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027546	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027551	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027552	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027575	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027577	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027576	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.

						
	027563	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027565	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027564	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027569	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027571	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027570	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	022964	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Silver, White Ring) (ARL, Металл)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.

						
	022962	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Silver, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022970	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Silver, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027512	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027514	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027513	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027500	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027502	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027501	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027506	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027508	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027507	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 367,52 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027518	Светильник SP-POLO-SURFACE-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x155мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027520	Светильник SP-POLO-SURFACE-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x155мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027519	Светильник SP-POLO-SURFACE-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x155мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.

						
	022950	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Black, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022952	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Black, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022954	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Black, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022951	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (Black, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022953	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (Black, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022955	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (Black, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 526,42 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027538	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027537	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027536	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W-White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027524	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027526	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027525	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027530	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027532	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027531	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 450,17 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027554	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027556	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027555	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027542	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027544	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027543	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.

						
	027548	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027550	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027549	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 532,83 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027572	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027574	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027573	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027560	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.

						
	027562	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027561	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027566	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027568	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027567	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 676,48 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
Модульные системы			POLO [1-2-3] Подвесные			
			Подвесные светильники серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].			
	027425	Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.

						
	027427	Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027426	Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022946	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (White, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022943	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (White, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022948	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (White, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022947	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (White, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022944	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (White, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.

						
	022949	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (White, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027419	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027421	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027420	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027407	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027409	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027408	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.

						
	027413	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027415	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027414	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027369	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027371	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027370	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027357	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027359	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027358	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°.Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027363	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027365	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027364	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	022966	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Silver, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022972	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Silver, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.

						
	022968	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Silver, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027422	Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027424	Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027423	Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022956	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Black, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022959	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Black, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022961	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Black, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.

						
	022957	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (Black, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022960	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (Black, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022958	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (Black, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 670,07 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027416	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027418	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027417	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027372	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.

						
	027406	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027405	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027410	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027412	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027411	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 042,44 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027366	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027368	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027367	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027354	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027356	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027355	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027360	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027362	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027361	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 234,27 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.



Модульные системы

POLO [1-2-3] Трековые 4TRA

Трековые светильники для трехфазного трека 4TRA серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].

	027479	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027481	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027480	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027467	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027469	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027468	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер

		года)				PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027473	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027475	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027474	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°.Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027461	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027463	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027462	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027449	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.

	027451	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027450	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027455	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027457	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027456	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027497	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027499	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027498	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027485	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027487	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027486	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027491	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027493	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027492	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027443	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027445	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт..
	027444	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027431	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027433	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027432	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027437	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.

						
	027439	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027438	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027476	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027478	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027477	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027464	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027466	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027465	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 65х150х150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027470	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 65х150х150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027472	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 65х150х150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027471	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 700,56 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 65х150х150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027458	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 85х185х170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027460	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 85х185х170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027459	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 85х185х170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.

						
	027446	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027448	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027447	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027452	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027454	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027453	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027494	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027496	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027495	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027482	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027484	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027483	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027488	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027490	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.

						
	027489	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 999,13 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027440	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027442	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027441	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027428	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027430	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027429	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.

						
	027434	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027436	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027435	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	8 813,71 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
Модульные системы			POLO [1] Корпуса встраиваемые Встраиваемые корпуса с драйверами для светильников серии POLO.			
	024219	Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 942,99 Р	1	шт	Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø65x165мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	022646	Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 942,99 Р	1	шт	Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø65x165мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	022647	Корпус SP-POLO-BUILT-R95 (WH, 1-3, 600mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 422,11 Р	1	шт	Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R95 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.

	024222	Корпус SP-POLO-BUILT-R95 (BK, 1-3, 600mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 422,11 Р	1	шт	Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R95 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	022646(1)	Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 942,99 Р	1	шт	Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø65x165мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	024219(1)	Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 942,99 Р	1	шт	Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø65x165мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
Модульные системы			POLO [1] Корпуса накладные Накладные корпуса с драйверами для светильников серии POLO.			
	022645	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 629,18 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024383	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 629,18 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024381	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 979,90 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø85x185мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	024382	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 979,90 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø85x185мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.

						
	024220	Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 546,52 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	024221	Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 546,52 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024251	Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 973,48 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	020889	Цилиндр накладной SP-POLO-R85S Silver (1-3) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 973,48 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса серебристый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	024252	Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 973,48 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	020887	Цилиндр накладной SP-POLO-R85S Black (1-3) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 973,48 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022631	Корпус SP-POLO-SURFACE-TURN-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 123,54 Р	1	шт	Корпус накладной поворотный для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер LxWxH 180x85x215мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.

						
	024234	Корпус SP-POLO-SURFACE-TURN-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 123,54 Р	1	шт	Корпус накладной поворотный для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер LxWxH 180x85x215мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	022645(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 629,18 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024381(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 979,90 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø85x185мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	024221(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 546,52 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024252(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 973,48 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
Модульные системы			POLO [1] Корпуса подвесные Подвесные корпуса с драйверами для светильников серии POLO. Регулируемый по высоте трос.			
	024236	Корпус SP-POLO-HANG-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 117,13 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.

						
	020883	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P White (1-3) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 117,13 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	020885	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Silver (1-3) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 117,13 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса серебристый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	024235	Корпус SP-POLO-HANG-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 117,13 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	020884	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Black (1-3) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 117,13 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	024237	Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 489,51 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	024238	Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 489,51 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	024441	Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 413,27 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	024443	Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 413,27 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024236(1)	Корпус SP-POLO-HANG-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 117,13 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
Модульные системы			POLO [1] Корпуса трековые 4TRA Трековые корпуса с драйверами для светильников серии POLO. Используются с трехфазными шинпроводами (треками) 4TRA.			
	024724	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 879,56 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024725	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 260,78 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Для треков/шин 3 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	024726	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 260,78 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Для треков/шин 3 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	024227	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 178,13 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.


						
	024226	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 178,13 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	024231	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 413,27 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Для треков/шин 3 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	024230	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 413,27 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Для треков/шин 3 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	024723(1)	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 879,56 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024226(1)	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 178,13 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
Модульные системы			POLO [2] Модули светодиодные			
			Светодиодные модули для светильников серии POLO. Представлены в теплом, дневном и белом цвете свечения.			
	024240	Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W White (40 deg, 2-3, 200mA) (ARL, Металл)	1 479,12 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA.

						
	024239	Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Day (40 deg, 2-3, 200mA) (ARL, Металл)	1 479,12 P	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA.
	022633	Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Warm (40 deg, 2-3, 200mA) (ARL, Металл)	1 479,12 P	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA.
	024248	Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W White (40 deg, 2-3, 350mA) (ARL, -)	2 134,81 P	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 350 mA.
	020877	Светодиодный модуль SP-POLO-15W White 40deg (2-3) (ARL, Металл)	2 134,81 P	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 500 mA.
	024249	Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W Day (40 deg, 2-3, 350mA) (ARL, -)	2 134,81 P	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 350 mA.
	020878	Светодиодный модуль SP-POLO-15W Day White 40deg (2-3) (ARL, Металл)	2 134,81 P	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 26.7V, 500 mA.
	024250	Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W Warm (40 deg, 2-3, 350mA) (ARL, -)	2 134,81 P	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 350 mA.

						
	022634	Модуль светодиодный SP-POLO-R95-25W Day (40 deg, 2-3, 600mA) (ARL, -)	3 110,72 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO-R95 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 2530 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø87x103мм, мощность 25Вт, DC 36V, 600mA.
Модульные системы			POLO [3] Вставки декоративные Декоративные вставки для светильников серии POLO. Позволяют придать дизайну светильника индивидуальный характер.			
	022650	Вставка SP-POLO-R65 (WH, 3-3) (ARL, Металл)	426,96 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий.
	024245	Вставка SP-POLO-R65 (GD, 3-3) (ARL, Металл)	426,96 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса золотистый алюминий.
	024244	Вставка SP-POLO-R65 (BK, 3-3) (ARL, Металл)	426,96 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий.
	020880	Вставка SP-POLO-R85 (WH, 3-3) (ARL, Металл)	503,21 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO (3 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий.
	020882	Вставка SP-POLO-R85 (GD, 3-3) (ARL, Металл)	503,21 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO (3 часть из 3). Материал корпуса золотистый алюминий.

						
	020881	Вставка SP-POLO-R85 (BK, 3-3) (ARL, Металл)	503,21 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO (3 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий.
	024246	Вставка SP-POLO-R95 (WH, 3-3) (ARL, Металл)	518,45 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R95 (3 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий.
Модульные системы			PLURIO [1] Корпуса Встраиваемые, накладные и трековые корпуса с драйверами для светильников серии GLAMOUR.			
	030264	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-R77 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 970,12 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Диаметр: 77 мм, высота 35 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031739	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-RS185x85 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 848,76 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размер: 179*79*35 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030271	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R120 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 638,01 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Диаметр :120 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030272	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R160 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 354,70 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Диаметр :160 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.

						
	030273	Корпус PLURIO-BASE-TRACK-4TR-R77 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 446,19 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 77*108*90мм. Монтаж на шинопровод. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030263	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-R77 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 305,59 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 78*42 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030258	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-S112x79 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 416,91 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 110*77*46 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030261	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-RS179x78 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 361,11 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 179*79*46 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031704	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-R77 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 970,12 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Диаметр: 77 мм, высота 35 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031712	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-RS185x85 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 848,76 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размер: 179*79*35 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031705	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R120 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 638,01 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Диаметр :120 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.

						
	031711	Корпус PLURIO-BASE-TRACK-4TR-R77 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 446,19 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 77*108*90 мм. Монтаж на шинопровод. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031708	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-R77 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 305,59 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 78*42 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031710	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-S112x79 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 416,91 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 110*77*46 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031709	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-RS179x78 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 361,11 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 179*79*46 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030262	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-LONG-R77 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 092,42 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 77*110 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031706	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R160 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 354,70 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Диаметр :160 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031707	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-LONG-R77 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 092,42 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 77*110 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.


						
	030273(1)	Корпус PLURIO-BASE-TRACK-4TR-R77 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 446,19 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 77*46 мм. Монтаж на шинопровод. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031711(1)	Корпус PLURIO-BASE-TRACK-4TR-R77 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 446,19 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 77*108*90мм. Монтаж на шинопровод. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
Модульные системы			PLURIO [2] Модули светодиодные Светодиодные модули для светильников серии PLURIO. Представлены в теплом и дневном цвете свечения. Цвет покрытия на выбор, классический белый или черный и металлики: латунь, хром, медь.			
	030253	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (WH, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 162,26 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Белый, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031828	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (WH, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 162,26 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Белый, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030256	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 795,08 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Латунь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031840	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 795,08 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Латунь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.

		Металл)				PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031832	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (A-BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 795,08 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Темная латунь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031833	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (A-BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 795,08 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Темная латунь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030257	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (COP, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 795,08 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Медь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031837	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (COP, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 795,08 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Медь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031838	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (CHR, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 795,08 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Хром, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031829	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (NI, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 795,08 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031841	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (CHR, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 795,08 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Хром, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.

						
	031830	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (NI, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 795,08 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031826	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (BK, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 162,26 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Черный, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031827	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (BK, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл)	2 162,26 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Черный, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
Линейные системы			Линейные LINE Линейные светильники LINE из профиля, производство под заказ.			
	027390	Светильник SP-LINE-1612-1000-10W Day4000 (ANOD, IP65) (ARL, Закрытый)	6 404,43 Р	1	шт	Линейный герметичный IP65 светильник 10Вт/м с плоским экраном, размер 16x12мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 10 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027381	Светильник SP-LINE-1612-2000-20W Day4000 (ANOD, IP65) (ARL, Закрытый)	8 081,78 Р	1	шт	Линейный герметичный IP65 светильник 10Вт/м с плоским экраном, размер 16x12мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 20 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027391	Светильник SP-LINE-2020R-1000-10W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	3 659,67 Р	1	шт	Линейный светильник 10Вт/м с круглым экраном, размер 20x20мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 10 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на

						скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027392	Светильник SP-LINE-2020S-1000-10W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	3 659,67 Р	1	шт	Линейный светильник 10Вт/м с прямоугольным экраном, размер 20x20мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 10 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027394	Светильник SP-LINE-2020R-1000-12W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	3 964,65 Р	1	шт	Линейный светильник 12 Вт/м с круглым экраном, размер 20x20мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 12 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027396	Светильник SP-LINE-2020S-1000-12W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	3 964,65 Р	1	шт	Линейный светильник 12 Вт/м с прямоугольным экраном, размер 20x20мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 12 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027378	Светильник SP-LINE-2020R-2000-20W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	5 642,00 Р	1	шт	Линейный светильник 10Вт/м с круглым экраном, размер 20x20мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 20 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027377	Светильник SP-LINE-2020S-2000-20W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	5 642,00 Р	1	шт	Линейный светильник 10Вт/м с прямоугольным экраном, размер 20x20мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 20 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027379	Светильник SP-LINE-2020R-2000-25W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	6 785,64 Р	1	шт	Линейный светильник 12 Вт/м с круглым экраном, размер 20x20мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 24 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.

	027397	Светильник SP-LINE-3750-1000-23W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	6 709,40 Р	1	шт	Линейный светильник 20Вт/м, размер 37х50мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 23 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027374	Светильник SP-LINE-3750-2000-45W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	11 588,97 Р	1	шт	Линейный светильник 20Вт/м, размер 37х50мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 45 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027373	Светильник SP-LINE-3750-2000-95W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	15 248,64 Р	1	шт	Линейный светильник 43 Вт/м, размер 37х50мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 95 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027399	Светильник SP-LINE-6085-1000-30W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	9 149,18 Р	1	шт	Линейный светильник 30 Вт/м, размер 60х85мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 30 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	029105	Светильник SP-LINE-HANG-6085-1000-30W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	10 445,32 Р	1	шт	Линейный светильник 30 Вт/м, размер 60х85мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 30 Вт, питание 230В. Подвесы включены в комплект. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027376	Светильник SP-LINE-6085-2000-60W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	14 333,72 Р	1	шт	Линейный светильник 30 Вт/м, размер 60х85мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 60 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027400	Светильник SP-LINE-6085-1000-65W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	10 674,05 Р	1	шт	Линейный светильник 65 Вт/м, размер 60х85мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 65 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	027375	Светильник SP-LINE-6085-2000-130W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл)	18 298,37 Р	1	шт	Линейный светильник 65 Вт/м, размер 60х85мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 130 Вт, питание 230В. Установка на потолок

						на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера.
	033869	Светильник SP-LINE-5050-1000-HANG-24W-Day4000 (ANOD, 230V) (ARL, Металл)	9 467,01 Р	1	шт	Линейный светильник из 5050. Цвет свечения 4000К. Длина 1000 мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса серебристый . Мощность 24 Вт, питание 230 В. В комплекте блок питания 1 шт встроен.общий. Управление ШИМ. Гарантия 36 мес. Поставка в сборе
	027382	Светильник SP-LINE-5050-ZIGZ AG-4-1000-HANG-110W-Day4000 (ANOD, 230V) (ARL, IP33)	33 840,56 Р	1	шт	Светильник Зигзаг 4 линии (3 угла) из 5050. Цвет свечения 4000К. Сторона фигуры 1000 мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса ANOD. Мощность 110 Вт, питание 230 В. В комплекте блок питания 1 шт, арт.025480, встроен.общий. Управление ШИМ. Гарантия 60 мес. Поставка в сборе
	033233	Светильник SP-LINE-5050-HEXAGON-6-2000-HANG-275W-Day4000 (RAL9005, 230V) (ARL, Металл)	82 659,52 Р	1	шт	Светильник Гексагон из 5050. Цвет свечения 4000К. Сторона фигуры 2000 мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 275 Вт, питание 230 В. В комплекте блок питания, встроен. Без управления. Гарантия 36 мес. Поставка частями
	034014	Светильник SP-LINE-ARC-C3535-D800-23W Day4000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	17 204,43 Р	1	шт	Светильник в форме полукруга из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE. Цвет свечения 4000К. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 23,2 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034015	Светильник SP-LINE-ARC-C3535-D800-23W Day4000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	17 204,43 Р	1	шт	Светильник в форме полукруга из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK. Цвет свечения 4000К. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 23,2 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034016	Светильник SP-LINE-ARC-C3535-D800-23W Warm3000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	17 204,43 Р	1	шт	Светильник в форме полукруга из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK. Цвет свечения 3000К. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 23,2 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034017	Светильник SP-LINE-ARC-C3535-D800-23W Warm3000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	17 204,43 Р	1	шт	Светильник в форме полукруга из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE. Цвет свечения 3000К. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 23,2 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в

						стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034018	Светильник SP-LINE-ARC-C3535-D1500-46W Day4000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	27 261,06 Р	1	шт	Светильник в форме полукруга из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE. Цвет свечения 4000К. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 46 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034035	Светильник SP-LINE-ARC-C3535-D1500-46W Day4000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	27 261,06 Р	1	шт	Светильник в форме полукруга из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK. Цвет свечения 4000К. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 46 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034044	Светильник SP-LINE-ARC-C3535-D1500-46W Warm3000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	27 261,06 Р	1	шт	Светильник в форме полукруга из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK. Цвет свечения 3000К. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 46 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034045	Светильник SP-LINE-ARC-C3535-D1500-46W Warm3000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	27 261,06 Р	1	шт	Светильник в форме полукруга из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE. Цвет свечения 3000К. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 46 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034046	Светильник SP-LINE-ARC-S3535-D800-23W Day4000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	17 204,43 Р	1	шт	Фигурный светильник из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK. Цвет свечения 4000К. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 23 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034050	Светильник SP-LINE-ARC-S3535-D800-23W Day4000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	17 204,43 Р	1	шт	Фигурный светильник из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE. Цвет свечения 4000К. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 23 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034051	Светильник SP-LINE-ARC-S3535-D800-23W Warm3000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	17 204,43 Р	1	шт	Фигурный светильник из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE. Цвет свечения 3000К. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 23 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36

						мес. Поставка в сборе.
	034052	Светильник SP-LINE-ARC-S3535-D800-23W Warm3000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	17 204,43 Р	1	шт	Фигурный светильник из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK. Цвет свечения 3000K. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 23.2Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034056	Светильник SP-LINE-ARC-S3535-D1500-46W Day4000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	27 261,06 Р	1	шт	Фигурный светильник из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE. Цвет свечения 4000K. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 46 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034057	Светильник SP-LINE-ARC-S3535-D1500-46W Day4000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	27 261,06 Р	1	шт	Фигурный светильник из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK. Цвет свечения 4000K. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 46 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034053	Светильник SP-LINE-ARC-S3535-D1500-46W Warm3000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	27 261,06 Р	1	шт	Фигурный светильник из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK. Цвет свечения 3000K. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 46 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034054	Светильник SP-LINE-ARC-S3535-D1500-46W Warm3000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	27 261,06 Р	1	шт	Фигурный светильник из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE. Цвет свечения 3000K. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 46 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034007	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D800-46W Day4000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	30 477,46 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK. Цвет свечения 4000K. Диаметр 800мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 46 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034008	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D800-46W Day4000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	30 477,46 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE. Цвет свечения 4000K. Диаметр 800мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 46 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в

						стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034004	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D800-46W Warm3000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	30 477,46 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK. Цвет свечения 3000К. Диаметр 800мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 46 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034005	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D800-46W Warm3000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	30 477,46 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE. Цвет свечения 3000К. Диаметр 800мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 46 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034011	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D1500-92W Day4000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	51 956,08 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK. Цвет свечения 4000К. Диаметр 1500мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 92 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034013	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D1500-92W Day4000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	51 956,08 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE. Цвет свечения 4000К. Диаметр 1500мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 92 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034428	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D1500-92W Day4000 (RAL1036, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	64 004,00 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 RAL1036. Цвет свечения 4000К. Диаметр 1500мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса RAL1036. Мощность 92 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость не включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034009	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D1500-92W Warm3000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	51 956,08 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK. Цвет свечения 3000К. Диаметр 1500мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 92 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034010	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D1500-92W Warm3000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	51 956,08 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE. Цвет свечения 3000К. Диаметр 1500мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 92 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен).

						Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034077	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D3000-186W Day4000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	108 056,76 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D3000-A45 WHITE . Цвет свечения 4000К. Диаметр 3000мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 185,6 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034078	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D3000-186W Day4000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	108 056,76 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D3000-A45 BLACK . Цвет свечения 4000К. Диаметр 3000мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 185,6 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034079	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D3000-186W Warm3000 (BK, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	108 056,76 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D3000-A45 BLACK . Цвет свечения 3000К. Диаметр 3000мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 185,6 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.
	034067	Светильник SP-LINE-ARC-O3535-D3000-186W Warm3000 (WH, 120 deg, 24V) (ARL, Металл)	108 056,76 Р	1	шт	Круглый светильник из профиля SL-ARC-3535-D3000-A45 WHITE . Цвет свечения 3000К. Диаметр 3000мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Белый RAL9003. Мощность 185,6 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, блок питания выносной, в стоимость включен). Гарантия 36 мес. Поставка в сборе.

Линейные системы

Фигуры ARC и LINE

Фигурные светильники серий ARC и LINE из профиля, производство под заказ.

	033227	Светильник SP-LINE-3667-CROS S-4-500-HANG-44W-Day4000 (Черный RAL9005, 230V) (ARL, Металл)	23 300,53 Р	1	шт	Светильник 4 луча. Цвет свечения 4000К. Сторона фигуры 500 мм. Подвесной 2м монтаж. Цвет корпуса Черный RAL9005. Мощность 44 Вт, питание 230 В. В комплекте блок питания, встроен. Без управления. Гарантия 36 мес. Поставка в сборе
---	--------	--	-------------	---	----	--

Линейные системы

Серия CLIP-38, 24V

Линейная система CLIP-38. Позволяет создавать протяженные линии света индивидуальной конфигурации. Модельный ряд включает светильники для организации

общего и акцентного освещения. Подвесной и накладной монтаж.

	029001	Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Day4000 (WH, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 077,18 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029002	Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Warm3000 (WH, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 077,18 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	026840	Светильник CLIP-38-FLAT-S612-12W Day4000 (WH, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 710,57 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 700 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 612x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028942	Светильник CLIP-38-FLAT-S612-12W Warm3000 (WH, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 710,57 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 700 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 612x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028960	Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 770,92 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028961	Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 770,92 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029005	Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 608,48 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.

	029006	Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 608,48 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028940	Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Day4000 (WH, 24 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 573,03 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый комбинированный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028939	Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 573,03 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый комбинированный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029004	Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Day4000 (BK, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 077,18 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029003	Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Warm3000 (BK, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 077,18 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028943	Светильник CLIP-38-FLAT-S612-12W Day4000 (BK, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 710,57 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 700 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 612x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028944	Светильник CLIP-38-FLAT-S612-12W Warm3000 (BK, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 710,57 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 700 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 612x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028959	Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 770,92 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH

						171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	026839	Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 770,92 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029007	Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 608,48 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029008	Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	4 608,48 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028941	Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 573,03 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	026841	Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 573,03 Р	1	шт	Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029023	Блок питания ARV-24075-PFC-CLIP-38-WH (24V, 3.1A, 75W) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	6 168,95 Р	1	шт	Корпус-модуль с блоком питания для системы CLIP 38мм. Блок питания 24 В, ток 3,1 А, 75 Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 3.1A. Размеры LxWxH 362x38x64 мм. В комплект входят аксессуары для подвесного монтажа.
	026844	Блок питания ARV-24075-PFC-CLIP-38-BK (24V, 3.1A, 75W) (ARL, IP40 Металл, 3 года)	6 168,95 Р	1	шт	Корпус-модуль с блоком питания для системы CLIP 38мм. Блок питания 24 В, ток 3,1 А, 75 Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 3.1A. Размеры LxWxH 362x38x64 мм. В комплект входят

						аксессуары для подвесного монтажа.
	026847	Коннектор крестовой NEO-CLIP-38-CON-X-BK (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 252,19 Р	1	шт	Коннектор крестовой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 162x162x64мм.
	028938	Коннектор крестовой NEO-CLIP-38-CON-X-WH (ARL, IP40 Металл, 3 года)	3 252,19 Р	1	шт	Коннектор крестовой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 162x162x64мм.
	028995	Коннектор прямой NEO-CLIP-38-CON-I-BK (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 654,25 Р	1	шт	Коннектор прямой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 362x38x64мм.
	027084	Коннектор прямой NEO-CLIP-38-CON-I-WH (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 654,25 Р	1	шт	Коннектор прямой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 362x38x64мм.
	026846	Коннектор тройной NEO-CLIP-38-CON-T-BK (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 873,01 Р	1	шт	Коннектор тройной для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 162x100x64мм.
	028997	Коннектор тройной NEO-CLIP-38-CON-T-WH (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 873,01 Р	1	шт	Коннектор тройной для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 162x100x64мм.
	028996	Коннектор угловой NEO-CLIP-38-CON-L-BK (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 143,82 Р	1	шт	Коннектор угловой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 100x100x64мм.

						
	026845	Коннектор угловой NEO-CLIP-38-CON-L-WH (ARL, IP40 Металл, 3 года)	2 143,82 Р	1	шт	Коннектор угловой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 100x100x64мм.
Линейные системы			Серия LINEAIR FLAT			
			Семейство светодиодных линейных светильников одиночного исполнения с возможностью монтажа в линию или любую другую геометрическую фигуру (суммарная мощность до 400 Вт)			
	031470	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-600-25W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 136,99 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 25 Вт, св. поток 2000 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 610 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м.
	031527	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-600-25W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	9 136,99 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 25 Вт, св. поток 1800 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 610 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м.
	031471	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-1200-40W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 065,03 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 40 Вт, св. поток 3000 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1200 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м.

	031530	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-1200-40W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	13 065,03 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 40 Вт, св. поток 3000 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1200 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м.
	031472	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L60-2094-3W Day4000 (BK, 100 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 963,12 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x75x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт, Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530.
	031539	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L60-2094-3W Warm3000 (BK, 100 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 963,12 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x75x94мм. 3Вт, Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530.
	031474	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L90-2094-3W Day4000 (BK, 100 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 963,12 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x88x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт, д Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530.
	031531	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L90-2094-3W Warm3000 (BK, 100 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 963,12 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x88x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт, Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530.
	030293	Коннектор прямой ALT-LINEAIR-FLAT-CON-I-2094 (ANOD) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	259,23 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения светильников ALT-LINEAIR в линию при подвесном и накладном монтаже. Материал сталь, цвет серебристый. Размеры LxWxH 80x24.5x1.5мм.
	033013	Светильник ALT-LINEAIR-ANGL E-60-FLAT-UPDOWN-DIM-1290x1115-85W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	30 093,19 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник с углом 60°, возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 83 Вт, св. поток 7500 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1288 мм, ширина 1115 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для

	033012	Светильник ALT-LINEAIR-ANGL E-60-FLAT-UPDOWN-DIM-700x605-55W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	22 237,09 Р	1	шт	подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде. Подвесной угловой светильник с углом 60°, возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 53 Вт, св. поток 4300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 698 мм, ширина 604 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032992	Светильник ALT-LINEAIR-QUAD RAT-FLAT-UPDOWN-DIM-1375-170W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	68 082,13 Р	1	шт	Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 172 Вт, св. поток 15600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1376 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032990	Светильник ALT-LINEAIR-QUAD RAT-FLAT-UPDOWN-DIM-785-110W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	52 400,43 Р	1	шт	Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 112 Вт, св. поток 9200 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 786 мм, ширина 786 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032996	Светильник ALT-LINEAIR-RECTA NGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-1375x785-140W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	60 256,53 Р	1	шт	Подвесной прямоугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 142 Вт, св. поток 12400 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 786 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032995	Светильник ALT-LINEAIR-TRIANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-1375-130W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	51 166,81 Р	1	шт	Подвесной треугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 129 Вт, св. поток 11700 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1191 мм, высота 94 мм, длина одной грани 1376 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.

	032993	Светильник ALT-LINEAIR-TRIANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-785-85W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	39 300,32 Р	1	шт	Подвесной треугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 84 Вт, св. поток 6900 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 786 мм, ширина 680 мм, высота 94 мм, длина одной грани 786 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	033017	Светильник ALT-LINEAIR-ZIGZAG-60-FLAT-UPDOWN-DIM-2360x555-165W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	77 618,63 Р	1	шт	Подвесной светильник зигзаг с изгибом 60° с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 165 Вт, св. поток 13500 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 2358 мм, ширина 556 мм, высота 94 мм, длина одной грани 786 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	033016	Светильник ALT-LINEAIR-ZIGZAG-90-FLAT-UPDOWN-DIM-4715x555-165W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	77 618,63 Р	1	шт	Подвесной светильник зигзаг с изгибом 90° с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 165 Вт, св. поток 13500 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 4716 мм, ширина 556 мм, высота 94 мм, длина одной грани 786 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
Для подсветки стен, пола			Универсальные Встраиваемые и накладные защищенные IP67 светильники. Используются для подсветки ступенек, коридоров, террас.			
	018238	Набор KT-R-6x0.5W LED Day White 12V (круг) (ARL, IP67 Металл, 1 год)	5 898,63 Р	1	шт	Набор в коробке 6шт герметичных IP67 круглых LED-светильники для установки в пол/стены. Цвет Дневной 4000К, мощность 6x0,5 Вт, питание DC12V. Размер Ф58xH9 мм, корпус - нержавеющая сталь+стекло. В комплекте: светильник с 1м кабелем - 6шт, драйвер 220В со шнуром 2м, соединительный провод 6x0,5м. Цена за комплект.
	018233	Набор KT-R-6x0.5W LED Warm White 12V (круг) (ARL, IP67 Металл, 1 год)	5 898,63 Р	1	шт	Набор в коробке - 6 шт. герметичных IP67 круглых LED-светильников для установки в пол/стены. Цвет - Теплый 3000К, мощность 6x0,5 Вт, питание DC12V. Размер Ф58xH9 мм, корпус - нержавеющая сталь+стекло. В комплекте: светильник с 1 м кабелем - 6 шт., драйвер 220 В с кабелем 2 м, соединительный провод 6x0,5 м. Цена за

						комплект.
	018239	Набор КТ-R-6x0.5W LED White 12V (круг) (ARL, IP67 Металл, 1 год)	5 898,63 Р	1	шт	Набор в коробке - 6 шт. герметичных IP67 круглых LED-светильников для установки в пол/стены. Цвет холодный 6000К, мощность 6x0,5 Вт, питание DC12V. Размер Ф58xH9 мм, корпус - нержавеющая сталь+стекло. В комплекте: светильник с 1м кабелем - 6 шт., драйвер 220В со шнуром 2 м, соединительный провод 6x0,5 м. Цена за комплект.
	018235	Набор КТ-S-6x0.6W LED Day White 12V (квадрат) (ARL, IP67 Металл, 1 год)	6 376,98 Р	1	шт	Набор в коробке 6шт герметичных IP67 квадратных LED-светильники для установки в пол/стены. Цвет Дневной 4000К, мощность 6x0,6 Вт, питание DC12V. Размер L58xW58xH9 мм, корпус - нержавеющая сталь+стекло. В комплекте: светильник с 1м кабелем - 6шт, драйвер 220В со шнуром 2м, соединительный провод 6x0,5м. Цена за комплект.
	018234	Набор КТ-S-6x0.6W LED Warm White 12V (квадрат) (ARL, IP67 Металл, 1 год)	6 376,98 Р	1	шт	Набор в коробке 6шт герметичных IP67 квадратных LED-светильники для установки в пол/стены. Цвет Теплый 3000К, мощность 6x0,6 Вт, питание DC12V. Размер L58xW58xH9 мм, корпус - нержавеющая сталь+стекло. В комплекте: светильник с 1м кабелем - 6шт, драйвер 220В со шнуром 2м, соединительный провод 6x0,5м. Цена за комплект.
	024926	Светильник ART-DECK-LAMP-R40-1W Day4000 (SL, 120 deg, 12-24V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 418,12 Р	1	шт	Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 1.2 Вт, св. поток 85 лм, 71 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от накладки), напряжение питания DC 12-24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг. Размер: диаметр 40 мм, высота 10.2 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно.
	024925	Светильник ART-DECK-LAMP-R40-1W Warm3000 (SL, 120 deg, 12-24V) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 418,12 Р	1	шт	Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 1.2 Вт, св. поток 85 лм, 71 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от накладки), напряжение питания DC 12-24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг. Размер: диаметр 40 мм, высота 10.2 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно.
	024932	Накладка ART-DECK-CAP-DOME-R50 (SL, STEEL) (ARL, Металл)	1 319,31 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 40 мм. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 49 мм, высота 10.4 мм.

	024927	Накладка ART-DECK-CAP-FLAT-R50 (SL, STEEL) (ARL, Металл)	1 272,19 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 40 мм. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 50 мм, высота 7.4 мм.
	024931	Накладка ART-DECK-CAP-LID-R50 (SL, STEEL) (ARL, Металл)	2 041,79 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 40 мм. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 49 мм, высота 15.8 мм.
	024930	Накладка ART-DECK-CAP-ROLL-R50 (SL, STEEL) (ARL, Металл)	1 177,96 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 40 мм. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 49 мм, высота 10.4 мм.
	024936	Коннектор прямой NEO-CON-I-2pin-BK (3-7mm, IP67) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	717,30 Р	1	шт	Коннектор пластиковый двухконтактный для соединения кабелей с внешним диаметром изоляции 3,0-7,5 мм, сечением жил до 0,5 мм ² . Номинальный ток 10 А. Номинальное напряжение 300 В. Степень защиты IP67. Рабочая температура -40 +105°C. Подключение питания без пайки.
	024937	Коннектор тройной NEO-CON-T-2pin-BK (3-7mm, IP67) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	1 195,65 Р	1	шт	Коннектор пластиковый Т-образный двухконтактный для соединения кабелей с внешним диаметром изоляции 3,0-7,5 мм, сечением жил до 0,5 мм ² . Номинальный ток 10 А. Номинальное напряжение 300 В. Степень защиты IP67. Рабочая температура -40 +105°C. Подключение питания без пайки.
Для подсветки стен, пола			Настенные			
			Настенные светильники бра для общего и акцентного освещения внутри помещений.			
	028133	Светильник SP-LEGACY-S200x85-2x6W Warm3000 (WH, 16 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 410,84 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x6Вт, белый матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 910лм, CRI(Ra)>80, угол 16°. Размер 200x83x70мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте (14-23V, 700mA), 12Вт. Гарантия 3 года.
	031393	Светильник SP-BED-R90-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 912,49 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.

						
	031395	Светильник SP-SON-R90-3W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 385,20 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 180лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Светильник Ø65,2x20,7мм; Основание Ø99,5x25,5мм; Гибкий кронштейн Ø10x350мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	031394	Светильник SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 620,34 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание 180x60x21мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер. Встроенный USB порт для зарядки.
	029634	Светильник SP-BED-R90-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 912,49 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт,черный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°.Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм.. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	029628	Светильник SP-SON-R90-3W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 385,20 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, чёрный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 180лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Светильник Ø65,2x20,7мм; Основание Ø99,5x25,5мм; Гибкий кронштейн Ø10x350мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	029629	Светильник SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 620,34 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, чёрный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание 180x60x21мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер. Встроенный USB порт для зарядки.
	033981	Светильник SP-NIGHT-R90-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	3 199,16 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт,черный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°.Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм.. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	034060	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 912,49 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт,белый алюминиевый корпус без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.

						
	033851	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Day4000 (WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 410,84 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 990 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033852	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Warm3000 (WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 410,84 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 900 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033848	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 977,47 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033850	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Warm3000 (WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 977,47 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 360 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033733	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Warm3000 (GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 410,84 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 900 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033264	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Day4000 (GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 410,84 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 990 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.

	033685	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Warm3000 (GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 977,47 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 360 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033581	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 977,47 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033734	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Warm3000 (BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 410,84 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 2x6 Вт, св. поток 900 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033555	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Day4000 (BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	7 410,84 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 12 Вт, св. поток 990 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033684	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Warm3000 (BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 977,47 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 360 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033582	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 977,47 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	034074	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (NI, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 306,22 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, серебристый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.

	033061	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (GD, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	4 306,22 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт,золотой алюминиевый корпус без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90х31мм, Светоизлучатель Ø30×110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	034061	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	2 912,49 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт,черный алюминиевый корпус без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°.Размер Основание Ф90х31мм, Светоизлучатель Ø30×110 мм.. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	034170	Светильник SP-VINCI-S600x55-7W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 169,29 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 7 Вт, св.поток 260 лм, 37 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	034171	Светильник SP-VINCI-S600x55-7W Warm3000 (BK, 110 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	5 169,29 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 7 Вт, св.поток 260 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	034169	Светильник SP-VINCI-S900x55-10W Warm3000 (BK, 110 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 633,16 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св.поток 370 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 900 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	033550	Светильник SP-VINCI-S900x55-10W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года)	6 633,16 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св.поток 370 лм, 37 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 900 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.

Мебельные

Линейные 12V BAR

Линейные светодиодные светильники для локального и декоративного освещения,

подсветки мебели, столов, витрин.

	024004	Светильник BAR-2411-300A-4W 12V Warm (ARL, Закрытый)	762,43 Р	1	шт	30см линейный светильник на светодиодах smd 2835 42шт. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, CRI>80. Мощность 3.6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 300x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).
	024003	Светильник BAR-2411-300A-4W 12V Day (ARL, Закрытый)	762,43 Р	1	шт	30см линейный светильник на светодиодах smd 2835 42шт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, CRI>80. Мощность 3.6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 300x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).
	023919	Светильник BAR-2411-300A-4W 12V White (ARL, Закрытый)	762,43 Р	1	шт	30см линейный светильник на светодиодах smd 2835 42шт. Цвет белый 6000-6500К, CRI>80. Мощность 3.6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 300x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).
	024007	Светильник BAR-2411-500A-6W 12V Warm (ARL, Закрытый)	1 067,40 Р	1	шт	50см линейный светильник на светодиодах smd 2835 72шт. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, CRI>80. Мощность 6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 500x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).
	024006	Светильник BAR-2411-500A-6W 12V Day (ARL, Закрытый)	1 067,40 Р	1	шт	50см линейный светильник на светодиодах smd 2835 72шт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, CRI>80. Мощность 6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 500x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).
	024010	Светильник BAR-2411-1000A-12W 12V Warm (ARL, Закрытый)	1 601,11 Р	1	шт	100см линейный светильник на светодиодах smd 2835 144шт. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, CRI>80. Мощность 12Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 1000x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).

						отдельно).
	024009	Светильник BAR-2411-1000A-12W 12V Day (ARL, Закрытый)	1 601,11 Р	1	шт	100см линейный светильник на светодиодах smd 2835 144шт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, CRI>80. Мощность 12Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 1000x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).
	024008	Светильник BAR-2411-1000A-12W 12V White (ARL, Закрытый)	1 601,11 Р	1	шт	100см линейный светильник на светодиодах smd 2835 144шт. Цвет белый 6000-6500K, CRI>80. Мощность 12Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 1000x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).
	023920	Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (ARL, Компактный)	594,70 Р	1	шт	Модуль управления "Сенсор" для линеек BAR. 3 режима работы - на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор. Дистанция срабатывания от 0 до 8см. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).
	013585	Гибкий коннектор J3.5-15cm (ARL, -)	68,62 Р	1	шт	15 см соединительный провод для линеек BAR. Разъёмы Jack 3.5мм с 2-х сторон.
	023923	Гибкий коннектор BAR-J3.5mm- DT 200cm (20AWG, Male-Male) (ARL, -)	152,49 Р	1	шт	Белый провод 2м для подключения линеек BAR к источнику напряжения. Максимальный ток нагрузки 3А, напряжение DC 12-24V. Проводник 20AWG (0,5мм ²), с одной стороны dupont terminal "папа", с другой - джек DC3.5 "папа" (угловой 90°)
	023921	Модуль BAR-2411-CONNECTOR-12V (J3.5mm, Female) (ARL, Компактный)	213,48 Р	1	шт	Модуль для подключения линеек BAR к источнику напряжения. Без управления. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).
	023922	Разветвитель BAR-DT-4xF 30cm (22AWG, 3A, 12-24V, Female) (ARL, -)	182,98 Р	1	шт	Разветвитель для подключения до 4-х линеек BAR к одному источнику напряжения. 4 разъёма dupont terminal "МАМА". Максимальный ток нагрузки 3А, напряжение DC 12-24V. Провод 300мм 22AWG.

	024011	Разветвитель BAR-DT-6xF 30cm (22AWG, 3A, 12-24V, Female) (ARL, -)	190,61 Р	1	шт	Разветвитель для подключения до 6-х линеек BAR к одному источнику напряжения. 6 разъёмов dupont terminal "МАМА". Максимальный ток нагрузки 3А, напряжение DC 12-24V. Провод 300мм 22AWG.
	023921(1)	Модуль BAR-2411-CONNECTOR-12V (J3.5mm, Female) (ARL, Компактный)	213,48 Р	1	шт	Модуль для подключения линеек BAR к источнику напряжения. Без управления. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).
	023920(1)	Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (ARL, Компактный)	594,70 Р	1	шт	Модуль управления "Сенсор" для линеек BAR. 3 режима работы - на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор. Дистанция срабатывания от 0 до 8см. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).
	023924(1)	Модуль Сенсорный BAR-2411-TOUCH-DIMM-12V (J3.5mm, Female) (ARL, Компактный)	426,96 Р	1	шт	Модуль управления "Сенсор" для линеек BAR. 1 режим работы - касание. Функции вкл/выкл, диммирование. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).
Мебельные			Накладные 220V LTM			
			Миниатюрные накладные светильники для подсветки мебели и декоративных ниш. Узкий луч света 10 градусов.			
	020774	Светодиодный светильник LTM-Roll-70WH 5W Warm White 10deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 303,76 Р	1	шт	Накладной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W. CRI>80, Св.поток 350-400лм, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-14V, драйвер встроенный. Размеры d70x25 мм.
	020773	Светодиодный светильник LTM-Roll-70WH 5W Day White 10deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 303,76 Р	1	шт	Накладной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W. CRI>80, Св.поток 350-400лм, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-14V, драйвер встроенный. Размеры d70x25 мм.
	020772	Светодиодный светильник LTM-Roll-70WH 5W White 10deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 303,76 Р	1	шт	Товар под заказ. Накладной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x5W. CRI>80, Св.поток 350-400лм, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-14V,

						драйвер встроенный. Размеры d70x25 мм.
Мебельные			Врезные 220V LTM			
			Миниатюрные встраиваемые светильники для подсветки мебели и декоративных ниш. Представлены модели с узким и широким лучом света.			
	020753	Светодиодный светильник LTM-R35WH 1W Warm White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	686,19 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 1Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x1W OSRAM. CRI>80, Св.поток 80-90лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 1Вт, 150mA 6-7V, драйвер в комплекте. Размеры d35x34 мм, врезное отверстие d30 мм.
	020752	Светодиодный светильник LTM-R35WH 1W Day White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	686,19 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 1Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x1W OSRAM. CRI>80, Св.поток 80-90лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 1Вт, 150mA 6-7V, драйвер в комплекте. Размеры d35x34 мм, врезное отверстие d30 мм.
	020751	Светодиодный светильник LTM-R35WH 1W White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	686,19 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 1Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x1W OSRAM. CRI>80, Св.поток 80-90лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 1Вт, 150mA 6-7V, драйвер в комплекте. Размеры d35x34 мм, врезное отверстие d30 мм.
	015398	Светодиодный светильник LTM-R45WH 3W Warm White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	947,95 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d45x48 мм, врезное отверстие d39 мм.
	014912	Светодиодный светильник LTM-R45WH 3W Day White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	947,95 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d45x48 мм, врезное отверстие d39 мм.
	014913	Светодиодный светильник LTM-R45WH 3W White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	947,95 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d45x48 мм, врезное отверстие d39 мм.

						
	015393	Светодиодный светильник LTM-R52WH 3W Warm White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	991,70 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d52x43 мм, врезное отверстие d45 мм.
	014914	Светодиодный светильник LTM-R52WH 3W Day White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	991,70 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d52x43 мм, врезное отверстие d45 мм.
	014915	Светодиодный светильник LTM-R52WH 3W White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	991,70 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 5500К-6000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d52x43 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020762	Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W Warm White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	875,03 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020761	Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W Day White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	875,03 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020760	Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	875,03 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020771	Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W Warm White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	904,20 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм.

						
	020770	Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W Day White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	904,20 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм.
	020769	Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	904,20 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм.
	020756	Светодиодный светильник LTM-R50WH 5W Warm White 25deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 254,21 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d50x50 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020755	Светодиодный светильник LTM-R50WH 5W Day White 25deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 254,21 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d50x50 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020754	Светодиодный светильник LTM-R50WH 5W White 25deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 254,21 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x1W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 110-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d50x50 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020768	Светодиодный светильник LTM-R65WH 5W Warm White 10deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 312,54 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d65x20 мм, врезное отверстие d55 мм.
	020767	Светодиодный светильник LTM-R65WH 5W Day White 10deg (ARL, IP44 Металл, 3 года)	1 312,54 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d65x20 мм, врезное отверстие d55 мм.

						мм, врезное отверстие d55 мм.
	015392	Светодиодный светильник LTM-S46x46WH 3W Warm White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	947,95 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 46x46x48 мм, врезное отверстие d39 мм.
	014918	Светодиодный светильник LTM-S46x46WH 3W Day White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	947,95 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 46x46x48 мм, врезное отверстие d39 мм.
	014919	Светодиодный светильник LTM-S46x46WH 3W White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	947,95 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 5500К-6000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 46x46x48 мм, врезное отверстие d39 мм.
	015395	Светодиодный светильник LTM-S60x60WH 3W Warm White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	991,70 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x43 мм, врезное отверстие d50 мм.
	014924	Светодиодный светильник LTM-S60x60WH 3W Day White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	991,70 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x43 мм, врезное отверстие d50 мм.
	014925	Светодиодный светильник LTM-S60x60WH 3W White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	991,70 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 5500К-6000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x43 мм, врезное отверстие d50 мм.
	020764	Светодиодный светильник LTM-S60x60WH-Frost 3W Day White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	875,03 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x24 мм, врезное отверстие d45

						мм.
	020763	Светодиодный светильник LTM-S60x60WH-Frost 3W White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	875,03 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020759	Светодиодный светильник LTM-S50x50WH 5W Warm White 25deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 254,21 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры 50x50x50 мм, врезное отверстие d42 мм.
	020758	Светодиодный светильник LTM-S50x50WH 5W Day White 25deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 254,21 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры 50x50x50 мм, врезное отверстие d42 мм.
	020757	Светодиодный светильник LTM-S50x50WH 5W White 25deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 254,21 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры 50x50x50 мм, врезное отверстие d42 мм.
	020766	Светодиодный светильник LTM-R65WH 5W White 10deg (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 312,54 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 10°. Питание 110-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d65x20 мм, врезное отверстие d55 мм.
Технический свет			"Таблетки" SP			
			Серия популярных накладных светильников в строгом металлическом корпусе. Идеально подходят для установки на бетонные, кирпичные, деревянные потолки.			
	018854	Светильник SP-R120-6W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	655,69 Р	1	шт	Накладная круглая панель 6Вт, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 360 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер Ф120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA).

						
	018855	Светильник SP-R120-6W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	655,69 Р	1	шт	Накладная круглая панель 6Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 360 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA).
	018852	Светильник SP-R120-6W White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	655,69 Р	1	шт	Накладная круглая панель 6Вт, цвет БЕЛЫЙ 6000К / 360 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA).
	019551	Светильник SP-R145-9W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	918,73 Р	1	шт	Накладная круглая панель 9Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 570 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф145 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W).
	019550	Светильник SP-R145-9W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	918,73 Р	1	шт	Накладная круглая панель 9Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 570 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф145 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W).
	019549	Светильник SP-R145-9W White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	918,73 Р	1	шт	Накладная круглая панель 9Вт, цвет БЕЛЫЙ 6000К / 570 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф145 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W).
	019552	Светильник SP-R175-12W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 049,11 Р	1	шт	Накладная круглая панель 12Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 970 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф175 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019617, 24-48V, 300mA, 12W).
	019553	Светильник SP-R175-12W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 049,11 Р	1	шт	Накладная круглая панель 12Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 970 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф175 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019617, 24-48V, 300mA, 12W).

						
	018849	Светильник SP-R225-18W White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 444,05 Р	1	шт	Накладная круглая панель 18Вт, цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К / 1620 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA).
	020524	Светильник SP-R600A-48W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	11 834,47 Р	1	шт	Накладная круглая панель 48Вт, белый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 3840лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600x38мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (27-42V, 1200mA).
	020530	Светильник SP-R600A-48W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	11 834,47 Р	1	шт	Накладная круглая панель 48Вт, белый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 4080лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600x38мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (27-42V, 1200mA).
	020531	Светильник SP-R600A-48W White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	11 834,47 Р	1	шт	Накладная круглая панель 48Вт, белый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К / 4080лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600x38мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (27-42V, 1200mA).
	018860	Светильник SP-S120x120-6W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	655,69 Р	1	шт	Накладная квадратная панель 6Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 320 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер 120 x120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA).
	018861	Светильник SP-S120x120-6W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	655,69 Р	1	шт	Накладная квадратная панель 6Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 320 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер 120 x120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA).
	018850	Светильник SP-S120x120-6W White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	655,69 Р	1	шт	Накладная квадратная панель 6Вт, цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К / 320 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер 120 x120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA).

						
	019547	Светильник SP-S145x145-9W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	918,73 Р	1	шт	Накладная квадратная панель 9Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 570 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 145x145x40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W).
	019548	Светильник SP-S145x145-9W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	918,73 Р	1	шт	Накладная квадратная панель 9Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 570 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 145x145x40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W).
	018857	Светильник SP-S225x225-18W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 444,05 Р	1	шт	Накладная квадратная панель 18Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1500 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 225 x 225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA).
	018862	Светильник SP-S225x225-18W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 444,05 Р	1	шт	Накладная квадратная панель 18Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1500 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 225 x 225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA).
	018863	Светильник SP-S225x225-18W White (ARL, IP20 Металл, 3 года)	1 444,05 Р	1	шт	Накладная квадратная панель 18Вт, цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К / 1500 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 225 x 225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA).
	018851(1)	Светильник SP-R225-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 444,05 Р	1	шт	Накладная круглая панель 18Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1620 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер Ф225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA).
	018848(1)	Светильник SP-R225-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года)	1 444,05 Р	1	шт	Накладная круглая панель 18Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1620 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер Ф225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA).



Технический свет

Коммунальное и бытовое освещение

Светильники для внутреннего освещения коммунальных и общественных помещений. Накладные светильники для ЖКХ. В линейке представлены стандартные модели, модели с датчиком, а также диммируемые модели с возможностью изменять цвет свечения.

	013123	Светильник сенсорный PIR32 (2W, 32 LED) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 524,86 Р	1	шт	Потолочный светильник (6000К) с датчиком движения 90 град. и датчиком освещенности (контроль датчика <10 люкс), Расстояние <5м. 220 VAC, 2W, 32 LED, размеры DxH 77*48 мм.
	030110	Светильник CL-FRISBEE-DIM-R250-12W Day4000-MIX (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года)	4 178,13 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт с переключением цвета свечения и диммированием. Белый круглый корпус (IK10). Цвет 3000К/4000К/5000К, св.поток 1150-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф250x50мм. Питание AC220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (72V, 160mA). Диммирование по TRIAC.
	030161	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R250-12W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года)	4 910,06 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1150-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф250x50мм. Питание AC220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (72V, 160mA). Диммирование по TRIAC.
	030094	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R250-12W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года)	4 910,06 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1150-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф250x50мм. Питание AC220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (72V, 160mA).
	030111	Светильник CL-FRISBEE-DIM-R300-18W Day4000-MIX (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года)	5 245,53 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт с переключением цвета свечения и диммированием. Белый круглый корпус (IK10). Цвет 3000К/4000К/5000К, св.поток 1790-1900лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф300x50мм. Питание AC220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA). Диммирование по TRIAC.
	030162	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R300-18W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года)	5 977,47 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1790-1900лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф300x50мм. Питание AC220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA). Диммирование по TRIAC.

		Пластик, 3 года)				AC220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA).
	030104	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R300-18W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года)	5 977,47 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1790-1900лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф300x50мм. Питание AC220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA).
	030112	Светильник CL-FRISBEE-DIM-R380-25W Day4000-MIX (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года)	7 883,55 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт с переключением цвета свечения и диммированием. Белый круглый корпус (IK10). Цвет 3000К/4000К/5000К, св.поток 2300-2600лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф380x50мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (72V, 300mA). Диммирование по TRIAC.
	030163	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R380-25W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года)	8 310,51 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2300-2600лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф380x50мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (72V, 300mA).
	030108	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R380-25W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года)	8 310,51 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2300-2600лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф380x50мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (72V, 300mA).
	030417	Светильник CL-MUSHROOM-R180-8W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 212,27 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 8Вт, св. поток 550 лм, 80лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Круглый пластиковый корпус, плафон пластик, степень защиты IP44. Размер: диаметр 180 мм, высота 75 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%.
	030418	Светильник CL-MUSHROOM-R180-8W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	1 212,27 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 8Вт, св. поток 500 лм, 70лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Круглый пластиковый корпус, плафон пластик, степень защиты IP44. Размер: диаметр 180 мм, высота 75 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%.
	031879	Светильник CL-MUSHROOM-R280-12W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	2 485,53 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 12Вт, св. поток 950 лм, 85лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Круглый пластиковый корпус, плафон пластик, степень защиты IP44. Размер: диаметр 280 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер

						встроенный, пульсация <5%.
	031878	Светильник CL-MUSHROOM-R280-12W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	2 485,53 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 12Вт, св. поток 850 лм, 70лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Круглый пластиковый корпус, плафон пластик, степень защиты IP44. Размер: диаметр 280 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%.
Технический свет			<p>Для высоких пролетов High Bay</p> <p>Светильники для помещений с высокими потолками (более 10 м): производственные, складские, торговые, спортивные и прочие помещения. Равноценная замена светильников с лампами МГЛ, ДРЛ, ДНаТ</p>			
	031691	Светильник SP-FENIX-R245-100W White5000 (BK, 60 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	10 588,96 Р	1	шт	Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 100W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 14000 Lm, угол рассеивания 60°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф245xH188мм. Рым-болт в комплекте.
	031692	Светильник SP-FENIX-R245-100W White5000 (BK, 90 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	10 588,96 Р	1	шт	Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 100W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 14000 Lm, угол рассеивания 90°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф245xH188мм. Рым-болт в комплекте.
	031693	Светильник SP-FENIX-R245-100W White5000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	10 588,96 Р	1	шт	Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 100W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 14000 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф245xH188мм. Рым-болт в комплекте.
	031694	Светильник SP-FENIX-R285-150W White5000 (BK, 60 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	13 228,96 Р	1	шт	Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 150W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 21000 Lm, угол рассеивания 60°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф285xH193мм. Рым-болт в комплекте.

	031695	Светильник SP-FENIX-R285-150W White5000 (BK, 90 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	13 228,96 Р	1	шт	Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 150W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 21000 Lm, угол рассеивания 90°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф285xH193мм.
	031696	Светильник SP-FENIX-R285-150W White5000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	13 228,96 Р	1	шт	Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 150W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 21000 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф285xH193мм.
	031697	Скоба SP-BRACKET-134x132 (BK) (ARL, Металл)	308,02 Р	1	шт	Скоба для монтажа светильников серии SP-FENIX мощностью 100 Вт. Материал - металл, цвет черный. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах ±70°. В комплекте монтажная скоба (1шт), винты (4шт).
	031713	Скоба SP-BRACKET-153x147 (BK) (ARL, Металл)	308,02 Р	1	шт	Скоба для монтажа светильников серии SP-FENIX мощностью 150-200 Вт. Материал - металл, цвет черный. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах ±70°. В комплекте монтажная скоба (1шт), винты (4шт).
	031665	Скоба SP-BRACKET-166x127 (GR) (ARL, Металл)	631,29 Р	1	шт	Скоба для монтажа светильников серии SP-DRAGON мощностью от 80 до 150 Вт. Материал - металл, цвет серый. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах ±70°. В комплекте монтажная скоба (1шт), крепежные ушки (2 шт), винты (8шт).
	031629	Светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-80W Day5000 (GR, 60 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	16 338,92 Р	1	шт	Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 80W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 12800 Lm, угол рассеивания 60°. Цвет корпуса серый, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Диаметр 295мм. Рым-болт в комплекте.
	031630	Светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-80W Day5000 (GR, 90 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	16 338,92 Р	1	шт	Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 80W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 12800 Lm, угол рассеивания 90°. Цвет корпуса серый, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Диаметр 295мм. Рым-болт в комплекте.

	031631	Светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-80W Day5000 (GR, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	16 338,92 Р	1	шт	Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 80W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz.CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 14400 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса серый, темперированное стекло, степень влагозащиты IP65. Диаметр 295мм. Рым-болт в комплекте.
	031632	Светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-120W Day5000 (GR, 60 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	19 471,45 Р	1	шт	Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 120W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 19200 Lm, угол рассеивания 60°. Цвет корпуса серый, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Диаметр 295мм. Рым-болт в комплекте. Диммирование 0-10V.
	031633	Светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-120W Day5000 (GR, 90 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	19 471,45 Р	1	шт	Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 120W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz.CRI80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 19000 Lm, угол рассеивания 90°. Цвет корпуса серый, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Диаметр 295мм. Рым-болт в комплекте. Диммирование 0-10V.
	031634	Светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-120W Day5000 (GR, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	19 471,45 Р	1	шт	Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 120W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz.CRI80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 21600 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса серый, темперированное стекло, степень влагозащиты IP65. Диаметр 295мм. Рым-болт в комплекте. Диммирование 0-10V.
	030849	Карабин SP-HOOK-FIX-60 (SL) (ARL, Металл)	544,38 Р	1	шт	Карабин стальной с винтовым фиксатором для монтажа светильников серии SP-DRAGON. Материал - металл. Максимальная нагрузка 6 кг.
	033054	Светильник SP-FENIX-R320-200W White5000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	16 773,50 Р	1	шт	Минимальный заказ 250 штук. Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 200W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 28000 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф320xH197мм.
	033052	Светильник SP-FENIX-R320-200W White5000 (BK, 60 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	16 773,50 Р	1	шт	Минимальный заказ 250 штук. Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 200W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 28000 Lm, угол рассеивания 60°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф320xH197мм.

						Рым-болт в комплекте.
	033053	Светильник SP-FENIX-R320-200W White5000 (BK, 90 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет)	16 773,50 Р	1	шт	Минимальный заказ 250 штук. Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 200W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 28000 Lm, угол рассеивания 90°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф320xH197мм. Рым-болт в комплекте.
Технический свет			Линейные с высоким IP Линейные светильники для общего освещения общественных, производственных и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Для замены светильников с линейной люминисцентной лампой (тип ЛСП).			
	030989	Светильник ALT-LARGO-600-15W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Пластик, 5 лет)	2 869,49 Р	1	шт	Накладной светильник 15 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 2100лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 600x68x68мм. Питание AC 220-240В, 15 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно.
	030991	Светильник ALT-LARGO-1200-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Пластик, 5 лет)	5 293,72 Р	1	шт	Накладной светильник 30 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 4100лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 1200x68x68мм. Питание AC 220-240В, 30 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно.
	030993	Коннектор ARL-LARGO-CON-I-2pin (WH) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	314,12 Р	1	шт	Прямой белый коннектор для соединения светильников LARGO. Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Подходит только для двухфазной версии светильника.
	030992	Коннектор ARL-TAIL-1000-CON-F-2pin (WH) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	295,82 Р	1	шт	Коннектор питания для светильников LARGO. Длина кабеля 1000 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Подходит только для двухфазной версии светильника.
	030994	Коннектор ARL-TAIL-1000-CON-FF-2pin (WH) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	375,12 Р	1	шт	Гибкий коннектор для соединения светильников LARGO. Длина 1000 мм. Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Подходит только для двухфазной версии светильника.

	030995	Заглушка ALT-LARGO-CAP-2pin (WH) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	105,22 Р	1	шт	Заглушка для светильника LARGO. Подходит только для двухфазной версии светильника.
	031986	Подвес ALT-LARGO-HANG-L1000 (SL) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	533,70 Р	1	компл	1м подвес для светильников LARGO. В комплекте: трос 1м-2шт, Цена за 1 комплект.
	033055	Светильник ALT-LARGO-1500-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Пластик, 5 лет)	6 277,41 Р	1	шт	Накладной светильник 40 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 5500лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 1500x68x68мм. Питание AC 220-240В, 40 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно.
Светодиодные лампы			AR111 [G53, GU10]			
			Энергосберегающие светодиодные лампы в корпусе AR111 предназначены для замены галогенных ламп диаметром 111 мм.			
	026887	Лампа AR111-UNIT-G53-12W-Warm3000 (WH, 120 deg, 12V) (ARL, Металл)	978,96 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 120°, мощность 12Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый
	025637	Лампа AR111-UNIT-G53-12W-Day4000 (WH, 120 deg, 12V) (ARL, Металл)	978,96 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 120°, мощность 12Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый.
	025640	Лампа AR111-UNIT-G53-15W-Warm3000 (WH, 24 deg, 12V) (ARL, Металл)	1 296,13 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый
	026886	Лампа AR111-UNIT-G53-15W-Day4000 (WH, 24 deg, 12V) (ARL, Металл)	1 296,13 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый

						
	026890	Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, Металл)	1 158,90 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 120°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый
	025624	Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, Металл)	1 158,90 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 120°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый
	026867	Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, Металл)	1 328,16 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый
	025628	Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, Металл)	1 328,16 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый
	026885	Лампа AR111-FORT-G53-12W-DIM Warm3000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) (ARL, Металл)	2 439,78 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 12Вт, Питание: Лампа 350mA, 36V, Драйвер 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Драйвер в комплекте. Диммер TRIAC
	026880	Лампа AR111-FORT-GU10-12W-DIM Warm3000 (Reflector, 24 deg, 230V) (ARL, Металл)	2 439,78 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 12Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Диммер TRIAC
	026884	Лампа AR111-FORT-G53-12W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) (ARL, Металл)	2 439,78 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 12Вт, Питание: Лампа 350mA, 36V, Драйвер 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Драйвер в комплекте. Диммер TRIAC

						
	026879	Лампа AR111-FORT-GU10-12W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, 230V) (ARL, Металл)	2 439,78 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 12Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Диммер TRIAC
	026883	Лампа AR111-FORT-G53-15W-DIM Warm3000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) (ARL, Металл)	2 699,01 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 15Вт, Питание: Лампа 350mA, 36V, Драйвер 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Драйвер в комплекте. Диммер TRIAC
	026878	Лампа AR111-FORT-GU10-15W-DIM Warm3000 (Reflector, 24 deg, 230V) (ARL, Металл)	2 577,02 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Диммер TRIAC
	026882	Лампа AR111-FORT-G53-15W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) (ARL, Металл)	2 699,01 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, Питание: Лампа 350mA, 36V, Драйвер 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Драйвер в комплекте. Диммер TRIAC
	026881	Лампа AR111-FORT-GU10-15W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, 230V) (ARL, Металл)	2 577,02 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Диммер TRIAC
Светодиодные лампы			PAR30 [E27, 230V]			
			Светодиодные лампы направленного освещения. Замена параболических осветителей PAR30-38. Для освещения больших площадей в торговых залах, складских и торговых помещениях.			
	020672	Светодиодная лампа E27 AR-PAR38-30L-18W Warm 3000K (ARL, PAR38)	2 058,57 Р	1	шт	Светодиодная лампа E27 PAR38 18Вт, направленное свечение угол 30 градусов. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1450-1550 лм, CRI>82. Светодиоды Osram-S5 18шт. Питание AC 100-240V 50-60Hz, PFC>0.95.

						Размеры ДхВ - 122x135мм. Гарантия 2 года.
	019720	Светодиодная лампа E27 AR-PAR38-30L-18W White (ARL, PAR38)	2 058,57 Р	1	шт	Светодиодная лампа E27 PAR38 18Вт, направленное свечение угол 30 градусов. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К, св.поток 1710-1800 лм, CRI>82. Светодиоды Osram-S5 18шт. Питание AC 100-240V 50-60Hz, PFC>0.95. Размеры ДхВ - 122x135мм. Гарантия 2 года.
Светодиодные лампы			T8 600-1200мм [G13, 230V] Светодиодные лампы с цоколем G13 600-1200 мм.			
	021465	Светодиодная Лампа ECOTUBE T8-600DR-10W-220V Warm White (ARL, T8)	1 006,41 Р	1	шт	Светодиодная лампа T8 600мм, 10Вт, AC180-240V, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 830 лм, угол 120°, пульсация 0%. Вращаемый цоколь G13. Корпус Алюминий+PC.
	015809	Светодиодная Лампа ECOTUBE T8-600-10W Day White 220V (ARL, T8)	1 197,02 Р	1	шт	Светодиодная лампа T8 600мм. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000-5000К. Питание 85-265VAC. Мощность 10 Вт. Световой поток 1015 лм. Размер 26x590мм (без цоколя)
	017661	Светодиодная Лампа ECOTUBE T8-600DR-10W-220V Day White (ARL, T8)	1 197,02 Р	1	шт	Светодиодная лампа T8 600мм, 10Вт, AC180-240V, цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К, св.поток 850 лм, угол 120°, пульсация 0%. Вращаемый цоколь G13. Корпус Алюминий+PC.
Светодиодные лампы			Лампа [E14, E27, 230V] шар, свеча Светодиодные лампы с цоколем E14 (миньон) и E27 (стандарт).			
	015978	Светодиодная лампа E27 CR-DP Candle-M 6W Day White (ARL, СВЕЧА)	179,93 Р	1	шт	E27 светодиодная лампа "прямая свеча". Корпус алюминий+матовое стекло. Замена ламп накаливания 40Вт. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4500К, св. поток 480 лм, угол освещения 300°. Питание 100-240V AC50/60Hz, мощность 6Вт. Размер d=42x133 мм

	015991	Светодиодная лампа E14 CR-DP-G60 6W Day White (ARL, ШАР)	179,93 Р	1	шт	E14 светодиодная лампа шар G60. Корпус алюминий+стекло. Замена ламп накаливания 40Вт. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4500К, св. поток 530 лм, угол освещения 300°. Питание 100-240V AC50/60Hz, мощность 6Вт. Размер d=60x122 мм
	015990	Светодиодная лампа E14 CR-DP-G60 6W White (ARL, ШАР)	179,93 Р	1	шт	E14 светодиодная лампа шар G60. Корпус алюминий+стекло. Замена ламп накаливания 40Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6500К, св. поток 530 лм, угол освещения 300°. Питание 100-240V AC50/60Hz, мощность 6Вт. Размер d=60x122 мм
Светодиодные лампы			Лампа [G9, 230V] цилиндр			
			Светодиодные лампы 220V. Цоколь G9. Применяются для замены ламп накаливания в точечных светильниках.			
	019402	Светодиодная лампа AR-G9-1650S-2.5W-230V Warm White (ARL, Закрытый)	60,99 Р	20	шт	Лампа G9 230В в силиконе. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К, мощность 2.5 W, питание AC 220-230V. Светодиоды 64шт smd 3014. Св.поток 180-200 лм, угол 360 градусов, CRI>80. размеры DxШ: 16x50 мм.
	015841	Светодиодная лампа AR-G9 2.5W 2360 Day White 220V (ARL, Открытый)	60,99 Р	10	шт	Светодиодная лампа G9, Цвет БелыйДневной, св.поток 180 лм. Мощность 2.5W, Питание 110V-240V. Размеры Ф23xH55.
	013730	Светодиодная лампа AR-G9 2.5W 2360 White 220V (ARL, Открытый)	60,99 Р	10	шт	Светодиодная лампа G9, Цвет Белый Холодный, св.поток 180 лм. Мощность 2.5W, Питание 110V-240V. Размеры Ф23xH55.
Светодиодные лампы			Лампа [G4, 12V] цилиндр			
			Открытые миниатюрные лампочки 12V. Форма лампы - цилиндр или таблетка. Цоколь G4.			
	017232	Светодиодная лампа AR-G4-24N1035DS-1.2W-12V Day White (ARL, -)	60,99 Р	20	шт	Лампа G4 в силиконе. ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К, мощность 1.2 W, питание 12V. Св.поток 100-120 лм, угол 360 градусов, размеры DxH - 9.5 x 35 мм. Высота указана общая, с выводами (10мм).

						
	019397	Светодиодная лампа AR-G4-1338DS-2W-12V Day White (ARL, Закрытый)	135,71 Р	20	шт	Лампа G4 в силиконе. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500K, мощность 2.0 W, питание DC 12V (от стабилизированного источника). Светодиоды 48шт smd 3014. Св.поток 150-160 лм, угол 270 градусов, CRI>80. размеры ДхШ: 13x38 мм.
	013858	Светодиодная лампа AR-G4 0.9W 1224 White 12V (ARL, Открытый)	135,71 Р	10	шт	Светодиодная лампа G4, цвет Холодный белый, св.поток 80 люмен. Мощность 0.9W, питание 12VDC. Размер Ф12xH24. Вес 4гр.
	013741	Светодиодная лампа AR-G4 0.9W 1224 Warm 12V (ARL, Открытый)	135,71 Р	10	шт	Светодиодная лампа G4, цвет Тёплый белый, св.поток 80 люмен. Мощность 0.9W, питание 12VDC. Размер Ф12xH24. Вес 4гр.
Светодиодные лампы			Автолампа [T5, T10, 12V] Универсальные лампы для замены габаритных огней и освещения салона.			
	019428	Автолампа ARL-F37-6E Warm White (10-30V, 6 LED 2835) (ANR, Открытый)	24,40 Р	1	шт	37мм салонная автолампа с цоколем SV8.5. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Светодиоды 6шт SMD 2835 LED. Питание 10-30V DC. Мощность 1.5Вт, св.поток 107 лм. Ширина 16мм, длина 37мм. Встроенный стабилизатор.
	019422	Автолампа ARL-F42-6E Warm White (10-30V, 6 LED 2835) (ANR, Открытый)	24,40 Р	1	шт	Автолампа салонная 42мм с цоколем SV8.5. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Светодиоды 6шт SMD 2835 LED. Питание 10-30V DC. Мощность 1.5Вт, св.поток 97 лм. Ширина 16мм, длина 42мм. Встроенный стабилизатор.
	019430	Автолампа ARL-F37-3E Warm White (10-30V, 3 LED 2835) (ANR, Открытый)	24,40 Р	1	шт	37мм салонная автолампа с цоколем SV8.5. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Светодиоды 3шт SMD 2835 LED. Питание 10-30V DC. Мощность 0.5Вт, св.поток 38 лм. Ширина 10мм, длина 37мм. Встроенный стабилизатор.

	019424	Автолампа ARL-F42-3E Warm White (10-30V, 3 LED 2835) (ANR, Открытый)	24,40 Р	1	шт	Автолампа салонная 42мм с цоколем SV8.5. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Светодиоды 3шт SMD 2835 LED. Питание 10-30V DC. Мощность 0.5Вт, св.поток 38 лм. Ширина 10мм, длина 42мм. Встроенный стабилизатор.
	005181	Автолампа ARL-T5 Yellow Flat 5mm LED (12V, W1.2W Wedge) (ANR, Закрытый)	7,62 Р	100	шт	12V ЖЁЛТАЯ (бесцокольная W2x4,6d) светодиодная автолампочка, плоская линза (широкий угол). Подсветка приборов, индикаторов.