






Светодиодные ленты








Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
Ленты LUX smd 3528			открытые RT 24V 30 [2.9 W/m]			
			Маломощная лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 30 шт/м. Минимальный отрезок — 167 мм, 6 светодиодов.			
	019916(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	243,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.67мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019917(В)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	243,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019918(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	243,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024112(В)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	243,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019919(1)	Светодиодная лента RT 2-5000	243,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая

		24V Warm2700 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (arlight, 2.9 Вт/м, IP20)				плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.67мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024111	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	243,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024112	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	243,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019916	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	243,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019917	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (arlight, 2.9 Вт/м, IP20)	243,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019918(2)	Светодиодная лента RT-A30-8mm 24V Day4000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	243,98 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A30, открытая. Светодиоды 2835, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.
	019917(2)	Светодиодная лента RT-A30-8mm 24V White6000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	243,98 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A30, открытая. Светодиоды 2835, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.



Ленты LUX smd 3528

5мм узкие RT 12V 60 [4.8 W/m]

Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Узкая плата 5 мм. Минимальный отрезок —

	015215(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 15K 5mm (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ (синий оттенок) 15000-20000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028610	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 5mm (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028612	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 5mm (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028613	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 5mm (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028614	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 5mm (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028615	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 5mm (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028616	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 5mm (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.

	028616(2)	Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Warm2400 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, узкая)	320,22 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028614(2)	Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, узкая)	320,22 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028615(2)	Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028613(2)	Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028612(2)	Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 3528			открытые RT 12V 60 [4.8 W/m]			
			Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода.			
	014884(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010522(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.

						
	011568(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024092(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010597(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	018088(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013571	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Pink (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	012813	Светодиодная лента RT 2-5000 12V UV400 (3528, 300 LED, W) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	1 593,48 Р	5	м	Гибкая лента W, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 400нм (видимый). Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010523(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	338,52 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.

						
	010520	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	338,52 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010521	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	338,52 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013568	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Orange (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	397,99 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ (АПЕЛЬСИН). Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010526(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	338,52 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014884(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	320,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012813(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V UV400 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 593,48 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТ UVA 400 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	010520(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Green (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	338,52 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.








						
	011568(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	320,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	024092(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	320,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034444	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3500 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	320,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	013571(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Pink (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	013568(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Orange (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, -)	397,99 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	010522(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	320,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

Ленты LUX smd 3528

открытые RT 12V 60 [4.8 W/m, CRI98]

Очень высокий индекс цветопередачи CRI98 Светодиоды SMD 3528, 60 шт/м






Минимальный отрезок 50 SMD мм, 3 светодиода









	021418(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day5000 (3528, 300 LED, CRI98) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	393,41 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021419(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (3528, 300 LED, CRI98) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	393,41 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	027934(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 (3528, 300 LED, CRI98) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	393,41 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021420(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, CRI98) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	393,41 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021418(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day5000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	393,41 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	021419(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	393,41 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	027934(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	411,71 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.




Ленты LUX smd 3528

открытые RT 24V 60 [4.8 W/m]

Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов.

	016147(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	011504(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024581(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 (3528, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	50	м	Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.
	024583(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	50	м	Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.
	016144(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024110(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024584(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000	320,22 Р	50	м	Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм,

		(3528, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)				скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.
	016145(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028520	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	320,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016144(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	320,22 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024110(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	320,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	016145(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	320,22 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024585(B)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 3528, 50m) (arlight, Открытый)	320,22 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A60, открытая. Светодиоды 3528, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024583(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (arlight,	320,22 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.







		Открытый)				Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	034445	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3500 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	320,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	016147(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	320,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.



Ленты LUX smd 3528





открытые RT 24V 60 [4.8 W/m, CRI98]








Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Высокий индекс CRI>98.

	021412(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 (3528, 300 LED, CRI98) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	393,41 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021413(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, CRI98) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	393,41 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	027935(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, CRI98) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	393,41 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021414(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, CRI98) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	393,41 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм,







						6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021413(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	393,41 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021414(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	393,41 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 3528			5мм узкие RT 12V 120 [9.6 W/m]			
			Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Узкая плата 5 мм. Минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода.			
	015212(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	015005(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	014992(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	014994(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.








						
	024114(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	014995(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	018101(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	015004(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	015007	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	015006	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	015001(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.

						
	015005	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	015001	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	015007(B)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Green (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, узкая)	599,27 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014994(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, узкая)	533,70 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015212(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Cool 15K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 15000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015005(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014992(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3

						светодиода. Цена за 1 м.
	024114(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015004(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Blue (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 3528			открытые RT 12V 120 [9.6 W/m]			
			Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода.			
	013239(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	012334(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	012341(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1 м.
	024116(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.

	012335(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	018091(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015897	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Pink 2X (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	933,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	012812	Светодиодная лента RT 2-5000 12V UV400 2X (3528, 600 LED, W) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	2 099,74 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ВИДИМЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 400нм. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	012330(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	012331	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	012328	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	015902	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Orange 2X (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	933,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок








						25мм (3 LED). Цена за 1м.
	012329(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	012341(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая . Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.8 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012812(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V UV400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	2 470,28 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТ UVA 400 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012331(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Green (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	599,27 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	024116(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015897(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Pink (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	933,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012331(B)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Green (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	599,27 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

						
	034446	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012335(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	013239(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012334(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	018091(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012330(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Blue (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.







Ленты LUX smd 3528

5мм узкие RT 24V 120 [9.6 W/m]

Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Узкая плата 5 мм. Минимальный отрезок 50

	015661(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015650(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	015651(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015648(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	024105(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015649(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	018100(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.

	015660(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015663	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Green 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015662	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015657(В)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	018100	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	015660	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015663(В)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Green (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, узкая)	599,27 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	018100(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight,	533,70 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V,

		узкая)				мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015648(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, узкая)	533,70 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015651(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024105(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, узкая)	533,70 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015649(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015662(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, узкая)	599,27 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015650(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015660(2)	Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Blue (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.



Ленты LUX smd 3528

открытые RT 24V 120 [9.6 W/m]

Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов.



013747(B)

Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)

533,70 Р

5

м

Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.



010347(B)

Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)

533,70 Р

5

м

Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.



024568(I)

Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)

533,70 Р

50

м

Рулон 50м лента LUX. Максдлина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.



011581(B)

Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)

533,70 Р

5

м

Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.



024570(I)

Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)

533,70 Р

50

м

Рулон 50м лента LUX. Максдлина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.

024108(B)




Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)








533,70 Р





5


м






Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.

						
	024571(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	010346(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	018090(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Цена за 1м.
	008783(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	008782	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	008780	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015896	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Orange 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	933,22 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.

						
	008781(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	011581(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	533,70 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	018090(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Цена за 1м.
	024568	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024572(B)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3528, 50m) (arlight, Открытый)	533,70 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	008782(B)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Green (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	599,27 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	013747(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight,	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48

		Открытый)				Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024570(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (arlight, Открытый)	533,70 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024108(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	034447	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024571(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024568(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	010347(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024572(2)	Светодиодная лента RT-	533,70 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая.


		A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)				Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	008783(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Blue (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	599,27 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015896(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Orange (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)	933,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 3528			открытые RT 24V 120 [9.6 W/m, CRI98] Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Высокий индекс CRI>98.			
	021415(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (3528, 600 LED, CRI98) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	686,19 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	021416(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, CRI98) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	686,19 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	027936(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, CRI98) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	686,19 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	021417(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, CRI98) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	686,19 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.


						
	021415(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	686,19 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая . Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К , цветопередача CRI 95..98 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	027936(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	686,19 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021416(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	686,19 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021417(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	686,19 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.







Ленты LUX smd 3528


открытые RT 24V 180 [14.4 W/m]

Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 180 шт/м. Минимальный отрезок 33.5 мм, 6 светодиодов.








	018729	Светодиодная лента RT6-3528-180 24V Cool 8K 3x (900 LED) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	747,18 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017429	Светодиодная лента RT6-3528-180 24V White6000 3x (900 LED) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	747,18 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет







						5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017418	Светодиодная лента RT6-3528-180 24V Day4000 3x (900 LED) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	747,18 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017419	Светодиодная лента RT6-3528-180 24V Warm2700 3x (900 LED) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	747,18 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028577	Светодиодная лента RT6-3528-180 24V Warm2400 3x (900 LED) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	747,18 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	018729(2)	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Cool 10K (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	747,18 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	017418(2)	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	747,18 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A180, открытая . Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль.
	028577(2)	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	747,18 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028576(2)	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	747,18 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов.







						Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017429(2)	Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	747,18 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
Ленты LUX smd 3528			открытые RT 24V 240 [19.2 W/m]			
			Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 240 шт/м (в линию). Минимальный отрезок 25 мм, 6 светодиодов.			
	018728	Светодиодная лента RT6-3528-240 24V Cool 8K 4x (1200 LED) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017430	Светодиодная лента RT6-3528-240 24V White6000 4x (1200 LED) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017431	Светодиодная лента RT6-3528-240 24V Day4000 4x (1200 LED) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017428	Светодиодная лента RT 6-3528-240 24V Warm2700 4x (1200 LED) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028622	Светодиодная лента RT6-3528-240 24V Warm2400 4x (1200 LED) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов.







						Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017431(2)	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	960,66 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028622(2)	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm2400 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	960,66 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017430(2)	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	960,66 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028621	Светодиодная лента RT6-3528-240 24V Warm3000 4x (1200 LED) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028621(2)	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	960,66 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 3528			гермет. RTW 12V 60 [4.8 W/m, IP65-67]			
			Герметичная лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода.			
	016836(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	503,21 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода.







						Пакет 5м. Цена за 1м.
	014627(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	503,21 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015447(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Day (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	503,21 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014799(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014793	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015731	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Yellow (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015417	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Red (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021099	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V White6000 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	548,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм.








						Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021100	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Day4000 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	548,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021101	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	548,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016839	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Cool (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	579,45 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013529	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V White (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP66)	579,45 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013407(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Warm (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	579,45 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 033783.
	013393	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	625,19 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013395	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Green (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	625,19 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м),






						угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013394	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Red (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	625,19 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	011502	Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V White6000 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP66)	503,21 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	011509	Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP66)	503,21 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014967	Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP66)	533,70 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014965	Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V Green (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP66)	457,46 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028506	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	548,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014795(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	503,21 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода.

						Пакет 5м. Цена за 1м.
	016836	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	503,21 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014627	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	503,21 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013529(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V White (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP66)	579,45 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013407	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Warm (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	579,45 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 033783.
	032839	Светодиодная лента RTW-5000PS-3528-60-12V Blue (11mm, 4.8W, IP67) (arlight, -)	579,45 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015446(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Day (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	579,45 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м..Заменяется на 033664.
	015731(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm	533,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата,

		12V Yellow (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)				ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	021100(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	548,95 Р	5	м	Светодиодная лента RT-PS-A60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	013393(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A60-11mm 12V Blue (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	625,19 Р	5	м	Светодиодная лента RT-PGS-A60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	013395(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A60-11mm 12V Green (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	625,19 Р	5	м	Светодиодная лента RT-PGS-A60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	021101(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	548,95 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028506(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	548,95 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033664	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	579,45 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033783	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	579,45 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

		W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)				цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	016836(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Cool 10K (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	503,21 Р	5	м	Светодиодная лента RT-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014795(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	503,21 Р	5	м	Светодиодная лента RT-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 3528			гермет. RTW 24V 60 [4.8 W/m, IP65-67]			
			Герметичная лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода.			
	024261(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	503,21 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024260(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	503,21 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021556(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Warm (3528, 300 LED, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	503,21 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024564	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	552,00 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6






						светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024565	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3000 (3528, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	552,00 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024566	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 (3528, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP67)	552,00 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024562(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (arlight, -)	552,00 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024566(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (arlight, -)	552,00 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024806(B)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Cool 10K (4.8 W/m, IP65, 3528, 5m) (arlight, -)	503,21 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021556(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	503,21 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.








	034157	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	579,45 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	034158	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	579,45 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	034159	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	579,45 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	034160	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Blue (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	625,19 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	034182	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Red (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	625,19 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	024260(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)	503,21 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024565(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)	552,00 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!








Ленты LUX smd 3528





гермет. RTW 12V 120 [9.6 W/m, IP65-67]







Герметичная лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода.

	016838	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014637(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White 2x (3528, 600 LED,LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015441(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015730(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm 2x (3528, 600 LED,LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014798(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue 2x (3528, 600 LED,LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	014792	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	014880	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Red 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол


						120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	022318	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	5	м	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	022319	Светодиодная лента RTW2-5000PS 12V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	5	м	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	022320	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	5	м	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	015011(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V White 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 033784
	013528	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 033901
	013392	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Blue 2x (3528, 600 LED) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	884,42 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	014950	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Yellow 2x (3528,	884,42 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм,

		600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)				скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. Заменяется на 033903
	013405	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Red 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	884,42 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.Заменяется на 033793
	028547	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	012288(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	884,42 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.Заменяется 033792.
	014798	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue 2x (3528, 600 LED,LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	016833	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 033895
	015011	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V White 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 033784
	015440(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Day 2x (3528, 600	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный







		LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)				скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 034002
	012288	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	884,42 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. Заменяется 033792.
	022319(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	754,81 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	013528(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A120-11mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PGS-A120, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.Заменяется на 033901
	016838(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014792(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.
	014880(B)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Red (9.6 W/m, IP65, 3528, 5m) (arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	016833(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 9.6







						Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 033895
	012288(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A120-11mm 12V Green (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PGS-A120, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.Заменяется 033792.
	014950(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A120-11mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PGS-A120, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Заменяется на 033903
	014883(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	022320(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	754,81 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028547(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	754,81 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014637(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	022318(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-	754,81 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата,








		A120-10mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)				ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034002	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015730(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033895	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Cool 10K (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>70, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033784	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033792	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Green (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033903	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033793	Светодиодная лента	884,42 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная








		герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Red (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)				силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034442	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Cool 8K (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033901	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP687 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015441(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 3528, 5m) (Arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 3528			гермет. RTW 24V 120 [9.6 W/m, IP65-67] Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 120 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов.			
	015443(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014679(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014676	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Blue 2x (3528, 600	716,69 Р	5	м	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч







		LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)				3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	016510	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015132	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015067	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Red 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	024574	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024576	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Day4000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024578	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024579	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6



						светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	022321	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	5	м	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	022322	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	5	м	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	021462	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	5	м	Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Цена за 1м.
	016835	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013520	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V White 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Замена на 034026
	014749	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	884,42 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.. Заменяется на 033787
	015122	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Green 2x (3528,	884,42 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм,

		600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)				скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	013404	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Red 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	884,42 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. Замена на 033896
	018995	Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP66)	716,69 Р	5	м	Герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К.Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	018996	Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP66)	716,69 Р	5	м	Герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К.Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	018997	Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP66)	716,69 Р	5	м	Герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2700-2900К.Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.
	015442(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм, бшт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 033785
	013398(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм, бшт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 033786
	016832(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool 2x (3528, 600	716,69 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К.







		LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)				Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028552	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024573	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Cool 8K 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	028551	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	754,81 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014678(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x(3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014678	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x(3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015443(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	016835(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Cool 2x (3528,	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный








		600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)				скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015442	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 033785
	014749(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP67)	884,42 Р	5	м	Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м. Заменяется на 033787
	024574(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (arlight, -)	754,81 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024579(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (arlight, -)	754,81 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	022321(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	754,81 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	022322(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	754,81 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.







	021462(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	754,81 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028552(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	754,81 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015067(B)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Red (9.6 W/m, IP65, 3528, 5m) (arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	014678(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015133(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A120-11mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PGS-A120, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Заменяется на 034027
	013520(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A120-11mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PGS-A120, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Замена на 034026
	014679(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.


	016510(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Green (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015132(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015122(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A120-11mm 24V Green (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PGS-A120, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	034026	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	033785	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 4000К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	033786	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.
	033787	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Blue (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.






	034027	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	033896	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Red (9.6 W/m, IP68, 2835 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	014676(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Blue (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024576(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (arlight, -)	754,81 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
Ленты LUX smd 2835			открытые RT 12V 30 [6 W/m]			
			Лента 5 м, 12 В, новые светодиоды SMD 2835, 30 шт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Мощность 6 Вт/м, ширина 10 мм. Минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода. Высокая улучшенная цветопередача CRI>94.			
	019673	Светодиодная лента RT 6-5000 12V White (2835, 150 LED, PRO) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	373,59 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>94. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019674	Светодиодная лента RT 6-5000 12V Day (2835, 150 LED, PRO) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	373,59 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 12V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>94. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.








	019675	Светодиодная лента RT 6-5000 12V Warm 3000K (2835, 150 LED, PRO) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	373,59 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3200K. Питание 12V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>94. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	019676	Светодиодная лента RT 6-5000 12V Warm 2700K (2835, 150 LED, PRO) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	373,59 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900K. Питание 12V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>94. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
Ленты LUX smd 2835			открытые RT 12V 60 [7.2 W/m]			
			Лента 5 м, 12 В, новые светодиоды SMD 2835, 60 шт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Мощность 9.6 Вт/м, ширина платы 8 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода.			
	023312	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 10K (2835, 300 LED, BAT) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента BAT, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000-11000K (BIN BAT). Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016889(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. .
	015703(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015697(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	020019(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры







						5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015702(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	018108(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016889	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. .
	020019(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015703(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	381,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015697(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	381,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	015702(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	381,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.


						за 1 м.
	018108(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm2400 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			открытые RT 12V 60 [7.2 W/m, CRI98]			
			Лента 5 м, 12 В, новые светодиоды SMD 2835, 60 шт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Мощность 9.6 Вт/м, ширина платы 8 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода. Высокий индекс CRI>98.			
	021404(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day5000 (2835, 300 LED, CRI98) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	457,46 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021405(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (2835, 300 LED, CRI98) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	457,46 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021406(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 (2835, 300 LED, CRI98) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	457,46 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021406(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	457,46 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021405(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight,	457,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36







		7.2 Вт/м, IP20)				Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			открытые RT 24V 60 [7.2 W/m]			
			Лента 5 м (серия IC 25 м), 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 60 шт/м. Мощность RT 9.6 Вт/м, IC 14.4 Вт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов.			
	020011(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	020012(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	020014(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	020013(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	381,22 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	020014(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	381,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	020013(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	381,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов.

						Цена за 1 м.
	020011(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	381,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	020012(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	381,22 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			открытые RT 24V 60 [7.2 W/m, CRI98]			
			Лента 5 м (серия IC 25 метров), 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 60 шт/м. Мощность RT 9.6 Вт/м, IC 14.4 Вт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Высокий индекс CRI>98.			
	021407(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 (2835, 300 LED, CRI98) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	457,46 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021408(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 300 LED, CRI98) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	457,46 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024968	Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Day4000 (2835, 60 LED/m, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024969(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm3000 (2835, 60 LED/m, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м,	594,70 Р	5	м	CRI98 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>98. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м),

		IP20)				угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м.
	021409(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 (2835, 300 LED, CRI98) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	457,46 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024970	Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm2700 (2835, 60 LED/m, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99 Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м.
	024969	Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm3000 (2835, 60 LED/m, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м.
	024970(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm2700 (2835, 60 LED/m, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м.
	024968(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 SUN (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>99, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021407(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day5000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	457,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021409(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	457,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов.

						Цена за 1 м.
	021408(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	457,46 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024969(2)	Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 SUN (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, -)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>99 SUN, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			открытые RT 24V 80 [6 W/m, 150 Lm/W] Лента обладает наиболее высокой эффективностью (>145 лм/Вт) из всех выпускаемых серий ленты RT. Для светильников и проектных решений.			
	024509(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024521(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024522	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White5500 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. Заменяется на 024521.
	024511(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85.

						Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024512(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024524(П)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	028528	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3500 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	50	м	Рулон 50м для нарезки макс.5м. LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.
	024513(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024514(П)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024526(П)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024523(П)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day5000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры

						50000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024521	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024509(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	426,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024511	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024523	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day5000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024514	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024526	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	426,96 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024514(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight,	426,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт







		высок.эфф.150 лм/Вт)				на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024513(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	426,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024512(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	426,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024525(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	426,96 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024521(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	426,96 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024511(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Day5000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	426,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024524(2)	Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	426,96 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!

Ленты LUX smd 2835

открытые RT 24V 98 [10 W/m]

Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 98 шт/м. Мощность 10 Вт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Ширина 8 мм. Минимальный отрезок 71 мм, 7 светодиодов.

	019913(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019914(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019915(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019928(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019912(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м, белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019915(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	518,45 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	019914(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	518,45 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.

	019913(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	518,45 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	019928(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	518,45 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			открытые RT 24V 98 [10 W/m, CRI98]			
			Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 98 шт/м. Мощность 10 Вт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Ширина 8 мм. Минимальный отрезок 71 мм, 7 светодиодов. Высокий индекс CRI>98.			
	021451(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	021453(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	027937(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	021452(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Day4000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	021453(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm3000 CRI98	609,95 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К,







		(10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)				цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	021451(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Day5000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	609,95 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	027937(2)	Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm2700 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	609,95 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.

Ленты LUX smd 2835

открытые RT 12V 120 [14.4 W/m]

Лента для светильников до 2 м. Высокая мощность 14.4 Вт/м. Катушка 5 м, использовать отрезками не более 2 м! Питание 12 В, новые светодиоды SMD 2835, 120 шт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода.

	022459(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 2x (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.
	024339(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.
	024340(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 2x (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.
	024341(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м,	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.







		IP20)				Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.
	022459(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.
	024339(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.
	024340(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.
	024341(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			открытые RT 24V 120 [14.4 W/m]			
			Лента 5 м, 24 В, серия PRO, новые светодиоды SMD 2835, 120 шт/м. Мощность 17 Вт/м. Ширина 8 мм. Эффективность >100 лм/Вт. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов.			
	016888(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015696(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.







						
	028283(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	015698(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	020393(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015699(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	018111(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	030007	Светодиодная лента TWIST-5000-2835-120-24V White6000 (10mm, 10W/m, IP20) (arlight, -)	686,19 Р	5	м	Гибкая лента повышенной прочности TWIST , светодиоды smd 2835,120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	030008	Светодиодная лента TWIST-5000-2835-120-24V Day4000 (10mm, 10W/m, IP20) (arlight, -)	686,19 Р	5	м	Гибкая лента открытая повышенной прочности TWIST , светодиоды smd 2835,120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок

						50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	030009	Светодиодная лента TWIST-5000-2835-120-24V Warm3000 (10mm, 10W/m, IP20) (arlight, -)	686,19 Р	5	м	Гибкая лента повышенной прочности TWIST , светодиоды smd 2835,120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	030010	Светодиодная лента TWIST-5000-2835-120-24V Warm2700 (10mm, 10W/m, IP20) (arlight, -)	686,19 Р	5	м	Гибкая лента повышенной прочности TWIST , светодиоды smd 2835,120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015698(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015699(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	030008(2)	Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	686,19 Р	5	м	Гибкая лента открытая повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	030009(2)	Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	686,19 Р	5	м	Гибкая лента повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	030010(2)	Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	686,19 Р	5	м	Гибкая лента повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок





						50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015696(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028521(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Образец.
	020393(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	030007(2)	Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	686,19 Р	5	м	Светодиодная лента повышенной прочности TWIST-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	016888(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028283(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	018111(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов.



						Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			открытые RT 24V 120 [14.4 W/m, CRI98]			
			Лента 5 м, 24 В, серия PRO, новые светодиоды SMD 2835, 120 шт/м. Мощность 17 Вт/м. Ширина 8 мм. Эффективность >100 лм/Вт. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Высокий индекс CRI>98.			
	021403(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (2835, 600 LED, CRI98) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	731,93 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021410(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, CRI98) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	731,93 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024971(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Day4000 2x (2835, 120 LED/m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	5	м	CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм. Цена за 1м.
	021411(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, CRI98) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	731,93 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024974	Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm2700 2x (2835, 120 LED/m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	5	м	CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм. Цена за 1м.
	027940(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, CRI98) (arlight, 14.4 Вт/м,	731,93 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача







		IP20)				CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024973	Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Warm3000 2x (2835, 120 LED/m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	5	м	CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм. Цена за 1м.
	024971	Светодиодная лента RT 2-5000 24V SUN Day4000 2x (2835, 120 LED/m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	5	м	CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм. Цена за 1м.
	024971(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 SUN (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>99 SUN, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024974(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 SUN (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая . Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>99 SUN, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021410(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	731,93 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021411(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	731,93 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	027940(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	731,93 Р	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов.



						Цена за 1м.
	024973(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 SUN (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>99 SUN, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021403(2)	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	731,93 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			открытые RT 24V 160 [12 W/m, 150 Lm/W] Лента обладает наиболее высокой эффективностью из всех выпускаемых серий ленты RT (>145 лм/Вт). Для светильников и проектных решений.			
	024533	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024549	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024534(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024551	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White5500 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12	731,93 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание



		Вт/м, IP20)				24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024536(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	026701	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024537(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024552(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024538(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024553(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	029426	Светодиодная лента RT-5000-2835-160-24V Warm3000 (Black 8mm, 12W,	731,93 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, черная плата 8мм, скотч 3М. Цвет Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V,







		IP20) (arlight, -)				мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024539(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024554(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	029427(1)	Светодиодная лента RT-5000-2835-160-24V Day4000 (Black 8mm, 12W/m, IP20) (arlight, -)	731,93 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, черная плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЦВЕТ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024550(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	028562(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	731,93 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5 м!
	029427	Светодиодная лента RT-5000-2835-160-24V Day4000 (Black 8mm, 12W/m, IP20) (arlight, -)	731,93 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, черная плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЦВЕТ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024537(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight,	731,93 Р	5	м	Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность






		высок.эфф.150 лм/Вт)				12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	028560(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	731,93 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024553	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024554	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024552(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	731,93 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024538(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	731,93 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024550(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	731,93 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024534(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V White6000 (12	731,93 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая. Эффективность 150 лм/Вт, светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм,

		W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)				скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024553(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	731,93 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024539(2)	Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)	731,93 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			открытые RT 24V 168 [17 W/m]			
			Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 168 шт/м (в линию), 17 Вт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Ширина 10 мм. Минимальный отрезок 41.7 мм, 7 светодиодов.			
	028734	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 White6000 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	838,68 Р	5	м	Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 24V, макс. мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	028735	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 Day5000 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	838,68 Р	5	м	Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, макс. мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	028738	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 Warm3000 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	838,68 Р	5	м	Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, макс. мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	028739	Светодиодная лента RT 2-5000	838,68 Р	5	м	Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd

		24V Cx2 Warm2700 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (arlight, 17 Вт/м, IP20)				2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	019092(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x (2835, 840 LED, LUX) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019093(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 3x (2835, 840 LED, LUX) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019094(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, LUX) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	020392(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 3x (2835, 840 LED, LUX) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019095(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x (2835, 840 LED, LUX) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	028736(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day4000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, резка 2 светодиода)	838,68 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м.
	028734(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V White6000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, резка 2 светодиода)	838,68 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5

						мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м.
	028738(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, резка 2 светодиода)	838,68 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м.
	019092	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x (2835, 840 LED, LUX) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	823,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	019093(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V White6000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	019094(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day4000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	020392(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	019095(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm2700 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	823,43 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	028737(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3500-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, резка 2 светодиода)	838,68 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5


						мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м.
	028740(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm2400-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, резка 2 светодиода)	838,68 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая, разрезается по два светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
Ленты LUX smd 2835			открытые RT 24V 168 [17 W/m, CRI98]			
Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 168 шт/м (в линию), 17 Вт/м. Эффективность >100 лм/Вт. Ширина 10 мм. Минимальный отрезок 41.7 мм, 7 светодиодов. Высокий индекс CRI>98.						
	025138(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 3x (2835, 840 LED, CRI98) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	025147(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	025148(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 3x (2835, 840 LED, CRI98) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	025149(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x (2835, 840 LED, CRI98) (arlight, 17 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	025149	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x (2835, 840	960,66 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V,






		LED, CRI98) (arlight, 17 Вт/м, IP20)				мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	025138(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day5000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	960,66 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	025147(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day4000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	960,66 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	025148(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	960,66 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	025149(2)	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm2700 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	960,66 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.







Ленты LUX smd 2835








открытые RT 24V 252 [10 W/m]

Эффект «сплошная линия». Ленты шириной 10 мм со сверхплотной расстановкой светодиодов 252 шт/м в одну линию! Средняя мощность 10 Вт/м и эффективность 140 лм/Вт позволяют широко применять ленту в подсветке и освещении.

	022654	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	1 469,97 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	022648(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (arlight, 10 Вт/м,	1 469,97 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.

		IP20)				Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	023555	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White5500 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	1 469,97 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	022651(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	1 469,97 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	022652(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	1 469,97 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	022653	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	1 469,97 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	022648	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	1 469,97 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.
	028619	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3500 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (arlight, 10 Вт/м, IP20)	1 469,97 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.8мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	022652(2)	Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 469,97 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7








						светодиодов. Цена за 1 м.
	022653(2)	Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 469,97 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	022651(2)	Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 469,97 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	028619(2)	Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Warm3500 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 469,97 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	022648(2)	Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V White6000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 11 Вт/м, IP20)	1 469,97 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			гермет. RTW 12V 60 [7.2 W/m, IP65]			
			Герметичная лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 2835, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода.			
	020516	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	020518(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Day (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода.

						Пакет 5м. Цена за 1м.
	020519(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm3000 (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	020517	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	020517(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	020519(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Warm3000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	020518(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	020517(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.








Ленты LUX smd 2835







гермет. RTW 24V 60 [7.2 W/m, IP65-67]







Герметичная лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 2835, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм,



	020521	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	020523	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	020525(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Warm3000 (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	020523(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	020522(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White (2835, 300 LED, PRO) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	594,70 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	020521(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Cool 10K (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	020525(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	020523(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	020522(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	594,70 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			гермет. RTW 24V 80 [6 W/m, IP67, 150 Lm/W] Высокоэффективная герметичная лента (IP67) со светоотдачей до 150 лм с 1 Вт потребляемой мощности. Для светильников и проектных решений.			
	024515	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V White6000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP67)	632,82 Р	5	м	Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024517	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Day5000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP67)	632,82 Р	5	м	Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024518	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Day4000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP67)	632,82 Р	5	м	Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024531	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3000 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP67)	632,82 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024520	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м,	632,82 Р	5	м	Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V,

		IP67)				мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024532	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP67)	632,82 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	028530	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Cool 8K (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP67)	632,82 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028532	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Cool 8K (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP67)	632,82 Р	50	м	Гибкая лента в упаковка 50м для нарезки макс.5м. LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.
	028531	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm3500 (2835, 80 LED/m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP67)	632,82 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024527(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V White6000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	632,82 Р	50	м	Светодиодная гибкая (монтажная бобина 50м для нарезки) лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000 x 10 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
	024517(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day5000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	632,82 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.

	024529(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day5000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (arlight, -)	632,82 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	028531(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	632,82 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024519(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	632,82 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024531(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	632,82 Р	50	м	Светодиодная гибкая (монтажная бобина 50м для нарезки) лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024520(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	632,82 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024532(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (arlight, -)	632,82 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	024515(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V White6000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	632,82 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры

						5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024530(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day4000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (arlight, -)	632,82 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!
Ленты LUX smd 2835			гермет. RTW 24V 98 [10 W/m, IP65] Высокая степень пылевлагозащиты IP65 Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода			
	021875	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 1.6X White (2835, 490 LED, PRO) (arlight, 10 Вт/м, IP65)	762,43 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 98шт/м (490шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021876(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 1.6X Day (2835, 490 LED, PRO) (arlight, 10 Вт/м, IP65)	762,43 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 98шт/м (490шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021877(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 1.6X Warm3000 (2835, 490 LED, PRO) (arlight, 10 Вт/м, IP65)	762,43 Р	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 98шт/м (490шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021876(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	762,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A98, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	021877(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A98-8mm	762,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A98, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата,







		24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)				ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	021875(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 10 Вт/м, IP65)	762,43 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A98, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.

Ленты LUX smd 2835


для продуктов RTW 24V 112 [18.4 W/m, IP54]


Светодиодная герметичная IP54 лента со стойким покрытием для освещения витрин магазинов. Высокоэффективные светодиоды 2835 со специальным спектром белого света придают продуктам более привлекательный вид, чем при обычном освещении.







	028748	Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Cool SP7500-Fish 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (arlight, Открытый)	1 262,59 Р	5	м	Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ХОЛОДНЫЙ 7500К для рыбы и морепродуктов. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028747	Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Day SP5000-Veg 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (arlight, Открытый)	1 262,59 Р	5	м	Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДНЕВНОЙ 5000К для зеленых овощей и фруктов. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028746	Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Warm SP3000-Fruit 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (arlight, Открытый)	1 262,59 Р	5	м	Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К для красных и желтых фруктов и овощей. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028745	Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Warm SP2900-Meat 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (arlight,	1 262,59 Р	5	м	Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 2900К для мяса. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры








		Открытый)				5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028744	Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Warm SP2500-Bread 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (arlight, Открытый)	1 262,59 Р	5	м	Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 2500К для выпечки. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	028745(2)	Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm2700-Meat (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (arlight, -)	1 262,59 Р	5	м	Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная IP54 (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 2900К для мяса, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	028744(2)	Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm2400-Bread (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (arlight, -)	1 262,59 Р	5	м	Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная IP54 (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ 2400 К для подсветки выпечки и хлеба, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	028747(2)	Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Day5000-Veg (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 262,59 Р	5	м	Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	028746(2)	Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm3000-Fruit (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 262,59 Р	5	м	Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			гермет. RTW 12V 120 [14.4-16.8 W/m, IP68] Высокая степень пылевлагозащиты IP67 Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м Минимальный отрезок 100 мм, 8 светодиодов			








	029595	Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V Cool 8K (10.5mm, 16.8W, IP68) (arlight, Закрытый)	899,67 Р	5	м	Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет ХОЛОДНЫЙ 7300-8200К Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м.
	029596	Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V White6000 (10.5mm, 16.8W, IP68) (arlight, Закрытый)	899,67 Р	5	м	Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет БЕЛЫЙ 5400-6000К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м.
	029597	Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V Day4000 (10.5mm, 16.8W, IP68) (arlight, Закрытый)	899,67 Р	5	м	Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4600К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м.
	029598	Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V Warm3000 (10.5mm, 16.8W, IP68) (arlight, Закрытый)	899,67 Р	5	м	Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет ТЁПЛЫЙ 3000-3200К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м.
	032078	Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V Blue (10.5mm, 14.4W, IP68) (arlight, Закрытый)	968,29 Р	5	м	Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет СИНИЙ (465-467.5nm). Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м.
	029598(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Warm3000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	899,67 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	029595(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Cool 8K (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	899,67 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>70, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	029596(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-	899,67 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до






		A120-10.5mm 12V White6000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)				2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	029597(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Day4000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	899,67 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4600 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			гермет. RTW 24V 120 [14.4-16.8 W/m, IP65-IP68] Степень пылевлагозащиты IP54 Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м Минимальный отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов			
	020527(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 2X Cool (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	884,42 P	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	020528(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 2X White (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	884,42 P	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	020529(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 2X Day (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	884,42 P	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	020532(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V 2X Warm3000 (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	884,42 P	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	029392	Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 24V Cool	899,67 P	5	м	Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м).








		8K (10.5mm, 16.8W, IP68) (arlight, Закрытый)				Цвет ХОЛОДНЫЙ 7300-8200K Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Пакет 5м. Цена за 1м.
	029391	Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 24V White6000 (10.5mm, 16.8W, IP68) (arlight, Закрытый)	899,67 P	5	м	Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет БЕЛЫЙ 5400-6000K. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Пакет 5м. Цена за 1м.
	029043	Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 24V Warm3000 (10.5mm, 16.8W, IP68) (arlight, Закрытый)	899,67 P	5	м	Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет ТЁПЛЫЙ 3000-3200K. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Пакет 5м. Цена за 1м.
	032079	Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 24V Blue (10.5mm, 14.4W, IP68) (arlight, Закрытый)	968,29 P	5	м	Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет СИНИЙ (465-467.5nm). Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Пакет 5м. Цена за 1м.
	020532(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	884,42 P	5	м	Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	029514(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V Day4500 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	899,67 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	029043(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V Warm3000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	899,67 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000-3200K, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	020529(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-	884,42 P	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата,

		A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)				ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	029391(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V White6000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	899,67 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	020528(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	029392(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V Cool 8K (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (arlight, -)	899,67 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>70, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 2835			гермет. RTW 24V 160 [12 W/m, IP67, 150 Lm/W] Высокоэффективная герметичная лента (IP67) со светоотдачей до 150 лм с 1 Вт потребляемой мощности. Для светильников и проектных решений.			
	024540	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V White6000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP67)	953,04 Р	5	м	Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024555	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V White6000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP67)	953,04 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024557	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Day5000 2x	953,04 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата

		(2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP67)				8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024558	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP67)	953,04 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024559	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP67)	953,04 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	024545	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP67)	953,04 Р	5	м	Герметичная IP67 Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024560	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP67)	953,04 Р	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	028563	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP67)	953,04 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028565	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP67)	953,04 Р	50	м	Гибкая лента в упаковка 50м для нарезки макс.5м. LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.

	028564	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm3500 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP67)	953,04 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028566	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3500 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP67)	953,04 Р	50	м	Гибкая лента в упаковка 50м для нарезки макс.5м. LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.
	024542(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day5000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	953,04 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024545(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	953,04 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024544(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	953,04 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024543(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day4000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	953,04 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.
	024559(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (arlight, -)	953,04 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м!

	024540(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (arlight, -)	953,04 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	024555(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	953,04 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), эффективность 150 лм/Вт, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
Ленты LUX smd 5060			открытые RT 12V 30 [7.2 W/m]			
			Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, 30 шт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода.			
	016890	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	454,41 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010595(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	454,41 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	011570(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	454,41 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010594(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	454,41 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	018102	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	454,41 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.

						Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010592	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	472,71 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010593	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	472,71 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010598	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	472,71 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015898	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Orange (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	975,91 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ (АПЕЛЬСИН). Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010599	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	472,71 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010592(2)	Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V Blue (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	472,71 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-B30, открытая IP20. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm , угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	011570	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	454,41 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет

						5м. Цена за 1м.
	010594	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	454,41 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015973	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Pink (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	975,91 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	018102(2)	Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V Warm2400 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	454,41 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 5060			открытые RT 12V 60 [14.4 W/m]			
			Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода.			
	013341(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	012339(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012338(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.






	012349(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	018097	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015975	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Pink 2X (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	975,91 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012815	Светодиодная лента RT 2-5000 12V UV400 2x (5050, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 601,11 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет видимый УЛЬТРАФИЛЕТОВЫЙ 400нм. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012336	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	762,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012337	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	762,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012342	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	762,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	015972	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Orange 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	975,91 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок








						50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012343(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	762,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	028583	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013341	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	012349	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012338(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012342(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Yellow (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	762,43 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012815(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V UV400 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 601,11 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТ UVA 400 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.

						
	015972(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Orange (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	975,91 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 5060			открытые RT 24V 60 [14.4 W/m]			
			Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов.			
	013757(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	008829(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	011571(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	008828(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	018099(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет

						5м. Цена за 1м.
	008819(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	762,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	008816	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	762,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015974	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Orange 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	975,91 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	008817	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	762,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	008818(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Green (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	762,43 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-B60, открытая IP20. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	028589(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	734,98 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028589(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет

						5м. Цена за 1м.
	018099	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	008819	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	762,43 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	008819(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Blue (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	762,43 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	011571(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	734,98 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	008829(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 5060			открытые RT 24V 60 [14.4 W/m, CRI98]			
			Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок — 100 мм, 6 светодиодов. Высокий индекс CRI>98.			
	021423(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (5060, 300 LED, CRI98) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	838,68 Р	5	м	CRI98, гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм,

						6 светодиодов. Цена за 1м.
	021422(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x(5060, 300 LED, CRI98) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	838,68 Р	5	м	CRI98, гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021421(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (5060, 300 LED, CRI98) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	838,68 Р	5	м	CRI98, гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021423(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Day5000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	838,68 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021422(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	838,68 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021421(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Warm3000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	838,68 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 5060			открытые RT 24V 96 [23 W/m]			
			Лента 5 м, 36 В, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок — 167 мм, 10 светодиодов.			
	018731	Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V Cool 10K 3x (480 LED) (arlight, 23 Вт/м, IP20)	930,17 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 9000-10000К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6

						светодиодов. Цена за 1м.
	017427	Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V White6000 3x (480 LED) (arlight, 23 Вт/м, IP20)	930,17 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м.
	017424	Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V Day4000 3x (480 LED) (arlight, 23 Вт/м, IP20)	930,17 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4300К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м.
	028606	Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V Warm3000 3x (480 LED) (arlight, 23 Вт/м, IP20)	930,17 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м.
	017425	Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V Warm2700 3x (480 LED) (arlight, 23 Вт/м, IP20)	930,17 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м.
	017427(2)	Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V White6000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	930,17 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	028606(2)	Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V Warm3000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	930,17 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	017424(2)	Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V Day4000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	930,17 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 6








светодиодов. Цена за 1 м.

Ленты LUX smd 5060

изгиб на плоскости RZ 12V 48 [11 W/m]

Лента с фигурной платой в форме «волны», позволяющей изгибать ленту на плоскости по радиусу и под углом. Светодиоды SMD 5060, 48 шт/м. Минимальный отрезок 63 мм, 3 светодиода.

	017202	Светодиодная лента RZ 2-5000 12V White6000 2x (5060, 240 LED, Wave) (arlight, 11.5 Вт/м, IP20)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	018221	Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Day4000 2x (5060,240 LED,Wave) (arlight, 11.5 Вт/м, IP20)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	018210	Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Warm2700 2x (5060, 240 LED, Wave) (arlight, 11.5 Вт/м, IP20)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	018218	Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Pink 2x (5060, 240 LED, Wave) (arlight, 11.5 Вт/м, IP20)	762,43 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	018217	Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Green 2x (5060, 240 LED, Wave) (Arlight, 11.5 Вт/м, IP20)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	018216	Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Yellow 2x (5060, 240 LED, Wave) (Arlight, 11.5 Вт/м, IP20)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт

						на 5м), угол 120°. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	018223	Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Red 2x (5060, 240 LED, Wave) (Arlight, 11.5 Вт/м, IP20)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	031339	Светодиодная лента RZ-B48-6.1mm 12V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3200К. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	018220(2)	Светодиодная лента RZ-B48-6.1mm 12V Cool 8K (11.5 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента (S-плата для изгибания на плоскости) RZ-B48, открытая. Светодиоды 5060, 48 шт/м (240 шт на 5 м), белая плата, ширина 6.1 мм. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x6.1x2.2 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 5060			<p>прямой ток СС 10-20V 30-60 [6-12 W/m]</p> <p>Лента с компенсирующими резисторами 0 Ом для питания от источника тока, что позволяет использовать неограниченную длину проводов для подключения. Ток зависит от длины ленты.</p>			
	016395	Светодиодная лента СС-5000 3A White (5060, 150 LED, EXP) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	152,49 Р	5	м	Гибкая лента с питанием от источника тока, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 9-11V, макс.ток на 0,1м<60mA. Подбор источника тока: длина (в метрах)*0,6А. Мощность до 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Цена за 1м.
	016393	Светодиодная лента СС-5000 3A Warm (5060, 150 LED, EXP) (arlight, 6 Вт/м, IP20)	152,49 Р	5	м	Гибкая лента с питанием от источника тока, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 9-11V, макс.ток на 0,1м<60mA. Подбор источника тока: длина (в метрах)*0,6А. Мощность до 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Цена за 1м.
	016157	Светодиодная лента СС-5000 3A White 2X (5060, 300 LED, EXP) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	228,73 Р	5	м	Гибкая лента с питанием от источника тока, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 18-21V, макс.ток на 0,1м<60mA. Подбор источника тока: длина (в



метрах)*0,6А. Мощность до 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Цена за 1м.

Ленты LUX smd 5060

шаг резки Cx1 12V 72 [16 W/m]

Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, 72 шт/м. Минимальный отрезок 14 мм, 1 светодиод.
Шаг резки 1 светодиод.



016837

Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Cool 8K 2x (5060, 360 LED, LUX) (arlight, 15.6 Вт/м, IP20)

991,16 Р

5

м

Гибкая лента LUX, разрезается по одному светодиоду, светодиоды smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89мм, 1шт светодиод. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.



011705(1)

Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 White6000 2x (5060, 360 LED, LUX) (arlight, 15.6 Вт/м, IP20)

991,16 Р

5

м

Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.



016841(1)

Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day4000 2x (5060, 360 LED, LUX) (arlight, 15.6 Вт/м, IP20)

991,16 Р

5

м

Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.



028599

Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm3000 2x (5060, 360 LED, LUX) (arlight, 15.6 Вт/м, IP20)

991,16 Р

5

м

Гибкая лента LUX, разрезается по одному светодиоду, светодиоды smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89мм, 1 шт светодиод. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.



011704

Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm2700 2x (5060, 360 LED, LUX) (arlight, 15.6 Вт/м, IP20)

991,16 Р

5

м

Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.

018096

Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm2400 2x (5060, 360







991,16 Р


5

м








Гибкая лента LUX, разрезается по одному светодиоду smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как








		LED, LUX) (arlight, 15.6 Вт/м, IP20)				свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89мм, 1шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	011710	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Green 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиода. Цена за 1м.
	016841	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day4000 2x (5060, 360 LED, LUX) (arlight, 15.6 Вт/м, IP20)	991,16 Р	5	м	Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89 мм, 1 светодиода. Цена за 1м.
	016837(2)	Светодиодная лента RT-B72-10mm 12V Cool 8K-CX1 (15.6 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, резка 1 светодиода)	991,16 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B72, разрезается по одному светодиоду, открытая. Светодиоды 5060, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 13.89 мм, 1 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 5060			шаг резки Cx1 12V 72 [16 W/m, CRI98]			
			Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, 72 шт/м. Минимальный отрезок 14 мм, 1 светодиода. Шаг резки 1 светодиода. Высокий индекс CRI>98.			
	021471(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day5000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (arlight, 16.8 Вт/м, IP20)	1 174,15 Р	5	м	CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиода. Цена за 1м.
	021472	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day4000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (arlight, 16.8 Вт/м, IP20)	1 174,15 Р	5	м	CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиода. Цена за 1м.
	021473(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm3000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (arlight, 16.8 Вт/м,	1 174,15 Р	5	м	CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°,



		IP20)				очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиода. Цена за 1м.
	021471	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day5000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (arlight, 16.8 Вт/м, IP20)	1 174,15 Р	5	м	CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиода. Цена за 1м.
	021473	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm3000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (arlight, 16.8 Вт/м, IP20)	1 174,15 Р	5	м	CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиода. Цена за 1м.
Ленты LUX smd 5060			гермет. RTW 12V 30 [7.2 W/m, IP65]			
			Герметичная лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, 30 шт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода.			
	016834	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016843(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Day (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015129	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015135(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.







						
	016508	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016509	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Yellow (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016498	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Red (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014693(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	609,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950K. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
Ленты LUX smd 5060			гермет. RTW 12V 60 [14.4 W/m, IP65-67]			
			Герметичная лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода.			
	016845(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000K. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014636(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950K. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода.



						Пакет 5м. Цена за 1м.
	015453(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014692(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014882	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	015434	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	015444	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	015445	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	021401	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	892,05 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3








						светодиода. Цена за 1м.
	022323	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	892,05 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	022324	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	892,05 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	022325	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	892,05 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012389	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V White 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	016844	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015452	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 034032
	013587	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Warm 2x (5060,	991,16 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный








		300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)				скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 034033.
	013406	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	015128	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	015134	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012388	Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP66)	892,05 Р	5	м	Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	016169	Светодиодная лента RTW 2-5000PW 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP66)	892,05 Р	5	м	Герметичная гибкая лента (белая матовая силиконовая трубка) IP66, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	018704	Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP66)	892,05 Р	5	м	Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012389(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-B60-13mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (arlight, -)	991,16 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт

						на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	016845	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014692	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013587(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-B60-13mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (arlight, -)	991,16 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-PGS-B60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750~3250 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Заменяется на 034033.
	022325(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (arlight, -)	892,05 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014636(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (arlight, -)	914,92 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012306(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-B60-13mm 12V Yellow (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)	991,16 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PGS-B60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	014692(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V Warm3000 (14.4	914,92 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85,








		W/m, IP65, 5060, 5m) (arlight, -)				угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034032	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (arlight, -)	991,16 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	034033	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (arlight, -)	991,16 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750~3250 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX smd 5060			гермет. RTW 24V 60 [14.4 W/m, IP65-67]			
Герметичная лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов.						
	016847	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014626(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015455(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015279	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Warm 2x (5060,	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К.

		300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)				Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиоидов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	017482(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиоидов. Цена за 1м.
	016505	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиоидов. Цена за 1м.
	017493	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиоидов. Цена за 1м.
	015597	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиоидов. Цена за 1м.
	014963	Светодиодная лента RTW 2-5000NC 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 143,65 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (защитное NANO покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиоидов. Цена за 1м.
	014962	Светодиодная лента RTW 2-5000NC 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 143,65 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (защитное NANO покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиоидов. Цена за 1м.
	021399	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	892,05 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6




						светодиодов. Цена за 1м.
	021398	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	892,05 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021464	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	892,05 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	016846	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013584	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V White 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015454	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013400(1)	Светодиодная лента RTW-5000PGS-5060-60-24V Warm3000 (13mm, 14.4W/м, IP67) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013531	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м,	991,16 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол

		IP67)				120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	014016	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	014019	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	014414	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	010357	Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP66)	914,92 Р	5	м	Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. м.
	016170	Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP66)	914,92 Р	5	м	Герметичная гибкая лента (белая матовая силиконовая трубка) IP66, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	016181	Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP66)	914,92 Р	5	м	Герметичная гибкая лента (белая матовая силиконовая трубка) IP66, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	016171	Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP66)	914,92 Р	5	м	Герметичная гибкая лента (белая матовая силиконовая трубка) IP66, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм.




						Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015279(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014016(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	014626	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	015455	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	017482	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	914,92 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	016181(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-B60-13mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP66, 5060, 5m) (arlight, -)	914,92 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 13 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	016171(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-B60-13mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP66, 5060, 5m) (arlight, -)	914,92 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000

						х 13 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015454(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013400	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	991,16 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014016(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-B60-13mm 24V Green (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)	991,16 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PGS-B60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021398(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (arlight, -)	892,05 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021464(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-13mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (arlight, -)	892,05 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	015455(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (arlight, -)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014414(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-B60-13mm 24V Red (14.4 W/m,	991,16 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PGS-B60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm,

		IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)				угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	014626(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (arlight, -)	914,92 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	015279(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (arlight, -)	914,92 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	016170(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PW-B60-13mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP66, 5060, 5m) (arlight, -)	914,92 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PW-B60, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	033788	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (arlight, -)	991,16 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	033789	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Green (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (arlight, -)	1 090,28 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX широкие 15-85мм			15мм 3528 RT 24V 240 [19.2 W/m]			
			Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 240 шт/м (2 линии). Ширина 15 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 12 светодиодов.			
	013746(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x2 (3528, 1200 LED,	1 067,40 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К.

		LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)				Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.4мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	008771(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	5	м	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	013474(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	5	м	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	024075(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	5	м	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	008770(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	5	м	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	018103	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.4мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	008769	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	008768	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Green 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.

						
	008774	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	008775(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	013746(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Cool 8K (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	024075(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	013474(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX широкие 15-85мм			15мм 3528 RT 24V 240 [19.2 W/m, CRI98] Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 240 шт/м (2 линии). Ширина 15 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 12 светодиодов.			
	021448(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 296,13 Р	5	м	Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12



						LED). Цена за 1м.
	021449(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 296,13 P	5	м	Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	028634(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 296,13 P	5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x15x2.4мм. Мин.отрезок 50мм, 12 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	021448	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 296,13 P	5	м	Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	021450(B)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm2700 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	1 296,13 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	028634(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm3000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 296,13 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	021448(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Day5000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 296,13 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	021449(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Day4000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 296,13 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.4 мм. Мин.





отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.





Ленты LUX широкие 15-85мм


15мм 3528 RTW 24V 240 [19.2 W/m, IP65-66]



Герметичная лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, 240 шт/м (2 линии). Ширина 15–18 мм.
Минимальный отрезок 50 мм, 12 светодиодов.







	014722	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP65)	1 509,62 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014720(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP65)	1 509,62 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014723(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Day 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP65)	1 509,62 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014721(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Warm 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP65)	1 509,62 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014958	Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP66)	1 357,13 Р	5	м	Широкая герметичная IP66 (плата в силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	018998	Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP66)	1 357,13 Р	5	м	Широкая герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм.







						Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	014953	Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP66)	1 357,13 Р	5	м	Широкая герметичная IP66 (плата в силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К.Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	019000	Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP66)	1 357,13 Р	5	м	Широкая герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К.Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	014954	Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP66)	1 357,13 Р	5	м	Широкая герметичная IP66 (плата в силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2600-2800К.Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	018999	Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP66)	1 357,13 Р	5	м	Широкая герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2600-2800К.Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.
	014720(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A240-15mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	1 509,62 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A240, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	014723(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A240-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)	1 509,62 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A240, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	014721(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A240-15mm 24V Warm3000 (19.2	1 509,62 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-A240, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85,








		W/m, IP65, 2835, 5m) (arlight, -)				угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX широкие 15-85мм			15мм 5060 RT 24V 120 [29 W/m]			
Лента 5 м, 24, 36 В, 28.8 Вт/м, светодиоды SMD 5060, 120 шт/м (2 линии). Ширина 15 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов.						
	013756	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда, светодиоды smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	011256(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Цена за 1м.
	013759(В)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	028654	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	011259(В)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	011257	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

						
	011262	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Green 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	011263	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	011258	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (arlight, 26 Вт/м, IP20)	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	013756(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Cool 8K (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 524,86 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	013759(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Day4000 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	028654(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Warm3000 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, -)	1 524,86 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	011259(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Warm2700 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 524,86 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.

						отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX широкие 15-85мм			15мм 5060 RT 24V 120 [29 W/m, CRI98] Лента 5 м, 24 В, 36 В, 28.8 Вт/м, светодиоды SMD 5060, 120 шт/м (2 линии). Ширина 15 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Высокий индекс CRI>98.			
	021468(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x2 (5060, 600 LED, CRI98) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 799,34 Р	5	м	CRI98, гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021469(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 600 LED, CRI98) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 799,34 Р	5	м	CRI98, гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021470	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (5060, 600 LED, CRI98) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 799,34 Р	5	м	CRI98, гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021469	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 600 LED, CRI98) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 799,34 Р	5	м	CRI98, гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021470(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Warm3000 CRI98 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 799,34 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	021468(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Day5000 CRI98 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 799,34 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.

						отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX широкие 15-85мм			19мм 5060 RT 24V 144 [34 W/m]			
Лента со светодиодами RGB/W SMD 5050 в 2 ряда (плата 19 мм). Первый ряд — светодиоды RGB, второй ряд — белые светодиоды. Мощность каналов R/G/B 5.4 Вт/м, W 16 Вт/м.						
	025277(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (arlight, 34.4 Вт/м, IP20)	1 906,08 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	025274(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (arlight, 34.4 Вт/м, IP20)	1 906,08 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	025273(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (arlight, 34.4 Вт/м, IP20)	1 906,08 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	012443(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (arlight, 34.4 Вт/м, IP20)	1 906,08 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	025277	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (arlight, 34.4 Вт/м, IP20)	1 906,08 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	012443	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (arlight, 34.4 Вт/м, IP20)	1 906,08 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.








						Обязательная установка на профиль.
	025277(2)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V White6000 (34.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 906,08 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль.
	025274(2)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V Day4000 (34.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 906,08 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX широкие 15-85мм			15мм 2835 RT 24V 196 [20 W/m]			
			Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 196 шт/м (в 2 линии), 20 Вт/м. Эффективность >125 лм/Вт. Ширина 15 мм. Минимальный отрезок 71.4 мм, 14 светодиодов.			
	019088(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 113,15 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	019089(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 113,15 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	019090(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 113,15 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	020389(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 113,15 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.

						1м.
	019091(В)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 113,15 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	019091	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 113,15 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	019090(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 113,15 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	020389(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 113,15 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	019089(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 113,15 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	019088(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Cool 8K (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 113,15 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.

Ленты LUX широкие 15-85мм

15мм 2835 RT 24V 196 [20 W/m, CRI98]







Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 196 шт/м (в 2 линии), 20 Вт/м. Эффективность



			>100 лм/Вт. Ширина 15 мм. Минимальный отрезок 71.4 мм, 14 светодиодов. Высокий индекс CRI>98.			
	025150(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 341,88 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	025151(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 341,88 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	025152(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 341,88 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	025153	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 341,88 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	025152	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 341,88 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	025152(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Warm3000 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 341,88 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	025153(2)	Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Warm2700 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 341,88 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.

Ленты LUX широкие 15-85мм

19мм 2835 RT 24V 252 [27 W/m]

Серия лент RT для установки на профили S-LUX. Широкая плата 19 мм обеспечивает равномерное свечение по всей ширине профиля и высокий световой поток для яркого освещения.

	019924	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 616,36 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	019925(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 616,36 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	019926(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 616,36 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	019927(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 616,36 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	019929(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 616,36 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	019927(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Warm3000 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 616,36 P	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин.отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
	019929	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 616,36 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.



		LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)				мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м.
	019926(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Day4000 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 616,36 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
	019929(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Warm2700 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 616,36 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.

Ленты LUX широкие 15-85мм

19мм 2835 RT 24V 252 [27 W/m, CRI98]

Серия лент RT для установки на профили S-LUX. Широкая плата 19 мм обеспечивает равномерное свечение по всей ширине профиля и высокий световой поток для яркого освещения. Высокий индекс CRI>98.

	025154(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м.
	025155(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м.
	025156(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиода. Цена за 1м.
	025157(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (arlight, 27 Вт/м,	1 829,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98.


		IP20)				Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	025156(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Warm3000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 829,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	025157	Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95.98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	025154(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Day5000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	1 829,84 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
	025155(2)	Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Day4000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.


Ленты LUX широкие 15-85мм




36мм 2835 RT 24V 280 [30 W/m]

Серия лент RT для установки на профили S-LUX. Широкая плата 36 мм обеспечивает равномерное свечение по всей ширине профиля и высокий световой поток для яркого освещения.

	019084	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 8K 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	1 951,83 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	019087(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V White6000 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	1 951,83 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.








						Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	019085(B)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	1 951,83 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	020391(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	1 951,83 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	019086	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	1 951,83 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	019087	Светодиодная лента RT 2-2500 24V White6000 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	1 951,83 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	019085(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	1 951,83 P	2.5	м	Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
	019087(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V White6000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	1 951,83 P	2.5	м	Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
	020391(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Warm3000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, -)	1 951,83 P	2.5	м	Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин.

						отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
	019086(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Warm2700 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	1 951,83 P	2.5	м	Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX широкие 15-85мм			36мм 2835 RT 24V 280 [30 W/m, CRI98] Серия лент RT для установки на профили S-LUX. Широкая плата 36 мм обеспечивает равномерное свечение по всей ширине профиля и высокий световой поток для яркого освещения. Высокий индекс CRI>98.			
	025158(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day5000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 211,05 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	025159(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 211,05 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	025160(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 211,05 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	025161(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 211,05 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	025158	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day5000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 211,05 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98.

						Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	025159(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Day4000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	2 211,05 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	025160	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 211,05 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	025161	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 211,05 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	025160(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Warm3000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	2 211,05 P	2.5	м	Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
	025158(2)	Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Day5000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	2 211,05 P	2.5	м	Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX широкие 15-85мм			15мм 2835 RT 24V 320 [24 W/m, 150 Lm/W]			
			Лента 5 м, 24 В, новые светодиоды SMD 2835, 320 шт/м (в 2 линии), 24 Вт/м. Эффективность >140 лм/Вт. Ширина 15 мм. Минимальный отрезок 25 мм, 8 светодиодов.			
	031369	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Cool 8K (15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 640,75 P	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Холодный 7700-9600К (75-3, 80-4, 80-3), цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт

						светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032600	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V White6000 (15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 640,75 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Белый 5800-6500К (60D, 62C), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032601	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day5000 (15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 640,75 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 4800-5200К (50С, 51В), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032602	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day4000 (15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 640,75 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 3800-4200К (39F, 39E), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032603	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3500 (15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 640,75 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 3300-3600К (35D, 35B, 35C), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032604	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3000 (15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 640,75 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2900-3100К (30H, 30G), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032605	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm2700 (15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 640,75 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2600-2800К (27J, 27L), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032606	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V White6000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 640,75 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Белый 5800-6500К (60D, 62C), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт

						светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032607	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day5000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 646,85 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 4800-5200K (50С, 51В), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032609	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3500 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 640,75 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 3300-3600K (35D, 35В, 35С), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032610	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 640,75 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2900-3100K (30Н, 30G), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032611	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm2700 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 640,75 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2600-2800K (27J, 27L), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032612	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day4000 CRI98 (15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	2 134,81 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 3800-4200K (39F, 39E), очень высокая цветопередача CRI 95-98, световой поток 2760 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032614	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day4000 CRI98 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	2 134,81 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 3800-4200K (39F, 39E), очень высокая цветопередача CRI 95-98, световой поток 2760 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032603(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Warm3500 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 640,75 Р	5	м	Высокоэффективная светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм.






						Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032604(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Warm3000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 646,85 Р	5	м	Высокоэффективная Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032608	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day4000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	1 640,75 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 3800-4200К (39F, 39E), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032613	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3000 CRI98 (15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	2 134,81 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2900-3100К (30H, 30G), очень высокая цветопередача CRI 95-98, световой поток 2760 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032615	Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3000 CRI98 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (arlight, -)	2 134,81 Р	5	м	Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2900-3100К (30H, 30G), очень высокая цветопередача CRI 95-98, световой поток 2760 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	032601(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Day5000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 640,75 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032602(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Day4000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	1 640,75 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.
	032612(2)	Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Day4000 CRI98 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)	2 134,81 Р	5	м	Светодиодная высокоэффективная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм.






Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.





Ленты LUX широкие 15-85мм

58мм 2835 RT 24V 350 [36 W/m]

Серия лент RT для установки на профили S-LUX. Широкая плата 58 мм обеспечивает равномерное свечение по всей ширине профиля и высокий световой поток для яркого освещения.

	019083(I)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 8K 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 592,27 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	019082(B)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V White6000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 592,27 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	019081(B)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 592,27 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	020390(B)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 592,27 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	019080	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 592,27 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	019083	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 8K 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 592,27 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.

						Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	020390	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 592,27 Р	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	020390(2)	Светодиодная лента RT-A350-58mm 24V Warm3000 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	2 592,27 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A350, открытая. Светодиоды 2835, 350 шт/м (875 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x58x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м.
	019081(2)	Светодиодная лента RT-A350-58mm 24V Day4000 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	2 592,27 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A350, открытая. Светодиоды 2835, 350 шт/м (875 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x58x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX широкие 15-85мм			<p>58мм 2835 RT 24V 350 [36 W/m, CRI98]</p> <p>Серия лент RT для установки на профили S-LUX. Широкая плата 58 мм обеспечивает равномерное свечение по всей ширине профиля и высокий световой поток для яркого освещения. Высокий индекс CRI>98.</p>			
	025162(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day5000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 897,24 Р	2.5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	025163(1)	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 897,24 Р	2.5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	025164	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 5x2 (2835, 875	2 897,24 Р	2.5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V,








		LED, CRI98) (arlight, 36 Вт/м, IP20)				мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	025165	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 897,24 Р	2.5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	025162	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day5000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 897,24 Р	2.5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.
	025163	Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (arlight, 36 Вт/м, IP20)	2 897,24 Р	2.5	м	Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.

Ленты LUX широкие 15-85мм

15мм 2835 S2 24V 280 [20 W/m]

Специальная серия широких и мощных лент для установки на профили S2-LUX. Равномерное свечение по всей ширине и высокий световой поток для яркого освещения. На плате ленты расположены отверстия для монтажа. Ширина 15 мм, мощность 20 Вт/м.

	023399(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 564,51 Р	2.5	м	15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	021195	Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 564,51 Р	2.5	м	15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	021196(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м,	1 564,51 Р	2.5	м	15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м

		IP20)				(50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м.
	023398(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 564,51 P	2.5	м	15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м.
	021212(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 564,51 P	2.5	м	15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м.
	023399	Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 564,51 P	2.5	м	15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м.
	021212	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 564,51 P	2.5	м	15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м.
	021196(2)	Светодиодная лента S2-A280-15mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	1 564,51 P	2.5	м	15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м.
	023398(2)	Светодиодная лента S2-A280-15mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	1 564,51 P	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x15x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиода. Цена за 1 м.

Ленты LUX широкие 15-85мм

20мм 2835 S2 24V 280 [20 W/m]




Специальная серия широких и мощных лент для установки на профили S2-LUX.

Равномерное свечение по всей ширине и высокий световой поток для яркого освещения.
На плате ленты расположены отверстия для монтажа. Ширина 20 мм, мощность 20 Вт/м.

	023400(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 662,10 P	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	021197	Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 662,10 P	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	021198(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 662,10 P	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	023401(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 662,10 P	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	021199(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 662,10 P	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	023400	Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 662,10 P	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	021199	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 662,10 P	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.

	021198(2)	Светодиодная лента S2-A280-20mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	1 662,10 P	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x20x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	031346	Светодиодная лента S2-2500 24V Cool 8K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 662,10 P	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	031343	Светодиодная лента S2-2500 24V Day 5000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 662,10 P	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200КК. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	031342	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3500K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 662,10 P	2.5	м	20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	028666	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm2400 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	1 662,10 P	2.5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 14 шт светодиодов. Пакет 2,5м. Цена за 1м.
	023400(2)	Светодиодная лента S2-A280-20mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	1 662,10 P	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x20x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX широкие 15-85мм			<p>34мм 2835 S2 24V 280 [25 W/m]</p> <p>Специальная серия широких и мощных лент для установки на профили S2-LUX. Равномерное свечение по всей ширине и высокий световой поток для яркого освещения. На плате ленты расположены отверстия для монтажа. Ширина 34 мм, мощность 25 Вт/м.</p>			
	023402(1)	Светодиодная лента S2-2500	1 829,84 P	2.5	м	34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280



		24V White 6000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 25 Вт/м, IP20)				шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	021201(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 25 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	2.5	м	34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	021202(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 25 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	2.5	м	34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	023403(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (arlight, 25 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	2.5	м	34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	021201(2)	Светодиодная лента S2-A280-34mm 24V Day4000 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	1 829,84 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 34 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x34x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	021202(2)	Светодиодная лента S2-A280-34mm 24V Warm3000 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	1 829,84 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 34 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x34x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты LUX широкие 15-85мм			52мм 2835 S2 24V 420 [30 W/m]			
			Специальная серия широких и мощных лент для установки на профили S2-LUX. Равномерное свечение по всей ширине и высокий световой поток для яркого освещения. На плате ленты расположены отверстия для монтажа. Ширина 52 мм, мощность 30 Вт/м.			
	023404	Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 52mm (2835,	2 848,45 Р	2.5	м	52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями,







		420 LED/m, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)				скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиода. Цена за 1м.
	021203	Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 848,45 Р	2.5	м	52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиода. Цена за 1м.
	021204(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 848,45 Р	2.5	м	52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиода. Цена за 1м.
	021205	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 848,45 Р	2.5	м	52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиода. Цена за 1м.
	023405	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	2 848,45 Р	2.5	м	52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиода. Цена за 1м.
	021204(2)	Светодиодная лента S2-A420-52mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	2 848,45 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A420, открытая. Светодиоды 2835, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 52 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x52x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
	021205(2)	Светодиодная лента S2-A420-52mm 24V Warm3000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	2 848,45 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A420, открытая. Светодиоды 2835, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 52 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x52x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.



Ленты LUX широкие 15-85мм




59мм 2835 S2 24V 420 [30 W/m]

Специальная серия широких и мощных лент для установки на профили S2-LUX.







			Равномерное свечение по всей ширине и высокий световой поток для яркого освещения. На плате ленты расположены отверстия для монтажа. Ширина 59 мм, мощность 30 Вт/м.			
	023406	Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 305,91 P	2.5	м	59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	021206	Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 305,91 P	2.5	м	59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000K. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	021207(1)	Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 305,91 P	2.5	м	59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	021208	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 305,91 P	2.5	м	59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	023407	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	3 305,91 P	2.5	м	59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.
	021208(2)	Светодиодная лента S2-A420-59mm 24V Warm3000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5м) (arlight, Открытый)	3 305,91 P	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A420, открытая. Светодиоды 2835, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 59 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x59x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты LUX широкие 15-85мм			85мм 2835 S2 24V 560 [40 W/m] Специальная серия широких и мощных лент для установки на профили S2-LUX. Равномерное свечение по всей ширине и высокий световой поток для яркого освещения. На плате ленты расположены отверстия для монтажа. Ширина 85 мм, мощность 40 Вт/м.			







	023408	Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (arlight, 40 Вт/м, IP20)	4 345,86 Р	2.5	м	85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	021209	Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (arlight, 40 Вт/м, IP20)	4 345,86 Р	2.5	м	85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	021210	Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (arlight, 40 Вт/м, IP20)	4 345,86 Р	2.5	м	85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	021211	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (arlight, 40 Вт/м, IP20)	4 345,86 Р	2.5	м	85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	023409	Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (arlight, 40 Вт/м, IP20)	4 345,86 Р	2.5	м	85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.
	021210(2)	Светодиодная лента S2-A560-85mm 24V Day4000 (40 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (arlight, Открытый)	4 345,86 Р	2.5	м	Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A560, открытая. Светодиоды 2835, 560 шт/м (1400 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 85 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x85x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты ULTRA smd 5630			открытые ULTRA 12V 30 [12 W/m]			
			Лента 5 м, 12 В, мощные светодиоды SMD 5630, 30 шт/м, 12 Вт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 3 светодиода.			
	013852	Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Cool 8K (5630, 150 LED, LUX) (arlight, 12 Вт/м,	640,44 Р	5	м	Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая


		IP20)				цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм (3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.
	013853	Светодиодная лента ULTRA-5000 12V White6000 (5630, 150 LED, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	640,44 Р	5	м	Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм (3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.
	024337	Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Warm3000 (5630, 150 LED, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	640,44 Р	5	м	Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм (3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.
	013854	Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Warm2700 (5630, 150 LED, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	640,44 Р	5	м	Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм (3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.
	018109	Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Warm2400 (5630, 150 LED, LUX) (arlight, 12 Вт/м, IP20)	640,44 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм (3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013855(2)	Светодиодная лента ULTRA-C30-12mm 12V Day4000 (12 W/m, IP20, 5630, 5m) (arlight, Открытый)	640,44 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C30, открытая. Светодиоды 5630, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	024337(2)	Светодиодная лента ULTRA-C30-12mm 12V Warm3000 (12 W/m, IP20, 5630, 5m) (arlight, Открытый)	640,44 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента ULTRA-C30, открытая IP20. Светодиоды 5630, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	013853(2)	Светодиодная лента ULTRA-C30-12mm 12V White6000 (12 W/m, IP20, 5630, 5m) (arlight, Открытый)	640,44 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C30, открытая. Светодиоды 5630, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода.


						Цена за 1 м.
Ленты ULTRA smd 5630			открытые ULTRA 24V 60 [27 W/m]			
			Лента 5 м, 24 В, мощные светодиоды SMD 5630, 60 шт/м, 27 Вт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов.			
	017469	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Cool 8K 2xH (5630, 300 LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 219,89 Р	5	м	Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!
	017458	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V White6000 2xH (5630, 300 LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 219,89 Р	5	м	Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!
	017459	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Day4000 2xH (5630, 300 LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 219,89 Р	5	м	Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!
	024394	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm3000 2xH (5630, 300 LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 219,89 Р	5	м	Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!
	017456	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm2700 2xH (5630, 300 LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 219,89 Р	5	м	Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!
	018098	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm2400 2xH (5630, 300 LED, LUX) (arlight, 27 Вт/м, IP20)	1 219,89 Р	5	м	Гибкая лента LUX, горизонтальные светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Мин.отрезок 100мм,

						бшт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	017459(2)	Светодиодная лента ULTRA-C60-12mm 24V Day4000 (27 W/m, IP20, 5630, 5m) (arlight, Открытый)	1 219,89 P	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C60, открытая. Светодиоды 5630, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Установка на профиль обязательна!
	017469(2)	Светодиодная лента ULTRA-C60-12mm 24V Cool 8K (27 W/m, IP20, 5630, 5m) (arlight, -)	1 219,89 P	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C60, открытая. Светодиоды 5630, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Установка на профиль обязательна!
	017458(2)	Светодиодная лента ULTRA-C60-12mm 24V White6000 (27 W/m, IP20, 5630, 5m) (arlight, -)	1 219,89 P	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C60, открытая. Светодиоды 5630, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты ULTRA smd 5630			открытые ULTRA 24V 60 [30 W/m]			
			Лента 5 м, 24 В, мощные светодиоды SMD 5630, 60 шт/м, 30 Вт/м. Минимальный отрезок 100 мм, 6 светодиодов.			
	016891	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Cool 8K 2x (5630, 300 LED, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	1 219,89 P	5	м	Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна!
	014973	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V White6000 2x (5630, 300 LED, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	1 219,89 P	5	м	Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна!
	015286	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Day4000 2x (5630, 300 LED, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	1 219,89 P	5	м	Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.








						ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна!
	024395	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm3000 2x (5630, 300 LED, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	1 219,89 Р	5	м	Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна!
	015287	Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm2700 2x (5630, 300 LED, LUX) (arlight, 30 Вт/м, IP20)	1 219,89 Р	5	м	Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна!
	014973(2)	Светодиодная лента ULTRA-C60-12mm 24V White6000 (30 W/m, IP20, 5630, 5m) (arlight, Открытый)	1 219,89 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C60, открытая. Светодиоды 5630, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Установка на профиль обязательна!
	015286(2)	Светодиодная лента ULTRA-C60-12mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 5630, 5m) (arlight, Открытый)	1 219,89 Р	5	м	Светодиодная лента ULTRA-C60, открытая. Светодиоды 5630, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Установка на профиль обязательна!
Ленты ULTRA smd 5630			открытые IC2 24V 120 [25 W/m]			
			Мощная стабилизированная лента, 5 м, 24 В, светодиоды SMD 5630, 120 шт/м в одну линию! мощность 25 Вт/м. Минимальный отрезок 50 мм, 6 светодиодов.			
	019682	Светодиодная лента IC2-5000 24V Cool 8K 4xH (5630, 600 LED, LUX) (arlight, 25 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	5	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, светодиоды smd 5630, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!
	019684	Светодиодная лента IC2-5000 24V White6000 4xH (5630, 600 LED, LUX) (arlight, 25 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	5	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, светодиоды smd 5630, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов.








						Пакет 5м. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!
	019685	Светодиодная лента IC2-5000 24V Day4000 4xH (5630, 600 LED, LUX) (arlight, 25 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	5	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, светодиоды smd 5630, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!
	019691	Светодиодная лента IC2-5000 24V Warm3000 4xH (5630, 600 LED, LUX) (arlight, 25 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	5	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, светодиоды smd 5630, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!
	019692	Светодиодная лента IC2-5000 24V Warm2700 4xH (5630, 600 LED, LUX) (arlight, 25 Вт/м, IP20)	1 829,84 Р	5	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, светодиоды smd 5630, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!
	019691(2)	Светодиодная лента IC-C120-10mm 24V Warm3000 (25 W/m, IP20, 5630, 5m) (arlight, стабилизированная)	1 829,84 Р	5	м	Светодиодная лента IC-C120, открытая. Светодиоды 5630, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (125 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты ULTRA smd 5630			открытые RT 12V 30 [7.2 W/m]			
			Лента 5 м, 24 В, SMD 5630, 30 шт/м. Мощность 7.2 Вт/м, ширина 12 мм.			
	019730	Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool (5630, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	335,47 Р	5	м	Гибкая лента LUX-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.
Ленты MICROLED 2216			COB - CSP 24V [11.5 W/m]			
			Лента на основе светодиодов по технологии CSP. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты. Создание неразрывной яркой световой линии без применения			








	030337	Светодиодная лента RT-5000-CSP-512-24V White6000 (8mm, 11W/m, IP20) (arlight, -)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды CSP , 512 шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Питание 24V, мощность 11 Вт/м , угол 140°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1,7мм. Мин.отрезок 62.5мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031901	Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Day4000 (8mm, 11.5W, IP20) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031899	Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Warm2700 (8mm, 11.5W, IP20) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031902	Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V White6000 (8mm, 11.5W, IP20) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1000 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031884	Светодиодная лента COB-5000-CSP-378-24V Day4000 (8mm, 11.5W, IP20) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 850 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031859	Светодиодная лента COB-5000-CSP-378-24V Warm2700 (8mm, 11.5W, IP20) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 790 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031885	Светодиодная лента COB-5000-CSP-378-24V White6000 (8mm, 11.5W, IP20) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 870 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм.






						Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	032198	Коннектор COB-MONO-8-2pin-STS (arlight, IP20 Пластик)	91,49 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8 мм, в том числе лент COB. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, номинальное напряжение 36 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт.
	032175	Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Blue (8mm, 11.5W, IP20) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	032174	Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Green (8mm, 11.5W, IP20) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	032176	Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Red (8mm, 11.5W, IP20) (arlight, -)	1 204,64 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031905	Светодиодная лента COB-5000NANO-CSP-544-24V Day4000 (8mm, 11.5W, IP65) (arlight, -)	1 524,86 Р	5	м	Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 960 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031903	Светодиодная лента COB-5000NANO-CSP-544-24V Warm2700 (8mm, 11.5W, IP65) (arlight, -)	1 524,86 Р	5	м	Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 800 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031904	Светодиодная лента COB-5000NANO-CSP-544-24V	1 524,86 Р	5	м	Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К,

		Warm3000 (8mm, 11.5W, IP65) (arlight, -)				высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 880 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031906	Светодиодная лента COB-5000NANO-CSP-544-24V White6000 (8mm, 11.5W, IP65) (arlight, -)	1 524,86 Р	5	м	Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031912	Светодиодная лента COB-5000PL60-CSP-544-24V Day5000 (12mm, 11.5W, IP65) (arlight, -)	1 433,37 Р	5	м	Герметичная IP65 в трубке с линзой 60° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол 60°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	031913	Светодиодная лента COB-5000PL60-CSP-544-24V Warm2400 (12mm, 11.5W, IP65) (arlight, -)	1 433,37 Р	5	м	Герметичная IP65 в трубке с линзой 60° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2300К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол 60°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	031915	Светодиодная лента COB-5000PL60-CSP-544-24V Warm3000 (12mm, 11.5W, IP65) (arlight, -)	1 433,37 Р	5	м	Герметичная IP65 в трубке с линзой 60° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3200К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 680лм/м, угол 60°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032177	Светодиодная лента COB-5000PL90-CSP-544-24V Day5000 (12mm, 11.5W, IP65) (arlight, -)	1 433,37 Р	5	м	Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032179	Светодиодная лента COB-5000PL90-CSP-544-24V Warm2400 (12mm, 11.5W, IP65) (arlight, -)	1 433,37 Р	5	м	Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2300К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.

	032178	Светодиодная лента COB-5000PL90-CSP-544-24V Warm3000 (12mm, 11.5W, IP65) (arlight, -)	1 433,37 Р	5	м	Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3200К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 680 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032182	Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Blue (10mm, 11.5W, IP67) (arlight, -)	1 326,63 Р	5	м	Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, световой поток - лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	031908	Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Day4000 (10mm, 11.5W, IP67) (arlight, -)	1 326,63 Р	5	м	Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032181	Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Green (10mm, 11.5W, IP67) (arlight, -)	1 326,63 Р	5	м	Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032180	Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Red (10mm, 11.5W, IP67) (arlight, -)	1 463,87 Р	5	м	Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	031910	Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Warm2700 (10mm, 11.5W, IP67) (arlight, -)	1 326,63 Р	5	м	Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	031909	Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Warm3000 (10mm, 11.5W, IP67) (arlight, -)	1 326,63 Р	5	м	Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 900 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.

	031907	Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V White6000 (10mm, 11.5W, IP67) (arlight, -)	1 326,63 Р	5	м	Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1000 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.
	032205	Плата соединительная COB-MONO-8-2pin-STW-L120-X1 (arlight, IP20 Пластик)	15,25 Р	10	шт	Плата соединительная с проводом для подключения питания к одноцветным открытым лентам шириной 8 мм, в том числе к лентам COB. Максимальный допустимый ток 5 А, номинальное напряжение 36 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт.
	032363	Профиль COB-GERM-8-L1000 (arlight, Пластик)	152,49 Р	1	м	Профиль из прозрачного пластика для крепления герметичных лент COB (PL60/PL90) сечением 12x10 мм. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания. Длина 1000 мм. Цена за 1 м.
	031884(2)	Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 378 шт/м (1890 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 140°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин. отрезок 55,55 мм, 21 светодиод. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	031883(2)	Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 830 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031901(2)	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031900(2)	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 900 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,7 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.

	031859(2)	Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (arlight, Открытый)	884,42 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 790 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для устанoвки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.
	031904(2)	Светодиодная лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (arlight, -)	1 524,86 Р	5	м	Светодиодная лента COB-NANO-X544, герметичная IP65, сплошной засветки. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.
	032175(2)	Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Blue (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная лента COB-X544 сплошной засветки без видимых светодиодов, открытая. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет свечения СИНИЙ, угол 140°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	031885(2)	Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V White6000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (arlight, -)	884,42 Р	5	м	Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 378 шт/м (1890 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 140°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55,55 мм, 21 светодиод. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	031905(2)	Светодиодная лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (arlight, -)	1 524,86 Р	5	м	Светодиодная лента COB-NANO-X544, герметичная IP65, сплошной засветки. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.
	031907(2)	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V White6000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (arlight, -)	1 326,63 Р	5	м	Светодиодная лента COB-PS-X544, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия) сплошной засветки. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.
	031908(2)	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (arlight, -)	1 326,63 Р	5	м	Светодиодная лента COB-PS-X544, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия) сплошной засветки. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.





	031909(2)	Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)	1 326,63 Р	5	м	Светодиодная лента COB-PS-X544, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия) сплошной засветки. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты MICROLED 2216			3.5мм узкие 12V 120 [7.2W/m]			
			Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 120 шт/м. Узкая плата 3.5 мм.			
	033118	Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Day4000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (arlight, узкая)	518,45 Р	3	м	Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	033117	Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Day5000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (arlight, узкая)	518,45 Р	3	м	Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	033120	Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Warm2700 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (arlight, узкая)	518,45 Р	3	м	Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	033119	Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Warm3000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (arlight, узкая)	518,45 Р	3	м	Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.
	033003	Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V White6000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (arlight, узкая)	518,45 Р	3	м	Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.

Ленты MICROLED 2216

4мм узкие 24V 120 [5.4 W/m]

Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 120 шт/м. Узкая плата 4 мм. Высокая эффективность >100 лм/Вт.

	024416	Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Cool 8K 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 5.4 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024417	Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V White6000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 5.4 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024418	Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V White5500 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 5.4 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024419	Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Day5000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 5.4 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024420	Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 5.4 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024422	Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Warm2700 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 5.4 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024420(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day4000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, узкая)	518,45 Р	5	м	Светодиодная узкая гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок








						50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024421(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm3000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, узкая)	518,45 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024422(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm2700 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, узкая)	518,45 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 4 x 1.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024419(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day5000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, узкая)	518,45 Р	5	м	Светодиодная узкая лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

Ленты MICROLED 2216

открытые 24V 120 [6.5 W/m]

Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 120 шт/м. Высокая эффективность >100 лм/Вт.

	024434	Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V White6000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 6.5 Вт/м, IP20)	670,94 Р	5	м	Маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024435	Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V White5500 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 6.5 Вт/м, IP20)	670,94 Р	5	м	Маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024436	Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Day5000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 6.5 Вт/м, IP20)	670,94 Р	5	м	Маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм.

						Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024437	Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Day4000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 6.5 Вт/м, IP20)	670,94 Р	5	м	Маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024439	Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Warm2700 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 6.5 Вт/м, IP20)	670,94 Р	5	м	Маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024436(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day5000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	670,94 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024437(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day4000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	670,94 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024438(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm3000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	670,94 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024439(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm2700 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	670,94 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.






Ленты MICROLED 2216

4мм узкие 24V 120 [9.6W/m]

Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 120 шт/м. Узкая плата 4

	024409	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Cool 8K 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024410	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White6000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024411	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White5500 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024412	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day5000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024413	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024414	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm3000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024415	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm2700 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	518,45 Р	5	м	Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

	024413(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, узкая)	518,45 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024414(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, узкая)	518,45 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты MICROLED 2216			открытые 24V 120 [14 W/m]			
			Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 120 шт/м. Ширина 8 мм. Высокая эффективность. Мощность 13 Вт/м.			
	024424	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White6000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 14 Вт/м, IP20)	670,94 Р	5	м	Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 13 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024428	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Day5000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 14 Вт/м, IP20)	670,94 Р	5	м	Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024431	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Warm3000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 14 Вт/м, IP20)	670,94 Р	5	м	Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024432	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Warm2700 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 14 Вт/м, IP20)	670,94 Р	5	м	Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024426	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White5500 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (arlight, 14 Вт/м, IP20)	670,94 Р	5	м	Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90.


		LED/m, LUX) (arlight, 14 Вт/м, IP20)				Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024429(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day4000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	670,94 P	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024431(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm3000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	670,94 P	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024428(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day5000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	670,94 P	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024432(2)	Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm2700 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	670,94 P	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.







Ленты MICROLED 2216


открытые 24V 300 [8 W/m]







Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 300 шт/м. Высокая эффективность >100 лм/Вт.



	023556	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White6000 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) (arlight, 8 Вт/м, IP20)	1 143,65 P	5	м	Светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м.
	023173	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day5000 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) (arlight, 8 Вт/м, IP20)	1 143,65 P	5	м	Светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6

						светодиодов). Цена указана за 1м.
	023558	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day4000 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) (arlight, 8 Вт/м, IP20)	1 143,65 P	5	м	Светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м.
	023559	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm3000 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) (arlight, 8 Вт/м, IP20)	1 143,65 P	5	м	Светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м.
	023560	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm2700 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) (arlight, 8 Вт/м, IP20)	1 143,65 P	5	м	Светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м.
	023173(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Day5000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	1 143,65 P	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M300, открытая IP20. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.3 мм. Мин.отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	023558(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	1 143,65 P	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M300, открытая IP20. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.3 мм. Мин.отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	023560(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	1 143,65 P	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M300, открытая IP20. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	023559(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	1 143,65 P	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20

						мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	023556(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V White6000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	1 143,65 P	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты MICROLED 2216			открытые 24V 300 [21.6 W/m]			
			Лента с миниатюрными диодами SMD 2216, кол-во светодиодов — 300 шт/м. Высокая эффективность >100 лм/Вт.			
	023586	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White6000 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (arlight, 21.6 Вт/м, IP20)	1 174,15 P	5	м	Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. Длина подключения не более 2.5м.
	023587	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White5500 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (arlight, 21.6 Вт/м, IP20)	1 174,15 P	5	м	Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Длина подключения не более 2.5м.
	023588	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Day5000 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (arlight, 21.6 Вт/м, IP20)	1 174,15 P	5	м	Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5300К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. Длина подключения не более 2м.
	023589	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Day4000 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (arlight, 21.6 Вт/м, IP20)	1 174,15 P	5	м	Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. Длина подключения не более 2м.
	023590	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V	1 174,15 P	5	м	Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К.

		Warm3000 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (arlight, 21.6 Вт/м, IP20)				Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. Длина подключения не более 2м.
	023591	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Warm2700 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (arlight, 21.6 Вт/м, IP20)	1 174,15 Р	5	м	Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м. Длина подключения не более 2.5м.
	023590(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V Warm3000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	1 174,15 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Длина подключения не более 2м.
	023586(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V White6000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	1 174,15 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	023589(2)	Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V Day4000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	1 174,15 Р	5	м	Мощная светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Длина подключения не более 2м.
Ленты MICROLED 2216			открытые 24V 700 [10 W/m]			
			Уникальная лента, высокая плотность расстановки светодиодов (700 шт/м). Эффект сплошной линии света без применения светорассеивающих экранов. Стандартная ширина 100 мм подходит для любых профилей.			
	029685	Светодиодная лента MICROLED-5000-2110-700-24V White6000 (10mm, 10W, IP20) (arlight, -)	2 394,04 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5750-6250К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль.
	029686	Светодиодная лента	2 394,04 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая

		MICROLED-5000-2110-700-24V Day5000 (10mm, 10W, IP20) (arlight, -)				плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4750-5250К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль.
	029687	Светодиодная лента MICROLED-5000-2110-700-24V Day4000 (10mm, 10W, IP20) (arlight, -)	2 394,04 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль.
	029689	Светодиодная лента MICROLED-5000-2110-700-24V Warm2700 (10mm, 10W, IP20) (arlight, -)	2 394,04 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль.
	029687(2)	Светодиодная лента MICROLED-M700-10mm 24V Day4000 (10.5 W/m, IP20, 2110, 5m) (arlight, Открытый)	2 394,04 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M700, открытая. Светодиоды 2110, 700 шт/м (3500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10.5 Вт/м (52.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 10 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
	029688(2)	Светодиодная лента MICROLED-M700-10mm 24V Warm3000 (10.5 W/m, IP20, 2110, 5m) (arlight, -)	2 394,04 Р	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M700, открытая. Светодиоды 2110, 700 шт/м (3500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10.5 Вт/м (52.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 10 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты MICROLED 2216			<p>открытые 24V 700 [20 W/m]</p> <p>Уникальная лента, высокая плотность расстановки светодиодов (700 шт/м). Эффект сплошной линии света без применения светорассеивающих экранов. Стандартная ширина 100 мм подходит для любых профилей.</p>			
	027023	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Cool 8K 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	2 134,81 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	027024	Светодиодная лента	2 134,81 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая

		MICROLED-5000 24V White6000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)				плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	027025	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day5000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	2 134,81 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5300К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	027026	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day4000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	2 134,81 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4260К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	027027	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm3000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	2 134,81 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3150К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	027028	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Warm2700 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)	2 134,81 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2870К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.
	027025(2)	Светодиодная лента MICROLED- M700-10mm 24V Day5000 (20 W/m, IP20, 2110, 5m) (Arlight, Открытый)	2 134,81 P	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M700, открытая. Светодиоды 2110, 700 шт/м (3500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 10 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль.
	027026(2)	Светодиодная лента MICROLED- M700-10mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2110, 5m) (Arlight, Открытый)	2 134,81 P	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M700, открытая. Светодиоды 2110, 700 шт/м (3500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 10 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль.
	027027(2)	Светодиодная лента MICROLED- M700-10mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2110, 5m) (Arlight, Открытый)	2 134,81 P	5	м	Светодиодная лента MICROLED-M700, открытая. Светодиоды 2110, 700 шт/м (3500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок



10 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль.

Ленты стабилизированные

10м открытые RT 24V 60 [4.8 W/m]

Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно и нужно подключать всю ленту длиной 10–20 м только с одной стороны. Питание 24 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений.



024987

Светодиодная лента RT-10000 24V White6000 (3528, 60 LED/m, 10m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)

365,97 Р

10

м

Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м.



024988

Светодиодная лента RT-10000 24V White5500 (3528, 60 LED/m, 10m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)

365,97 Р

10

м

Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5000-5500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м.



024989

Светодиодная лента RT-10000 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, 10m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)

365,97 Р

10

м

Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м.



024990

Светодиодная лента RT-10000 24V Warm3000 (3528, 60 LED/m, 10m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)

365,97 Р

10

м

Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м.



024991

Светодиодная лента RT-10000 24V Warm2700 (3528, 60 LED/m, 10m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)

365,97 Р

10

м

Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м.

028624

Светодиодная лента RT-10000 24V Cool 8K (3528, 60 LED/m, 10m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)

365,97 Р

10

м

Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°.







						цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м.
	028625	Светодиодная лента RT-10000 24V Warm2400 (3528, 60 LED/m, 10m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	365,97 Р	10	м	Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м.
	024989(2)	Светодиодная лента IC-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 10m) (arlight, стабилизированная)	365,97 Р	10	м	Светодиодная лента IC-A60, открытая. Светодиоды 3528, 60 шт/м (600 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.



Ленты стабилизированные






20м открытые RT 24V 60 [4.8 W/m]


Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно подключать всю ленту длиной 10–20 м только с одной стороны. Питание 24 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений.

	025009	Светодиодная лента RT-20000 24V White6000 (3528, 60 LED/m, 20m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	472,71 Р	20	м	Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	025010	Светодиодная лента RT-20000 24V White5500 (3528, 60 LED/m, 20m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	472,71 Р	20	м	Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5000-5500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	025011	Светодиодная лента RT-20000 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, 20m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	472,71 Р	20	м	Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	025012	Светодиодная лента RT-20000 24V Warm3000 (3528, 60 LED/m, 20m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	472,71 Р	20	м	Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°.

						цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	025013	Светодиодная лента RT-20000 24V Warm2700 (3528, 60 LED/m, 20m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	472,71 Р	20	м	Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	031353	Светодиодная лента RT-20000 24V Day5000 (3528, 60 LED/m, 20m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	472,71 Р	20	м	Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	028641	Светодиодная лента RT-20000 24V Warm2400 (3528, 60 LED/m, 20m) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	472,71 Р	20	м	Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.
	025012(2)	Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 20m) (arlight, стабилизированная)	472,71 Р	20	м	Светодиодная лента IC-A60, открытая. Светодиоды 3528, 60 шт/м (1200 шт на 20 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20 м). Размеры 20000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты стабилизированные			30м открытые IC 24V 60 [4.6 W/m]			
			Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно и нужно подключать всю ленту длиной 30 м только с одной стороны. Питание 24 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений.			
	027029	Светодиодная лента IC 2-30000 24V Cool 8K 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.6 Вт/м, IP20)	625,19 Р	30	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.
	027030	Светодиодная лента IC 2-30000 24V White6000 10mm (2835, 60	625,19 Р	30	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата

		LED/m, LUX) (arlight, 4.6 Вт/м, IP20)				10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.
	027031	Светодиодная лента IC 2-30000 24V Day5000 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.6 Вт/м, IP20)	625,19 Р	30	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.
	027033	Светодиодная лента IC 2-30000 24V Warm3000 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.6 Вт/м, IP20)	625,19 Р	30	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.
	027032(2)	Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Day4000 (4.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (arlight, стабилизированная)	625,19 Р	30	м	Светодиодная лента IC-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (1800 шт на 30 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
	028626	Светодиодная лента IC 2-30000 24V Warm3500 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.6 Вт/м, IP20)	625,19 Р	30	м	Гибкая лента со стабилизацией LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.
	027034	Светодиодная лента IC 2-30000 24V Warm2700 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.6 Вт/м, IP20)	625,19 Р	30	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.
	028627	Светодиодная лента IC 2-30000 24V Warm2400 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.6 Вт/м, IP20)	625,19 Р	30	м	Гибкая лента со стабилизацией LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.

Ленты стабилизированные			50м открытые RT 48V 78 [4 W/m]			
			Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно подключать всю ленту длиной 50 м только с одной стороны. Питание 48 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений.			
	025014	Светодиодная лента RT-50000 48V White6000 (3528, 78 LED/m, 50m) (arlight, 4 Вт/м, IP20)	670,94 Р	50	м	Гибкая стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 48В, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	025015	Светодиодная лента RT-50000 48V White5500 (3528, 78 LED/m, 50m) (arlight, 4 Вт/м, IP20)	670,94 Р	50	м	Гибкая стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5000-5500К. Питание 48В, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	025017	Светодиодная лента RT-50000 48V Warm3000 (3528, 78 LED/m, 50m) (arlight, 4 Вт/м, IP20)	670,94 Р	50	м	Гибкая стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 48В, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	025018	Светодиодная лента RT-50000 48V Warm2700 (3528, 78 LED/m, 50m) (arlight, 4 Вт/м, IP20)	670,94 Р	50	м	Гибкая стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 48В, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	025016(2)	Светодиодная лента IC-A78-10mm 48V Day4000 (4 W/m, IP20, 3528, 50m) (arlight, стабилизированная)	670,94 Р	50	м	Светодиодная стабилизированная лента 50 метров IC-A78, открытая. Светодиоды 3528, 78 шт/м (3900 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 48В, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 166.6 мм, 13 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты стабилизированные			10м открытые RT 24V 120 [9.6 W/m]			
			Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно подключать всю ленту длиной 10 м только с одной стороны. Питание 24 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений.			
	025004	Светодиодная лента RT-10000	640,44 Р	10	м	Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528,






		24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, 10m) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)				120шт/м (1200шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м.
	025006	Светодиодная лента RT-10000 24V Day4000 2x (3528, 120 LED/m, 10m) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	640,44 P	10	м	Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 120шт/м (1200шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м.
	025007	Светодиодная лента RT-10000 24V Warm3000 2x (3528, 120 LED/m, 10m) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	640,44 P	10	м	Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 120шт/м (1200шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м.
	025008	Светодиодная лента RT-10000 24V Warm2700 2x (3528, 120 LED/m, 10m) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	640,44 P	10	м	Гибкая стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 120шт/м (1200шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м.
	025004(2)	Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 10m) (arlight, стабилизированная)	640,44 P	10	м	Светодиодная стабилизированная лента 10 метров IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	025006(2)	Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 10m) (arlight, стабилизированная)	640,44 P	10	м	Светодиодная стабилизированная лента 10 метров IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	025007(2)	Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 10m) (arlight, стабилизированная)	640,44 P	10	м	Светодиодная стабилизированная лента IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	025008(2)	Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3528, 10m) (arlight, стабилизированная)	640,44 P	10	м	Светодиодная стабилизированная лента IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3

мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.






Ленты стабилизированные





20м открытые IC 24V 120 [9.6 W/m]






Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно подключать всю ленту длиной 20 м только с одной стороны. Питание 24 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений.







	024589	Светодиодная лента IC2-20000 24V White6000 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 052,16 P	20	м	Рулон 20м стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024591	Светодиодная лента IC2-20000 24V Day4000 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 052,16 P	20	м	Рулон 20м стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024592	Светодиодная лента IC2-20000 24V Warm3000 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 052,16 P	20	м	Рулон 20м стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024593	Светодиодная лента IC2-20000 24V Warm2700 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	1 052,16 P	20	м	Рулон 20м стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024591(2)	Светодиодная лента IC-A120-12mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 20m) (arlight, стабилизированная)	1 052,16 P	20	м	Светодиодная лента IC-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (2400 шт на 20 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20 м). Размеры 20000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024592(2)	Светодиодная лента IC-A120-12mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 20m) (arlight,	1 052,16 P	20	м	Светодиодная стабилизированная лента IC-A120, открытая IP20, подключение 20 м в линию. Светодиоды 2835, 120 шт/м (2400 шт на 20 м), белая плата 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача






		стабилизированная)				CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20 м). Размеры 20000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты стабилизированные			50м открытые IC 48V 144 [5.8 W/m]			
Лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно подключать всю ленту длиной 50 м только с одной стороны. Питание 48 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений.						
	026980	Светодиодная лента IC 2-50000 48V Cool 8K 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (arlight, 5.8 Вт/м, IP20)	884,42 Р	50	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	026981	Светодиодная лента IC 2-50000 48V White6000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (arlight, 5.8 Вт/м, IP20)	884,42 Р	50	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	026982	Светодиодная лента IC 2-50000 48V Day5000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (arlight, 5.8 Вт/м, IP20)	884,42 Р	50	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	026833	Светодиодная лента IC 2-50000 48V Day4000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (arlight, 5.8 Вт/м, IP20)	884,42 Р	50	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.
	026983	Светодиодная лента IC 2-50000 48V Warm3000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (arlight, 5.8 Вт/м, IP20)	884,42 Р	50	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.




	026983(2)	Светодиодная лента IC-A144-12mm 48V Warm3000 (5.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (arlight, Открытый)	884,42 Р	50	м	Светодиодная лента IC-A144, открытая. Светодиоды 2835, 144 шт/м (7200 шт на 50 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50 м). Размеры 50000x12x1.6 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты MIX с изменяемой ЦТ			MICROLED CDW 4-8mm [5-10 W/m, IP20] Биполярная лента с изменяемой цветовой температурой. Цвет свечения зависит от полярности питания. Для управления цветом используется биполярный контроллер.			
	024505	Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V White-CDW 4mm (2216, 140 LED/m, Bipolar) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	564,20 Р	5	м	Биполярная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 140шт/м (700шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м). Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 100мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	024506	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White-CDW 4.5mm (2216, 240 LED/m, Bipolar) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	945,42 Р	5	м	Биполярная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 4.5мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м). Размеры 5000x4.5x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	024507	Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White-CDW 8mm (2216, 240 LED/m, Bipolar) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	945,42 Р	5	м	Биполярная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	024505(2)	Светодиодная лента MICROLED-M140-4mm 24V White-CDW (4.8 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, узкая)	564,20 Р	5	м	Биполярная узкая лента MICROLED-M140 с изменяемой цв. температурой, открытая. Светодиоды 2216, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	024507(2)	Светодиодная лента MICROLED-M240-8mm 24V White-CDW (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	945,42 Р	5	м	Биполярная лента MICROLED-M240 с изменяемой цв.температурой, открытая. Светодиоды 2216, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	024506(2)	Светодиодная лента MICROLED-M240-4.5mm 24V White-CDW	945,42 Р	5	м	Биполярная светодиодная узкая лента MICROLED-M240 с изменяемой цв.температурой, открытая. Светодиоды 2216, 240 шт/м (1200 шт на 5 м),

		(9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, узкая)				белая плата, ширина 4.5 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4.5x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты MIX с изменяемой ЦТ			MICROLED MIX 5-8mm [7-19 W/m, IP20]			
Ленты с изменяемой цветовой температурой, 2 канала. Использование светодиодов 2 оттенков, теплого и холодного, дает возможность регулировать оттенок белого в широком диапазоне при помощи MIX-диммеров.						
	029116	Светодиодная лента RT-5000-MICROLED-2110-280-24 V White-MIX (5mm, 7.2W/m, IP20) (arlight, -)	966,76 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2110, 280шт/м (1400шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Два канала цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м). Размеры 5000x5x1.6мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на алюминиевый профиль.
	024504	Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm (2216, 240 LED/m, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	945,42 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Два канала цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	024504(2)	Светодиодная лента MICROLED-M240-8mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 2216, 5m) (arlight, Открытый)	945,42 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MICROLED-M240, открытая IP20. Светодиоды 2216, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет регулируемый MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	029116(2)	Светодиодная лента MICROLED-M280-5mm 24V White-MIX (7.2 W/m, IP20, 2110, 5m) (arlight, узкая)	966,76 Р	5	м	2-х канальная лента MICROLED-M240 с изменяемой цв. температурой, открытая. Светодиоды 2110, 280 шт/м (1400 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты MIX с изменяемой ЦТ			3528 RT MIX 8-10mm [10-19 W/m, IP20]			
Ленты с изменяемой цветовой температурой, 2 канала. Использование светодиодов 2 оттенков, теплого и холодного, дает возможность регулировать оттенок белого в широком диапазоне при помощи MIX-диммеров.						

	013126	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White-MIX 2x (3528, 600 LED, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	686,19 Р	5	м	Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 в линию, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К + ТЁПЛЫЙ 2800-3200К (чередование), угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м на канал. Общая мощность 48 Вт на 5м. Размеры 5000x8x2.0 мм. Цена за 1м.
	025211	Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	686,19 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м). Размеры 5000x10x1,8мм. Мин.отрезок 100мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	025210	Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 4x (3528, 240 LED/m, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 105,53 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м). Размеры 5000x10x1,8мм. Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	025211(2)	Светодиодная лента RT-A120-10mm 24V White-MIX (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	686,19 Р	5	м	2-х канальная светодиодная лента RT-A120, открытая с изменяемой цв.температурой. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	025210(2)	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	1 105,53 Р	5	м	Светодиодная лента открытая RT-A120 с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1,8 мм. Мин.отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты MIX с изменяемой ЦТ			3528 RT MIX 15мм [19 W/m, IP20-65]			
			Ленты с изменяемой цветовой температурой, 2 канала. Использование светодиодов 2 оттенков, теплого и холодного, дает возможность регулировать оттенок белого в широком диапазоне при помощи MIX-диммеров.			
	020560(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP65)	1 829,84 Р	5	м	Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К (2 ряда). Питание 24V, общая мощность 19.2 Вт/м, каждый канал 9.6Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.

	011960(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	5	м	Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 в 2 ряда, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700 (1-й ряд W, 2-й ряд WW), угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м на канал. Общая мощность 96 Вт на 5м. Размеры 5000x15x1.8 мм. Цена за 1м.
	011960	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	5	м	Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 в 2 ряда, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700 (1-й ряд W, 2-й ряд WW), угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м на канал. Общая мощность 96 Вт на 5м. Размеры 5000x15x1.8 мм. Цена за 1м.
	020560	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP65)	1 829,84 Р	5	м	Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К (2 ряда). Питание 24V, общая мощность 19.2 Вт/м, каждый канал 9.6Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	011960(2)	Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты MIX с изменяемой ЦТ			3528 RT TRIX 12mm [7.6 W/m, IP20-65] Ленты с изменяемой цветовой температурой, 3 канала. Использование светодиодов 3 оттенков дает возможность регулировать оттенок белого в широком диапазоне при помощи MIX-диммеров.			
	020561	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White-TRIX 2x (3528, 450 LED, LUX) (arlight, 7.6 Вт/м, IP65)	991,16 Р	5	м	Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 90шт/м (450шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К+ДНЕВНОЙ 3750-4250К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, общая мощность 7.6 Вт/м, каждый канал 2.6 Вт/м (38 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.7мм. Мин.отрезок 166.66мм, 15шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	013986	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White-TRIX 2x (3528, 450 LED, LUX) (arlight, 7.6 Вт/м, IP20)	945,42 Р	5	м	Мультибелая TRIX (3 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 группами по 3шт, 90шт/м (450шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К+ДНЕВНОЙ 3800-4200К+ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.53 Вт/м на канал. Общая мощность 38 Вт на 5м. Размеры 5000x12x1.8 мм. Цена за 1м.

Ленты MIX с изменяемой ЦТ			5060 RT MIX 10-12mm [14 W/m, IP20-65]			
			Широкая лента со светодиодами, расположенными в два ряда, с изменяемой цветовой температурой. Использование светодиодов 2 оттенков, теплого и холодного, дает возможность регулировать оттенок белого в широком диапазоне при помощи MIX-диммеров.			
	020559(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White-MIX 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 372,38 Р	5	м	Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К (чередование). Питание 12V, общая мощность 14.4 Вт/м, каждый канал 7.2Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.7мм. Мин.отрезок 33,33мм, 2шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	025213	Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	731,93 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000x10x2,2мм. Мин.отрезок 166мм, 10 светодиодов. Цена за 1м.
	025214	Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX-One 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 197,02 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 3000К. Угол 120°, цветопередача CRI>80. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000x10x2,2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	011093	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White-MIX 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	991,16 Р	5	м	Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 5060 в линию, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К + ТЁПЛЫЙ 2600-2800К (чередование), угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м на канал. Общая мощность 72 Вт на 5м. Размеры 5000x12x2.2 мм. Цена за 1м.
	020559	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V White-MIX 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 372,38 Р	5	м	Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К+ТЁПЛЫЙ 2750-3250К (чередование). Питание 12V, общая мощность 14.4 Вт/м, каждый канал 7.2Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.7мм. Мин.отрезок 33,33мм, 2шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
Ленты MIX с изменяемой ЦТ			2835 RT DIM-TO-WARM 10mm [11 W/m, IP20]			
			Особенность лент в возможности регулирования температуры свечения с помощью диммера (ШИМ).			

	028839	Светодиодная лента RT-5000 24V DIM-TO-WARM 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (arlight, 11 Вт/м, IP20)	914,92 Р	5	м	Dim-To-Warm, совместима с любым диммером ШИМ. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет по умолчанию: ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Цвет при диммировании на минимуме: ТЕПЛЫЙ 1800-1900К. Питание 24V, мощность 10.7 Вт/м (53.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 83,3 мм, 14шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 033606
	033606	Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Dim-To-Warm (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	914,92 Р	5	м	Dim-To-Warm, совместима с любым диммером ШИМ. Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет по умолчанию: ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Цвет при диммировании на минимуме: ТЕПЛЫЙ 1800-1900К. Цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты MIX с изменяемой ЦТ			2835 RT MIX 10mm [19-25 W/m, IP20] Ленты с изменяемой цветовой температурой. Использование светодиодов 2 оттенков, теплого и холодного, дает возможность регулировать оттенок белого в широком диапазоне при помощи MIX-диммеров.			
	024508(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V White-MIX 2x (2835, 140 LED/m, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	899,67 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2835, 140шт/м (700шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м). Размеры 5000x10x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.
	025209	Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x (2835, 120 LED/m, LUX) (arlight, 23 Вт/м, IP20)	808,18 Р	5	м	2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>94. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м). Размеры 5000x10x1,8мм. Мин.отрезок 100мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	025209(2)	Светодиодная лента RT-A120-10mm 24V White-MIX (23 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	808,18 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >94, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	024508(2)	Светодиодная лента RT-A140-10mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arlight, Открытый)	899,67 Р	5	м	Светодиодная лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.



Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX

RGB MINI 24V [6-22 W/m]

RGB-лента с миниатюрными светодиодами SMD 4040, 60 шт/м, напряжение 24 В, мощность 6–22 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером.



025706

Светодиодная лента MINI-60-24V RGB 5mm (3535, 5m, LUX) (arlight, 6 Вт/м, IP20)

640,44 Р

5

м

Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3535, 60шт/м (300шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x3.3мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.



025707

Светодиодная лента MINI-120-24V RGB 5mm (3535, 5m, LUX) (arlight, 8 Вт/м, IP20)

1 143,65 Р

5

м

Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3535, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x3.3мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.



022718

Светодиодная лента MINI-60-24V RGB 10mm (3535, 5m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)

838,68 Р

5

м

Мультицветная лента LUX, мини-светодиоды RGB smd 3535, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x3.1мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.



022719

Светодиодная лента MINI-120-24V RGB 12mm (3535, 5m, LUX) (arlight, 22.4 Вт/м, IP20)

1 418,12 Р

5

м

Мультицветная лента LUX, мини-светодиоды RGB smd 3535, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 22,4 Вт/м (112 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x3.1мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.



025706(2)

Светодиодная лента MINI-F60-5mm 24V RGB (6 W/m, IP20, 3535, 5m) (arlight, узкая)

640,44 Р

5

м

Светодиодная гибкая лента MINI-F60, открытая IP20. Светодиоды 3535, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 5 x 3.3 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

025707(2)





Светодиодная лента MINI-F120-5mm 24V RGB (8 W/m, IP20, 3535, 5m) (arlight, узкая)

1 143,65 Р

5

м

Светодиодная гибкая лента MINI-F120, открытая IP20. Светодиоды 3535, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x3.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

						
	022718(2)	Светодиодная лента MINI-F60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 3535, 5m) (arlight, Открытый)	838,68 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента MINI-F60, открытая IP20. Светодиоды 3535, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 3.1 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	022719(2)	Светодиодная лента MINI-F120-12mm 24V RGB (22.4 W/m, IP20, 3535, 5m) (arlight, Открытый)	1 418,12 Р	5	м	Светодиодная лента MINI-F120, открытая. Светодиоды 3535, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 22.4 Вт/м (112 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x3.1 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX			RGB 3838 24V 60-240 [6.6-18 W/m] RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 30 шт/м, напряжение 12 В, мощность 7.2 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером.			
	030164	Светодиодная лента RT-5000-3838-60-24V RGB (5mm, 6.6W/m, IP20) (arlight, -)	701,44 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3838, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 6,6 Вт/м (33 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1.9мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	026832	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 8mm (3838, 120 LED/m, LUX) (arlight, 11 Вт/м, IP20)	1 250,39 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3838, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1.9мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	026834	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 10mm (4040, 120 LED/m, LUX) (arlight, 13.2 Вт/м, IP20)	1 290,95 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 4040, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 13.2 Вт/м (66 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.1мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	028256	Светодиодная лента RT-5000-3838-168-24V RGB (10mm, 17.3W, IP20) (arlight, Открытый)	1 814,59 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3838, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x1.9мм. Мин.отрезок 35.71 мм, 6 шт светодиодов. Радиус изгиба мин.60мм. Пакет 5м. Цена за 1м.

						Обязательная установка на профиль.
	028257	Светодиодная лента RT-5000-3838-240-24V RGB (12mm, 18W, IP20) (arlight, Открытый)	2 485,53 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3838, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 18 Вт/м (90 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x1.9мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	030164(2)	Светодиодная лента RT-G60-5mm 24V RGB (6.6 W/m, IP20, 3838, 5m) (arlight, узкая)	701,44 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-G60, открытая IP20. Светодиоды 3838, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB , угол 120°. Питание 24V, мощность 6.6 Вт/м (33 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 5 x 1.9 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	026832(2)	Светодиодная лента RT-G120-8mm 24V RGB (11 W/m, IP20, 3838, 5m) (arlight, Открытый)	1 250,39 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RT-G120, открытая IP20. Светодиоды 3838, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет RGB , угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.9 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	026834(2)	Светодиодная лента RT-H120-10mm 24V RGB (13.2 W/m, IP20, 4040, 5m) (arlight, Открытый)	1 290,95 Р	5	м	Светодиодная лента RT-H120, открытая. Светодиоды 4040, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 13.2 Вт/м (66 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028256(2)	Светодиодная лента RT-G168-10mm 24V RGB (17.3 W/m, IP20, 3838, 5m) (arlight, Открытый)	1 814,59 Р	5	м	Светодиодная лента RT-G168, открытая. Светодиоды 3838, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.9 мм. Мин. отрезок 35.71 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX			RGB 5060 12V 30 [7.2 W/m, IP20-67]			
			RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 30 шт/м, напряжение 12 В, мощность 7.2 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером.			
	014619	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V RGB (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет RGB. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.


						
	014964	Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V RGB (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP66)	716,69 Р	5	м	Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет RGB. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	010596(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V RGB (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	487,96 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014619(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V RGB (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	028711	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B30-13mm 12V RGB (7.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)	716,69 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B30, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	010596(2)	Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V RGB (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	487,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX			RGB 5060 24V 30 [7.2 W/m, IP20-67]			
			RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 30 шт/м, напряжение 24 В, мощность 7.2 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером.			
	021732(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V RGB (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 166.7мм, 5 светодиодов.

						Цена за 1м.
	022066(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	487,96 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30 шт/м (15 0шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 5 шт светодиодов. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	021732	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V RGB (5060, 150 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP65)	716,69 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 166.7мм, 5 светодиодов. Цена за 1м.
	022066(2)	Светодиодная лента RT-B30-10mm 24V RGB (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	487,96 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.
	026484(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B30-13mm 24V RGB (7.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (arlight, -)	754,81 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B30, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX			RGB 5060 12V 60 [14.4 W/m, IP20-68] RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, напряжение 12 В, мощность 14.4 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером.			
	021402	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	922,54 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	013401	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 143,65 Р	5	м	Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода.







						Цена за 1м. Заменяется на 033790
	012311	Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP66)	945,42 Р	5	м	Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	012340(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 Р	5	м	Гибкая мультицветная лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	014618	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	945,42 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	029599	Светодиодная лента RTW-5000PU-5060-60 12V RGB (12.5mm, 14.4W, IP68) (arlight, Закрытый)	1 158,90 Р	5	м	Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м). Цвет RGB. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. 5000x12.5x5.6мм. Мин.отрезок 50мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м.
	014618(1)	Светодиодная лента RTW-5000SE-5060-60-12V RGB (10mm, 14.4W/m, IP65) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	945,42 Р	5	м	Герметичная лента IP65 (силикон, защита сверху), белая плата. Светодиоды 5060, 60 шт/м. Цвет свечения RGB, световой поток 480 лм/м, угол 120°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 12 В. Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
	021402(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V RGB (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (arlight, -)	922,54 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	012340(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	734,98 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.






						
	014618(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V RGB (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (arlight, -)	945,42 P	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	029599(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-B60-12.5mm 12V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (arlight, -)	1 158,90 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-B60, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12.5 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	033790	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (arlight, -)	1 143,65 P	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX			RGB 5060 24V 60 [14.4 W/m, IP20-68]			
			RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, напряжение 24 В, мощность 14.4 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером.			
	014794(B)	Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	945,42 P	5	м	Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	021400	Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	922,54 P	5	м	Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024587	Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V RGB 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (arlight,	922,54 P	50	м	Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 5060, 60шт/м, белая плата 10мм, скотч 3М. Мультицветная R/G/B (управление контроллером). Питание 24V,

		14.4 Вт/м, IP67)				макс.мощность 14.4 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.
	010366	Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP66)	945,42 P	5	м	Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	010367(B)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 P	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024586(1)	Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V RGB 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	734,98 P	50	м	Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 5060, 60шт/м, белая плата 10мм, скотч 3М. Мультицветная R/G/B (управление контроллером). Питание 24V, макс.мощность 14.4 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.Мультицвет R/G/B
	029515	Светодиодная лента RTW-5000PU-5060-60 24V RGB (12.5mm, 14.4W, IP68) (arlight, Закрытый)	1 158,90 P	5	м	Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м). Цвет RGB. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. 5000x12.5x5.6мм. Мин.отрезок 100мм (6 LED). Пакет 5м. Цена за 1м.
	013530(1)	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP67)	1 143,65 P	5	м	Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Заменяется на 033791
	014794(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (arlight, -)	945,42 P	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	013530	Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м,	1 143,65 P	5	м	Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на

		IP67)				5м, угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Заменяется на 033791
	021400(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 24V RGB (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (arlight, -)	922,54 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024586(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 50m) (arlight, Открытый)	734,98 Р	50	м	Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (720 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!
	010367(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	734,98 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	029515(2)	Светодиодная лента герметичная RTW-PU-B60-12.5mm 24V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (arlight, -)	1 158,90 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PU-B60, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12.5 мм. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12.5x5.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	033791	Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (arlight, -)	1 143,65 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX			RGB 5060 12V 72 [15.6 W/m]			
			RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 72 шт/м, напряжение 12 В, мощность 15.6 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером.			
	016246(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 12V RGB 2x (5060, 360 LED, LUX)	1 067,40 Р	5	м	Гибкая лента RGB, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 12V, мощность 15 Вт/м (75 Вт







		(arlight, 15 Вт/м, IP20)				на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 41.7 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX			RGB 5060 24V 84 [21 W/m]			
RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 84 шт/м, напряжение 24 В, мощность 18–21 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером.						
	021759	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 3X (5060, 420 LED, BLACK) (arlight, 21 Вт/м, IP20)	1 448,62 Р	5	м	Гибкая лента RGB, smd 5060, 84шт/м (420шт на 5м), ЧЕРНАЯ плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 6 светодиодов. Использовать только на алюм.профиле! Цена за 1м.
	021475(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 3x (5060, 420 LED, LUX) (arlight, 21 Вт/м, IP20)	1 448,62 Р	5	м	Гибкая лента RGB, smd 5060, 84шт/м (420шт на 5м), БЕЛАЯ плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 71.4мм, 6 светодиодов. Использовать только на алюминиевом профиле! Цена за 1м.
	021475(2)	Светодиодная лента RT-B84-10mm 24V RGB (21 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 448,62 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B84, открытая. Светодиоды 5060, 84 шт/м (420 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX			RGB 5060 24V 120-144 [28-34 W/m]			
RGB-лента, светодиоды SMD 5060, 120–144 шт/м, напряжение 24 В, мощность 28-34 Вт/м, 3 канала, управляется RGB-контроллером.						
	011205(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	012905(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (arlight, 34.4 Вт/м, IP20)	1 930,48 Р	5	м	Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.

						
	011205(2)	Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V RGB (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 524,86 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	012905(2)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGB (34.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 930,48 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX			RGBW 5060 24V 60 [14-19 W/m] RGB-лента, светодиоды SMD 5060 R/G/B + белый с высоким CRI, 60 шт/м, напряжение 24 В, мощность 14–19 Вт/м, 4 канала, управляется контроллером.			
	018325	Светодиодная лента RT6-5050-60 24V RGB-White 2x (300 LED) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	792,93 Р	5	м	Мультицветная лента LUX, светодиоды smd 5060 в линию, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB+БЕЛЫЙ 6000К, угол 120°. Питание 24V, мощность R/G/B 2.4 Вт/м на канал, White-канал 7.2 Вт/м. Общая мощность 72 Вт на 5м. Размеры 5000x10x2.2 мм. Цена за 1м.
	018326	Светодиодная лента RT6-5050-60 24V RGB-Day 2x (300LED) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	792,93 Р	5	м	Мультицветная лента LUX, светодиоды smd 5060 в линию, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB+ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4300К, угол 120°. Питание 24V, мощность R/G/B 2.4 Вт/м на канал, Day-канал 7.2 Вт/м. Общая мощность 72 Вт на 5м. Размеры 5000x10x2.2 мм. Цена за 1м.
	018327	Светодиодная лента RT6-5050-60 24V RGB-Warm 2x (300 LED) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	792,93 Р	5	м	Мультицветная лента LUX, светодиоды smd 5060 в линию, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB+ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-2900К, угол 120°. Питание 24V, мощность R/G/B 2.4 Вт/м на канал, Warm-канал 7.2 Вт/м. Общая мощность 72 Вт на 5м. Размеры 5000x10x2.2 мм. Цена за 1м.
	019096(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGBW-One White 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 219,89 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 RGBW 4-в-1, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет RGB + Белый 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м на канал R/G/B/W, общая 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.2мм. Мин.отрезок 100мм,







						6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	019151(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGBW-One Day 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 219,89 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 RGBW 4-в-1, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет RGB + Дневной 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м на канал R/G/B/W, общая 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	019152(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGBW-One Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 219,89 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 RGBW 4-в-1, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет RGB + Тёплый 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м на канал R/G/B/W, общая 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	018325(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGBW-White (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	792,93 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
	018326(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGBW-Day (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	792,93 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
	018327(2)	Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGBW-Warm (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	792,93 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
	019151(2)	Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-Day-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 219,89 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	019152(2)	Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-	1 219,89 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB +

		Warm-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)				ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	019096(2)	Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-White-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 219,89 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	034184	Светодиодная лента RTW-SE-B60-10mm 24V RGBW-White (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 219,89 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
	034154	Светодиодная лента RTW-SE-B60-10mm 24V RGBW-Day (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 219,89 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
	034185	Светодиодная лента RTW-SE-B60-10mm 24V RGBW-Warm (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	1 219,89 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.
	034186	Светодиодная лента RTW-PS-B60-14mm 24V RGBW-White-4-in-1 (19.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (arlight, -)	1 524,86 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	034187	Светодиодная лента RTW-PS-B60-14mm 24V RGBW-Day-4-in-1 (19.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (arlight, -)	1 524,86 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

	034188	Светодиодная лента RTW-PS-B60-14mm 24V RGBW-Warm-4-in-1 (19.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (arlight, -)	1 524,86 Р	5	м	Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX			RGBW 5060 24V 144 [32 W/m]			
RGB-лента, светодиоды SMD 5060 R/G/B + белый с высоким CRI, 144 шт/м, напряжение 24 В, мощность 32 Вт/м, 4 канала, управляется контроллером.						
	011823(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-White 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (arlight, 32 Вт/м, IP20)	2 058,57 Р	5	м	RGB+White мультицветная лента, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B+Белый 6000К. Питание 24V, мощность 160 Вт на 5м, из них R/G/B=16 Вт/м (5.3 Вт/м канал), белый W=16 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	018144(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-Day 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (arlight, 32 Вт/м, IP20)	2 058,57 Р	5	м	RGB+Day мультицветная лента, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B+Дневной 4000К. Питание 24V, мощность 160 Вт на 5м, из них R/G/B=16 Вт/м (5.3 Вт/м канал), белый W=16 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	012327(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-Warm 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (arlight, 32 Вт/м, IP20)	2 058,57 Р	5	м	RGB+Warm мультицветная лента, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B+Тёплый 2600-2800К. Питание 24V, мощность 160 Вт на 5м, из них R/G/B=16 Вт/м (5.3 Вт/м канал), белый W=16 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	011823	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-White 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (arlight, 32 Вт/м, IP20)	2 058,57 Р	5	м	RGB+White мультицветная лента, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B+Белый 6000К. Питание 24V, мощность 160 Вт на 5м, из них R/G/B=16 Вт/м (5.3 Вт/м канал), белый W=16 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	018144(2)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGBW-Day (32 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, -)	2 058,57 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин.отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
	012327(2)	Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGBW-Warm (32 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, -)	2 058,57 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V,

		Открытый)				мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX			RGBW-MIX 24V [19-29 W/m]			
RGB-лента, светодиоды SMD 5060 R/G/B + 2 белых с высоким CRI, 60–288 шт/м, напряжение 24 В, мощность 19–29 Вт/м, 5 каналов, управляется контроллером.						
	026363	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGBW-MIX 12mm (5060-One, 60 LED/m, LUX) (arlight, 20 Вт/м, IP20)	2 043,32 Р	5	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 RGBW 5-в-1, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + Тёплый 2300К + Белый 6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x2.1мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.
	028258	Светодиодная лента RT-5000-3838-2216-288-24V RGBW-MIX (12mm, 19.2W, IP20) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 860,33 Р	5	м	Гибкая лента 5-в-1, светодиоды smd 3838 96шт/м + 2216 192шт/м (288шт/м, всего 1440шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЕПЛЫЙ 2700К + БЕЛЫЙ 6000К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), мощность каждого канала 3.8 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x12x1.9мм. Мин.отрезок 62.50мм, 18 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.
	022707(1)	Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-MIX 2x2 (5CH, 180 LED/m, LUX) (arlight, 28.8 Вт/м, IP20)	1 945,73 Р	5	м	5-цветная RGB+W+WW лента LUX, светодиоды RGB smd 5060 + smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет RGB+БЕЛЫЙ 5800-6500К+ТЕПЛЫЙ 2600-2800К, угол 120°. Питание 24V, мощность 4,8 Вт/м на каждый канал R/G/B, каждый БЕЛЫЙ канал 7,2 Вт/м. Общая мощность 28,8Вт/м (144 Вт на 5м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.отрезок 100мм, 18шт светодиодов. Цена за 1м.
	026363(2)	Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-MIX-5-in-1 (20 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)	2 043,32 Р	5	м	Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 5-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGBW-MIX, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	028258(2)	Светодиодная лента RT-GM288-12mm 24V RGBW-MIX (19.2 W/m, IP20, 3838/2216, 5m) (arlight, Открытый)	1 860,33 Р	5	м	Светодиодная лента 5-в-1 RT-GM288, открытая. Светодиоды 3838/2216, 288 шт/м (1440 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGBW-MIX, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.9 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 18 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты RGB, RGBW, RGBW-MIX			RGB, RGBW 5060 48V, 36V [11-26 W/m]			

RGB-лента со стабилизаторами тока для выравнивания яркости по всей длине ленты. Можно подключать всю ленту длиной 40 м только с одной стороны. Питание 48 В. Удобная лента для длинных линий света без лишних подключений.






	015080	Светодиодная лента RT 2-5000 36V RGB 2X2 (5060, 600 LED, LUX) (arlight, 26 Вт/м, IP20)	1 601,11 Р	5	м	Гибкая лента 2x2 LUX-серии (на белом основании, 3М). Мультицветная RGB. Светодиоды smd 5060 120шт на 1м, 600шт на 5м. Питание 36V, мощность 130Вт, угол 120°. Размеры 15x2.2x5000мм. Цена указана за 1м. Мин. отрезок 83мм.
	029981	Светодиодная лента IC-40000-5060-54-48V RGB (12mm, 11.2W, IP20) (arlight, стабилизированная)	1 134,96 Р	40	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060, 54шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 48V, мощность 11.2 Вт/м (400 Вт, угол 120° Размеры 40000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 9 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м.
	029987	Светодиодная лента IC-40000-5060-108-48V RGB-White6000 (12mm, 15W, IP20) (arlight, -)	1 337,61 Р	40	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060+2835 108шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000К. Питание 48V, мощность 15 Вт/м, угол 120° Размеры 40000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 18 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м.
	029988	Светодиодная лента IC-40000-5060-108-48V RGB-Day4000 (12mm, 15W, IP20) (arlight, стабилизированная)	1 337,61 Р	40	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060+2835 108шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 48V, мощность 15 Вт/м, угол 120° Размеры 40000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 18 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м.
	029990	Светодиодная лента IC-40000-5060-108-48V RGB-Warm3000 (12mm, 15W, IP20) (arlight, -)	1 337,61 Р	40	м	Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060+2835 108шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 48V, мощность 15 Вт/м, угол 120° Размеры 40000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 18 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м.
	029990(2)	Светодиодная лента IC-BA108-12mm 48V RGBW-Warm (15 W/m, IP20, 5060/2835, 40m) (arlight, стабилизированная)	1 337,61 Р	40	м	Светодиодная стабилизированная лента IC-BA108, подключение 40м в одну линию, открытая. Светодиоды 5060/2835, 108 шт/м (4320 шт на 40 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 48V, мощность 15 Вт/м (600 Вт на 40 м). Размеры 40000x12x2.1 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 18 светодиодов. Цена за 1 м.






Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX






DMX 30-60 5060 [12V, 24V]







Ленты с управлением по протоколу DMX512 от внешнего DMX-контроллера, питание 12






или 24 В, кол-во светодиодов 30 или 60 шт/м. Светодиоды SMD 5060 RGB. Микросхема на плате, управление по 6 светодиодам (24 В) или по 3 светодиодам (12 В).






	024455(1)	Светодиодная лента DMX-5000-5060-60 24V Cx6 RGB (12mm, 12.5W, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	1 326,63 Р	5	м	Гибкая открытая лента "Бегущие огни" (IP20) с интерфейсом DMX-512 (драйвер UCS512). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 019069, 019070, 022992. Питание 24V, 12,5 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 12 мм. Прямое подкл-е к контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). Замен-ся на 029435.
	029435	Светодиодная лента DMX-5000-5060-60 24V Cx6 RGB (12mm, 14.4W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	1 387,63 Р	5	м	Гибкая открытая лента "Бегущие огни" (IP20) с интерфейсом DMX-512 (драйвер TM512AC4). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 022992. Питание 24V, 14,4 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 12 мм. Прямое подкл-е к любым контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов).
	024496	Светодиодная лента DMX-5000SE 24V RGB (5060, 300 LEDx6) (arlight, Закрытый, IP65)	1 433,37 Р	5	м	Гибкая лента "Бегущие огни" (IP65) с интерфейсом DMX-512 (драйвер UCS512), покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 019069, 019070, 022992. Питание 24V, 12,5 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 12 мм. Прямое подкл-е к контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). Замен-ся на 029759.
	029759	Светодиодная лента DMX-5000SE-5060-60 24V Cx6 RGB (12mm, 14.4W/m, IP65) (arlight, Закрытый, IP65)	1 463,87 Р	5	м	Гибкая лента "Бегущие огни" (IP65) с интерфейсом DMX-512 (драйвер TM512AC4), покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 022992. Питание 24V, 14,4 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 12 мм. Прямое подкл-е к любым контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов).
	024498	Светодиодная лента DMX-5000P 24V RGB (5060, 300 LEDx6) (arlight, Закрытый, IP66)	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента "Бегущие огни" в силиконовой трубке (IP66) с интерфейсом DMX-512 (драйвер UCS512). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 019069, 019070, 022992. Питание 24V, 12,5 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 14 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. Прямое подкл-е к контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов).
	024498(1)	Светодиодная лента DMX-5000P-5060-60 24V Cx6 RGB (14mm, 12.5W, IP66) (arlight,	1 524,86 Р	5	м	Гибкая лента "Бегущие огни" в силиконовой трубке (IP66) с интерфейсом DMX-512 (драйвер UCS512). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм.







		Закрытый, IP66)				Адреса выставляются редакторами 029067, 019069, 019070, 022992. Питание 24V, 12,5 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 14 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. Прямое подкл-е к контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). Замен-ся на 029760
	029760	Светодиодная лента DMX-5000P-5060-60 24V Cx6 RGB (14mm, 14.4W/m, IP66) (arlight, Закрытый, IP66)	1 570,61 P	5	м	Гибкая лента "Бегущие огни" в силиконовой трубке (IP66) с интерфейсом DMX-512 (драйвер TM512AC4). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 022992. Питание 24V, 14,4 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 14 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. Прямое подкл-е к любым контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов).
	029761	Светодиодная лента DMX-5000PGS-5060-60 24V Cx6 RGB (14mm, 14.4W/m, IP67) (arlight, Закрытый, IP67)	1 784,09 P	5	м	Гибкая лента "Бегущие огни" в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), с интерфейсом DMX-512 (драйвер TM512AC4). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 022992. Питание 24V, 14,4 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 14 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. Прямое подкл-е к любым контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов).
Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX			SPI 30 5060 [5V, 12V] авторежим Лента «бегущий огонь» с функцией «автономная работа» (автозапуск программ без внешнего контроллера), кол-во 30 светодиодов/м. Для 5 В - управление по каждому св-диоду, для 12 В - управление по 3 св-диодам. Также может управляться внешним контроллером			
	022204	Светодиодная лента SPI-5000P-AM 5V RGB (5060, 150 LED x1, 2812) (arlight, Закрытый, IP66)	731,93 P	5	м	Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером SK6812 (аналог 2811, 2812В), драйвер+ LED в одном кристалле, в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 5 В. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED).Ном. мощн. 6 Вт/м, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. Замен-ся на 022570, 026441.
	024599(1)	Светодиодная лента SPI-5000-5060-30 12V Cx3 RGB-Auto (Black 10mm, 6.5W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	609,95 P	5	м	Лента «Бегущие огни» на ЧЕРНОЙ подложке, с драйвером 1804, открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.

	021227	Светодиодная лента SPI-5000-AM 12V RGB (5060, 150 LED x3, 1804) (arlight, Открытый, IP20)	609,95 Р	5	м	Лента «Бегущие огни», открытая IP20, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн-ть 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	024599	Светодиодная лента SPI-5000-AM 12V RGB (5060,150 LED x3,1804, Black) (arlight, Открытый, IP20)	609,95 Р	5	м	Лента «Бегущие огни» на ЧЕРНОЙ подложке, открытая IP20, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн-ть 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	022183(1)	Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-30 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 6.5W/m, IP65) (Arlight, Закрытый, IP65)	589,00 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни», с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн-ть 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы.
	021228(1)	Светодиодная лента SPI-5000P-5060-30 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 6.5W/m, IP66) (Arlight, Закрытый, IP66)	889,00 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни», в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн-ть 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.
	029443	Светодиодная лента SPI-5000PGS-5060-30 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 6.5W/m, IP67) (arlight, Закрытый, IP67)	1 052,16 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни», в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн-ть 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.
Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX			SPI 30 5060 [12V] стандарт			
			Лента «бегущий огонь», управление от внешнего SPI-контроллера, напряжение питания 12 В, кол-во светодиодов 30 шт/м, управление по 3 светодиодам.			
	026368(1)	Светодиодная лента SPI-5000-5060-30 12V Cx3 RGB (10mm, 7.2W/m, IP20) (arlight,	373,59 Р	5	м	Открытая лента «Бегущие огни» с драйвером 16703. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м

		Открытый, IP20)				(статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	026369(1)	Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-30 12V Cx3 RGB (10mm, 7.2W/m, IP65) (arlight, Закрытый, IP65)	487,96 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	026370(2)	Светодиодная лента SPI-5000P-5060-30 12V Cx3 RGB (12mm, 7.2W/m, IP66) (arlight, Закрытый, IP66)	533,70 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, в прозрачной силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы.
	026371(2)	Светодиодная лента SPI-5000PGS-5060-30 12V Cx3 RGB (12mm, 7.2W/m, IP67) (Arlight, Закрытый, IP67)	499,00 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, в запрессованном силиконе, литая силиконовая трубка IP67, со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы.
Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX			SPI 30 5060 [5V, 12V] непрерыв. Лента «бегущий огонь» с пропуском «битого пикселя». Непрерывающийся сигнал - дефектный пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте. Функция «автономная работа» - для 12 В, управление по каждому св-диоду - для 5 В. Кол-во светодиодов 30 шт/м.			
	022570	Светодиодная лента SPI-5000P-RAM 5V RGB (5060, 150 LED x1, 2813) (arlight, Закрытый, IP66)	804,37 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2813 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте) (аналог 2811), покрытие силиконовая трубка (IP66), питание 5 В. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, ном. мощн. 6 Вт/м, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы.
	026460	Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-30 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 4.8W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	884,42 Р	5	м	Открытая лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), драйвер+ LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 10 мм. Негерметичные

						прямоугольные коннекторы.
	029757	Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-30 12V Cx1 RGB-Auto (Black 10mm, 4.8W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)	699,00 Р	5	м	Открытая лента «Бегущие огни» на ЧЕРНОЙ подложке с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), драйвер+ LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	026440	Светодиодная лента SPI-5000SE-RAM 12V RGB (5060, 150 LED x1) (arlight, Закрытый, IP65)	853,92 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 17822 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, без авторежима, работает от внешнего контроллера. Драйвер+с/д в одном кристалле. Не рекомендуется установка на улице. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 пиксель - 1 led). Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. Замен-ся на 026461.
	026461	Светодиодная лента SPI-5000SE-RAM-5060-30 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 4.8W/m, IP65) (Arlight, Закрытый, IP65)	799,00 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, драйвер+LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	026441	Светодиодная лента SPI-5000P-RAM 12V RGB (5060, 150 LED x1) (arlight, Закрытый, IP66)	899,67 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 17822 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в полуматовой силиконовой трубке (IP66), без скотча, без авторежима, работает от внешнего контроллера. Драйвер+ LED в одном кристалле. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы. Замен-ся на 026462.
	026462	Светодиодная лента SPI-5000P-RAM-5060-30 12V Cx1 RGB-Auto (12mm, 4.8W/m, IP66) (Arlight, Закрытый, IP66)	899,00 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, драйвер+ LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы.
	029444	Светодиодная лента SPI-5000PGS-RAM-5060-30 12V Cx1 RGB-Auto (12mm, 4.8W/m,	1 219,89 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне,



		IP67) (arlight, Закрытый, IP67)				драйвер+ LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы.
Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX			SPI 60 5060 [12V, 24V] авторежим			
Лента «бегущий огонь» с функцией «автономная работа» (автозапуск программ без внешнего контроллера), кол-во светодиодов 60 шт/м. Для 12 В - управление по 3 светодиодам, для 24 В - управление по 6 светодиодам. Также может управляться внешним контроллером.						
	021229(1)	Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 13.2W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)	699,00 Р	5	м	Гибкая открытая лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера (IC1804). Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	024600(1)	Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (Black 10mm, 13.2W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	890,00 Р	5	м	Гибкая открытая лента «Бегущие огни» (IP20) на ЧЕРНОЙ подложке, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	021874(1)	Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 13.2W/m, IP65) (Arlight, Закрытый, IP65)	979,00 Р	5	м	Гибкая герметичная лента Бегущие огни, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы.
	021230(1)	Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 13.2W/m, IP66) (arlight, Закрытый, IP66)	1 082,65 Р	5	м	Гибкая герметичная лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.
	029445	Светодиодная лента SPI-5000PGS-5060-60 12V Cx3	999,00 Р	5	м	Гибкая герметичная лента Бегущие огни в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с






		RGB-Auto (12mm, 13.2W/m, IP67) (Arlight, Закрытый, IP67)				драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.
	026765(1)	Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 24V Cx6 RGB-Auto (10mm, 13.2W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	838,68 Р	5	м	Гибкая открытая лента «Бегущие огни» (IP20) с драйвером 16703, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	026765	Светодиодная лента SPI-5000-AM 24V RGB (5060, 60 LED/m, x6) (arlight, Открытый, IP20)	838,68 Р	5	м	Гибкая открытая лента «Бегущие огни» (IP20) с драйвером 16703, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	027613(1)	Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-60 24V Cx6 RGB-Auto (10mm, 13.2W/m, IP65) (arlight, Закрытый, IP65)	960,66 Р	5	м	Гибкая герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	027613	Светодиодная лента SPI-5000SE-AM 24V RGB (5060, 60 LED/m, x6) (arlight, Закрытый, IP65)	960,66 Р	5	м	Гибкая герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Покрытие Silicone glue IP65. Не рекомендуется установка на улице. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	026570(1)	Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 24V Cx6 RGB-Auto (12mm, 13.2W/m, IP66) (arlight, Закрытый, IP66)	1 006,41 Р	5	м	Гибкая герметичная лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66) с драйвером 16703, со СКОТЧЕМ 3М, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.






Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX






SPI 60 5060 [12V] стандарт







Лента «бегущий огонь», управление от внешнего SPI-контроллера, напряжение питания 12





			В, кол-во светодиодов 60 шт/м. Управление по 3 светодиодам.			
	026367(1)	Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 RGB (10mm, 14.4W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	548,95 Р	5	м	Открытая лента «Бегущие огни» (IP20) с драйвером 16703. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	026366(1)	Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-60 12V Cx3 RGB (10mm, 14.4W/m, IP65) (arlight, Закрытый, IP65)	594,70 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	026365(2)	Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 RGB (12mm, 14.4W/m, IP66) (arlight, Закрытый, IP66)	625,19 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, в прозрачной силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы.
	026155(2)	Светодиодная лента SPI-5000PGS-5060-60 12V Cx3 RGB (12mm, 14.4W, IP67) (arlight, Закрытый, IP67)	800,55 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, в запрессованном силиконе, литая силиконовая трубка IP67, со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы.
Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX			SPI 60 5060 [12V] непрерыв.			
			Лента «бегущий огонь» с пропуском «битого пикселя». Непрерывающийся сигнал - дефектный пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте. Функция «автономная работа», управление по каждому светодиоду или по 3 светодиодам. Кол-во св-диодов 60 шт/м.			
	027049(1)	Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 8W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	1 265,64 Р	5	м	Лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы.




	029758	Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (Black 10mm, 8W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	1 265,64 Р	5	м	Лента "Бегущие огни" на ЧЕРНОЙ подложке с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	027614	Светодиодная лента SPI-5000SE-RAM 12V RGB (5060, 60 LED/m, x1, AM) (arlight, Закрытый, IP65)	1 448,62 Р	5	м	Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В, длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	027614(1)	Светодиодная лента SPI-5000SE-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 8W/m, IP65) (arlight, Закрытый, IP65)	1 448,62 Р	5	м	Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В, длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	027615(1)	Светодиодная лента SPI-5000P-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (12mm, 8W/m, IP66) (arlight, Закрытый, IP66)	1 524,86 Р	5	м	Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Герметичные круглые коннекторы.
	029449	Светодиодная лента SPI-5000PGS-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (12mm, 8W/m, IP67) (Arlight, Закрытый, IP67)	1 499,00 Р	5	м	Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Герметичные круглые коннекторы.
	028871	Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 12W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	991,16 Р	5	м	Лента "Бегущие огни" с драйвером 2818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB






						5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Макс. мощн-ть 12 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	028872	Светодиодная лента SPI-5000SE-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 12W/m, IP65) (arlight, Закрытый, IP65)	1 113,15 Р	5	м	Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Макс. мощн-ть 12 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	028873	Светодиодная лента SPI-5000P-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 12W/m, IP66) (arlight, Закрытый, IP66)	1 158,90 Р	5	м	Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Макс. мощн-ть 12 Вт/м. Герметичные круглые коннекторы.
	029448	Светодиодная лента SPI-5000PGS-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 12W/m, IP67) (arlight, Закрытый, IP67)	1 372,38 Р	5	м	Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Макс. мощн-ть 12 Вт/м. Герметичные круглые коннекторы.
Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX			SPI 100-144 5060 [12V] непрерыв. Лента «бегущий огонь» с пропуском «битого пикселя». Непрерывающийся сигнал - дефектный пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте. Функция «автономная работа», управление по каждому светодиоду. Кол-во светодиодов 100 или 144 шт/м.			
	027630(1)	Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-100 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 14.4W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	2 134,81 Р	5	м	Лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 500шт LED RGB 5060, 100 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м. Ширина 10 мм. Необходима подводка питания с 2 сторон ленты. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	028344(1)	Светодиодная лента SPI-5000P-RAM-5060-100 12V Cx1 RGB-Auto	2 317,79 Р	5	м	Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке

		(12mm, 14.4W/m, IP66)) (arlight, Закрытый, IP66)				(IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 500шт LED RGB 5060, 100 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м. Ширина 12 мм. Необходима подводка питания с 2 сторон ленты. Герметичные круглые коннекторы.
	028344	Светодиодная лента SPI-5000P-RAM 12V RGB (5060, 100 LED/m, x1, AM) (arlight, Закрытый, IP66)	2 317,79 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 500шт LED RGB 5060, 100 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м. Ширина 12 мм. Необходима подводка питания с 2 сторон ленты. Герметичные круглые коннекторы.
Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX			SPI White 60 5060 [12V]			
			Лента «бегущий огонь» белого цвета свечения (белый 6000 К, дневной 4000 К, теплый 3000 К) с функцией «автономная работа» (без внешнего контроллера), кол-во светодиодов 60 шт/м. Управление по 3 светодиодам. Также может управляться внешним контроллером			
	027165(1)	Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 Day4000-Auto (10mm, 13.2W, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	1 143,65 Р	5	м	Гибкая открытая БЕЛАЯ лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED DayWhite 5060 (4000 К), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	027169(1)	Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 Warm3000-Auto (10mm, 13.2W, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)	999,00 Р	5	м	Гибкая открытая БЕЛАЯ лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED WarmWhite 5060 (3000 К), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	027163(1)	Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 White6000-Auto (10mm, 13.2W, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	1 143,65 Р	5	м	Гибкая открытая БЕЛАЯ лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED White 5060 (6000 К), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.






	027165	Светодиодная лента SPI-5000-AM 12V Day4000 (5060, 60 LED/m, x3) (arlight, Открытый, IP20)	1 143,65 Р	5	м	Гибкая открытая БЕЛАЯ лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED DayWhite 5060 (4000 K), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	027163	Светодиодная лента SPI-5000-AM 12V White6000 (5060, 60 LED/m, x3) (arlight, Открытый, IP20)	1 143,65 Р	5	м	Гибкая открытая БЕЛАЯ лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED White 5060 (6000 K), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.
	027164(1)	Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 White6000-Auto (12mm, 13.2W, IP66) (arlight, Закрытый, IP66)	1 296,13 Р	5	м	Гибкая герметичная БЕЛАЯ лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED White 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.
	027166	Светодиодная лента SPI-5000P-AM 12V Day4000 (5060, 60 LED/m, x3) (arlight, Закрытый, IP66)	1 296,13 Р	5	м	Гибкая герметичная БЕЛАЯ лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED DayWhite 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.
	027170	Светодиодная лента SPI-5000P-AM 12V Warm3000 (5060, 60 LED/m, x3) (Arlight, Закрытый, IP66)	999,00 Р	5	м	Гибкая герметичная БЕЛАЯ лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED WarmWhite 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.
	027170(1)	Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 Warm3000-Auto (12mm, 13.2W, IP66) (Arlight, Закрытый, IP66)	999,00 Р	5	м	Гибкая герметичная БЕЛАЯ лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED WarmWhite 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м

						(статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.
Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX			SPI 72 3535 [24V] стандарт Лента «бегущий огонь» без функции «автономная работа». Светодиоды SMD 3535 RGB. Управляется внешним SPI-контроллером. Напряжение питания 24 В (управление по каждым 6 светодиодам), кол-во светодиодов 72 шт/м.			
	030195	Светодиодная лента SPI-5000-3535-72 24V Cx6 RGB (7mm, 14.4W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	686,19 Р	5	м	Открытая лента «Бегущие огни» с драйвером 1903(МТ1803). Длина 5м, 360шт LED RGB 3535, 12 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Управление от внешнего контроллера SPI. Питание 24V, макс. мощн-ть 14.4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 7 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы 3 PIN.
	030484	Светодиодная лента SPI-5000P-3535-72 24V Cx6 RGB (11mm, 14.4W/m, IP66) (arlight, Закрытый, IP66)	808,18 Р	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 1903(МТ1803), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Длина 5м, 360шт LED RGB 3535, 12 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Управление от внешнего контроллера SPI. Питание 24V, макс. мощн-ть 14.4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 11 мм. Герметичные круглые коннекторы.
Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX			SPI 96 5060 [12V] трехрядная Лента «бегущий огонь», трехрядная, широкая (20 мм), управление от внешнего SPI-контроллера, напряжение питания 12 В, кол-во светодиодов 96 шт/м, управление по 3 светодиодам.			
	024148	Светодиодная лента SPI-5000 12V RGB (5060, 480 LED x3,1812) (arlight, Открытый, IP20)	1 479,12 Р	5	м	Гибкая открытая трехрядная лента «Бегущие огни» (IP20) с драйвером 1812. Длина 5м, 480шт LED RGB 5060, 32 pixel/m (1 pixel = 3 LED в одном столбце). Питание 12V, ном. мощн.12,8 Вт/м, макс. мощн-ть 16 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Ширина 20 мм. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы.
	024149	Светодиодная лента SPI-5000SE 12V RGB (5060, 480 LED x3,1812) (arlight, Закрытый, IP65)	1 768,84 Р	5	м	Гибкая трехрядная герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 1812, покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 480шт LED RGB 5060, 32 pixel/m (1 pixel = 3 LED в одном столбце). Питание 12V, ном. мощн.12,8 Вт/м, макс. мощн-ть 16 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Ширина 20 мм. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы.
	024150	Светодиодная лента SPI-5000P 12V RGB (5060, 480 LED x3,1812)	1 845,09 Р	5	м	Гибкая трехрядная герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 1812, в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной

		(arlight, Закрытый, IP66)				стороне. Длина 5м, 480шт LED RGB 5060, 32 pixel/m (1 pixel = 3 LED в одном столбце). Питание 12V, ном. мощн.12,8 Вт/м, макс. мощн-ть 16 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Ширина 22 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.
Ленты RGB бегущий огонь SPI-DMX			SPI 90-144 [5V]			
Лента «бегущий огонь» с большим кол-вом светодиодов - от 90 до 144 шт/м, напряжение питания 5 В, управление по каждому св-диоду. Светодиоды SMD 5060 RGB (144 шт/м) и SMD 2020 RGB (90 шт/м) со встроенной микросхемой. Управление от внешнего контроллера						
	028264	Светодиодная лента SPI-2000-2020-90 5V Cx1 RGB (4mm, 14.4W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	1 479,12 Р	2	м	Лента “Бегущие огни” с драйвером 2812 (аналог 2811), 90 LED / 1 метр (1 pixel = 1 LED), размеры светодиода 2x2 мм, открытая (IP20), на белой подложке, ШИРИНА 4 ММ. Питание 5 В, ном. мощн-ть 10,6 Вт/м, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка питания с 2 сторон ленты. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. Драйвер+ LED в одном кристалле. Длина ленты 2 м, резка по 3 светодиода.
	017738	Светодиодная лента SPI-2500 5V RGB 5x (5060, 360 LED x1, 2812) (arlight, Открытый, IP20)	2 638,01 Р	2.5	м	144 LED / 1 метр (1 pixel = 1 LED). Лента “Бегущие огни” с драйвером 2812 (аналог 2811), открытая (IP20), на белой подложке, питание 5 В, ном. мощн-ть 20 Вт/м, макс. мощн-ть 24 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. Ширина 12 мм. Драйвер+ LED в одном кристалле.
	017738(1)	Светодиодная лента SPI-2500-5060-144 5V Cx1 RGB (12mm, 24W/m, IP20) (arlight, Открытый, IP20)	2 638,01 Р	2.5	м	144 LED / 1 метр (1 pixel = 1 LED). Лента “Бегущие огни” с драйвером 2812 (аналог 2811), открытая (IP20), на белой подложке, питание 5 В, ном. мощн-ть 20 Вт/м, макс. мощн-ть 24 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. Ширина 12 мм. Драйвер+ LED в одном кристалле.
Лента с линзами			с линзами RT 12V 20 [10 W/m]			
Лента 5 м с линзами, для подсветки лайтбоксов, вывесок, smd 6060, 20 шт. на метр, 12 В, 10 ВТ/м						
	030894	Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Cool 8K (10mm, 10W/m, IP20) (arlight, Открытый)	472,71 Р	5	м	Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3

						года
	030120	Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V White6000 (10mm, 10W/m, IP20) (arlight, Открытый)	472,71 Р	5	м	Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года
	030893	Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Day4000 (10mm, 10W/m, IP20) (arlight, Открытый)	472,71 Р	5	м	Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года
	030892	Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Warm3000 (10mm, 10W/m, IP20) (arlight, Открытый)	472,71 Р	5	м	Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года
	030895	Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Warm2700 (10mm, 10W/m, IP20) (arlight, Открытый)	472,71 Р	5	м	Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года
Лента с линзами			Ультрафиолет УФ [UVA, UVC] Ленты с ультрафиолетовым спектром свечения			
	033220	Светодиодная лента RT-G12-8mm 24V UVC270 (2.9 W/m, IP20, 3737, 5m) (arlight, -)	4 574,59 Р	5	м	Гибкая лента UVC, светодиоды smd 3737 12 шт/м (+6 шт/м smd 1206 для идентификации работы ленты), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ультрафиолетовый 270-275 нм + синий 460 нм, бактерицидное излучение, не допускать попадания в глаза(!). Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м, угол 120°, Размеры 5000x8x2.5мм. Мин.отрезок 166,67 мм. Пакет 5 м. Цена за 1 м.
Ленты для сауны, бассейна			для сауны RTW 24V [14.4 W/m, IP68]			

Лента в прочной силиконовой оболочке для эксплуатации при высокой влажности и температуре до +100°C - в банях, саунах и ваннных комнатах.






	029873	Светодиодная лента RTW-5000PWT-4040-120-24V RGB (13mm, 14W/m, IP68, High temp) (Arlight, Герметичный)	1 555,36 Р	5	м	Герметичная лента, IP68 (белая плата 13 мм в силиконовой трубке), светодиоды SMD 4040, 120 шт/м (600 шт на 5 м). Цвет свечения — RGB. Напряжение питания 24 В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5 м), угол излучения 120°. Размеры 5000×13×10 мм. Мин. отрезок — 50 мм (6 светодиодов). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации от -30 до +80 °С, при кратковременной от -30 до +100 °С.
	024293(1)	Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V White6000 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 456,25 Р	5	м	Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500K. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х13х13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C
	024291(1)	Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Day4000 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 456,25 Р	5	м	Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500K. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х13х13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C
	024289(1)	Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Warm3000 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 456,25 Р	5	м	Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ТЕПЛЫЙ 2800-3200K. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х13х13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C
	026165(1)	Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Blue 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 456,25 Р	5	м	Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х13х13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C







	026164	Светодиодная лента RTW-2835-180 24V Green (14.4W/m, High temp) (NormaLED, 14.4 Вт/м, IP68)	1 456,25 Р	5	м	Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С
	026164(1)	Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Green 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)	1 456,25 Р	5	м	Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С
	026163(1)	Светодиодная лента RTW-5000PWT-2835-180-24V Red (13mm, 14.4W/m, IP68, High temp) (Arlight, -)	1 456,25 Р	5	м	Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м.
Ленты для сауны, бассейна			аксессуары для подключения			
	028813	Клипса для ленты RTW-5000PWT (arlight, -)	13,72 Р	10	шт	Силиконовая монтажная клипса для ленты RTW-5000PWT. Цена за 1шт.
	028811	Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT (arlight, -)	21,35 Р	10	шт	Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT, глухая. Цена за 1 шт.
	028812	Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT с отверстием под кабель (arlight, -)	21,35 Р	10	шт	Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT с отверстием под кабель. Комплект 10шт. Цена за 1 шт.

Ленты 230V герметичные







10м ARL 230V 54 [8 W/m, IP65]


Светодиодная герметичная лента с интегрированным драйвером 230 В. Длина 10 м, светодиоды SMD 5060 и SMD 5630.








	023340	Светодиодная лента ARL-10000PGS-220V White6000 13mm (5060, 54 LED/m, M-F Link) (arlight, 8 Вт/м, IP67)	1 372,38 Р	10	м	Герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком) лента AC230V. Светодиоды smd 5060, 54шт/м (540шт на 10м), без скотча, крепление на скобы (в комплекте). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500K. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 10000x13x5.5мм. Мин.отрезок 500мм, 27шт светодиодов. Разъемы "папа-мама" для соединения в линию до 50м. Пакет 10м. Цена за 1м.
	029403	Светодиодная лента ARL-10000PV-5060-54-230V White6000 (15mm, 8W, IP65) (arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 143,65 Р	10	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (540шт на 10м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500K. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 10000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 10м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	029400	Светодиодная лента ARL-10000PV-5060-54-230V Day4000 (15mm, 8W, IP65) (arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 143,65 Р	10	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (540шт на 10м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300K. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 10000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 10м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	029402	Светодиодная лента ARL-10000PV-5060-54-230V Warm3000 (15mm, 8W, IP65) (arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 143,65 Р	10	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (540шт на 10м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3200K. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 10000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 10м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	029402(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Warm3000 (8 W/m, IP65, 5060, 10m) (arlight, -)	1 143,65 Р	10	м	Светодиодная лента ARL-PV-B54 AC230V, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (540 шт на 10 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10 м). Размеры 10000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м.
	029403(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V White6000 (8	1 143,65 Р	10	м	Светодиодная лента ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (540 шт на 10 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°.

		W/m, IP65, 5060, 10m) (arlight, -)				Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10 м). Размеры 10000x15.5x6 мм. Мин. отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1 м.
	029400(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Day4000 (8 W/m, IP65, 5060, 10m) (arlight, -)	1 143,65 P	10	м	Светодиодная лента ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (540 шт на 10 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10 м). Размеры 10000x15.5x6 мм. Мин. отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты 230V герметичные			50м ARL 230V 54 [8 W/m, IP65]			
Светодиодная герметичная лента с интегрированным драйвером 230 В. Длина 50 м, светодиоды SMD 5060 и SMD 5630.						
	027055	Светодиодная лента ARL-50000PV-230V Cool 10K (5060, 54 LED/m, WP2) (arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 143,65 P	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-10000К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	027056(1)	Светодиодная лента ARL-50000PV-5060-54-230V White6000 (15mm, 8W, IP65) (arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 143,65 P	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	027057(1)	Светодиодная лента ARL-50000PV-5060-54-230V Day4000 (15mm, 8W, IP65) (arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 143,65 P	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	027059(1)	Светодиодная лента ARL-50000PV-5060-54-230V Warm2700 (15mm, 8W, IP65) (arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 143,65 P	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм,

						27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	027055(1)	Светодиодная лента ARL-50000PV-5060-54-230V Cool10000 (15mm, 8W, IP65) (arlight, 8 Вт/м, IP65)	1 143,65 Р	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-10000К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	027057(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Day4000 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (arlight, -)	1 143,65 Р	50	м	Светодиодная лента (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия) AC230V. Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м.
	027058(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Warm3000 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (arlight, -)	1 143,65 Р	50	м	Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м.
	027059(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Warm2700 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (arlight, -)	1 143,65 Р	50	м	Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м.
Ленты 230V герметичные			50м ARL 230V 72 [14 W/m, IP65]			
			Светодиодная герметичная лента с интегрированным драйвером 230 В. Длина 50 м, светодиоды SMD 5060 и SMD 5630.			
	027050	Светодиодная лента ARL-50000PV-5630-72-230V Cool10000 (15mm, 14W/m, IP65) (arlight, 14 Вт/м, IP65)	1 540,11 Р	50	м	Гибкая стабилизированная лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-10000К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	024043	Светодиодная лента ARL-50000PC-220V White6000 (3056, 72 LED/m, IP65) (arlight, 14	1 540,11 Р	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип 1) лента AC230V. Светодиоды smd 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50м), без скотча, крепление на скобы (в комплекте). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м

		Вт/м, IP65)				(700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500мм, 36шт светодиодов. Провод питания с одной стороны. Катушка 50м. Цена за 1м.
	027051(1)	Светодиодная лента ARL-50000PV-5630-72-230V White6000 (15mm, 14W/m, IP65) (arlight, 14.4 Вт/м, IP65)	1 540,11 P	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	027052(1)	Светодиодная лента ARL-50000PV-5630-72-230V Day4000 (15mm, 14W/m, IP65) (arlight, 14 Вт/м, IP65)	1 540,11 P	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	027053(1)	Светодиодная лента ARL-50000PV-5630-72-230V Warm3000 (15mm, 14W/m, IP65) (arlight, 14 Вт/м, IP65)	1 540,11 P	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3200К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	027054	Светодиодная лента ARL-50000PV-230V Warm2700 (5630, 72 LED/m, WP2) (arlight, 14 Вт/м, IP65)	1 540,11 P	50	м	Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.
	027050(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V Cool 10K (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (arlight, -)	1 540,11 P	50	м	Гибкая стабилизированная светодиодная лента (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	027052(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-	1 540,11 P	50	м	Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на

		C72-15.5mm 230V Day4000 (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (arlight, -)				50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
	027053(2)	Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V Warm3000 (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (arlight, -)	1 540,11 Р	50	м	Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.
Ленты 230V герметичные			аксессуары для подключения Аксессуары для подключения герметичных лент 230 В.			
	027088	Профиль ARH-CH15-2000 ANOD (arlight, Металл)	731,93 Р	2	м	Алюминиевый профиль (канал) для фиксации ленты ARL-50000PV, тип WP2. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания. Длина 2000мм, размеры 18.5x18 мм. Цена за 1м.
	027091	Профиль пластиковый ARH-CH15-2000-PVC (arlight, Пластик)	182,98 Р	2	м	Пластиковый профиль (канал) для фиксации ленты ARL-50000PV, тип WP2. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания. Длина 2000мм, размеры 18.9x11.1 мм. Цена за 1м.
	019678	Коннектор ARL-W220V-EU-S-F-1.8m (Arlight, -)	686,19 Р	1	шт	Провод 1,8м с выключателем, евровилкой и герметичным коннектором "мама" для подключения ленты ARL-W5060PG-50-220V к сети 220В.
	019677	Коннектор ARL-W220V-EU-S-M-1.8m (Arlight, -)	686,19 Р	1	шт	Провод 1,8м с выключателем, евровилкой и герметичным коннектором "папа" для подключения ленты ARL-W5060PG-50-220V к сети 220В.
	024895	Заглушка для ленты ARL-50000PC (3056, 72 LED/m) (arlight, Пластик)	134,19 Р	1	шт	Пластиковая заглушка для герметичных лент ARL-50000PC-220V (3056, 72 LED/m, IP65).

						
	024894	Заглушка для ленты ARL-50000PC (5060, 54 LED/m) (arlight, Пластик)	178,41 Р	1	шт	Пластиковая заглушка для герметичных лент ARL-50000PC-220V (5060, 54 LED/m, IP65).
	024892	Клипсы для ленты ARL-50000PC (5060, 54 LED/m) (arlight, Пластик)	29,73 Р	100	шт	Пластиковый держатель для монтажа герметичных лент ARL-50000PC-220V (5060, 54 LED/m, IP65).
	027061	Заглушка для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) глухая (arlight, Пластик)	213,48 Р	1	шт	Заглушка для установки на конец ленты ARL-50000PV (15.5x6mm, тип WP2) после резки. Материал - белый пластик PC.
	027060	Клипсы для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) (arlight, Пластик)	29,73 Р	100	шт	Пластиковый держатель для монтажа герметичных лент ARL-50000PV-230V, тип WP2
	027063	Коннектор питания для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) (Arlight, Пластик)	731,93 Р	1	компл	Герметичный коннектор для подключения питания светодиодных лент ARL-50000PV, тип WP2, к сети 230V. Корпус IP65. Провод 600мм, 2x1мм ² . Максимальный допустимый ток 3А. Цена за 1шт.
	029397	Коннектор питания для ленты ARL-PV (15.5x6mm) (Arlight, Пластик)	855,45 Р	1	компл	Герметичный коннектор для подключения питания светодиодных лент ARL-50000PV и ARL-10000PV, тип WP2, к сети 230V. Корпус IP65. Провод 600мм, 2x1мм ² . Максимальный допустимый ток 3А. Цена за 1шт.
	027067	Коннектор прямой для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) прозрачный (arlight, Пластик)	731,93 Р	1	шт	Коннектор прямой для соединения 2-х отрезков ленты ARL-50000PV (15.5x6mm, тип WP2). Материал - прозрачный пластик PC.

						
	027068	Коннектор соединительный для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) (Arlight, Пластик)	1 143,65 Р	1	компл	Коннектор соединительный с проводом 600мм для соединения между собой 2-х светодиодных лент ARL-50000PV, тип WP2. Провод 600мм, 2x1мм ² . Максимальный допустимый ток 3А. Цена за 1шт.
	027062	Коннектор угловой для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) прозрачный (arlight, Пластик)	731,93 Р	1	шт	Коннектор угловой для соединения ленты ARL-50000PV (15.5x6mm, тип WP2) под углом 90 градусов. Материал - прозрачный пластик PC.
	024045	Коннектор для ленты ARL-50000PC (3056, 72 LED/m) (Arlight, Пластик)	396,46 Р	1	компл	Герметичный коннектор DC для подключения светодиодных лент ARL-50000PC-220V (3056, 72 LED/m, IP65). к сети 230V. Корпус IP65. Провод 600мм, 2x1мм ² . Максимальный допустимый ток 3А. Цена за 1шт.
ARC для радиусных профилей			ленты RT 24V 140 [22 W/m]			
			Лента «Пи» для круглых светильников со свечением в сторону. Длина сегментов ленты кратна числу Пи, что позволяет разрезать ее на отрезки длиной, подходящей для установки в радиусный профиль серии ARC диаметром 0.8, 1.5, 3 м.			
	028111	Светодиодная лента RT 2-4700 24V White6000 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) (arlight, 21.6 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	4.7	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/на 0,98м (672шт на 4,7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103,4 Вт на 4,7м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 4712x20x1.5 мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Пакет 4,7м. Цена за 1м.
	028002	Светодиодная лента RT 2-4700 24V Day5000 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) (arlight, 21.6 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	4.7	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/м (672шт на 4.7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.7 Вт на 4.7м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 4712x20x1.5мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Пакет 4,7м. Цена за 1м.
	028003	Светодиодная лента RT 2-4700 24V Day4000 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) (arlight, 21.6 Вт/м,	1 067,40 Р	4.7	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/м (672шт на 4.7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.7 Вт на 4.7м), угол 120°, цветопередача CRI>85.

		IP20)				Размеры 4712x20x1.5мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Пакет 4,7м. Цена за 1м.
	028005	Светодиодная лента RT 2-4700 24V Warm3000 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) (arlight, 21.6 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	4.7	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/м (672шт на 4.7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.7 Вт на 4.7м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 4712x20x1.5мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Пакет 4,7м. Цена за 1м.
	028007	Светодиодная лента RT 2-4700 24V Warm2700 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) (arlight, 21.6 Вт/м, IP20)	1 067,40 Р	4.7	м	Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/м (672шт на 4.7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.7 Вт на 4.7м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 4712x20x1.5мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Пакет 4,7м. Цена за 1м.
	028002(2)	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Day5000 (22 W/m, IP20, 2835, 4.7m) (arlight, Открытый)	1 067,40 Р	4.7	м	Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (658 шт на 4.7 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.4 Вт на 4.7 м). Размеры 4712x20x1.5 мм. Мин. отрезок 98 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	028003(2)	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Day4000 (22 W/m, IP20, 2835, 4.7m) (arlight, Открытый)	1 067,40 Р	4.7	м	Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (658 шт на 4.7 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.4 Вт на 4.7 м). Размеры 4712x20x1.5 мм. Мин. отрезок 98 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	033871	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V White6000 (20.6W/m, IP20, 5m) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет Белый 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	033870	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Day5000 (20.6W/m, IP20, 5m) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	032959	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Day4000 (20.6W/m, IP20, 5m) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин.








						отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	033872	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Warm3000 (20.6W/m, IP20, 5m) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	033891	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Warm2700 (20.6W/m, IP20, 5m) (arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.
	028111(2)	Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V White6000 (22 W/m, IP20, 2835, 4.7m) (arlight, Открытый)	1 067,40 Р	4.7	м	Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (658 шт на 4.7 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.4 Вт на 4.7 м). Размеры 4712x20x1.5 мм. Мин. отрезок 98 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.

ARC для радиусных профилей

линейки радиус SL-ARC [20W/m]

Радиусные линейки для круглых светильников со свечением вниз. Криволинейная форма линейки удобна для установки в радиусный профиль серии ARC диаметром 0.8, 1.5, 3 м.







	026675	Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V White6000 (320мм, дуга 1 из 8) (arlight, Открытый)	760,91 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 650 лм. Питание DC24V, мощность 5,8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 9 шт (не более 3 метров).
	027648	Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V Day4000 (320мм, дуга 1 из 8) (arlight, Открытый)	760,91 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 650 лм. Питание DC24V, мощность 5.8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 9 шт (не более 3 метров).
	027649	Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V Warm3000 (320мм, дуга 1 из 8) (arlight, Открытый)	760,91 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Световой поток 650 лм. Питание DC24V, мощность 5.8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. Максимальная длина последовательного соединения при





						питании с одной стороны - 9 шт (не более 3 метров).
	027650	Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V Warm2700 (320мм, дуга 1 из 8) (arlight, Открытый)	760,91 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 650 лм. Питание DC24V, мощность 5.8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 9 шт (не более 3 метров).
	026594	Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V White6000 (580мм, дуга 1 из 8) (arlight, Открытый)	1 317,48 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 11,5 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	027642	Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Day4000 (580мм, дуга 1 из 8) (arlight, Открытый)	1 317,48 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-RADIUS-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	027643	Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Warm3000 (580мм, дуга 1 из 8) (arlight, Открытый)	1 317,48 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	027644	Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Warm2700 (580мм, дуга 1 из 8) (arlight, Открытый)	1 317,48 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	026676	Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V White6000 (590мм, дуга 1 из 16) (arlight, Открытый)	1 248,86 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).

	027651	Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Day4000 (590мм, дуга 1 из 16) (arlight, Открытый)	1 248,86 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	027652	Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Warm3000 (590мм, дуга 1 из 16) (arlight, Открытый)	1 248,86 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	027653	Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Warm2700 (590мм, дуга 1 из 16) (arlight, Открытый)	1 248,86 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 12 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).
	033877	Линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V White6000 (дуга 1 из 8) (arlight, Открытый)	1 006,41 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-5060-D1000-A45, 56 диодов на линейку. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 820 лм. Питание DC 24V, мощность 7,5 Вт. Размеры 392,5x20x5.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 7 шт (не более 3 метров).
	033879	Линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V Day4000 (дуга 1 из 8) (arlight, Открытый)	1 006,41 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-5060-D1000-A45, 56 диодов на линейку. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 820 лм. Питание DC 24V, мощность 7,5 Вт. Размеры 392,5x20x5.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 7 шт.
	033880	Линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V Warm3000 (дуга 1 из 8) (arlight, Открытый)	1 006,41 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-5060-D1000-A45, 56 диодов на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 820 лм. Питание DC 24V, мощность 7,5 Вт. Размеры 392,5x20x5.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 7 шт.
	033881	Линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V Warm2700 (дуга 1 из 8) (arlight, Открытый)	1 006,41 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-5060-D1000-A45, 56 диодов на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 820 лм. Питание DC 24V, мощность 7,5 Вт. Размеры 392,5x20x5.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 7 шт.
	033873	Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V White6000 (дуга 1 из 4) (arlight, Открытый)	853,92 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 700 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры

						278.675x20x5.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт.
	033874	Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V Day4000 (дуга 1 из 4) (arlight, Открытый)	853,92 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 700 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры 278.675x20x5.8. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт.
	033875	Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V Warm3000 (дуга 1 из 4) (arlight, Открытый)	853,92 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 700 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры 278.675x20x5.8. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт.
	033876	Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V Warm2700 (дуга 1 из 4) (arlight, Открытый)	853,92 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 700 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры 278.675x20x5.8. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт.
ARC для радиусных профилей			линейки прямые SL-ARC [20W/m] Прямые линейки для установки в прямые отрезки профиля из радиусной серии профиля ARC. Позволяют собрать фигуры овальной и других форм.			
	027645	Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Day4000 (500мм, прямая) (arlight, -)	902,72 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-LINE. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание DC24V, мощность 10 Вт. Размеры 500x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм.
	027646	Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Warm3000 (500мм, прямая) (arlight, -)	902,72 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-LINE. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Питание DC24V, мощность 9,6 Вт. Размеры 500x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм.
	027647	Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Warm2700 (500мм, прямая) (arlight, -)	902,72 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-LINE. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Питание DC24V, мощность 10 Вт. Размеры 500x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм.

						
	026593	Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V White6000 (500мм, прямая) (arlight, -)	902,72 Р	2	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-LINE. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание DC24V, мощность 10 Вт. Размеры 500x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм.
Ленты с боковым свечением			открытые RS 12V 60 [4.8 W/m]			
			Гибкая светодиодная лента 5 м, SMD 3014, 24 В. Особенность этих лент в направленности свечения: светодиоды светят в плоскости ленты, в одну сторону. Создает контурное свечение при установке на стенки рекламных знаков, букв.			
	024444	Светодиодная лента RS 2-5000 12V White6000 (3014, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	579,45 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	011668(1)	Светодиодная лента RS 2-5000 12V White6000 (335, 300 LED) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	579,45 Р	5	м	Гибкая светодиодная лента бокового свечения. Цвет БЕЛЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=12V, угол 120°. Мощность 24Вт. Размер 8x1.4x5000мм
	024445	Светодиодная лента RS 2-5000 12V Day5000 (3014, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	579,45 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	024446	Светодиодная лента RS 2-5000 12V Day4000 (3014, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	579,45 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	024447	Светодиодная лента RS 2-5000 12V Warm3000 (3014, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	579,45 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80.

						Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	024448	Светодиодная лента RS 2-5000 12V Warm2700 (3014, 60 LED/m, LUX) (arlight, 4.8 Вт/м, IP20)	579,45 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.
	024446(2)	Светодиодная лента RS-S60-8mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 3014, 5m) (arlight, боковое свечение)	579,45 Р	5	м	Светодиодная лента RS-S60, боковое свечение, открытая IP20. Светодиоды 3014, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты с боковым свечением			открытые RS 12V 120 [9.6 W/m]			
			Гибкая светодиодная лента 5 м, SMD 3014, 24 В. Особенность этих лент в направленности свечения: светодиоды светят в плоскости ленты, в одну сторону. Создает контурное свечение при установке на стенки рекламных знаков, букв.			
	024451	Светодиодная лента RS 2-5000 12V Day5000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения LUX, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5300К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024452	Светодиодная лента RS 2-5000 12V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения LUX, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	024453	Светодиодная лента RS 2-5000 12V Warm3000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения LUX, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	027038(2)	Светодиодная лента RS-S120-8mm 12V Cool 10K (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (arlight,	914,92 Р	5	м	Светодиодная лента бокового свечения RS-S120, открытая. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°.









		боковое свечение)				Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	024450(2)	Светодиодная лента RS-S120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (arlight, боковое свечение)	914,92 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	024452(2)	Светодиодная лента RS-S120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (arlight, боковое свечение)	914,92 Р	5	м	Светодиодная лента бокового свечения RS-S120, открытая. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
	024453(2)	Светодиодная лента RS-S120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (arlight, боковое свечение)	914,92 Р	5	м	Светодиодная лента RS-S120, открытая. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.






Ленты с боковым свечением

открытые RS 24V 120 [9.6 W/m]

Гибкая светодиодная лента, SMD 3014, 24 В. Особенность этих лент в направленности свечения: светодиоды светят в плоскости ленты, в одну сторону. Создает контурное свечение при установке на стенки рекламных знаков, букв.

	024456	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Cool 10K 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	914,92 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-11000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	011666(1)	Светодиодная лента RS 2-5000 24V White6000 2x (335, 600 LED) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет БЕЛЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм
	024458	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day5000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м,	914,92 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на

		IP20)				5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024459	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	914,92 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	019946(1)	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x (335, 600 LED) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет Дневной БЕЛЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм
	024460	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm3000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	914,92 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	011677(1)	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x (335, 600 LED) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм
	024461	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	914,92 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	011664	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Blue 2x (335, 600 LED) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет СИНИЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм
	011670	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Red 2x (335, 600 LED) (arlight, 9.6 Вт/м, IP20)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет КРАСНЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм


						
	024459(2)	Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (arlight, боковое свечение)	914,92 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента бокового свечения RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024461(2)	Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (arlight, боковое свечение)	914,92 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024457(2)	Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (arlight, боковое свечение)	914,92 Р	5	м	Светодиодная лента RS-S120, открытая. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	024460(2)	Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (arlight, боковое свечение)	914,92 Р	5	м	Светодиодная лента RS-S120 бокового свечения, открытая. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

Ленты с боковым свечением

гермет. RSW 12V 120 [9.6 W/m]




Герметичная светодиодная лента 5 м, SMD 3014, 24 В. Особенность этих лент в направленности свечения: светодиоды светят в плоскости ленты, в одну сторону. Создает контурное свечение при установке на стенки рекламных знаков, букв.

	027039	Светодиодная лента RSW 2-5000P 12V Cool 10K 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP66)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-11000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	027040	Светодиодная лента RSW 2-5000P 12V White6000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6	960,66 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол

		Вт/м, IP66)				120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	027041	Светодиодная лента RSW 2-5000P 12V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP66)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	027042	Светодиодная лента RSW 2-5000P 12V Warm3000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP66)	960,66 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	027042(2)	Светодиодная лента герметичная RSW-P-S120-11mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP66, 3014, 5m) (arlight, боковое свечение)	960,66 Р	5	м	Светодиодная лента бокового свечения RSW-P-S120, герметичная (P-силиконовая трубка). Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x4.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.
Ленты с боковым свечением			гермет. RSW 24V 120 [9.6 W/m] Герметичная светодиодная лента 5 м, SMD 3014, 24 В. Особенность этих лент в направленности свечения: светодиоды светят в плоскости ленты, в одну сторону. Создает контурное свечение при установке на стенки рекламных знаков, букв.			
	027043	Светодиодная лента RSW 2-5000P 24V Cool 10K 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP66)	1 067,40 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-11000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	027044	Светодиодная лента RSW 2-5000P 24V White6000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP66)	1 067,40 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	027045	Светодиодная лента RSW 2-5000P 24V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6	1 067,40 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м),

		Вт/м, IP66)				угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	027046	Светодиодная лента RSW 2-5000P 24V Warm3000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (arlight, 9.6 Вт/м, IP66)	1 067,40 Р	5	м	Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	027044(2)	Светодиодная лента герметичная RSW-P-S120-11mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP66, 3014, 5m) (Arlight, -)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная лента бокового свечения RSW-P-S120, герметичная IP66 (P-силиконовая трубка). Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x4.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	027045(2)	Светодиодная лента герметичная RSW-P-S120-11mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP66, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная лента бокового свечения RSW-P-S120, герметичная IP66 (P-силиконовая трубка). Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x4.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	027046(2)	Светодиодная лента герметичная RSW-P-S120-11mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP66, 3014, 5m) (arlight, боковое свечение)	1 067,40 Р	5	м	Светодиодная лента бокового свечения RSW-P-S120, герметичная IP66 (P-силиконовая трубка). Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x4.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
Ленты с боковым свечением			2 стороны RS 24V 240 [14.4-19.2 W/m] Лента с двумя рядами светодиодов SMD 3014, 24 В. Светодиоды светят в плоскости ленты на 2 стороны, вправо и влево.			
	024462	Светодиодная лента RS 2-5000 24V White6000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 509,62 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024464	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day5000 2x2 8mm (3014,	1 509,62 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ




		240 LED/m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)				(натуральный) 4800-5300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024465	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 509,62 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024466	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm3000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 509,62 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024467	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)	1 509,62 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024468	Светодиодная лента RS 2-5000 24V White6000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 646,85 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024469	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day5000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 646,85 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024470	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 646,85 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024471	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm3000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 646,85 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

						за 1м.
	024472	Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 646,85 Р	5	м	Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	024466(2)	Светодиодная лента RS-DUAL-S240-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 3014, 5m) (arlight, боковое свечение)	1 509,62 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента бокового, на 2 стороны, свечения RS-DUAL-S240, открытая IP20. Светодиоды 3014, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI >80 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.

Ленты NormaLED

открытые RT2 12V 3528







Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 3528, кол-во светодиодов — 60 шт/м, плата 8 мм.
Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода.

	014383	Светодиодная лента RT2-3528-60-12V White (300 LED) (NormaLED, 4.8 Вт/м, IP20)	240,93 Р	5	м	Гибкая лента Norm, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014389	Светодиодная лента RT2-3528-120-12V White (600 LED) (NormaLED, 9.6 Вт/м, IP20)	414,76 Р	5	м	Гибкая лента Norm, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014378	Светодиодная лента RT2-3528-120-12V Warm White (600 LED) (NormaLED, 9.6 Вт/м, IP20)	414,76 Р	5	м	Гибкая лента Norm, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.

Ленты NormaLED

открытые RT2 12V 5050

Лента 5 м, 12 В, светодиоды SMD 5060, кол-во светодиодов — 60 шт/м, плата 10 мм.






			Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода.			
	014388	Светодиодная лента RT2-5050-30-12V Warm White (150 LED) (NormaLED, 7.2 Вт/м, IP20)	152,49 Р	5	м	Гибкая лента Norm, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч для установки. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014390	Светодиодная лента RT2-5050-30-12V RGB (150 LED) (NormaLED, 7.2 Вт/м, IP20)	457,46 Р	5	м	Гибкая лента Norm, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014384	Светодиодная лента RT2-5050-60-12V White (300 LED) (NormaLED, 14.4 Вт/м, IP20)	640,44 Р	5	м	Гибкая лента Norm, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014385	Светодиодная лента RT2-5050-60-12V Warm White (300 LED) (NormaLED, 14.4 Вт/м, IP20)	640,44 Р	5	м	Гибкая лента Norm, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
	014387	Светодиодная лента RT2-5050-60-12V RGB (300 LED) (NormaLED, 13 Вт/м, IP20)	686,19 Р	5	м	Гибкая лента Norm, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 12V, мощность 13 Вт/м (65 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.
Ленты NormaLED			открытые NT 24V 3528			
			Лента 5 м, 24 В, светодиоды SMD 3528, кол-во светодиодов — 60/120 шт/м, плата 8 мм. Минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода.			
	033519	Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	283,62 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.



	033521	Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	283,62 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	033518	Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	283,62 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.
	033525	Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	474,23 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	033524	Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	474,23 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 10.4 Вт/м (52 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	033522	Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	474,23 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	033523	Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	474,23 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.
	033520	Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (arlight, Открытый)	283,62 Р	5	м	Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.

Ленты DIP декоративные

гермет. DIP 12V 96 [7.7W/m, IP65]

Герметичная лента 0.96 м в мягкой силиконовой оболочке, изгибается в любом

			направлении, светодиоды цилиндр 5 мм. Подходит для создания контуров букв, знаков. Кол-во светодиодов — 96 шт/м. Минимальный отрезок 30 мм, 3 светодиода.			
	024652	Светодиодная лента DIP-960S-T 12V Warm (DIP 5mm, 96 LED) (arlight, 6.8 Вт/м, IP65)	1 143,65 P	2	м	Гибкая герметичная светодиодная лента. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом. На катушке 2 отрезка по 0.96 м. Питание 12V DC, мощность 6,8Вт (на 1 отрезок). В комплекте: крепежи (скоба) 10 шт
	011433	Светодиодная лента DIP-960S-U 12V Blue (DIP 5mm, 96 LED) (arlight, 7.6 Вт/м, IP65)	1 143,65 P	2	м	Гибкая герметичная светодиодная лента. Цвет СИНИЙ. Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом. На катушке 2 отрезка по 0.96м. Питание 12V DC, мощность 7.7Вт (на 1 отрезок). В комплекте: крепежи (скоба) 10 шт
	011432	Светодиодная лента DIP-960S-U 12V Green (DIP 5mm, 96 LED) (arlight, 7.6 Вт/м, IP65)	1 143,65 P	2	м	Гибкая герметичная светодиодная лента. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом. На катушке 2 отрезка по 0.96м. Питание 12V DC, мощность 7.7Вт (на 1 отрезок). В комплекте: крепежи (скоба) 10 шт
	024068	Светодиодная лента DIP-960S-T 12V Red (DIP 5mm, 96 LED) (arlight, 6.8 Вт/м, IP65)	1 143,65 P	2	м	Гибкая герметичная светодиодная лента. Цвет КРАСНЫЙ. Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом. На катушке 2 отрезка по 0.96 м. Питание 12V DC, мощность 6,8Вт (на 1 отрезок). В комплекте: крепежи (скоба) 10 шт
Светодиодные листы			листы LX-500 12V 105 [22 W]			
			Светодиодные листы для засветки больших площадей: потолков, стен, ниш, прямых и криволинейных поверхностей. Светодиоды SMD 5060.			
	014453	Лист LX-500 12V Cx1 Cool White (5050, 105 LED) (arlight, 22 Вт, IP20)	3 659,67 P	1	шт	Гибкий лист, светодиоды smd 5060, 105шт. Для равномерной засветки большой площади. Белая плата, без 3М скотча. Цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 12VDC, мощность всего листа 22Вт, 1 сегмент 0,2 Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке '+' и '-'. Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	013886	Лист LX-500 12V Cx1 White (5050, 105 LED) (arlight, 22 Вт, IP20)	3 659,67 P	1	шт	Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.20Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в

						любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин. сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	014452	Лист LX-500 12V Cx1 Day4000 (5060, 105 LED, LUX) (arlight, 22 Вт, IP20)	3 659,67 Р	1	шт	Светодиодный лист для равномерной засветки 105 светодиодов smd 5060. Без 3М скотча. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	014455	Лист LX-500 12V Cx1 Warm White (5050, 105 LED) (arlight, 22 Вт, IP20)	3 659,67 Р	1	шт	Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2700-3000К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	014254	Лист LX-500 12V Cx1 Blue (5050, 105 LED) (arlight, 22 Вт, IP20)	3 659,67 Р	1	шт	Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения СИНИЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	014841	Лист LX-500 12V Cx1 Green (5050, 105 LED) (arlight, 22 Вт, IP20)	3 659,67 Р	1	шт	Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	014255	Лист LX-500 12V Cx1 Red (5050, 105 LED) (arlight, 22 Вт, IP20)	3 659,67 Р	1	шт	Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения КРАСНЫЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.
	028844	Лист LX-480-2835-576-24V White-MIX CRI90 (240mm, 15W, IP20) (arlight, -)	3 557,51 Р	1	шт	2-х каналный светодиодный лист с изменяемой цв.температурой. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЕПЛЫЙ 2700К, светодиоды smd 2835, 12шт/сегмент (576 шт/лист). Питание 24V, мощность: лист - 15Вт, мин.1 сегмент-0,31 Вт, цветопередача CRI>90. Скотч 3М. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 480x240мм, мин.сегмент 40x60мм.

Светодиодные листы

сеть ONIX

Светодиодные ленты собраны группами в сплошную сеть шириной 410 мм и общей длиной 3 м. Высоконадежные светодиоды с великолепной эффективностью (>140 лм/Вт).



027120

Лента-сеть RT-ONIX-3000-2835-640-24V Day4000 (410mm, 43.6W/m, IP20) (arlight, Открытый)

7 075,37 Р

3

м

Лента-сеть из шести сегментов по 20 линий, соединенных между собой платой длиной 500 мм, расстояние между центрами линий 25мм, общая длина сети 3000 мм, светодиоды smd 2835, 640 шт/м (1920шт на 3м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4000К Напряжение питания 24В, мощность 43,6 Вт/м (130,8 Вт на 3м), угол 120° CRI>85. Шаг резки 500 мм. Размеры сегмента 500x410x0,88 мм (320 светодиодов) Размер 3000x410x0,88 мм. Цена за 1 м. Дополнительный теплоотвод не обязателен.

Линейки

Напряжение 12V

Жесткие линейки с размером SMD-светодиода 50×60 мм используются для внутренней подсветки рекламных конструкций, объемных букв, витрин, POS-материалов.



024352

Линейка ARL-500-6W 12V Cool 8K (5730, 30 LED, ALU) (arlight, Открытый)

381,22 Р

1

шт

Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. Цвет БЕЛЫЙ (ХОЛОДНЫЙ) 9000К, св.поток 700 лм, угол 120°, CRI>75. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50 мм.



024351

Линейка ARL-500-6W 12V White6000 (5730, 30 LED, ALU) (arlight, Открытый)

381,22 Р

1

шт

Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6500К, св.поток 600 лм, угол 120°, CRI>80+. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50мм.



024350

Линейка ARL-500-6W 12V Day4000 (5730, 30 LED, ALU) (arlight, Открытый)

381,22 Р

1

шт

Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 600 лм, угол 120°, CRI>80+. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50 мм.



024349

Линейка ARL-500-6W 12V Warm3000 (5730, 30 LED, ALU) (arlight, Открытый)





381,22 Р


1



шт


Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.9 мм. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 600 лм, угол 120°, CRI>80+. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50мм.




	024348	Линейка ARL-500-6W 12V Warm2700 (5730, 30 LED, ALU) (arlight, Открытый)	381,22 Р	1	шт	Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700К, св.поток 600 лм, угол 120°, CRI>80+. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50мм.
Аксессуары для подключения			Заглушки, клипсы			
Силиконовые и пластиковые клипсы и заглушки для светодиодных лент.						
	025320	Заглушка RTW-CAP-8mm-PS (arlight, Пластик)	49,41 Р	10	шт	Пластиковая заглушка для герметичных лент с шириной платы 8мм серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS.
	020036	Силиконовая заглушка для лент 3528PGS (arlight, -)	4,57 Р	50	шт	Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 8мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 3528, 2835) глухая.
	022360	Силиконовая заглушка для лент MONO-8mm (arlight, -)	7,62 Р	50	шт	Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 8мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 3528, 2835) с отверстием под провод. Цена за 1шт.
	017720	Клипсы для герметичных лент 3528PGS (arlight, -)	3,81 Р	100	шт	Силиконовый держатель для монтажа герметичных лент шириной до 11мм.
	025173	Заглушка RTW-CAP-10mm-PS (arlight, Пластик)	55,66 Р	10	шт	Пластиковая заглушка для герметичных лент с шириной платы 10мм серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS.
	020037	Силиконовая заглушка для лент 5060PGS (arlight, -)	4,57 Р	50	шт	Силиконовая заглушка для герметичных лент 5060PGS

						
	022361	Силиконовая заглушка для лент MONO-10mm (arlight, -)	10,67 Р	50	шт	Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 10мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 5060) с отверстием под провод. Цена за 1шт.
	022362	Силиконовая заглушка для лент RGB-10mm (arlight, -)	10,67 Р	50	шт	Силиконовая заглушка для герметичных RGB лент на основе платы 10мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 5060) с отверстием под провод. Цена за 1шт.
	017723	Клипсы для герметичных лент 5060PGS (arlight, -)	3,81 Р	100	шт	Силиконовый держатель для монтажа герметичных лент шириной до 13мм.
Аксессуары для подключения			Коннекторы 2pin для лент 5 мм			
	030704	Коннектор ARL-MONO-5-2pin-STW (arlight, IP20 Пластик)	91,49 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 5 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.
	030705	Коннектор ARL-MONO-5-2pin-STW (arlight, IP20 Пластик)	91,49 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к одноцветным открытым лентам шириной 5 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм ²) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт.
Аксессуары для подключения			Коннекторы 2pin для лент 8 мм Коннекторы для двухконтактных лент шириной 8 мм.			

	022306	Соединитель FAST-MONO-8mm (arlight, -)	33,55 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023943	Соединитель FIX-MONO-8mm (3528) (arlight, -)	33,55 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (3528, 2835) шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	022308	Коннектор выводной FAST-MONO-8mm-L150mm-X1 (arlight, -)	42,70 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к ГЕРМЕТИЧНЫМ светодиодным одноцветным лентам шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023944	Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X1 (3528) (arlight, -)	51,85 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (3528, 2835) шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	022309	Коннектор выводной FAST-MONO-8mm-L150mm-X2 (arlight, -)	56,42 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023945	Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X2 (3528) (arlight, -)	64,04 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (3528, 2835) шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	024057	Соединитель тройной FIX-MONO-8mm-T (arlight, -)	115,89 Р	10	шт	Тройной коннектор (без провода) для соединения 3-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	022312	Соединитель угловой FPC-MONO-8mm-L (arlight, Пластик)	91,49 Р	10	шт	Угловой коннектор для соединения 2-х одноцветных лент шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.

						
	017890	Соединитель 3Т FIX-MONO8C (ANR, -)	76,24 Р	20	шт	Разветвитель тройной с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!
	017903	Соединитель 4X FIX-MONO8C (ANR, -)	76,24 Р	20	шт	Разветвитель крестовой с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!
	025321	Коннектор FAST-MONO-8mm-X1-PS (arlight, Пластик)	214,09 Р	1	компл	Коннектор для подключения герметичных светодиодных лент с шириной платы 8мм серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS.
	031958	Коннектор HIP-GERM-MONO-8-2pin-STW (arlight, -)	91,49 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков герметичных (IP54/IP65) светодиодных одноцветных лент SE (заливка силиконом сверху) шириной 8 мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.
	031959	Коннектор HIP-GERM-MONO-8-2pin-STW (arlight, -)	91,49 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к одноцветным герметичным (IP54/IP65) лентам SE (заливка силиконом сверху) шириной 8 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт.
	032215	Коннектор HIP-MONO-8-2pin-STW (arlight, -)	91,49 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.
	032235	Коннектор HIP-MONO-8-2pin-STW (arlight, -)	91,49 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к одноцветным открытым лентам шириной 8 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение

						3-24 В. Цена за 1 шт.
Аксессуары для подключения			Коннекторы 2pin для лент 10 мм Коннекторы для двухконтактных лент шириной 10 мм.			
	025174	Коннектор FAST-MONO-10mm-X1-PS (arlight, Пластик)	243,98 Р	1	компл	Коннектор для подключения одноцветных герметичных светодиодных лент с шириной платы 10мм серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS.
	022307	Соединитель FAST-MONO-10mm (arlight, -)	33,55 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023946	Соединитель FIX-MONO-10mm (5060) (arlight, -)	33,55 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (5060, 5730) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	022310	Коннектор выводной FAST-MONO-10mm-L150mm-X1 (arlight, -)	42,70 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к ГЕРМЕТИЧНЫМ светодиодным одноцветным лентам шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023947	Коннектор выводной FIX-MONO-10mm-150mm-X1 (5060) (arlight, -)	38,12 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (5060, 5730) шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	022311	Коннектор выводной FAST-MONO-10mm-L150mm-X2 (arlight, -)	56,42 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.

	023948	Коннектор выводной FIX-MONO-10mm-150mm-X2 (5060) (arlight, -)	68,62 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (5060) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	022313	Соединитель угловой FPC-MONO-10mm-L (arlight, -)	121,99 Р	10	шт	Угловой коннектор для соединения 2-х одноцветных лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	017901	Соединитель 3Т FIX-MONO10C (ANR, -)	68,62 Р	20	шт	Разветвитель тройной с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!
	017902	Соединитель 4X FIX-MONO10C (ANR, -)	76,24 Р	20	шт	Разветвитель крестовой с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!
	032236	Коннектор HIP-MONO-10-2pin-STS (arlight, -)	97,59 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без ощутимого разрыва. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт.
	032214	Коннектор HIP-MONO-10-2pin-STW (arlight, -)	97,59 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к одноцветным открытым лентам шириной 10 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт.
	032003	Коннектор HIP-GERM-MONO-10-2pin-STS (arlight, IP55)	97,59 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков одноцветных герметичных (IP54/IP65) лент SE (заливка силиконом сверху) шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без ощутимого разрыва. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.
	031999	Коннектор HIP-GERM-MONO-10-2pin-STW (arlight, IP55)	97,59 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к герметичным (IP54/IP65) одноцветным лентам SE (заливка силиконом сверху) шириной 10 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от





						изоляции не требуется. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт.
Аксессуары для подключения			Коннекторы 3-5pin для лент RGB/W, MIX Коннекторы для трех-, четырех- и пятиконтактных лент.			
	023950	Соединитель FIX-MIX-10mm (3-pin) (arlight, -)	38,12 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023949	Соединитель FIX-RGB-10mm (4-pin) (arlight, -)	38,12 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB лент (5060) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023951	Соединитель FIX-RGBW-12mm (5-pin) (arlight, -)	53,37 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB+W лент шириной 12мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023953	Коннектор выводной FIX-MIX-10mm-150mm-X1 (3-pin) (arlight, -)	53,37 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023952	Коннектор выводной FIX-RGB-10mm-150mm-X1 (4-pin) (arlight, -)	53,37 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам RGB шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023954	Коннектор выводной FIX-RGBW-12mm-150mm-X1 (5-pin) (arlight, -)	76,24 Р	10	шт	Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам RGB+W шириной 12мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.

	023956	Коннектор выводной FIX-MIX-10mm-150mm-X2 (3-pin) (arlight, -)	88,44 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023955	Коннектор выводной FIX-RGB-10mm-150mm-X2 (4-pin) (arlight, -)	76,24 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент RGB шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023957	Коннектор выводной FIX-RGBW-12mm-150mm-X2 (5-pin) (arlight, -)	106,74 Р	10	шт	Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент RGB+W шириной 12мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	023961	Соединитель угловой FIX-RGB-10mm-L (arlight, -)	121,99 Р	10	шт	Угловой коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.
	017900	Соединитель 3Т FIX-RGB10C (ANR, -)	76,24 Р	20	шт	Разветвитель тройной с разъемами на фиксаторах, для соединения RGB лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!
	017897	Соединитель 4X FIX-RGB10C (ANR, -)	76,24 Р	20	шт	Разветвитель крестовой с разъемами на фиксаторах, для соединения RGB лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!
	032241	Коннектор HIP-MIX-10-3pin-STC (arlight, -)	100,64 Р	10	шт	Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент MIX шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без ощутимого разрыва. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.
	032239	Коннектор HIP-MIX-10-3pin-STW (arlight, -)	100,64 Р	10	шт	Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к открытым лентам MIX шириной 10 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный

						пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В, степень защиты IP33. Цена за 1 шт.
Аксессуары для подключения			Коннекторы с разъемами			
Коннекторы с разъемами для соединения и питания светодиодных лент.						
	019218	Коннектор клеммный Terminal-DC5.5M (ANR, -)	41,17 Р	50	шт	Коннектор для подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам с DC-коннектором 5.5мм (напряжение не выше 48В). Одна сторона - клеммная колодка для провода ленты, вторая - DC-разъём (папа) для сетевого адаптера.
	018058	Коннектор клеммный Terminal-DC5.5F (ANR, -)	41,17 Р	50	шт	Клеммная колодка с DC-входом 5.5мм (напряжение не выше 48В), для быстрого подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам. Одна сторона - клеммная колодка для провода (от ленты), другая сторона - DC-вход 5.5мм (мама) для штекера от сетевого адаптера. Позволяет подключать ленту без пайки. Номинальный ток 3 А.
	022317	Коннектор выводной SM-2pin-L150mm-X1M (PAPA) (arlight, -)	38,12 Р	10	шт	Разъём ПАПА (система "клик") для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус черный. Провод 20AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъём МАМА поставляется отдельно. Цена за 1шт.
	022353	Коннектор выводной SM-2pin-L150mm-X1F (MAMA) (arlight, -)	38,12 Р	10	шт	Разъём МАМА (система "клик") для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус черный. Провод 20AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъём ПАПА поставляется отдельно. Цена за 1шт.
	022355	Разъём выводной DC-2pin-L150mm-X1M (PAPA) (arlight, -)	68,62 Р	10	шт	Круглый разъём DC 2-pin ПАПА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъём МАМА поставляется отдельно. Цена за 1шт. Степень пылевлагозащиты IP33.
	022356	Разъём выводной DC-2pin-L150mm-X1F (MAMA) (arlight, -)	68,62 Р	10	шт	Круглый разъём DC 2-pin МАМА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG, длина 150 мм, размер гнезда 2.1 5.5. Максимальный ток 3А. Цена за 1шт. Степень пылевлагозащиты IP33.

	022315	Разъем выводной DCWP-2pin-L150mm-X1M (PAPA) (arlight, -)	83,87 Р	10	шт	Круглый герметичный разъем DC 2-pin ПАПА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Цена за 1шт.
	022354	Разъем выводной DCWP-2pin-L150mm-X1F (MAMA) (arlight, -)	83,87 Р	10	шт	Круглый герметичный разъем DC 2-pin МАМА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. Цена за 1шт.
	022314	Разъем выводной DCWP-4pin-L150mm-X1M (PAPA) (arlight, -)	114,36 Р	10	шт	Круглый герметичный разъем DC 4pin ПАПА для соединения отрезков RGB светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 22AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 2А. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Цена за 1шт.
	022316	Разъем выводной DCWP-4pin-L150mm-X1F (MAMA) (arlight, -)	114,36 Р	10	шт	Круглый герметичный разъем DC 4pin МАМА для соединения отрезков RGB светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 22AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 2А. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. Цена за 1шт.
	032854	Коннектор выводной DC-MONO-2PIN-L150-F (JACK 5.5, LOCK) (arlight, -)	99,12 Р	10	шт	Круглый разъем DC 2-pin с байонетом МАМА для подключения питания одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG (0.5 мм ²) 15 см. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Цена за 1шт.
	032853	Коннектор выводной DC-MONO-2PIN-L150-M (JACK 5.5, LOCK) (arlight, -)	99,12 Р	10	шт	Круглый разъем DC 2-pin с байонетом ПАПА для подключения питания одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG (0.5 мм ²) 15 см. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Цена за 1 шт.
	032851	Разъем выводной DCWP-MONO-2PIN-L150-F (arlight, -)	99,12 Р	10	шт	Круглый герметичный разъем 2pin МАМА с резьбовым креплением для подключения питания герметичных одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG (0.5 мм ²), длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. Цена за 1 шт.
	032852	Разъем выводной DCWP-MONO-2PIN-L150-M (arlight, -)	99,12 Р	10	шт	Круглый герметичный разъем 2 pin ПАПА с резьбовым креплением для подключения питания герметичных одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG (0.5 мм ²), длина 15 см.

						Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Цена за 1 шт.
	030748	Коннектор ARL-MONO-2pin-F (Jack 5.5) (arlight, -)	71,67 Р	10	шт	Клеммная колодка с DC-входом 5.5 мм (напряжение не выше 48В), для быстрого подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам. Одна сторона - клеммная колодка самозажимная для провода (от ленты), другая сторона - DC-вход 5.5 мм (мама) для штекера от сетевого адаптера. Позволяет подключать ленту без пайки. Номинальный ток 3 А.
	030747	Коннектор ARL-MONO-2pin-M (Jack 5.5) (arlight, -)	71,67 Р	10	шт	Коннектор для подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам с DC-коннектором 5.5 мм (напряжение не выше 48 В). Одна сторона - клеммная колодка самозажимная для провода ленты, вторая - DC-разъём (папа) для сетевого адаптера. Номинальный ток 3 А.
	018058(1)	Коннектор Terminal-MONO-2pin-F (Jack 5.5) (arlight, Пластик)	41,17 Р	10	шт	Клеммная колодка с DC-входом 5.5мм (напряжение не выше 48В), для быстрого подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам. Одна сторона - клеммная колодка для провода (от ленты), другая сторона - DC-вход 5.5мм (мама) для штекера от сетевого адаптера. Позволяет подключать ленту без пайки. Номинальный ток 3 А.
Аксессуары для подключения			Герметичные коннекторы			
	030756	Коннектор NEO-GERM-3pin-WTW (4-8mm) (arlight, IP68)	343,09 Р	1	шт	Коннектор пластиковый прямой трехконтактный для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-0,75 мм ² . Номинальный ток 16 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.
	030759	Коннектор NEO-GERM-5pin-WTW (4-8mm) (arlight, IP68)	480,33 Р	1	шт	Коннектор пятиконтактный пластиковый для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-4 мм ² . Номинальный ток 24 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.
	030762	Коробка распределительная NEO-GERM-3-WTW (5-9mm) (arlight, IP68)	716,69 Р	1	шт	Коробка распределительная пластиковая с тремя выходами для соединения проводов диаметром 5-9 мм, сечением 0,5-2,5 мм ² . Номинальный ток 24 А. Номинальное напряжение 450 В. Цвет черный. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение

						питания без пайки.
	030760	Коннектор NEO-GERM-5pin-T-WTW (4-8mm) (arlight, IP68)	686,19 Р	1	шт	Коннектор пластиковый Т-образный пятиконтактный для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-4 мм ² . Номинальный ток 24 А. Номинальное напряжение 450 В. Цвет черный. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.
	030757	Коннектор NEO-GERM-2pin-WTW (4-8mm) (arlight, IP68)	274,48 Р	1	шт	Коннектор пластиковый двухконтактный для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-0,75 мм ² . Номинальный ток 16 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.
	030758	Коннектор NEO-GERM-4pin-WTW (5-9mm) (arlight, IP68)	411,71 Р	1	шт	Коннектор четырехконтактный пластиковый для соединения диаметром 5-9 мм, сечением 0,5-1,5 мм ² . Номинальный ток 16 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.



Аксессуары для подключения

Клеммы WAGO

Превосходные надежные клеммы для быстрого монтажа и соединений.

	025719	Клемма 221-412 (2 провода, 4мм) (WAGO, Пластик)	39,65 Р	100	шт	Универсальная компактная клемма серии 221 для 2-х медных проводников. Прозрачный корпус. Тип разъема - рычажок. Максимальное сечение проводников: многопроволочные: 0,14-4,0 мм ² , однопроволочные 0,2-4,0 мм ² . Необходимая длина зачистки изоляции 11мм. Температура окружающей среды до +85°C
	025720	Клемма 221-413 (3 провода, 4мм) (WAGO, Пластик)	53,83 Р	50	шт	Универсальная компактная клемма серии 221 для 3-х медных проводников. Прозрачный корпус. Тип разъема - рычажок. Максимальное сечение проводников: многопроволочные: 0,14-4,0 мм ² , однопроволочные 0,2-4,0 мм ² . Необходимая длина зачистки изоляции 11мм. Температура окружающей среды до +85°C
	025721	Клемма 221-415 (5 проводов, 4мм) (WAGO, Пластик)	79,60 Р	25	шт	Универсальная компактная клемма серии 221 для 5-ти медных проводников. Прозрачный корпус. Тип разъема - рычажок. Максимальное сечение проводников: многопроволочные: 0,14-4,0 мм ² , однопроволочные 0,2-4,0 мм ² . Необходимая длина зачистки изоляции 11мм. Температура окружающей среды до +85°C

	025725	Монтажный адаптер 221-500 (WAGO, Пластик)	91,49 Р	10	шт	Монтажный адаптер для крепления клемм серии 221 серии на DIN-рейку (WAGO)
	018165	Клеммная колодка CL-2 (arlight, -)	27,45 Р	100	шт	Клеммная колодка на 2 провода для легкого и надежного соединения сетевых проводов драйвера. Максимальный ток нагрузки 3А, напряжение 230V.
Архивные			открытые RT 12V 60 3014 Принципиально новый тип многоцветных (RGB) лент с управлением каждого светодиода. Это позволяет создавать разнообразные эффекты "бегущих огней", недостижимые на обычных RGB-лентах. Дополнительно требуется контроллер для создания эффектов.			
	015612	Светодиодная лента RT 2-5000 12V White (3014, 300 LED, LUX) (arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	143,34 Р	5	м	Цена снижена на 25%! Гибкая лента LUX-серии (на белом основании). Цвет свечения ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ. 300шт светодиодов smd 3014, угол 120°. Питание 12V. Длина 5м (на катушке), мощность 36Вт. Цена в прайсе за 1м. Ширина 10мм, высота 1.4мм. Разрезается на сегменты мин.50мм
Архивные			открытые RT 36V 60-120 [12-24 W/m] Лента 5 м, питание 36 В — низкий ток, светодиоды SMD 5060, 60 шт/м. Минимальный отрезок 167 мм, 10 светодиодов.			
	015085	Светодиодная лента RT 2-5000 36V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (arlight, Открытый)	914,92 Р	5	м	Гибкая лента (3М), цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 8000-9000К. Светодиоды 2X smd 5060 60шт на метр, 300шт на 5м. Питание 36V, мощность 72Вт, угол 120°. Цена указана за 1м. Ширина 10мм, высота 2.2мм. Мин.отрезок 167мм (10 светодиодов).
Архивные			открытые RT 36V 240 2x2 Лента 5 метров, 24В, светодиоды smd 3528, 240шт на метр (2 линии). Ширина 15мм. Минимальный отрезок 42мм, 10 светодиодов.			
	015078	Светодиодная лента RT 2-5000 36V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (arlight, 19.2 Вт/м, IP20)	1 174,15 Р	5	м	Под заказ. Широкая гибкая лента LUX с питанием 36В, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 36В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол

						120°. Размеры 5000x15x1,8мм. Мин.отрезок 42мм (10 LED). Цена за 1м.
Архивные			Выведены, скл.образцы			
	024500	Светодиодная лента SPI-5000SE-AM 12V RGB (5060, 150 LED x1, 1903) (arlight, Закрытый, IP65)	770,06 P	5	м	Герметичная лента «Бегущие огни», покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, ном. мощн. 11,5 Вт/м, макс. мощн-ть 15 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. Цена за 1м. Замен-ся на 026440.