




ООО "ЛАКОСВЕТ" - произ-во LED светильников и компонентов






141207, Московская область, город Пушкино, улица Грибоедова, дом 7 офис 701

8 (800) 201-65-46; 7 982-716-08-11 Алексей, ikon-ekb@mail.ru


сайт: <http://lakosvet.ru>

ЛАКОСВЕТ

Наименование		Базовая цена
<p>Светильник универсальный Universal led. Качественный продукт: светодиоды Samsung или Osram, T=2700/4000/5000K, защита от 380В и перегрева (от 50Вт). Варианты крепления: DIN рейка, опционально - на консоль, регулир. кронштейны. Варианты стекол из ПК: дымчатое 85% прозрачность (базовое), микропризма (КСС типа Г - 70 градусов) и прозрачное. Возможно объединение до 5ти светильников с помощью крепежных наборов.</p>		
	Universal led 35W, 4950лм, 5000K, 220VAC, IP65	3 060
	Universal led 50W, 7050лм, 5000K, 220VAC, IP65	3 900
	Universal led 75W, 10590лм, 5000K, 220VAC, IP65	4 320
	Universal led 100W, 14120лм, 5000K, 220VAC, IP65	4 700
	Крепление на консоль	180
	LUX версия: светодиоды Osram DURIS S5, световой поток +30%, пульсации 0%	60% к цене
	Добработка пульсаций до 1%	360
	Набор крепления регулируемого на 1/2/3/4/5 светильника - 636р./1176р./1416р./1656р./1896р	
<p>Светильник магистральный Lakosvet Sameled eco-ms. Профессиональное решение со сбалансированной ценой для освещения дорог, территорий предприятий и дворовых площадей. В моделях от 100Вт встроена защита от 380В и перегрева. Так же доступна внешняя защита от 380В и грозовых воздействий.</p>		
	Sameled eco-ms 35W, 3200лм, 220VAC, IP65, гарантия 1 год	2 100
	Sameled eco-ms 36W, 5000лм, 220VAC, IP67 = ДРЛ 150Вт, гарантия 3 года	3 600
	Sameled eco-ms 64W, 8000лм, 220VAC, IP67 = ДРЛ 250Вт, гарантия 3 года	3 950
	Sameled eco-ms 110W, 11500 лм, 220VAC, IP67	5 150
	Sameled eco-ms 160 W, 13000-23100лм, 220VAC, IP67	6 950
<p>Светильник магистральный Lakosvet Sameled eco-ms LUX. : уличные консольный светильники. Профессиональное решение из качественных материалов: светодиоды Osram Duris S8 (до 220лм/Вт) и S5 (до 180лм/Вт для модели 32Вт), КПД свет-ка 85%, блоки питания с защитами от 380В, грозы (от 128Вт), импульсов до 4кВ (от 64Вт), возможность замены БП не снимая с места консоли, версия РК - с регулируемым углом наклона и установкой на трубу до 66мм, корпус из анодированного алюминия, широкая линза из поликарбоната с защитой от УФ. Возможна настройка мощности в меньшую сторону с ростом эфффективности.</p>		
	Sameled eco-ms 32W LUX, 4700лм, 220VAC, IP65 гарантия 3 года	2 100
	Sameled eco-ms 64W LUX, 10900лм, 220VAC, IP65 гарантия 3 года	3 600
	Sameled eco-ms 128W LUX, 21800лм, 220VAC, IP65 гарантия 3 года	6 900
	Sameled eco-ms 192W LUX, 32700 лм, 220VAC, IP65 гарантия 3 года	10 350
	Регулируемый кронштейн	600

Светильник промышленный Sameled eco-mp для сложных условий эксплуатации и складов с узкими проходами (на базе специальной линзы 60*20гр.). T=2700/4000/5000K, жаропрочные линзы 60 / 90 / 60*20гр, защита от 380В, регулируемый кронштейн. Смена блока питания без демонтажа.		
	Sameled eco-mp 70W, 9450 лм, 5000K, 220VAC, IP65	6 780
	Sameled eco-mp 100W, 13850лм, 5000K, 220VAC, IP65	8 520
	Sameled eco-mp 150W, 21300лм, 5000K, 220VAC, IP65	13 140
	Sameled eco-mp 200W, 26600лм, 5000K, 220VAC, IP65	17 160
Светильник промышленный Sameled eco-mp LUX пром светильник профессиональный: LED Osram Duris S8 (до 220лм/Вт), БП с защитами от 380В, грозы, импульсов до 4кВ, корпус из анод алюминия, стекло из поликарбоната с УФ защитой и оптикой с Г90 / К60. КПД 85%.		
	Sameled eco-mp 100W LUX, 17650лм, 5000K, 220VAC, IP67 гарантия 3 года	7 200
	Sameled eco-mp 150W LUX, 26470лм, 5000K, 220VAC, IP67 гарантия 3 года	10 626
	Sameled eco-mp 200W LUX, 35300лм, 5000K, 220VAC, IP67 гарантия 3 года	15 180
	Sameled eco-mp 300W LUX, 45000лм, 5000K, 220VAC, IP67 гарантия 3 года	22 356
	Регулируемый кронштейн на 50 - 150 ватт (на остальные в комплекте)	800
CIRCLE PROM светильник типа колокол: LED Osram Duris S8 (до 220лм/Вт), ИП с защитами от 380В, грозы, импульсов до 4кВ, уникальный легкий корпус скомбинирован из литого и экструдированного алюминия, поликарбоната, стекло из поликарбоната с УФ защитой и оптикой с Г90 / К60. КПД 85%.		
	Circle Prom 70W, 11900 лм, 5000K, 220VAC, IP65	5 382
	Circle Prom 120W, 20400 лм, 5000K, 220VAC, IP65	8 142
	Circle Prom 180W, 30600 лм, 5000K, 220VAC, IP65	10 902
	Управление 0-10В	800
Светильник подъездный для нужд ЖКХ Lakosvet Vega. Компактный светильник с габаритами 144x124x22. Так же данный светильник 10Вт доступен с питанием от перем.36В.		
	Vega 6W-ECO, 5000K, 480лм, 220VAC, IP20	540
	Vega 10W-ECO, 5000K, 850лм, 220VAC, IP20	720
	Vega 10W-ECO-S, 5000K, 850лм, 220VAC, IP20, оптико-акустический датчик	1 080
	Vega 10W-36VAC, 1000лм, 36VAC, IP20	960
	Установочная платформа Wall / Up	180
Линейный светильник типа Айсберг - Bar led (941*118*60) с классом защиты IP65 для широкого промышленного применения, в местах со сложными условиями эксплуатации. Корпус из АБС и стекло из ударопрочного поликарбоната с защитой от УФ лучей.		
	Bar led 35W, 5000K, 3280лм, 220VAC, IP65	2 880
	Bar led 35W-EPS, 5000K, 3280лм, 220VAC, IP65, БАП 180минут	6 120
	Bar led 35W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 220VAC, IP65	4 680
	Bar led 50W, 5000K, 4650лм, 220VAC, IP65	4 680

Sameled prom: ряд мощностей 40-720 Вт стандарт, до 5000 Вт на заказ, десять типов линз (10, 25, 45, 80, 120, 150, 80x30, 140x40, 130x50, 150x80), регулируемый кронштейн. Светодиодны Osram Duris S5 или S8 (для LUX версии), драйвер с защитой от 380В.



LITE версия



Sameled prom 40W, 4800лм, 5000К, 220VAC, IP65	4 290
Sameled prom 80W, 9600лм, 5000К, 220VAC, IP65	5 610
Sameled prom 120W, 14400лм, 5000К, 220VAC, IP65	8 470
Sameled prom 160W, 19200лм, 5000К, 220VAC, IP65	11 110
Sameled prom 166 лм/см	
Sameled prom 60 W-LUX, 9420лм, 220VAC, IP65	8 700
Sameled prom 120 W-LUX, 18840лм, 220VAC, IP65	15 720
Sameled prom 180 W-LUX, 28260лм, 220VAC, IP65	21 420
Sameled prom 240 W-LUX, 37680лм, 220VAC, IP65	31 560
Sameled prom 360 W-LUX, 56520лм, 220VAC, IP65	47 400
Sameled prom 480 W-LUX, 75360лм, 5000К, 220VAC, IP65	63 240
Sameled prom 720 W-LUX, 113000лм, 5000К, 220VAC, IP65	94 920

Светильник консольный Sameled street для уличной эксплуатации: дороги категории А, Б, В, запатентованная конструкция, недорог и легок в обслуживании. Светодиодны Osram Duris S5 и S8 (LUX версия), 2 КСС типа Ш (130*50гр и 150*80гр), драйвер с защитой от 380В и легкой заменой.




Sameled street 80W, 9600лм, 5000К, 220VAC, IP65	5 390
Sameled street 120W, 14400лм, 5000К, 220VAC, IP65	8 250
Sameled street 160W, 19200лм, 5000К, 220VAC, IP65	10 890
Sameled street до 170 лм/Вт.	
Sameled street 80W-LUX, 12400лм, 5000К, 220VAC, IP65	10 980
Sameled street 120W-LUX, 18600лм, 5000К, 220VAC, IP65	15 720
Sameled street 160W-LUX, 24800лм, 5000К, 220VAC, IP65	21 420

Консольный светильник Wave street-ECO с широкой КСС типа Ш (130*50 и 150*80), светодиодны Osram Duris S5/S8, эффективность до 160лм/Вт, источник питания с защитой от 380В и возможностью быстрой замены, T=2700/4000/5000К. Настройка мощности в нижнюю сторону до 2х раз.




Wave street 55W-ECO, 35-55Вт, 4400-6050лм, 220VAC, IP65 = ДРЛ 250Вт	4 345
Wave street 80W-ECO, 40-80Вт, 6800-13000лм, 220VAC, IP65 >ДНАТ 150Вт	5 445
Wave street 120W-ECO, 18840лм, 220VAC, IP65 = ДНАТ 250Вт	9 845
Wave street 180W-ECO, 28296лм, 220VAC, IP65 = ДНАТ 400Вт	14 245


Уличные светодиодные фонари Wave street LUX. Консольные светильники классической формы, литой корпус из алюминия, с широкой диаграммой направленности (2 типа), без отверточной доступ, светодиоды Osram Duris S5. Возможность замены блока питания на столбе. Отвечает требованиям МОССВЕТ и ЛЕНСВЕТ. Доступные температуры свечения 2700/4000/5000К из наличия на складе.

	Wave street 80W-URBAN, 10400лм, 220VAC, IP65. Настраивается в диапазоне 30-80Вт вращением ротора поненциометра на блоке питания.	8 340
	Wave street 150W-LUX, 18000лм, 220VAC, IP65. Настраивается в диапазоне 60-150Вт вращением ротора поненциометра на блоке питания.	19 020
	Wave street 250W-LUX, 30000лм, 220VAC, IP65. Настраивается в диапазоне 150-250Вт вращением ротора поненциометра на блоке питания.	25 800
	Wave street LUX SE (Special Edition) - характеристики по требования заказчика	Договор


Светильник Lakosvet Office. Плоский (595x595x35 и 595x595x30 для Office Lite), универсальный светильник. Возможен выбор стекол: микропризма или дымчатое для Office в классическом универсальном корпусе.

	Office Lite 36W, 5000K, 4300лм, 220VAC, IP20, опал, призма	1 900
	Office 24W-C, 5000K, 2460лм, 220VAC, IP20, стекло МП полистирол	2 880
	Office 36W-C, 5000K, 3280лм, 220VAC, IP20, стекло МП полистирол	3 180
	Office 36W-Q, 5000K, 3280лм, 220VAC, IP20, стекло МП полистирол	3 180
	Office 50W-C, 5000K, 4680лм, 220VAC, IP20, стекло МП полистирол	4 140


Светильник встраиваемый типа Downlight Lakosvet Circle. Ориентирован для крупных коридоров и торговых центров, основного освещения как в общественных местах, так и офисах и складах. Микропризма или опал.


	Circle 18W, 5000K, 1760лм, 220VAC, IP20	2 700
	Circle 24W, 5000K, 2440лм, 220VAC, IP20	3 000
	Circle 33W, 5000K, 3130лм, 220VAC, IP20	3 480

Светильник общего назначения Lakosvet Rect. Компактен - 450x115x45 и 870x115x45 для Long версии, качественные материалы - алюминий, поликарбонат, светодиоды Osram и экономичный.

	Rect 22W, 5000K, 2320лм, 220VAC, IP20	2 700
	Rect 33W, 5000K, 3480лм, 220VAC, IP20	3 180
	Rect 33W-EPS, 5000K, 3480лм, 220VAC, IP20, БАП 180 минут	6 360
	Rect 33W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 220VAC, IP20	4 320
	Rect Long 44W, 5000K, 4640лм, 220VAC, IP20	5 220
	Rect Long 66W, 5000K, 6960лм, 220VAC, IP20	6 360
	Rect Long 66W-BIO, 27мкмоль/м2/с, 220VAC, IP20	10 200

Светильник линейный, длиной 910/1300/1750 мм. Крепление на трос.

	Trading 22W, 5000K, 2210лм, 900 мм	2 700
	Trading 32W, 5000K, 3320лм, 900 мм	3 180

	Trading 32W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 900 мм	4 320
Линейный светильник типа Айсберг - Bar led ECO (1200*100*100) с классом защиты IP65 для широкого промышленного применения, в местах со сложными условиями эксплуатации. Стекло прозрачное либо опал.		
	Bar led ECO 36W, 5000K, 4250лм, 220VAC, IP65	1 700
	Bar led ECO 45W, 5000K, 5700лм, 220VAC, IP65	2 000
	Bar led ECO 36W, 5000K, 4250лм, 220VAC, IP65 с БАП 3 час	4 680
	Bar led ECO 50W, 5000K, 6500лм, 220VAC, IP65	2 300