

Прайс на прожектор OPORUS LED

Название	Характеристики	Мощность	Цена
Oporus-100W-Y-K 	296x125x163мм	100 Вт	12 000 руб Используется 1 драйвер Philips или MeanWell
	lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт		
	IP66		
	CRI: Ra70, Ra80, Ra90		
	3000К, 4000К, 5000К, 5700К		
	3,14кг		
	15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°		
Oporus-150W-Y-K 	296x125x163мм	150 Вт	13 200 руб Используется 1 драйвер Philips или MeanWell
	lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт		
	IP66		
	CRI: Ra70, Ra80, Ra90		
	3000К, 4000К, 5000К, 5700К		
	3,14кг		
	15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°		
Oporus-200W-Y-K 	405x135x215мм	200 Вт	19 200 руб Используется 1 драйвер Philips или MeanWell
	lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт		
	IP66		
	CRI: Ra70, Ra80, Ra90		
	3000К, 4000К, 5000К, 5700К		
	6,5кг		
	15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°		
Oporus-250W-Y-K 	405x135x215мм	250 Вт	19 680 руб Используется 1 драйвер Philips или MeanWell
	lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт		
	IP66		
	CRI: Ra70, Ra80, Ra90		
	3000К, 4000К, 5000К, 5700К		
	6,5кг		
	15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°		
Oporus-300W-Y-K 	405x135x215мм	300 Вт	23 520 руб Используется 1 драйвер Philips или MeanWell
	lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт		
	IP66		
	CRI: Ra70, Ra80, Ra90		
	3000К, 4000К, 5000К, 5700К		

	6,5кг 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°		
Oporus-400W-Y-K 	405x135x435мм lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт IP66 CRI: Ra70, Ra80, Ra90 3000К, 4000К, 5000К, 5700К 13,0кг 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	400 Вт	38 400 руб Используется 2 драйвера Philips или MeanWell
Oporus-500W-Y-K 	405x135x435мм lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт IP66 CRI: Ra70, Ra80, Ra90 3000К, 4000К, 5000К, 5700К 13,0кг 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	500 Вт	39 360 руб Используется 2 драйвера Philips или MeanWell
Oporus-600W-Y-K 	405x135x435мм lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт IP66 CRI: Ra70, Ra80, Ra90 3000К, 4000К, 5000К, 5700К 13,0кг 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	600 Вт	47 040 руб Используется 2 драйвера Philips или MeanWell
Oporus-600W-Y-K 	405x135x655мм lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт IP66 CRI: Ra70, Ra80, Ra90 3000К, 4000К, 5000К, 5700К 19,5кг 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	600 Вт	57 600 руб Используется 3 драйвера Philips или MeanWell
Oporus-750W-Y-K 	405x135x655мм lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт IP66 CRI: Ra70, Ra80, Ra90 3000К, 4000К, 5000К, 5700К 19,5кг 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°	750 Вт	59 040 руб Используется 3 драйвера Philips или MeanWell
Oporus-800W-Y-K	405x135x875мм lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт IP66	800 Вт	76 800 руб Используется 4 драйвера

	CRI: Ra70, Ra80, Ra90		Philips или MeanWell
	3000K, 4000K, 5000K, 5700K		
	26,0кг		
	15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°		
Oporus-900W-Y-K 	405x135x655мм	900 Вт	70 560 руб Используется 3 драйвера Philips или MeanWell
	lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт		
	IP66		
	CRI: Ra70, Ra80, Ra90		
	3000K, 4000K, 5000K, 5700K		
	19,5кг		
	15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°		
Oporus-1000W-Y-K 	405x135x875мм	1000 Вт	78 720 руб Используется 4 драйвера Philips или MeanWell
	lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт		
	lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт		
	IP66		
	CRI: Ra70, Ra80, Ra90		
	3000K, 4000K, 5000K, 5700K		
	26,0кг		
	15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°		
Oporus-1200W-Y-K 	405x135x875мм	1200 Вт	94 080 руб Используется 4 драйвера Philips или MeanWell
	lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт		
	IP66		
	CRI: Ra70, Ra80, Ra90		
	3000K, 4000K, 5000K, 5700K		
	26,0кг		
	15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°		
	Oporus-500W-Y-K 		
lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт			
IP66			
CRI: Ra70, Ra80, Ra90			
3000K, 4000K, 5000K, 5700K			
10,58кг			
15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°			
Oporus-1000W-Y-K 		525x140x555мм	1000 Вт
	lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт		
	IP66		
	CRI: Ra70, Ra80, Ra90		
	3000K, 4000K, 5000K, 5700K		
	25,74кг		

	15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°		4 драйвера Philips или MeanWell
<p>Oporus-1500W-Y-K</p> 	525x140x835мм	1500 Вт	108 000 руб 140Лм/Вт
	lumileds 3030 - 140 Лм/Вт CREE 5050 – 150Лм/Вт		115 200 руб 150Лм/Вт
	IP66		
	CRI: Ra70, Ra80, Ra90		
	3000K, 4000K, 5000K, 5700K		
	37,5 кг		
	15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°		6 драйверов Philips или MeanWell