









## Светодиодные ленты







| Фото  | Артикул   | Наименование   | Цена(руб.)   | Норма уп. | Ед. изм. | Описание   |
|---|-----------|--|--|-----------|----------|--|
| <b>COB бескорпусные 8мм 24V</b>   |           |  | <b>24V 8мм X378 11 Вт/м IP20</b>   |           |          |  |
|   |           |  | Бескорпусные ленты, серия X378. Светодиоды CSP (X), 378 шт/м. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты, неразрывная яркая световая линия. Оригинальный 3М скотч для крепления. |           |          |  |
|    | 031884(2) | Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)         | 875,39 Р   | 5         | м        | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 378 шт/м (1890 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 140°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55,55 мм, 21 светодиод. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.                             |
|    | 031883(2) | Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)        | 875,39 Р   | 5         | м        | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 830 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|  | 031859(2) | Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, Открытый) | 875,39 Р   | 5         | м        | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 378 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 790 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 55,55 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.                  |
|  | 031885(2) | Светодиодная лента COB-X378-8mm 24V White6000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)       | 875,39 Р   | 5         | м        | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP, 378 шт/м (1890 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 140°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55,55 мм, 21 светодиод. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.                               |








## COB бескорпусные 8мм 24V


24V 8мм X544 11 Вт/м IP20

Бескорпусные ленты, серия X544. Светодиоды CSP (X), 544 шт/м. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты, неразрывная яркая световая линия. Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |           |  |            |   |   |  |
|---|-----------|--|------------|---|---|--|
|    | 032174    | Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Green (8mm, 11.5W, IP20) (Arlight, -)        | 1 062,44 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.   |
|    | 032176    | Светодиодная лента COB-5000-CSP-544-24V Red (8mm, 11.5W, IP20) (Arlight, -)          | 1 227,05 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.   |
|    | 031901(2) | Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)   | 1 062,44 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|    | 031900(2) | Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)  | 1 062,44 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 900 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,7 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.  |
|  | 032175(2) | Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Blue (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)      | 1 062,44 Р | 5 | м | Светодиодная лента COB-X544 сплошной засветки без видимых светодиодов, открытая. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет свечения СИНИЙ, угол 140°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.     |
|  | 031902(2) | Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V White6000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -) | 1 062,44 Р | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1000 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.  |

|   |           |  |  |   |   |   |
|---|-----------|--|--|---|---|---|
|    | 031899(2) | Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)          | 1 062,44 Р   | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.                     |
|    | 032176(2) | Светодиодная лента COB-X544-8mm 24V Red (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, 11.5 Вт/м, IP20) | 1 227,05 Р   | 5 | м | Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.  |
| <b>COB бескорпусные 8мм 24V</b>   |           |  | <b>24V 8-10мм X544 11 Вт/м IP65-IP67</b><br>Бескорпусные герметичные ленты, серия X544. Светодиоды CSP (X), 544 шт/м. Слой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты, неразрывная яркая световая линия. Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|    | 031912    | Светодиодная лента COB-5000PL60-CSP-544-24V Day5000 (12mm, 11.5W, IP65) (Arlight, -)         | 1 533,81 Р   | 5 | м | Герметичная IP65 в трубке с линзой 60° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол 60°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.                                       |
|    | 031913    | Светодиодная лента COB-5000PL60-CSP-544-24V Warm2400 (12mm, 11.5W, IP65) (Arlight, -)        | 1 406,62 Р   | 5 | м | Герметичная IP65 в трубке с линзой 60° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2300К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол 60°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. |
|  | 032182    | Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Blue (10mm, 11.5W, IP67) (Arlight, -)              | 1 346,76 Р   | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, световой поток - лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.  |
|  | 032181    | Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Green (10mm, 11.5W, IP67) (Arlight, -)             | 1 346,76 Р   | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.   |






|   |           |  |            |   |   |  |
|---|-----------|--|------------|---|---|--|
|    | 032180    | Светодиодная лента COB-5000PS-CSP-544-24V Red (10mm, 11.5W, IP67) (Arlight, -)                       | 1 436,54 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин. отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб (10 шт) в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.   |
|    | 031904(2) | Светодиодная лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -) | 1 533,81 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 880 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.  |
|    | 031905(2) | Светодиодная лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)  | 1 533,81 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 960 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |
|    | 031907(2) | Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V White6000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -) | 1 346,76 Р | 5 | м | Светодиодная лента COB-PS-X544, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия) сплошной засветки. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.                            |
|   | 031908(2) | Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)   | 1 346,76 Р | 5 | м | Светодиодная лента COB-PS-X544, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия) сплошной засветки. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.                          |
|  | 031909(2) | Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)  | 1 346,76 Р | 5 | м | Светодиодная лента COB-PS-X544, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия) сплошной засветки. Светодиоды CSP, 544 шт/м (2720 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м.                           |
|  | 031903(2) | Светодиодная лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -) | 1 533,81 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700К, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль.  |

|   |           |   |            |   |   |  |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|    | 032182(2) | Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Blue (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)       | 1 346,76 P | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения СИНИЙ, световой поток - лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.   |
|    | 031915(2) | Светодиодная лента герметичная COB-PL60-X544-12mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -) | 1 533,81 P | 5 | м | Герметичная IP65 в трубке с линзой 60° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3200K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 680лм/м, угол 60°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.  |
|    | 032177(2) | Светодиодная лента герметичная COB-PL90-X544-12mm 24V Day5000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)  | 1 533,81 P | 5 | м | Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.  |
|    | 032178(2) | Светодиодная лента герметичная COB-PL90-X544-12mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -) | 1 533,81 P | 5 | м | Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3200K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 680 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.   |
|   | 032179(2) | Светодиодная лента герметичная COB-PL90-X544-12mm 24V Warm2400 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -) | 1 533,81 P | 5 | м | Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2300K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x12x10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.   |
|  | 031910(2) | Светодиодная лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)   | 1 346,76 P | 5 | м | Герметичная IP67 (экструзия) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x10x4,8 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Установка при помощи скоб в комплекте. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года.             |
|  | 031906(1) | Светодиодная лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V White6000 (11.5W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)  | 1 496,40 P | 5 | м | Герметичная IP65 (нано) лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Кристаллы CSP 544 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 980 лм/м, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x8x1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Гарантия 3 года. Обязательна установка на профиль. |

## Узкие 3.5-5мм 12V, 24V

## 12V 3.5мм M120 8.3 W/m IP20

Узкая плата 3.5 мм., серия M120. Светодиоды MICROLED 2216/2110(M), 120 шт/м. Шаг резки 25мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |        |   |          |   |   |   |
|---|--------|---|----------|---|---|---|
|    | 033118 | Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Day4000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (Arlight, узкая)   | 508,78 Р | 3 | м | Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль. |
|    | 033117 | Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Day5000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (Arlight, узкая)   | 508,78 Р | 3 | м | Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль. |
|    | 033120 | Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Warm2700 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (Arlight, узкая)  | 508,78 Р | 3 | м | Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.  |
|    | 033119 | Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V Warm3000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (Arlight, узкая)  | 508,78 Р | 3 | м | Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.  |
|  | 033003 | Светодиодная лента MICROLED-M120-3.5mm 12V White6000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) (Arlight, узкая) | 508,78 Р | 3 | м | Гибкая узкая лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120 шт/м (360 шт. на 3 м), белая плата 3.5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание 12V, мощность 8.3 Вт/м (24.9 Вт на 3 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x3.5x1.1 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль.   |








## Узкие 3.5-5мм 12V, 24V

## 12V 5мм A60 4.8 W/m IP20

Узкая плата 5 мм., серия A60. Светодиоды 2835/3528 (A), 60 шт/м. Шаг резки 50 мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления.

|  |           |   |          |   |   |  |
|--|-----------|---|----------|---|---|--|
|  | 028616(2) | Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Warm2400 (4.8 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, узкая) | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 3000x5x1.1 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 шт. светодиодов. Пакет 3 м. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль. |
|--|-----------|---|----------|---|---|--|










|   |           |   |          |   |   |   |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|    |           | W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)   |          |   |   | 2400 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|    | 028614(2) | Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)           | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|    | 028615(2) | Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)  | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|    | 028613(2) | Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)   | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|    | 028612(2) | Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20) | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|   | 015215(2) | Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Cool 15K (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)  | 344,17 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ (синий оттенок) 15000-20000К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.    |
|  | 028610(2) | Светодиодная лента RT-A60-5mm 12V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)            | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |

Узкие 3.5-5мм 12V, 24V







12V 5мм A120 9.6 W/m IP20







Узкая плата 5 мм., серия A120. Светодиоды 2835/3528 (A), 120 шт/м. Шаг резки 25 мм (3







светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления.






|   |           |  |          |   |   |  |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|    | 015212(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 15K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9,6 Вт/м, IP20)  | 538,70 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.   |
|    | 014992(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9,6 Вт/м, IP20) | 538,70 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.  |
|    | 018101(I) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9,6 Вт/м, IP20)  | 538,70 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|    | 015004(I) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9,6 Вт/м, IP20)      | 538,70 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.   |
|    | 015007    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9,6 Вт/м, IP20)     | 538,70 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.   |
|  | 015006    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9,6 Вт/м, IP20)    | 538,70 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.  |
|  | 015007(B) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Green (9,6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, узкая)              | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1,8 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |









|   |           |  |          |   |   |   |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|    | 014994(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)            | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                         |
|    | 015212(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Cool 15K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)  | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 15000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                       |
|    | 015005(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)   | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                        |
|    | 014992(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                           |
|    | 024114(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)  | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                          |
|   | 014995(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)               | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                          |
|  | 018101(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)  | 538,70 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|   | 015007(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Green (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)              | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5   |

|   |           |  |                                  |   |   |   |
|---|-----------|--|----------------------------------|---|---|---|
|    |           |  |                                  |   |   | м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|    | 015001(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 12V Red (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)         | 588,09 Р                         | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,5 мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.   |
| <b>Узкие 3.5-5мм 12V, 24V</b>   |           |  | <b>24V 4мм M120 5.4 W/m IP20</b> |   |   |   |
| Узкая плата 4 мм., серия M120. Светодиоды MICROLED 2216/2110(M), 120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |           |  |                                  |   |   |   |
|    | 024416    | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V Cool 8K 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 5.4 Вт/м, IP20) | 508,78 Р                         | 5 | м | Поставка под заказ от 1110 м. Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|    | 024420(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day4000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)        | 553,67 Р                         | 5 | м | Светодиодная узкая гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 024421(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm3000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)       | 553,67 Р                         | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.         |
|    | 024422(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm2700 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)       | 553,67 Р                         | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м ( 27 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 4 x 1.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
|   | 024419(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day5000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)        | 553,67 Р                         | 5 | м | Светодиодная узкая лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 5.4 Вт/м (27 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок   |



|   |           |  |                                  |   |   |  |
|---|-----------|--|----------------------------------|---|---|--|
|    |           |  |                                  |   |   | 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 024417(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V White6000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 5.4 Вт/м, IP20) | 553,67 Р                         | 5 | м | Узкая маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 5,4 Вт/м (27 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                           |
| <b>Узкие 3.5-5мм 12V, 24V</b>   |           |  | <b>24V 4мм M120 9.6 W/m IP20</b> |   |   |  |
| Узкая плата 4 мм., серия M120. Светодиоды MICROLED 2216/2110(M), 120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |           |  |                                  |   |   |  |
|    | 024409    | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Cool 8K 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)      | 508,78 Р                         | 5 | м | Поставка под заказ от 1110 м. Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.     |
|    | 024413(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)            | 553,67 Р                         | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 024414(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)           | 553,67 Р                         | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 024410(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)          | 553,67 Р                         | 5 | м | Светодиодная узкая лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 024412(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)   | 553,67 Р                         | 5 | м | Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6   |








|   |           |   |                                 |   |   |  |
|---|-----------|---|---------------------------------|---|---|--|
|    |           |   |                                 |   |   | светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 024415(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 553,67 Р                        | 5 | м | Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x4x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                               |
| <b>Узкие 3.5-5мм 12V, 24V</b>   |           |   | <b>24V 4мм M182 10 W/m IP20</b> |   |   |  |
|    | 037819    | Светодиодная лента MICROLED-M182-4mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)          | 710,79 Р                        | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M182, открытая IP20. Светодиоды 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.    |
|    | 037817    | Светодиодная лента MICROLED-M182-4mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)            | 710,79 Р                        | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M182, открытая IP20. Светодиоды 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.  |
|   | 037816    | Светодиодная лента MICROLED-M182-4mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)           | 710,79 Р                        | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M182, открытая IP20. Светодиоды 2216, 182 шт/м (910 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 38.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.   |
| <b>Узкие 3.5-5мм 12V, 24V</b>   |           |   | <b>24V 4мм M266 12 W/m IP20</b> |   |   |  |
|  | 037820    | Светодиодная лента MICROLED-M266-4mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)            | 890,36 Р                        | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M266, открытая IP20. Светодиоды 2216, 266 шт/м (1330 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 26,4 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |

|   |        |   |                               |   |   |  |
|---|--------|---|-------------------------------|---|---|--|
|    | 037824 | Светодиодная лента MICROLED-M266-4mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая) | 890,36 Р                      | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M266, открытая IP20. Светодиоды 2216, 266 шт/м (1330 шт на 5 м), белая плата 4 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.6 мм. Мин.отрезок 26,4 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
| <b>Узкие 3.5-5мм 12V, 24V</b>   |        |   | <b>24V 5мм A80 5 W/m IP20</b> |   |   |  |
|    | 037799 | Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V Cool 8K (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 463,88 Р                      | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 037797 | Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V White6000 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)     | 463,88 Р                      | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.      |
|    | 037796 | Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V Day5000 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 463,88 Р                      | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.    |
|   | 037795 | Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V Day4000 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 463,88 Р                      | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.    |
|  | 037798 | Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V Warm3500 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 463,88 Р                      | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.     |
|  | 037794 | Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V Warm3000 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 463,88 Р                      | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.     |

|   |           |  |   |   |   |  |
|---|-----------|--|---|---|---|--|
|    |           |  |   |   |   |  |
|    | 037793    | Светодиодная лента RT-A80-5mm 24V Warm2700 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)           | 463,88 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RT-A80, открытая IP20. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.               |
| <b>Узкие 3.5-5мм 12V, 24V</b>   |           |  | <b>24V 5мм A120 9.6 W/m IP20</b>  |   |   |  |
|   |           |  | Узкая плата 5 мм., серия A120. Светодиоды 2835/3528 (A), 120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|    | 015660(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)      | 538,70 Р  | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.   |
|    | 015657(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)       | 588,09 Р  | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.   |
|   | 018100(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)           | 538,70 Р  | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 015648(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)            | 538,70 Р  | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 015651(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 538,70 Р  | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6                             |








|   |           |   |          |   |   |   |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|    |           |   |          |   |   | светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 024105(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)          | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 015649(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 015650(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)  | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|    | 015663(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Green (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)             | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                        |
|   | 015661(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Cool 15K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 538,70 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет СУПЕР-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 15000-20000К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,5 мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.   |
|  | 015657(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Red (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)      | 588,09 Р | 5 | м | Узкая гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 5мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x5x1,5 мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.   |
|  | 015662(2) | Светодиодная лента RT-A120-5mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)            | 628,49 Р | 5 | м | Светодиодная узкая лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за                              |

|   |        |  |                           |   |   |   |
|---|--------|--|---------------------------|---|---|---|
|    |        |  |                           |   |   | 1 м.  |
| <b>Узкие 3.5-5мм 12V, 24V</b>   |        |  | 24V 5мм A160 9.6 W/m IP20 |   |   |   |
|    | 037808 | Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)   | 635,97 Р                  | 5 | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|    | 037802 | Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 635,97 Р                  | 5 | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.    |
|    | 037801 | Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)   | 635,97 Р                  | 5 | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.  |
|   | 037800 | Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)   | 635,97 Р                  | 5 | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.  |
|  | 037807 | Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 635,97 Р                  | 5 | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.   |
|  | 037806 | Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 635,97 Р                  | 5 | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.   |

|   |           |   |  |   |   |   |
|---|-----------|---|--|---|---|---|
|    | 037803    | Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 635,97 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
| <b>Узкие 3.5-5мм 12V, 24V</b>   |           |   | <b>24V 5мм A160 15 W/m IP20</b>  |   |   |   |
|    | 037812    | Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Day4000 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)   | 746,70 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI>94 , угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 037813    | Светодиодная лента RT-A160-5mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 746,70 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая IP20. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К , цветопередача CRI>94 , угол 120°. Питание 24V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.   |
| <b>Универсальные 8мм 12V</b>  |           |   | <b>12V 8мм A60 4.8 W/m IP20 есть CRI98</b><br>Универсальные ленты, серия A60. Светодиоды 2835/3528 (A), 60 шт/м. Шаг резки 50мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|   | 010597(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)  | 344,17 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.                  |
|  | 010523(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)      | 344,17 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|   | 010526(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)       | 351,65 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.   |

|   |           |   |            |   |   |   |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
|    |           |   |            |   |   |   |
|    | 021420(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, CRI98) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)    | 426,47 Р   | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 014884(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 344,17 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.    |
|    | 012813(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V UV400 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)         | 1 092,37 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТ UVA 400 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                  |
|    | 010520(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Green (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)         | 344,17 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                           |
|  | 011568(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 344,17 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.     |
|  | 021418(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day5000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 426,47 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|   | 021419(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 426,47 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода.              |

|    |           |  |          |   |   | Цена за 1 м.   |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|    | 024092(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)   | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.     |
|    | 034444    | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3500 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)   | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.     |
|    | 013571(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Pink (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20) | 523,74 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                                 |
|    | 013568(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Orange (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)            | 426,47 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                        |
|  | 010522(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)         | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.      |
|  | 027934(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)    | 426,47 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|   | 035698    | Светодиодная лента NT-A60-8mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)  | 278,33 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода.                |

|   |           |  |          |   |   |   |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|    |           |  |          |   |   | Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|    | 036156    | Светодиодная лента NT-A60-8mm 12V Day4000(4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)               | 278,33 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента NT-A60, IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.           |
|    | 035678    | Светодиодная лента NT-A60-8mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)             | 278,33 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм.Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.    |
|    | 021420(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm2700 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20) | 426,47 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|    | 018088(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm2400 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)       | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.    |
|   | 010521(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Yellow (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)               | 426,47 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                          |
|  | 010597(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)       | 344,17 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.                   |
|  | 010526(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Red (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)            | 351,65 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |





## Универсальные 8мм 12V

## 12V 8-11мм A60 4.8 W/m IP65-IP68

Универсальные герметичные ленты, серия А60. Светодиоды 2835/3528 (А), 60 шт/м. Шаг резки 50мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления.



014799(1)

Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)

516,26 Р

5

м

Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.



014793

Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)

289,00 Р

5

м

Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.



021101

Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP67)

538,70 Р

5

м

Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.



014967

Светодиодная лента RTW 2-5000P 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP66)

523,74 Р

5

м

Гибкая лента LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.



032839

Светодиодная лента RTW-5000PS-3528-60-12V Blue (11мм, 4.8W, IP67) (Arlight, -)

391,55 Р

5

м

Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.

015731(2)








Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8мм 12V Yellow (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)


710,79 Р

5


м


Светодиодная лента RT-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок

|   |           |   |          |   |   |   |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|    |           |   |          |   |   | 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|    | 021100(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, -)               | 613,52 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-PS-A60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.           |
|    | 013395(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A60-11mm 12V Green (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, -)                | 613,52 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-PGS-A60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                     |
|    | 021101(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP67) | 613,52 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.           |
|    | 028506(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP67) | 613,52 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.           |
|  | 033664    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)              | 695,83 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 033783    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)             | 695,83 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|   | 034012    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-   | 695,83 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м),  |


|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    |           | A60-11mm 12V Blue (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)  |          |   |   | белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|    | 016836(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Cool 10K (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)  | 516,26 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.        |
|    | 014795(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)  | 516,26 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.           |
|    | 034865    | Светодиодная лента герметичная RTW-P-A60-11mm 12V Green (4.8 W/m, IP66, 3528, 5m) (Arlight, -)                  | 448,92 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-P-A60, герметичная (P-силиконовая трубка). Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                                       |
|    | 034006    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)            | 695,83 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 036055    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V Red (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)                  | 695,83 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                    |
|  | 014627(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65) | 516,26 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|   | 015447(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP65,                                       | 516,26 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85,   |

|   |           |   |   |   |   |   |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
|    |           | 2835, 5m) (Arlight, -)  |   |   |   | угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|    | 021099(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, -) | 613,52 Р  | 5 | м | Герметичная светодиодная лента RTW-PS-A60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
| <b>Универсальные 8мм 12V</b>  |           |   | <b>12V 8мм A60 7.2 W/m IP20 есть CRI98</b><br>Универсальные ленты, серия А60. Светодиоды 2835 (А), 60 шт/м. Шаг резки 50мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|    | 023312    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 10K (2835, 300 LED, BAT) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)            | 315,94 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 1200 м. Гибкая лента BAT, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000-11000К (BIN BAT). Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.                 |
|    | 016889(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)             | 389,06 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м. Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.                              |
|   | 021404(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day5000 (2835, 300 LED, CRI98) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)           | 493,81 Р  | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.                                  |
|  | 021406(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 (2835, 300 LED, CRI98) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)          | 493,81 Р  | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|   | 020019(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)                   | 389,06 Р  | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры  |








|   |           |   |          |   |   |   |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|    |           | Открытый)   |          |   |   | 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 021406(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 493,81 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|    | 015703(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)           | 389,06 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.       |
|    | 015697(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)             | 389,06 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.     |
|    | 015702(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)            | 389,06 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.      |
|   | 018108(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Warm2400 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)      | 389,06 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.      |
|  | 021405(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day4000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20) | 493,81 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|   | 021404(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V Day5000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20) | 493,81 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м.                 |

|   |           |  |   |   |   |   |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|    |           |  |   |   |   | Цена за 1м.   |
| <b>Универсальные 8мм 12V</b>  |           |  | <b>12V 8-11мм A60 7.2 W/m IP65-IP68</b> |   |   |   |
| Универсальные герметичные ленты, серия A60. Светодиоды 2835 (A), 60 шт/м. Шаг резки 50мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления. |           |  |   |   |   |   |
|    | 020516    | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)            | 583,60 Р                                | 5 | м | Поставка под заказ от 1200 м. Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.       |
|    | 020519(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Warm3000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)  | 583,60 Р                                | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|    | 020518(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)   | 583,60 Р                                | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|   | 020517(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -) | 583,60 Р                                | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
| <b>Универсальные 8мм 12V</b>  |           |  | <b>12V 8мм A120 9.6 W/m IP20</b>        |   |   |   |
| Универсальные ленты, серия A120. Светодиоды 2835/3528 (A), 120 шт/м. Шаг резки 50мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления.      |           |  |   |   |   |   |
|   | 012335(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)        | 538,70 Р                                | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.  |



|   |           |   |            |   |   |   |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
|    |           |   |            |   |   |   |
|    | 018091(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 538,70 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.           |
|    | 012330(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)     | 538,70 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.  |
|    | 012328    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)   | 588,09 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.   |
|    | 012329(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)      | 588,09 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.  |
|   | 012341(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)    | 538,70 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая . Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м ), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|  | 012812(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V UV400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 2 424,17 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТ UVA 400 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                  |
|   | 012331(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Green (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 538,70 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                           |

|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    |           |   |          |   |   |  |
|    | 024116(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|    | 015897(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Pink (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)           | 915,80 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                               |
|    | 034446    | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|    | 012335(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|   | 013239(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)  | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 012334(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.    |
|   | 018091(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |








|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    |           |   |          |   |   | за 1 м.  |
|    | 035704    | Светодиодная лента NT-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)      | 465,38 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.    |
|    | 035169    | Светодиодная лента NT-A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)        | 465,38 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м. |
|    | 015902(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Orange (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)                | 915,80 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                        |
|    | 035741    | Светодиодная лента NT-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 465,38 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.   |
|  | 012329(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Red (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)      | 588,09 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                         |
|  | 012328(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)   | 588,09 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.  |

## Универсальные 8мм 12V








## 12V 8-11мм A120 9.6 W/m IP65-IP68

Универсальные герметичные ленты, серия A120. Светодиоды 2835/3528 (A), 120 шт/м. Шаг

резки 25мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления.



|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    | 015441(B) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)                       | 703,31 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.                                 |
|    | 014798(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue 2x (3528, 600 LED,LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)                       | 703,31 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.   |
|    | 014792    | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)                     | 703,31 Р | 5 | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.   |
|    | 022319    | Светодиодная лента RTW2-5000PS 12V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)                    | 830,50 Р | 5 | м | Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.            |
|    | 013392    | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Blue 2x (3528, 600 LED) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)                          | 867,91 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м.   |
|  | 012288    | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)                    | 867,91 Р | 5 | м | Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м. Заменяется 033792.                              |
|  | 022319(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67) | 830,50 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |

|   |           |  |          |   |   |  |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|    | 013528(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A120-11mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, -)             | 808,06 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PGS-A120, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Заменяется на 033901 |
|    | 014880(B) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Red (9.6 W/m, IP65, 3528, 5m) (Arlight, -)                    | 748,20 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|    | 016833(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)                      | 808,06 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Заменяется на 033895                      |
|    | 014883(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)    | 957,70 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|   | 022320(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67) | 830,50 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                                  |
|  | 028547(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67) | 830,50 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                                  |
|  | 014637(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)              | 703,31 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                                |
|   | 022318(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-   | 830,50 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата,   |

|   |           |  |            |   |   |  |
|---|-----------|--|------------|---|---|--|
|    |           | A120-10mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)  |            |   |   | ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|    | 034002    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)                | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.    |
|    | 015730(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)                 | 703,31 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.           |
|    | 033895    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Cool 10K (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)               | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>70, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|    | 033784    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP68) | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.      |
|  | 033792    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Green (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP68)     | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                          |
|  | 033903    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)                 | 1 040,00 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Минимальный заказ 1000 м. |



|   |           |  |            |   |   |   |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|    | 033793    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Red (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)                  | 1 040,00 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|    | 034442    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Cool 8K (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP68) | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Заменяется на полный аналог 033895 |
|    | 033901    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)             | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP687 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                                     |
|    | 015441(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)                | 703,31 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|    | 016838(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Cool 10K (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)  | 703,31 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|   | 014792(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Green (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)                  | 703,31 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|  | 014637(3) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)              | 703,31 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|   | 015441(3) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-   | 703,31 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата,   |

|   |           |  |          |   |   |   |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|  |           | A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)  |          |   |   | ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|  | 015730(3) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -) | 703,31 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |

## Универсальные 8мм 12V

## 12V 8мм A120 14.4 W/m IP20

Универсальные ленты, серия A120. Светодиоды 2835 (A), 120 шт/м. Шаг резки 25мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления.







|   |           |   |          |   |   |   |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|    | 022459(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 583,60 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.                              |
|    | 024339(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)   | 583,60 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Устанавливайте на алюминиевый профиль. |
|   | 024340(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 583,60 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Устанавливайте на алюминиевый профиль.  |
|  | 024341(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 583,60 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |

## Универсальные 8мм 12V

## 12V 11мм A120 14.4-16.8 W/m IP68

Универсальные герметичные ленты, серия A120. Светодиоды 2835 (A), 120 шт/м. Шаг резки








25мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления.







|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    | 029595    | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V Cool 8K (10.5mm, 16.8W, IP68) (Arlight, Закрытый)            | 882,88 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет ХОЛОДНЫЙ 7300-8200К Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.  |
|    | 032078    | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 12V Blue (10.5mm, 14.4W, IP68) (Arlight, Закрытый)               | 690,00 Р | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет СИНИЙ (465-467.5nm). Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.   |
|    | 029598(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Warm3000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)  | 882,88 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.      |
|    | 029595(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Cool 8K (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)   | 882,88 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>70, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.    |
|  | 029596(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V White6000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -) | 882,88 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует. Цена за 1 м.        |
|  | 029597(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Day4000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)   | 882,88 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4600 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует. |







## Универсальные 8мм 24V

## 24V 8мм A30 2.9 W/m IP20






Универсальные маломощные ленты, серия A30. Светодиоды 2835/3528 (A), 30 шт/м. Шаг резки 167мм (5 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.






|   |           |  |          |   |   |   |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|    | 019916(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)   | 269,35 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.67мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.                 |
|    | 019917(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20) | 269,35 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.                    |
|    | 019916    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)   | 269,35 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.                 |
|    | 019917    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20) | 269,35 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.                    |
|   | 019918(2) | Светодиодная лента RT-A30-8mm 24V Day4000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)        | 269,35 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A30, открытая. Светодиоды 2835, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 019917(2) | Светодиодная лента RT-A30-8mm 24V White6000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 269,35 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A30, открытая. Светодиоды 2835, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 024112(2) | Светодиодная лента RT-A30-8mm 24V Warm3000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)              | 269,35 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A30, открытая. Светодиоды 2835, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5  |








|   |           |  |  |    |   |   |
|---|-----------|--|--|----|---|---|
|    |           |  |  |    |   | Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 019919(2) | Светодиодная лента RT-A30-8mm 24V Warm2700 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20) | 269,35 Р   | 5  | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 166.67мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>  |           |  | <b>24V 8мм A60 4.8 W/m IP20 есть CRI98</b><br>Универсальные ленты, серия A60. Светодиоды 2835/3528 (A), 60 шт/м. Шаг резки 100мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |   |
|    | 016147(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)        | 344,17 Р   | 5  | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 024583(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)   | 344,17 Р   | 50 | м | Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |
|   | 016144(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)        | 344,17 Р   | 5  | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|  | 024584(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 (3528, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)  | 344,17 Р   | 50 | м | Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.  |
|   | 021414(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED,                                      | 426,47 Р   | 5  | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V,  |







|   |           |   |          |   |   |   |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|    |           | CRI98) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)  |          |   |   | мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95.98. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|    | 016144(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)   | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.           |
|    | 024110(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                 |
|    | 016145(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 344,17 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м ( 24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.          |
|    | 033519    | Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)   | 278,33 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|   | 033521    | Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)  | 278,33 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|  | 033518    | Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)  | 278,33 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|  | 033520    | Светодиодная лента NT-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый) | 278,33 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента NT-A60, открытая IP20. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 шт                                      |










|   |           |  |          |    |   |   |
|---|-----------|--|----------|----|---|---|
|    |           |  |          |    |   | светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 024583(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)             | 344,17 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|    | 021413(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)        | 426,47 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 034445    | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3500 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)             | 344,17 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 016147(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)              | 344,17 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|   | 021414(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20) | 426,47 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 024584(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)      | 344,17 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм.   |
|   | 024585(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight,                      | 344,17 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.  |

|   |           |   |   |    |   |   |
|---|-----------|---|---|----|---|---|
|    |           | Открытый)   |   |    |   | Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!   |
|    | 021412(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day5000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20) | 426,47 Р  | 5  | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 027935(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 426,47 Р  | 5  | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 024581(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)    | 344,17 Р  | 50 | м | Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |
|    | 011504(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)           | 344,17 Р  | 5  | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>  |           |   | <b>24V 8-11мм A60 4.8 W/m IP65-IP68</b><br>Универсальные герметичные ленты, серия А60. Светодиоды 2835/3528 (А), 60 шт/м. Шаг резки 100мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |   |
|  | 024564    | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP67)     | 621,01 Р  | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.   |
|   | 024566    | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 (3528, 60 LED/m, LUX) (Arlight,                    | 621,01 Р  | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 60шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V,  |





|   |           |   |          |    |   |   |
|---|-----------|---|----------|----|---|---|
|    |           | 4.8 Вт/м, IP67)   |          |    |   | мощность 4.8 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.   |
|    | 024562(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)              | 621,01 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!  |
|    | 024566(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)               | 621,01 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|    | 021556(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)                 | 516,26 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 034157    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP68) | 695,83 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.  |
|  | 034158    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)                | 695,83 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.  |
|  | 034159    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP68)  | 695,83 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.   |

|   |           |  |          |    |   |   |
|---|-----------|--|----------|----|---|---|
|   |           |  |          |    |   | за 1 м.   |
|    | 034160    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Blue (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP68)     | 695,83 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.  |
|    | 034182    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Red (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)                   | 490,00 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.  |
|    | 024260(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)    | 516,26 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 024565(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP67) | 621,01 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!              |
|    | 024564(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)               | 621,01 Р | 50 | м | Светодиодная гибкая (монтажная бобина 50м для нарезки) лента RTW-A60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м! |
|  | 024806(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Cool 10K (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)                | 516,26 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|   | 024261(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)  | 516,26 Р | 5  | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов.   |

|   |           |   |                               |    |   |   |
|---|-----------|---|-------------------------------|----|---|---|
|    |           |   |                               |    |   | Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|    | 021556(3) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -) | 516,26 Р                      | 5  | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                                 |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>  |           |   | <b>24V 8мм A80 6 W/m IP20</b> |    |   |   |
| Универсальные ленты, серия A80. Светодиоды 2835 (A), 80 шт/м. Шаг резки 100мм (8 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |           |   |                               |    |   |   |
|    | 024521(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)      | 418,99 Р                      | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.                                       |
|    | 024524(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)        | 418,99 Р                      | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.                                     |
|   | 028528    | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3500 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)       | 418,99 Р                      | 50 | м | Поставка под заказ от 1300 м. Рулон 50м для нарезки макс.5м. LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |
|    | 024526(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)       | 418,99 Р                      | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.                                      |
|   | 024523(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day5000 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м,              | 418,99 Р                      | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°,  |

|   |           |  |          |    |   |   |
|---|-----------|--|----------|----|---|---|
|    |           | IP20)  |          |    |   | цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.  |
|    | 024509(2) | Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт) | 418,99 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 024526    | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)        | 418,99 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.  |
|    | 024514(2) | Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)  | 418,99 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 024513(2) | Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)  | 418,99 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|   | 024512(2) | Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)   | 418,99 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 024525(2) | Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт) | 418,99 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|   | 024521(2) | Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight,                     | 418,99 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.   |












|   |           |   |          |    |   |   |
|---|-----------|---|----------|----|---|---|
|  |           | высок.эфф.150 лм/Вт)  |          |    |   | Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!  |
|  | 024511(2) | Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Day5000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)  | 418,99 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 024524(2) | Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт) | 418,99 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A80, открытая. Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|  | 024523(2) | Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Day5000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)        | 418,99 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Максдлина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 50000x8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.                           |






## Универсальные 8мм 24V



## 24V 8-11мм A80 6 W/m IP67

Универсальные герметичные ленты, серия A80. Светодиоды 2835 (A), 80 шт/м. Шаг резки 100мм (8 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |        |  |          |    |   |  |
|---|--------|--|----------|----|---|--|
|  | 024532 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP67) | 680,86 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.                  |
|  | 028530 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Cool 8K (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)      | 680,86 Р | 5  | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|   | 028532 | Светодиодная лента RTW   | 680,86 Р | 50 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента в упаковка 50м для  |

|   |           |   |          |    |   |  |
|---|-----------|---|----------|----|---|--|
|    |           | 2-5000PS-50m 24V Cool 8K (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)  |          |    |   | нарезки макс.5м. LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x10x5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.  |
|    | 024527(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V White6000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67) | 680,86 Р | 50 | м | Светодиодная гибкая (монтажная бобина 50м для нарезки) лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м ( 4000 шт на 50 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI >85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м ( 300 Вт на 50 м). Размеры 50000 x 10 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м! |
|    | 024517(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day5000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)    | 680,86 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 024529(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day5000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)              | 680,86 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!                 |
|   | 028531(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)   | 680,86 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 024519(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)   | 680,86 Р | 5  | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.   |
|  | 024531(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)  | 680,86 Р | 50 | м | Светодиодная гибкая (монтажная бобина 50м для нарезки) лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина                   |


|  |           |   |   |    |   |  |
|--|-----------|---|---|----|---|--|
|  |           |   |   |    |   | подключения 5м!  |
|   | 024520(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6.8 Вт/м, IP67) | 680,86 P  | 5  | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.  |
|   | 024532(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)             | 680,86 P  | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!      |
|   | 024515(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V White6000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)  | 680,86 P  | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|   | 024530(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day4000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)              | 680,86 P  | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A80, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м! |
|  | 024518(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day4000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)    | 680,86 P  | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PS-A80, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.  |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 8мм M120 6.5 W/m IP20</b>  |    |   |  |
|  |           |   | Универсальные ленты, серия M120. Светодиоды MICROLED 2216/2110(M), 120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |  |
|  | 024434    | Светодиодная лента MICROLED-5000L 24V White6000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 6.5 Вт/м, IP20)          | 440,62 P  | 5  | м | Поставка под заказ от 1200 м.Маломощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |

|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|  |           |   |          |   |   |  |
|  | 024436(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day5000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)  | 658,42 Р | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.     |
|  | 024437(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day4000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)  | 658,42 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024438(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm3000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый) | 658,42 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 024439(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm2700 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый) | 658,42 Р | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.      |



## Универсальные 8мм 24V

## 24V 8мм A60 7.2 W/m IP20 есть CRI98







Универсальные ленты, серия A60. Светодиоды 2835 (A), 60 шт/м. Шаг резки 100мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |           |  |          |   |   |  |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|  | 020014(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 389,06 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 020013(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 389,06 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов.              |









|  |           |   |  |   |   |   |
|--|-----------|---|--|---|---|---|
|   |           |   |  |   |   | Цена за 1 м.  |
|   | 020011(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)         | 389,06 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.       |
|   | 021407(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day5000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)     | 493,81 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 021409(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)    | 493,81 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|   | 020012(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)           | 389,06 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.     |
|  | 021408(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 24V Day4000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)     | 493,81 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 8-13мм A60 7.2 W/m IP65-IP67</b><br>Универсальные герметичные ленты, серия A60. Светодиоды 2835 (A), 60 шт/м. Шаг резки 100мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|  | 020521(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Cool 10K (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -) | 583,60 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м).                                 |

|   |           |   |   |   |   |   |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
|    |           |   |   |   |   | Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 020525(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)               | 583,60 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 020523(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)                | 583,60 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|    | 020522(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65) | 583,60 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.        |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>  |           |   | <b>24V 8мм M300 8 W/m IP20</b>  |   |   |   |
|   |           |   | Универсальные ленты, серия M300. Светодиоды MICROLED 2216/2110(M), 300 шт/м. Шаг резки 20мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|   | 023173(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Day5000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)                    | 1 122,30 Р  | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M300, открытая IP20. Светодиоды 2216, 300 шт/м ( 1500 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м ( 40 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.3 мм. Мин.отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                          |
|  | 023558(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)                    | 1 122,30 Р  | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M300, открытая IP20. Светодиоды 2216, 300 шт/м ( 1500 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м ( 40 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.3 мм. Мин.отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                          |
|   | 023560(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)                   | 1 122,30 Р  | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M300, открытая IP20. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20  |




|   |           |  |  |    |   |  |
|---|-----------|--|--|----|---|--|
|    |           |  |  |    |   | мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 023559(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)      | 1 122,30 Р   | 5  | м | Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.         |
|    | 023556(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-8mm 24V White6000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)     | 1 122,30 Р   | 5  | м | Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.          |
| <h2 style="color: red;">Универсальные 8мм 24V</h2>                                  |           |  | <h2 style="color: gray;">24V 8мм A120 9.6 W/m IP20 есть CRI98</h2> <p style="color: gray;">Универсальные ленты, серия A120. Светодиоды 2835/3528 (A), 120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.</p> |    |   |  |
|    | 013747(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)         | 538,70 Р   | 5  | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.                             |
|   | 024568(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 538,70 Р   | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|  | 011581(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)         | 538,70 Р   | 5  | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.  |
|   | 024108(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)        | 538,70 Р   | 5  | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.   |

|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    |           |   |          |   |   |  |
|    | 010346(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)   | 538,70 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.   |
|    | 018090(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)   | 538,70 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|    | 008783(I) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)       | 538,70 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.   |
|    | 008780    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)     | 588,09 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.  |
|   | 008781(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)        | 588,09 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.   |
|  | 021417(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, CRI98) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 695,83 Р | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.                         |
|   | 011581(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6               |

|   |           |  |          |    |   |   |
|---|-----------|--|----------|----|---|---|
|    |           |  |          |    |   | светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 018090(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 538,70 Р | 5  | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|    | 021415(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 695,83 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая . Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м ), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К , цветопередача CRI 95..98 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м ( 48 Вт на 5 м ). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 024572(B) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3528, 50m) (Arlight, Открытый)     | 538,70 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|    | 008782(B) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Green (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)         | 538,70 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|   | 013747(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 538,70 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 033525    | Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)     | 465,38 Р | 5  | м | Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
|  | 033524    | Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight,                 | 465,38 Р | 5  | м | Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6  |

|   |           |   |          |    |   |   |
|---|-----------|---|----------|----|---|---|
|    |           | Открытый)   |          |    |   | Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 033522    | Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)       | 465,38 Р | 5  | м | Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 033523    | Светодиодная лента NT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)       | 465,38 Р | 5  | м | Светодиодная гибкая лента NT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 024570(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)       | 538,70 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|    | 027936(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 695,83 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|   | 024108(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 538,70 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 034447    | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 538,70 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|   | 024571(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight,                | 538,70 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.  |



|   |           |   |          |    |   |  |
|---|-----------|---|----------|----|---|--|
|    |           | 9.6 Вт/м, IP20)   |          |    |   | Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!  |
|    | 021416(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)  | 695,83 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 021417(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 695,83 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 024568(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)     | 538,70 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!  |
|    | 010347(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)      | 538,70 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 024572(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)            | 538,70 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|  | 015896(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Orange (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)                      | 755,68 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|   | 008782(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Green(9.6 W/m,   | 538,70 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm,  |

|   |           |  |          |   |   |   |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|  |           | IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  |          |   |   | угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 008780(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)    | 643,45 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                       |
|  | 010346(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)         | 538,70 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 008781(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Red (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 588,09 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x1,5 мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.   |








## Универсальные 8мм 24V








## 24V 8-11мм A120 9.6 W/m IP65-IP68


Универсальные герметичные ленты, серия A120. Светодиоды 2835/3528 (A), 120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.








|   |        |   |          |    |   |  |
|---|--------|---|----------|----|---|--|
|   | 015132 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Yellow 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)          | 703,31 Р | 5  | м | Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x8x2,2мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.  |
|  | 024574 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67) | 740,72 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|   | 024579 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)  | 740,72 Р | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6  |




|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    |           |   |          |   |   | светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.  |
|    | 013520    | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V White 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)      | 808,06 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Замена на 034026   |
|    | 018995    | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP66)   | 733,24 Р | 5 | м | Герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К.Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м.  |
|    | 016832(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)        | 703,31 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 028551    | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)     | 740,72 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|  | 015443(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -) | 703,31 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 016835(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Cool 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)       | 732,44 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.                |

|   |           |   |          |    |   |  |
|---|-----------|---|----------|----|---|--|
|    | 024574(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)             | 830,50 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|    | 024579(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)              | 830,50 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!     |
|    | 022321(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67) | 830,50 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 022322(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)   | 830,50 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 021462(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)  | 830,50 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 028552(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)  | 830,50 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 014678(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)               | 703,31 Р | 5  | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |

|   |           |  |            |   |   |  |
|---|-----------|--|------------|---|---|--|
|    | 015133(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A120-11mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, -)                 | 867,91 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PGS-A120, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Заменяется на 034027                  |
|    | 013520(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-A120-11mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, -)              | 808,06 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PGS-A120, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Замена на 034026 |
|    | 014679(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)                 | 703,31 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                          |
|    | 016510(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Green (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)                    | 590,00 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|   | 015132(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)      | 1 017,55 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 034026    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP68) | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                     |
|  | 033785    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)                | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 4000К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.                      |








|   |           |  |            |    |   |   |
|---|-----------|--|------------|----|---|---|
|    | 033786    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)             | 897,84 Р   | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.  |
|    | 033787    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Blue (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)                 | 897,84 Р   | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиода. Цена за 1 м.   |
|    | 034027    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)               | 1 040,00 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 033896    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Red (9.6 W/m, IP68, 2835 5m) (Arlight, -)                   | 995,11 Р   | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PFS-A120, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|   | 014676(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Blue (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)      | 875,39 Р   | 5  | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 024576(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67) | 830,50 Р   | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м! |
|  | 015067(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Red (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)                    | 748,20 Р   | 5  | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |

|   |           |   |  |    |   |  |
|---|-----------|---|--|----|---|--|
|    | 024578(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, Закрытый)     | 808,06 Р   | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A120, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 120 шт/м (6000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м! |
|    | 016832(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Cool 10K (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65) | 703,31 Р   | 5  | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 018997(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PW-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Герметичный)   | 733,24 Р   | 5  | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A120, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 015443(3) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)  | 703,31 Р   | 5  | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>  |           |   | <b>24V 8мм A98 10 W/m IP20 есть CRI98</b><br>Универсальные ленты, серия A98. Светодиоды 2835 (A), 98 шт/м. Шаг резки 71 мм (7 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |  |
|  | 019912(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)                     | 531,22 Р   | 5  | м | Поставка под заказ от 600 м. Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м, белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.   |
|  | 019915(2) | Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)                         | 531,22 Р   | 5  | м | Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|   | 021452(2) | Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Day4000 CRI98   | 658,42 Р   | 5  | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V,  |

|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    |           | (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  |          |   |   | мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 019914(2) | Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)        | 531,22 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.     |
|    | 019913(2) | Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 531,22 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.       |
|    | 021453(2) | Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm3000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 658,42 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 019928(2) | Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 531,22 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.      |
|   | 021451(2) | Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Day5000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 658,42 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 027937(2) | Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Warm2700 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 658,42 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 019912(2) | Светодиодная лента RT-A98-8mm 24V Cool 8K (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)   | 531,22 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A98, открытая. Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7                              |













|  |           |   |   |   |   |   |
|--|-----------|---|---|---|---|---|
|   |           |   |   |   |   | светодиодов. Цена за 1 м.   |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 8мм A98 10 W/m IP65</b><br>Универсальные герметичные ленты, серия A98. Светодиоды 2835/3528 (A), 98 шт/м. Шаг резки 71мм (7 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|   | 021876(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)               | 748,20 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A98, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 021877(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)              | 748,20 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A98, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 021875(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 10 Вт/м, IP65) | 748,20 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A98, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 021876(3) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)               | 748,20 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A98, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 8мм A160 12 W/m IP20</b><br>Универсальные ленты, серия A160. Светодиоды 2835 (A), 160 шт/м. Шаг резки 50мм (8 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.               |   |   |   |
|  | 024533    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)                   | 451,73 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 1200 м. Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм.  |

|   |           |   |          |    |   |  |
|---|-----------|---|----------|----|---|--|
|    |           |   |          |    |   | Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 024549    | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20) | 451,73 Р | 50 | м | Поставка под заказ от 1300 м. Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.                    |
|    | 024534(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)   | 748,20 Р | 5  | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 026701    | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20) | 748,20 Р | 50 | м | Поставка под заказ от 1300 м. Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|    | 024537(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)     | 748,20 Р | 5  | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.   |
|   | 024552(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20) | 748,20 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.   |
|  | 024538(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)    | 748,20 Р | 5  | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.  |
|   | 024553(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm3000 2x  | 748,20 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М.  |






|   |           |  |          |    |   |  |
|---|-----------|--|----------|----|---|--|
|    |           | (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)  |          |    |   | Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.  |
|    | 029426    | Светодиодная лента RT-5000-2835-160-24V Warm3000 (Black 8mm, 12W, IP20) (Arlight, -)                 | 748,20 Р | 5  | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, черная плата 8мм, скотч 3М. Цвет Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 024539(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)         | 748,20 Р | 5  | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 024554(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)     | 748,20 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.  |
|    | 029427(1) | Светодиодная лента RT-5000-2835-160-24V Day4000 (Black 8mm, 12W/m, IP20) (Arlight, -)                | 748,20 Р | 5  | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, черная плата 8мм, скотч 3М. Цвет Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.   |
|  | 024550(1) | Светодиодная лента RT 2-5000-50m 24V White6000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)    | 748,20 Р | 50 | м | Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.   |
|  | 028562(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт) | 748,20 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5 м! |
|   | 024537(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight,                        | 748,20 Р | 5  | м | Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность   |





|   |           |   |          |    |   |  |
|---|-----------|---|----------|----|---|--|
|    |           | высок.эфф.150 лм/Вт)  |          |    |   | 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 028560(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)   | 748,20 Р | 5  | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|    | 024552(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)   | 748,20 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|    | 024538(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)   | 748,20 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 024550(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт) | 748,20 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!    |
|  | 024534(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)  | 748,20 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая. Эффективность 150 лм/Вт, светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 024553(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)  | 748,20 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м!  |
|   | 024536(2) | Светодиодная лента RT-  | 748,20 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800   |

|   |           |  |  |    |   |   |
|---|-----------|--|--|----|---|---|
|    |           | A160-8mm 24V Day5000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)                       |  |    |   | шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 024539(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)      | 748,20 Р   | 5  | м | Светодиодная лента RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 024554(2) | Светодиодная лента RT-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)     | 748,20 Р   | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!  |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>  |           |  | <b>24V 8-11мм A160 12 W/m IP67</b><br>Универсальные герметичные ленты, серия A160. Светодиоды 2835 (A), 160 шт/м. Шаг резки 50мм (8 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |   |
|    | 028563    | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)     | 980,14 Р   | 5  | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|  | 028565    | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Cool 8K 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP67) | 980,14 Р   | 50 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента в упаковке 50м для нарезки макс.5м. LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |
|  | 028564    | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Warm3500 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)    | 980,14 Р   | 5  | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.   |

|   |           |   |          |    |   |  |
|---|-----------|---|----------|----|---|--|
|    | 028566    | Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3500 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)             | 980,14 Р | 50 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента в упаковке 50м для нарезки макс.5м. LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x1x5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м. |
|    | 024542(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day5000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)   | 980,14 Р | 5  | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 024545(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)  | 980,14 Р | 5  | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 024544(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)  | 980,14 Р | 5  | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 024543(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day4000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)   | 980,14 Р | 5  | м | Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.   |
|  | 024559(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67) | 980,14 Р | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м!                               |
|  | 024540(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67) | 980,14 Р | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PS-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |










|   |           |  |   |    |   |   |
|---|-----------|--|---|----|---|---|
|    | 024555(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67) | 980,14 Р  | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), эффективность 150 лм/Вт, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|    | 024557(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day5000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, Закрытый)        | 980,14 Р  | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!                              |
|    | 024558(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Day4000 (12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)   | 980,14 Р  | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!                              |
|    | 024560(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm2700(12 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, Закрытый)        | 980,14 Р  | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RTW-PS-A160, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5м!                               |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>  |           |  | <b>24V 8мм M120 14 W/m IP20</b>   |    |   |   |
|   |           |  | Универсальные ленты, серия M120. Светодиоды MICROLED 2216/2110(М), 120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |   |
|  | 024424    | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White6000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 14 Вт/м, IP20)             | 658,42 Р  | 5  | м | Поставка под заказ от 1200 м. Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 13 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|   | 024426    | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White5500 8mm (2216, 120  | 440,62 Р  | 5  | м | Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90.  |

|   |           |  |   |   |   |   |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|    |           | LED/m, LUX) (Arlight, 14 Вт/м, IP20)   |   |   |   | Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 024429(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day4000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)  | 658,42 Р  | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 1.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|    | 024431(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm3000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый) | 658,42 Р  | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M120, открытая IP20. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.      |
|    | 024428(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Day5000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)  | 658,42 Р  | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.         |
|    | 024432(2) | Светодиодная лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm2700 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый) | 658,42 Р  | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M120, открытая. Светодиоды 2216, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.          |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>  |           |  | <b>24V 8мм A120 14.4 W/m IP20 есть CRI98</b>  |   |   |   |
|   |           |  | Универсальные ленты, серия A120. Светодиоды 2835/3528 (A), 120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|  | 015698(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)    | 583,60 Р  | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
|   | 015698(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 583,60 Р  | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |






|   |           |   |          |   |   |   |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|    |           |   |          |   |   |   |
|    | 015699(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 583,60 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                                 |
|    | 015696(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)     | 583,60 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.       |
|    | 028521(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 583,60 Р | 5 | м | Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                                      |
|    | 020393(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 583,60 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.      |
|   | 021410(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 778,13 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 016888(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 583,60 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.    |
|   | 028283(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 583,60 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов.                  |



|   |           |  |  |   |   |  |
|---|-----------|--|--|---|---|--|
|    |           |  |  |   |   | Цена за 1 м.   |
|    | 018111(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)             | 583,60 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 021411(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 778,13 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 027940(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 778,13 Р   | 5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000x8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 021403(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20) | 778,13 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>  |           |  | <b>24V 8-11мм A120 14.4-16.8 W/m IP65-IP68</b><br>Универсальные герметичные ленты, серия A120. Светодиоды 2835 (A), 120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|  | 032079    | Светодиодная лента RTW-5000PU-2835-120 24V Blue (10.5mm, 14.4W, IP68) (Arlight, Закрытый)              | 950,21 Р   | 5 | м | Гибкая лента, герметичная IP68, подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м). Цвет СИНИЙ (465-467.5nm). Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. 5000x10.5x5.6мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Пакет 5м. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует. |
|   | 020532(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4                                      | 867,91 Р   | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача   |


|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    |           | W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)   |          |   |   | CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиоидов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.   |
|    | 029514(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V Day4500 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)   | 882,88 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4500 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиоидов. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.    |
|    | 029043(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V Warm3000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)  | 882,88 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000-3200К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиоидов. Цена за 1м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует. |
|    | 020529(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)      | 867,91 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиоидов. Цена за 1 м.   |
|    | 029391(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V White6000 (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -) | 882,88 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиоидов. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.     |
|  | 020528(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)    | 867,91 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиоидов. Цена за 1 м.   |
|   | 029392(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 24V Cool 8K (16.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)   | 882,88 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PU-A120, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>70, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6   |







|   |           |   |  |   |   |  |
|---|-----------|---|--|---|---|--|
|    |           |   |  |   |   | мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.   |
|    | 020527(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Cool 10K (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -) | 867,91 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м. Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|    | 020529(3) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)  | 867,91 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                          |
|    | 020532(3) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -) | 867,91 Р   | 5 | м | Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.                                 |
| <b>Универсальные 8мм 24V</b>  |           |   | <b>24V 8мм A180 14.4 W/m IP20</b>  |   |   |  |
|   |           |   | Универсальные ленты, серия A180. Светодиоды 3528 (A), 180 шт/м. Шаг резки 33мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|   | 017429    | Светодиодная лента RT6-3528-180 24V White6000 3x (900 LED) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)               | 733,24 Р   | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.  |
|  | 017419    | Светодиодная лента RT6-3528-180 24V Warm2700 3x (900 LED) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)                | 733,24 Р   | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.   |
|   | 018729(2) | Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Cool 10K (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, -)                 | 733,24 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4  |



|  |           |  |  |   |   |  |
|--|-----------|--|--|---|---|--|
|   |           | Открытый)  |  |   |   | Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|   | 017418(2) | Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)        | 733,24 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A180, открытая . Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль. |
|   | 028577(2) | Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)       | 733,24 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.    |
|   | 028576(2) | Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)       | 733,24 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.    |
|   | 017429(2) | Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)      | 733,24 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A180, открытая. Светодиоды 3528, 180 шт/м (900 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.     |
|  | 017419(1) | Светодиодная лента RT-A180-8mm 24V Warm2700 (14.4W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20) | 733,24 Р   | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.               |
| <b>Универсальные 10 мм 12V</b>   |           |  | <b>12V 10мм A30 6 W/m IP20</b>   |   |   |  |
|  |           |  | Универсальные ленты, серия A30. Светодиоды 2835 (A), 30 шт/м. Шаг резки 100мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|  | 019673    | Светодиодная лента RT 6-5000 12V White (2835, 150 LED, PRO) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)              | 366,62 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м.Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>94. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок  |

|   |           |   |  |   |   |  |
|---|-----------|---|--|---|---|--|
|    |           |   |  |   |   | 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 019674    | Светодиодная лента RT 6-5000 12V Day (2835, 150 LED, PRO) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)         | 366,62 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м. Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 12V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>94. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|    | 019675    | Светодиодная лента RT 6-5000 12V Warm 3000K (2835, 150 LED, PRO) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)  | 366,62 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м. Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3200К. Питание 12V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>94. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 019676    | Светодиодная лента RT 6-5000 12V Warm 2700K (2835, 150 LED, PRO) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)  | 366,62 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м. Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 12V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>94. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
| <b>Универсальные 10 мм 12V</b>  |           |   | <b>12V 10мм V30 7.2 W/m IP20</b>   |   |   |  |
|   |           |   | Универсальные ленты, серия V30. Светодиоды 5060 (В), 30 шт/м. Шаг резки 100мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|   | 016890    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool 8K (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)   | 445,93 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.      |
|  | 010595(В) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V White6000 (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20) | 270,67 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 500 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.         |
|   | 011570(В) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)   | 445,93 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет  |

|   |           |   |  |   |   |   |
|---|-----------|---|--|---|---|---|
|    |           |   |  |   |   | 5м. Цена за 1м.   |
|    | 010592    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)      | 463,88 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|    | 010593    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)     | 463,88 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 010599    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)       | 320,96 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|    | 011570    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Day4000 (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)   | 445,93 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|  | 018102(2) | Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V Warm2400 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый) | 445,93 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
| <b>Универсальные 10 мм 12V</b>  |           |   | <b>12V 10-12мм B30 7.2 W/m IP65</b>  |   |   |   |
|   |           |   | Универсальные ленты, серия B30. Светодиоды 5060 (B), 30 шт/м. Шаг резки 100мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|   | 016834    | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)   | 489,00 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода.   |





|   |           |  |          |   |   |   |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|    |           |  |          |   |   | Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|    | 015135(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)                          | 598,56 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 016508    | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)                         | 489,00 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|    | 016509    | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Yellow (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)                        | 489,00 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 016498    | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Red (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)                           | 489,00 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|  | 016843(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)   | 658,42 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 014693(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65) | 598,56 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.    |

## Универсальные 10 мм 12V

## 12V 10мм B60 14.4 W/m IP20


Универсальные ленты, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Шаг резки 50мм (3


светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления.








|   |           |  |          |   |   |   |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|    | 012349(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20) | 763,16 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.   |
|    | 018097    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm2400 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20) | 567,85 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|    | 015975    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Pink 2X (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)     | 957,70 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет РОЗОВЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.   |
|    | 012336    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)     | 748,20 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.   |
|    | 012337    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)    | 748,20 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.   |
|  | 012343(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)      | 763,16 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.   |
|  | 028583    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20) | 763,16 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |







|   |           |  |            |   |   |   |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|    | 012338(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)          | 763,16 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.                            |
|    | 012342(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Yellow (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)           | 748,20 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                       |
|    | 012815(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V UV400 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)            | 1 571,22 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТ UVA 400 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.             |
|    | 012343    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)            | 748,20 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.   |
|    | 015972(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Orange (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)           | 957,70 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                    |
|   | 012349(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)  | 763,16 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 012339(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20) | 763,16 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|  | 012337(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Green (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4                 | 748,20 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3   |



|   |           |   |  |   |   |  |
|---|-----------|---|--|---|---|--|
|    |           | Вт/м, IP20)   |  |   |   | светодиода. Цена за 1м.  |
|    | 028583(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20) | 763,16 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|    | 013341(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)  | 763,16 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 012343(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V Red (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)      | 763,16 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ 625 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
| <b>Универсальные 10 мм 12V</b>  |           |   | <b>12V 10-12мм B60 14.4 W/m IP65-IP68</b><br>Универсальные ленты, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Шаг резки 50мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|   | 016845(1) | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)       | 897,84 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 500 м. Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 014882    | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)       | 897,84 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.                                     |
|   | 015434    | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)      | 897,84 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3   |

|   |        |  |          |   |   |  |
|---|--------|--|----------|---|---|--|
|    |        |  |          |   |   | светодиода. Цена за 1м.  |
|    | 015444 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)  | 897,84 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м.Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.                                   |
|    | 015445 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)     | 897,84 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.                                 |
|    | 021401 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 12V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67) | 735,02 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.   |
|    | 016844 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)   | 972,66 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|  | 013406 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)   | 972,66 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.  |
|  | 015128 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)  | 972,66 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.  |
|   | 015134 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м,          | 972,66 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол   |

|   |           |   |            |   |   |  |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|    |           | IP67)   |            |   |   | 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.   |
|    | 016169    | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP66)                  | 875,39 Р   | 5 | м | Герметичная гибкая лента (белая матовая силиконовая трубка) IP66, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.                                 |
|    | 022325(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67) | 1 010,07 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                  |
|    | 014636(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)              | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.         |
|    | 012306(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PGS-B60-13mm 12V Yellow (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)                | 972,66 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PGS-B60, герметичная IP67 (PGS-силиконовая трубка с герметиком). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ 590 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                     |
|   | 014692(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)               | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.        |
|  | 034032    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)               | 1 040,00 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|   | 034033    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Warm3000 (14.4  | 1 040,00 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750~3250 К, цветопередача  |







|   |           |  |            |   |   |   |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|    |           | W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)  |            |   |   | CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м).<br>Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|    | 036441    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Cool 10K (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68) | 1 040,00 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000K, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.    |
|    | 036256    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Day5000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)  | 1 040,00 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|    | 036442    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Green (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)    | 1 040,00 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                                  |
|    | 036281    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Red (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)      | 1 040,00 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.                                  |
|  | 015453(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)   | 897,84 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300K. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.   |



## Универсальные 10 мм 24V

## 24V 10мм A120 10 W/m TWIST IP20







Гибкая лента высокой прочности TWIST, серия A120. Светодиоды 2835 (A), 120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.







|  |           |   |          |   |   |   |
|--|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | 030008(2) | Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, | 673,38 Р | 5 | м | Гибкая лента открытая повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м ( 600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К , цветопередача CRI >90 , угол 120°. Питание |
|--|-----------|---|----------|---|---|---|







|   |           |   |  |   |   |   |
|---|-----------|---|--|---|---|---|
|    |           | Открытый)   |  |   |   | 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 030009(2) | Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)    | 673,38 Р   | 5 | м | Гибкая лента повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                     |
|    | 030010(2) | Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)    | 673,38 Р   | 5 | м | Гибкая лента повышенной прочности TWIST. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                     |
|    | 030007(2) | Светодиодная лента TWIST-A120-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)   | 673,38 Р   | 5 | м | Светодиодная лента повышенной прочности TWIST-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| <b>Универсальные 10 мм 24V</b>  |           |   | <b>24V 10мм A252 11 W/m IP20</b>   |   |   |   |
|   |           |   | Ленты с эффектом "сплошная линия", серия A252. Светодиоды 2835 (A), 252 шт/м. Шаг резки 27мм (7 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|   | 022654    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)   | 904,36 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.              |
|  | 023555    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White5500 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (Arlight, 10 Вт/м, IP20) | 1 442,53 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.   |
|   | 022648    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (Arlight, 10 Вт/м, IP20) | 1 503,88 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за   |

|  |           |   |  |   |   |   |
|--|-----------|---|--|---|---|---|
|   |           |   |  |   |   | 1м.   |
|   | 022652(2) | Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 1 503,88 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|   | 022653(2) | Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 1 503,88 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|   | 022651(2) | Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)        | 1 503,88 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 028619(2) | Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V Warm3500 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 1 503,88 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 022648(2) | Светодиодная лента RT-A252-10mm 24V White6000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 11 Вт/м, IP20) | 1 503,88 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.   |
| <b>Универсальные 10 мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 10мм M700 10 W/m IP20</b><br>Ленты с эффектом "сплошная линия", серия M700. Светодиоды MICROLED 2110 (M), 700 шт/м. Шаг резки 10мм (7 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления |   |   |   |
|  | 029685    | Светодиодная лента MICROLED-5000-2110-700-24V White6000 (10mm, 10W, IP20) (Arlight, -)          | 1 411,31 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5750-6250К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок                              |














|   |           |  |   |   |   |  |
|---|-----------|--|---|---|---|--|
|    |           |  |   |   |   | 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль.  |
|    | 029686    | Светодиодная лента MICROLED-5000-2110-700-24V Day5000 (10mm, 10W, IP20) (Arlight, -)         | 1 411,31 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4750-5250К. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль. |
|    | 029688(2) | Светодиодная лента MICROLED-M700-10mm 24V Warm3000 (10.5 W/m, IP20, 2110, 5m) (Arlight, -)   | 2 349,35 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная лента MICROLED-M700, открытая. Светодиоды 2110, 700 шт/м (3500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 10.5 Вт/м (52.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 10 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.                                      |
| <b>Универсальные 10 мм 24V</b>  |           |  | <b>24V 10мм B60 14.4 W/m есть CRI98 IP20</b><br>Универсальные ленты, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Шаг резки 100мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|    | 013757(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)  | 763,16 Р  | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Минимальный заказ 500 м.   |
|   | 008828(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20) | 763,16 Р  | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
|  | 018099(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20) | 763,16 Р  | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|   | 008816    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)   | 763,16 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры  |

|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    |           |   |          |   |   | 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 008817    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)         | 748,20 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                                  |
|    | 008818(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Green (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)         | 763,16 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-B60, открытая IP20. Светодиоды 5060, 60 шт/м ( 300 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м ( 72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 10 x 2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                |
|    | 028589(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)      | 763,16 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.     |
|    | 021423(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Day5000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый) | 897,84 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 008819(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Blue (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)          | 763,16 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                           |
|  | 011571(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)       | 763,16 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 021422(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый) | 897,84 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6                          |








|  |           |  |   |   |   |   |
|--|-----------|--|---|---|---|---|
|   |           |  |   |   |   | светодиодов. Цена за 1 м.   |
|   | 021421(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Warm3000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)   | 897,84 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 008829(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20) | 763,16 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.      |
|   | 013757(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)   | 763,16 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|   | 015974(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Orange (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)    | 957,70 Р  | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Минимальный заказ 1000 м.                                     |
|  | 008828(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)  | 763,16 Р  | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                                 |
| <b>Универсальные 10 мм 24V</b>   |           |  | <b>24V 10-12мм B60 14.4 W/m IP65-IP68</b>   |   |   |   |
|  |           |  | Универсальные ленты, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Шаг резки 100мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|  | 016847    | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)        | 897,84 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм.                             |

|   |        |  |          |   |   |   |
|---|--------|--|----------|---|---|---|
|    |        |  |          |   |   | Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|    | 016505 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)     | 690,00 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                                  |
|    | 017493 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)    | 690,00 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                                   |
|    | 015597 | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)       | 897,84 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                                  |
|    | 014963 | Светодиодная лента RTW 2-5000NC 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65) | 873,39 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP65 (защитное NANO покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|   | 021399 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67) | 735,02 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.       |
|  | 021398 | Светодиодная лента RTW 2-5000PS 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)   | 875,39 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                                   |
|  | 013584 | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V White 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)    | 972,66 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5.5мм.  |

|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    |           |   |          |   |   | Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 014019    | Светодиодная лента RTW 2-5000PGS 24V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)      | 972,66 Р | 5 | м | Герметичная лента IP67 (в силиконовой трубке+герметик), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 010357    | Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP66)     | 897,84 Р | 5 | м | Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. м.   |
|    | 016170    | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP66)    | 897,84 Р | 5 | м | Герметичная гибкая лента (белая матовая силиконовая трубка) IP66, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Минимальный заказ 1000 м.   |
|    | 016171    | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP66)     | 897,84 Р | 5 | м | Герметичная гибкая лента (белая матовая силиконовая трубка) IP66, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                            |
|  | 016181(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PW-B60-13mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP66, 5060, 5m) (Arlight, -)  | 897,84 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.        |
|  | 016171(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PW-B60-13mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP66, 5060, 5m) (Arlight, -) | 897,84 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 5060, 60 шт/м ( 300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К , цветопередача CRI >85 , угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м ( 72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 13 x 5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|   | 021398(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 24V Day4000 (14.4                                    | 965,18 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача   |

|   |           |   |            |   |   |  |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|    |           | W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)   |            |   |   | CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 021464(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-13mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67) | 965,18 Р   | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 015455(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)                | 897,84 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 014626(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)              | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                               |
|    | 015279(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)               | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                              |
|   | 016170(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PW-B60-13mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP66, 5060, 5m) (Arlight, -)              | 897,84 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная лента RTW-PW-B60, герметичная IP66 (PW-матовая силиконовая трубка). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 033788    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)              | 1 040,00 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                        |
|   | 033789    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-   | 1 069,93 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м),   |







|   |        |  |            |   |   |   |
|---|--------|--|------------|---|---|---|
|    |        | B60-13mm 24V Green (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)   |            |   |   | белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 034034 | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)  | 1 040,00 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 036171 | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Blue (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)     | 1 069,93 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ 470 nm, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                          |
|    | 036443 | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Cool 10K (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68) | 1 040,00 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|    | 036462 | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)  | 1 040,00 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. ДНЕВНОЙ 5000К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.        |
|  | 036464 | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Yellow (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)   | 1 069,93 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. ЖЁЛТЫЙ, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                                     |
|  | 036463 | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V Red (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)      | 1 069,93 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. КРАСНЫЙ, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                                    |

Универсальные 10 мм 24V

24V 10мм A168 17 W/m есть CRI98 IP20

Универсальные ленты, серия А168. Светодиоды 2835 (А), 168 шт/м. Шаг резки 41мм (7 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.



|   |           |   |            |   |   |   |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
|    | 019092(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)   | 808,06 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 500 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|    | 025147(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98) (Arlight, 17 Вт/м, IP20) | 1 047,48 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м.                           |
|    | 019092    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)   | 808,06 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 500 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м. |
|    | 019093(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V White6000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 808,06 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.       |
|   | 019094(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day4000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)    | 808,06 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.    |
|  | 020392(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)   | 808,06 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.     |
|  | 019095(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm2700 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)   | 808,06 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.     |

|   |           |   |            |   |   |  |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|  | 025138(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day5000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 025147(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day4000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 025148(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 025149(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm2700 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.  |

## Универсальные 10 мм 24V

## 24V 10мм A240 19.2 W/m IP20

Универсальные ленты, серия A240. Светодиоды 3528 (A), 240 шт/м. Шаг резки 25мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |           |  |          |   |   |  |
|---|-----------|--|----------|---|---|--|
|   | 018728    | Светодиодная лента RT6-3528-240 24V Cool 8K 4x (1200 LED) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)   | 942,73 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|  | 017428    | Светодиодная лента RT 6-3528-240 24V Warm2700 4x (1200 LED) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20) | 942,73 Р | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.   |
|   | 017431(2) | Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight,       | 942,73 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2  |

|   |           |   |                                      |   |   |   |
|---|-----------|---|--------------------------------------|---|---|---|
|    |           | Открытый)   |                                      |   |   | Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 028622(2) | Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm2400 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)       | 942,73 Р                             | 5 | м | Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|    | 017430(2) | Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)      | 942,73 Р                             | 5 | м | Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.   |
|    | 028621(2) | Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)       | 942,73 Р                             | 5 | м | Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                                   |
|    | 017428(1) | Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm2700 (19.2W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20) | 942,73 Р                             | 5 | м | Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.            |
| <b>Универсальные 10 мм 24V</b>  |           |   | <b>24V 10мм A140 20 W/m SUN IP20</b> |   |   |   |
|  | 037832    | Светодиодная лента RT-A140-10mm 24V Day4000 SUN (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)             | 2 296,08 Р                           | 5 | м | Светодиодная лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>99 SUN, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x1.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.                          |
|  | 037831    | Светодиодная лента RT-A140-10mm 24V Warm3000 SUN (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)            | 2 296,08 Р                           | 5 | м | Светодиодная лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 10.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>99 SUN, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x1.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м.                           |

## Универсальные 10 мм 24V

## 24V 10мм A200 20 W/m UL IP20

Новинка UL! Универсальные высокоэффективные ленты, серия A200. Светодиоды 2835 (A), 200 шт/м. Шаг резки 40мм (8 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.







|   |        |   |            |   |   |  |
|---|--------|---|------------|---|---|--|
|  | 037227 | Светодиодная лента UL-A200-10mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт) | 1 396,14 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента серии UL. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м). Белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, CRI> 90, угол рассеивания 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м.   |
|  | 037219 | Светодиодная лента UL-A200-10mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)   | 1 396,14 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента серии UL. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м). Белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, CRI> 90, угол рассеивания 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. |
|  | 037224 | Светодиодная лента UL-A200-10mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)  | 1 396,14 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента серии UL. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м). Белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет теплый 3000 К, CRI> 90, угол рассеивания 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м.  |
|  | 037222 | Светодиодная лента UL-A200-10mm 24V Warm2700 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)  | 1 396,14 Р | 5 | м | Светодиодная гибкая лента серии UL. Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м). Белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет теплый 2700 К, CRI> 90, угол рассеивания 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м.  |

## Универсальные 10 мм 24V

## 24V 10мм M700 20 W/m IP20







Ленты с эффектом "сплошная линия", серия M700. Светодиоды MICROLED 2110(M), 700 шт/м. Шаг резки 10мм (7 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления







|   |        |   |            |   |   |  |
|---|--------|---|------------|---|---|--|
|  | 027024 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V White6000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20) | 1 411,31 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
|   | 027025 | Светодиодная лента MICROLED-5000 24V Day5000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX)                            | 2 094,96 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5300К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача   |


|  |           |   |                                    |   |   |  |
|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|--|
|   |           | (Arlight, 20 Вт/м, IP20)  |                                    |   |   | CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.  |
|   | 027025(2) | Светодиодная лента MICROLED-M700-10mm 24V Day5000 (20 W/m, IP20, 2110, 5m) (Arlight, Открытый)          | 1 471,02 P                         | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M700, открытая. Светодиоды 2110, 700 шт/м (3500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 10 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль. |
| <b>Универсальные 10 мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 10мм M300 21.6 W/m IP20</b> |   |   |  |
| Универсальные ленты, серия M300. Светодиоды MICROLED 2216 (M), 300 шт/м. Шаг резки 20мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления |           |   |                                    |   |   |  |
|   | 023587    | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V White5500 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (Arlight, 21.6 Вт/м, IP20) | 723,31 P                           | 5 | м | Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм.  |
|   | 023590    | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Warm3000 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (Arlight, 21.6 Вт/м, IP20)  | 1 152,23 P                         | 5 | м | Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м.   |
|    | 023591    | Светодиодная лента MICROLED-5000HP 24V Warm2700 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) (Arlight, 21.6 Вт/м, IP20)  | 1 152,23 P                         | 5 | м | Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м.   |
|   | 023590(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V Warm3000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)       | 1 152,23 P                         | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                                   |
|  | 023586(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V White6000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)      | 1 152,23 P                         | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин.   |









|   |           |  |  |   |   |  |
|---|-----------|--|--|---|---|--|
|    |           |  |  |   |   | отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 023589(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V Day4000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)         | 1 152,23 Р   | 5 | м | Мощная светодиодная лента MICROLED-M300, открытая. Светодиоды 2216, 300 шт/м (1500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|    | 023588(1) | Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V Day5000 (21.6W/m, IP20,2216, 5m) (Arlight, 21.6 Вт/м, IP20)    | 1 152,23 Р   | 5 | м | Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5300К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м.        |
|    | 023591(2) | Светодиодная лента MICROLED-M300-10mm 24V Warm2700 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 21.6 Вт/м, IP20) | 1 152,23 Р   | 5 | м | Мощная светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 21,6 Вт/м (108 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м.               |
| <b>Универсальные 10 мм 24V</b>  |           |  | <b>24V 10мм B96 23 W/m IP20</b>  |   |   |  |
|   |           |  | Универсальные ленты, серия B96. Светодиоды 5060 (B), 96 шт/м. Шаг резки 62мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|   | 018731    | Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V Cool 10K 3x (480 LED) (Arlight, 23 Вт/м, IP20)                       | 912,80 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 9000-10000К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м.                 |
|  | 017425    | Светодиодная лента RT 6-5050-96 24V Warm2700 3x (480 LED) (Arlight, 23 Вт/м, IP20)                       | 912,80 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-2900К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м.                    |
|   | 017427(2) | Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V White6000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)                | 912,80 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов.                                |

|   |           |  |  |    |   |   |
|---|-----------|--|--|----|---|---|
|    |           |  |  |    |   | Цена за 1м.   |
|    | 028606(2) | Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V Warm3000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)           | 912,80 Р   | 5  | м | Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                                  |
|    | 017424(2) | Светодиодная лента RT-B96-10mm 24V Day4000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)            | 912,80 Р   | 5  | м | Светодиодная лента RT-B96, открытая. Светодиоды 5060, 96 шт/м (480 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                                |
| <b>Стабилизированные 8-12 мм<br/>24V, 48V</b>                                       |           |  | <b>24V 8мм А60 4.8 W/m IP20</b><br>Лента со стабилизаторами тока, серия А60. Светодиоды 3528 (А), 60 шт/м. Шаг резки 100мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |   |
|    | 024987    | Светодиодная лента RT-10000 24V White6000 (3528, 60 LED/m, 10m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)          | 359,14 Р   | 10 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Стабилизированная лента 10 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (600шт на 10м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 10000x8x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 10м. Цена за 1м. |
|   | 024989(2) | Светодиодная лента IC-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 10m) (Arlight, стабилизированная)  | 359,14 Р   | 10 | м | Светодиодная лента IC-A60, открытая. Светодиоды 3528, 60 шт/м (600 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                                |
|  | 037957    | Светодиодная лента IC-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная) | 359,14 Р   | 10 | м | Светодиодная лента IC-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (600 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                           |
|   | 037958    | Светодиодная лента IC-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная) | 359,14 Р   | 10 | м | Светодиодная лента IC-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (600 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6   |

|   |           |  |   |    |   |  |
|---|-----------|--|---|----|---|--|
|    |           |  |   |    |   | светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 037954    | Светодиодная лента IC-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)  | 359,14 Р  | 10 | м | Поставка под заказ 500 м. Светодиодная лента IC-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (600 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|    | 037956    | Светодиодная лента IC-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)    | 359,14 Р  | 10 | м | Светодиодная лента IC-A60, открытая IP20. Светодиоды 2835, 60 шт/м (600 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                         |
| <b>Стабилизированные 8-12 мм<br/>24V, 48V</b>                                       |           |  | <b>24V 8мм A120 9.6 W/m IP20</b><br>Лента со стабилизаторами тока, серия A120. Светодиоды 3528 (A),120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |  |
|    | 025004(2) | Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 10m) (Arlight, стабилизированная) | 628,49 Р  | 10 | м | Светодиодная стабилизированная лента 10 метров IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|   | 025006(2) | Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 10m) (Arlight, стабилизированная)   | 628,49 Р  | 10 | м | Светодиодная стабилизированная лента 10 метров IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 025007(2) | Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 10m) (Arlight, стабилизированная)  | 628,49 Р  | 10 | м | Светодиодная стабилизированная лента IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.            |
|   | 025008(2) | Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3528, 10m) (Arlight, стабилизированная)  | 628,49 Р  | 10 | м | Светодиодная стабилизированная лента IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.            |

|   |        |  |   |    |   |  |
|---|--------|--|---|----|---|--|
|    |        |  |   |    |   | мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 037961 | Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)   | 628,49 Р  | 10 | м | Светодиодная лента IC-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 037964 | Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)  | 628,49 Р  | 10 | м | Светодиодная лента IC-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 037963 | Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная) | 628,49 Р  | 10 | м | Светодиодная лента IC-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 037965 | Светодиодная лента IC-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)  | 628,49 Р  | 10 | м | Светодиодная лента IC-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
| <b>Стабилизированные 8-12 мм<br/>24V, 48V</b>                                       |        |  | <b>24V 10мм A60 4.6 W/m IP20</b>  |    |   |  |
|   |        |  | Лента со стабилизаторами тока, серия А60. Светодиоды 2835 (А), 60 шт/м. Шаг резки 100мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |  |
|  | 027029 | Светодиодная лента IC 2-30000 24V Cool 8K 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.6 Вт/м, IP20)       | 299,00 Р  | 30 | м | Поставка под заказ от 1080 м. Стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.7мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м. |
|   | 027031 | Светодиодная лента IC 2-30000 24V Day5000 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.6 Вт/м,             | 613,52 Р  | 30 | м | Поставка под заказ от 1080 м. Стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ   |

|   |           |  |          |    |   |  |
|---|-----------|--|----------|----|---|--|
|    |           | IP20)  |          |    |   | 4800-5200K. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.7мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.   |
|    | 027033    | Светодиодная лента IC 2-30000 24V Warm3000 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.6 Вт/м, IP20)    | 613,52 Р | 30 | м | Стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.7мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.   |
|    | 027032(2) | Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Day4000 (4.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, стабилизированная) | 613,52 Р | 30 | м | Светодиодная лента IC-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (1800 шт на 30 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.7мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 028626    | Светодиодная лента IC 2-30000 24V Warm3500 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.6 Вт/м, IP20)    | 613,52 Р | 30 | м | Поставка под заказ от 1080 м. Стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600K. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.7мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.             |
|    | 027034    | Светодиодная лента IC 2-30000 24V Warm2700 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.6 Вт/м, IP20)    | 613,52 Р | 30 | м | Поставка под заказ от 1080 м. Стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.7мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.             |
|   | 028627    | Светодиодная лента IC 2-30000 24V Warm2400 10mm (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.6 Вт/м, IP20)    | 613,52 Р | 30 | м | Поставка под заказ от 1080 м. Стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400K. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.7мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м. |
|  | 027033(1) | Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Warm3000 (4.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, 4.6 Вт/м, IP20)   | 613,52 Р | 30 | м | Стабилизированная лента LUX, подключение 30м в одну линию, светодиоды smd 2835, 60шт/м (1800шт на 30м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 30000x10x1.7мм. Мин.отрезок 166.67мм, 10 шт светодиодов. Пакет 30м. Цена за 1м.   |

Стабилизированные 8-12 мм






24V 10мм A60 4.8 W/m IP20







## 24V, 48V







Лента со стабилизаторами тока, серия А60. Светодиоды 3528 (А), 60 шт/м. Шаг резки 100мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.





|   |        |   |          |    |   |  |
|---|--------|---|----------|----|---|--|
|    | 025009 | Светодиодная лента RT-20000 24V White6000 (3528, 60 LED/m, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20) | 463,88 Р | 20 | м | Поставка под заказ от 1120 м. Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.         |
|    | 025010 | Светодиодная лента RT-20000 24V White5500 (3528, 60 LED/m, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20) | 270,67 Р | 20 | м | Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5000-5500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.                                       |
|    | 025011 | Светодиодная лента RT-20000 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)   | 463,88 Р | 20 | м | Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.                                     |
|    | 025012 | Светодиодная лента RT-20000 24V Warm3000 (3528, 60 LED/m, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)  | 463,88 Р | 20 | м | Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.                                      |
|   | 025013 | Светодиодная лента RT-20000 24V Warm2700 (3528, 60 LED/m, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)  | 463,88 Р | 20 | м | Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.                                      |
|  | 031353 | Светодиодная лента RT-20000 24V Day5000 (3528, 60 LED/m, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)   | 463,88 Р | 20 | м | Поставка под заказ от 1120 м. Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м. |
|   | 028641 | Светодиодная лента RT-20000 24V Warm2400 (3528, 60 LED/m, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)  | 463,88 Р | 20 | м | Поставка под заказ от 1120 м. Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м.        |



|   |           |  |  |    |   |  |
|---|-----------|--|--|----|---|--|
|    |           |  |  |    |   | Цена за 1м.  |
|    | 025012(2) | Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 20m) (Arlight, стабилизированная)  | 463,88 Р   | 20 | м | Светодиодная лента IC-A60, открытая. Светодиоды 3528, 60 шт/м (1200 шт на 20 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20 м). Размеры 20000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.     |
|    | 025011(1) | Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)      | 463,88 Р   | 20 | м | Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м. |
|    | 025013(2) | Светодиодная лента IC-A60-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 3528, 20m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)     | 463,88 Р   | 20 | м | Стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 20000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 20м. Цена за 1м.  |
| <b>Стабилизированные 8-12 мм<br/>24V, 48V</b>                                       |           |  | <b>24V 12мм A120 9.6 W/m IP20</b><br>Лента со стабилизаторами тока, серия A120. Светодиоды 2835 (A),120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |  |
|   | 024589    | Светодиодная лента IC2-20000 24V White6000 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 1 032,52 Р   | 20 | м | Стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                          |
|  | 024592    | Светодиодная лента IC2-20000 24V Warm3000 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)  | 1 032,52 Р   | 20 | м | Стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                         |
|   | 024593    | Светодиодная лента IC2-20000 24V Warm2700 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)  | 1 032,52 Р   | 20 | м | Стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                         |

|  |           |  |                                |    |   |   |
|--|-----------|--|--------------------------------|----|---|---|
|   |           |  |                                |    |   |   |
|   | 024591(2) | Светодиодная лента IC-A120-12mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, стабилизированная)  | 1 032,52 Р                     | 20 | м | Светодиодная лента IC-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (2400 шт на 20 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20 м). Размеры 20000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|   | 024592(2) | Светодиодная лента IC-A120-12mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, стабилизированная) | 1 032,52 Р                     | 20 | м | Светодиодная стабилизированная лента IC-A120, открытая IP20, подключение 20 м в линию. Светодиоды 2835, 120 шт/м (2400 шт на 20 м), белая плата 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20 м). Размеры 20000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 024589(1) | Светодиодная лента IC2-A120-12mm 24V White6000 (9.6W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)   | 1 032,52 Р                     | 20 | м | Стабилизированная лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (2400шт на 20м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20м). Размеры 20000x12x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
| <b>Стабилизированные 8-12 мм<br/>24V, 48V</b>  |           |  | <b>48V 10мм A78 4 W/m IP20</b> |    |   |   |
| Лента со стабилизаторами тока, серия A78. Светодиоды 3528 (A), 78 шт/м. Шаг резки 166мм (13 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |           |  |                                |    |   |   |
|    | 025014    | Светодиодная лента RT-50000 48V White6000 (3528, 78 LED/m, 50m) (Arlight, 4 Вт/м, IP20)              | 658,42 Р                       | 50 | м | Поставка под заказ от 1200 м. Стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.         |
|   | 025015    | Светодиодная лента RT-50000 48V White5500 (3528, 78 LED/m, 50m) (Arlight, 4 Вт/м, IP20)              | 658,42 Р                       | 50 | м | Стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5000-5500К. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.                                       |
|  | 025017    | Светодиодная лента RT-50000 48V Warm3000 (3528, 78 LED/m, 50m) (Arlight, 4 Вт/м, IP20)               | 658,42 Р                       | 50 | м | Стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°.  |



|   |           |   |   |    |   |   |
|---|-----------|---|---|----|---|---|
|    |           |   |   |    |   | цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.   |
|    | 025018    | Светодиодная лента RT-50000 48V Warm2700 (3528, 78 LED/m, 50m) (Arlight, 4 Вт/м, IP20)            | 658,42 Р  | 50 | м | Поставка под заказ от 1400 м. Стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.                              |
|    | 025016(2) | Светодиодная лента IC-A78-10mm 48V Day4000 (4 W/m, IP20, 3528, 50m) (Arlight, стабилизированная)  | 658,42 Р  | 50 | м | Светодиодная стабилизированная лента 50 метров IC-A78, открытая. Светодиоды 3528, 78 шт/м (3900 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 166.6 мм, 13 светодиодов. Цена за 1 м.                                   |
|    | 025017(2) | Светодиодная лента IC-A78-10mm 48V Warm3000 (4 W/m, IP20, 3528, 50m) (Arlight, 4 Вт/м, IP20)      | 658,42 Р  | 50 | м | Стабилизированная лента 50 метров, светодиоды smd 3528, 78шт/м (3900шт на 50м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 48V, мощность 4 Вт/м (200 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x10x2.1мм. Мин.отрезок 166.66мм, 13 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.  |
| <b>Стабилизированные 8-12 мм<br/>24V, 48V</b>                                       |           |   | <b>48V 12мм A144 5.8 W/m IP20</b><br>Лента со стабилизаторами тока, серия A144. Светодиоды 2835 (A),144 шт/м. Шаг резки 166мм (24 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |   |
|   | 026980    | Светодиодная лента IC 2-50000 48V Cool 8K 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (Arlight, 5.8 Вт/м, IP20)   | 624,63 Р  | 50 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м. |
|  | 026981    | Светодиодная лента IC 2-50000 48V White6000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (Arlight, 5.8 Вт/м, IP20) | 624,63 Р  | 50 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.    |
|   | 026982    | Светодиодная лента IC 2-50000 48V Day5000 12mm (2835, 144   | 867,91 Р  | 50 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м   |

|   |           |  |          |    |   |  |
|---|-----------|--|----------|----|---|--|
|  |           | LED/m, LUX) (Arlight, 5.8 Вт/м, IP20)  |          |    |   | (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м.   |
|  | 026833    | Светодиодная лента IC 2-50000 48V Day4000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (Arlight, 5.8 Вт/м, IP20)  | 867,91 Р | 50 | м | Стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м. |
|  | 026983(2) | Светодиодная лента IC-A144-12mm 48V Warm3000 (5.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)      | 867,91 Р | 50 | м | Светодиодная лента IC-A144, открытая. Светодиоды 2835, 144 шт/м (7200 шт на 50 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50 м). Размеры 50000x12x1.6 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м.                              |
|  | 026833(2) | Светодиодная лента IC-A144-12mm 48V Day4000 (5.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 5.8 Вт/м, IP20) | 867,91 Р | 50 | м | Стабилизированная лента LUX, подключение 50м в одну линию, светодиоды smd 2835, 144шт/м (7200шт на 50м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 48V, мощность 5.8 Вт/м (290 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000x12x1.6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 24 шт светодиодов. Пакет 50м. Цена за 1м. |




## Широкие 15-85 мм 24V

## 24V 15мм A240 19.2 W/m IP20 есть CRI98







Широкие ленты, серия A240. Светодиоды 2835/3528 (A), 240 шт/м. Шаг резки 25 мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.







|   |           |   |            |   |   |   |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
|  | 008771(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 047,48 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.  |
|  | 008770(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)  | 1 047,48 Р | 5 | м | Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м. |
|   | 018103    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x2 (3528, 1200                                       | 715,16 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как   |


|   |           |   |            |   |   |  |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|    |           | LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)  |            |   |   | свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.4мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.  |
|    | 008769    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)        | 942,73 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.                                |
|    | 008768    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Green 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)       | 775,25 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.                              |
|    | 008774    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)      | 942,73 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.                               |
|    | 008775(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)         | 942,73 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 500 м. Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.                               |
|   | 021450(B) | Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm2700 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый) | 1 271,94 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 013746(2) | Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Cool 8K (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)        | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.    |
|   | 024075(2) | Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок   |








|   |           |   |            |   |   |  |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|    |           |   |            |   |   | 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 013474(2) | Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)              | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.     |
|    | 028634(2) | Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm3000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 1 271,94 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 021448(2) | Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Day5000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)        | 1 271,94 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|    | 021449(2) | Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Day4000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 271,94 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 008770(2) | Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm2700 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)      | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.      |
|  | 008771(2) | Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)                   | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.       |
|   | 021450(2) | Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V Warm2700 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 1 271,94 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок                                     |



|   |           |   |  |   |   |   |
|---|-----------|---|--|---|---|---|
|    |           |   |  |   |   | 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 15-17мм A240 19.2 W/m IP65-IP66</b> |   |   |   |
| Широкие герметичные ленты, серия A240. Светодиоды 2835/3528 (A), 240 шт/м. Шаг резки 50 мм (12 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |           |   |  |   |   |   |
|    | 014722    | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V Cool 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP65)         | 890,00 Р                                   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|    | 014958    | Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP66)     | 1 331,80 Р                                 | 5 | м | Широкая герметичная IP66 (плата в силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.                            |
|    | 018998    | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP66)    | 1 331,80 Р                                 | 5 | м | Широкая герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.                    |
|   | 014954    | Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP66)      | 1 331,80 Р                                 | 5 | м | Широкая герметичная IP66 (плата в силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.                     |
|    | 018999    | Светодиодная лента RTW 2-5000PW 24V Warm2700 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP66)     | 1 331,80 Р                                 | 5 | м | Широкая герметичная IP66 (плата в матовой силикон.трубке) гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x17.5x5.5мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м.             |
|   | 014720(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A240-15mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -) | 1 481,44 Р                                 | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A240, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры  |

|   |           |  |  |   |   |   |
|---|-----------|--|--|---|---|---|
|    |           |  |  |   |   | 5000x15x2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 014723(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A240-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)  | 1 481,44 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A240, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. |
|    | 014721(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A240-15mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -) | 1 481,44 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A240, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 014720    | Светодиодная лента RTW 2-5000SE 24V White 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP65)       | 1 481,44 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.6мм. Мин.отрезок 50мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |  | <b>24V 15мм A196 20 W/m IP20 есть CRI98</b>  |   |   |   |
|   |           |  | Широкие ленты, серия A196. Светодиоды 2835 (A), 196 шт/м. Шаг резки 71 мм (14 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|   | 019089(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White6000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)         | 1 047,48 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.   |
|  | 019090(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)           | 1 047,48 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.   |
|   | 020389(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)          | 1 047,48 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.  |

|   |           |   |            |   |   |  |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|    |           |   |            |   |   | Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 019091(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)     | 1 047,48 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.                                       |
|    | 025150(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)    | 1 271,94 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95.98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.                                   |
|    | 025153    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)   | 1 271,94 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95.98. Размеры 5000x15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.                                    |
|    | 019090(2) | Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)        | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|   | 025152(2) | Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Warm3000 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 1 271,94 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 020389(2) | Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.    |
|  | 019089(2) | Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)      | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14                               |







|   |           |   |            |   |   |  |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|    |           |   |            |   |   | светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 025153(2) | Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Warm2700 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)     | 1 271,94 P | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.          |
|    | 028646    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day5000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)          | 1 092,37 P | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196шт/м (980шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x1.8мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. |
|    | 019088(2) | Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Cool 8K (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)       | 1 047,48 P | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.            |
|    | 025151(2) | Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Day4000 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)             | 1 271,94 P | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.         |
|   | 019091(2) | Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Warm2700 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)      | 1 047,48 P | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.              |
|  | 025150(2) | Светодиодная лента RT-A196-15mm 24V Day5000 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 20 Вт/м, IP20) | 1 271,94 P | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A196, открытая. Светодиоды 2835, 196 шт/м (980 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.         |

**Широкие 15-85 мм 24V**

**24V 15мм A280 20 W/m IP20 с отверстием**







Широкие ленты, серия A280. Светодиоды 2835 (A), 280 шт/м. Шаг резки 50 мм (14

|   |           |   |   |     |   |   |
|---|-----------|---|---|-----|---|---|
|   |           |   |   |     |   | светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.  |
|    | 023399(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)   | 1 646,04 Р  | 2.5 | м | Поставка под заказ от 540 м.15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.                     |
|    | 021212(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 15mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)    | 1 646,04 Р  | 2.5 | м | 15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 021196(2) | Светодиодная лента S2-A280-15mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)        | 1 646,04 Р  | 2.5 | м | 15мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 15 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x15x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 023398(2) | Светодиодная лента S2-A280-15mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)       | 1 646,04 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x15x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.                                |
|    | 023399(2) | Светодиодная лента S2-A280-15mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, 20 Вт/м, IP20) | 1 646,04 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x15x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.                                |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 15мм A320 24 W/m IP20</b>  |     |   |   |
|   |           |   | Широкие ленты, серия A320. Светодиоды 2835 (A), 320 шт/м. Шаг резки 25 мм (8 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |     |   |   |
|  | 031369    | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Cool 8K (15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)                  | 990,00 Р  | 5   | м | Поставка под заказ от 600 м.Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Холодный 7700-9600К (75-3, 80-4, 80-3), цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |







|   |           |  |            |   |   |   |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|    | 032605    | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm2700 (15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)                    | 1 646,04 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2600-2800K (27J, 27L), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.                                   |
|    | 032606    | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V White6000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)             | 990,00 Р   | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Белый 5800-6500K (60D, 62C), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.                                   |
|    | 032607    | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day5000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)               | 990,00 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м.Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 4800-5200K (50C, 51B), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.     |
|    | 032609    | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3500 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)              | 1 646,04 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м.Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 3300-3600K (35D, 35B, 35C), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|    | 032610    | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)              | 1 646,04 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 200 м. Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2900-3100K (30H, 30G), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.     |
|  | 032611    | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm2700 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)              | 1 646,04 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м.Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2600-2800K (27J, 27L), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.      |
|  | 032603(2) | Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Warm3500 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт) | 1 646,04 Р | 5 | м | Высокоэффективная светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.  |
















|   |           |   |            |   |   |   |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
|    | 032604(2) | Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Warm3000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)      | 1 646,04 Р | 5 | м | Высокоэффективная Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.                        |
|    | 032608    | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Day4000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)                    | 1 646,04 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 3800-4200К (39F, 39E), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.         |
|    | 032613    | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3000 CRI98 (15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)                   | 1 945,32 Р | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2900-3100К (30H, 30G), очень высокая цветопередача CRI 95-98, световой поток 2760 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м.  |
|    | 032615    | Светодиодная лента RT-5000-2835-320 24V Warm3000 CRI98 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)             | 990,00 Р   | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2900-3100К (30H, 30G), очень высокая цветопередача CRI 95-98, световой поток 2760 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|    | 032601(2) | Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Day5000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)       | 1 646,04 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|   | 032602(2) | Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Day4000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)       | 1 646,04 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 032612(2) | Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Day4000 CRI98 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт) | 1 945,32 Р | 5 | м | Светодиодная высокоэффективная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.                    |
|   | 032614(2) | Светодиодная лента RT-A320-BLACK-15mm 24V Day4000 CRI98 (24 W/m, IP20,                                    | 990,00 Р   | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), черная плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95.98, угол 120°. Питание 24V,   |

|   |           |  |   |   |   |  |
|---|-----------|--|---|---|---|--|
|    |           | 2835, 5m) (Arlight, -)   |   |   |   | мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 032605(2) | Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V Warm2700 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт) | 1 646,04 Р  | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.                               |
|    | 032600(2) | Светодиодная лента RT-A320-15mm 24V White6000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)                  | 1 646,04 Р  | 5 | м | Высокоэффективная лента IP20 LUX, белая плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Белый 5800-6500К (60D, 62C), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000x15x1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
|    | 032608(2) | Светодиодная лента RT-A320-BLACK-15mm 24V Day4000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)              | 1 646,04 Р  | 5 | м | Светодиодная широкая лента серии A320, открытая. Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), черная плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.                     |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |  | <b>24V 15мм В120 29 W/m IP20 есть CRI98</b><br>Широкие ленты, серия В120. Светодиоды 5060 (В), 120 шт/м. Шаг резки 50мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|  | 013756    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)         | 1 623,59 Р  | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда, светодиоды smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.          |
|  | 011257    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Blue 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)            | 1 496,40 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|   | 011262    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Green 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)           | 1 496,40 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |


|   |           |   |            |   |   |  |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|    |           |   |            |   |   |  |
|    | 011263    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Yellow 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)       | 1 077,26 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЖЁЛТЫЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                                      |
|    | 011258    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Red 2x2 (5060, 600 LED, LUX) (Arlight, 26 Вт/м, IP20)            | 1 077,26 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                                     |
|    | 013756(2) | Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Cool 8K (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)        | 1 623,59 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.     |
|    | 013759(2) | Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Day4000 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)        | 1 623,59 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x15x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                                  |
|  | 021470(2) | Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Warm3000 CRI98 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый) | 1 892,95 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 021468(2) | Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Day5000 CRI98 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)  | 1 892,95 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 028654(2) | Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Warm3000 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)              | 1 623,59 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.   |


|   |           |   |   |   |   |  |
|---|-----------|---|---|---|---|--|
|    |           |   |   |   |   | отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 011259(2) | Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Warm2700 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)             | 1 623,59 P  | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.      |
|    | 011256(2) | Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V White6000 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)                   | 1 623,59 P  | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.       |
|    | 021469(2) | Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V Day4000 CRI98 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 892,95 P  | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 19мм A252 27 W/m IP20 есть CRI98</b><br>Широкие ленты, серия A252. Светодиоды 2835 (A), 252 шт/м. Шаг резки 83 мм (21 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|   | 019924    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)             | 990,00 P  | 5 | м | Поставка под заказ от 1050 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.        |
|  | 019926(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)             | 1 586,18 P  | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.                                       |
|   | 019929(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)            | 1 586,18 P  | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.  |



|   |           |   |            |   |   |   |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
|    |           |   |            |   |   |   |
|    | 025157(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)  | 1 795,68 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.        |
|    | 019927(2) | Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Warm3000 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 1 586,18 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин.отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.       |
|    | 025156(2) | Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Warm3000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 1 795,68 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.                                     |
|    | 025157    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)  | 1 637,70 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 1050 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м.       |
|  | 019926(2) | Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Day4000 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)        | 1 586,18 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.     |
|  | 025154(2) | Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Day5000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 1 795,68 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м. |
|   | 019929(2) | Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Warm2700 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)       | 1 586,18 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок   |




|   |           |   |   |   |   |  |
|---|-----------|---|---|---|---|--|
|    |           |   |   |   |   | 83.33 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.  |
|    | 025155(2) | Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V Day4000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 27 Вт/м, IP20) | 1 795,68 Р  | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.  |
|    | 019925(2) | Светодиодная лента RT-A252-19mm 24V White6000 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)     | 1 586,18 Р  | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x1.5 мм. Мин. отрезок 83.3 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.  |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 19мм B144 34.4 W/m IP20</b>  |   |   |  |
|   |           |   | Широкие ленты, серия B144. Светодиоды 5060 (B), 144 шт/м. Шаг резки 83мм (12 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|    | 025273(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (Arlight, 34.4 Вт/м, IP20)       | 2 027,62 Р  | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.  |
|   | 012443(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (Arlight, 34.4 Вт/м, IP20)       | 2 027,62 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.   |
|  | 025277(2) | Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V White6000 (34.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)        | 2 027,62 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м. Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль. |
|   | 025274(2) | Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V Day4000 (34.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight,                    | 2 027,62 Р  | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V,   |










|   |           |  |   |     |   |  |
|---|-----------|--|---|-----|---|--|
|    |           | Открытый)  |   |     |   | мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.  |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |  | <b>24V 20мм A280 20 W/m IP20 с отверстием</b><br>Широкие ленты, серия A280. Светодиоды 2835/3528 (A), 280 шт/м. Шаг резки 50 мм (14 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления |     |   |  |
|    | 021199    | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20) | 1 720,86 Р  | 2.5 | м | 20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.                                     |
|    | 021198(2) | Светодиодная лента S2-A280-20mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)     | 1 720,86 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x20x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.                    |
|    | 031343    | Светодиодная лента S2-2500 24V Day 5000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)  | 1 720,86 Р  | 2.5 | м | Поставка под заказ от 525 м.20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200КК. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м. |
|   | 031342    | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3500K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20) | 1 720,86 Р  | 2.5 | м | Поставка под заказ от 525 м.20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.         |
|  | 028666    | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm2400 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)   | 1 631,08 Р  | 2.5 | м | Поставка под заказ от 1050 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 14 шт светодиодов. Пакет 2,5м. Цена за 1м.                            |
|   | 023400(2) | Светодиодная лента S2-A280-20mm 24V White6000  | 1 720,86 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата,   |

|   |           |   |   |     |   |   |
|---|-----------|---|---|-----|---|---|
|    |           | (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m)<br>(Arlight, Открытый)   |   |     |   | ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x20x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиода. Цена за 1 м.   |
|    | 023401(2) | Светодиодная лента S2-A280-20mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, -)              | 1 720,86 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x20x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиода. Цена за 1 м. |
|   | 021199(2) | Светодиодная лента S2-A280-20mm 24V Warm2700 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)  | 1 720,86 Р  | 2.5 | м | 20мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 20 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x20x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиода. Цена за 1м.                 |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 20мм A140 20-22 W/m IP20</b><br>Широкие ленты, серия A140. Светодиоды 2835 (A), 140 шт/м. Шаг резки 100 мм (14 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления |     |   |   |
|    | 028111    | Светодиодная лента RT 2-4700 24V White6000 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) (Arlight, 21.6 Вт/м, IP20) | 1 047,48 Р  | 4.7 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/на 0,98м (672шт на 4,7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103,4 Вт на 4,7м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 4712x20x1.5 мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиода. Пакет 4,7м. Цена за 1м.  |
|   | 028007    | Светодиодная лента RT 2-4700 24V Warm2700 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) (Arlight, 21.6 Вт/м, IP20)  | 822,14 Р  | 4.7 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 140шт/м (672шт на 4.7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.7 Вт на 4.7м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 4712x20x1.5мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиода. Пакет 4,7м. Цена за 1м.   |
|  | 028002(2) | Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Day5000 (22 W/m, IP20, 2835, 4.7m) (Arlight, Открытый)        | 1 047,48 Р  | 4.7 | м | Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (658 шт на 4.7 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.4 Вт на 4.7 м). Размеры 4712x20x1.5 мм. Мин. отрезок 98 мм, 14 светодиода. Цена за 1 м.                        |
|   | 028003(2) | Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Day4000 (22 W/m, IP20, 2835, 4.7m) (Arlight, Открытый)        | 1 047,48 Р  | 4.7 | м | Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (658 шт на 4.7 м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 22 Вт/м (103.4 Вт на 4.7 м). Размеры 4712x20x1.5 мм. Мин.   |







|   |           |   |            |   |   |   |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
|    |           |   |            |   |   | отрезок 98 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 033871    | Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V White6000 (20.6W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)        | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет Белый 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.                            |
|    | 032959    | Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Day4000 (20.6W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)          | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.                          |
|    | 033891    | Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Warm2700 (20.6W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)         | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.                            |
|    | 033872(1) | Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Warm3000 (20.6W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)   | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.                           |
|   | 033870(1) | Светодиодная лента TWIST-A140-20mm 24V Day5000 (20.6W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -) | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента повышенной прочности TWIST, A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 032959(1) | Светодиодная лента TWIST-A140-20mm 24V Day4000 (20.6W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -) | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента повышенной прочности TWIST, A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата, ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 033872(2) | Светодиодная лента TWIST-A140-20mm 24V Warm3000                                       | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента повышенной прочности TWIST, A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5м), белая плата,   |

|   |           |   |  |     |   |   |
|---|-----------|---|--|-----|---|---|
|    |           | (20.6W/m, IP20, 2835, 5m)<br>(Arlight, -)   |  |     |   | ширина 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 028005(2) | Светодиодная лента RT-A140-20mm 24V Warm3000 (22 W/m, IP20, 2835, 4.7m) (Arlight, 22 Вт, IP20)  | 1 047,48 Р   | 4.7 | м | Светодиодная лента RT-A140, открытая IP20. Светодиоды 2835, 140шт/м (672шт на 4.7м), белая плата 20мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (103.7 Вт на 4.7м). Размеры 4712x20x1.5мм. Мин.отрезок 98мм, 14 шт светодиодов. Цена за 1м.  |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 34мм A280 25 W/m IP20 с отверстием</b><br>Широкие ленты, серия A280. Светодиоды 2835 (A), 280 шт/м. Шаг резки 50 мм (14 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления |     |   |   |
|    | 023403(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 25 Вт/м, IP20)  | 1 945,32 Р   | 2.5 | м | 34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.                  |
|    | 021201(2) | Светодиодная лента S2-A280-34mm 24V Day4000 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)      | 1 945,32 Р   | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 34 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x34x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 021202(2) | Светодиодная лента S2-A280-34mm 24V Warm3000 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)     | 1 945,32 Р   | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 34 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x34x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 021200    | Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) (Arlight, 25 Вт/м, IP20) | 1 795,68 Р   | 2.5 | м | 34мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 34 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62,5 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x34x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.                   |
|   | 023402(2) | Светодиодная лента S2-A280-34mm 24V White6000 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m)                        | 1 945,32 Р   | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 34 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85,   |







|   |           |  |   |     |   |  |
|---|-----------|--|---|-----|---|--|
|    |           | (Arlight, 25 Вт/м, IP20)   |   |     |   | угол 120°. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x34x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 023403(2) | Светодиодная лента S2-A280-34mm 24V Warm2700 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, 25 Вт/м, IP20) | 1 945,32 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 34 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x34x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м. |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |  | <b>24V 36мм A280 30 W/m IP20 есть CRI98</b><br>Широкие ленты, серия A280. Светодиоды 2835 (A), 280 шт/м. Шаг резки 100 мм (28 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления |     |   |  |
|    | 019084    | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 8K 4x2 (2835, 700 LED, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)       | 1 690,00 Р  | 2.5 | м | Поставка под заказ от 1050 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.                                |
|    | 025161(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)    | 2 304,46 Р  | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.  |
|   | 019085(2) | Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)       | 1 945,32 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.                             |
|  | 025159(2) | Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Day4000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый) | 2 304,46 Р  | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.   |
|   | 025161    | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)    | 2 304,46 Р  | 2.5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500x36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.  |







|  |           |   |   |     |   |   |
|--|-----------|---|---|-----|---|---|
|   |           |   |   |     |   | 1м.   |
|   | 019087(2) | Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V White6000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)      | 1 945,32 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.       |
|   | 025160(2) | Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Warm3000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый) | 2 304,46 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|   | 020391(2) | Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Warm3000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, -)              | 1 945,32 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.      |
|   | 019086(2) | Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Warm2700 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)       | 1 945,32 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м.      |
|  | 025158(2) | Светодиодная лента RT-A280-36mm 24V Day5000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)  | 2 304,46 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A280, открытая. Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м. |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>  |           |   | <b>24V 52мм А420 30-40 W/m IP20 с отверстием</b><br>Широкие ленты, серия А420. Светодиоды 2835 (А), 420 шт/м. Шаг резки 50 мм (21 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления |     |   |   |
|  | 021203    | Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)   | 2 795,28 Р  | 2.5 | м | 52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм.  |









|   |           |  |   |     |   |  |
|---|-----------|--|---|-----|---|--|
|    |           |  |   |     |   | Мин.отрезок 50мм, 21 светодиода. Цена за 1м.   |
|    | 021204(1) | Светодиодная лента S2-2500 24V Day 4000K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)  | 2 917,98 Р  | 2.5 | м | 52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиода. Цена за 1м.                              |
|    | 023405    | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 52mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20) | 2 917,98 Р  | 2.5 | м | Поставка под заказ от 1020 м. 52мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 52 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x52x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиода. Цена за 1м. |
|    | 021204(2) | Светодиодная лента S2-A420-52mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)     | 2 917,98 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A420, открытая. Светодиоды 2835, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 52 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x52x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.              |
|    | 021205(2) | Светодиодная лента S2-A420-52mm 24V Warm3000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)    | 2 917,98 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A420, открытая. Светодиоды 2835, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 52 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x52x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.               |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |  | <b>24V 58мм A350 36 W/m IP20 есть CRI98</b><br>Широкие ленты, серия A350. Светодиоды 2835 (A), 350 шт/м. Шаг резки 100 мм (35 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления |     |   |  |
|  | 019083(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 8K 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)     | 2 543,88 Р  | 2.5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.  |
|   | 019082(B) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V White6000 5x2 (2835, 875                                      | 2 543,88 Р  | 2.5 | м | Поставка под заказ от 500 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ  |

|   |           |   |            |     |   |  |
|---|-----------|---|------------|-----|---|--|
|    |           | LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)  |            |     |   | 5800-6500K. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 019080    | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)   | 2 190,00 Р | 2.5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.                      |
|    | 025162(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day5000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)  | 3 000,28 Р | 2.5 | м | Поставка под заказ от 500 м. Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200K. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м. |
|    | 025163(1) | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)  | 3 000,28 Р | 2.5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.                                    |
|    | 025164    | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm3000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (Arlight, 36 Вт/м, IP20) | 3 000,28 Р | 2.5 | м | Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.                                     |
|   | 025165    | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Warm2700 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (Arlight, 36 Вт/м, IP20) | 2 190,00 Р | 2.5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.       |
|  | 019083    | Светодиодная лента RT 2-2500 24V Cool 8K 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)    | 2 543,88 Р | 2.5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.                    |
|   | 020390(2) | Светодиодная лента RT-A350-58mm 24V Warm3000 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)   | 2 543,88 Р | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A350, открытая. Светодиоды 2835, 350 шт/м (875 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры  |

|   |           |   |   |     |   |  |
|---|-----------|---|---|-----|---|--|
|    |           |   |   |     |   | 2500x58x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 019081(2) | Светодиодная лента RT-A350-58mm 24V Day4000 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)            | 2 543,88 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A350, открытая. Светодиоды 2835, 350 шт/м (875 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x58x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м. |
|    | 019082    | Светодиодная лента RT 2-2500 24V White6000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)          | 2 543,88 Р  | 2.5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2,5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (110 Вт на 2,5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м.                                  |
|    | 025163(2) | Светодиодная лента RT-A350-58mm 24V Day4000 CRI98 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, 36 Вт/м, IP20) | 3 000,28 Р  | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента серии A350, открытая. Светодиоды 2835, 350 шт/м (875 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x58x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м.                        |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 59мм A420 30 W/m IP20 с отверстием</b>   |     |   |  |
|   |           |   | Широкие ленты, серия A420. Светодиоды 2835 (A), 420 шт/м. Шаг резки 50 мм (21 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления |     |   |  |
|   | 023406    | Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)       | 1 801,47 Р  | 2.5 | м | 59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.                     |
|  | 021206    | Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)       | 3 244,20 Р  | 2.5 | м | 59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиод. Цена за 1м.                     |
|   | 021208    | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30                    | 3 381,86 Р  | 2.5 | м | 59мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75   |




|   |           |   |  |     |   |   |
|---|-----------|---|--|-----|---|---|
|    |           | Вт/м, IP20)   |  |     |   | Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиода. Цена за 1м.   |
|    | 023407    | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 59mm (2835, 420 LED/m, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)  | 1 801,47 Р   | 2.5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 420 шт/м (1050шт на 2.5м), белая плата 59 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x59x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 21 светодиода. Цена за 1м.        |
|    | 021208(2) | Светодиодная лента S2-A420-59mm 24V Warm3000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)     | 3 381,86 Р   | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A420, открытая. Светодиоды 2835, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 59 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x59x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м.                |
|    | 021207(2) | Светодиодная лента S2-A420-59mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, 30 Вт/м, IP20) | 3 381,86 Р   | 2.5 | м | Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A420, открытая. Светодиоды 2835, 420 шт/м (1050 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 59 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x59x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 21 светодиода. Цена за 1 м                |
| <b>Широкие 15-85 мм 24V</b>   |           |   | <b>24V 85мм A560 40 W/m IP20 с отверстием</b><br>Широкие ленты, серия A560. Светодиоды 2835 (A), 560 шт/м. Шаг резки 50 мм (28 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления |     |   |   |
|   | 023408    | Светодиодная лента S2-2500 24V White 6000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (Arlight, 40 Вт/м, IP20) | 2 254,11 Р   | 2.5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. 85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 021209    | Светодиодная лента S2-2500 24V White 5500K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (Arlight, 40 Вт/м, IP20) | 4 264,74 Р   | 2.5 | м | 85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.                               |
|   | 021211    | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 3000K 85mm (2835,   | 4 264,74 Р   | 2.5 | м | 85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями,  |





|   |           |  |   |     |   |   |
|---|-----------|--|---|-----|---|---|
|    |           | 560 LED/m, LUX) (Arlight, 40 Вт/м, IP20)   |   |     |   | скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 023409    | Светодиодная лента S2-2500 24V Warm 2700K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) (Arlight, 40 Вт/м, IP20) | 2 254,11 Р  | 2.5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. 85мм. Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 2500x85x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов. Цена за 1м.                  |
|    | 021210(2) | Светодиодная лента S2-A560-85mm 24V Day4000 (40 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)     | 4 264,74 Р  | 2.5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A560, открытая. Светодиоды 2835, 560 шт/м (1400 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 85 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x85x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м. |
| <b>Мощные ULTRA 12 мм 12V, 24V</b>  |           |  | <b>12V 12мм IP20 C30 7-12 W/m</b>   |     |   |   |
|   |           |  | Мощные ленты ULTRA, серия C30. Светодиоды 5630 (C), 30 шт/м. Шаг резки 100мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления. |     |   |   |
|    | 013852    | Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Cool 8K (5630, 150 LED, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)        | 406,46 Р  | 5   | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм ( 3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.  |
|  | 013853    | Светодиодная лента ULTRA-5000 12V White6000 (5630, 150 LED, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)      | 628,49 Р  | 5   | м | Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм ( 3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.   |
|  | 013854    | Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Warm2700 (5630, 150 LED, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)       | 406,46 Р  | 5   | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм ( 3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.  |
|   | 018109    | Светодиодная лента ULTRA-5000 12V Warm2400   | 628,49 Р  | 5   | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как   |





|   |           |  |                                   |   |   |   |
|---|-----------|--|-----------------------------------|---|---|---|
|    |           | (5630, 150 LED, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)  |                                   |   |   | свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм ( 3 светодиода). Размеры 5000x12x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м.   |
|    | 019730    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cool (5630, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)           | 180,15 Р                          | 5 | м | Гибкая лента LUX-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м.  |
|    | 013855(2) | Светодиодная лента ULTRA-C30-12mm 12V Day4000 (12 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, Открытый)     | 628,49 Р                          | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C30, открытая. Светодиоды 5630, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.           |
|    | 024337(2) | Светодиодная лента ULTRA-C30-12mm 12V Warm3000 (12 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, Открытый)    | 628,49 Р                          | 5 | м | Светодиодная гибкая лента ULTRA-C30, открытая IP20. Светодиоды 5630, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1м.        |
|    | 013853(2) | Светодиодная лента ULTRA-C30-12mm 12V White6000 (12 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, Открытый)   | 628,49 Р                          | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C30, открытая. Светодиоды 5630, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.            |
| <b>Мощные ULTRA 12 мм 12V, 24V</b>  |           |  | <b>24V 10мм IP20 C64 14.4 W/m</b> |   |   |   |
|  | 037457    | Светодиодная лента ULTRA-C64-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, Открытый) | 780,37 Р                          | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C64, открытая IP20. Светодиоды 5630, 64 шт/м (320 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 036359    | Светодиодная лента ULTRA-C64-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, Открытый)   | 780,37 Р                          | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C64, открытая IP20. Светодиоды 5630, 64 шт/м (320 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |















|   |        |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|
|    | 037450 | Светодиодная лента ULTRA-C64-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, Открытый)   | 780,37 Р  | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C64, открытая IP20. Светодиоды 5630, 64 шт/м (320 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.      |
|    | 037455 | Светодиодная лента ULTRA-C64-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, Открытый)   | 780,37 Р  | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C64, открытая IP20. Светодиоды 5630, 64 шт/м (320 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.      |
| <b>Мощные ULTRA 12 мм 12V, 24V</b>  |        |   | <b>24V 10мм IP20 C112 19.2 W/m</b>  |   |   |   |
|    | 037456 | Светодиодная лента ULTRA-C112-10mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, Открытый) | 1 301,12 Р  | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C112, открытая IP20. Светодиоды 5630, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 036314 | Светодиодная лента ULTRA-C112-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, Открытый)   | 1 301,12 Р  | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C112, открытая IP20. Светодиоды 5630, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 037452 | Светодиодная лента ULTRA-C112-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, Открытый)  | 1 301,12 Р  | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C112, открытая IP20. Светодиоды 5630, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 037454 | Светодиодная лента ULTRA-C112-10mm 24V Warm2700 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, Открытый)  | 1 301,12 Р  | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C112, открытая IP20. Светодиоды 5630, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.  |
| <b>Мощные ULTRA 12 мм 12V, 24V</b>  |        |   | <b>24V 12мм IP20 C60 27 W/m</b><br>Мощные ленты ULTRA, серия С60. Светодиоды 5630 (С), 60 шт/м. Шаг резки 100мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |

|  |           |  |  |   |   |  |
|--|-----------|--|--|---|---|--|
|   | 017459    | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Day4000 2xH (5630, 300 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)  | 1 197,12 Р   | 5 | м | Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!  |
|   | 017456    | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm2700 2xH (5630, 300 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20) | 896,21 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!   |
|   | 018098    | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm2400 2xH (5630, 300 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20) | 1 197,12 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, горизонтальные светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, бшт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль. |
| <b>Мощные ULTRA 12 мм 12V, 24V</b>   |           |  | <b>24V 12мм IP20 C60 30 W/m</b><br>Мощные ленты ULTRA, серия C60. Светодиоды 5630 (C), 60 шт/м. Шаг резки 100мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.                                  |   |   |  |
|   | 015287    | Светодиодная лента ULTRA-5000 24V Warm2700 2x (5630, 300 LED, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)  | 1 197,12 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000x12x1.5мм. Цена за 1м. ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна!                             |
|  | 015286(2) | Светодиодная лента ULTRA-C60-12mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, Открытый)   | 1 197,12 Р   | 5 | м | Светодиодная лента ULTRA-C60, открытая. Светодиоды 5630, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Установка на профиль обязательна!                                       |
| <b>Закат-рассвет Dim-to-Warm, SWITCH 24V</b>                                       |           |  | <b>24V 10мм A168 14.4 W/m Dim-to-Warm IP20</b><br>Ленты Dim-to-Warm "эффект заката", серия A168. Светодиоды 2835 (A), 168 шт/м. Шаг резки 83 мм (14 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|  | 033606    | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Dim-To-Warm  | 897,84 Р   | 5 | м | Dim-To-Warm, совместима с любым диммером ШИМ. Светодиодная лента RT-A168, открытая. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м),   |

|   |           |  |  |   |   |   |
|---|-----------|--|--|---|---|---|
|    |           | (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m)<br>(Arlight, Dim-To-Warm)   |  |   |   | белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет по умолчанию: ТЕПЛЫЙ 2900-3100К. Цвет при диммировании на минимуме: ТЕПЛЫЙ 1800-1900К. Цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.   |
| <b>Управление тоном CDW Bipolar 24V</b>   |           |  | <b>24V 4мм M140 4.8 W/m Bipolar 1Ch IP20</b><br>Узкая лента с изменяемым тоном, серия M140. Светодиоды MICROLED 2216 (M), 140 шт/м. Шаг резки 100мм (14 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления  |   |   |   |
|    | 024505(2) | Светодиодная лента MICROLED-M140-4mm 24V White-CDW (4.8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)    | 553,67 Р   | 5 | м | Биполярная узкая лента MICROLED-M140 с изменяемой цв. температурой, открытая. Светодиоды 2216, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.                      |
| <b>Управление тоном CDW Bipolar 24V</b>   |           |  | <b>24V 4.5мм M240 9.6 W/m Bipolar 1Ch IP20</b><br>Узкая лента с изменяемым тоном, серия M240. Светодиоды MICROLED 2216 (M), 240 шт/м. Шаг резки 50мм (12 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления |   |   |   |
|    | 024506(2) | Светодиодная лента MICROLED-M240-4.5mm 24V White-CDW (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)  | 927,77 Р   | 5 | м | Биполярная светодиодная узкая лента MICROLED-M240 с изменяемой цв. температурой, открытая. Светодиоды 2216, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 4.5 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x4.5x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. |
| <b>Управление тоном CDW Bipolar 24V</b>   |           |  | <b>24V 8мм M240 9.6 W/m Bipolar 1Ch IP20</b><br>Лента с изменяемым тоном, серия M240. Светодиоды MICROLED 2216 (M), 240 шт/м. Шаг резки 50мм (12 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.        |   |   |   |
|  | 024507(2) | Светодиодная лента MICROLED-M240-8mm 24V White-CDW (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый) | 927,77 Р   | 5 | м | Биполярная лента MICROLED-M240 с изменяемой цв. температурой, открытая. Светодиоды 2216, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.                            |
| <b>Управление тоном MIX, Day-MIX</b>  |           |  | <b>12V 8мм A120 9.6 W/m MIX 2Ch IP20</b>   |   |   |   |

|   |           |   |           |   |   |  |
|---|-----------|---|-----------|---|---|--|
| <b>12V, 24V</b>   |           | Ленты с изменяемым тоном, серия A120. Светодиоды 2835/3528 (A), 120 шт/м. Шаг резки 50 мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.   |           |   |   |  |
|    | 013126(2) | Светодиодная лента RT-A120-8mm 12V White-MIX (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)  | 673,38 Р  | 5 | м | Мультибелая MIX (2 оттенка) лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1,5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                          |
| <b>Управление тоном MIX, Day-MIX 12V, 24V</b>                                       |           | <b>12V 12мм B60 14.4 W/m MIX 2Ch IP20-IP65</b><br>Ленты с изменяемым тоном, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Шаг резки 33 мм (2 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления.             |           |   |   |  |
|    | 020559(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-12mm 12V White-MIX (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)  | 1346,76 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.7 мм. Мин. отрезок 33.3 мм, 2 светодиода. Цена за 1 м. |
|    | 011093(2) | Светодиодная лента RT-B60-12mm 12V White-MIX (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)  | 972,66 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 2 светодиода. Цена за 1 м.                                     |
| <b>Управление тоном MIX, Day-MIX 12V, 24V</b>                                       |           | <b>24V 5мм M280 7.2 W/m MIX 2Ch IP20</b><br>Узкие ленты с изменяемым тоном, серия M280. Светодиоды MICROLED 2110 (M), 280 шт/м. Шаг резки 50мм (14 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |           |   |   |  |
|  | 029116(2) | Светодиодная лента MICROLED-M280-5mm 24V White-MIX (7.2 W/m, IP20, 2110, 5m) (Arlight, узкая, изм.ЦТ)   | 948,72 Р  | 5 | м | 2-х канальная лента MICROLED-M280 с изменяемой цв. температурой, открытая. Светодиоды 2110, 280 шт/м (1400 шт на 5 м), белая плата, ширина 5 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.  |
| <b>Управление тоном MIX, Day-MIX 12V, 24V</b>                                       |           | <b>24V 8мм 16-19 W/m MIX 2Ch IP20</b><br>Ленты с изменяемым тоном. Регулировка оттенков в широком диапазоне. Светодиоды MICROLED 2216 (M). Оригинальный 3М скотч для крепления.                       |           |   |   |  |

|   |           |  |   |   |   |  |
|---|-----------|--|---|---|---|--|
|    | 024504(2) | Светодиодная лента MICROLED-M240-8mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая, изм.ЦТ) | 927,77 Р  | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MICROLED-M240, открытая IP20. Светодиоды 2216, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет регулируемый MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.                      |
|    | 036214    | Светодиодная лента MICROLED-M280-8mm 24V Day-MIX (16.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)   | 927,77 Р  | 5 | м | Светодиодная лента MICROLED-M280 с изменяемой ЦТ, открытая IP20. Светодиоды 2216, 280 шт/м (1400 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет регулируемый MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 16.5 Вт/м (средняя 15 Вт/м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1м.          |
| <b>Управление тоном MIX, Day-MIX 12V, 24V</b>                                       |           |  | <b>24V 10мм 9.6-23 W/m MIX 2Ch IP20</b><br>Ленты с изменяемым тоном. Регулировка оттенков в широком диапазоне. Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|    | 025213    | Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)         | 718,27 Р  | 5 | м | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000x10x2,2мм. Мин.отрезок 166мм, 10 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 025214    | Светодиодная лента RT 6-5000 24V White-MIX-One 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)     | 1 174,67 Р  | 5 | м | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 3000К. Угол 120°, цветопередача CRI>80. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000x10x2,2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
|  | 025211(2) | Светодиодная лента RT-A120-10mm 24V White-MIX (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)            | 673,38 Р  | 5 | м | 2-х канальная светодиодная лента RT-A120, открытая с изменяемой цв.температурой. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI >90, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|  | 025210(2) | Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)           | 1 084,89 Р  | 5 | м | Светодиодная лента открытая RT-A120 с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 3528, 240 шт/м (1200 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1,8 мм. Мин.отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.                   |

|   |           |  |   |   |   |   |
|---|-----------|--|---|---|---|---|
|    | 025209(2) | Светодиодная лента RT-A120-10mm 24V White-MIX (23 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)             | 793,09 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 1200м. Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >94, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. Поставка под заказ от 1200м. |
|    | 019679    | Светодиодная лента IC2-5000 24V White-MIX 4x (5630, 600 LED, LUX) (Arlight, 25 Вт/м, IP20)             | 1 945,32 Р  | 5 | м | Мультибелая MIX (светодиоды smd 5630 2-х оттенков) лента LUX, стабилизация по току, 120 св-в/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К + ТЁПЛЫЙ 2700-2900К (чередование), угол 120°. Питание 24V, мощность 12.5Вт/м на канал. Общая мощность 125 Вт на 5м. Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м, Высокая эффективность >100лм\Вт!       |
|    | 025213(1) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V White-MIX (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)     | 718,27 Р  | 5 | м | 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 2700К. Угол 120°, цветопередача CRI>90. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000x10x2,2мм. Мин.отрезок 166мм, 10 светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 024508(2) | Светодиодная лента RT-A140-10mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)      | 882,88 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RT-A140, открытая. Светодиоды 2835, 140 шт/м (700 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 025214(1) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V White-MIX 2Ch (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20) | 1 174,67 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая IP20. Светодиоды 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата, ширина 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000x10x2,2мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
| <b>Управление тоном MIX, Day-MIX 12V, 24V</b>                                       |           |  | 24V 12мм A90 7.6 W/m 3Ch IP20-IP65<br>Ленты с изменяемым тоном, серия A90. Светодиоды 2835/3528 (A), 90 шт/м. Шаг резки 166 мм (15 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|  | 013986    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V White-TRIX 2x (3528, 450 LED, LUX) (Arlight, 7.6 Вт/м, IP20)          | 927,77 Р  | 5 | м | Мультибелая TRIX (3 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 группами по 3шт, 90шт/м (450шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К+ДНЕВНОЙ 3800-4200К+ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, угол 120°. Питание 24V, мощность 2.53 Вт/м на канал. Общая мощность 38 Вт на 5м. Размеры 5000x12x1.8 мм. Цена за 1м.   |
| <b>Управление тоном MIX, Day-MIX</b>  |           |  | 24V 15мм 19.2 W/m MIX 2Ch IP20-IP65   |   |   |   |



## 12V, 24V

Широкие ленты с изменяемым тоном, серия A240. Светодиоды 2835/3528 (A), 240 шт/м. Шаг резки 50 мм (12 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |           |   |            |   |   |  |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|  | 011960(2) | Светодиодная лента RT-A240-15mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)                 | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.                              |
|  | 020560(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-A240-15mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP65) | 1 795,68 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-A240, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000 К + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. |

## Управление цветом RGB 12V, 24V, 36V, 48V





12V 10мм 7.2-15 W/m 3Ch IP20  
Мультицветные ленты, 3 канала. Светодиоды 5060 (B). Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |           |  |            |   |   |   |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|    | 010596(2) | Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V RGB (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)     | 478,85 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|   | 012340(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 12V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)    | 721,26 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |
|  | 016246(2) | Светодиодная лента RT-B72-10mm 12V RGB (15 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 15 Вт/м, IP20) | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B72, открытая. Светодиоды 5060, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 41.7 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. |

## Управление цветом RGB 12V, 24V, 36V, 48V

12V 10-12мм 7.2-15 W/m 3Ch IP65-IP67  
Мультицветные герметичные ленты, 3 канала. Светодиоды 5060 (B). Оригинальный 3М скотч для крепления.

|  |           |  |   |   |   |  |
|--|-----------|--|---|---|---|--|
|   | 021402(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V RGB (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67) | 905,32 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|   | 014619(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V RGB (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)                | 703,31 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|   | 028711    | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B30-13mm 12V RGB (7.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)                | 703,31 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-B30, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|   | 014618(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V RGB (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)               | 927,77 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
|   | 029599(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PU-B60-12.5mm 12V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)             | 1 137,26 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PU-B60, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12.5 мм. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12.5x5.6 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует. |
|  | 033790    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)              | 1 122,30 Р  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.  |
| <b>Управление цветом RGB 12V, 24V, 36V, 48V</b>                                    |           |  | <b>24V 5мм 6-8 W/m 3Ch IP20</b>   |   |   |  |
|  |           |  | Узкие мультицветные ленты, 3 канала. Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|  | 025706(2) | Светодиодная лента MINI-F60-5mm 24V RGB (6 W/m, IP20, 3535, 5m) (Arlight, узкая)                             | 628,49 Р  | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MINI-F60, открытая IP20. Светодиоды 3535, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x3.3 мм.  |

|   |           |   |  |   |   |  |
|---|-----------|---|--|---|---|--|
|    |           |   |  |   |   | Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
|    | 025707(2) | Светодиодная лента MINI-F120-5mm 24V RGB (8 W/m, IP20, 3535, 5m) (Arlight, узкая)       | 1 122,30 Р   | 5 | м | Светодиодная гибкая лента MINI-F120, открытая IP20. Светодиоды 3535, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x3.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                        |
|    | 030164(2) | Светодиодная лента RT-G60-5mm 24V RGB (6.6 W/m, IP20, 3838, 5m) (Arlight, узкая)        | 688,34 Р   | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-G60, открытая IP20. Светодиоды 3838, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 6.6 Вт/м (33 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 5 x 1.9 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                       |
|    | 036216    | Светодиодная лента RT-G120-5mm 24V RGB (7.5 W/m, IP20, 3838, 5m) (Arlight, узкая)       | 1 079,50 Р   | 5 | м | Светодиодная RGB лента серии RT-G120, открытая IP20. Светодиоды 3838, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 5 мм, скотч 3М. Цвет RGB (3 канала управления), угол 120°. Питание 24V, мощность 7.5 Вт/м (38 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.9 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
| <b>Управление цветом RGB 12V, 24V, 36V, 48V</b>                                     |           |   | <b>24V 8мм 11 W/m 3Ch IP20</b><br>Мультицветные ленты 3 канала, серия G120. Светодиоды 3838 (G), 120 шт/м. Шаг резки 50 мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|   | 026832(2) | Светодиодная лента RT-G120-8mm 24V RGB (11 W/m, IP20, 3838, 5m) (Arlight, Открытый)     | 1 227,05 Р   | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-G120, открытая IP20. Светодиоды 3838, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.9 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                          |
| <b>Управление цветом RGB 12V, 24V, 36V, 48V</b>                                     |           |   | <b>24V 10мм 7-21 W/m 3Ch IP20</b><br>Мультицветные ленты, 3 канала. Оригинальный 3М скотч для крепления.   |   |   |  |
|  | 010367(B) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20) | 721,26 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |

|   |           |   |            |    |   |  |
|---|-----------|---|------------|----|---|--|
|    | 021759    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB 3X (5060, 420 LED, BLACK) (Arlight, 21 Вт/м, IP20) | 1 421,58 Р | 5  | м | Гибкая лента RGB, smd 5060, 84шт/м (420шт на 5м), ЧЕРНАЯ плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 71.43 мм, 6 светодиодов. Использовать только на алюм.профиле! Цена за 1м.  |
|    | 022718(2) | Светодиодная лента MINI-F60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 3535, 5m) (Arlight, Открытый) | 823,02 Р   | 5  | м | Светодиодная гибкая лента MINI-F60, открытая IP20. Светодиоды 3535, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x3.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 026834(2) | Светодиодная лента RT-H120-10mm 24V RGB (13.2 W/m, IP20, 4040, 5m) (Arlight, Открытый)  | 1 266,85 Р | 5  | м | Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная лента RT-H120, открытая. Светодиоды 4040, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 13.2 Вт/м (66 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 022066(2) | Светодиодная лента RT-B30-10mm 24V RGB (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)    | 478,85 Р   | 5  | м | Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|    | 024586(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 50m) (Arlight, Открытый)  | 721,26 Р   | 50 | м | Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (720 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5м! |
|   | 010367(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)   | 721,26 Р   | 5  | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|  | 021475(2) | Светодиодная лента RT-B84-10mm 24V RGB (21 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)     | 1 421,58 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-B84, открытая. Светодиоды 5060, 84 шт/м (420 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
|   | 028256(2) | Светодиодная лента RT-G168-10mm 24V RGB (17.3 W/m,                                      | 1 780,72 Р | 5  | м | Светодиодная лента RT-G168, открытая. Светодиоды 3838, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°.   |



IP20, 3838, 5m) (Arlight, Открытый)

Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.9 мм. Мин. отрезок 35.71 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.

## Управление цветом RGB 12V, 24V, 36V, 48V

## 24V 10-12мм 7.2-14.4 W/m 3Ch IP65-IP67

Мультицветные герметичные ленты, 3 канала. Светодиоды 5060 (В). Оригинальный 3М скотч для крепления.



024587

Светодиодная лента RTW 2-5000PS-50m 24V RGB 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)

905,32 Р

50

м

Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 5060, 60шт/м, белая плата 10мм, скотч 3М. Мультицветная R/G/B (управление контроллером). Питание 24V, макс.мощность 14.4 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м.



010366

Светодиодная лента RTW 2-5000P 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP66)

927,77 Р

5

м

Герметичная лента IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.



014794(2)

Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)

927,77 Р

5

м

Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.



021400(2)

Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 24V RGB (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)

905,32 Р

5

м

Светодиодная гибкая лента RTW-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.



026484(2)

Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B30-13mm 24V RGB (7.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP67)

740,72 Р

5

м

Светодиодная лента RTW-PS-B30, герметичная (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.

029515(2)




Светодиодная лента герметичная RTW-PU-B60-12.5mm 24V RGB (14.4 W/m,

1 137,26 Р


5

м

Светодиодная лента RTW-PU-B60, герметичная IP68 (PU-сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2м. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12.5

|   |           |   |   |    |   |   |
|---|-----------|---|---|----|---|---|
|    |           | IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)  |   |    |   | мм. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12.5x5.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5шт), 3М скотч отсутствует.  |
|    | 033791    | Светодиодная лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68) | 1 122,30 Р  | 5  | м | Светодиодная лента RTW-PFS-B60, герметичная IP68 (PFS-полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 13 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                     |
|    | 024587(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 24V RGB (14.4 W/m, IP67, 5060, 50m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67) | 905,32 Р  | 50 | м | Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 5060, 60шт/м, белая плата 10мм, скотч 3М. Мультицветная R/G/B (управление контроллером). Питание 24V, макс.мощность 14.4 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x12x5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м. |
|    | 021732(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 24V RGB (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)    | 703,31 Р  | 5  | м | Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м.                             |
| <b>Управление цветом RGB 12V, 24V, 36V, 48V</b>                                     |           |   | <b>24V 12мм 18-22 W/m 3Ch IP20</b><br>Мощные мультицветные ленты, 3 канала. Плотная установка светодиодов. Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |   |
|   | 022719(2) | Светодиодная лента MINI-F120-12mm 24V RGB (22.4 W/m, IP20, 3535, 5m) (Arlight, Открытый)                      | 1 391,65 Р  | 5  | м | Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная лента MINI-F120, открытая. Светодиоды 3535, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 22.4 Вт/м (112 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x3.1 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                                   |
|  | 028257(2) | Светодиодная лента RT-G240-12mm 24V RGB (18 W/m, IP20, 3838, 5m) (Arlight, Открытый)                          | 2 439,13 Р  | 5  | м | Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3838, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 24V, мощность 18 Вт/м (90 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x12x1.9мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.   |
| <b>Управление цветом RGB 12V,</b>   |           |   | <b>24V 15мм 29 W/m 3Ch IP20</b><br>Мощные мультицветные ленты 3 канала, серия В120. Светодиоды 5060 (В), 120 шт/м. Шаг                          |    |   |   |



|   |           |  |            |    |   |   |
|---|-----------|--|------------|----|---|---|
| <b>24V, 36V, 48V</b>  |           | резки 50 мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.  |            |    |   |   |
|    | 011205(2) | Светодиодная лента RT-B120-15mm 24V RGB (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)   | 1 496,40 Р | 5  | м | Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.     |
| <b>Управление цветом RGB 12V, 24V, 36V, 48V</b>                                     |           | <b>24V 19мм 34 W/m 3Ch IP20</b><br>Мощные мультицветные ленты 3 канала, серия B144. Светодиоды 5060 (B), 144 шт/м. Шаг резки 83 мм (12 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.        |            |    |   |   |
|    | 012905(2) | Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGB (34.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)   | 1 894,44 Р | 5  | м | Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. |
| <b>Управление цветом RGB 12V, 24V, 36V, 48V</b>                                     |           | <b>36V 15мм 29 W/m 3Ch IP20</b><br>Мощные мультицветные ленты 3 канала, серия B120. Светодиоды 5060 (B), 120 шт/м. Шаг резки 83 мм (10 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.        |            |    |   |   |
|    | 015080    | Светодиодная лента RT 2-5000 36V RGB 2X2 (5060, 600 LED, LUX) (Arlight, 26 Вт/м, IP20)   | 1 167,79 Р | 5  | м | Гибкая лента 2x2 LUX-серии (на белом основании, 3М). Мультицветная RGB. Светодиоды smd 5060 120шт на 1м, 600шт на 5м. Питание 36V, мощность 130Вт, угол 120°. Размеры 15x2.2x5000мм. Цена указана за 1м. Мин. отрезок 83мм.   |
| <b>Управление цветом RGB 12V, 24V, 36V, 48V</b>                                     |           | <b>48V 12 мм 11.2 W/m 3Ch стабилиз. IP20</b><br>Мультицветные ленты со стабилизатором тока. Светодиоды 5060 (B), 54 шт/м. Шаг резки 166 мм (9 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |            |    |   |   |
|  | 029981    | Светодиодная лента IC-40000-5060-54-48V RGB (12mm, 11.2W, IP20) (Arlight, стабилизированная)   | 805,68 Р   | 40 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060, 54шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB. Питание 48V, мощность 11.2 Вт/м (400 Вт, угол 120° Размеры 40000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 9 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м.  |
| <b>Управление цветом плюс</b>   |           | <b>24V 10мм B60 14.4 W/m 4Ch IP20</b>  |            |    |   |   |

## белый RGBW 24V, 48V


Мультицветные ленты 4 канала, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Шаг резки 166 мм (10 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.






|   |           |  |          |   |   |   |
|---|-----------|--|----------|---|---|---|
|  | 018325(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGBW-White (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый) | 778,13 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 018326(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGBW-Day (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)   | 778,13 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 018327(2) | Светодиодная лента RT-B60-10mm 24V RGBW-Warm (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)  | 778,13 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.  |



## Управление цветом плюс белый RGBW 24V, 48V

Мультицветные ленты 4 канала, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Шаг резки 166 мм (10 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.

24V 10-12мм B60 14.4 W/m 4Ch IP65-IP67

|   |        |  |            |   |   |   |
|---|--------|--|------------|---|---|---|
|   | 034184 | Светодиодная лента RTW-SE-B60-10mm 24V RGBW-White (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, Открытый) | 1 197,12 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 034154 | Светодиодная лента RTW-SE-B60-10mm 24V RGBW-Day (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)   | 1 197,12 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 034185 | Светодиодная лента RTW-SE-B60-10mm 24V RGBW-Warm (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)  | 1 197,12 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-SE-B60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м.  |





|   |           |  |   |   |   |  |
|---|-----------|--|---|---|---|--|
|    |           |  |   |   |   | за 1 м.  |
| <b>Управление цветом плюс белый RGBW 24V, 48V</b>                                   |           |  | <b>24V 12мм B60-One 19.2 W/m 4Ch IP20</b><br>Мультицветные ленты 4 канала, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Шаг резки 100 мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.    |   |   |  |
|    | 019151(2) | Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-Day-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)              | 1 197,12 P  | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                                      |
|    | 019152(2) | Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-Warm-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)             | 1 197,12 P  | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                                       |
|    | 019096(2) | Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-White-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)            | 1 197,12 P  | 5 | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
| <b>Управление цветом плюс белый RGBW 24V, 48V</b>                                   |           |  | <b>24V 12-14мм B60-One 19.2 W/m 4Ch IP67</b><br>Мультицветные ленты 4 канала, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Шаг резки 100 мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|  | 034186    | Светодиодная лента RTW-PS-B60-14mm 24V RGBW-White-4-in-1 (19.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP67) | 1 496,40 P  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|   | 034187    | Светодиодная лента RTW-PS-B60-14mm 24V RGBW-Day-4-in-1 (19.2 W/m, IP67, 5060,                                  | 1 496,40 P  | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К,   |

|   |        |   |            |   |   |   |
|---|--------|---|------------|---|---|---|
|  |        | 5m) (Arlight, -)  |            |   |   | цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 034188 | Светодиодная лента RTW-PS-B60-14mm 24V RGBW-Warm-4-in-1 (19.2 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -) | 1 496,40 Р | 5 | м | Светодиодная лента RTW-PS-B60, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия). Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.8 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |

## Управление цветом плюс белый RGBW 24V, 48V

## 24V 19мм B144 32 W/m 4Ch IP20







Мощные мультицветные ленты 4 канала, серия B144. Светодиоды 5060 (B), 144 шт/м. Шаг резки 83 мм (12 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |           |  |            |   |   |   |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|    | 011823(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 24V RGB-White 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (Arlight, 32 Вт/м, IP20)     | 2 020,14 Р | 5 | м | RGB+White мультицветная лента, 2 ряда светодиодов smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), белая плата 19мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B+Белый 6000K. Питание 24V, мощность 160 Вт на 5м, из них R/G/B=16 Вт/м (5.3 Вт/м канал), белый W=16 Вт/м, угол 120°. Размеры 5000x19x2.2мм. Мин.отрезок 83.3мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|    | 018144(2) | Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGBW-Day (32 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)               | 2 020,14 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин.отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.             |
|   | 012327(2) | Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGBW-Warm (32 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)       | 2 020,14 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB + Теплый 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.             |
|  | 011823(2) | Светодиодная лента RT-B144-19mm 24V RGBW-White (32 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 32 Вт/м, IP20) | 2 020,14 Р | 5 | м | Светодиодная широкая лента RT-B144, открытая. Светодиоды 5060, 144 шт/м (720 шт на 5 м), белая плата, ширина 19 мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м.              |

## Управление цветом плюс белый RGBW 24V, 48V

## 48V 12 мм 15 W/m 4Ch стабилиз. IP20






Мультицветные ленты 4 канала, серия B108. Светодиоды 5060 (B), 108 шт/м. Шаг резки 166







|   |           |  |   |    |   |  |
|---|-----------|--|---|----|---|--|
|   |           |  | мм (18 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.   |    |   |  |
|    | 029987    | Светодиодная лента IC-40000-5060-108-48V RGB-White6000 (12mm, 15W, IP20) (Arlight, -)                      | 805,68 Р  | 40 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060+2835 108шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000К. Питание 48V, мощность 15 Вт/м, угол 120° Размеры 40000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 18 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м.   |
|    | 029988    | Светодиодная лента IC-40000-5060-108-48V RGB-Day4000 (12mm, 15W, IP20) (Arlight, стабилизированная)        | 873,39 Р  | 40 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060+2835 108шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 48V, мощность 15 Вт/м, угол 120° Размеры 40000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 18 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м.   |
|    | 029990    | Светодиодная лента IC-40000-5060-108-48V RGB-Warm3000 (12mm, 15W, IP20) (Arlight, -)                       | 1 312,64 Р  | 40 | м | Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060+2835 108шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 48V, мощность 15 Вт/м, угол 120° Размеры 40000x12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 18 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м.  |
|    | 029990(2) | Светодиодная лента IC-BA108-12mm 48V RGBW-Warm (15 W/m, IP20, 5060/2835, 40m) (Arlight, стабилизированная) | 1 312,64 Р  | 40 | м | Светодиодная стабилизированная лента IC-BA108, подключение 40м в одну линию, открытая. Светодиоды 5060/2835, 108 шт/м (4320 шт на 40 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 48V, мощность 15 Вт/м (600 Вт на 40 м). Размеры 40000x12x2.1 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 18 светодиодов. Цена за 1 м. |
| <b>Управление цветом и тоном<br/>RGBW-MIX 24V</b>                                   |           |  | 24V 12мм 20 W/m 5Ch IP20<br>Ленты с управлением цвета и тона, 5 каналов. Смешение цветов и белых тонов.<br>Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |  |
|  | 026363(2) | Светодиодная лента RT-B60-12mm 24V RGBW-MIX-5-in-1 (20 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)            | 2 005,18 Р  | 5  | м | Светодиодная лента RT-B60, открытая. Светодиоды 5060 5-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGBW-MIX, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 028258(2) | Светодиодная лента RT-GM288-12mm 24V RGBW-MIX (19.2 W/m, IP20, 3838/2216, 5m) (Arlight, Открытый)          | 1 825,61 Р  | 5  | м | Светодиодная лента 5-в-1 RT-GM288, открытая. Светодиоды 3838/2216, 288 шт/м (1440 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGBW-MIX, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x1.9 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 18 светодиодов. Цена за 1 м.  |

|   |           |  |  |   |   |   |
|---|-----------|--|--|---|---|---|
| <b>Управление цветом и тоном<br/>RGBW-MIX 24V</b>                                   |           |  | <b>24V 15мм 28.8 W/m 5Ch IP20</b><br>Ленты с управлением цвета и тона, 5 каналов. Смешение цветов и белых тонов.<br>Оригинальный 3М скотч для крепления.   |   |   |   |
|    | 022707(2) | Светодиодная лента RT-BA180-15mm 24V RGBW-MIX (28.8 W/m, IP20, 5060/2835, 5m) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20) | 1 909,41 Р   | 5 | м | 5-цветная RGB+W+WW лента LUX, светодиоды RGB smd 5060 + smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет RGB+БЕЛЫЙ 5800-6500К+ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, угол 120°. Питание 24V, мощность 4,8 Вт/м на каждый канал R/G/B, каждый БЕЛЫЙ канал 7,2 Вт/м. Общая мощность 28,8Вт/м (144 Вт на 5м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.отрезок 100мм, 18 светодиодов. Цена за 1м.                  |
| <b>DMX управление RGB 24V</b>   |           |  | <b>24V 10-12мм B60 14.4-18 W/m PX6 IP20</b><br>Управляемые ленты DMX, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Шаг резки 100 мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.                    |   |   |   |
|    | 029435    | Светодиодная лента DMX-5000-5060-60 24V Cx6 RGB (12mm, 14.4W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)          | 1 686,91 Р   | 5 | м | Гибкая открытая лента "Бегущие огни" (IP20) с интерфейсом DMX-512 (драйвер TM512AC4). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 022992. Питание 24V, 14,4 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 12 мм. Прямое подкл-е к любым контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). |
|    | 033448    | Светодиодная лента DMX-B60-10mm 24V RGB-PX6-RAM (15 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)        | 1 809,62 Р   | 5 | м | Светодиодная гибкая лента DMX-B60, открытая IP20, с интерфейсом DMX-512 (драйвер DMX UCS512B3\SOP-8). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 033449    | Светодиодная лента DMX-B60-10mm 24V RGBW-PX6 (18 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)           | 2 349,00 Р   | 5 | м | Светодиодная гибкая лента DMX-B60, открытая IP20, с интерфейсом DMX-512 (драйвер DMX SM17512PS\SSOP10). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB+4000K, угол 120°. Питание 24 В, мощность 18 Вт/м (90 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.   |
| <b>DMX управление RGB 24V</b>   |           |  | <b>24V 12-14мм B60 12.5-14.4 W/m PX6 IP65-IP67</b><br>Управляемые герметичные ленты DMX, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Шаг резки 100 мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|   | 029759    | Светодиодная лента DMX-5000SE-5060-60 24V Cx6 RGB (12mm, 14.4W/m, IP65)                                  | 896,21 Р   | 5 | м | Гибкая лента "Бегущие огни" (IP65) с интерфейсом DMX-512 (драйвер TM512AC4), покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1   |



|   |           |  |  |     |   |   |
|---|-----------|--|--|-----|---|---|
|    |           | (Arlight, Закрытый, IP65)  |  |     |   | pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 022992. Питание 24V, 14,4 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 12 мм. Прямое подкл-е к любым контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов).   |
|    | 024498(1) | Светодиодная лента DMX-5000P-5060-60 24V Cx6 RGB (14mm, 12.5W, IP66) (Arlight, Закрытый, IP66) | 896,21 P   | 5   | м | Гибкая лента "Бегущие огни" в силиконовой трубке (IP66) с интерфейсом DMX-512 (драйвер UCS512). Длина 5м, 300 шт LED RGB 5060. 60LED/m (1 pixel = 6 LED), можно резать отрезками по 100 мм. Адреса выставляются редакторами 029067, 019069, 019070, 022992. Питание 24V, 12,5 Вт/м (максимально, в режиме белого). Ширина 14 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коаксиальные коннекторы. Прямое подкл-е к контроллерам DMX-512 (макс. кол-во пикселей - 512 (1536 каналов). Замен-ся на 029760 |
| <b>SPI бегущий огонь RGB 5V, 12V, 24V</b>   |           |  | <b>5V узкие управление 1 LED IP20</b><br>Узкие управляемые ленты SPI, серия M90. Светодиоды 2020 (M), 90 шт/м. Шаг резки 33 мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления.    |     |   |   |
|    | 028264    | Светодиодная лента SPI-2000-2020-90 5V Cx1 RGB (4mm, 14.4W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)  | 1 756,59 P   | 2   | м | Лента "Бегущие огни" с драйвером 2812 (аналог 2811), 90 LED / 1 метр (1 pixel = 1 LED), размеры светодиода 2x2 мм, открытая (IP20), на белой подложке, ШИРИНА 4 ММ. Питание 5 В, ном. мощн-ть 10,6 Вт/м, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка питания с 2 сторон ленты. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. Драйвер+ LED в одном кристалле. Длина ленты 2 м, резка по 3 светодиода.  |
| <b>SPI бегущий огонь RGB 5V, 12V, 24V</b>   |           |  | <b>5V B144 управление 1 LED IP20</b><br>Управляемые ленты SPI. Получение световых эффектов различной сложности. Оригинальный 3М скотч для крепления.                                   |     |   |   |
|  | 017738(1) | Светодиодная лента SPI-2500-5060-144 5V Cx1 RGB (12mm, 24W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)  | 3 110,83 P   | 2.5 | м | 144 LED / 1 метр (1 pixel = 1 LED). Лента "Бегущие огни" с драйвером 2812 (аналог 2811), открытая (IP20), на белой подложке, питание 5 В, ном. мощн-ть 20 Вт/м, макс. мощн-ть 24 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. Ширина 12 мм. Драйвер+ LED в одном кристалле.   |
| <b>SPI бегущий огонь RGB 5V, 12V, 24V</b>   |           |  | <b>12V B30 RAM управление 1 LED IP20-IP66</b><br>Управляемые ленты SPI, серия B30. Светодиоды 5060 (B), 30 шт/м. Функция обхода "битого пикселя". Оригинальный 3М скотч для крепления. |     |   |   |






|   |           |   |  |   |   |   |
|---|-----------|---|--|---|---|---|
|    | 026460    | Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-30 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 4.8W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)   | 867,91 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м. Открытая лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), драйвер+ LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.  |
|    | 026461    | Светодиодная лента SPI-5000SE-RAM-5060-30 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 4.8W/m, IP65) (Arlight, Закрытый, IP65) | 685,95 Р   | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, драйвер+LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|    | 026441    | Светодиодная лента SPI-5000P-RAM 12V RGB (5060, 150 LED x1) (Arlight, Закрытый, IP66)                     | 873,39 Р   | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 17822 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в полуматовой силиконовой трубке (IP66), без скотча, без авторежима, работает от внешнего контроллера. Драйвер+ LED в одном кристалле. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы. Замен-ся на 026462.   |
|    | 026462    | Светодиодная лента SPI-5000P-RAM-5060-30 12V Cx1 RGB-Auto (12mm, 4.8W/m, IP66) (Arlight, Закрытый, IP66)  | 744,41 Р   | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, драйвер+ LED в одном кристалле, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 30 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Питание 12V, макс. мощн-ть 4,8 Вт/м. Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы.                          |
| <b>SPI бегущий огонь RGB 5V, 12V, 24V</b>   |           |   | <b>12V B30 управление 3 LED IP20-IP67</b>  |   |   |   |
|   |           |   | Управляемые ленты SPI, серия B30. Светодиоды 5060 (B), 30 шт/м. Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |   |
|  | 024599(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-30 12V Cx3 RGB-Auto (Black 10mm, 6.5W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20) | 445,15 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 495 м. Лента «Бегущие огни» на ЧЕРНОЙ подложке, с драйвером 1804, открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.   |






|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    | 021227    | Светодиодная лента SPI-5000-AM 12V RGB (5060, 150 LED x3, 1804) (Arlight, Открытый, IP20)                     | 479,87 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м. Лента «Бегущие огни», открытая IP20, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.   |
|    | 024599    | Светодиодная лента SPI-5000-AM 12V RGB (5060,150 LED x3,1804, Black) (Arlight, Открытый, IP20)                | 445,15 Р | 5 | м | Лента «Бегущие огни» на ЧЕРНОЙ подложке, открытая IP20, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.   |
|    | 029443    | Светодиодная лента SPI-5000PGS-5060-30 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 6.5W/m, IP67) (Arlight, Закрытый, IP67)        | 740,67 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 495 м.Герметичная лента «Бегущие огни», в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 5 Вт/м, макс. мощн-ть 6,5 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы. |
|    | 026368(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-30 12V Cx3 RGB (10mm, 7.2W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)                | 564,27 Р | 5 | м | Открытая лента «Бегущие огни» с драйвером 16703. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 7,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.   |
|   | 026369(2) | Светодиодная лента герметичная SPI-SE-B30-10mm 12V RGB-PX3 (7.2W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, Закрытый, IP65) | 539,73 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 150шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 7.2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.   |
|  | 026368(2) | Светодиодная лента SPI-B30-10mm 12V RGB-PX3 (7.2W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый, IP20)                | 564,27 Р | 5 | м | Управляемая светодиодная лента SPI-B30, открытая IP20. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
|   | 026370(3) | Светодиодная лента герметичная SPI-P-B30-12mm 12V RGB-PX3 (7.2W/m, IP66, 5060, 5m) (Arlight, Закрытый, IP66)  | 523,74 Р | 5 | м | Управляемая светодиодная лента SPI-B30, герметик IP66 (прозрачная силиконовая трубка), с драйвером 16703. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Герметичные   |






круглые коннекторы. Цена за 1 м.

## SPI бегущий огонь RGB 5V, 12V, 24V







12V B60 RAM управление 1 LED есть White IP20  
Управляемые ленты SPI, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Функция обхода "битого пикселя". Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |           |   |            |   |   |   |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
|    | 027049(1) | Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 8W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)       | 1 550,51 P | 5 | м | Лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы.                    |
|    | 029758    | Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto (Black 10mm, 8W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20) | 1 550,51 P | 5 | м | Лента "Бегущие огни" на ЧЕРНОЙ подложке с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 60 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 8 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|    | 033438    | Светодиодная лента SPI-B60-10mm 12V Warm2700-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)     | 1 590,00 P | 5 | м | Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с драйвером TX1818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 16.66 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.   |
|  | 033437    | Светодиодная лента SPI-B60-10mm 12V RGB-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)          | 1 603,96 P | 5 | м | Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с драйвером TX1818(совместимый с микросхемами TM1812, UCS1903, SM16703, WS2811-2815, управляемыми по стандартному протоколу SPI). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 16.66 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.                         |
|  | 037827    | Светодиодная лента SPI-B60-10mm 12V Warm3000-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)     | 1 590,00 P | 5 | м | Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с драйвером TX1818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин.   |

|   |        |  |   |   |   |  |
|---|--------|--|---|---|---|--|
|   |        |  |   |   |   | отрезок 16.66 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.  |
|    | 037828 | Светодиодная лента SPI-B60-10mm 12V Day4000-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)   | 1 590,00 Р                                    | 5 | м | Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с драйвером TX1818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 16.66 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.   |
|    | 037829 | Светодиодная лента SPI-B60-10mm 12V White6000-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь) | 1 590,00 Р                                    | 5 | м | Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с драйвером TX1818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 1 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 16.66 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.   |
| <b>SPI бегущий огонь RGB 5V, 12V, 24V</b>   |        |  | <b>12V B60 RAM управление 3 LED IP20-IP67</b> |   |   |  |
| Управляемые ленты SPI, серия B60. Светодиоды 5060 (В), 60 шт/м. Функция обхода "битого пикселя". Оригинальный 3М скотч для крепления. |        |  |   |   |   |  |
|    | 028871 | Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 12W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)   | 1 159,63 Р                                    | 5 | м | Лента "Бегущие огни" с драйвером 2818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Макс. мощн-ть 12 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы.  |
|    | 028872 | Светодиодная лента SPI-5000SE-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 12W/m, IP65) (Arlight, Закрытый, IP65) | 999,00 Р                                      | 5 | м | Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Макс. мощн-ть 12 Вт/м. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|    | 028873 | Светодиодная лента SPI-5000P-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 12W/m, IP66) (Arlight, Закрытый, IP66)  | 1 560,32 Р                                    | 5 | м | Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Макс. мощн-ть 12 Вт/м. Герметичные круглые коннекторы.                           |
|   | 029448 | Светодиодная лента SPI-5000PGS-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 12W/m,                                | 1 607,78 Р                                    | 5 | м | Герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 2818 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне,  |

|   |           |  |  |   |   |  |
|---|-----------|--|--|---|---|--|
|    |           | IP67) (Arlight, Закрытый, IP67)  |  |   |   | встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Макс. мощность 12 Вт/м. Герметичные круглые коннекторы.  |
| <b>SPI бегущий огонь RGB 5V, 12V, 24V</b>   |           |  | <b>12V B60 управление 3 LED есть White IP20-IP67</b><br>Управляемые ленты SPI, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Управление по 3 светодиода. Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|    | 024600(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (Black 10mm, 13.2W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20) | 833,15 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м. Гибкая открытая лента «Бегущие огни» (IP20) на ЧЕРНОЙ подложке, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.   |
|    | 021874(1) | Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 13.2W/m, IP65) (Arlight, Закрытый, IP65)     | 960,73 Р   | 5 | м | Гибкая герметичная лента Бегущие огни, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. Минимальный размер партии - 600 м. |
|   | 029445    | Светодиодная лента SPI-5000PGS-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 13.2W/m, IP67) (Arlight, Закрытый, IP67)    | 980,35 Р   | 5 | м | Гибкая герметичная лента Бегущие огни в силиконовой трубке с герметиком внутри (IP67), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 8 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.                                      |
|  | 026367(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 RGB (10mm, 14.4W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)            | 578,99 Р   | 5 | м | Открытая лента «Бегущие огни» (IP20) с драйвером 16703. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.  |
|   | 026366(1) | Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-60 12V Cx3 RGB (10mm, 14.4W/m, IP65) (Arlight, Закрытый, IP65)          | 637,87 Р   | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, с покрытием Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего  |





|   |           |   |            |   |   |  |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|    |           |   |            |   |   | контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.  |
|    | 026365(2) | Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 RGB (12mm, 14.4W/m, IP66) (Arlight, Закрытый, IP66)          | 677,12 Р   | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, в прозрачной силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы.   |
|    | 027169(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 Warm3000-Auto (10mm, 13.2W, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)   | 882,22 Р   | 5 | м | Гибкая открытая БЕЛАЯ лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED WarmWhite 5060 (3000 K), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.                                     |
|    | 027163(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 White6000-Auto (10mm, 13.2W, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)  | 1 364,05 Р | 5 | м | Гибкая открытая БЕЛАЯ лента «Бегущие огни» (IP20), с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED White 5060 (6000 K), 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.   |
|    | 027164(1) | Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 White6000-Auto (12mm, 13.2W, IP66) (Arlight, Закрытый, IP66) | 999,00 Р   | 5 | м | Гибкая герметичная БЕЛАЯ лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне, с драйвером 1804, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 17 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED White 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Питание 12V, ном. мощн. 10 Вт/м (динамич. режим), макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы. |
|  | 026155(3) | Светодиодная лента герметичная SPI-PFS-B60-12mm 12V RGB-PX3 (14.4W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, IP68)     | 1 076,36 Р | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, IP68 - полная силиконовая экструзия, со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Рекоменд-ся подводка пит-я с 2 сторон ленты. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 20 pixel/m (1 pixel = 3 LED). Управление от внешнего контроллера SPI, без авторежима. Питание 12V, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные круглые коннекторы.  |

SPI бегущий огонь RGB 5V, 12V,

12V B96 управление 3 LED IP20-IP66

## 24V

Управляемые ленты SPI, серия B96. Светодиоды 5060 (B), 96 шт/м. Управление по 3 светодиода. Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |        |   |            |   |   |   |
|---|--------|---|------------|---|---|---|
|  | 024148 | Светодиодная лента SPI-5000 12V RGB (5060, 480 LED x3,1812) (Arlight, Открытый, IP20)   | 971,52 Р   | 5 | м | Гибкая открытая трехрядная лента «Бегущие огни» (IP20) с драйвером 1812. Длина 5м, 480шт LED RGB 5060, 32 pixel/m (1 pixel = 3 LED в одном столбце). Питание 12V, ном. мощн.12,8 Вт/м, макс. мощн-ть 16 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Ширина 20 мм. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы.  |
|  | 024149 | Светодиодная лента SPI-5000SE 12V RGB (5060, 480 LED x3,1812) (Arlight, Закрытый, IP65) | 1 265,92 Р | 5 | м | Гибкая трехрядная герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 1812, покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 480шт LED RGB 5060, 32 pixel/m (1 pixel = 3 LED в одном столбце). Питание 12V, ном. мощн.12,8 Вт/м, макс. мощн-ть 16 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Ширина 20 мм. Негерметичные ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ коннекторы. |
|  | 024150 | Светодиодная лента SPI-5000P 12V RGB (5060, 480 LED x3,1812) (Arlight, Закрытый, IP66)  | 1 462,19 Р | 5 | м | Гибкая трехрядная герметичная лента "Бегущие огни" с драйвером 1812, в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обратной стороне. Длина 5м, 480шт LED RGB 5060, 32 pixel/m (1 pixel = 3 LED в одном столбце). Питание 12V, ном. мощн.12,8 Вт/м, макс. мощн-ть 16 Вт/м (статический белый цвет). Необходима подводка пит-я с 2 сторон ленты. Ширина 22 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.                      |

## SPI бегущий огонь RGB 5V, 12V, 24V






12V B100 RAM управление 1 LED  
Управляемые ленты SPI, серия B100. Светодиоды 5060 (B), 100 шт/м. Функция обхода "битого пикселя". Оригинальный 3М скотч для крепления.





|  |           |   |            |   |   |  |
|--|-----------|---|------------|---|---|--|
|  | 027630(1) | Светодиодная лента SPI-5000-RAM-5060-100 12V Cx1 RGB-Auto (10mm, 14.4W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20) | 2 345,39 Р | 5 | м | Лента "Бегущие огни" с драйвером 2815 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте), открытая IP20, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера, питание 12 В. Длина 5м, 500шт LED RGB 5060, 100 pixel/m (1 pixel = 1 LED). Драйвер+ LED в одном кристалле, макс. мощн-ть 14,4 Вт/м. Ширина 10 мм. Необходима подводка питания с 2 сторон ленты. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|--|-----------|---|------------|---|---|--|

## SPI бегущий огонь RGB 5V, 12V, 24V






24V узкие управление 6 LED  
Управляемые ленты SPI, серия F72. Светодиоды 3535 (F), 72 шт/м. Управление по 6 светодиодам. Оригинальный 3М скотч для крепления.

|  |        |   |          |   |   |  |
|--|--------|---|----------|---|---|--|
|  | 030195 | Светодиодная лента SPI-5000-3535-72 24V Cx6 RGB | 892,03 Р | 5 | м | Открытая лента «Бегущие огни» с драйвером 1903(SM16703). Длина 5м, 360шт LED RGB 3535, 12 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Управление от |
|--|--------|---|----------|---|---|--|






|   |           |  |                                     |   |   |  |
|---|-----------|--|-------------------------------------|---|---|--|
|    |           | (7mm, 14.4W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)   |                                     |   |   | внешнего контроллера SPI. Питание 24V, макс. мощн-ть 14.4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 7 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы 3 PIN.  |
| <b>SPI бегущий огонь RGB 5V, 12V, 24V</b>   |           |  | <b>24V B60-B72 управление 6 LED</b> |   |   |  |
| Управляемые ленты SPI. Управление по 6 светодиодов. Оригинальный 3М скотч для крепления.  |           |  |                                     |   |   |  |
|    | 026765(1) | Светодиодная лента SPI-5000-5060-60 24V Cx6 RGB-Auto (10mm, 13.2W/m, IP20) (Arlight, Открытый, IP20)   | 971,52 Р                            | 5 | м | Гибкая открытая лента «Бегущие огни» (IP20) с драйвером 16703, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы.  |
|    | 027613(1) | Светодиодная лента SPI-5000SE-5060-60 24V Cx6 RGB-Auto (10mm, 13.2W/m, IP65) (Arlight, Закрытый, IP65) | 1 167,79 Р                          | 5 | м | Гибкая герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 16703, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Покрытие Silicone glue (IP65) - для применения в сухих и влажных помещениях. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 10 мм. Негерметичные прямоугольные коннекторы. |
|    | 026570(1) | Светодиодная лента SPI-5000P-5060-60 24V Cx6 RGB-Auto (12mm, 13.2W/m, IP66) (Arlight, Закрытый, IP66)  | 1 225,69 Р                          | 5 | м | Гибкая герметичная лента Бегущие огни в силиконовой трубке (IP66) с драйвером 16703, со СКОТЧЕМ 3М, встроенный в ленту контроллер с циклическим автозапуском 300 программ (Auto mode) и подкл-ем внеш. контроллера. Длина 5м, 300шт LED RGB 5060, 10 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Питание 24V, ном. мощн. 10 Вт/м, макс. мощн-ть 13,2 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 12 мм. Герметичные КРУГЛЫЕ коннекторы.   |
|    | 030484    | Светодиодная лента SPI-5000P-3535-72 24V Cx6 RGB (11mm, 14.4W/m, IP66) (Arlight, Закрытый, IP66)       | 1 156,99 Р                          | 5 | м | Герметичная лента «Бегущие огни» с драйвером 1903(МТ1803), в силиконовой трубке (IP66), со СКОТЧЕМ 3М на обрат. стороне. Длина 5м, 360шт LED RGB 3535, 12 pixel/m (1 pixel = 6 LED). Управление от внешнего контроллера SPI. Питание 24V, макс. мощн-ть 14.4 Вт/м (статический белый цвет). Ширина 11 мм. Герметичные круглые коннекторы.  |
| <b>SPI бегущий огонь RGB 5V, 12V, 24V</b>   |           |  | <b>24V B60 RAM управление 6 LED</b> |   |   |  |
| Управляемые ленты SPI, серия B60. Светодиоды 5060 (B), 60 шт/м. Функция обхода "битого пикселя". Оригинальный 3М скотч для крепления. |           |  |                                     |   |   |  |

|   |           |   |   |   |   |  |
|---|-----------|---|---|---|---|--|
|    | 033447    | Светодиодная лента SPI-B60-10mm 24V RGB-PX6-RAM (15 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)         | 1 167,79 P  | 5 | м | Светодиодная лента SPI-B60, открытая IP20, с драйвером GS8206 (битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте, подключение внешнего контроллера). Светодиоды 5060, 60 шт/м (1 pixel = 6 LED), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.  |
| <b>Для сауны, бассейна 12V, 24V</b>   |           |   | <b>24V 13мм A180 14.4 W/m IP68 сауна</b><br>Герметичные ленты для агрессивной водной среды. Полиуретановая оболочка. Для высокой влажности и температуры. |   |   |  |
|    | 029873    | Светодиодная лента RTW-5000PWT-4040-120-24V RGB (13mm, 14W/m, IP68, High temp) (Arlight, Герметичный)     | 1 526,33 P  | 5 | м | Герметичная лента, IP68 (белая плата 13 мм в силиконовой трубке), светодиоды SMD 4040, 120 шт/м (600 шт на 5 м). Цвет свечения — RGB. Напряжение питания 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м), угол излучения 120°. Размеры 5000x13x10 мм. Мин. отрезок — 50 мм (6 светодиодов). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации от -30 до +80 °С, при кратковременной от -30 до +100 °С. Заменяется на 029873(2). |
|    | 024293(1) | Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V White6000 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68) | 1 429,06 P  | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С. Заменяется на 024293(2).                                    |
|   | 024291(1) | Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Day4000 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)   | 1 429,06 P  | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Заменяется на 024291(2). Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С                                    |
|  | 024289(1) | Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Warm3000 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)  | 1 429,06 P  | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ТЕПЛЫЙ 2800-3200К. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Заменяется на 024289(2). Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С ,  |

|   |           |  |            |   |   |   |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|   |           |  |            |   |   | при кратковременной -30...+100°C  |
|    | 026165(1) | Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Blue 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)               | 1 429,06 Р | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Заменяется на 026165(2). Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C                       |
|    | 026164(1) | Светодиодная лента RTW-5000PWT 24V Green 13mm (2835, 180 LED/m, High Temp) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)              | 1 429,06 Р | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Заменяется на 026164(2). Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C                     |
|    | 026163(1) | Светодиодная лента RTW-5000PWT-2835-180-24V Red (13mm, 14.4W/m, IP68, High temp) (Arlight, -)                      | 1 429,06 Р | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Заменяется на 026163(2).  |
|    | 029873(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-H120-13mm 24V RGB (14.4 W/m, IP68, 4040, 5m) (Arlight, Герметичный)         | 1 526,33 Р | 5 | м | Герметичная лента, IP68 (белая плата 13 мм в силиконовой трубке), светодиоды SMD 4040, 120 шт/м (600 шт на 5 м). Цвет свечения — RGB. Напряжение питания 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м), угол излучения 120°. Размеры 5000x13x10 мм. Мин. отрезок — 50 мм (6 светодиодов). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации от -30 до +80 °С, при кратковременной от -30 до +100 °С. |
|  | 024291(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68) | 1 429,06 Р | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C                                    |
|   | 024289(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Warm3000 (14.4  | 1 429,06 Р | 5 | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ТЕПЛЫЙ 2800-3200К. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры   |

|  |           |  |   |    |   |   |
|--|-----------|--|---|----|---|---|
|   |           | W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)  |   |    |   | 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C   |
|   | 026165(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Blue (14.4 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)      | 1 429,06 Р  | 5  | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет СИНИЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C            |
|   | 026163(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Red (14.4 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)                     | 1 429,06 Р  | 5  | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м.   |
|   | 024293(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68) | 1 429,06 Р  | 5  | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500K. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C |
|  | 026164(2) | Светодиодная лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Green (14.4 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)     | 1 429,06 Р  | 5  | м | Герметичная IP68 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ЗЕЛЕНый. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x13x13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°C , при кратковременной -30...+100°C          |
| <b>Питание от сети 230V</b>  |           |  | <b>230V B54 8 W/m IP65</b>  |    |   |   |
|  |           |  | Ленты с интегрированным драйвером 230V, B54. Светодиоды 5060 (B), 54 шт/м. Шаг резки 500мм (27 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |   |
|  | 027056(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5060-54-230V  | 1 122,30 Р  | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или  |



|   |           |   |            |    |   |  |
|---|-----------|---|------------|----|---|--|
|    |           | White6000 (15mm, 8W, IP65) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)  |            |    |   | профиль (не входят в комплект). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.  |
|    | 027055(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5060-54-230V Cool10000 (15mm, 8W, IP65) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)        | 624,63 Р   | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-10000К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|    | 029402(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Warm3000 (8 W/m, IP65, 5060, 10m) (Arlight, -)  | 1 122,30 Р | 10 | м | Светодиодная лента ARL-PV-B54 AC230V, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (540 шт на 10 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10 м). Размеры 10000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 027057(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Day4000 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (Arlight, -)   | 1 122,30 Р | 50 | м | Светодиодная лента (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия) AC230V. Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 027058(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Warm3000 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (Arlight, -)  | 1 122,30 Р | 50 | м | Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 027059(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Warm2700 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (Arlight, -)  | 1 122,30 Р | 50 | м | Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (2700 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1м.  |
|  | 029403(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V White6000 (8 W/m, IP65, 5060, 10m) (Arlight, -) | 1 122,30 Р | 10 | м | Светодиодная лента ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (540 шт на 10 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10 м). Размеры 10000x15.5x6 мм. Мин. отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1 м.   |

|   |           |  |   |    |   |  |
|---|-----------|--|---|----|---|--|
|    | 029400(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V Day4000 (8 W/m, IP65, 5060, 10m) (Arlight, -)              | 1 122,30 Р  | 10 | м | Светодиодная лента ARL-PV-B54, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5060, 54 шт/м (540 шт на 10 м), белая плата, ширина 15.5 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (80 Вт на 10 м). Размеры 10000x15.5x6 мм. Мин. отрезок 500 мм, 27 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|    | 027056(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-B54-15.5mm 230V White6000 (8 W/m, IP65, 5060, 50m) (Arlight, 8 Вт/м, IP65) | 1 122,30 Р  | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5060, 54шт/м (2700шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 500мм, 27 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.                           |
| <b>Питание от сети 230V</b>   |           |  | <b>230V C72 14 W/m IP65</b>   |    |   |  |
|   |           |  | Ленты с интегрированным драйвером 230V, C72. Светодиоды 5630 (C), 72 шт/м. Шаг резки 166мм (12 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |  |
|    | 027051(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5630-72-230V White6000 (15mm, 14W/m, IP65) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)             | 1 511,36 Р  | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.                               |
|   | 027052(1) | Светодиодная лента ARL-50000PV-5630-72-230V Day4000 (15mm, 14W/m, IP65) (Arlight, 14 Вт/м, IP65)                 | 1 511,36 Р  | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.                             |
|  | 027054    | Светодиодная лента ARL-50000PV-230V Warm2700 (5630, 72 LED/m, WP2) (Arlight, 14 Вт/м, IP65)                      | 1 511,36 Р  | 50 | м | Поставка под заказ от 600 м. Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м. |
|   | 027050(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V Cool 10K (14   | 1 511,36 Р  | 50 | м | Гибкая стабилизированная светодиодная лента (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет   |

|   |           |  |   |    |   |   |
|---|-----------|--|---|----|---|---|
|    |           | W/m, IP65, 5630, 50m) (Arlight, -)   |   |    |   | ХОЛОДНЫЙ 10000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 027052(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V Day4000 (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (Arlight, -)                 | 1 511,36 Р  | 50 | м | Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м. |
|    | 027053(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V Warm3000 (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (Arlight, -)                | 1 511,36 Р  | 50 | м | Светодиодная лента AC230V (бобина 50м) ARL-PV-C72, герметичная IP65 (PV-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды 5630, 72 шт/м (3600 шт на 50 м), белая плата, ширина 15.5 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15.5x6 мм. Мин.отрезок 166.67 мм, 12 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 027051(2) | Светодиодная лента герметичная ARL-PV-C72-15.5mm 230V White6000 (14 W/m, IP65, 5630, 50m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65) | 1 511,36 Р  | 50 | м | Герметичная IP65 (в PVC трубке, тип WP2) лента AC230V, светодиоды smd 5630, 72шт/м (3600шт на 50м), без скотча, крепление на скобы или профиль (не входят в комплект). Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 50000x15.5x6мм. Мин.отрезок 166.67мм, 12 шт светодиодов. Пакет 50м. В комплекте: заглушка и провод питания. Цена за 1м.                |
| <b>Волна, линейки, сеть</b>   |           |  | <b>Изгиб на плоскости 12V, 24V 11-19 W/m IP20</b><br>Ленты с фигурной платой в форме «волны». Изгиб ленты на плоскости по радиусу и под углом. Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |   |   |
|  | 018223    | Светодиодная лента RZ 2-5000 12V Red 2x (5060, 240 LED, Wave) (Arlight, 11.5 Вт/м, IP20)                             | 598,56 Р  | 5  | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 5060, 48шт/м (240шт на 5м), белая плата 6.1мм, скотч 3М. Цвет КРАСНЫЙ. Питание 12V, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x6.1x2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм, 3 светодиода. Цена за 1м.  |
|  | 036016    | Светодиодная лента RZ-A160-15mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)                                | 1 369,21 Р  | 5  | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x1.7 мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.   |








|   |        |  |            |   |   |   |
|---|--------|--|------------|---|---|---|
|    | 036015 | Светодиодная лента RZ-A160-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)            | 1 369,21 P | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x1.7 мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. |
|    | 036014 | Светодиодная лента RZ-A160-15mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)           | 1 369,21 P | 5 | м | Широкая гибкая лента с фигурной платой, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x1.7мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м.         |
|    | 036453 | Светодиодная лента RZ-A120-6mm 12V Cool 8K (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)   | 1 032,52 P | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 6мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x6x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м.                         |
|    | 036452 | Светодиодная лента RZ-A120-6mm 12V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20) | 1 032,52 P | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 6мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x6x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м.                        |
|    | 036451 | Светодиодная лента RZ-A120-6mm 12V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)   | 1 032,52 P | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 6мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м), угол 120°, цветопередача CRI>95. Размеры 5000x6x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м.            |
|   | 036449 | Светодиодная лента RZ-A120-6mm 12V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)  | 1 032,52 P | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 6мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>95. Размеры 5000x6x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м.                            |
|  | 036448 | Светодиодная лента RZ-A120-6mm 12V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)  | 1 032,52 P | 5 | м | Гибкая лента с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 6мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>95. Размеры 5000x6x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м.                       |

## Волна, линейки, сеть

## Шаг резки x1-x2 12V, 24V 15-17 W/m IP20








Ленты с минимальным шагом резки. Позволяют отрезать любую нестандартную длину.

## Шаг резки 1-2 светодиода. Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |           |   |            |   |   |   |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
|    | 016837    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Cool 8K 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)   | 972,66 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, разрезается по одному светодиоду, светодиоды smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89мм, 1шт светодиод. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль. |
|    | 011705(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 White6000 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20) | 972,66 Р   | 5 | м | Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.   |
|    | 016841(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day4000 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)   | 972,66 Р   | 5 | м | Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.  |
|    | 011704    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm2700 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)  | 972,66 Р   | 5 | м | Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.  |
|    | 018096    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm2400 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)  | 649,00 Р   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, разрезается по одному светодиоду smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.89мм, 1шт светодиод. Пакет 5м. Цена за 1м. Рекомендуется установка на профиль.   |
|  | 011710    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Green 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)     | 598,56 Р   | 5 | м | Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.  |
|  | 021471(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day5000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (Arlight, 16.8 Вт/м, IP20) | 1 152,23 Р | 5 | м | Поставка под заказ от 500 м. CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.                                   |

|   |           |  |            |   |   |   |
|---|-----------|--|------------|---|---|---|
|    | 021472    | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Day4000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (Arlight, 16.8 Вт/м, IP20)          | 1 152,23 P | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.                    |
|    | 021473(1) | Светодиодная лента RT 2-5000 12V Cx1 Warm3000 2x (5060, 360 LED, CRI98) (Arlight, 16.8 Вт/м, IP20)         | 1 152,23 P | 5 | м | Поставка под заказ от 500 м. CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К. Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000x10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м.                      |
|    | 028739    | Светодиодная лента RT 2-5000 24V Cx2 Warm2700 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)         | 845,47 P   | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.             |
|    | 028736(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day4000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, резка 2 светодиода)   | 845,47 P   | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м.                              |
|    | 028734(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V White6000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, резка 2 светодиода) | 845,47 P   | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м.                                |
|   | 028738(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, резка 2 светодиода)  | 845,47 P   | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м.                               |
|  | 016837(2) | Светодиодная лента RT-B72-10mm 12V Cool 8K-CX1 (15.6 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)     | 972,66 P   | 5 | м | Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная лента RT-B72, разрезается по одному светодиоду, открытая. Светодиоды 5060, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 13.89 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м. |
|   | 028737(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm3500-CX2   | 845,47 P   | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RT-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 10   |



|   |           |   |          |   |   |  |
|---|-----------|---|----------|---|---|--|
|    |           | (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m)<br>(Arlight, резка 2 светодиода)   |          |   |   | мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м ( 86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1м.   |
|    | 028740(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm2400-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, резка 2 светодиода) | 499,00 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-A168, открытая, разрезается по два светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль. |
|    | 028599(2) | Светодиодная лента RT-B72-10mm 12V Warm3000-CX1 (15.6 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)   | 972,66 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B72, открытая. Светодиоды 5060, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 13.89 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.  |
|    | 011704(2) | Светодиодная лента RT-B72-10mm 12V Warm2700-CX1 (15.6 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)   | 972,66 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B72, открытая. Светодиоды 5060, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 13.89 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.  |
|    | 016841(2) | Светодиодная лента RT-B72-10mm 12V Day4000-CX1 (15.6 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)      | 972,66 Р | 5 | м | Светодиодная лента RT-B72, открытая. Светодиоды 5060, 72 шт/м (360 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 13.89 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м.   |
|  | 028735(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Day5000-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)                   | 845,47 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200К. Питание 24V, макс. мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.   |
|  | 028739(2) | Светодиодная лента RT-A168-10mm 24V Warm2700-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)      | 845,47 Р | 5 | м | Гибкая лента LUX, разрезается по два светодиода, светодиоды smd 2835, 168шт/м (840шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 11.90мм, 2 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль.                |

Волна, линейки, сеть

Боковое свечение 12V 4-9 W/m IP20-IP66


Ленты бокового свечения. Для декоративной подсветки интерьеров и витрин.  
Оригинальный 3М скотч для крепления.








|   |           |   |          |   |   |   |
|---|-----------|---|----------|---|---|---|
|  | 024446    | Светодиодная лента RS 2-5000 12V Day4000 (3014, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)                          | 568,63 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.  |
|  | 024448    | Светодиодная лента RS 2-5000 12V Warm2700 (3014, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)                         | 568,63 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м.   |
|  | 027039    | Светодиодная лента RSW 2-5000P 12V Cool 10K 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP66)                   | 942,73 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-11000К. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Минимальный заказ 1000 м.                    |
|  | 027042(2) | Светодиодная лента герметичная RSW-P-S120-11mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP66, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение) | 942,73 Р | 5 | м | Светодиодная лента бокового свечения RSW-P-S120, герметичная (P-силиконовая трубка). Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x4.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Минимальный заказ 1000 м. |

Волна, линейки, сеть

Боковое свечение 24V 9.6 W/m IP20-IP67

Ленты бокового свечения. Для декоративной подсветки интерьеров и витрин.  
Оригинальный 3М скотч для крепления.








|   |        |   |          |   |   |  |
|---|--------|---|----------|---|---|--|
|  | 024458 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day5000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)  | 897,84 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |
|   | 024460 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm3000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20) | 897,84 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                      |

|   |           |   |            |   |   |   |
|---|-----------|---|------------|---|---|---|
|    |           |   |            |   |   |   |
|    | 011677(1) | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x (335, 600 LED) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)                             | 897,84 Р   | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм   |
|    | 011670    | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Red 2x (335, 600 LED) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)                                  | 399,00 Р   | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет КРАСНЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8x1.4x5000мм  |
|    | 027043    | Светодиодная лента RSW 2-5000P 24V Cool 10K 2x (3014, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP66)                   | 1 047,48 Р | 5 | м | Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 9000-11000К. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x11x4.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м.                         |
|    | 024461(2) | Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение)                 | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная гибкая лента RS-S120, открытая IP20. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Минимальный заказ 1000 м.                           |
|   | 027046(2) | Светодиодная лента герметичная RSW-P-S120-11mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP66, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение) | 1 047,48 Р | 5 | м | Светодиодная лента бокового свечения RSW-P-S120, герметичная IP66 (P-силиконовая трубка). Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x4.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. |
|  | 024460(2) | Светодиодная лента RS-S120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение)                 | 897,84 Р   | 5 | м | Светодиодная лента RS-S120 бокового свечения, открытая. Светодиоды 3014, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.                                       |

Волна, линейки, сеть

Боковое свечение 24V 14-19 W/m IP20 DUAL

Ленты бокового свечения на 2 стороны, серия S240. Светодиод 3014 (S), 240 шт/м. Шаг


|   |        | резки 25мм (6 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.                                      |            |   |   |  |
|---|--------|---|------------|---|---|--|
|    | 024462 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V White6000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)  | 999,00 Р   | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                         |
|    | 024464 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day5000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)    | 999,00 Р   | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|    | 024465 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)    | 1 481,44 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                       |
|    | 024466 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm3000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)   | 999,00 Р   | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                        |
|    | 024467 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)   | 999,00 Р   | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x8x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                        |
|  | 024468 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V White6000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20) | 1 190,00 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6600К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.                       |
|  | 024469 | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day5000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)   | 1 190,00 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |

|   |           |   |            |   |   |  |
|---|-----------|---|------------|---|---|--|
|  | 024470    | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Day4000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)     | 1 190,00 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.   |
|  | 024471    | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm3000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)    | 1 190,00 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2800-3000К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
|  | 024472    | Светодиодная лента RS 2-5000 24V Warm2700 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)    | 1 190,00 Р | 5 | м | Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2650-2850К. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x15x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов. Цена за 1м.  |
|  | 024466(2) | Светодиодная лента RS-DUAL-S240-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение) | 999,00 Р   | 5 | м | Светодиодная гибкая лента бокового, на 2 стороны, свечения RS-DUAL-S240, открытая IP20. Светодиоды 3014, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI >80, угол 120°. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000 x 8 x 2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. |

## Волна, линейки, сеть

## Линейка 12V 12мм 6 W/m ARL IP20

Светодиодные линейки, серия С30. Светодиоды 5730 (С), 30 шт/м. Шаг резки 50мм (3 светодиода). Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |        |   |          |   |    |   |
|---|--------|---|----------|---|----|---|
|   | 024352 | Линейка ARL-500-6W 12V Cool 8K (5730, 30 LED, ALU) (Arlight, Открытый)  | 262,53 Р | 1 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. Цвет БЕЛЫЙ (ХОЛОДНЫЙ) 9000К, св.поток 700 лм, угол 120°, CRI>75. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50 мм.                            |
|  | 024348 | Линейка ARL-500-6W 12V Warm2700 (5730, 30 LED, ALU) (Arlight, Открытый) | 374,10 Р | 1 | шт | Поставка под заказ от 1000 шт. Светодиодная линейка на светодиодах smd 5730. Алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700К, св.поток 600 лм, угол 120°, CRI>80+. Питание DC12V, мощность 6 Вт. Размеры 500x12x1.9 мм. Провода для подключения с двух сторон 8см. Минимальный отрезок 50мм. |

## Волна, линейки, сеть







## Линейка 24V 20мм дуга SL-ARC IP20

Радиусные светодиодные линейки. Светодиоды 2835/3528 (А). Для установки в радиусные




профили. Оригинальный 3М скотч для крепления.

|   |        |   |            |    |    |  |
|---|--------|---|------------|----|----|--|
|    | 026675 | Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V White6000 (320мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)   | 746,70 Р   | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 650 лм. Питание DC24V, мощность 5,8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 9 шт (не более 3 метров).                                |
|    | 027648 | Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V Day4000 (320мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)     | 746,70 Р   | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 650 лм. Питание DC24V, мощность 5.8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 9 шт (не более 3 метров).                              |
|    | 027649 | Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V Warm3000 (320мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)    | 746,70 Р   | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 650 лм. Питание DC24V, мощность 5.8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 9 шт (не более 3 метров).                               |
|    | 027650 | Линейка SL-ARC-D800-A45-5.8W 24V Warm2700 (320мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)    | 746,70 Р   | 8  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D800. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 650 лм. Питание DC24V, мощность 5.8 Вт. Размеры 312.5x20x2.2. Минимальный отрезок 104 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 9 шт (не более 3 метров).                               |
|   | 026594 | Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V White6000 (580мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый) | 1 292,89 Р | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 11,5 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).      |
|  | 027642 | Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Day4000 (580мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)   | 1 292,89 Р | 10 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-RADIUS-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 11,5 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров). |
|  | 027643 | Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Warm3000 (580мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)  | 1 292,89 Р | 10 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 11,5 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).     |



|   |        |  |            |    |    |  |
|---|--------|--|------------|----|----|--|
|    | 027644 | Линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V Warm2700 (580мм, дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)   | 1 292,89 Р | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D1500 с выводом свечения вниз. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 11,5 Вт. Размеры 580x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).         |
|    | 026676 | Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V White6000 (590мм, дуга 1 из 16) (Arlight, Открытый) | 1 225,55 Р | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 11,6 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).                                |
|    | 027651 | Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Day4000 (590мм, дуга 1 из 16) (Arlight, Открытый)   | 1 225,55 Р | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 11,6 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).                              |
|    | 027652 | Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Warm3000 (590мм, дуга 1 из 16) (Arlight, Открытый)  | 1 225,55 Р | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 11,6 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров).                               |
|    | 027653 | Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Warm2700 (590мм, дуга 1 из 16) (Arlight, Открытый)  | 1 225,55 Р | 10 | шт | Поставка под заказ от 540 шт. Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 1300 лм. Питание DC24V, мощность 11,6 Вт. Размеры 587.5x20x2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров). |
|  | 033877 | Линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V White6000 (дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)          | 987,62 Р   | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-5060-D1000-A45, 56 диодов на линейку. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 820 лм. Питание DC 24V, мощность 7,5 Вт. Размеры 392,5x20x2,2 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 7 шт (не более 3 метров).                                 |
|  | 033879 | Линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V Day4000 (дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)            | 987,62 Р   | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-5060-D1000-A45, 56 диодов на линейку. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 820 лм. Питание DC 24V, мощность 7,5 Вт. Размеры 392,5x20x2,2 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 7 шт.   |
|   | 033880 | Линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V Warm3000   | 987,62 Р   | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-5060-D1000-A45, 56 диодов на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К.   |

|  |        |  |  |    |    |   |
|--|--------|--|--|----|----|---|
|   |        | (дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый)  |  |    |    | Световой поток 820 лм. Питание DC 24V, мощность 7,5 Вт. Размеры 392,5x20x2,2 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 7 шт.  |
|   | 033881 | Линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V Warm2700 (дуга 1 из 8) (Arlight, Открытый) | 987,62 Р   | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-5060-D1000-A45, 56 диодов на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 820 лм. Питание DC 24V, мощность 7,5 Вт. Размеры 392,5x20x2,2 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 7 шт. |
|   | 033873 | Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V White6000 (дуга 1 из 4) (Arlight, Открытый) | 781,00 Р   | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 700 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры 278.675x20x2.5 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт. |
|   | 033874 | Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V Day4000 (дуга 1 из 4) (Arlight, Открытый)   | 781,00 Р   | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 700 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры 278.675x20x2.5. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт.  |
|   | 033875 | Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V Warm3000 (дуга 1 из 4) (Arlight, Открытый)  | 781,00 Р   | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 700 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры 278.675x20x2.5. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт.   |
|  | 033876 | Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V Warm2700 (дуга 1 из 4) (Arlight, Открытый)  | 781,00 Р   | 2  | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700К. Световой поток 700 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры 278.675x20x2.5. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт.   |
| <b>Волна, линейки, сеть</b>  |        |  | <b>Линейка 24V 20мм прямые SL-ARC-LINE IP20</b><br>Прямые светодиодные линейки. Светодиоды 2835/3528 (A). Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |    |   |
|  | 027645 | Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Day4000 (500мм, прямая) (Arlight, -)        | 885,87 Р   | 20 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-LINE. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание DC24V, мощность 10 Вт. Размеры 500x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм.  |






|   |        |   |          |    |    |  |
|---|--------|---|----------|----|----|--|
|  |        |   |          |    |    |  |
|  | 027646 | Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Warm3000 (500мм, прямая) (Arlight, -)  | 885,87 Р | 10 | шт | Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-LINE. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Питание DC24V, мощность 9,6 Вт. Размеры 500x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм.                             |
|  | 026593 | Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V White6000 (500мм, прямая) (Arlight, -) | 885,87 Р | 2  | шт | Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-LINE. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Питание DC24V, мощность 10 Вт. Размеры 500x20x2.2. Минимальный отрезок 99.8 мм. |







## Волна, линейки, сеть






## Сеть 24V ONIX IP20

Светодиодные ленты-сети, серия А640. Светодиоды 2835 (А), 640 шт/м. Шаг резки 500мм (320 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.






|   |           |  |            |   |   |  |
|---|-----------|--|------------|---|---|--|
|    | 036311    | Светодиодная лента RT-ONIX-A640-410mm 24V Day5000 (43.6 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, сеть параллельная)  | 6 943,30 Р | 3 | м | Лента-сеть из шести сегментов по 20 линий, соединенных между собой платой длиной 500 мм, расстояние между центрами линий 25мм, общая длина сети 3000 мм, светодиоды smd 2835, 640 шт/м (1920шт на 3м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5000К Напряжение питания 24В, мощность 43,6 Вт/м (130,8 Вт на 3м), угол 120° CRI>85. Шаг резки 500 мм. Размеры сегмента 500x410x1,2 мм (320 светодиодов) Размер 3000x410x1,2 мм. Цена за 1 м. Дополнительный теплоотвод не обязателен. |
|  | 027120(2) | Светодиодная лента RT-ONIX-A640-410mm 24V Day4000 (43.6 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, сеть параллельная)  | 6 943,30 Р | 3 | м | Лента-сеть из шести сегментов по 20 линий, соединенных между собой платой длиной 500 мм, расстояние между центрами линий 25мм, общая длина сети 3000 мм, светодиоды smd 2835, 640 шт/м (1920шт на 3м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4000К Напряжение питания 24В, мощность 43,6 Вт/м (130,8 Вт на 3м), угол 120° CRI>85. Шаг резки 500 мм. Размеры сегмента 500x410x1,2 мм (320 светодиодов) Размер 3000x410x1,2 мм. Цена за 1 м. Дополнительный теплоотвод не обязателен. |
|   | 031354(2) | Светодиодная лента RT-ONIX-A640-410mm 24V Warm3000 (43.6 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, сеть параллельная) | 7 092,94 Р | 3 | м | Светодиодная лента-сеть из шести сегментов по 20 линий, соединенных между собой платой-проводником длиной 500 мм, расстояние между центрами соседних линий 25мм, общая длина сети 3000 мм, светодиоды smd 2835, 640 шт/м (1920шт на 3м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-3200К Напряжение питания 24В,   |

|   |        |  |  |   |    |   |
|---|--------|--|--|---|----|---|
|    |        |  |  |   |    | мощность 43,6 Вт/м (130,8 Вт на 3м), угол 120° CRI>85 Световая эффективность 150 лм/Вт. Шаг резки 500 мм. Размеры сегмента 500x410x1,2 мм. (320 светодиодов) Размер ленты-сети 3000x410x1,2 мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.  |
|    | 036309 | Светодиодная лента RT-ONIX-A640-410mm 24V Warm2700 (43.6 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, сеть параллельная) | 7 092,94 Р   | 3 | м  | Светодиодная лента-сеть из шести сегментов по 20 линий, соединенных между собой платой-проводником длиной 500 мм, расстояние между центрами соседних линий 25мм, общая длина сети 3000 мм, светодиоды smd 2835, 640 шт/м (1920шт на 3м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2700К Напряжение питания 24В, мощность 43,6 Вт/м (130,8 Вт на 3м), угол 120° CRI>85 Световая эффективность 150 лм/Вт. Шаг резки 500 мм. Размеры сегмента 500x410x1,2 мм. (320 светодиодов) Размер ленты-сети 3000x410x1,2 мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен. |
| <b>Волна, линейки, сеть</b>   |        |  | <b>Лист 12-24V LX IP20</b>   |   |    |   |
|   |        |  | Светодиодные листы, серия LX. Сплошная засветка больших поверхностей. Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |    |   |
|    | 014453 | Лист LX-500 12V Cx1 Cool White (5050, 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)                                      | 3 591,36 Р   | 1 | шт | Гибкий лист, светодиоды smd 5060, 105шт. Для равномерной засветки большой площади. Белая плата, без 3М скотча. Цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 8100-9600К. Питание 12VDC, мощность всего листа 22Вт, 1 сегмент 0,2 Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке '+' и '-'. Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.  |
|   | 013886 | Лист LX-500 12V Cx1 White (5050, 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)   | 3 591,36 Р   | 1 | шт | Поставка под заказ от 500 шт.Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.20Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.   |
|  | 014455 | Лист LX-500 12V Cx1 Warm White (5050, 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)                                      | 3 591,36 Р   | 1 | шт | Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 2700-3000К, св.поток 1700-1900лм. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.   |
|   | 014254 | Лист LX-500 12V Cx1 Blue (5050,  | 3 591,36 Р   | 1 | шт | Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет   |








|   |        |  |  |   |    |   |
|---|--------|--|--|---|----|---|
|    |        | 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)  |  |   |    | свечения СИНИЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.   |
|    | 014841 | Лист LX-500 12V Cx1 Green (5050, 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)                   | 3 591,36 Р   | 1 | шт | Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.                   |
|    | 014255 | Лист LX-500 12V Cx1 Red (5050, 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)                     | 3 591,36 Р   | 1 | шт | Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения КРАСНЫЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен.                   |
|    | 028844 | Лист LX-480-2835-576-24V White-MIX CRI90 (240mm, 15W, IP20) (Arlight, -)           | 3 491,10 Р   | 1 | шт | Поставка под заказ от 105 шт. 2-х каналный светодиодный лист с изменяемой цв.температурой. Два цвета БЕЛЫЙ 6000К + ТЁПЛЫЙ 2700К, светодиоды smd 2835, 12шт/сегмент (576 шт/лист). Питание 24V, мощность: лист - 15Вт, мин.1 сегмент-0,31 Вт, цветопередача CRI>90. Скотч 3М. Подача питания в любой точке "+" и "-". Размер 480x240мм, мин.сегмент 40x60мм. |
| <b>Волна, линейки, сеть</b>   |        |  | <b>Декоративные DIP 12V 6-7 W/m IP65</b><br>Гибкие герметичные ленты. Светодиод DIP 5мм, 96 шт/м. Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |    |   |
|  | 011433 | Светодиодная лента DIP-960S-U 12V Blue (DIP 5mm, 96 LED) (Arlight, 7.6 Вт/м, IP65) | 715,16 Р   | 2 | м  | Гибкая герметичная светодиодная лента. Цвет СИНИЙ. Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом. На катушке 2 отрезка по 0.96м. Питание 12V DC, мощность 7.7Вт (на 1 отрезок). В комплекте: крепежи (скоба) 10 шт  |
|  | 024068 | Светодиодная лента DIP-960S-T 12V Red (DIP 5mm, 96 LED) (Arlight, 6.8 Вт/м, IP65)  | 1 122,30 Р   | 2 | м  | Гибкая герметичная светодиодная лента. Цвет КРАСНЫЙ. Длина 0.96 м, 96шт 5мм цилиндрических ультра ярких светодиодов, залитых силиконом. На катушке 2 отрезка по 0.96 м. Питание 12V DC, мощность 6,8Вт (на 1 отрезок). В комплекте: крепежи (скоба) 10 шт   |
| <b>Волна, линейки, сеть</b>   |        |  | <b>П2 IP20-67</b>  |   |    |   |


|   |           |   |   |   |   |  |
|---|-----------|---|---|---|---|--|
|    | 029752(2) | Светодиодная лента RT-A60-8mm 12V White6000 (2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, P2)                         | 344,17 Р  | 5 | м | Поставка под заказ от 600 м. Светодиодная лента RT-A60, открытая. Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 12V, мощность 2 Вт/м (10 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м.   |
| <b>FITO, SHOP, UV</b>   |           |   | <b>Для растений 24V 10мм 14 W/m IP20</b><br>Ленты для роста растений FITOLUX, серия A144. Светодиоды 2835 (A), 144 шт/м. Шаг резки 62мм (9 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|    | 036096    | Светодиодная лента FITOLUX-A144-10mm 24V Day4000-Red (14 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)         | 1 850,85 Р  | 5 | м | Светодиодная лента FITOLUX-A144, открытая, для роста растений. Светодиоды smd 2835, 144 шт/м (720шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К+ Красный 660 нм. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 62,5мм. 9 светодиодов, в соотношении: 6 белых и 3 красных. Цена за 1м.   |
|    | 036097    | Светодиодная лента FITOLUX-A144-10mm 24V Warm3000-Red (14 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)        | 1 850,85 Р  | 5 | м | Светодиодная лента FITOLUX-A144, открытая, для роста растений. Светодиоды smd 2835, 144 шт/м (720шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К+ Красный 660 нм. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x1.5мм. Мин.отрезок 62,5мм. 9 светодиодов, в соотношении: 6 белых и 3 красных. Цена за 1м.  |
|   | 038171    | Светодиодная лента FITOLUX-SE-A144-10mm 24V Day5000-Red (14 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 14 Вт/м, IP65) | 2 120,78 Р  | 5 | м | Светодиодная гибкая лента FITOLUX-A144, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой) для роста растений. Светодиоды 2835, 144 шт/м (720шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000К+ Красный 660 нм. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62,5мм, 9 светодиодов, в соотношении: 6 белых и 3 красных. Цена за 1м.  |
|  | 038170    | Светодиодная лента FITOLUX-SE-A144-10mm 24V Day4000-Red (14 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 14 Вт/м, IP65) | 2 120,78 Р  | 5 | м | Светодиодная гибкая лента FITOLUX-A144, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой) для роста растений. Светодиоды 2835, 144 шт/м (720шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К+ Красный 660 нм. Питание 24V, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов, в соотношении: 6 белых и 3 красных. Цена за 1м. |
| <b>FITO, SHOP, UV</b>   |           |   | <b>Для продукт.витрин 24V 10мм 18.4 W/m IP54</b><br>Ленты для освещения витрин магазинов, серия A112. Светодиоды 2835 (A), 112 шт/м. Шаг  |   |   |  |



|   |           |  |  |   |   |  |
|---|-----------|--|--|---|---|--|
|   |           |  | резки 71мм (8 светодиодов). Оригинальный 3М скотч для крепления.   |   |   |  |
|    | 028748    | Светодиодная лента RTW-5000SC 24V Cool SP7500-Fish 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP) (Arlight, Открытый)                | 1 239,02 Р   | 5 | м | Герметичная лента IP54 (защитное покрытие), светодиоды smd 2835, 112шт/м (560шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ХОЛОДНЫЙ 7500К для рыбы и морепродуктов. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000x10x1,5мм. Мин.отрезок 71,43мм, 8 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль.       |
|    | 028745(2) | Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm2700-Meat (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (Arlight, -)         | 1 239,02 Р   | 5 | м | Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная IP54 (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЁПЛЫЙ 2900К для мяса, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.                       |
|    | 028744(2) | Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm2400-Bread (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (Arlight, -)        | 1 239,02 Р   | 5 | м | Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная IP54 (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЁПЛЫЙ 2400 К для подсветки выпечки и хлеба, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. |
|    | 028747(2) | Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Day5000-Veg (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)    | 1 239,02 Р   | 5 | м | Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.   |
|  | 028746(2) | Светодиодная лента герметичная SHOP-SC-A112-10mm 24V Warm3000-Fruit (18.4 W/m, IP54, 2835, 5m) (Arlight, Открытый) | 1 239,02 Р   | 5 | м | Светодиодная лента SHOP-SC-A112, герметичная (SC-защитное покрытие "нано"). Светодиоды 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 18.4 Вт/м (92 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м.  |
| <b>FITO, SHOP, UV</b>   |           |  | Линза 160° 12V 10мм 10.5 W/m IP20<br>Ленты с линзами, серия E20. Светодиоды 6060 (E), 20 шт/м. Шаг резки 50мм (1 светодиод).<br>Оригинальный 3М скотч для крепления. |   |   |  |
|   | 030894    | Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Cool 8K (10mm, 10W/m, IP20) (Arlight,                                   | 463,88 Р   | 5 | м | Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82.  |

|  |        |   |   |    |    |   |
|--|--------|---|---|----|----|---|
|   |        | Открытый)   |   |    |    | Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод.<br>Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года  |
|   | 030893 | Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Day4000 (10mm, 10W/m, IP20) (Arlight, Открытый)  | 463,88 Р  | 5  | м  | Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>80. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года                      |
|   | 030892 | Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Warm3000 (10mm, 10W/m, IP20) (Arlight, Открытый) | 463,88 Р  | 5  | м  | Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года                       |
|   | 030895 | Светодиодная лента RT-5000-6060LENS-20-12V Warm2700 (10mm, 10W/m, IP20) (Arlight, Открытый) | 399,00 Р  | 5  | м  | Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000x10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года                       |
| <b>ФИТО, SHOP, UV</b>  |        |   | <b>Бактерицидные 12V, 24V 8мм 2.9 W/m IP20</b><br>Ленты бактерицидные. Предназначена для стерилизации и дезинфекции. Оригинальный 3М скотч для крепления. |    |    |   |
|  | 033220 | Светодиодная лента RT-G12-8mm 24V UVC270 (2.9 W/m, IP20, 3737, 5m) (Arlight, -)             | 4 489,20 Р  | 5  | м  | Гибкая лента UVC, светодиоды smd 3737 12 шт/м (+6 шт/м smd 1206 для идентификации работы ленты), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ультрафиолетовый 270-275 нм + синий 460 нм, бактерицидное излучение, не допускать попадания в глаза(!). Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м, угол 120°, Размеры 5000x8x2.5мм. Мин.отрезок 166,67 мм. Пакет 5 м. Цена за 1 м. |
| <b>Аксессуары для подключения</b>  |        |   | <b>Заглушки, клипсы</b><br>Силиконовые и пластиковые клипсы и заглушки для светодиодных лент.   |    |    |   |
|  | 025320 | Заглушка RTW-CAP-8mm-PS (Arlight, Пластик)  | 48,48 Р   | 10 | шт | Пластиковая заглушка для герметичных лент с шириной платы 8мм серии RTW 2-5000PS-50м и RTW 2-5000PS.  |








|   |           |  |         |     |    |  |
|---|-----------|--|---------|-----|----|--|
|    |           |  |         |     |    |  |
|    | 022360    | Силиконовая заглушка для лент MONO-8mm (Arlight, -)  | 7,48 Р  | 50  | шт | Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 8мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 3528, 2835) с отверстием под провод. Цена за 1шт. |
|    | 017720    | Клипсы для герметичных лент 3528PGS (Arlight, -)     | 3,74 Р  | 100 | шт | Силиконовый держатель для монтажа герметичных лент шириной до 11мм. Силиконовые зажимы для 3528 заполнения клеем/пакет 100 шт.                       |
|    | 025173    | Заглушка RTW-CAP-10mm-PS (Arlight, Пластик)          | 59,90 Р | 10  | шт | Пластиковая заглушка для герметичных лент с шириной платы 10мм серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS.  |
|    | 020037    | Силиконовая заглушка для лент 5060PGS (Arlight, -)   | 4,49 Р  | 50  | шт | Силиконовая заглушка для герметичных лент 5060PGS  |
|   | 022361    | Силиконовая заглушка для лент MONO-10mm (Arlight, -) | 10,47 Р | 50  | шт | Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 10мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 5060) с отверстием под провод. Цена за 1шт.      |
|  | 022362    | Силиконовая заглушка для лент RGB-10mm (Arlight, -)  | 10,47 Р | 50  | шт | Силиконовая заглушка для герметичных RGB лент на основе платы 10мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 5060) с отверстием под провод. Цена за 1шт.  |
|   | 020036(2) | Силиконовая заглушка для лент 2835RTW (Arlight, -)   | 4,49 Р  | 50  | шт | Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 8мм (серии PFS/PS/PGS со светодиодами smd 2835, 3528) глухая.                              |








|   |           |   |  |     |    |   |
|---|-----------|---|--|-----|----|---|
|    |           |   |  |     |    |   |
|    | 017723(2) | Клипсы для герметичных лент 5060RTW (Arlight, -)      | 3,74 Р   | 100 | шт | Силиконовый держатель для монтажа герметичных лент (PFS, PS, PGS) шириной до 13мм.  |
| <b>Аксессуары для подключения</b>   |           |   | <b>Коннекторы 2pin для лент 5 мм</b><br>Коннекторы для двухконтактных лент шириной 5 мм. |     |    |   |
|    | 030704    | Коннектор ARL-MONO-5-2pin-STS (Arlight, IP20 Пластик) | 89,78 Р  | 10  | шт | Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 5 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.                                    |
|    | 030705    | Коннектор ARL-MONO-5-2pin-STW (Arlight, IP20 Пластик) | 89,78 Р  | 10  | шт | Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к одноцветным открытым лентам шириной 5 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм <sup>2</sup> ) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт. |
| <b>Аксессуары для подключения</b>   |           |   | <b>Коннекторы 2pin для лент 8 мм</b><br>Коннекторы для двухконтактных лент шириной 8 мм. |     |    |   |
|  | 022306    | Соединитель FAST-MONO-8mm (Arlight, -)                | 32,92 Р  | 10  | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.   |
|  | 023943    | Соединитель FIX-MONO-8mm (3528) (Arlight, -)          | 32,92 Р  | 10  | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (3528, 2835) шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.   |

|   |        |  |          |    |    |   |
|---|--------|--|----------|----|----|---|
|    | 022308 | Коннектор выводной FAST-MONO-8mm-L150mm-X1 (Arlight, -)      | 41,90 Р  | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к ГЕРМЕТИЧНЫМ светодиодным одноцветным лентам шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.   |
|    | 023944 | Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X1 (3528) (Arlight, -) | 50,88 Р  | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (3528, 2835) шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x11.8x4.5мм. Цена за 1шт.                   |
|    | 022309 | Коннектор выводной FAST-MONO-8mm-L150mm-X2 (Arlight, -)      | 55,37 Р  | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.   |
|    | 023945 | Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X2 (3528) (Arlight, -) | 62,85 Р  | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (3528, 2835) шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x11.8x4.5мм. Цена за 1шт. |
|    | 024057 | Соединитель тройной FIX-MONO-8mm-T (Arlight, -)              | 113,73 Р | 10 | шт | Тройной коннектор (без провода) для соединения 3-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.  |
|   | 022312 | Соединитель угловой FPC-MONO-8mm-L (Arlight, Пластик)        | 116,78 Р | 10 | шт | Угловой коннектор для соединения 2-х одноцветных лент шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.   |
|  | 017890 | Соединитель 3Т FIX-MONO8C (ANR, -)                           | 18,02 Р  | 20 | шт | Разветвитель тройной с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!   |
|   | 017903 | Соединитель 4X FIX-MONO8C (ANR, -)                           | 18,02 Р  | 20 | шт | Разветвитель крестовой с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 8мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!   |

|   |        |   |  |    |       |   |
|---|--------|---|--|----|-------|---|
|    |        |   |  |    |       |   |
|    | 025321 | Коннектор FAST-MONO-8mm-X1-PS (Arlight, Пластик)  | 210,09 Р   | 1  | компл | Коннектор для подключения герметичных светодиодных лент с шириной платы 8мм серии RTW 2-5000PS-50м и RTW 2-5000PS.  |
|    | 031958 | Коннектор HIP-GERM-MONO-8-2pin-ST5 (Arlight, -)   | 89,78 Р  | 10 | шт    | Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков герметичных (IP54/IP65) светодиодных одноцветных лент SE (заливка силиконом сверху) шириной 8 мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт. Разъем для FPC и FPC Одноцветной и гелевой полосы покрытия 10 шт./пакет  |
|    | 031959 | Коннектор HIP-GERM-MONO-8-2pin-STW (Arlight, -)   | 89,78 Р  | 10 | шт    | Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к одноцветным герметичным (IP54/IP65) лентам SE (заливка силиконом сверху) шириной 8 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Размер коннектора 24.27x12.6x7.66мм. Цена за 1 шт. Соединитель для провода и FPC Одноцветная полоса с гелевым покрытием 10 шт./пакет |
|    | 032215 | Коннектор HIP-MONO-8-2pin-ST5 (Arlight, -)        | 89,78 Р  | 10 | шт    | Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт. Разъем для FPC и FPC ширина 8 мм, IP33-2PIN, подходит для IP33, одноцветная полоса 10 шт./пакет  |
|  | 032235 | Коннектор HIP-MONO-8-2pin-STW (Arlight, -)        | 89,78 Р  | 10 | шт    | Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к одноцветным открытым лентам шириной 8 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт. Соединитель для провода и FPC IP33-2PIN, подходит для одноцветной полосы IP33 10 шт./пакет   |
| <b>Аксессуары для подключения</b>   |        |   | <b>Коннекторы 2pin для лент 10 мм</b><br>Коннекторы для двухконтактных лент шириной 10 мм. |    |       |   |
|   | 025174 | Коннектор FAST-MONO-10mm-X1-PS (Arlight, Пластик) | 239,42 Р   | 1  | компл | Коннектор для подключения одноцветных герметичных светодиодных лент с шириной платы 10мм серии RTW 2-5000PS-50м и RTW   |



|   |        |   |          |    |    |  |
|---|--------|---|----------|----|----|--|
|    |        |   |          |    |    | 2-5000PS.  |
|    | 022307 | Соединитель FAST-MONO-10mm (Arlight, -)                       | 32,92 Р  | 10 | шт | Поставка под заказ от 4000 шт. Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.                    |
|    | 023946 | Соединитель FIX-MONO-10mm (5060) (Arlight, -)                 | 32,92 Р  | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (5060, 5730) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.   |
|    | 022310 | Коннектор выводной FAST-MONO-10mm-L150mm-X1 (Arlight, -)      | 47,10 Р  | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к ГЕРМЕТИЧНЫМ светодиодным одноцветным лентам шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.   |
|    | 023947 | Коннектор выводной FIX-MONO-10mm-150mm-X1 (5060) (Arlight, -) | 37,41 Р  | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (5060, 5730) шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x13.8x4.5мм. Цена за 1шт.             |
|   | 022311 | Коннектор выводной FAST-MONO-10mm-L150mm-X2 (Arlight, -)      | 71,64 Р  | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков ГЕРМЕТИЧНЫХ светодиодных одноцветных лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.   |
|  | 023948 | Коннектор выводной FIX-MONO-10mm-150mm-X2 (5060) (Arlight, -) | 67,34 Р  | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (5060) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x13.8x4.5мм. Цена за 1шт. |
|   | 022313 | Соединитель угловой FPC-MONO-10mm-L (Arlight, -)              | 157,01 Р | 10 | шт | Угловой коннектор для соединения 2-х одноцветных лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.   |

|   |        |   |         |    |    |   |
|---|--------|---|---------|----|----|---|
|    |        |   |         |    |    |   |
|    | 017901 | Соединитель 3Т FIX-MONO10C (ANR, -)                 | 18,02 Р | 20 | шт | Разветвитель тройной с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!  |
|    | 017902 | Соединитель 4X FIX-MONO10C (ANR, -)                 | 18,02 Р | 20 | шт | Разветвитель крестовой с разъемами на фиксаторах, для соединения одноцветных лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!  |
|    | 032236 | Коннектор HIP-MONO-10-2pin-STC (Arlight, -)         | 95,77 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без ощутимого разрыва. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт. Разъем для FPC и FPC IP33-2PIN, подходит для IP33, одноцветная полоса 10 шт./пакет  |
|    | 032214 | Коннектор HIP-MONO-10-2pin-STW (Arlight, -)         | 95,77 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к одноцветным открытым лентам шириной 10 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт. Соединитель для провода и FPC IP33-2PIN, подходит для одноцветной полосы IP33, 18-22AWG 10 шт./пакет  |
|  | 032003 | Коннектор HIP-GERM-MONO-10-2pin-STC (Arlight, IP55) | 95,77 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков одноцветных герметичных (IP54/IP65) лент SE (заливка силиконом сверху) шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без ощутимого разрыва. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт. Разъем для FPC и FPC IP55-2PIN, подходит для IP55, одноцветной и гелевой полосы покрытия 10 шт./пакет  |
|  | 031999 | Коннектор HIP-GERM-MONO-10-2pin-STW (Arlight, IP55) | 95,77 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к герметичным (IP54/IP65) одноцветным лентам SE (заливка силиконом сверху) шириной 10 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт. Разъем для провода и FPC, IP55-2PIN, подходит для IP55, одноцветная полоса с гелевым покрытием, 18-22AWG 10 шт./пакет |



## Аксессуары для подключения

## Коннекторы 3-5pin для лент RGB/W, MIX

Коннекторы для трех-, четырех- и пятиконтактных лент.

|   |        |  |         |    |    |   |
|---|--------|--|---------|----|----|---|
|    | 023950 | Соединитель FIX-MIX-10mm (3-pin) (Arlight, -)                  | 37,41 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.                                 |
|    | 023949 | Соединитель FIX-RGB-10mm (4-pin) (Arlight, -)                  | 37,41 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB лент (5060) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.  |
|    | 023951 | Соединитель FIX-RGBW-12mm (5-pin) (Arlight, -)                 | 52,37 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB+W лент шириной 12мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.   |
|    | 023953 | Коннектор выводной FIX-MIX-10mm-150mm-X1 (3-pin) (Arlight, -)  | 52,37 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.                               |
|   | 023952 | Коннектор выводной FIX-RGB-10mm-150mm-X1 (4-pin) (Arlight, -)  | 52,37 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам RGB шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x13.8x4.5мм. Цена за 1шт.   |
|  | 023954 | Коннектор выводной FIX-RGBW-12mm-150mm-X1 (5-pin) (Arlight, -) | 74,82 Р | 10 | шт | Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам RGB+W шириной 12мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x15.8x4.5мм. Цена за 1шт. |
|   | 023956 | Коннектор выводной FIX-MIX-10mm-150mm-X2 (3-pin) (Arlight, -)  | 86,79 Р | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.                                      |

|   |        |  |          |    |    |   |
|---|--------|--|----------|----|----|---|
|    |        |  |          |    |    |   |
|    | 023955 | Коннектор выводной FIX-RGB-10mm-150mm-X2 (4-pin) (Arlight, -)  | 74,82 Р  | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент RGB шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x13.8x4.5мм. Цена за 1шт.   |
|    | 023957 | Коннектор выводной FIX-RGBW-12mm-150mm-X2 (5-pin) (Arlight, -) | 104,75 Р | 10 | шт | Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент RGB+W шириной 12мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x15.8x4.5мм. Цена за 1шт.   |
|    | 023961 | Соединитель угловой FIX-RGB-10mm-L (Arlight, -)                | 119,71 Р | 10 | шт | Угловой коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт.   |
|    | 017900 | Соединитель 3Т FIX-RGB10C (ANR, -)                             | 18,02 Р  | 20 | шт | Разветвитель тройной с разъемами на фиксаторах, для соединения RGB лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!  |
|   | 017897 | Соединитель 4X FIX-RGB10C (ANR, -)                             | 18,02 Р  | 20 | шт | Разветвитель крестовой с разъемами на фиксаторах, для соединения RGB лент шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 4А. Не рекомендуется соединять длинные отрезки лент!  |
|  | 032241 | Коннектор HIP-MIX-10-3pin-STS (Arlight, -)                     | 98,76 Р  | 10 | шт | Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент MIX шириной 10 мм. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без ощутимого разрыва. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт. Разъем для FPC и FPC IP33-3PIN, подходит для IP33, двухцветная полоса 10 шт./пакет |
|   | 032239 | Коннектор HIP-MIX-10-3pin-STW (Arlight, -)                     | 98,76 Р  | 10 | шт | Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к открытым лентам MIX шириной 10 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный  |




|   |        |   |  |    |    |  |
|---|--------|---|--|----|----|--|
|    |        |   |  |    |    | пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В, степень защиты IP33. Цена за 1 шт. Соединитель для провода и FPC IP33-3PIN, подходит для двухцветной полосы IP33, 18-22AWG 10 шт./пакет   |
| <b>Аксессуары для подключения</b>   |        |   | <b>Коннекторы с разъемами</b>                                      |    |    |  |
|   |        |   | Коннекторы с разъемами для соединения и питания светодиодных лент. |    |    |  |
|    | 019218 | Коннектор клеммный Terminal-DC5.5M (ANR, -)               | 40,40 Р  | 50 | шт | Коннектор для подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам с DC-коннектором 5.5мм (напряжение не выше 48В). Одна сторона - клеммная колодка для провода ленты, вторая - DC-разъём (папа) для сетевого адаптера.   |
|    | 022317 | Коннектор выводной SM-2pin-L150mm-X1M (PAPA) (Arlight, -) | 46,12 Р  | 10 | шт | Разъём ПАПА (система "клик") для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус черный. Провод 20AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Оболочка провода: ПВХ-компануд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2468" Цена за 1шт. |
|    | 022353 | Коннектор выводной SM-2pin-L150mm-X1F (MAMA) (Arlight, -) | 46,12 Р  | 10 | шт | Разъём МАМА (система "клик") для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус черный. Провод 20AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. Оболочка провода: ПВХ-компануд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2468" Цена за 1шт. |
|   | 022355 | Разъём выводной DC-2pin-L150mm-X1M (PAPA) (Arlight, -)    | 67,34 Р  | 10 | шт | Круглый разъем DC 2-pin ПАПА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Цена за 1шт. Степень пылевлагозащиты IP33. оболочка: ПВХ-компануд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" |
|  | 022356 | Разъём выводной DC-2pin-L150mm-X1F (MAMA) (Arlight, -)    | 67,34 Р  | 10 | шт | Круглый разъем DC 2-pin МАМА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG, длина 150 мм, размер гнезда 2.1 5.5. Максимальный ток 3А. Цена за 1шт. Степень пылевлагозащиты IP33. оболочка линии: ПВХ-компануд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464"                   |
|   | 022315 | Разъём выводной DCWP-2pin-L150mm-X1M (PAPA) (Arlight, -)  | 82,30 Р  | 10 | шт | Круглый герметичный разъем DC 2-pin ПАПА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем   |



|   |        |  |          |    |    |   |
|---|--------|--|----------|----|----|---|
|    |        |  |          |    |    | МАМА поставляется отдельно. ПВХ-компануд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1шт.  |
|    | 022354 | Разъем выводной DCWP-2pin-L150mm-X1F (МАМА) (Arlight, -)             | 82,30 Р  | 10 | шт | Круглый герметичный разъем DC 2-pin МАМА для соединения отрезков одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG 15 см. Максимальный допустимый ток 3А. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. оболочка линии: ПВХ-компануд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1шт.   |
|    | 022314 | Разъем выводной DCWP-4pin-L150mm-X1M (ПАПА) (Arlight, -)             | 125,61 Р | 10 | шт | Круглый герметичный разъем DC 4pin ПАПА для соединения отрезков RGB светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 22AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 2А. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. ПВХ-компануд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1шт.   |
|    | 022316 | Разъем выводной DCWP-4pin-L150mm-X1F (МАМА) (Arlight, -)             | 112,23 Р | 10 | шт | Круглый герметичный разъем DC 4pin МАМА для соединения отрезков RGB светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 22AWG, длина 15 см. Максимальный допустимый ток 2А. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. ПВХ-компануд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1шт.   |
|    | 032854 | Коннектор выводной DC-MONO-2PIN-L150-F (JACK 5.5, LOCK) (Arlight, -) | 97,27 Р  | 10 | шт | Круглый разъем серии ARL, DC 2-pin с байонетом МАМА для подключения питания одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG (0.5 мм <sup>2</sup> ) 15 см. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. оболочка линии: ПВХ-компануд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1шт.                         |
|  | 032853 | Коннектор выводной DC-MONO-2PIN-L150-M (JACK 5.5, LOCK) (Arlight, -) | 97,27 Р  | 10 | шт | Круглый разъем серии ARL, DC 2-pin с байонетом ПАПА для подключения питания одноцветных светодиодных лент. Провод 20AWG (0.5 мм <sup>2</sup> ) 15 см. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. оболочка линии: ПВХ-компануд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1 шт.                        |
|  | 032851 | Разъем выводной DCWP-MONO-2PIN-L150-F (Arlight, -)                   | 97,27 Р  | 10 | шт | Круглый герметичный разъем серии ARL, 2pin МАМА с резьбовым креплением для подключения питания герметичных одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG (0.5 мм <sup>2</sup> ), длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем ПАПА поставляется отдельно. оболочка линии: ПВХ-компануд, твердость 50Р, термостойкость 80П, класс огнестойкости: |











|   |           |  |   |     |    |   |
|---|-----------|--|---|-----|----|---|
|   |           |  |   |     |    | VW-1; UL2464" Цена за 1 шт.   |
|    | 032852    | Разъем выводной DCWP-MONO-2PIN-L150-M (Arlight, -)           | 97,27 Р   | 10  | шт | Круглый герметичный разъем серии ARL, 2 pin ПАПА с резьбовым креплением для подключения питания герметичных одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG (0.5 мм2), длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. оболочка линии: ПВХ-компаунд, твердость 50Р, термостойкость 80С, класс огнестойкости: VW-1; UL2464" Цена за 1 шт. |
|    | 030748    | Коннектор ARL-MONO-2pin-F (Jack 5.5) (Arlight, -)            | 70,33 Р   | 10  | шт | Клеммная колодка с DC-входом 5.5 мм (напряжение не выше 48В), для быстрого подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам. Одна сторона - клеммная колодка самозажимная для провода (от ленты), другая сторона - DC-вход 5.5 мм (мама) для штекера от сетевого адаптера. Позволяет подключать ленту без пайки. Номинальный ток 3 А.  |
|    | 030747    | Коннектор ARL-MONO-2pin-M (Jack 5.5) (Arlight, -)            | 70,33 Р   | 10  | шт | Коннектор для подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам с DC-коннектором 5.5 мм (напряжение не выше 48 В). Одна сторона - клеммная колодка самозажимная для провода ленты, вторая - DC-разъём (папа) для сетевого адаптера. Номинальный ток 3 А.  |
|    | 018058(1) | Коннектор Terminal-MONO-2pin-F (Jack 5.5) (Arlight, Пластик) | 40,40 Р   | 10  | шт | Клеммная колодка с DC-входом 5.5мм (напряжение не выше 48В), для быстрого подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам. Одна сторона - клеммная колодка для провода (от ленты), другая сторона - DC-вход 5.5мм (мама) для штекера от сетевого адаптера. Позволяет подключать ленту без пайки. Номинальный ток 3 А.   |
|   | 005628    | Провод с разъемом для ARL-300 (Arlight, Открытый)            | 2,63 Р  | 200 | шт | Соединительный провод с разъёмом для ARL гибких светодиодных линеек 18 LED (один цвет).   |
|  | 029853    | Коннектор соединительный LX-480-3pin-X2 (Arlight, -)         | 55,37 Р   | 10  | шт | Двойной коннектор с проводом 57мм для последовательного соединения 2-х светодиодных листов. Материал - пластик. Цена за 1шт.  |
| <b>Аксессуары для подключения</b>   |           |  | <b>Герметичные коннекторы</b><br>Коннекторы с разъемами для соединения и питания герметичных светодиодных лент. |     |    |   |

|   |        |   |            |   |    |   |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|    | 016901 | Разветвитель K LW-3 (4-10mm, IP67) (Arlight, Пластик)                             | 1 723,85 Р | 1 | шт | Герметичная муфта (тройник) с высокой степенью защиты IP68. Для кабеля сечения 6-9мм. Рекомендуемое напряжение 12-24В. Не требует специальных инструментов для сборки. Оригинальное немецкое качество!  |
|    | 016900 | Соединитель K LW-2 (4-10mm, IP67) (Arlight, Пластик)                              | 962,19 Р   | 1 | шт | Герметичная муфта (соединитель) с высокой степенью защиты до IP68. Для кабеля сечения 4-10мм. Рекомендуемое напряжение 12-24В. Не требует специальных инструментов для сборки. Оригинальное немецкое качество!  |
|    | 024936 | Коннектор прямой NEO-CON-1-2pin-BK (3-7mm, IP67) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)  | 538,88 Р   | 1 | шт | Коннектор пластиковый двухконтактный для соединения кабелей с внешним диаметром изоляции 3,0-7,5 мм, сечением жил до 0,5 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 10 А. Номинальное напряжение 300 В. Степень защиты IP67. Рабочая температура -40 +105°C. Подключение питания без пайки.            |
|    | 024937 | Коннектор тройной NEO-CON-T-2pin-BK (3-7mm, IP67) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года) | 898,26 Р   | 1 | шт | Коннектор пластиковый Т-образный двухконтактный для соединения кабелей с внешним диаметром изоляции 3,0-7,5 мм, сечением жил до 0,5 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 10 А. Номинальное напряжение 300 В. Степень защиты IP67. Рабочая температура -40 +105°C. Подключение питания без пайки. |
|    | 030756 | Коннектор NEO-GERM-3pin-WTW (4-8mm) (Arlight, IP68)                               | 336,69 Р   | 1 | шт | Коннектор пластиковый прямой трехконтактный для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-0,75 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 9 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.                               |
|   | 030759 | Коннектор NEO-GERM-5pin-WTW (4-8mm) (Arlight, IP68)                               | 471,37 Р   | 1 | шт | Коннектор пятиконтактный пластиковый для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-4 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 24 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.  |
|  | 030762 | Коробка распределительная NEO-GERM-3-WTW (5-9mm) (Arlight, IP68)                  | 703,31 Р   | 1 | шт | Коробка распределительная пластиковая с тремя выходами для соединения проводов диаметром 5-9 мм, сечением 0,5-2,5 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 24 А. Номинальное напряжение 450 В. Цвет черный. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.       |
|   | 030760 | Коннектор NEO-GERM-5pin-T-WTW (4-8mm) (Arlight, IP68)                             | 673,38 Р   | 1 | шт | Коннектор пластиковый Т-образный пятиконтактный для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-4 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 24 А. Номинальное напряжение 450 В. Цвет черный. Степень защиты  |

|   |        |  |  |   |    |   |
|---|--------|--|--|---|----|---|
|    |        |  |  |   |    | IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.   |
|    | 030757 | Коннектор NEO-GERM-2pin-WTW (4-8mm) (Arlight, IP68)      | 269,35 Р   | 1 | шт | Коннектор пластиковый двухконтактный для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-0,75 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 16 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки. |
|    | 030758 | Коннектор NEO-GERM-4pin-WTW (5-9mm) (Arlight, IP68)      | 404,03 Р   | 1 | шт | Коннектор четырехконтактный пластиковый для соединения диаметром 5-9 мм, сечением 0,5-1,5 мм <sup>2</sup> . Номинальный ток 16 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°C. Подключение питания без пайки.        |
| <b>Аксессуары для подключения</b>   |        |  | <b>Аксессуары для подключения 230V</b><br>Аксессуары для подключения лент с питанием от сети 230V. |   |    |   |
|    | 027088 | Профиль ARH-CH15-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)           | 718,27 Р   | 2 | м  | Алюминиевый профиль (канал) для фиксации ленты ARL-50000PV, тип WP2. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания. Длина 2000мм, размеры 18.5x8 мм. Цена за 1м.   |
|   | 027091 | Профиль пластиковый ARH-CH15-2000-PVC (Arlight, Пластик) | 323,82 Р   | 2 | м  | Пластиковый профиль (канал) для фиксации ленты ARL-50000PV, тип WP2. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания. Длина 2000мм, размеры 18.9x11.1 мм. Цена за 1м.  |
|  | 019678 | Коннектор ARL-W220V-EU-S-F-1.8m (Arlight, -)             | 673,38 Р   | 1 | шт | Провод 1,8м с выключателем, евровилкой и герметичным коннектором "мама" для подключения ленты ARL-W5060PG-50-220V к сети 220В. Нет размеров так как старые образцы  |
|  | 019677 | Коннектор ARL-W220V-EU-S-M-1.8m (Arlight, -)             | 673,38 Р   | 1 | шт | Провод 1,8м с выключателем, евровилкой и герметичным коннектором "папа" для подключения ленты ARL-W5060PG-50-220V к сети 220В. Нет размеров так как старые образцы  |

|   |        |   |            |     |       |   |
|---|--------|---|------------|-----|-------|---|
|    | 024895 | Заглушка для ленты ARL-50000PC (3056, 72 LED/m) (Arlight, Пластик)              | 131,68 Р   | 1   | шт    | Пластиковая заглушка для герметичных лент ARL-50000PC-220V (3056, 72 LED/m, IP65).  |
|    | 024894 | Заглушка для ленты ARL-50000PC (5060, 54 LED/m) (Arlight, Пластик)              | 175,08 Р   | 1   | шт    | Пластиковая заглушка для герметичных лент ARL-50000PC-220V (5060, 54 LED/m, IP65).  |
|    | 024892 | Клипсы для ленты ARL-50000PC (5060, 54 LED/m) (Arlight, Пластик)                | 29,18 Р    | 100 | шт    | Поставка под заказ от 3000 м. Пластиковый держатель для монтажа герметичных лент ARL-50000PC-220V (5060, 54 LED/m, IP65). Ширина между крепежами 13,2мм   |
|    | 027061 | Заглушка для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) глухая (Arlight, Пластик)             | 209,50 Р   | 1   | шт    | Заглушка для установки на конец ленты ARL-50000PV (15.5x6mm, тип WP2) после резки. Материал - белый пластик PC.   |
|    | 027060 | Клипсы для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) (Arlight, Пластик)                      | 29,18 Р    | 100 | шт    | Пластиковый держатель для монтажа герметичных лент ARL-50000PV-230V, тип Ширина между держателями 13,2 мм   |
|  | 029397 | Коннектор питания для ленты ARL-PV (15.5x6mm) (Arlight, Пластик)                | 839,48 Р   | 1   | компл | Герметичный коннектор для подключения питания светодиодных лент ARL-50000PV и ARL-10000PV, тип WP2, к сети 230V. Корпус IP65. Провод 600мм, 2x1мм <sup>2</sup> . Максимальный допустимый ток 3А. Цена за 1шт. |
|  | 027067 | Коннектор прямой для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) прозрачный (Arlight, Пластик) | 718,27 Р   | 1   | шт    | Коннектор прямой для соединения 2-х отрезков ленты ARL-50000PV (15.5x6mm, тип WP2). Материал - прозрачный пластик PC.   |
|   | 027068 | Коннектор соединительный для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) (Arlight, Пластик)    | 1 122,30 Р | 1   | компл | Коннектор соединительный с проводом 600мм для соединения между собой 2-х светодиодных лент ARL-50000PV, тип WP2. Провод 600мм, 2x1мм <sup>2</sup> . Максимальный допустимый ток 3А. Цена за 1шт.              |

|   |        |  |   |    |    |   |
|---|--------|--|---|----|----|---|
|    |        |  |   |    |    |   |
|    | 027062 | Коннектор угловой для ленты ARL-50000PV (15.5x6mm) прозрачный (Arlight, Пластик) | 718,27 Р  | 1  | шт | Коннектор угловой для соединения ленты ARL-50000PV (15.5x6mm, тип WP2) под углом 90 градусов. Материал - прозрачный пластик PC.   |
| <b>Аксессуары для подключения</b>   |        |  | <b>Аксессуары для подключения COB</b><br>Аксессуары для подключения COB лент                              |    |    |   |
|    | 032198 | Коннектор COB-MONO-8-2pin-ST5 (Arlight, IP20 Пластик)                            | 89,78 Р   | 10 | шт | Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8 мм, в том числе лент COB. Материал - прозрачный пластик. Обеспечивает соединение без видимых разрывов. Максимальный допустимый ток 3 А, номинальное напряжение 36 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт. |
|    | 032205 | Плата соединительная COB-MONO-8-2pin-STW-L120-X1 (Arlight, IP20 Пластик)         | 14,96 Р   | 10 | шт | Плата соединительная с проводом для подключения питания к одноцветным открытым лентам шириной 8 мм, в том числе к лентам COB. Максимальный допустимый ток 5 А, номинальное напряжение 36 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт.   |
|   | 032363 | Профиль COB-GERM-8-L1000 (Arlight, Пластик)                                      | 149,64 Р  | 1  | м  | Профиль из прозрачного пластика для крепления герметичных лент COB (PL60/PL90) сечением 12x10 мм. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания. Длина 1000 мм. Цена за 1 м.   |
| <b>Аксессуары для подключения</b>   |        |  | <b>Аксессуары для подключения сауна и бассейн</b><br>Аксессуары для подключения лент для сауны и бассейна |    |    |   |
|  | 028813 | Клипса для ленты RTW-5000PWT (Arlight, -)  | 14,88 Р   | 10 | шт | Силиконовая монтажная клипса для ленты RTW-5000PWT. Габаритные размеры ДхШхТ 50x8x2мм. Цена за 1шт.   |

|   |        |   |   |     |    |   |
|---|--------|---|---|-----|----|---|
|    | 028811 | Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT (Arlight, -)                         | 23,14 Р   | 10  | шт | Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT, глухая. Цена за 1 шт.   |
|    | 028812 | Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT с отверстием под кабель (Arlight, -) | 23,14 Р   | 10  | шт | Силиконовая заглушка для ленты RTW-5000PWT с отверстием под кабель. Комплект 10шт. Цена за 1 шт.  |
| <b>Аксессуары для подключения</b>   |        |   | <b>Клеммы WAGO</b><br>Превосходные надежные клеммы для быстрого монтажа и соединений. |     |    |   |
|    | 025719 | Клемма 221-412 (2 провода, 4мм) (WAGO, Пластик)                                 | 48,97 Р   | 100 | шт | Универсальная компактная клемма серии 221 для 2-х медных проводников. Прозрачный корпус. Тип разъема - рычажок. Максимальное сечение проводников: многопроволочные: 0,14-4,0 мм2, однопроволочные 0,2-4,0 мм2. Необходимая длина зачистки изоляции 11мм. Температура окружающей среды до +85°C  |
|    | 025720 | Клемма 221-413 (3 провода, 4мм) (WAGO, Пластик)                                 | 58,78 Р   | 50  | шт | Универсальная компактная клемма серии 221 для 3-х медных проводников. Прозрачный корпус. Тип разъема - рычажок. Максимальное сечение проводников: многопроволочные: 0,14-4,0 мм2, однопроволочные 0,2-4,0 мм2. Необходимая длина зачистки изоляции 11мм. Температура окружающей среды до +85°C  |
|   | 025721 | Клемма 221-415 (5 проводов, 4мм) (WAGO, Пластик)                                | 85,28 Р   | 25  | шт | Универсальная компактная клемма серии 221 для 5-ти медных проводников. Прозрачный корпус. Тип разъема - рычажок. Максимальное сечение проводников: многопроволочные: 0,14-4,0 мм2, однопроволочные 0,2-4,0 мм2. Необходимая длина зачистки изоляции 11мм. Температура окружающей среды до +85°C |
|  | 025725 | Монтажный адаптер 221-500 (WAGO, Пластик)                                       | 89,78 Р   | 10  | шт | Монтажный адаптер для крепления клемм серии 221 серии на DIN-рейку (WAGO)   |