





















Светодиодные светильники







Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
Для подвесных потолков			Панели edge 300-600-1200 мм Тонкие большие панели с торцевой засветкой подходят для освещения офисов, магазинов и других помещений. Создают приятное рассеянное свечение, просты в установке. Предназначены для установки в гипсокартонные потолки и потолки типа "Армстронг".			
	023150	Панель IM-300x600A-18W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 207,90 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 20,5-34,5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023151(1)	Панель IM-300x600A-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 207,90 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023152(1)	Панель IM-300x600A-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 207,90 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1620 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023153(1)	Панель IM-300x1200A-40W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP







						PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023154(1)	Панель IM-300x1200A-40W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 227,02 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023155(1)	Панель IM-300x1200A-40W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 918,91 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023144	Панель IM-600x600A-40W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 041,55 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023144(1)	Панель IM-600x600A-40W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 719,33 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%.
	023158	Панель IM-600x1200A-48W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	11 838,96 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 5100 лм, 107 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 32-48 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023157(1)	Панель IM-600x1200A-48W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	13 022,86 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 5100 лм, 107 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023156(1)	Панель IM-600x1200A-48W	11 720,57 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток







		Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)				4700 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	032812	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 109,62 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000-6500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	032791	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 566,24 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	032811	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 566,24 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	023149(1)	Панель IM-300x300A-12W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 739,29 Р	1	шт	Светодиодная тонкая панель, белая, 12Вт / БЕЛЫЙ 6000-7500К / св.поток 1050лм. Питание 220VAC, IP40. Размеры 295x295x10,4 мм. В комплекте: панель, драйвер (18-35V, 350mA). Подвес приобретается отдельно.
	023148(1)	Панель IM-300x300A-12W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 739,29 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 12 Вт, св. поток 1050 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 295×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 275 мм, ширина 275 мм. Драйвер 18-35 В, 350 мА, пульсация <5%.
	023147(1)	Панель IM-300x300A-12W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 739,29 Р	1	шт	Светодиодная тонкая панель, белая, 12Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / св.поток 970лм. Питание 220VAC, IP40. Размеры 295x295x10,4 мм. В комплекте: панель, драйвер (18-35V, 350mA). Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 275 мм, ширина 275 мм.






						
	023153(2)	Панель IM-S300x1200-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 918,91 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023154(2)	Панель IM-S300x1200-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 918,91 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023155(2)	Панель IM-S300x1200-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 918,91 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023144(2)	Панель IM-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 719,33 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023146(2)	Панель IM-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 719,33 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3920 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	023158(1)	Панель IM-600x1200A-48W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	13 022,86 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 5100 лм, 106 лм/Вт, белый 6000-7500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%.







	023145(2)	Панель IM-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 719,33 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%.
	036228	Светильник DL-INTENSO-S300x300-18W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 777,54 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 18 Вт, св. поток 1770 лм, 90-100 лм/Вт, белый 6000-6500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 295 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 275 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	036227	Светильник DL-INTENSO-S300x300-18W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 777,54 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 18 Вт, св. поток 1770 лм, 90-100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 295 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 275 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	036229	Светильник DL-INTENSO-S300x300-18W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 777,54 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 18 Вт, св. поток 1770 лм, 90-100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 295 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 275 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	036232	Светильник DL-INTENSO-S300x600-28W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 28 Вт, св. поток 3000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000-6500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 700 мА, пульсация <1%.
	036231	Светильник DL-INTENSO-S300x600-28W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 28 Вт, св. поток 3000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 700 мА, пульсация <1%.

	036237	Светильник DL-INTENSO-S300x1200-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 048,00 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000-6500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 1195 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	036236	Светильник DL-INTENSO-S300x1200-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 048,00 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 1195 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	036238	Светильник DL-INTENSO-S300x1200-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 048,00 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 1195 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	036240	Светильник DL-INTENSO-S600x1200-60W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	11 249,28 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 60 Вт, св. поток 6000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000-6500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 1195 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-42 В, 1500 мА, пульсация <1%.
	036239	Светильник DL-INTENSO-S600x1200-60W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	11 249,28 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 60 Вт, св. поток 6000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 1195 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-42 В, 1500 мА, пульсация <1%.
	036241	Светильник DL-INTENSO-S600x1200-60W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	11 249,28 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 60 Вт, св. поток 6000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 1195 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-42 В, 1500 мА, пульсация <1%.








	036230	Светильник DL-INTENSO-S300x600-28W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 28 Вт, св. поток 3000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 700 мА, пульсация <1%.
	023150(1)	Панель IM-300x600A-18W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 787,11 Р	1	шт	Светодиодная тонкая панель, белая, 18Вт / БЕЛЫЙ 6000-7500К / св.поток 1710лм. Питание 220VAC, IP40. Размеры 295x595x10,4 мм. В комплекте: панель, драйвер (18-30V, 700mA). Подвес приобретается отдельно.
	038431	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	5 518,80 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000-6500 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	038429	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	5 518,80 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	038430	Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	5 518,80 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	021946	Панель DL-B600x600A-40W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 780,00 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×9 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 39 В, 950 мА, пульсация <1%.
	039322	Светильник DL-PANEL-LUM-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20)	5 479,49 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия,







		Металл, 3 года)				экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	040579	Светильник DL-SWAN-S300x600-28W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 110,56 Р	1	шт	Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 28 Вт, св. поток 3000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 295 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-42 В, 700 мА, пульсация <1%.
Для подвесных потолков			Панели backlit 600 мм			
			Большие панели с прямой засветкой подходят для освещения офисов, магазинов и других помещений. Создают приятное рассеянное свечение, просты в установке. Предназначены для установки в гипсокартонные потолки и потолки типа "Армстронг".			
	030305(1)	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 780,00 Р	1	шт	Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000-6500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	030302(1)	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 780,00 Р	1	шт	Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	030304(1)	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 780,00 Р	1	шт	Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	032783	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 30-42V, 950mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 536,00 Р	1	шт	Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit) без драйвера. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, цвет свечения меняется в диапазоне 3000К-6500К (возможность изменения цветовой температуры при помощи диммера DALI, TUYA), CRI>80, угол 120°, напряжение питания 30-42 В, 950 мА (суммарно на 2 канала). Белый


						квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 35 мм. Монтаж с креплением. Драйвер поставляется отдельно.
	038424	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	8 406,72 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000-6500 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP54. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 28-40 В, 1000 мА, пульсация <1% со степенью защиты IP65, подключение с помощью герметичного коннектора.
	038423	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	4 263,84 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000-6500 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	038426	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	4 263,84 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	038425	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	8 406,72 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP54. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 28-40 В, 1000 мА, пульсация <1% со степенью защиты IP65, подключение с помощью герметичного коннектора.
	038427	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)	8 406,72 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP54. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 28-40 В, 1000 мА, пульсация <1% со степенью защиты IP65, подключение с помощью герметичного коннектора.


	038428	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)	4 263,84 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
Для подвесных потолков			Аксессуары к панелям			
			Аксессуары для подвесного, накладного и встраиваемого монтажа больших панелей.			
	018465	Набор JX4 для панелей IM-300, 600 (Arlight, -)	694,01 Р	1	шт	Набор для установки панелей 300x300, 600x600, 300x600. В комплекте 4 тросика + 4 держателя, винты, уши. Подходит для подвешивания и крепления к потолку. Длина тросов 1,5м.
	018470	Набор JX6 для панелей IM-1200 (Arlight, -)	1 020,60 Р	1	шт	Набор для установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6 тросиков + 6 держателей, винты, уши. Подходит для всех подвешивания и крепления к потолку. Длина тросов 1,5м.
	027828	Набор SX3030 White (Arlight, Металл)	1 524,10 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM-300x300 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 300x300x45мм. Ширина кромки 8мм.
	027829	Набор SX3060 White (Arlight, Металл)	2 041,20 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM-300x600 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 300x600x45мм. Ширина кромки 8мм.
	027830	Набор SX3012 White (Arlight, Металл)	3 075,41 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM-300x1200 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 300x1200x45мм. Ширина кромки 8мм.
	026610	Набор SX6060A White (для панели IM-600x600) (Arlight, Металл)	2 706,48 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM/DL-600x600 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 600x600x45мм. Ширина кромки 8мм.

						
	027831	Набор SX6012 White (Arlight, Металл)	3 578,90 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей IM-600x1200 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 600x1200x45мм. Ширина кромки 8мм.
	022607	Набор SX6060 White (для панели DL-B600x600) (Arlight, -)	1 436,40 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей DL-B600x600 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. В комплекте 4 алюминиевых пластины, 8 шурупов для соединения пластин, 4 дюбеля, 4 шурупа для монтажа. Размеры ДхШхВ 624x618x52мм. Ширина кромки 20мм.
	020030	Крепление для панелей DL-600x600A (Arlight, -)	84,67 Р	1	шт	Скобы для накладного монтажа панелей серии DL-B600x600. В комплекте: 2 скобы, 6 дюбелей, 6 шурупов, 4 винта, 4 гайки, 4 гровер-шайбы, 4 стойки резьбовых.
	020261	Набор MX4 (для панелей IM-300, IM-600) (Arlight, -)	299,38 Р	1	шт	Набор для накладной установки панелей 300x300, 600x600, 300x600. В комплекте 4+4 держателя, винты. Подходит крепления к потолку, стенам.
	020262	Набор MX6 (для панелей IM-1200) (Arlight, -)	493,97 Р	1	шт	Набор для накладной установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6+6 держателей, винты. Подходит крепления к потолку, стенам.
	023532	Набор VX3030 White (для панелей IM-300x300) (Arlight, Металл)	2 010,96 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-300x300 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 338x338x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*305мм.
	027832	Набор VX3060 White (Arlight, Металл)	2 346,62 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-300x600 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 338x638x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*605мм.

						
	027833	Набор BX3012 White (Arlight, Металл)	2 987,71 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-300x1200 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 338x1238x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*1205мм.
	023867	Набор BX6060 White (для панелей IM-600x600) (Arlight, -)	3 048,19 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-600x600 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 638x638x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 605*605мм.
	023533	Набор BX6012 White (для панелей IM-600x1200) (Arlight, -)	4 294,08 Р	1	шт	Набор для встраивания панелей IM-600x1200 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 638x1238x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 605*1205мм.
	022975	Набор FX4 (для панелей IM-300, IM-600) (Arlight, -)	389,19 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки панелей 300x300, 600x600, 300x600. В комплекте 4+4 держателя, винты. Подходит для встраивания в потолок.
	022976	Набор FX6 (для панелей IM-1200) (Arlight, -)	598,75 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6+6 держателей, винты. Подходит для встраивания в потолок.
	029583(1)	Набор SPX-T4 для панелей 600x600 (Arlight, -)	508,03 Р	1	шт	Набор для подвешивания панелей 600x600 мм. В комплекте 4 тросика с держателями, саморезы с дюбелями 4шт., винты для крепления 4 шт. Длина троса 1 метр. Максимальная нагрузка 8 кг.
	032970	Набор SX6060T White (Arlight, -)	1 663,20 Р	1	шт	Белая рамка для накладной установки панелей 600x600x30 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 600x600x68мм.




						
	037005	Набор SPX-T6 для панелей 1200 (Arlight, -)	762,05 Р	1	шт	Набор для подвешивания панелей 1200x300, 1200x600 мм. В комплекте 6 тросиков с держателями, саморезы с дюбелями 6шт., винты для крепления 6 шт. Длина троса 1 метр. Максимальная нагрузка 12 кг.
	037006	Набор FX-T4 для панелей 300, 600 (Arlight, -)	381,02 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки панелей 300x300, 600x600, 300x600. В комплекте 4+4 держателя, винты. Подходит встраивания в потолок.
	037007	Набор FX-T6 для панелей 1200 (Arlight, -)	530,71 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки панелей 1200x300, 1200x600, 300x600. В комплекте 6+6 держателей, винты. Подходит встраивания в потолок.
Для подвесных потолков			На направляющие Армстронг			
			<p>Линейные светильники для установки на направляющие Армстронг. Позволяют создавать индивидуальный дизайн из световых линий. Простой и удобный монтаж при помощи поворотных клипс. Универсальный крепеж совместим Т-образным профилем размером 15-24 мм.</p>			
	031457	Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S600-13W Day4000 (WH, 120 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 829,52 Р	1	шт	Под заказ от 500 шт. Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 14 Вт, св. поток 1120 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031569	Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S600-13W Warm3000 (WH, 120 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 829,52 Р	1	шт	Под заказ от 500 шт. Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 14 Вт, св. поток 1000 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.


	031476	Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S1200-26W Day4000 (WH, 120 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 958,42 Р	1	шт	Под заказ от 500 шт. Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 28 Вт, св. поток 2130 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031572	Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S1200-26W Warm3000 (WH, 120 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 958,42 Р	1	шт	Под заказ от 500 шт. Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 28 Вт, св. поток 2010 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031455	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Day4000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 224,72 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 14 Вт, св. поток 1271 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031570	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Warm3000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 224,72 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 14 Вт, св. поток 1190 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031477	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Day4000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 449,44 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 28 Вт, св. поток 2200 лм, 81 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031573	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Warm3000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 065,20 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 28 Вт, св. поток 2060 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031456	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Day4000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 224,72 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 14 Вт, св. поток 1620 лм, 115 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.

						накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031571	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Warm3000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 224,72 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 14 Вт, св. поток 1460 лм, 94 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031478	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Day4000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 540,16 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 28 Вт, св. поток 2690 лм, 99 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031574	Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Warm3000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 540,16 Р	1	шт	Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 28 Вт, св. поток 2660 лм, 97 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно.
	031589	Коннектор ARL-L12000-X2-F-M (Arlight, -)	159,67 Р	1	шт	Коннектор с проводом 1200 мм для подключения питания к светодиодным светильникам. Материал пластик. Максимальный допустимый ток 2А. Напряжение 300V. Цена за 1 шт.
	033026	Разветвитель ARL-DT-10xF 25cm (24AWG, 9A, 48V, Female) (Arlight, -)	508,94 Р	1	шт	Разветвитель для подключения до 10-ти светильников STARLINE к одному источнику напряжения. 6 разъёмов dupont terminal "MAMA". Максимальный ток нагрузки 9А, напряжение DC 48V. Провод 250мм 24AWG.
	034271	Держатель SL-STARLINE-5022 (Arlight, Металл)	287,28 Р	1	компл	Держатель для накладного монтажа для светильников STARLINE. Материал - сталь. В комплекте 2 держателя и крепеж.
Даунлайты [встраиваемые]			Широкий угол 80-120° Встраиваемые светильники Downlight с широким световым углом позволяют организовать общее освещение. Диапазон мощности от 3 до 40 Ватт. Даунлайты с изменяемым цветом свечения.			







	018040	Светодиодный светильник LTD-70WH 5W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 223,96 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник 5Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 250-300лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (25V, 300mA). Размеры d102мм x H50мм, отверстие для установки 75мм
	018420	Светодиодный светильник LTD-70WH 5W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 223,96 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник 5Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 250-300лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (25V, 300mA). Размеры d102мм x H50мм, отверстие для установки 75мм
	021492	Светодиодный светильник LTD-105WH-FROST-9W Day White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	2 221,13 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x9W / 720-810лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание АС180-240V, 9Вт, 220mA 37-45V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 105x55мм, отверстие для установки 95мм.
	021067	Светодиодный светильник LTD-105WH-FROST-9W Warm White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	2 221,13 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x9W / 720-810лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание АС180-240V, 9Вт, 220mA 37-45V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 105x55мм, отверстие для установки 95мм.
	023196(1)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W White6000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 846,15 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (35V, 350mA).
	023197(2)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 841,62 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	018411	Светодиодный светильник LTD-80WH 9W White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 645,06 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый круглый светильник 9Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 540-630лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (42V, 300mA). Размеры DxH: 115x50мм, отверстие для установки 85мм.
	018410	Светодиодный светильник LTD-80WH 9W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 645,06 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник 9Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 540-630лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (42V,







		года)				300mA). Размеры DxH: 115x50мм, отверстие для установки 85мм.
	018043	Светодиодный светильник LTD-80WH 9W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 645,06 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник 9Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 540-630лм, угол 120°. Питание 180-240V/AC, драйвер в комплекте (42V, 300mA). Размеры DxH: 115x50мм, отверстие для установки 85мм.
	023206(2)	Светильник IM-CYCLONE-R145-14W Warm3000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 239,88 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1090 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (20-46V, 350mA).
	021493	Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	2 676,69 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / БЕЛЫЙ 6000К / светодиод 1x16W / 1280-1440лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC230V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145x55мм, отверстие для установки 130мм.
	021494	Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W Day White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	2 676,69 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x16W / 1280-1440лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC230V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145x55мм, отверстие для установки 130мм.
	021068	Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W Warm White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	2 676,69 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x16W / 1280-1440лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC230V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145x55мм, отверстие для установки 130мм.
	021496	Светодиодный светильник LTD-187WH-FROST-21W Day White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	3 485,31 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 21Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x21W / 2020лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 21Вт, 500mA 38-46V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 187x58мм, отверстие для установки 165мм.
	021069	Светодиодный светильник LTD-187WH-FROST-21W Warm White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	3 485,31 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 21Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x21W / 1680-1890лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC230V, 21Вт, 500mA 38-46V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 187x58мм, отверстие для установки 165мм.

						
	023215(2)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 919,97 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	023216(1)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Warm3000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 536,80 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1600 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (20.5-34.5V, 700mA).
	021497	Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	4 811,64 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / БЕЛЫЙ 6000К / светодиод 1x30W / 2400-2700 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220x65мм, отверстие для установки 205мм.
	021498	Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W Day White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	4 811,64 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x30W / 3120 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220x65мм, отверстие для установки 205мм.
	021070	Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W Warm White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	4 811,64 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x30W / 2400-2700 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220x65мм, отверстие для установки 205мм.
	023217(2)	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 553,80 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA).
	022526	Светильник IM-280WH-Cyclone-40W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 717,78 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA).








						
	023220	Светильник IM-280WH-Cyclone-40W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 607,33 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 3600лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA).
	023198(2)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Warm3000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 841,62 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 780 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	022517(1)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 024,11 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 780-850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	023218(2)	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W White6000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 553,80 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA).
	023219(2)	Светильник IM-CYCLONE-R280-40W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 509,24 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-40V, 1050mA).
	023205(2)	Светильник IM-CYCLONE-R145-14W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 239,88 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1190 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (20-46V, 350mA).
	023212(2)	Светильник IM-CYCLONE-R165-18W Day4000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 619,54 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1550 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø165x61 мм, врезное отверстие

						Ø135-145мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	022522(1)	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 908,82 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 2610-2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43, 700mA).
	023216	Светильник IM-200WH-Cyclone-20W Warm White (Arlight, Металл)	1 536,80 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1600 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (20.5-34.5V, 700mA).
	022521(1)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 380,98 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20 Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000 К, или ДНЕВНОЙ 4000 К, или ТЕПЛЫЙ 3000 К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 1600-1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø 200 x 68 мм, врезное отверстие Ø 168-178 мм. Драйвер в комплекте (20.5-34.5V, 700mA).
	027629(1)	Светильник IM-CYCLONE-R280-40W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 723,49 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 3600-3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA).
	023213(2)	Светильник IM-CYCLONE-R165-18W Warm3000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 619,54 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1440 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø165x61 мм, врезное отверстие Ø135-145мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	023214(2)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W White6000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 919,97 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	022526(2)	Светильник IM-CYCLONE-	3 607,33 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ








		R280-40W White6000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)				6000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-40V, 1050mA).
	032430	Светильник IM-STORM-R95-6W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 632,51 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и выключателем на корпусе. Мощность 6 Вт, св. поток 550 лм, 92 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 68-80 мм. Драйвер 8,5-40 В, 150 мА, пульсация <0,7%.
	032431	Светильник IM-STORM-R115-10W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 123,57 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 113 мм, высота 59 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90-102 мм. Драйвер 18-35 В, 350 мА, пульсация <0,7%.
	032432	Светильник IM-STORM-R145-15W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 350,56 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 15 Вт, св. поток 1380 лм, 92 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 145 мм, высота 67 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120-130 мм. Драйвер 14-23 В, 700 мА, пульсация <0,7%.
	032433	Светильник IM-STORM-R175-20W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 588,24 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 174 мм, высота 72 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 145-155 мм. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <0,7%.
	032434	Светильник IM-STORM-R230-28W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 319,29 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 28 Вт, св. поток 3000 лм, 108 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия,




						степень защиты IP20. Размер: диаметр 232 мм, высота 83 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 195-210 мм. Драйвер 25-43 В, 700 мА, пульсация <0,7%.
	032435	Светильник IM-STORM-R230-35W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 535,36 Р	1	шт	Светильник даунлайт с изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 35 Вт, св. поток 3700 лм, 106 лм/Вт, белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 232 мм, высота 83 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 195-210 мм. Драйвер 26,5-44,5 В, 900 мА, пульсация <0,7%.
	023196(2)	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W White6000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 841,62 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø95-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	023216(2)	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Warm3000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 919,97 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1600 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	022524(2)	Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Warm3000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 553,80 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 2610лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA).
	035550	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R90-6W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 159,70 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 6 Вт, св. поток 520 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 61 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Пульсация <2%.
	035588	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R102-8W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 277,64 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 7.6 Вт, св. поток 660 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 63 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Пульсация <3%.
	035593	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R115-10W Day4000 (WH,	1 691,93 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 10 Вт, св. поток 840 лм, 84 лм/Вт, дневной 4000

		100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 115 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 100 мм. Пульсация <2%.
	035596	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R165-16W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 216,59 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 16 Вт, св. поток 1380 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 165 мм, высота 78 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150 мм. Пульсация <2%.
	035597	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R215-20W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 594,59 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 20 Вт, св. поток 1870 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 215 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 200 мм. Пульсация <2%.
	035598	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R215-20W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 594,59 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 20 Вт, св. поток 1580 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 215 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 200 мм. Пульсация <2%.
	035599	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R102-8W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 277,64 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 7.6 Вт, св. поток 540 лм, 71 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 63 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Пульсация <2%.
	035609	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R82-9W Day4000 (WH, 85 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 512,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 9 Вт, св. поток 595 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 46 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 27-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	035610	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R82-9W Day4000 (BK, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 512,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 56 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 46 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 27-42 В, 200 мА, пульсация <2%.







	035611	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R104-12W Day4000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 168,21 P	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 840 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 104 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035612	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R104-12W Day4000 (BK, 85 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 168,21 P	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 670 лм, 56 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 104 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035613	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R125-16W Day4000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 812,32 P	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 16 Вт, св. поток 1220 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 125 мм, высота 60 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 115 мм. Драйвер 27-42 В, 400 мА, пульсация <2%.
	035614	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R125-16W Day4000 (BK, 85 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 812,32 P	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 16 Вт, св. поток 960 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 125 мм, высота 60 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 115 мм. Драйвер 27-42 В, 400 мА, пульсация <2%.
	036575	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R215-20W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 594,59 P	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 20 Вт, св. поток 1630 лм, 81 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 215 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 200 мм. Пульсация <2%.
	036576	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R165-16W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 216,59 P	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 16 Вт, св. поток 1340 лм, 84 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 165 мм, высота 78 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150 мм. Пульсация <2%.
	036577	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R115-10W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 691,93 P	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 10 Вт, св. поток 800 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 115 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 100 мм. Пульсация <2%.

	036578	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R102-8W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 277,64 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 7.6 Вт, св. поток 610 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 63 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Пульсация <3%.
	036579	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R90-6W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 159,70 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 6 Вт, св. поток 490 лм, 81 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 61 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Пульсация <2%.
	036603	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R165-16W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 216,59 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 16 Вт, св. поток 1250 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 165 мм, высота 78 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150 мм. Пульсация <2%.
	036604	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R115-10W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 691,93 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 10 Вт, св. поток 665лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 115 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 100 мм. Пульсация <2%.
	036605	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R90-6W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 159,70 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 6 Вт, св. поток 420 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 61 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Пульсация <2%.
	036606	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R215-20W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 594,59 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 20 Вт, св. поток 1460 лм, 73 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 215 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 200 мм. Пульсация <2%.
	036607	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R102-8W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 277,64 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 7.6 Вт, св. поток 505 лм, 66 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 63 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм.

						Пульсация <3%.
	036608	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R165-16W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 216,59 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 16 Вт, св. поток 1110 лм, 69 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 165 мм, высота 78 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150 мм. Пульсация <2%.
	036609	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R115-10W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 691,93 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 10 Вт, св. поток 605 лм, 60 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 115 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 100 мм. Пульсация <2%.
	036610	Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R90-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 159,70 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 6 Вт, св. поток 390 лм, 65 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 61 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Пульсация <2%.
	036614	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R125-16W Warm3000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 812,32 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 16 Вт, св. поток 1220 лм, 76 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 125 мм, высота 60 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 115 мм. Драйвер 27-42 В, 400 мА, пульсация <2%.
	036615	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R104-12W Warm3000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 168,21 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 840 лм, 70 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 104 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	036616	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R82-9W Warm3000 (WH, 85 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 512,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 9 Вт, св. поток 595 лм, 66 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 46 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 27-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	036617	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R125-16W Warm3000 (BK, 85 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 812,32 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 16 Вт, св. поток 960 лм, 60 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 125 мм, высота 60 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 115 мм. Драйвер 27-42 В, 400 мА, пульсация <2%.








	036619	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R82-9W Warm3000 (BK, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 512,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 56 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 46 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 27-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	036621	Светильник MS-BREEZE-BUILT-R104-12W Warm3000 (BK, 85 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 168,21 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 670 лм, 56 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 104 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	038830	Светильник IM-CLOUD-LUM-R115-10W Warm3000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 326,21 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 780 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	038831	Светильник IM-CLOUD-LUM-R165-18W Warm3000 (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 143,45 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1440 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø165x61 мм, врезное отверстие Ø135-145мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	016034	Светодиодный светильник MD-230MS5-40W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 326,40 Р	1	шт	Даунлайт, угол 120° / 40Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / LED 5630 80 шт / 3200-3250 лм. Белый корпус. Питание AC 100-240V (драйвер в к-те 700mA 36-55V). Габариты: (d)230x(h)82 мм, врезное отверстие 192 мм.
	040573	Светильник IM-GRACE-R280-40W Day4000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 862,01 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-40V, 1050mA).
Даунлайты [встраиваемые]			Направленные, угол 25-70° Встраиваемые светильники Downlight с узким световым углом отлично подходят для акцентной подсветки. Диапазон мощности от 9 до 35 Ватт. Даунлайты с низким объединенным показателем дискомфорта UGR<19.			
	024028	Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W White6000 (WH, 38	1 035,87 Р	1	шт	Поставка под заказ от 120 штук. Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, белый 6000 К,

		deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 99 мм, высота 85 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <3%.
	024027	Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W Day4000 (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 589,75 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 99 мм, высота 85 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <3%.
	024026	Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W Warm3000 (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 589,75 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 99 мм, высота 85 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <3%.
	017463	Светодиодный светильник LTD-95WH 9W Warm White 45deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 267,09 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол наклона оси ~30°, угол свечения 45° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1х9W CITIZEN / 672 лм. Белая лицевая панель. Питание AC230V (драйвер в к-те 220mA 30-45V). Размеры DxH: 109x102мм, отверстие для установки 95мм.
	014930	Светодиодный светильник LTD-95WH 9W Day White 45deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 267,09 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол наклона оси ~30°, угол свечения 45° / 9Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / светодиод 1х9W CITIZEN / 672 лм. Белая лицевая панель. Питание AC230V (драйвер в к-те 220mA 30-45V). Размеры DxH: 109x102мм, отверстие для установки 95мм.
	027315	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W White6000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 950,48 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA).
	027316(1)	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Day4000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 950,48 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	027317(1)	Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Warm3000 (WH, 50	1 950,48 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К. Световой поток 800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание







		deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				АС220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA).
	024030	Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Day4000 (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 954,64 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600-1800 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 129 мм, высота 115 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	024031	Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Warm3000 (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 954,64 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600-1800 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 129 мм, высота 115 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	024024	Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W White 38deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 812,43 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200-2500 лм, 73-84 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 148 мм, высота 140 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 140 мм. Драйвер 25,5-43 В, 700 мА, пульсация <3%.
	026838	Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W Day5000 38deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 226,95 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200-2500 лм, 73-84 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 148 мм, высота 140 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 140 мм. Драйвер 25,5-43 В, 700 мА, пульсация <3%.
	023683	Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W Day White 38deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 283,68 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200-2500 лм, 73-84 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 148 мм, высота 140 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 140 мм. Драйвер 25,5-43 В, 700 мА, пульсация <3%.
	024025	Светильник LTD-150WH-	5 283,68 Р	1	шт	Встраиваемый поворотно-выдвижной светильник. Мощность 30 Вт, св.

		EXPLORER-30W Warm White 38deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				поток 2200-2500 лм, 73-84 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 148 мм, высота 140 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 140 мм. Драйвер 25,5-43 В, 700 мА, пульсация <3%.
	015889	Светодиодный светильник LTD-140WH 25W White 60deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 893,70 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 60° / 25Вт / БЕЛЫЙ 5000К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм.
	027313(1)	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Day4000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 701,94 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	027313	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Day4000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 133,47 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA).
	025143(1)	Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Warm3000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 701,94 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1640лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA).
	027318	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W White6000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 004,16 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	027319(1)	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Day4000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 477,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	027320(1)	Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Warm3000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 477,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К. Световой поток 2870лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие

		года)				Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA).
	027332	Корпус SP-LEGEND-R175 (WH) (Arlight, Металл)	1 774,63 Р	1	шт	Корпус для накладного монтажа даунлайтов серий LEGEND и STORM. Материал алюминий, цвет белый. Габариты: Ø176x130мм.
	027331	Корпус SP-LEGEND-R230 (WH) (Arlight, Металл)	2 387,60 Р	1	шт	Корпус для накладного монтажа даунлайтов серий LEGEND и STORM. Материал алюминий, цвет белый. Габариты: Ø235x160мм.
	030949	Корпус SP-LEGEND-R175 (BK) (Arlight, Металл)	1 774,63 Р	1	шт	Корпус для накладного монтажа даунлайтов серий LEGEND и STORM. Материал алюминий, цвет черный. Габариты: Ø176x130мм.
	030950	Корпус SP-LEGEND-R230 (BK) (Arlight, Металл)	2 387,60 Р	1	шт	Корпус для накладного монтажа даунлайтов серий LEGEND и STORM. Материал алюминий, цвет черный. Габариты: Ø235x160мм.
	032220	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 419,20 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-12 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031927	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 419,20 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-12 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032232	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W Day4000	2 958,98 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания







		(WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 85 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031928	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 958,98 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 85 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032229	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 598,56 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031929	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 598,56 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032231	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x300-20W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 963,70 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 295 мм, ширина 60 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031931	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x300-20W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 963,70 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 295 мм, ширина 60 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032620	Светодиодный светильник LTD-140WH 25W White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 893,70 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 30° / 25Вт / БЕЛЫЙ 5000К / светодиод 1x25W CREE / 2850 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм.








	032619	Светодиодный светильник LTD-140WH 25W Day White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 893,70 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 30° / 25Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x25W CREE / 2670 лм. Белая лицевая панель. Питание АС110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм.
	032618	Светодиодный светильник LTD-140WH 25W Warm White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 893,70 Р	1	шт	Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 30° / 25Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x25W CREE / 2650 лм. Белая лицевая панель. Питание АС110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм.
	032311	Светильник LTD-POLAR-TURN-R105-10W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 158,19 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 105 мм, высота 51.5 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 83-95 мм. Пульсация <2%.
	032867	Светильник LTD-POLAR-TURN-R105-10W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 158,19 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 105 мм, высота 51.5 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 83-95 мм. Пульсация <2%.
	032309	Светильник LTD-POLAR-TURN-R80-5W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	792,29 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 4.5 Вт, св. поток 400 лм, 89 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, экран пластик, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 80 мм, высота 37.5 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60-70 мм. Пульсация <2%.
	032857	Светильник LTD-POLAR-TURN-R80-5W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	792,29 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 4.5 Вт, св. поток 400 лм, 89 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, экран пластик, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 80 мм, высота 37.5 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60-70 мм. Пульсация <2%.
	032860	Светильник LTD-POLAR-TURN-R90-7W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	875,45 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 6.5 Вт, св. поток 550 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из

		года)				теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 90 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 68-80 мм. Пульсация <2%.
	032310	Светильник LTD-POLAR-TURN-R90-7W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	875,45 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник "даунлайт". Мощность 6.5 Вт, св. поток 550 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 90 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 68-80 мм. Пульсация <2%.
	034520	Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W Day4000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 589,75 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 99 мм, высота 85 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <3%.
	034521	Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 589,75 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 99 мм, высота 85 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 90 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <3%.
	034522	Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Day4000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 954,64 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600-1800 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 129 мм, высота 115 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	034523	Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 954,64 Р	1	шт	Встраиваемый поворотной-выдвижной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600-1800 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 45°. Размер: диаметр 129 мм, высота 115 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%.
	033651	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Day4000 (WH-BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 037,04 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый,



						установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	035454	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Warm3000 (WH-ВК, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 037,04 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	033652	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Day4000 (WH-ВК, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 536,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1210 лм, 81 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035455	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Warm3000 (WH-ВК, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 309,20 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1210 лм, 81 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	033653	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R72-20W Day4000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 505,76 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 20 Вт, св. поток 1640 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 72 мм, высота 79 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 66 мм. Драйвер 24-40 В, 500 мА, пульсация <2%.
	035456	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R72-20W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 505,76 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 20 Вт, св. поток 1640 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 72 мм, высота 79 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 66 мм. Драйвер 24-40 В, 500 мА, пульсация <2%.
	033654	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R90-25W Day4000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 050,08 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 23.3 Вт, св. поток 1995 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 93 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 82 мм. Драйвер 30-40 В, 600 мА, пульсация <1%.








	035457	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R90-25W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 050,08 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 23.3 Вт, св. поток 1995 лм, 86 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 93 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 82 мм. Драйвер 30-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	035473	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Day5000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 203,74 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%.
	033655	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Day4000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 203,74 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%.
	035458	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 203,74 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%.
	035459	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Day4000 (ВК-ВК, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 037,04 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	035464	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Warm3000 (ВК-ВК, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 037,04 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	035460	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Day4000 (ВК-ВК, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 536,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1210 лм, 81 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА,

						пульсация <2%.
	035465	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Warm3000 (BK-BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 536,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1210 лм, 81 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035461	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R72-20W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 505,76 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 20 Вт, св. поток 1640 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 72 мм, высота 79 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 66 мм. Драйвер 24-40 В, 500 мА, пульсация <2%.
	035466	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R72-20W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 505,76 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 20 Вт, св. поток 1640 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 72 мм, высота 79 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 66 мм. Драйвер 24-40 В, 500 мА, пульсация <2%.
	035462	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R90-25W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 050,08 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 23.3 Вт, св. поток 1995 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 93 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 82 мм. Драйвер 30-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	035467	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R90-25W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 050,08 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 23.3 Вт, св. поток 1995 лм, 86 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 93 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 82 мм. Драйвер 30-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	035472	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Day5000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 203,74 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%.
	035463	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 203,74 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый,






						установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%.
	035468	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 203,74 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%.
	033658	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Day4000 (WH-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 393,38 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	035448	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Warm3000 (WH-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 393,38 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 700 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	033659	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Day4000 (WH-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 933,62 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035449	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Warm3000 (WH-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 933,62 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035450	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Day4000 (BK-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 393,38 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.

	035451	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Warm3000 (BK-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 393,38 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 700 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	035452	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Day4000 (BK-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 933,62 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035453	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Warm3000 (BK-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 933,62 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035437	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Day4000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 231,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 6 Вт, св. поток 560 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 65 мм, высота 69 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	033662	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Warm3000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 231,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 6 Вт, св. поток 560 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 65 мм, высота 69 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	035440	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Day4000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 205,33 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 76 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 76 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	033663	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Warm3000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 205,33 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 76 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 76 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА,



						пульсация <2%.
	033665	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Day4000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 960,87 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1300 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 86 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035441	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Warm3000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 960,87 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1300 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 86 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035442	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Day4000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 231,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 6 Вт, св. поток 560 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 72 мм, высота 79 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 66 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	035443	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 231,60 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 6 Вт, св. поток 560 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 65 мм, высота 69 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	035444	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Day4000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 205,33 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 76 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 76 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	035445	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 205,33 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 76 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 76 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	035446	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Day4000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 960,87 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1300 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый,

						установочное отверстие: диаметр 86 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035447	Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 960,87 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1300 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 86 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	037182	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Day4000 (WH-WH, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 037,04 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	037183	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Warm3000 (WH-WH, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 037,04 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
	037184	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Day4000 (WH-WH, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 536,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1210 лм, 81 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	037185	Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Warm3000 (WH-WH, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 536,00 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1210 лм, 81 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%.
	037186	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Day4000 (WH-WH, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 393,38 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.

	037187	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Warm3000 (WH-WH, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 393,38 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 700 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	037098	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Day4000 (WH-WH, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 933,62 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	037188	Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Warm3000 (WH-WH, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 933,62 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	037205	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 419,20 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 2-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037206	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 419,20 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 2-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037207	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 958,98 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 85 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	034876	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 958,98 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 85 мм, ширина

						60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037209	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 598,56 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037208	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 598,56 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037211	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x300-20W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 963,70 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 295 мм, ширина 60 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037210	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x300-20W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 963,70 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 295 мм, ширина 60 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	039326	Светильник MS-SHADE-LUM-BUILT-R58-10W Warm3000 (WH-BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 844,45 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 865 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%.
Даунлайты [встраиваемые]			Карданные			
			Встраиваемые светильники с направленным свечением. Широко используются для организации освещения в магазинах, шоу-румах, офисах и жилых помещениях.			
	024123	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W White (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 097,48 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA

						30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024122	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Day (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 097,48 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024137	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Warm (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 097,48 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024128	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W White (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 598,33 Р	1	шт	Поставка под заказ от 250 штук. Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	024138	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Day (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 598,33 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	024127	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Warm (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 598,33 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	024139	Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W White (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 656,85 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм.
	024132	Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W Day (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 396,25 Р	1	шт	Поставка под заказ от 200 штук. Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для

						установки 240x85мм.
	024133	Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W Warm (WH, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 656,85 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм.
	024125	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Day (WH-ВК, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 097,48 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024126	Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Warm (WH-ВК, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 097,48 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	024129	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Day (WH-ВК, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 598,33 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC230V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	024130	Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Warm (WH-ВК, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 598,33 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм.
	026500	Светильник CL-KARDAN-S190x190-25W White6000 (WH-ВК, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 256,96 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный. Размеры LxWxH: 190x190x145мм, отверстие для установки 165x165мм.
	026499	Светильник CL-KARDAN-S190x190-25W Day4000 (WH-ВК, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 256,96 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный. Размеры LxWxH: 190x190x145мм, отверстие для установки

						165x165мм.
	024985	Светильник CL-KARDAN-S190x190-25W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 256,96 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 30Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный. Размеры LxWxH: 190x190x145мм, отверстие для установки 165x165мм.
	024134	Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W White (WH-BK, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 366,88 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм.
	024135	Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W Day (WH-BK, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 366,88 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм.
	024136	Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W Warm (WH-BK, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 366,88 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм.
	028861	Светильник CL-KARDAN-S283x152-2x25W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 395,01 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / ТЕПЛЫЙ 3000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте, 2 шт. Размеры LxWxH: 283x152x100мм, отверстие для установки 265x135мм.
	028862	Светильник CL-KARDAN-S375x190-2x25W White6000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 105,61 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный, 2 шт. Размеры LxWxH: 375x190x125мм, отверстие для установки 350x165мм.
	028863	Светильник CL-KARDAN-S375x190-2x25W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 975,39 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / ТЕПЛЫЙ 3000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный, 2 шт. Размеры LxWxH: 375x190x125мм, отверстие для

						установки 350x165мм.
	028148	Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 544,09 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	026874	Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 544,09 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	028150	Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 781,85 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA).
	026876	Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 781,85 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA).
	028146	Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Day4000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 544,09 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус круглый белый. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	026868	Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 544,09 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус круглый белый. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	026875	Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 544,09 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный черный. Питание AC230V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).

						
	028149	Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 544,09 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный черный. Питание AC230V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	026877	Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 781,85 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA).
	028151	Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 781,85 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA).
	026871	Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Day4000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 544,09 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус черный. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	028147	Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 544,09 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус черный. Питание AC230V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	037028	Светильник CL-KARDAN-S152x152-25W White6000 (BK-BK, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 515,96 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / БЕЛЫЙ 6000K / 2200лм, CRI>90. Корпус черный. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте. Размеры LxWxH: 152x152x95мм, отверстие для установки 140x140мм.
	037029	Светильник CL-KARDAN-S152x152-25W Day4000 (BK-BK, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 515,96 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ДНЕВНОЙ 4000K / 2200лм, CRI>90. Корпус черный. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте. Размеры LxWxH: 152x152x95мм, отверстие для установки 140x140мм.

						
	037030	Светильник CL-KARDAN-S152x152-25W Warm3000 (BK-BK, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 515,96 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2200лм, CRI>90. Корпус черный. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте. Размеры LxWxH: 152x152x95мм, отверстие для установки 140x140мм.
	026497	Светильник CL-KARDAN-S152x152-25W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 858,89 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 штук. Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте. Размеры LxWxH: 152x152x95мм, отверстие для установки 140x140мм.
	024984	Светильник CL-KARDAN-S152x152-25W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 858,89 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 штук. Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте. Размеры LxWxH: 152x152x95мм, отверстие для установки 140x140мм.
	038832	Светильник CL-SNODO-LUM-S102x102-9W Warm3000 (WH-BK, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 716,95 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	039275	Светильник CL-SNODO-LUM-S102x102-9W Day4000 (WH-BK, 38 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 716,95 Р	1	шт	Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм.
	039323	Светильник CL-SNODO-LUM-S80x80-9W Warm3000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 052,88 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный черный. Питание AC230V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA).
	039325	Светильник CL-SNODO-LUM-S148x80-2x9W Warm3000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 738,19 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2





шт (30-45V, 220mA).

Даунлайты [встраиваемые]

Безрамочные

Встраиваемые безрамочные светильники с направленным свечением для установки под шпаклевку.

	032228	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x67-5W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 584,95 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 70 мм, ширина 50 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031923	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x67-5W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 584,95 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 70 мм, ширина 50 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032224	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 384,80 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 127 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 130 мм, ширина 50 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031924	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 384,80 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 127 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 130 мм, ширина 50 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%.
	032226	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x277-20W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V)	7 892,64 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из

		(Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 277 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 280 мм, ширина 50 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	031926	Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x277-20W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 892,64 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 277 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 280 мм, ширина 50 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%.
	037061	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Day4000 (WH, 40deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 043,09 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 6.3 Вт, св. поток 520 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	037060	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Warm3000 (WH, 40deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 043,09 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 6.3 Вт, св. поток 455 лм, 72 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	037059	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Day4000 (WH, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 218,48 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	037058	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Warm3000 (WH, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 218,48 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 8.4 Вт, св. поток 700 лм, 83 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	037057	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Day4000 (WH, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 847,47 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 110 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 85 мм.





						Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	037056	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Warm3000 (WH, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 847,47 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 75 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 110 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 85 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035745	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Day4000 (BK, 40deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 043,09 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 6.3 Вт, св. поток 520 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	036135	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Warm3000 (BK, 40deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 043,09 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 6.3 Вт, св. поток 455 лм, 72 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%.
	036134	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Day4000 (BK, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 218,48 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	031882	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-8W Warm3000 (BK, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 218,48 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 8.4 Вт, св. поток 700 лм, 83 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%.
	036133	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Day4000 (BK, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 847,47 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 110 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 85 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.
	036105	Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R70-12W Warm3000 (BK, 32deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 847,47 Р	1	шт	Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 75 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 32°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 110 мм, высота 70



мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 85 мм.
Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%.






Даунлайты [встраиваемые]

Для потолка Грильято
Встраиваемые светильники с диффузным свечением для установки в ячеистые потолки типа Грильято.








	038327	Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Warm3000 (BK, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 014,93 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100x100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1150 лм, 96 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Чёрный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	038332	Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Warm3000 (WH, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 014,93 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100x100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1210 лм, 101 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	038335	Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Day4000 (WH, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 014,93 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100x100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1290 лм, 107 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <2%.
	038336	Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Day4000 (BK, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 014,93 Р	1	шт	Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100x100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1220 лм, 102 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Чёрный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <2%.

Трековые системы

10-40W для треков 2TRA Трековые светильники для установки на однофазный трек (шинопровод).

	017693	Светодиодный светильник LGD-520WH 9W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 088,64 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 9W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 675-765лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 180x95x120 мм, драйвер встроенный (200mA, 30-45V).
	017688	Светодиодный светильник LGD-538WH 18W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 734,53 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 18W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 1129-1440 лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 18Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x115x150 мм
	025909	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 092,42 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025932	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W White6000 (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 123,60 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025934	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Day4000 (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 584,19 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025935	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 584,19 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025938	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg)	1 879,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°.








		(Arlight, IP20 Металл, 3 года)				напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	022041	Светодиодный светильник LGD-2238SB-15W Day White 24deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 844,64 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод 15W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1000-1200лм, угол 24°, CRI>82. Серебристый с черным корпус. Мощность 15Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 145x130x200мм.
	025951	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W White6000 (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 584,19 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025955	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 584,19 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	025903(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 694,38 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св.поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	025904(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 694,38 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св.поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	025906(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 339,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).

	025908(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 339,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025910(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 490,64 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025911(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 490,64 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%.
	025914(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 382,72 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025928(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 382,72 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025930(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 355,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, теплый 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	025931(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 819,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.

	025937(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 694,38 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	025938(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 694,38 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	025940(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 339,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025941(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 339,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025943(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 490,64 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	025944(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 490,64 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	025946(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 382,72 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).

	025947(1)	Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 382,72 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	025949(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 355,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	025950(1)	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 819,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%.
	031234	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 823,28 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031235	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 823,28 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031240	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 153,84 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031241	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 707,69 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031249	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 486,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).

		deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031250	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 486,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031237	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 340,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DхL Ø67х156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031238	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 823,28 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DхL Ø67х156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031243	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 153,84 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхL Ø80х181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031244	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 153,84 Р	1	шт	Минимальное количество для заказа 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхL Ø80х181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031246	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 486,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031247	Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл,	6 486,48 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет



		3 года)				черный, IP20. Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	035945	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-2TR-R150-11W Day4000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 477,41 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035946	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-2TR-R150-11W Warm3000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 477,41 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035941	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-2TR-R150-11W Day4000 (GD, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 477,41 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035942	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-2TR-R150-11W Warm3000 (GD, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 477,41 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035943	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-2TR-R150-11W Day4000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 477,41 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035944	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-2TR-R150-11W Warm3000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 477,41 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.


	036450	Светильник LGD-LOFT-TRACK-2TR-S170-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода с управлением. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 25-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036467	Светильник LGD-LOFT-TRACK-2TR-S170-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 939,70 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода с управлением. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 25-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036470	Светильник LGD-LOFT-TRACK-2TR-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода с управлением. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 25-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036469	Светильник LGD-LOFT-TRACK-2TR-S170-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода с управлением. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 25-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	037430	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-2TR-R50-9W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037431	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-2TR-R50-9W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037432	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-2TR-R50-9W Day4000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.




						пульсация <1%.
	037433	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-2TR-R50-9W Warm3000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал рассеивателя РС, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037428	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-2TR-R50-9W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя РС, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037429	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-2TR-R50-9W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя РС, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	025949	Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 771,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
Трековые системы			10-45W для треков 4TRA Трековые светильники для установки на трек (шинопровод) 4TRA.			
	026226	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 447,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026215	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).








	026227	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 216,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	024603	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 383,86 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	025446	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W White5000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 511,81 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	026763	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (WH-ВК, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 553,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый с черной вставкой, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-42V).
	026764	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 090,15 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый с черной вставкой, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-42V).
	025460	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W White5000 (WH-ВК, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 772,02 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св.поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025461	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (WH-ВК, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 772,02 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св.поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025462	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Warm3000	4 772,02 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св.поток 1100 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение


		(WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)				питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	026234	Светильник LGD-LOFT- TRACK-4TR-S170-20W White6000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 943,86 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св. поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	026235	Светильник LGD-LOFT- TRACK-4TR-S170-20W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 448,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	026236	Светильник LGD-LOFT- TRACK-4TR-S170-20W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 448,68 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 950-1050лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	024606	Светильник LGD-ZEUS-4TR- R88-20W Day (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 190,66 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	021676	Светодиодный светильник LGD-1530WH-30W-4TR White 24deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 872,80 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Белый корпус. Мощность 30Вт, питание АС220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм
	026619	Светильник LGD-ZEUS-4TR- R100-30W Day5000 (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 584,19 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024609	Светильник LGD-ZEUS-4TR- R100-30W Day (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 584,19 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет


						белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024610	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 584,19 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	017772	Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 307,31 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Белый корпус, черная рамка и радиатор. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм
	017775	Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 307,31 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Белый корпус, черная рамка и радиатор. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм
	022550	Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR Warm White 38deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 757,89 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 38°. Белый корпус. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм
	026377	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 914,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	026378	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	026278	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W White6000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 220,37 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение







						AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	025398	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 220,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	026279	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 050,08 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	024614	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 088,83 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	026229	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026230	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	024996	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 706,48 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	025458	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W White5000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 326,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек

						3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	026231	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W White6000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 943,86 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св. поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	026232	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 448,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	026233	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 448,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 950-1050лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V).
	022048	Светодиодный светильник LGD-1530BK-30W-4TR White 24deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 872,80 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Черный корпус. Мощность 30Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм
	022049	Светодиодный светильник LGD-1530BK-30W-4TR Day White 24deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 464,56 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Черный корпус. Мощность 30Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм
	024629	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 190,66 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024632	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W White (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 322,24 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное




						напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	026618	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day5000 (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 584,19 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024633	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 322,24 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024634	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 584,19 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	017774	Светодиодный светильник LGD-537BK-40W-4TR Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 649,51 Р	1	шт	Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Чёрный корпус. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160мм. Встроенный драйвер 27-42V 900mA.
	025537	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 914,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	026375	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 914,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA).
	026282	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 220,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры ØDxHxL:

						Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	026284	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 220,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	025428	Фильтр сетчатый LGD-SHOP-NC-R98 (BK) (Arlight, Металл)	211,68 Р	1	шт	Фильтр сетчатый для трековых светильников LGD-SHOP. Диаметр 98мм. Цвет черный.
	024546(2)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 694,38 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024084(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 694,38 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024602(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 339,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024604(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 339,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024085(2)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 490,64 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт.






						Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024595(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 490,64 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024607(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 844,45 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024606(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 382,72 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024605(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 382,72 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024596(2)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 355,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024597(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 355,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024614(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 694,38 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное



		лет)				напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024616(2)	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 694,38 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024619(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 339,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024621(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 339,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA).
	024624(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 490,64 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024625(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 490,64 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024144(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 382,72 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024628(1)	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 382,72 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V,





						мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).
	024630(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 355,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	024631(1)	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 355,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	031215	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 614,55 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031216	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 614,55 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031164	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 607,06 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x85мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031108	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 607,06 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x85мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031221	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 804,57 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт.

						Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031222	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 804,57 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031169	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 467,36 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031170	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 255,71 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031227	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 187,10 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031228	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 187,10 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031174	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 854,46 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA).
	031175	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 854,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт.

						Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA).
	031218	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 614,55 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031219	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 614,55 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	031111	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 607,06 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x85мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031163	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 607,06 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x85мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA).
	031224	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 804,57 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031225	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 804,57 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA).
	031172	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 255,71 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт.

						Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031173	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 255,71 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA).
	031231	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 187,10 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031232	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 187,10 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA).
	031178	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 097,52 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA).
	031179	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 854,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA).
	026763(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 553,20 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый с черной вставкой, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V).
	025461(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40	5 787,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень

		Металл, 3 года)				защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025447(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 821,20 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	025448(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 821,20 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	026760(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 153,84 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V).
	026468(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 153,84 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V).
	024994(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 787,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025459(1)	Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Warm3000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 787,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%.
	025444(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP40	5 821,20 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый,

		Металл, 3 года)				металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	024996(2)	Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 821,20 Р	1	шт	Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	033696(1)	Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 700 мА, пульсация <1%.
	033699(1)	Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 653,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 700 мА, пульсация <1%.
	033697(1)	Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 745,60 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 700 мА, пульсация <1%.
	033698(1)	Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 745,60 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035498	Светильник LGD-MARS-4TR-S582x138-50W White6000 (WH, 60-130 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 166,35 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 5160 лм, 109 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, изменяемый угол 60-130°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 582 мм, ширина 138 мм, высота 110 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <1%.

	035499	Светильник LGD-MARS-4TR-S582x138-50W Day4000 (WH, 60-130 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 166,35 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 5160 лм, 109 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, изменяемый угол 60-130°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 582 мм, ширина 138 мм, высота 110 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <1%.
	035493	Светильник LGD-AFINA-4TR-S600x300-50W White6000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 556,71 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 4200 лм, 85 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 300 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <1%.
	035488	Светильник LGD-AFINA-4TR-S600x300-50W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 695,89 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 4200 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 300 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <1%.
	035497	Светильник LGD-MARS-4TR-S582x138-50W White6000 (BK, 60-130 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 166,35 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 5160 лм, 109 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, изменяемый угол 60-130°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 582 мм, ширина 138 мм, высота 110 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <1%.
	035496	Светильник LGD-MARS-4TR-S582x138-50W Day4000 (BK, 60-130 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 457,94 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 5160 лм, 109 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, изменяемый угол 60-130°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 582 мм, ширина 138 мм, высота 110 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <1%.
	035494	Светильник LGD-AFINA-4TR-S600x300-50W White6000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 556,71 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 4200 лм, 85 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 300 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <1%.
	035495	Светильник LGD-AFINA-4TR-S600x300-50W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	10 695,89 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 50 Вт, св. поток 4200 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 300 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-40 В, 1400 мА,

						пульсация <1%.
	036006	Бленда с посадочным кольцом LGD-NIKA-BDR-R100 (WH) (Arlight, Металл)	907,20 Р	1	компл	Бленда для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца белый, цвет бленды белый.
	036007	Бленда с сетчатым фильтром и посадочным кольцом LGD-NIKA-BDH-R100 (WH-BK) (Arlight, Металл)	1 028,16 Р	1	компл	Бленда с сетчатым фильтром для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца белый, цвет бленды белый, цвет фильтра черный.
	036004	Сетчатый фильтр с посадочным кольцом LGD-NIKA-HCR-R100 (WH-BK) (Arlight, Металл)	483,84 Р	1	компл	Фильтр сетчатый для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца белый, цвет фильтра черный.
	036005	Бленда с посадочным кольцом LGD-NIKA-BDR-R100 (BK) (Arlight, Металл)	907,20 Р	1	компл	Бленда для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца черный, цвет бленды черный.
	036008	Бленда с сетчатым фильтром и посадочным кольцом LGD-NIKA-BDH-R100 (BK) (Arlight, Металл)	1 028,16 Р	1	компл	Бленда с сетчатым фильтром для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца черный, цвет бленды черный, цвет фильтра черный.
	035935	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Day4000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 477,41 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035936	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Warm3000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 477,41 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035939	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W	6 477,41 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение







		Day4000 (GD, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035940	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Warm3000 (GD, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 477,41 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035937	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Day4000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 197,12 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035938	Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Warm3000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 197,12 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	036295	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 538,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 2100 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036299	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 153,84 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 2100 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036293	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L900-30W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 484,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2660 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 20-43 В, 700 мА, пульсация <1%.







	036294	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L900-30W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 316,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2660 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 20-43 В, 700 мА, пульсация <1%.
	036297	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Day4000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 153,84 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 2100 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036298	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Warm3000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 153,84 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 2100 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	035671	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L900-30W Day4000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 316,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2660 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 20-43 В, 700 мА, пульсация <1%.
	036292	Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L900-30W Warm3000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 316,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2660 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 20-43 В, 700 мА, пульсация <1%.
	036003	Сетчатый фильтр с посадочным кольцом LGD-NIKA-HCR-R100 (BK) (Arlight, Металл)	483,84 Р	1	компл	Фильтр сетчатый для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет черный.
	024628	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 190,66 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).

	037424	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037425	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037409	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Day4000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037419	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Warm3000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037426	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	037427	Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 171,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%.
	024085	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 436,02 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA).



	024597	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 190,66 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA).
	031176(1)	Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 854,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (10-40V, 1000mA).
	039157	Светильник LGD-GELIOS-TUNE-4TR-R80-20W Day4000-MIX (WH, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 230,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения меняется в диапазоне 3000К-6000К (возможность изменения цветовой температуры при помощи диммера DALI), световой поток 1500 лм, 74 лм/Вт, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм.. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный 12-54 В, 500 мА. Совместим только с шинопроводом серии С.
	039156	Светильник LGD-GELIOS-TUNE-4TR-R80-20W Day4000-MIX (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 230,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения меняется в диапазоне 3000К-6000К (возможность изменения цветовой температуры при помощи диммера DALI), световой поток 1500 лм, 74 лм/Вт, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм.. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный 12-54 В, 500 мА. Совместим только с шинопроводом серии С.
Трековые системы			10-45W для треков 4TRA с управлением Трековые светильники с управлением DALI/TUYA для установки на трек (шинопровод) 4TRA.			
	033116	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 975,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, управление по протоколу DALI, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	033096	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 975,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 1800 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты







						IP20. Размер: диаметр 67 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-45 В, 500 мА., пульсация <5%.
	032935	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 975,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, управление по протоколу DALI, 20Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA).
	033127	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 316,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033123	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 316,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033035	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 316,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033126	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 316,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.
	033114	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White6000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	8 316,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-38 В, 260 мА., пульсация <5%.

	033050	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 143,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	033331	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 143,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	033115	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 (WH, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 844,06 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035608	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 975,04 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 1800 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 67 мм, высота 165 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-45 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036106	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 972,96 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 3600-4000 лм, 90-100 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036107	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 972,96 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 3600-4000 лм, 90-100 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	034496	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (WH, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 844,06 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42

						В, 300 мА, пульсация <5%.
	036084	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 (WH, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 844,06 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	033427	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White6000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 143,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036086	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 143,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036087	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 143,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036089	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White6000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 474,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30Вт, св. поток 2700-3300лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 700 мА., пульсация <5%.
	036088	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 474,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30Вт, св. поток 2700-3300лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 700 мА., пульсация <5%.
	035927	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 474,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30Вт, св. поток 2700-3300лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер:

						диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 700 мА., пульсация <5%.
	036090	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 338,86 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30 Вт, св. поток 2700 лм, 90 лм/Вт, белый 4000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 80 мм, высота 181 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 720 мА., пульсация <5%.
	035500	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 338,86 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30 Вт, св. поток 2700 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 80 мм, высота 181 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 720 мА., пульсация <5%.
	036094	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 970,88 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 191 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036095	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 970,88 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 191 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036098	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W White6000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 642,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 2800 лм, 70 лм/Вт, белый 6000 К, угол 24°, CRI>80, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036100	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 642,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 2800 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>80, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 500 мА., пульсация <5%.






	036101	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 642,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 2800 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>80, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036109	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 972,96 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 3600-4000 лм, 90-100 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036108	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 972,96 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 3600-4000 лм, 90-100 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036085	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 (BK, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 844,06 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	034497	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 844,06 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036029	Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 (BK, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 844,06 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	033413	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White6000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	11 143,44 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный.





						Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	034373	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White6000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 474,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30Вт, св. поток 2700-3300лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 700 мА., пульсация <5%.
	033436	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 474,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30Вт, св. поток 2700-3300лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 700 мА., пульсация <5%.
	035912	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	12 474,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30Вт, св. поток 2700-3300лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 700 мА., пульсация <5%.
	036091	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 338,86 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30 Вт, св. поток 2700 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 80 мм, высота 181 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 720 мА., пульсация <5%.
	033392	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 338,86 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30 Вт, св. поток 2700 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 80 мм, высота 181 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 720 мА., пульсация <5%.
	036092	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 970,88 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 191 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036093	Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 970,88 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты

						IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 191 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 1000 мА., пульсация <5%.
	036102	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W White6000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 642,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 2800 лм, 70 лм/Вт, белый 6000 К, угол 24°, CRI>80, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036104	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 642,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 2800 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>80, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 500 мА., пульсация <5%.
	036103	Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 642,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток 2800 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>80, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-47 В, 500 мА., пульсация <5%.
	038833	Светильник LGD-NIMBO-LUM-4TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	13 372,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	038835	Светильник LGD-NIMBO-LUM-4TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	13 372,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
	039273	Светильник LGD-NIMBO-LUM-4TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	13 372,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.







	039274	Светильник LGD-NIMBO-LUM-4TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	13 372,13 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%.
Трековые системы			Серия FOOD для продуктов 4TRA Трековые светильники со специальным цветом свечения для освещения витрин и стеллажей с продуктами. Устанавливаются на трек (шинопровод) 4TRA.			
	026387	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 969,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026423	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 532,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026289	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 969,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026288	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 969,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026388	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 969,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.







	026291	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 969,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026422	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 532,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026292	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 532,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026290	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 532,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>65, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	026386	Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 969,00 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	032467	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 484,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1700 лм, 85 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032460	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 484,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1700 лм, 85 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный.

						Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032468	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 484,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1750 лм, 88 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032461	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 484,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 88 лм, 1750 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032469	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 484,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1228 лм, 61 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032466	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 484,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1228 лм, 61 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032470	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 484,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 759 лм, 38 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032463	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 484,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 759 лм, 38 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032471	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 484,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1410 лм, 71 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA,

						степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032462	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 484,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1410 лм, 71 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032477	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 498,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2989 лм, 99 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032472	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 498,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2989 лм, 99 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032479	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 498,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2877 лм, 96 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032473	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 498,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2877 лм, 96 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032482	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 498,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2065 лм, 69 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.

	032476	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 498,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2065 лм, 69 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032481	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 498,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1299 лм, 43 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032475	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 498,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1299 лм, 43 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032480	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 498,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2473 лм, 82 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032474	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 498,95 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2473 лм, 82 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032453	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Cool SP7500-Fish (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 564,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2402 лм, 80 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	029998	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Cool SP7500-Fish (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 564,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2402 лм, 80 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал

						линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032454	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day SP5000-Veg (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 564,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 87 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	029999	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day SP5000-Veg (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 564,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 87 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032457	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2500-Bread (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 564,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1763 лм, 59 лм/Вт, специальный теплый 2500К для выпечки, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	029994	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2500-Bread (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 564,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1763 лм, 59 лм/Вт, специальный теплый 2500К для выпечки, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032456	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2900-Meat (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 564,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1132 лм, 40 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	029996	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2900-Meat (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight,	11 564,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1132 лм, 40 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, изменяемый угол 20-60°,


		IP20 Металл, 3 года)				напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032455	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP3000-Fruit (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 564,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2222 лм, 74 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	030000	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP3000-Fruit (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 564,40 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2222 лм, 74 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%.
	032448	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Cool SP7500-Fish (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 130,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1884 лм, 94 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029944	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Cool SP7500-Fish (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 130,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1884 лм, 94 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032449	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day SP5000-Veg (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 130,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1930 лм, 97 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029942	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day SP5000-Veg (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 130,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1930 лм, 97 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал

						линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032452	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2500-Bread (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 130,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1336 лм, 67 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029983	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2500-Bread (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 130,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1336 лм, 67 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032451	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2900-Meat (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 130,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 835 лм, 42 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029980	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2900-Meat (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 130,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 835 лм, 42 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	032450	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP3000-Fruit (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 130,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1600 лм, 80 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	029946	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP3000-Fruit (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 130,97 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1600 лм, 80 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.








Трековые системы

Серия TRUECOLOR CRI98 4TRA

Трековые светильники с высоким индексом цветопередачи CRI 97..98. Обеспечивают максимальную реалистичность передачи цветовых оттенков. Устанавливаются на трек (шинопровод) 4TRA.

	031406	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 299,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 761 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031407	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 299,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 797 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031405	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 299,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 797 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031408	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 299,37 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 761 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
	031412	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 476,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1580 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031409	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 476,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1580 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031411	Светильник LGD-GERA-	6 476,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св.








		TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				поток 1494 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031410	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 476,50 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1494 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031416	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 656,54 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2696 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031413	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 656,54 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2696 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031417	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 656,54 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2548 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031414	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 656,54 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2548 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031430	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 039,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2354 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031427	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Day4000 CRI98 (WH, 20-60 deg,	10 039,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2354 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия,




		230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031429	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 039,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2152 лм, 72 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031428	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 039,68 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2152 лм, 72 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%.
	031421	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 063,12 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 724 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031418	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Day4000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 063,12 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 724 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031420	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 063,12 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 785 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031419	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 063,12 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 785 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.




	031425	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 499,52 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1726 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031422	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Day4000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 499,52 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1726 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031426	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 499,52 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1651 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	031423	Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 499,52 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1651 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%.
	039577	Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	9 676,80 Р	1	шт	Светильник подвесной для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 761 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%.
Трековые системы			Треки и коннекторы 2TRA			
			Шинопровод (треки) и аксессуары для подключения и установки трековых светильников системы 2TRA (2 провода).			
	022770	Трек LGD-2TR-TRACK-1000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	868,19 Р	1	шт	1м белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.







	022773	Трек LGD-2TR-TRACK-2000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 670,19 Р	1	шт	2м белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022779	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	157,17 Р	1	шт	Концевой коннектор для подключения питания. 105x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022776	Заглушка LGD-2TR-CAP-WH (C) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	33,26 Р	1	шт	Белая пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 35x30x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022783	Подвес LGD-2TR-HANG-1-WH (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	471,52 Р	1	шт	Тросовый подвес с металлической чашкой для однофазных треков. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. Длина троса 2 метра. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	025272	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	159,67 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD в линию. Цвет белый. 80x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023995	Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	718,50 Р	1	шт	Гибкий белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. 280x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023112	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	216,22 Р	1	шт	Угловой белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70.5x70.5 мм(35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023115	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	282,74 Р	1	шт	T-образный белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии



						возможно отличие по цвету.
	018114	Коннектор LGD-54-X-WH (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	109,62 Р	1	шт	Крестовой белый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x105x15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022782	Адаптер LGD-2TR-ADAPTER-1-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	116,42 Р	1	шт	Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на однофазный трек. Цвет белый. Выдерживает максимальный вес светильника 1,5 кг. 60x40x25 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022771	Трек LGD-2TR-TRACK-1000-BK (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	868,19 Р	1	шт	1м черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022772	Трек LGD-2TR-TRACK-2000-BK (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 670,19 Р	1	шт	2м черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023109	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	157,17 Р	1	шт	Концевой коннектор для подключения питания к треку 2TRA. 105x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022781	Заглушка LGD-2TR-CAP-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	33,26 Р	1	шт	Черная пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 35x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022784	Подвес LGD-2TR-HANG-1-BK (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	471,52 Р	1	шт	Тросовый подвес с металлической чашкой для однофазных треков. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 6 кг. Длина троса 2 метра. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.







						
	023117	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	159,67 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD в линию. Цвет черный. 80x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023994	Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	718,50 Р	1	шт	Гибкий черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. 280x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024042	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	216,22 Р	1	шт	Угловой черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70,5x70,5 мм(35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022777	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	282,74 Р	1	шт	T-образный черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024000	Адаптер LGD-2TR-ADAPTER-1-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	116,42 Р	1	шт	Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на однофазный трек. Цвет черный. Выдерживает максимальный вес светильника 1,5 кг. 60x40x25 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022778	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-F-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	201,10 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) ВСТРАИВАЕМЫХ треков LGD в линию. Цвет белый. 80x35x20 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038670	Трек LGD-2TR-TRACK-F-1000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 096,20 Р	1	шт	1 м встраиваемый белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.


						
	038678	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-F-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	290,30 Р	1	шт	Угловой белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70.5x70.5 мм(35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038684	Заглушка LGD-2TR-CAP-F-BK (C) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	33,26 Р	1	шт	Черная пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 35x30x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038681	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-F-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	396,14 Р	1	шт	T-образный белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038676	Коннектор прямой LGD-2TR-CON-MINI-STRAIGHT-F-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	500,47 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD в линию. Цвет белый. 143x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038680	Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-F-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	201,10 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) ВСТРАИВАЕМЫХ треков LGD в линию. Цвет черный. 80x35x20 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038671	Трек LGD-2TR-TRACK-F-2000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 192,40 Р	1	шт	2 м встраиваемый белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038677	Коннектор прямой LGD-2TR-CON-MINI-STRAIGHT-F-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	500,47 Р	1	шт	Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD в линию. Цвет черный. 143x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	038672	Трек LGD-2TR-TRACK-F-1000-ВК-М (С) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 096,20 Р	1	шт	1 м встраиваемый черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038675	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-F-ВК (С) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	266,11 Р	1	шт	Концевой коннектор для подключения питания черного цвета. 110x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038683	Заглушка LGD-2TR-CAP-F-WH (С) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	33,26 Р	1	шт	Белая пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 35x30x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038682	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-F-ВК (С) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	396,14 Р	1	шт	Т-образный черный глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038673	Трек LGD-2TR-TRACK-F-2000-ВК-М (С) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 192,40 Р	1	шт	2 м встраиваемый черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038679	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-F-ВК (С) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	290,30 Р	1	шт	Угловой черный глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70.5x70.5 мм(35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	038674	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-F-WH (С) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	266,11 Р	1	шт	Концевой коннектор для подключения питания белого цвета. 110x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	039521	Коннектор угловой с питанием LGD-2TR-CON-L-POWER-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	521,64 Р	1	шт	Угловой черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов с возможностью подвода питания. Размеры 70.5x70.5 мм (35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70 x 70 x 15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	040226	Коннектор угловой с питанием LGD-2TR-CON-L-F-POWER-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	560,95 Р	1	шт	Угловой черный глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD под углом 90 градусов с возможностью подвода питания. Размеры 70.5x70.5 мм (35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70 x 70 x 15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	040227	Коннектор угловой с питанием LGD-2TR-CON-L-F-POWER-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	560,95 Р	1	шт	Угловой белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD под углом 90 градусов с возможностью подвода питания. Размеры 70.5x70.5 мм (35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70 x 70 x 15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	040228	Коннектор угловой с питанием LGD-2TR-CON-L-POWER-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	521,64 Р	1	шт	Угловой белый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов с возможностью подвода питания. Размеры 70.5x70.5 мм (35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70 x 70 x 15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
Трековые системы			Треки и коннекторы 4TRA			
			Шинопровод (треки) и аксессуары для подключения и установки трековых светильников системы 4TRA (4 провода).			
	030340	Трек LGD-D3P-1000 White-M (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 012,47 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	022757	Трек встраиваемый LGD-A3P-F-1000 White-M (Arlight, IP20)	774,14 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер






		Металл, 3 года)				ДхШхВ: 1000x57x36мм. Ширина встраиваемой части 32мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026140(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 847,40 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x32x36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028368	Трек LGD-D3P-2000 White-M (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 758,83 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028356	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-2000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 153,43 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x55,7x35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024059	Трек LGD-D3P-3000 White-M (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 954,26 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 3м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 3000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	025249	Трек LGD-D3P-4000 White-M (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 925,15 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 4м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 4000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024714	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	334,30 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет белый. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024715	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	334,30 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет белый. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии



						возможно отличие по цвету.
	029292	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	485,65 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет белый, RAL9010. Габаритные размеры 103x32x32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	029293	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	485,65 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 103x32x32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024729	Заглушка LGD-4TR-CAP-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	49,90 Р	1	шт	Заглушка для треков 4TR, цвет белый. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	031259	Заглушка LGD-4TR-CAP-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	63,20 Р	1	шт	Заглушка для треков 4TR, цвет белый RAL9010. Без входа для питания. Габаритные размеры 32x31x33мм. В комплекте 1 шт. Совместима только с шинопроводом серии D3P.
	031257	Крепление LGD-4TR-BRACKET-WH (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	143,04 Р	1	шт	Крепление для накладного монтажа для трехфазных треков 4TR. Цвет белый RAL9010. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместимо только с шинопроводом серии D3P.
	031262	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L1500-WH (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	475,68 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 1.5 м. Цвет белый RAL9010. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024262	Подвес LGD-4TR-HANG-1-WH (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	368,40 Р	1	шт	Тросовый подвес с металлической чашкой Ø50x19мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.




						
	024280	Подвес LGD-4TR-HANG-2-WH (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	368,40 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø55x70мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	031264	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L3000-WH (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	528,90 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 3 м. Цвет белый RAL9010. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	031265	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L5000-WH (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	507,44 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 5 м. Цвет белый RAL9010. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	031260	Зажим LGD-4TR-CLIP-WH (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	382,54 Р	1	шт	Зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 180x31.5x30.5мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024727	Зажим LGD-4TR-CLIP-WH (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	382,54 Р	1	шт	Длинный 18см зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет белый глянцевый. Аналог SKB-18 Global Track Pro. 180x32x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024263	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	113,40 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет белый. Аналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 68мм. Примечание: если коннектор туго входит в трек, немного выкрутите винты контакта перед установкой. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029296	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	449,06 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 76x22x29мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.


						
	028836	Коннектор прямой LGD-4TR-CON-LONG-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	590,44 Р	1	шт	Прямой коннектор для 4TR, с возможностью подачи питания. Цвет белый. Аналог XTS-14 Global Track Pro. Длина 99 мм (166 мм с контактами). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024040	Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 117,67 Р	1	шт	Гибкий угловой коннектор для треков 4TR. Длина 300мм. Регулируемый угол 0-300 градусов. Цвет белый. 300x30x22мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024718	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	548,86 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет белый. 99x99x33 мм с контактами, 66x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024719	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	548,86 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет белый. 99x99x33 мм с контактами, 66x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029299	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	723,49 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне. Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	029300	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	723,49 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	026145	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-L1-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	834,93 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/слева (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33

						мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026146	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	834,93 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/справа (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026141	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-L2-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	834,93 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/слева. 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026144	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-R2-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	834,93 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/справа (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026142	Коннектор крестовой LGD-4TR-CON-X-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	943,03 Р	1	шт	X-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. 166x166x33 мм с контактами, 99x99x33 мм без контактов. Аналог XTS-38 Global Track Pro. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024051	Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-1-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	465,70 Р	1	шт	Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на трехфазный трек. Цвет белый. Выдерживает максимальный вес светильника 2,3 кг. 70x70x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	023998	База накладная LGD-4TR-BASE-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	858,21 Р	1	шт	База для накладного монтажа трековых светильников. Подходит для светильников с адаптером для 3-х фазного трека (не подходит для DALI адаптера). Цвет белый. Размеры DxH Ø100x32мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024046	Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-WH (C) (Arlight, IP20)	174,64 Р	1	шт	Белая накладка для коннектора питания. Используется при монтаже встраиваемых треков. 68x56x25мм. При использовании с треками и

		Пластик, 3 года)				аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024048	Накладка LGD-4TR-PLANK-L-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	174,64 Р	1	шт	Белая накладка для углового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 78x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024049	Накладка LGD-4TR-PLANK-T-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	226,80 Р	1	шт	Белая накладка для тройного коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024050	Накладка LGD-4TR-PLANK-X-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	282,74 Р	1	шт	Белая накладка для крестового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x100x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024047	Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	174,64 Р	1	шт	Белая накладка для прямого коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 105x55x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028358(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-1000-ВК-М (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 710,53 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x32x36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028837	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-1000-ВК-М (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 718,42 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x55,7x35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024722(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-ВК-М (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 847,40 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x32x36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.


						
	027865	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-2000-BK-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 153,43 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x55,7x35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024717	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	334,30 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет черный. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024716	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	334,30 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет черный. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029295	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-BK (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	485,65 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет черный. Габаритные размеры 103x32x32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	029294	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-BK (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	485,65 Р	1	шт	Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет черный. Габаритные размеры 103x32x32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024730	Заглушка LGD-4TR-CAP-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	49,90 Р	1	шт	Заглушка для треков 4TR, цвет черный. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029690	Заглушка LGD-4TR-CAP-BK (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	63,20 Р	1	шт	Заглушка для треков 4TR, цвет черный. Без входа для питания. Габаритные размеры 32x31x33мм. В комплекте 1 шт. Совместима только с шинопроводом серии D3P.

						
	031258	Крепление LGD-4TR-BRACKET-BK (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	143,04 Р	1	шт	Крепление для накладного монтажа для трехфазных треков 4TR. Цвет черный. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместимо только с шинопроводом серии D3P.
	031263	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L1500-BK (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	475,68 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 1.5 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	024264	Подвес LGD-4TR-HANG-1-BK (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	368,40 Р	1	шт	Тросовый подвес с металлической чашкой Ø50x19мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024281	Подвес LGD-4TR-HANG-2-BK (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	368,40 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø55x70мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	031267	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L3000-BK (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	528,90 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 3 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	031266	Подвес LGD-4TR-HANG-2-L5000-BK (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	563,82 Р	1	шт	Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 5 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	031261	Зажим LGD-4TR-CLIP-BK (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	382,54 Р	1	шт	Зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет черный. Габаритные размеры 180x31.5x30.5мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместим только с шинопроводом серии D3P.

						
	024728	Зажим LGD-4TR-CLIP-БК (С) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	382,54 Р	1	шт	Длинный 18см зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет черный глянцевый. Аналог SKB-18 Global Track Pro. 180x32x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029297	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-БК (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	449,06 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет черный. Габаритные размеры 76x22x29мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	026501	Коннектор прямой LGD-4TR-CON-LONG-БК (С) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	590,44 Р	1	шт	Прямой коннектор для 4TR, с возможностью подачи питания. Цвет чёрный. Аналог XTS-14 Global Track Pro. Длина 99 мм (166 мм с контактами). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024041	Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-БК (С) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 117,67 Р	1	шт	Гибкий угловой коннектор для треков 4TR. Длина 300мм. Регулируемый угол 0-300 градусов. Цвет черный. 300x30x22мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024721	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-БК (С) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	548,86 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне. Цвет черный. 99x99x33 мм с контактами, 66x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024720	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-БК (С) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	548,86 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет черный. 99x99x33 мм с контактами, 66x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	029302	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-БК (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	723,49 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне. Цвет черный. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.

	029301	Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-BK (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	723,49 Р	1	шт	Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет черный. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P.
	026147	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-L1-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	834,93 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/слева. 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026148	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	834,93 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/справа. 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026149	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-L2-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	751,43 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/слева. 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026150	Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-R2-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	834,93 Р	1	шт	T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/справа. 166x99x33 мм с контактами, 99x66x33 мм без контактов. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026143	Коннектор крестовой LGD-4TR-CON-X-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 047,82 Р	1	шт	X-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. 166x166x33 мм с контактами, 99x99x33 мм без контактов. Аналог XTS-38 Global Track Pro. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024706	Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-1-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	419,13 Р	1	шт	Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на трехфазный трек. Цвет черный. Выдерживает максимальный вес светильника 2,3 кг. 70x70x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно

						отличие по цвету.
	023999	База накладная LGD-4TR-BASE-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	858,21 Р	1	шт	База для накладного монтажа трековых светильников. Подходит для светильников с адаптером для 3-х фазного трека (не подходит для DALI адаптера). Цвет черный. Размеры DxH Ø100x32мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024711	Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	174,64 Р	1	шт	Черная накладка для коннектора питания. Используется при монтаже встраиваемых треков. 68x56x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024713	Накладка LGD-4TR-PLANK-L-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	174,64 Р	1	шт	Черная накладка для углового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 78x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024708	Накладка LGD-4TR-PLANK-T-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	226,80 Р	1	шт	Черная накладка для тройного коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024709	Накладка LGD-4TR-PLANK-X-BK (C) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	254,47 Р	1	шт	Черная накладка для крестового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x100x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024712	Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	174,64 Р	1	шт	Черная накладка для прямого коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 105x55x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024053	Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-DALI-1-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	515,59 Р	1	шт	Адаптер трекового светильника для трехфазной шины универсальный. Возможно использовать управление светильником любым протоколом с двумя сигнальными проводниками DALI, 0-10 и другими. Цвет белый. При использовании с треками и аксессуарами


						другой серии возможно отличие по цвету.
	028354	Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-DALI-1-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	515,59 Р	1	шт	Адаптер трекового светильника для трехфазной шины универсальный. Возможно использовать управление светильником любым протоколом с двумя сигнальными проводниками DALI, 0-10 и другими. Цвет черный. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	032761	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-1000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 718,42 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x55,7x35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	032931	Крышка LGD-4TR-COVER-1000-BK-M (C) (Arlight, Пластик)	115,26 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии 4 TRA (C). Материал пластик, цвет черный глянцевый. Размеры 1000x28x6мм.
	024265(1)	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик)	382,54 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет черный. Аналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 68мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024263(1)	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	382,54 Р	1	шт	Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет белый. Аналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 68мм. Примечание: если коннектор туго входит в трек, немного выкрутите винты контакта перед установкой. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	030341(1)	Трек LGD-D3P-TRACK-1000-BK-M (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 012,47 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024060(1)	Трек LGD-D3P-TRACK-3000-BK-M (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 954,26 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 3м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 3000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.

						
	033404	Заглушка LGD-4TR-CAP-F-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	49,90 Р	1	шт	Заглушка для встраиваемых треков 4TR, цвет белый. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	033405	Заглушка LGD-4TR-CAP-F-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	49,90 Р	1	шт	Заглушка для встраиваемых треков 4TR, цвет черный. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	025250(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-4000-BK-M (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 925,15 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 4м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 4000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028369(1)	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-BK-M (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 758,83 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	030562	Трек LGD-4TR-TRACK-1000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 609,98 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый глянец. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000х32х36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	024722(2)	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-BK-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 559,25 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х32х36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	027865(1)	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-2000-BK-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 941,78 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х55,7х35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой

						серии возможно отличие по цвету.
	030562(2)	Трек LGD-4TR-TRACK-1000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 012,47 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый глянец. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000х32х36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	026140(2)	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 559,25 Р	1	шт	3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х32х36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028837(1)	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-1000-BK-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 148,02 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000х55,7х35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	028356(1)	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-2000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 941,78 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х55,7х35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
	032761(1)	Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-1000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 148,02 Р	1	шт	3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000х55,7х35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету.
Тонкие панели [встраиваемые]			Серия DL edge			
			Ультратонкие светильники торцевой засветки в алюминиевом корпусе. Создают мягкое рассеянное свечение. Применяются для освещения офисов, конференц залов, аудиторий, холлов, жилых и производственных помещений.			
	020103	Светильник DL-85М-4W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	857,15 Р	1	шт	Тонкая панель 4Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 300-320лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 85мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 75 мм. Питание АС 180-240V, 4Вт,

						драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020104	Светильник DL-85M-4W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	857,15 Р	1	шт	Тонкая панель 4Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300-320лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 85мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 75 мм. Питание АС 230V, 4Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020105	Светильник DL-120M-9W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 347,49 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110 мм. Питание АС 230V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020106	Светильник DL-120M-9W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 347,49 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110 мм. Питание АС 230V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020107	Светильник DL-120M-9W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 347,49 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110 мм. Питание АС 230V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020108	Светильник DL-142M-13W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 784,76 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Тонкая панель 13Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130 мм. Питание АС 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020109	Светильник DL-142M-13W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 784,76 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130 мм. Питание АС 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020110	Светильник DL-142M-13W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 784,76 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130 мм. Питание АС 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).

						
	020111	Светильник DL-172M-15W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 064,64 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160 мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).
	020112	Светильник DL-172M-15W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 064,64 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160 мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).
	020113	Светильник DL-172M-15W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 064,64 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160 мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).
	020114	Светильник DL-192M-18W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 527,31 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020115	Светильник DL-192M-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 527,31 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020116	Светильник DL-192M-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 128,14 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020117	Светильник DL-225M-21W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 009,64 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание АС 230V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).

						
	020118	Светильник DL-225M-21W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 009,64 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V), пульсация <5%.
	020119	Светильник DL-225M-21W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 407,71 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание АС 230V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	020122	Светильник DL-93x93M-5W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	979,78 Р	1	шт	Тонкая панель 5Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 375-400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 93x93мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 80x80мм. Питание АС 180-240V, 5Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020123	Светильник DL-93x93M-5W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	979,78 Р	1	шт	Тонкая панель 5Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 375-400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 93x93мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 80x80мм. Питание АС 180-240V, 5Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V).
	020125	Светильник DL-120x120M-9W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 364,88 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Тонкая панель 9Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 120x120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110x110мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020126	Светильник DL-120x120M-9W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 364,88 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 120x120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110x110мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).
	020127	Светильник DL-120x120M-9W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 364,88 Р	1	шт	Тонкая панель 9Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 120x120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110x110мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V).

						
	020128	Светильник DL-142x142M-13W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 561,44 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130x130мм. Питание АС 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020129	Светильник DL-142x142M-13W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 836,93 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130x130мм. Питание АС 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020130	Светильник DL-142x142M-13W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 836,93 Р	1	шт	Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм установка в отверстие 130x130мм. Питание АС 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V).
	020131	Светильник DL-172x172M-15W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 116,80 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Тонкая панель 15Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 172x172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160x160мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).
	020132	Светильник DL-172x172M-15W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 116,80 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 172x172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160x160мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).
	020133	Светильник DL-172x172M-15W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 116,80 Р	1	шт	Тонкая панель 15Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 172x172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160x160мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V).
	021917	Светильник DL-192x192M-18W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 362,05 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Тонкая панель 18Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 192x192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180x180мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA,







						50-60V).
	021916	Светильник DL-192x192M-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 362,05 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 192x192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180x180мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020134	Светильник DL-192x192M-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 362,05 Р	1	шт	Тонкая панель 18Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 192x192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180x180мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V).
	020135	Светильник DL-225x225M-21W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 079,19 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 225x225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210x210мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	020136	Светильник DL-225x225M-21W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 079,19 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 225x225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210x210мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	020137	Светильник DL-225x225M-21W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 079,19 Р	1	шт	Тонкая панель 21Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 225x225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210x210мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V).
	034725	Светильник DL-EDGE-R300-24W Day4000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 504,25 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 24 Вт, св. поток 1970 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 300 мм, высота 12 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 286 мм. Драйвер 33-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036068	Светильник DL-EDGE-R300-24W Warm3000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл,	4 504,25 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 24 Вт, св. поток 1970 лм, 82 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 150°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень

		3 года)				защиты IP40. Размер: диаметр 300 мм, высота 12 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 286 мм. Драйвер 33-40 В, 600 мА, пульсация <1%.
	034724	Светильник DL-EDGE-R400-34W Day4000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 802,49 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 34 Вт, св. поток 2720 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 15 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 386 мм. Драйвер 33-40 В, 900 мА, пульсация <1%.
	036073	Светильник DL-EDGE-R400-34W Warm3000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 802,49 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 34 Вт, св. поток 2720 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 15 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 386 мм. Драйвер 33-40 В, 900 мА, пульсация <1%.
	036421	Светильник DL-EDGE-R500-40W Warm3000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 532,22 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 40 Вт, св. поток 3200 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 15 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 480 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.
	020438(1)	Светильник DL-EDGE-R600-50W Day4000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 470,60 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 50 Вт, св. поток 3990 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 18 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 586 мм. Драйвер 33-40 В, 1200 мА, пульсация <1%.
	036082	Светильник DL-EDGE-R600-50W Warm3000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	10 470,60 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 50 Вт, св. поток 3990 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 18 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 586 мм. Драйвер 33-40 В, 1200 мА, пульсация <1%.
	036420	Светильник DL-EDGE-R500-40W Day4000 (WH, 115 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 532,22 Р	1	шт	Встраиваемая круглая тонкая панель. Мощность 40 Вт, св. поток 3200 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 115°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA+PS, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 15 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 480 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%.








Тонкие панели [встраиваемые]








Серия DL-BL backlit

Тонкие круглые светильники прямой засветки с матовым рассеивателем. Создают мягкое рассеянное свечение. Применяются для освещения офисов, конференц залов, аудиторий, холлов, жилых и производственных помещений.

	021430	Светильник DL-BL90-5W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	945,00 Р	1	шт	Светодиодная панель 5Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 350-400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x22 мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 230V, 5Вт, DC300mA 15...18V, драйвер в комплекте.
	021431	Светильник DL-BL90-5W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	945,00 Р	1	шт	Светодиодная панель 5Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 350-400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x22 мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 230V, 5Вт, DC300mA 15...18V, драйвер в комплекте.
	021432	Светильник DL-BL90-5W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	945,00 Р	1	шт	Светодиодная панель 5Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 350-400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x22 мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 230V, 5Вт, DC300mA 15...18V, драйвер в комплекте.
	021433	Светильник DL-BL125-9W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 277,04 Р	1	шт	Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте.
	021434	Светильник DL-BL125-9W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 277,04 Р	1	шт	Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 230V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте.
	021435	Светильник DL-BL125-9W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 277,04 Р	1	шт	Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 230V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте.
	021437	Светильник DL-BL145-12W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 714,31 Р	1	шт	Светодиодная панель 12Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 900-960лм, CRI(Ra)>80, угол 100°.

		года)				Размер Ф145x23 мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 230V, 12Вт, DC300mA 36...44V, драйвер в комплекте.
	021438	Светильник DL-BL145-12W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 714,31 Р	1	шт	Светодиодная панель 12Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 900-960лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф145x23 мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 230V, 12Вт, DC300mA 36...44V, драйвер в комплекте.
	021439	Светильник DL-BL180-18W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 396,67 Р	1	шт	Светодиодная панель 18Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1440-1620лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф180x24 мм, установка в отверстие 165 мм. Питание AC 180-240V, 18Вт, DC500mA 32...40V, драйвер в комплекте.
	021440	Светильник DL-BL180-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 396,67 Р	1	шт	Светодиодная панель 18Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1440-1620лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф180x24 мм, установка в отверстие 165 мм. Питание AC 180-240V, 18Вт, DC500mA 32...40V, драйвер в комплекте.
	021441	Светильник DL-BL180-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 396,67 Р	1	шт	Светодиодная панель 18Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1440-1620лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф180x24 мм, установка в отверстие 165 мм. Питание AC 180-240V, 18Вт, DC500mA 32...40V, драйвер в комплекте.
	021442	Светильник DL-BL225-24W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 585,86 Р	1	шт	Светодиодная панель 24Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1920-2160лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф225x26 мм, установка в отверстие 205 мм. Питание AC 180-240V, 24Вт, DC600mA 36...44V, драйвер в комплекте.
	021443	Светильник DL-BL225-24W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 585,86 Р	1	шт	Светодиодная панель 24Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1920-2160лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф225x26 мм, установка в отверстие 205 мм. Питание AC 180-240V, 24Вт, DC600mA 36...44V, драйвер в комплекте.
	021444	Светильник DL-BL225-24W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 585,86 Р	1	шт	Светодиодная панель 24Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1920-2160лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф225x26 мм, установка в отверстие 205 мм. Питание AC 180-240V, 24Вт, DC600mA 36...44V, драйвер в комплекте.

						
Тонкие панели [встраиваемые]			Стеклопанельная рамка LT-R, LT-S Яркие светильники с декоративной светящейся стеклянной рамкой.			
	014928	Светодиодная панель LT-R96WH 6W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 487,51 Р	1	шт	Стеклопанельная круглая панель 6Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / 430лм / 120°. Размер Ф96х45мм (в отверстие Ф72 мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, мощность 6Вт, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	015575	Светодиодная панель LT-R96WH 6W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 487,51 Р	1	шт	Стеклопанельная круглая панель 6Вт / ТЕПЛЫЙ 3000К / 430лм / 120°. Размер Ф96х45мм (в отверстие Ф72 мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, мощность 6Вт. Драйвер в комплекте: 300mA, 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	016568	Светодиодная панель LT-R160WH 12W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 561,18 Р	1	шт	Стеклопанельная круглая панель 12Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К / 930лм / 120°. Размер 160х45мм (в отверстие 120мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 25-45V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	016571	Светодиодная панель LT-R160WH 12W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 561,18 Р	1	шт	Стеклопанельная круглая панель 12Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К / 930лм / 120°. Размер 160х45мм (в отверстие 120мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 25-45V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	016575	Светодиодная панель LT-R200WH 16W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 110,03 Р	1	шт	Стеклопанельная круглая панель 16Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К / 1215лм / 120°. Размер 200х45мм (в отверстие 160мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	016574	Светодиодная панель LT-R200WH 16W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 110,03 Р	1	шт	Стеклопанельная круглая панель 16Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К / 1215лм / 120°. Размер 200х45мм (в отверстие 160мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.

	014934	Светодиодная панель LT-S96x96WH 6W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 487,35 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 6Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 430лм / 120°. Размер 96x96x40мм (в отверстие 75x75мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	015572	Светодиодная панель LT-S96x96WH 6W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 487,35 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 6Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 430лм / 120°. Размер 96x96x40мм (в отверстие 75x75мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	014933	Светодиодная панель LT-S160x160WH 12W White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 625,44 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 12Вт / БЕЛЫЙ 5500-6000К / 950лм / 120°. Размер 160x160x45мм (в отверстие 125x125мм). Корпус белый. Питание от сети AC 230V, драйвер в к-те 300mA 25-45V. Для использования с диммерами TRIAC замените драйвер на ARJ-LK48320-DIM (приобретается отдельно). Для помещений.
	014932	Светодиодная панель LT-S160x160WH 12W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 625,44 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 12Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 950лм / 120°. Размер 160x160x45мм (в отверстие 125x125мм). Корпус белый. Питание от сети AC 230V, драйвер в к-те 300mA 25-45V. Для использования с диммерами TRIAC замените драйвер на ARJ-LK48320-DIM (приобретается отдельно). Для помещений.
	015562	Светодиодная панель LT-S160x160WH 12W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 625,44 Р	1	шт	Стеклопанель квадратная 12Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 950лм / 120°. Размер 160x160x45мм (в отверстие 125x125мм). Корпус белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в к-те 300mA 25-45V. Для использования с диммерами TRIAC замените драйвер на ARJ-LK48320-DIM (приобретается отдельно). Для помещений.
	014922	Светодиодная панель LT-S200x200WH 16W Day White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 567,56 Р	1	шт	16Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 1250лм / 120°. Размер 200x200x45мм (в отверстие 165x165мм). Стеклопанель. Корпус квадратный, белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.
	015573	Светодиодная панель LT-S200x200WH 16W Warm White 120deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 567,56 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. 16Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 1250лм / 120°. Размер 200x200x45мм (в отверстие 165x165мм). Стеклопанель. Корпус квадратный, белый. Питание от сети 230VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений.

Интерьерные







Накладные

Накладные светильники современного дизайна. Модели с возможностью регулировки



направления луча света позволяют организовать красивую акцентную подсветку.
Светильники с широким углом хорошо подходят для основного освещения.







	020386	Светильник SP-CUBUS-S100x100WH-11W Warm White 40deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 090,53 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 830лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание AC 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 14-24V).
	021424	Светильник SP-FOCUS-R90-9W Day White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 993,76 Р	1	шт	Накладной светильник 9Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер.
	021064	Светильник SP-FOCUS-R90-9W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 993,76 Р	1	шт	Накладной светильник 9Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V).
	021427	Светильник SP-FOCUS-R120-16W White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 175,20 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Накладной светильник 16Вт, белый корпус цилиндр. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание AC 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).
	021426	Светильник SP-FOCUS-R120-16W Day White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 875,26 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание AC 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).
	021065	Светильник SP-FOCUS-R120-16W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 875,26 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание AC 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).
	021428	Светильник SP-FOCUS-R140-30W Day White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 626,61 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание AC 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).








	021066	Светильник SP-FOCUS-R140-30W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 619,54 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание АС 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).
	026212	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W White6000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 718,20 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026213	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 690,22 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026214	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 690,22 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	022234	Светильник SP-RONDO-90A-8W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 879,42 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание АС176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	021780	Светильник SP-RONDO-90A-8W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 879,42 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание АС176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022224	Светильник SP-RONDO-120A-12W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 428,27 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание АС176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	021781	Светильник SP-RONDO-120A-12W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 428,27 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание АС176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).

						20-40V).
	021782	Светильник SP-RONDO-140A-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 126,82 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140х65мм. Питание АС176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).
	022226	Светильник SP-RONDO-140A-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 126,82 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140х65мм. Питание АС176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).
	022230	Светильник SP-RONDO-210A-20W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 474,01 Р	1	шт	Накладной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х40мм. Питание АС176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V).
	022231	Светильник SP-RONDO-210A-20W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 474,01 Р	1	шт	Накладной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х40мм. Питание АС176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V).
	022232	Светильник SP-RONDO-250A-30W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 929,12 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание АС176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V).
	022233	Светильник SP-RONDO-250A-30W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 929,12 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание АС176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V).
	026481	Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Day4000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 975,05 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1120лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95х55мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг

						своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028156	Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Warm3000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 975,05 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1080лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95х55мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028160	Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Day4000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 239,08 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1750лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110х75мм, размер чаши Ф110х49мм. Питание АС220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028161	Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Warm3000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 239,08 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110х75мм, размер чаши Ф110х49мм. Питание АС220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028162	Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Day4000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 972,97 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1328лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	026452	Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Warm3000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 972,97 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1280лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028166	Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Day4000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 087,31 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028167	Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Warm3000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 087,31 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1600лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V).








						Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028168	Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Day4000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 334,71 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2500лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250х38мм, размер чаши Ф110х50мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028169	Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Warm3000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 334,71 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250х38мм, размер чаши Ф110х50мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	021243	Светильник ALT-TOR-BB200SW-7W Warm White (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	2 699,00 Р	1	шт	Накладной светильник 7Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 780лм, CRI(Ra)>80, угол 140°. Размер Ф200х75мм. Питание AC220-240V, 7Вт, драйвер встроенный.
	022750	Светильник ALT-TOR-BB910SW-120W Day White (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	24 999,00 Р	1	шт	Накладной светильник 120Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 12500 лм, CRI(Ra)>80, угол 140°. Размер Ф910х145мм. Питание AC220-240V, 120Вт, драйвер встроенный.
	022751	Светильник ALT-TOR-BB910SW-120W Warm White (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	24 999,00 Р	1	шт	Накладной светильник 120Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 12000лм, CRI(Ra)>80, угол 140°. Размер Ф910х145мм. Питание AC220-240V, 120Вт, драйвер встроенный.
	026467	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 989,60 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42В).
	025454	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W White5000 (WH-ВК, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 356,64 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC

						300 мА, 25-42 В).
	025088	Светильник SP-UNO-R55-5W White6000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 270,08 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 5Вт, алюминиевый белый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Размер ДхШхВ Ø55х90х155мм. Питание АС100-265V, 5Вт, встроенный драйвер (DC 300mA 12-30V).
	025087	Светильник SP-UNO-R55-5W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 525,04 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 5Вт, алюминиевый белый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Размер ДхШхВ Ø55х90х155мм. Питание АС100-265V, 5Вт, встроенный драйвер (DC 300mA 12-30V).
	023082	Светильник SP-CUBUS-S100x100BK-11W Warm White 40deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 090,53 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 830 лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание АС 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 14-24V).
	029530	Светильник SP-FOCUS-R90-9W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 993,76 Р	1	шт	Накладной светильник 9Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90х126 мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V).
	029531	Светильник SP-FOCUS-R90-9W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 993,76 Р	1	шт	Накладной светильник 9Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90х126 мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V).
	028742	Светильник SP-FOCUS-R120-16W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 875,26 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120х140 мм. Питание АС 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).
	029533	Светильник SP-FOCUS-R120-16W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 875,26 Р	1	шт	Накладной светильник 16Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120х140 мм. Питание АС 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V).








						
	029537	Светильник SP-FOCUS-R140-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 626,61 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание АС 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).
	029538	Светильник SP-FOCUS-R140-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 626,61 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание АС 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V).
	026211	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W White6000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 718,20 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	026210	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 221,20 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	025656	Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 690,22 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V).
	022241	Светильник SP-RONDO-90B-8W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 879,42 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание АС176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022901	Светильник SP-RONDO-90B-8W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 879,42 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание АС176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).

						
	022236	Светильник SP-RONDO-120B-12W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 428,27 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание AC176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022902	Светильник SP-RONDO-120B-12W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 428,27 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание AC176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V).
	022237	Светильник SP-RONDO-140B-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 126,82 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140x65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).
	022903	Светильник SP-RONDO-140B-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 126,82 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140x65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V).
	022906	Светильник SP-RONDO-250B-30W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 929,12 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250x43мм. Питание AC176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V).
	028157	Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Day4000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 975,05 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1120лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95x55мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028158	Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Warm3000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 975,05 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1080лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95x55мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг

						своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028159	Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Day4000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 239,08 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1750лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110x75мм, размер чаши Ф110x49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	026482	Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Warm3000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 239,08 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110x75мм, размер чаши Ф110x49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028163	Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Day4000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 972,97 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1328лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028164	Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Warm3000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 972,97 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1280лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	026453	Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Day4000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 087,31 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028165	Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Warm3000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 087,31 Р	1	шт	Накладной откидной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1600лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028171	Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Day4000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 334,71 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2500лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250x38мм, размер чаши Ф110x50мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей








						оси на 350° и отклоняется на 90°.
	028172	Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Warm3000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 334,71 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250х38мм, размер чаши Ф110х50мм. Питание АС220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.
	022467	Подвес SPX90A (Arlight, -)	715,18 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R90-9W. Длина троса 1000мм. Диаметр 90мм. Цвет белый.
	022468	Подвес SPX120A (Arlight, -)	604,80 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R120-16W. Длина троса 1000мм. Диаметр 120мм. Цвет белый.
	022469	Подвес SPX140A (Arlight, -)	680,40 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R140-30W. Длина троса 1000мм. Диаметр 140мм. Цвет белый.
	029540	Подвес SPX-HANG-R90-L1000 (BK) (Arlight, -)	715,18 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R90-9W. Длина троса 1000мм. Диаметр 90мм. Цвет черный.
	029541	Подвес SPX-HANG-R120-L1000 (BK) (Arlight, -)	831,60 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R120-16W. Длина троса 1000мм. Диаметр 120мм. Цвет черный.
	029542	Подвес SPX-HANG-R140-L1000 (BK) (Arlight, -)	680,40 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R140-30W. Длина троса 1000мм. Диаметр 140мм. Цвет черный.

						
	029472(1)	Светильник SP-QUADRO-S120x120-12W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 542,24 Р	1	шт	Накладной светильник 12 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 715лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 120x120x55 мм. Питание АС 176-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (250мА, 25-40В).
	029474(1)	Светильник SP-QUADRO-S120x120-12W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 542,24 Р	1	шт	Накладной светильник 12 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 715лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 120x120x55 мм. Питание АС 176-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (250мА, 25-40В).
	026767(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300мА, 28-42В).
	024992(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 923,07 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 28-42 В).
	025443(1)	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 956,34 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	025440(1)	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 956,34 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V).
	025442(1)	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 956,34 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание АС 220-240V, 12Вт, драйвер

						встроенный (DC 300mA, 28-42VV).
	026770(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42В).
	023085(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x200BK-2x11W Warm White 40deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 106,97 Р	1	шт	Накладной светильник 2x11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание AC 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 12-24V).
	025453(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 923,07 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 МА, 28-42 В).
	023081(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Day4000 (BK, 40deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 090,53 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 850лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание AC 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 12-24V).
	020386(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 090,53 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 830лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание AC 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 12-24V).
	026771(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	4 665,28 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42В).
	031855	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Day4000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 431,67 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной.


						Драйвер 12.9 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031858	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Warm3000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 431,67 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 12.9 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031864	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Day4000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 463,80 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%.
	031865	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Warm3000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 463,80 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%.
	031860	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Day4000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 730,48 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 13-21 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031861	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Warm3000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 730,48 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 13-21 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031856	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Day4000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 431,67 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 12.9 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031857	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Warm3000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 431,67 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной.

						Драйвер 12.9 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031867	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Day4000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 463,80 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%.
	031866	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Warm3000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 463,80 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%.
	031863	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Day4000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 730,48 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 12-22 В, 700 мА, пульсация <5%.
	031862	Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Warm3000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 730,48 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 13-21 В, 700 мА, пульсация <5%.
	025456(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 923,07 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 28-42 В).
	023078(1)	Светильник SP-CUBUS-S100x100WH-11W Day White 40deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 090,53 Р	1	шт	Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 850лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание AC 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 12-24V).
	025439(1)	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 956,34 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC

						300mA, 28-42V).
	026467(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42В).
	025457(1)	Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 923,07 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 28-42 В).
	021425	Светильник SP-FOCUS-R90-9W White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 449,44 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Накладной светильник 9Вт, белый корпус цилиндр. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V).
	023081(2)	Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 090,53 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 830 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, высота 135 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 500 мА, пульсация <5%.
	034735	Светильник SP-QUADRO-S120x120-13W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 126,82 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 540-680 лм, 52 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	034775	Светильник SP-QUADRO-S120x120-13W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 126,82 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 540-680 лм, 52 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	034779	Светильник SP-QUADRO-S175x175-16W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл,	4 557,17 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 825-1000 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40.

		3 года)				Размер: длина 175 мм, ширина 175 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034782	Светильник SP-QUADRO-S175x175-16W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 101,45 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 825-1000 лм, 63 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 175 мм, ширина 175 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034785	Светильник SP-QUADRO-S250x250-25W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 640,33 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%.
	034787	Светильник SP-QUADRO-S250x250-25W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 640,33 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%.
	034790	Светильник SP-QUADRO-S350x350-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 966,73 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034791	Светильник SP-QUADRO-S350x350-30W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 170,06 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034798	Светильник SP-QUADRO-S400x400-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 981,28 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 2590-3200 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034797	Светильник SP-QUADRO-S400x400-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 981,28 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 2590-3200 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 64 мм. Монтаж








						накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034799	Светильник SP-QUADRO-S500x500-50W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	11 825,35 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034800	Светильник SP-QUADRO-S500x500-50W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	9 460,28 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034803	Светильник SP-QUADRO-S600x600-60W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	15 148,43 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034804	Светильник SP-QUADRO-S600x600-60W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	13 465,27 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034777	Светильник SP-QUADRO-S120x120-13W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 814,13 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 540-680 лм, 52 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	034776	Светильник SP-QUADRO-S120x120-13W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 126,82 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 540-680 лм, 52 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <5%.
	034784	Светильник SP-QUADRO-S175x175-16W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 557,17 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 825-1000 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: длина 175 мм, ширина 175 мм, высота 59 мм. Монтаж

						накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034783	Светильник SP-QUADRO-S175x175-16W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 281,16 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 825-1000 лм, 63 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 175 мм, ширина 175 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034789	Светильник SP-QUADRO-S250x250-25W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 712,26 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%.
	034788	Светильник SP-QUADRO-S250x250-25W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 155,92 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%.
	034793	Светильник SP-QUADRO-S350x350-30W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 966,73 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034792	Светильник SP-QUADRO-S350x350-30W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 966,73 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034795	Светильник SP-QUADRO-S400x400-40W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 185,02 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 2590-3200 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034796	Светильник SP-QUADRO-S400x400-40W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 981,28 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 2590-3200 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 64 мм. Монтаж


						накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034801	Светильник SP-QUADRO-S500x500-50W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	13 139,28 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034802	Светильник SP-QUADRO-S500x500-50W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	9 460,28 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034805	Светильник SP-QUADRO-S600x600-60W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	12 118,74 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034806	Светильник SP-QUADRO-S600x600-60W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	16 831,58 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034808	Светильник SP-RONDO-R350-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 902,28 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2850 лм, 90-100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034809	Светильник SP-RONDO-R350-30W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 902,28 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2850 лм, 90-100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034816	Светильник SP-RONDO-R400-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 166,31 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 3800 лм, 90-100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер

						27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034815	Светильник SP-RONDO-R400-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 166,31 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 3800 лм, 90-100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034817	Светильник SP-RONDO-R500-50W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	12 041,57 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4000 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034818	Светильник SP-RONDO-R500-50W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	12 041,57 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4750 лм, 90-100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034821	Светильник SP-RONDO-R600-60W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	15 018,70 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 5700 лм, 90-100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034823	Светильник SP-RONDO-R600-60W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	15 018,70 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034811	Светильник SP-RONDO-R350-30W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 902,28 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2500 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%.
	034810	Светильник SP-RONDO-R350-30W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 902,28 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В,

						800 мА, пульсация <5%.
	034812	Светильник SP-RONDO-R400-40W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 166,31 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 3200 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034814	Светильник SP-RONDO-R400-40W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	8 166,31 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 3000 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%.
	034820	Светильник SP-RONDO-R500-50W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	12 041,57 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4000 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034819	Светильник SP-RONDO-R500-50W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	12 041,57 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4750 лм, 90-100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	034825	Светильник SP-RONDO-R600-60W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	15 018,70 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 5700 лм, 90-100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	034824	Светильник SP-RONDO-R600-60W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	15 018,70 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 4900 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%.
	023078(2)	Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 090,53 Р	1	шт	Минимальное количество для заказа 100 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 850 лм, 77 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень








						защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 135 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 500 мА, пульсация <5%.
	023086(2)	Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 090,53 Р	1	шт	Минимальное количество для заказа 100 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 830 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 135 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 500 мА, пульсация <5%.
	023084(2)	Светильник SP-CUBUS-S100x200-2x11W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 106,97 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 2x11 Вт, св. поток 1660 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 200 мм, высота 135 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 500 мА (2 штуки), пульсация <5%.
	023085(2)	Светильник SP-CUBUS-S100x200-2x11W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 106,97 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 2x11 Вт, св. поток 1660 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 200 мм, высота 135 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 500 мА (2 штуки), пульсация <5%.
	023082(2)	Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 090,53 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 830 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 135 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 500 мА, пульсация <5%.
	021777(2)	Светильник SP-RONDO-R175-16W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 808,73 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	022228(2)	Светильник SP-RONDO-R175-16W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 808,73 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.





	022230(2)	Светильник SP-RONDO-R210-20W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 474,01 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%.
	022231(2)	Светильник SP-RONDO-R210-20W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 474,01 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%.
	022232(2)	Светильник SP-RONDO-R250-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 422,03 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <5%.
	022233(2)	Светильник SP-RONDO-R250-30W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 422,03 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <5%.
	022238(2)	Светильник SP-RONDO-R175-16W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 808,73 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	022904(2)	Светильник SP-RONDO-R175-16W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 808,73 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	022239(2)	Светильник SP-RONDO-R210-20W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 474,01 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%.
	022905(2)	Светильник SP-RONDO-R210-20W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 474,01 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40.







		3 года)				Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%.
	022240(2)	Светильник SP-RONDO-R250-30W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 422,03 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <5%.
	022906(2)	Светильник SP-RONDO-R250-30W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 422,03 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <5%.
	036048	Светильник SP-CUBUS-S100x100-8W Day4000 (WH, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 082,40 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 760 лм, 98 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	036051	Светильник SP-CUBUS-S100x100-8W Warm3000 (WH, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 082,40 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 760 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	036059	Светильник SP-CUBUS-S195x100-2x8W Day4000 (WH, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 814,96 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1490 лм, 98 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	036058	Светильник SP-CUBUS-S195x100-2x8W Warm3000 (WH, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 814,96 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1490 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.

	036053	Светильник SP-CUBUS-S100x100-8W Day4000 (BK, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 082,40 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 760 лм, 98 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	036052	Светильник SP-CUBUS-S100x100-8W Warm3000 (BK, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 082,40 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 760 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	036056	Светильник SP-CUBUS-S195x100-2x8W Day4000 (BK, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 814,96 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1490 лм, 98 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	036057	Светильник SP-CUBUS-S195x100-2x8W Warm3000 (BK, 45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 814,96 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1490 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 45°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 100 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	035534	Светильник SP-RONDO-R250-20W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	4 909,77 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1600 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP44. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%.
	025439	Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 379,32 Р	1	шт	Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V).
	023642	Светильник SP-UNO-R55-5W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 767,53 Р	1	шт	Накладной поворотный светильник 5Вт, алюминиевый белый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Размер DxШxB Ø55x90x155мм. Питание AC100-265V, 5Вт, встроенный драйвер (DC 300mA 12-30V).


	038933	Светильник SP-PLATO-R1200-145W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	158 079,60 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 145 Вт, св. поток 16000 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1200 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 8300 мА, пульсация <5%.
	038924	Светильник SP-PLATO-R1000-115W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	125 193,60 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 115 Вт, св. поток 12300 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1050 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 5000 мА, пульсация <5%.
	038927	Светильник SP-PLATO-R1000-115W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	125 193,60 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 115 Вт, св. поток 12300 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1050 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 5000 мА, пульсация <5%.
	038929	Светильник SP-PLATO-R1000-115W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	125 193,60 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 115 Вт, св. поток 11900 лм, 106 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1050 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 5000 мА, пульсация <5%.
	038930	Светильник SP-PLATO-R1200-145W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	158 079,60 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 145 Вт, св. поток 15600 лм, 106 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1200 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 8300 мА, пульсация <5%.
	038932	Светильник SP-PLATO-R1200-145W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	158 079,60 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 145 Вт, св. поток 16000 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1200 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 8300 мА, пульсация <5%.
	038928	Светильник SP-PLATO-R1000-115W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	125 193,60 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 115 Вт, св. поток 11900 лм, 106 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1050 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 5000 мА, пульсация <5%.
	038931	Светильник SP-PLATO-R1200-145W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	158 079,60 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 145 Вт, св. поток 15600 лм, 106 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1200 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 8300 мА, пульсация <5%.

		5 лет)				алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1200 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24 В, 8300 мА, пульсация <5%.
	039376	Светильник SP-SALT-R75-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)	4 006,80 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 580 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус с черной вставкой из алюминия, степень защиты IP44. Размер: диаметр 75 мм, высота 90 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	039378	Светильник SP-SALT-R75-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)	4 006,80 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 580 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус с черной вставкой из алюминия, степень защиты IP44. Размер: диаметр 75 мм, высота 90 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	039379	Светильник SP-SALT-R75-8W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)	4 006,80 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 580 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус с черной вставкой из алюминия, степень защиты IP44. Размер: диаметр 75 мм, высота 90 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	039380	Светильник SP-SALT-R75-8W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)	4 006,80 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 580 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус с черной вставкой из алюминия, степень защиты IP44. Размер: диаметр 75 мм, высота 90 мм. Монтаж накладной. Драйвер 24-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038735	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R400-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	14 303,52 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 43 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 3400 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 240 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мА/ч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	038885	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R210-20W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	11 031,55 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 70-80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 160 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж







						накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мА/ч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	039148	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R210-20W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	11 031,55 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 70-80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 160 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мА/ч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	039648	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R400-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	14 303,52 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 43 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 3400 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 240 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мА/ч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	039649	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R400-40W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	14 303,52 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 43 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 3400 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 240 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мА/ч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	039650	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R400-40W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	14 303,52 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 43 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 3400 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 240 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран РС, степень защиты IP40. Размер: диаметр 400 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мА/ч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	039651	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R210-20W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	11 031,55 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 70-80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 160 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания

						230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мА/ч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	039652	Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R210-20W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	11 031,55 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1400-1600 лм, 70-80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 160 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 210 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мА/ч, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
Интерьерные			Встраиваемые			
			Небольшие точечные светильники с красивым контурным свечением, глянцевым или матовым рассеивателем. Подходят для организации общего освещения.			
	017989	Светодиодная панель LTD-85SOL-5W Day White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	1 430,35 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 400 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x40 мм, установка в отв.65 мм, высота мин.40 мм.
	017988	Светодиодная панель LTD-85SOL-5W Warm White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	1 287,32 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 400 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x40 мм, установка в отв.65 мм, высота мин.40 мм.
	017991	Светодиодная панель LTD-95SOL-10W White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	1 859,76 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт.Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 800 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 95x42 мм, установка в отв.80 мм, высота мин.40 мм.
	017990	Светодиодная панель LTD-95SOL-10W Day White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 045,74 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 95x42 мм, установка в отв.80 мм, высота мин.40 мм.







	017985	Светодиодная панель LTD-95SOL-10W Warm White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 045,74 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 800 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 95x42 мм, установка в отв.80 мм, высота мин.40 мм.
	020710	Светодиодная панель LTD-115SOL-15W White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 147,04 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1050-1200 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 15Вт (драйвер 400mA 26-40V в комплекте). Размеры 115x40 мм, установка в отв.105 мм, высота мин.40 мм.
	020709	Светодиодная панель LTD-115SOL-15W Day White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 361,74 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1050-1200 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 15Вт (драйвер 400mA 26-40V в комплекте). Размеры 115x40 мм, установка в отв.105 мм, высота мин.40 мм.
	020708	Светодиодная панель LTD-115SOL-15W Warm White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 361,74 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 1050-1200 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 15Вт (драйвер 400mA 26-40V в комплекте). Размеры 115x40 мм, установка в отв.105 мм, высота мин.40 мм.
	020713	Светодиодная панель LTD-135SOL-20W White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 442,82 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт.Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135x40 мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм.
	020711	Светодиодная панель LTD-135SOL-20W Day White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 442,82 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135x40 мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм.
	020712	Светодиодная панель LTD-135SOL-20W Warm White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	3 442,82 Р	1	шт	Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135x40 мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм.
	017633	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Day White 4000K (Arlight, IP44 Пластик, 3	1 430,35 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность

		года)				5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	017633(1)	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Day White 4000K (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	1 430,35 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	016962	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Warm White 3000K (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	1 430,35 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	017634	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W Day White 4000K (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 045,74 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением.Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	017635	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W Warm White 3000K (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 045,74 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	020807	Светильник LTD-80R-Opal-Roll 5W White (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	1 496,88 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый светильник цилиндр, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.
	020808	Светильник LTD-80R-Opal-Roll 5W Day White (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	1 496,88 Р	1	шт	Встраиваемый светильник цилиндр, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.
	020809	Светильник LTD-80R-Opal-Roll 5W Warm White (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	1 496,88 Р	1	шт	Встраиваемый светильник цилиндр, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте.



						
	021481	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-BK-5W Day White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	1 463,62 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 110-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	022555	Светодиодная панель LTD-80x80SOL-BK-5W Warm White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	1 463,62 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 110-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм.
	022008	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-BK-10W Day White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 045,74 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	022556	Светодиодная панель LTD-96x96SOL-BK-10W Warm White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 045,74 Р	1	шт	Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм.
	020812	Светильник LTD-80R-Opal-Roll 2x3W Warm White (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	1 058,40 Р	1	шт	Встраиваемый светильник цилиндр, направленное + рассеянное свечение, 2x3Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 480лм, CRI(Ra)>80, угол 24° + 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 6Вт, 300mA 18-22V, драйвер в комплекте.
Интерьерные			Встраиваемые поворотные Встраиваемые поворотные светильники с узким углом свечения для акцентного освещения.			
	022243	Светильник LGD-678WH-9W White 25deg (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 542,24 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод CREE 9W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 740-813лм, угол 25°, RA>80. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC110-240V. Максимальные габариты LxWxH 115x90x115мм. Установка в отверстие 80мм. Драйвер в

						комплекте (20-40V 220mA).
	024286	Светильник LGD-LUMOS-R62-9W White6000 (WH, 25 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 663,20 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 9W, цвет БЕЛЫЙ 6000K, св.поток 600лм, угол 25°, RA>80. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 62x91x95мм. Установка в отверстие 80мм. Драйвер в комплекте (30-45V 200mA).
	024288	Светильник LGD-LUMOS-R76-16W White6000 (WH, 20 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 162,16 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 16W, цвет БЕЛЫЙ 6000K, св.поток 1160лм, угол 20°, RA>80. Корпус белый. Мощность 16Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 76x105x125мм. Установка в отверстие 95мм. Драйвер в комплекте (27-40V 400mA).
	025464	Светильник LGD-MONA-BUILT-R100-12W White5000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 749,76 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка, 12Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5000K, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x45мм. Установка в отверстие 70мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер в комплекте (DC 300mA, 25-42V).
	025449	Светильник LGD-MONA-BUILT-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 155,92 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка, 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x45мм. Установка в отверстие 70мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер в комплекте (DC 300mA, 25-42V).
	025450	Светильник LGD-MONA-BUILT-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 155,92 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка, 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x45мм. Установка в отверстие 70мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер в комплекте (DC 300mA, 25-42V).
	031364	Светильник LTD-PULL-R100-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 758,83 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (ØД*В) 105*127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 95 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%.
	031365	Светильник LTD-PULL-R100-10W Warm3000 (WH, 24	3 758,83 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол


		deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (ØД×В) 105×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 95 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%.
	031367	Светильник LTD-PULL-S110x110-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 382,95 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (Д×Ш×В) 112×112×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 100 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%.
	031368	Светильник LTD-PULL-S110x110-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 758,83 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 20°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (Д×Ш×В) 112×112×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 100 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%.
	031361	Светильник LTD-PULL-S110x210-2x10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	7 434,50 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1900лм, угол 24°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 112x210x127мм. Установка в отверстие 100x195мм. Драйвера в комплекте (2 шт 30-48V 250mA).
	031362	Светильник LTD-PULL-S110x210-2x10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 691,05 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1900лм, угол 24°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 112x210x127мм. Установка в отверстие 100x195мм. Драйвера в комплекте (2 шт 30-48V 250mA).
	034145	Светильник LGD-LUMOS-R55-9W Day4000 (WH, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 143,45 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%.
	034146	Светильник LGD-LUMOS-R55-9W Warm3000 (WH, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 143,45 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%.








	034480	Светильник LGD-LUMOS-R55-16W Day4000 (WH, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 923,07 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 16 Вт, св. поток 1280 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 150 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034481	Светильник LGD-LUMOS-R55-16W Warm3000 (WH, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 923,07 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 16 Вт, св. поток 1280 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 150 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034147	Светильник LGD-LUMOS-R55-9W Day4000 (BK, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 143,45 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%.
	034148	Светильник LGD-LUMOS-R55-9W Warm3000 (BK, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 143,45 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%.
	034483	Светильник LGD-LUMOS-R55-16W Day4000 (BK, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 447,36 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 16 Вт, св. поток 1280 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 150 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.
	034484	Светильник LGD-LUMOS-R55-16W Warm3000 (BK, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 447,36 Р	1	шт	Поставка под заказ от 100 шт. Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 16 Вт, св. поток 1280 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 150 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%.


	023700	Светильник LGD-LUMOS-R76-16W Warm3000 (WH, 20 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 095,06 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 16W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1160лм, угол 20°, RA>80. Корпус белый. Мощность 16Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 76x105x125мм. Установка в отверстие 95мм. Драйвер в комплекте (27-40V 400mA).
	024285	Светильник LGD-LUMOS-R62-9W Warm3000 (WH, 25 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 385,94 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 9W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 600лм, угол 25°, RA>80. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 62x91x95мм. Установка в отверстие 80мм. Драйвер в комплекте (30-45V 200mA).
	026194	Светильник LGD-PULL-S100x200-2x10W Warm3000 (WH, 20 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 912,11 Р	1	шт	Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 100x185x110мм. Установка в отверстие 90x175мм. Драйвер в комплекте (2 шт 27-38V 260mA).
Интерьерные			Подвесные			
			Подвесные декоративные интерьерные светильники. Могут быть центральным элементом освещения в помещении или использоваться при подсветке локальных зон (например, обеденная зона или зона ресепшн).			
	028153	Светильник SP-LEGACY-S585x250-6x6W Warm3000 (WH, 34 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 999,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 6x6Вт, белый матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 585x250x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте (40-67V, 600mA), 36Вт.
	029101	Светильник SP-LEGACY-S585x250-6x6W Warm3000 (BK, 34 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 999,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 6x6Вт, черный матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 585x250x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте (40-67V, 600mA), 36Вт.
	032770	Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 985,44 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032773	Светильник SP-ELEMENTA-	3 931,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт,







		CONE-R83-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)				дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032771	Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 985,44 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032772	Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032775	Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 985,44 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032774	Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032776	Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 985,44 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032777	Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.

	032763	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 985,44 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032762	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032764	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 985,44 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032765	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032766	Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032768	Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032767	Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм.



						Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	032769	Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	033423	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 (GD, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 450,19 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	033424	Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 (GD, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 166,88 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%.
	033680	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 112,26 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033682	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 112,26 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033670	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000 (GD, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 112,26 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033666	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000 (GD, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 112,26 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер







						чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033681	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000 (BK, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 112,26 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033683	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000 (BK, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 112,26 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033919	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 072,19 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 21-35 В, 600 мА, пульсация <1%.
	033914	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 072,19 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 21-35 В, 600 мА, пульсация <1%.
	033924	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 418,62 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В, 600 мА, пульсация <1%.
	033925	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 418,62 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В, 600 мА, пульсация <1%.







	033920	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 072,19 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 21-35 В, 600 мА, пульсация <1%.
	033921	Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 072,19 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 21-35 В, 600 мА, пульсация <1%.
	033923	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 418,62 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В, 600 мА, пульсация <1%.
	033922	Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 418,62 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 40-67 В, 600 мА, пульсация <1%.
	028203	Светильник SP-MARQUO-S770x70-20W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 249,28 Р	1	шт	Подвесной светильник 20Вт, черный корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 655лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 770x70x1200мм. Питание AC220-240, 20Вт.
	035928	Светильник SP-ERIC-R250-8W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 233,60 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 650 лм, 89 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 40 мм, общая высота 260 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x30 мм. Драйвер 12-20 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035924	Светильник SP-ERIC-R250-8W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 233,60 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 650 лм, 89 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 40 мм, общая высота 260 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм,

						регулируемая. Габариты чаши Ø120x30 мм. Драйвер 12-20 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035929	Светильник SP-ERIC-R250-8W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 233,60 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 650 лм, 89 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 40 мм, общая высота 260 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x30 мм. Драйвер 12-20 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035930	Светильник SP-ERIC-R250-8W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 233,60 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 650 лм, 89 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 40 мм, общая высота 260 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x30 мм. Драйвер 12-20 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035947	Светильник SP-EMISFERO-R150-11W Day4000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 197,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035948	Светильник SP-EMISFERO-R150-11W Warm3000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 197,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035991	Светильник SP-EMISFERO-R200-16W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 340,00 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1120 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 200 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-40 В, 400 мА, пульсация <1%.
	035992	Светильник SP-EMISFERO-R200-16W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 340,00 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1120 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 200 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши

						Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-40 В, 400 мА, пульсация <1%.
	035951	Светильник SP-EMISFERO-R150-11W Day4000 (GD, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 197,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035952	Светильник SP-EMISFERO-R150-11W Warm3000 (GD, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 197,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035996	Светильник SP-EMISFERO-R200-16W Warm3000 (GD, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 340,00 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1120 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 200 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-40 В, 400 мА, пульсация <1%.
	035949	Светильник SP-EMISFERO-R150-11W Day4000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 197,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035950	Светильник SP-EMISFERO-R150-11W Warm3000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 197,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%.
	035994	Светильник SP-EMISFERO-R200-16W Day4000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 340,00 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1120 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 200 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-40 В, 400 мА, пульсация <1%.

	035931	Светильник SP-FIORE-R250-8W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 032,50 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 525 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 64 мм, общая высота 115 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 14-24 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035953	Светильник SP-FIORE-R250-8W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 032,50 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 525 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 64 мм, общая высота 115 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 14-24 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035999	Светильник SP-FIORE-R400-13W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 700 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота основания 64 мм, общая высота 170 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 30-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036000	Светильник SP-FIORE-R400-13W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 700 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота основания 64 мм, общая высота 170 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 30-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035998	Светильник SP-FIORE-R250-8W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 032,50 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 525 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 64 мм, общая высота 115 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 14-24 В, 300 мА, пульсация <5%.
	035997	Светильник SP-FIORE-R250-8W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 032,50 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 525 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 64 мм, общая высота 115 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 14-24 В, 300 мА, пульсация <5%.

	036002	Светильник SP-FIORE-R400-13W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 700 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота основания 64 мм, общая высота 170 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 30-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036001	Светильник SP-FIORE-R400-13W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 700 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота основания 64 мм, общая высота 170 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x75 мм. Драйвер 30-42 В, 300 мА, пульсация <5%.
	036507	Светильник SP-BEADS-HANG-T-R100-8W Day4000 (BK-GD, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 572,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 620 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота ножки 244 мм, высота с плафоном 351 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1150 мм. Драйвер 13-24 В, 300 мА, пульсация <1%.
	036519	Светильник SP-BEADS-HANG-T-R100-8W Warm3000 (BK-GD, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 572,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 620 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота ножки 244 мм, высота с плафоном 351 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1150 мм. Драйвер 13-24 В, 300 мА, пульсация <1%.
	036522	Светильник SP-BEADS-HANG-R130-10W Day4000 (BK-GD, 250 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 633,90 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 720 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 250°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1350 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036526	Светильник SP-BEADS-HANG-U-R130-10W Day4000 (BK-GD, 275 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 572,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 710 лм, 71 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 275°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, высота ножки 220 мм, высота с плафоном 357 мм, размер чаши: диаметр 100 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1140 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.








	036527	Светильник SP-BEADS-HANG-U-R130-10W Warm3000 (BK-GD, 275 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 572,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 710 лм, 71 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 275°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, высота ножки 220 мм, высота с плафоном 357 мм, размер чаши: диаметр 100 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1140 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036523	Светильник SP-BEADS-HANG-R130-10W Warm3000 (BK-GD, 250 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 633,90 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 720 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 250°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1350 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036521	Светильник SP-BEADS-HANG-T-R100-8W Day4000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 572,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 620 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота ножки 244 мм, высота с плафоном 351 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1150 мм. Драйвер 13-24 В, 300 мА, пульсация <1%.
	036520	Светильник SP-BEADS-HANG-T-R100-8W Warm3000 (BK, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 572,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 620 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота ножки 244 мм, высота с плафоном 351 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1150 мм. Драйвер 13-24 В, 300 мА, пульсация <1%.
	036525	Светильник SP-BEADS-HANG-R130-10W Day4000 (BK, 250 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 633,90 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 720 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 250°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1350 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036529	Светильник SP-BEADS-HANG-U-R130-10W Day4000 (BK, 275 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 572,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 710 лм, 71 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 275°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, высота ножки 220 мм, высота с плафоном 357 мм, размер чаши: диаметр 100 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1140 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036528	Светильник SP-BEADS-HANG-U-	6 572,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 710 лм, 71 лм/Вт,



		R130-10W Warm3000 (BK, 275 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)				теплый 3000 К, CRI>90, угол 275°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, высота ножки 220 мм, высота с плафоном 357 мм, размер чаши: диаметр 100 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1140 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036524	Светильник SP-BEADS-HANG-R130-10W Warm3000 (BK, 250 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 572,66 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 720 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 250°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, размер чаши: диаметр 70 мм, высота 160 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1350 мм. Драйвер 6-14 В, 600 мА, пульсация <1%.
	036591	Светильник SP-ELIZEO-S1000-16W Day4000 (WH, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 977,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1010 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 1039 мм, ширина 40 мм, высота 55 мм, размер чаши: диаметр 50 мм, высота 90 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1300 мм. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	036593	Светильник SP-ELIZEO-S1000-16W Warm3000 (WH, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 977,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1010 лм, 63 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 1039 мм, ширина 40 мм, высота 55 мм, размер чаши: диаметр 50 мм, высота 90 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1300 мм. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	036595	Светильник SP-ELIZEO-S1000-16W Day4000 (BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 977,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1010 лм, 63 лм/Вт, теплый 4000 К, CRI>90, угол 35°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 1039 мм, ширина 40 мм, высота 55 мм, размер чаши: диаметр 50 мм, высота 90 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1300 мм. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	036594	Светильник SP-ELIZEO-S1000-16W Warm3000 (BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 977,12 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1010 лм, 63 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 35°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 1039 мм, ширина 40 мм, высота 55 мм, размер чаши: диаметр 50 мм, высота 90 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1300 мм. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%.
	036950	Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 436,96 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА.

	036949	Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 436,96 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА.
	036943	Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 128,32 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.
	036944	Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 128,32 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.
	036951	Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Day4000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 436,96 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм, длина троса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА.
	036952	Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Warm3000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 436,96 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА.
	036946	Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Day4000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 128,32 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.
	036945	Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Warm3000 (GD, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 128,32 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.

						подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.
	036947	Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 436,96 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА.
	036948	Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 436,96 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА.
	036942	Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 128,32 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.
	036941	Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 128,32 Р	1	шт	Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм, длина тросса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА.
	036988	Держатель SL-WIRE-HOOK-R15 (WH) (Arlight, Металл)	302,40 Р	1	шт	Аксессуар для светильников серии ELEMENTA, BEADS, EMISFERO. Держатель для провода, крепление к потолку. Металл. Цвет белый.
	036978	Подвес SPX-HANG-HOOK-L1500 (WH) (Arlight, Металл)	777,17 Р	1	шт	Аксессуар для светильников серии ELEMENTA, BEADS, EMISFERO. Дополнительное крепление с подвесом для потолка, длина подвеса 1500 мм. Крепление металл. Цвет белый.
	036980	Подвес SPX-HANG-CANOPY-R70-L1500 (WH) (Arlight, Металл)	1 214,14 Р	1	шт	Дополнительная чаша для светильников серии ELEMENTA, EMISFERO, BEADS. Монтажная чаша из металла с двумя подвесами. Длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø70x25 мм. Цвет белый.







	036987	Держатель SL-WIRE-HOOK-R15 (BK) (Arlight, Металл)	302,40 Р	1	шт	Аксессуар для светильников серии ELEMENTA, BEADS, EMISFERO. Держатель для провода, крепление к потолку. Металл. Цвет черный.
	036977	Подвес SPX-HANG-HOOK-L1500 (BK) (Arlight, Металл)	777,17 Р	1	шт	Аксессуар для светильников серии ELEMENTA, BEADS, EMISFERO. Дополнительное крепление с подвесом для потолка, длина подвеса 1500 мм. Крепление металл. Цвет черный.
	036979	Подвес SPX-HANG-CANOPY-R70-L1500 (BK) (Arlight, Металл)	1 214,14 Р	1	шт	Дополнительная чаша для светильников серии ELEMENTA, EMISFERO, BEADS. Монтажная чаша из металла с двумя подвесами. Длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø70x25 мм. Цвет черный.
	038612	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 199,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038618	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Warm3000 (GD, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 199,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038609	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 199,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038615	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 043,84 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.







	038610	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 043,84 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038648	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Day4000 (BR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 199,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Латунный круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038616	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 043,84 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038645	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Day4000 (BR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 043,84 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Латунный круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038646	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Warm3000 (BR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 043,84 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Латунный круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038611	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 043,84 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038617	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Day4000 (GD, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 199,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер








						28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038643	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Day4000 (GD, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 043,84 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038644	Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Warm3000 (GD, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 043,84 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038647	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Warm3000 (BR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 199,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Латунный круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038607	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 199,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	038613	Светильник SP-PIPE-HANG-L300-R30-9W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 199,20 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 300 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%.
	039387	Кабель питания ARL-ELEMENTA-2x0.3-CU (BK) (Arlight, -)	1 890,00 Р	1	шт	Подвес с питанием для светильников ELEMENTA. Двухпроводный, площадь сечения жилы 0.3 мм ² (2x0.3 мм ²). Внешний диаметр 3.8 мм. Длина 10 метров. Предназначен для замены штатного подвеса в светильниках и аксессуарах серии ELEMENTA. Цвет черный.
	039388	Кабель питания ARL-ELEMENTA-2x0.3-CU (WH) (Arlight, -)	1 890,00 Р	1	шт	Подвес с питанием для светильников ELEMENTA. Двухпроводный, площадь сечения жилы 0.3 мм ² (2x0.3 мм ²). Внешний диаметр 3.8 мм. Длина 10 метров. Предназначен для замены штатного подвеса в светильниках и аксессуарах серии ELEMENTA. Цвет белый.





						
	039406	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-6W Day4000 (WH, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	5 352,48 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 240 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 516 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 250 мА.
	039532	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-6W Warm3000 (WH, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	5 352,48 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 240 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 516 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 250 мА.
	039533	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-6W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	5 352,48 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 240 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 516 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 250 мА.
	039534	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-6W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	5 352,48 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 240 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 516 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 250 мА.
	039535	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-10W Day4000 (WH, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	7 209,22 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 400 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 816 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 500 мА.
	039536	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-10W Warm3000 (WH, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	7 209,22 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 400 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 816 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 500 мА.

	039537	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-10W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	7 209,22 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 400 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 816 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 500 мА.
	039538	Светильник SP-JEDI-HANG-R18-10W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	7 209,22 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 400 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 816 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер DC 24 В, 500 мА.
	039547	Светильник SP-PEONY-HANG-R250-15W Day4000 (WH, 65 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 920,80 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 730 лм, 50 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 65°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм. Драйвер 36-60 В, 350 мА, пульсация <5%.
	039548	Светильник SP-PEONY-HANG-R250-15W Warm3000 (WH, 65 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 920,80 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 730 лм, 50 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 65°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм. Драйвер 36-60 В, 350 мА, пульсация <5%.
	039549	Светильник SP-PEONY-HANG-R250-15W Day4000 (BK, 65 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 920,80 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 730 лм, 50 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 65°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм. Драйвер 36-60 В, 350 мА, пульсация <5%.
	039550	Светильник SP-PEONY-HANG-R250-15W Warm3000 (BK, 65 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 920,80 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 730 лм, 50 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 65°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм. Драйвер 36-60 В, 350 мА, пульсация <5%.
	039696	Светильник SP-RESTO-HANG-R500-30W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 144,00 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 1900 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 24-42 В, 900 мА,

						пульсация <5%.
	039697	Светильник SP-RESTO-HANG-R500-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 144,00 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 1900 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 24-42 В, 900 мА, пульсация <5%.
	039698	Светильник SP-RESTO-HANG-R500-30W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 144,00 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 1900 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 24-42 В, 900 мА, пульсация <5%.
	039699	Светильник SP-RESTO-HANG-R500-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	18 144,00 Р	1	шт	Подвесной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 1900 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 250 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 24-42 В, 900 мА, пульсация <5%.
	039925	Светильник SP-RESTO-HANG-R800-88W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	80 438,40 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 88 Вт, св. поток 4840 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 400 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 2 шт. 35-50 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	039926	Светильник SP-RESTO-HANG-R800-88W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	80 438,40 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 88 Вт, св. поток 4840 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 400 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 2 шт. 35-50 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	039927	Светильник SP-RESTO-HANG-R800-88W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	80 438,40 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 88 Вт, св. поток 4840 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 400 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 2 шт. 35-50 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	039928	Светильник SP-RESTO-HANG-R800-88W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	80 438,40 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 88 Вт, св. поток 4840 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 400 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 2 шт. 35-50 В, 1200 мА, пульсация <5%.





						чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 2 шт. 35-50 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	039929	Светильник SP-RESTO-HANG-R900-112W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	91 476,00 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 112 Вт, св. поток 6160 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 900 мм, высота 450 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 2 шт. 35-50 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	039930	Светильник SP-RESTO-HANG-R1000-140W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	132 451,20 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 140 Вт, св. поток 7700 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1000 мм, высота 500 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм.
	039931	Светильник SP-RESTO-HANG-R1200-200W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	257 040,00 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 200 Вт, св. поток 11000 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1200 мм, высота 600 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм.
	039932	Светильник SP-RESTO-HANG-R1500-280W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	527 688,00 Р	1	шт	Поставка под заказ от 1 шт. Подвесной светильник. Мощность 280 Вт, св. поток 15400 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1500 мм, высота 750 мм, размер чаши: диаметр 200 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм.
Интерьерные			Коллекция TOR			
			Большие накладные и подвесные светильники для освещения обширных площадей.			
	022103(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 994,32 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400x100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA).
	022107(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Day4000 (WH, 120 deg)	14 409,36 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер




		deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				Ф500x100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт 30-42V 900mA).
	022130(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	21 228,48 Р	1	шт	Накладной светильник 50Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 4500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600x100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (1шт. 23-38.5V, 1300mA).
	022132(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	35 834,40 Р	1	шт	Накладной светильник 94Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 8460лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800x100мм. Питание AC220-240V, 94Вт, драйвер встроенный (2 шт 25-42V 1300mA).
	022996(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Day4000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 994,32 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400x100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA).
	022997(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 080,13 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400x100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA).
	022998(1)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Day4000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 672,64 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500x100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт 30-42V 900mA).
	023002(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Day4000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	35 834,40 Р	1	шт	Накладной светильник 94Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 8460лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800x100мм. Питание AC220-240V, 94Вт, драйвер встроенный (2 шт 25-42V 1300mA).
	023003(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	35 471,52 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 8460 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В,

						1200 мА (2 шт.), пульсация <5%.
	022138(1)	Светильник SP-TOR-QUADRAT-S450x450-35W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 906,62 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, белый корпус квадрат с круглыми краями. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 450x450x125мм. Питание AC220-240V, 35Вт.
	022139(1)	Светильник SP-TOR-QUADRAT-S450x450-35W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 906,62 Р	1	шт	Накладной светильник 35Вт, белый корпус квадрат с круглыми краями. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 450x450x125мм. Питание AC220-240V, 35Вт.
	022147(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 033,25 Р	1	шт	Подвесной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1900 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	022146(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 033,25 Р	1	шт	Подвесной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1900 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	022148(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	21 887,71 Р	1	шт	Подвесной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	022149(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	21 887,71 Р	1	шт	Подвесной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	023392(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Day4000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 033,25 Р	1	шт	Подвесной светильник 33Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1900 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).

						
	023393(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 033,25 Р	1	шт	Подвесной светильник 33Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1900 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455х110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	023394(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Day4000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	21 887,71 Р	1	шт	Подвесной светильник 42Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2400 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600х110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	023395(1)	Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	21 887,71 Р	1	шт	Подвесной светильник 42Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600х110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	022134(1)	Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R460-33W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 033,25 Р	1	шт	Накладной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1900лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф455х130мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).
	022135(1)	Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R460-33W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	16 033,25 Р	1	шт	Накладной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1900 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф455х130мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный ((30-42V, 750mA).
	022136(1)	Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R600-42W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	22 120,56 Р	1	шт	Накладной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2400 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х130мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).
	022137(1)	Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R600-42W Warm3000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	22 120,56 Р	1	шт	Накладной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х130мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA).

						
	022150	Подвес SPX-TB-1 (Arlight, Металл)	1 512,00 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB400S, SP-TOR-TB500S, SP-TOR-TB600S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D170x25мм
	022151	Подвес SPX-TB-2 (Arlight, Металл)	2 782,08 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB800S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D320x25мм
	023159	Подвес SPX-TB-1 Black (Arlight, Металл)	1 890,00 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB400S, SP-TOR-TB500S, SP-TOR-TB600S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D170x25мм. Цвет черный.
	023160	Подвес SPX-TB-2 Black (Arlight, Металл)	4 354,56 Р	1	шт	Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB800S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D320x25мм. Цвет черный.
	022103	Светильник SP-TOR-TB400SW-25W Warm White (Arlight, Металл)	8 179,92 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1560лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400x100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 25-35V 700mA).
	023001(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	23 351,33 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4500 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 600 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	022104(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 110,18 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2250 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер

						30-42 В, 750 мА, пульсация <5%.
	022103(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 110,18 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2250 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 750 мА, пульсация <5%.
	022107(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 850,30 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 3150 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 950 мА, пульсация <5%.
	022108(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	15 850,30 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 3150 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 950 мА, пульсация <5%.
	022130(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	23 351,33 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4500 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 600 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	022131(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	23 351,33 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4500 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 600 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	022133(3)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	39 417,84 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 8460 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА (2 шт.), пульсация <5%.
	022132(3)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	28 377,22 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 8460 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В,

						1200 мА (2 шт.), пульсация <5%.
	022996(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 110,18 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2250 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 750 мА, пульсация <5%.
	022997(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 888,14 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2250 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 750 мА, пульсация <5%.
	022998(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 680,24 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 3150 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 950 мА, пульсация <5%.
	022999(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 680,24 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 3150 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 950 мА, пульсация <5%.
	023000(2)	Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	23 351,33 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4500 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 600 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА, пульсация <5%.
	023002(3)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	39 417,84 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 8460 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА (2 шт.), пульсация <5%.
	023003(3)	Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	39 417,84 Р	1	шт	Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 8460 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В,














1200 мА (2 шт.), пульсация <5%.

Интерьерные

Лента-трос




	033515	Система креплений STINGRAY-SET-5000 (Arlight, Металл)	18 280,08 Р	1	шт	Система креплений Stingray для светодиодной ленты. Цвет - черный. Фиксирует светодиодную ленту в свободном пространстве между двумя стенами. Максимальная длина 5 м. В комплект входит: гибкая стальная полоса для ленты 5 м шириной 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Лента и источник питания комплектуются по запросу.
	033514	Система креплений STINGRAY-SET-10000 (Arlight, Металл)	19 913,04 Р	1	шт	Система креплений Stingray для светодиодной ленты. Цвет - черный. Фиксирует светодиодную ленту в свободном пространстве между двумя стенами. Максимальная длина 10 м. В комплект входит: гибкая стальная полоса для ленты 10 м шириной 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Лента и источник питания комплектуются по запросу.
	034510	Лента-трос STINGRAY-RT-A120-8mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	22 528,80 Р	1	компл	Лента-трос STINGRAY. В комплект входят: стальное полотно для ленты 5 м, ширина 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Цвет - черный. Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов.
	034175	Лента-трос STINGRAY-RT-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	22 528,80 Р	1	компл	Лента-трос STINGRAY. В комплект входят: стальное полотно для ленты 5 м, ширина 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Цвет - черный. Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов.
	034511	Лента-трос STINGRAY-RT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	22 528,80 Р	1	компл	Лента-трос STINGRAY. В комплект входят: стальное полотно для ленты 5 м, ширина 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Цвет - черный. Светодиодная лента RT-A120, открытая IP20. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов.

	034512	Лента-трос STINGRAY-RT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	22 528,80 Р	1	компл	Лента-трос STINGRAY. В комплект входят: стальное полотно для ленты 5 м, ширина 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Цвет - черный. Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов.
	034515	Лента-трос STINGRAY-RT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)	22 528,80 Р	1	компл	Лента-трос STINGRAY. В комплект входят: стальное полотно для ленты 5 м, ширина 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Цвет - черный. Светодиодная лента RT-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов.
	033889	Лента-трос STINGRAY-IC-A120 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 10m) (Arlight, -)	25 976,16 Р	1	компл	Лента-трос STINGRAY. В комплект входят: стальное полотно для ленты 10 м, ширина 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Цвет - черный. Светодиодная стабилизированная лента 10 метров IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	033888	Лента-трос STINGRAY-IC-A120 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 10m) (Arlight, -)	25 976,16 Р	1	компл	Лента-трос STINGRAY. В комплект входят: стальное полотно для ленты 10 м, ширина 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Цвет - черный.. Светодиодная стабилизированная лента 10 метров IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов.
	034173	Лента-трос STINGRAY-IC-A120 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 10m) (Arlight, -)	25 976,16 Р	1	компл	Лента-трос STINGRAY. В комплект входят: стальное полотно для ленты 10 м, ширина 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Цвет - черный. Светодиодная стабилизированная лента IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов.
	034174	Лента-трос STINGRAY-IC-A120 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 10m) (Arlight, -)	25 976,16 Р	1	компл	Лента-трос STINGRAY. В комплект входят: стальное полотно для ленты 10 м, ширина 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Цвет - черный. Светодиодная стабилизированная лента 10 метров IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м).







						на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м.
	035963	Система креплений STINGRAY-SET-NS (Arlight, Металл)	15 392,16 Р	1	шт	Система креплений Stingray для светодиодной ленты. Цвет - черный. Фиксирует светодиодную ленту в свободном пространстве между двумя стенами. В комплект входит: 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Внимание! Гибкая стальная полоса для ленты, обязательная для монтажа, в комплект не входит! Лента и источник питания комплектуются по запросу.
	033885	Лента-трос STINGRAY-RT-B30-10mm 24V RGB (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)	20 971,44 Р	1	компл	Лента-трос STINGRAY. Цвет - черный. В комплект входит: гибкая полоса для ленты 5 м шириной 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Светодиодная лента RT-B30, открытая. Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за комплект.
	039594	Полоса STINGRAY-STRING-10000 (Arlight, Металл)	4 536,00 Р	1	шт	Гибкая стальная полоса для светодиодной ленты. Используется совместно с системой креплений STINGRAY-SET-NS. Цвет - черный. Длина 10 метров.
Магнитная система MAG			Светильники MAG-45, 24V			
			Светильники для магнитных шинных систем 24 В для освещения витрин, магазинов, торговых залов, жилых помещений. Мгновенный монтаж на магнитах. Высокий индекс цветопередачи CRI>90.			
	026945	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	907,20 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 662лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026944	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 493,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 455лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026949	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000	3 770,93 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус


		(WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026948	Светильник MAG- FLAT-45-L405-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 770,93 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026953	Светильник MAG- FLAT-45-L605-18W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 394,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026952	Светильник MAG- FLAT-45-L605-18W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 394,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026957	Светильник MAG- FLAT-45-L805-24W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 860,40 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2156лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026956	Светильник MAG- FLAT-45-L805-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 860,40 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2115лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026961	Светильник MAG- FLAT-45-L1005-30W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 696,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2631лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.

	026960	Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 696,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2545лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026986	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 520,88 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026985	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 520,88 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026990	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 386,12 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026989	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 386,12 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Не диммируется.
	026994	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 391,79 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026993	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 048,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.

	026998	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 965,60 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026997	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 965,60 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027002	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 268,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3250лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027001	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 268,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027621	Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 378,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026933	Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 404,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026932	Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 404,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Не диммируется.


	026938	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 692,30 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 890лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026939	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 692,30 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 707лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026942	Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 463,46 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1189лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026943	Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 463,46 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027626	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 149,31 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027627	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 149,31 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 222лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026969	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 772,02 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с

						026407(1), 027633.
	026968	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 772,02 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 362лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026973	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 998,90 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 756лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026972	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 998,90 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 707лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026977	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 274,80 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1189лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026976	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 274,80 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1178лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	030651	Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Day4000 (WH, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 421,28 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 251лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	030650	Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 421,28 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 226лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт.


						Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	030652	Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Day4000 (WH, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 477,60 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 377лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	030653	Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Warm3000 (WH, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 477,60 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 324лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026965	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000 (WH, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 965,56 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026964	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 965,56 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027006	Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Day4000 (WH, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 896,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxLxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027005	Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 896,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH DxDxLxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.

	026947	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 493,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 662лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026946	Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 493,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 455лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026951	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 770,93 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026950	Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 770,93 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026955	Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 394,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026954	Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 394,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026959	Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 860,40 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2156лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с

						026407(1), 027633.
	026958	Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 860,40 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2115лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026963	Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 696,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2631лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026962	Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 536,00 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2545лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026988	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 520,88 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026987	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 520,88 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026992	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 386,12 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026991	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 386,12 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт.

						Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026996	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 391,79 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026995	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 391,79 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027000	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 512,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026999	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 512,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027004	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 268,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3250лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027003	Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 268,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.







	027622	Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 378,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027623	Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 378,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 222лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026934	Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 404,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026935	Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 404,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026936	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 692,30 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 890лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026937	Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 692,30 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 707лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026940	Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 463,46 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1189лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с

						026407(1), 027633.
	026941	Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 463,46 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027625	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 149,31 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027628	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 149,31 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 222лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026971	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 772,02 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026970	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 772,02 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 362лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026975	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 998,90 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 756лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026974	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 998,90 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 707лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер

						DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026979	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 962,98 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1189лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026978	Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 962,98 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1178лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	030654	Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 421,28 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 251лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	030655	Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 421,28 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 226лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	030657	Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 477,60 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 377лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	030656	Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 477,60 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 324лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.

	026967	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 462,48 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	026966	Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 965,56 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027008	Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 896,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxLxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	027007	Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 896,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxLxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	032649	Светильник MAG-LASER-45-L480-27W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 076,16 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 27Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 27Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	032648	Светильник MAG-LASER-45-L480-27W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 076,16 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 27Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1680лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 27Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	032646	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 960,30 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с







						026407(1), 027633.
	032647	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 960,30 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 900лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	032650	Светильник MAG-SPOT-ROTATE-45-R50-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 024,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x140мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	032651	Светильник MAG-SPOT-ROTATE-45-R50-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 024,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x140мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	033086	Светильник MAG-SPOT-45-R65-18W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 138,72 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1150 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x225мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	033087	Светильник MAG-SPOT-45-R65-18W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 138,72 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1100лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x225мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	033425	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 960,30 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	033426	Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 960,30 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 900лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер

						DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	033516	Светильник MAG-SPOT-45-R85-25W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 292,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 25Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163×35×225мм. Входное напряжение DC24V, мощность 25Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Не диммируется.
	033517	Светильник MAG-SPOT-45-R85-25W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 292,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 25Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1700 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163×35×225мм. Входное напряжение DC24V, мощность 25 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Не диммируется.
	034028	Светильник MAG-DARK-45-L200-6W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 905,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 246лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 184x35x43 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	034996	Светильник MAG-DARK-45-L200-6W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 905,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 6 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 230 лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 184x35x43 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	034997	Светильник MAG-DARK-45-L400-12W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 993,76 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 480лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 364x35x43 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.
	034998	Светильник MAG-DARK-45-L400-12W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 993,76 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 460лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 364x35x43 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633.








Магнитная система MAG

Треки и аксессуары MAG-45




Треки (шинопровод) и аксессуары для магнитных шинных систем 24В для освещения витрин, магазинов, торговых залов, жилых помещений. Подвесной, накладной, встраиваемый монтаж.

	027020	Кабель питания ARL-MAG-3x0.75-CU (Clear) (Arlight, -)	3 780,00 Р	1	шт	Кабель питания для магнитной системы MAG. Трехпроводный, площадь сечения жилы 0.75мм ² (3x0.75мм ²). Внешний диаметр 6 мм. Материал проводников бескислородная медь класса А, материал оболочки прозрачный ПВХ. Длина 10 метров. Максимальный ток 4.5 А. Предназначен для использования как для низкого напряжения, так и для сетевого (12-230V).
	026897	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 780,00 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015x50x70мм.
	026899	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 536,00 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм.
	028062	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 793,60 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм.
	026903	Трек MAG-TRACK-4563-1000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 812,32 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007x46x63. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	026905	Трек MAG-TRACK-4563-1500 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 195,72 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1507x46x63. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.


	026888	Трек MAG-TRACK-4592-500 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 512,00 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 506x45x92мм. Предельные габариты блока питания 42x25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	026891	Трек MAG-TRACK-4592-1000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 084,48 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x92мм. Предельные габариты блока питания 42x25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	026893	Трек MAG-TRACK-4592-1500 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 294,68 Р	1	шт	Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506x45x92мм. Предельные габариты блока питания 42x25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	026916	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 393,19 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245x245x75x60мм. DC24V.
	027013	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 464,56 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245,5x245,5x75x60мм. DC24V.
	026918(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 965,60 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 216,5x216,5x75x60мм. DC24V.
	026918	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 965,60 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 216,5x216,5x75x60мм. DC24V.
	026920	Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 078,89 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x245x75x60мм. DC24V.








						
	026922	Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 906,71 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x75x60мм. DC24V.
	026924(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 464,56 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V.
	027015	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 280,10 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V.
	026926	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 280,10 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V.
	026928(1)	Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 008,88 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V.
	026928	Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 268,00 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V.
	026930	Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 686,10 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x45x63мм. DC24V.

						
	026910	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 345,68 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 230x230x45x92мм. DC24V.
	027010	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 877,03 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 246x246x45x92мм.
	027009	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 876,88 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 246x246x45x92мм. DC24V.
	026912	Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 568,62 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x92мм. DC24V.
	026914	Коннектор крестовой MAG-CON-4592-X90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 398,41 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x45x92мм. DC24V.
	029491	Коннектор прямой MAG-CON-45-SIDE (WH) (Arlight, Металл)	350,78 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-UP (029490). Материал сталь, цвет белый. Размеры LxWxH 80x24.5x1.5мм. В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Цена за комплект.
	029490	Коннектор прямой MAG-CON-45-UP (WH) (Arlight, Металл)	259,31 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-SIDE. Материал сталь, цвет белый. Размеры LxWxH 80x6.2x2мм. В комплекте В комплекте 2 коннектора и шестигранный







						ключ. Цена за комплект.
	029325	Заглушка MAG-CAP-4560 (WH) (Arlight, Металл)	711,55 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x60мм. В комплекте 2 штуки.
	029330	Заглушка MAG-CAP-4563 (WH) (Arlight, Металл)	711,55 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x63мм. В комплекте 2 штуки.
	029327	Заглушка MAG-CAP-4592 (WH) (Arlight, Металл)	705,50 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x92мм. В комплекте 2 штуки.
	027085	Потолочная чаша MAG-CANOPY-45 (WH) (Arlight, Металл)	287,28 Р	1	шт	Потолочная чаша для высоковольтного кабеля магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размеры DxH Ø80x20мм.
	027087	Держатель MAG-BRACKET-45 (SL) (Arlight, Металл)	121,72 Р	1	шт	Держатель металлический для подвесного и накладного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Выдерживает вес максимум 10 кг. В комплекте 2 скобы и крепеж. Цена за комплект.
	027017	Подвес MAG-HANG-45-L2000 (SL) (Arlight, Металл)	453,60 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Длина троса 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса. Используется совместно с держателем MAG-BRACKET-45 (приобретается отдельно).
	027018	Подвес MAG-HANG-45-L4000 (SL) (Arlight, Металл)	516,20 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Длина троса 4 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса. Используется совместно с держателем MAG-BRACKET-45








						(приобретается отдельно).
	026896	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 116,80 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515x50x70мм.
	026898	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 536,00 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015x50x70мм.
	026900	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 536,00 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм. DC24V.
	028067	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 292,00 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм.
	026906	Трек MAG-TRACK-4563-1500 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 536,00 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1507x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	027014	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 464,56 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245,5x245,5x75x60мм. DC24V.
	026919(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20)	2 600,64 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 216,5x216,5x75x60мм.

		Металл, 3 года)				
	026921(1)	Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 205,44 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x245x75x60мм.
	026923	Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 218,48 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x75x60мм.
	027016	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 280,10 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V.
	026927(1)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 464,56 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V.
	026931	Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 686,10 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x45x63мм. DC24V.
	027011	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 007,82 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 246x246x45x92мм.
	027012	Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 877,03 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 246x246x45x92мм. DC24V.

						
	026913	Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 568,62 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x230x45x92мм. DC24V.
	026915	Коннектор крестовой MAG-CON-4592-X90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 398,41 Р	1	шт	Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x45x92мм. DC24V.
	027036	Коннектор прямой MAG-CON-45-SIDE (BK) (Arlight, Металл)	350,78 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-UP (027021). Материал сталь, цвет черный. Размеры LxWxH 80x24.5x1.5мм. В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Цена за комплект.
	027021	Коннектор прямой MAG-CON-45-UP (BK) (Arlight, Металл)	259,31 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-SIDE. Материал сталь, цвет черный. Размеры LxWxH 80x6.2x2мм. В комплекте В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Цена за комплект.
	029326	Заглушка MAG-CAP-4560 (BK) (Arlight, Металл)	710,64 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого магнитного трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x60мм. В комплекте 2 штуки.
	029329	Заглушка MAG-CAP-4563 (BK) (Arlight, Металл)	711,55 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x63мм. В комплекте 2 штуки.
	029328	Заглушка MAG-CAP-4592 (BK) (Arlight, Металл)	705,50 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x92мм. В комплекте 2 штуки.

						
	027086	Потолочная чаша MAG-CANOPY-45 (BK) (Arlight, Металл)	287,28 Р	1	шт	Потолочная чаша для высоковольтного кабеля магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры DxH Ø80x20мм.
	026916(2)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 600,64 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245x245x75x60мм. DC24V.
	030550	Коннектор прямой MAG-CON-45-I-POWER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 419,20 Р	1	шт	Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-45 между собой. Без возможности подвода питания. 163x35x43 мм. Максимальная мощность системы 150 Вт
	028060(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 374,40 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 2015x50x70мм.
	026896(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 268,00 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515x50x70мм.
	026900(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 762,80 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм. DC24V.
	028066(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 374,40 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 2015x50x70мм.

						
	028067(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 551,75 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015х50х70мм.
	026917(3)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 600,64 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245х245х75х60мм.
	026925(3)	Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 464,56 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230х230х45х63мм. DC24V.
	026917(2)	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 289,02 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245х245х75х60мм.
	028070(1)	Трек MAG-TRACK-4563-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 978,82 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000х45х63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006х45х63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007х46х63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	028068(1)	Трек MAG-TRACK-4563-2000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 978,82 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000х45х63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006х45х63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007х46х63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	026898(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (BK) (Arlight,	5 654,88 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер

		IP20 Металл, 3 года)				ДхШхВ: 1000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015x50x70мм.
	026906(1)	Трек MAG-TRACK-4563-1500 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 195,72 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1507x46x63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.
	028071(1)	Трек MAG-TRACK-4563-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 497,25 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 3007x46x63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.
	028062(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	13 551,75 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм.
	026904(1)	Трек MAG-TRACK-4563-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 344,73 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007x46x63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.
	028069(1)	Трек MAG-TRACK-4563-3000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 497,25 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 3007x46x63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.
	026895(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 268,00 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515x50x70мм.

	034679	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-FDW-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 353,04 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x75x60 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040x75x60 мм. DC24V.
	034680	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-FDW-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	17 871,84 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 3000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x75x60 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60 мм. DC24V.
	034681	Коннектор угловой MAG-CON-4560-FDW-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 252,31 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-FDW. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм.
	029332(1)	Крышка MAG-COVER-45-1000 (WH) (Arlight, Пластик)	302,40 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал пластик, цвет белый. Размеры 45x1000мм.
	030667(1)	Крышка MAG-COVER-45-2000 (WH) (Arlight, Пластик)	1 243,77 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал пластик, цвет белый. Размеры 45x2000мм.
	029331(1)	Крышка MAG-COVER-45-1000 (BK) (Arlight, Пластик)	622,49 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал пластик, цвет черный. Размеры 45x1000мм.
	030666(1)	Крышка MAG-COVER-45-2000 (BK) (Arlight, Пластик)	1 243,77 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592. Материал пластик, цвет черный. Размеры 45x2000мм.
	026901(1)	Трек MAG-TRACK-4563-500 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 510,83 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек)

						ДхШхВ: 506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 507x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	026897(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 654,88 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015x50x70мм.
	026899(1)	Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 762,80 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм.
	034999	Коннектор прямой MAG-CON-45-I-POWER (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 419,20 Р	1	шт	Прямой белый коннектор для электрического соединения треков MAG-45 между собой. Без возможности подвода питания. 163x35x43 мм. Максимальная мощность системы 150 Вт
	035311	Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-V60 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 403,32 Р	1	шт	Угловой коннектор 60 градусов для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм.
	035312	Коннектор угловой MAG-CON-4563-V60 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 403,32 Р	1	шт	Угловой коннектор 60 градусов для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V.
	026903(1)	Трек MAG-TRACK-4563-1000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 344,73 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.
	026902(1)	Трек MAG-TRACK-4563-500 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 510,83 Р	1	шт	Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ:







506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 507x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.

Магнитная система MAG

Светильники MAG-25, 24V


	033237	Светильник MAG-DOTS-25-L200-6W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 738,80 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	032825	Светильник MAG-DOTS-25-L400-12W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 163,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 780лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033236	Светильник MAG-DOTS-25-L600-18W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 301,64 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1050лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033238	Светильник MAG-FLAT-25-L200-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 741,82 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	032828	Светильник MAG-FLAT-25-L400-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 760,91 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 780лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	032829	Светильник MAG-FLAT-25-L600-18W Day4000 (BK,	3 780,00 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1150лм, угол 100°, CRI>90.

		100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033239	Светильник MAG- SPOT-25-R65-5W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 975,05 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 5 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 350лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x95 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
	033240	Светильник MAG- SPOT-25-R90-9W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 353,05 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 9 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x120 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
	033241	Светильник MAG- SPOT-25-R120-12W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 344,92 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 840лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x150 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
	033669	Светильник MAG- DOTS-25-L200-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 140,24 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033671	Светильник MAG- DOTS-25-L400-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 174,44 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 780лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033672	Светильник MAG- DOTS-25-L600-18W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20	4 301,64 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1050лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH

		Металл, 3 года)				604x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033673	Светильник MAG-FLAT-25-L200-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 741,82 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033674	Светильник MAG-FLAT-25-L400-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 760,91 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 780лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033675	Светильник MAG-FLAT-25-L600-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 780,00 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1150лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033677	Светильник MAG-SPOT-25-R90-9W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 353,05 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 9 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x120 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
	033678	Светильник MAG-SPOT-25-R120-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 344,92 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 840лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x150 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
	033676	Светильник MAG-SPOT-25-R65-5W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 975,05 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 5 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 350лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x20x95 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.







	034205	Светильник MAG-DOTS-25-L800-24W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 096,01 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 24 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1350 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034207	Светильник MAG-DOTS-25-L800-24W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 096,01 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 24 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1350 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034217	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S200-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 118,12 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 350 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	033725	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S200-6W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 118,12 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 350 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034220	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S400-12W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 451,14 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034219	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S400-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 451,14 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 650 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034222	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S600-18W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 430,34 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1150 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с





						026407, 027633.
	034224	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S800-24W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 037,60 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 28мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034212	Светильник MAG-FLAT-25-L800-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 989,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 24 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800 лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034213	Светильник MAG-FLAT-25-L800-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 989,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 24 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1300 лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034234	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S200-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 838,40 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 370лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034235	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S200-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 838,40 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 360лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034236	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S400-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 804,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 720лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034237	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S400-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 804,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 990лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт.








						Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034239	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S604-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 316,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1200 лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034238	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S600-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 316,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 950лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034245	Светильник MAG-SPOT-HANG-25-R30-5W Day4000 (BK-GD, 45 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 837,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 25мм, 5Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 300лм, угол 45°, CRI>90. Корпус цилиндрический, металл, цвет черный с золотой вставкой, IP20. Размер светового модуля 30*300 мм; размер установочного модуля 200*20*25мм; длина подвеса 1400 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034244	Светильник MAG-SPOT-HANG-25-R30-5W Warm3000 (BK-GD, 45deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 837,46 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков шириной 25мм, 5Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 300лм, угол 45°, CRI>90. Корпус цилиндрический, металл, цвет черный с золотой вставкой, IP20. Размер светового модуля 30*300 мм; размер установочного модуля 200*20*25мм; длина подвеса 1400 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034208	Светильник MAG-DOTS-25-L1000-30W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 730,18 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 30 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034211	Светильник MAG-DOTS-25-L1000-30W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 730,18 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 30 Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1600лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30 Вт. Драйвер







						DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034221	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S600-18W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 430,34 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 960 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034231	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S800-24W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 037,60 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034233	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S1004-30W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 096,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034232	Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S1004-30W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 096,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034214	Светильник MAG-FLAT-25-L1000-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 849,93 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 30 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034216	Светильник MAG-FLAT-25-L1000-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 849,93 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 30Вт. Цвет свечения теплый 3000К, световой поток 1600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.








	034240	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S804-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 828,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034241	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S804-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 828,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1440лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034242	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S1004-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 584,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	034243	Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S1004-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 584,00 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633.
	035000	Светильник MAG-SPOT-25-R90-9W Day4000 (BK-GD, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 875,44 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 9 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный-золотой, IP20. Размеры LxWxH 100x20x120 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
	035001	Светильник MAG-SPOT-25-R90-9W Warm3000 (BK-GD, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 875,44 Р	1	шт	Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 9 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный-золотой, IP20. Размеры LxWxH 100x35x90 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. Диммируется только с 026407, 027633.
Магнитная система MAG			Треки и аксессуары MAG-25			

	033253	Кабель питания ARL-MAG-2x0.75-10M-CU (Clear) (Arlight, -)	1 799,28 Р	1	шт	Кабель питания для магнитной системы MAG. Площадь сечения жилы 0.75мм ² (2x0.75мм ²). Внешний диаметр 4 мм. Материал проводников бескислородная медь класса А, материал оболочки прозрачный ПВХ. Длина 10 метров. Максимальный ток 4.5 А???. Предназначен для использования как для низкого напряжения, так и для сетевого (12-230V??).
	033252	Подвес MAG-HANG-25-L3000 (SL) (Arlight, Металл)	1 265,70 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвешенного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-2538. Длина троса 3 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	033248	Коннектор прямой MAG-CON-25-UP (BK) (Arlight, Металл)	189,00 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-25 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры LxWxH 60x20x1.7мм.
	033244	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-F-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 806,08 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x23.7x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2003x47x38.2 мм. DC24V.
	033245	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-F-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 192,02 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x23.7x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3003x47x38.2 мм. DC24V.
	033242	Трек MAG-TRACK-2538-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 796,44 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2003x24x38 мм. Размер (с учетом заглушек) Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	033243	Трек MAG-TRACK-2538-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 828,00 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 3000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3003x24x38 мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	033246	Коннектор угловой MAG-CON-2538-F-L90 (BK) (Arlight,	1 950,03 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-2538-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры

		IP20 Металл, 3 года)				112x112x47x38.2мм.
	033247	Коннектор угловой MAG-CON-2538-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 950,03 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-2538. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 112x112x23x38 мм. DC24V.
	033250	Заглушка MAG-CAP-2538-F (BK) (Arlight, Металл)	397,66 Р	1	шт	Боковая заглушка для встраиваемого магнитного трека MAG-TRACK-2538-F. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 23x38x9 мм. В комплекте 2 штуки.
	033249	Заглушка MAG-CAP-2538 (BK) (Arlight, Металл)	397,66 Р	1	шт	Боковая заглушка для подвесного (накладного) магнитного трека MAG-TRACK-2538. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 38.2x23.6x1.5 мм. В комплекте 2 штуки.
	034225	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-F-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 419,20 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x23.7x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1003x47x38.2 мм. DC24V.
	034227	Трек MAG-TRACK-2538-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 838,40 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 1000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1003x24x38 мм. Размер (с учетом заглушек) Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	034228	Трек MAG-TRACK-2540-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 239,08 Р	1	шт	Подвесной, накладной круглый магнитный трек, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2003x30x40 мм. Размер (с учетом заглушек) Аксессуары для подвесного монтажа (034751) в комплект не входят.
	034230	Коннектор угловой MAG-CON-2538-F-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 162,16 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-2538-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 82,5x82,5x47x38мм.





						
	034751	Подвес MAG-HANG-2540-L3000 (SL) (Arlight, Металл)	756,00 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-2538. Длина троса 3 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	033460	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-FDW-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 174,14 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x55x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2003x55x38 мм. DC24V.
	033459	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-FDW-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 110,74 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 3000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x55x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3003x55x38 мм. DC24V.
	034229	Коннектор угловой MAG-CON-2538-FDW-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 166,70 Р	1	шт	Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-2538-FDW. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 115x115x55x38мм.
	035320	Коннектор угловой MAG-CON-2538-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 162,16 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2538. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 82,5x82,5x47x38мм.
	034910	Комплект коннекторов MAG-CON-2540-UP-SIDE (BK) (Arlight, Металл)	347,76 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-2540-2000 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры LxWxH 80x10x1.5мм. Подходит только для трека 034228.
	035618	Коннектор прямой MAG-CON-25-I-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	2 268,00 Р	1	шт	Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-25 между собой. Без возможности подвода питания. 165x25x20.5 мм. Максимальная мощность системы 150 Вт

						
	036121	Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-FDW-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 538,08 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 1000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x55x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1003x55x38 мм. DC24V.
Магнитная система MAG			Светильники ORIENT, 48V			
	033620	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 967,49 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033622	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 970,32 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555 лм, 92 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033621	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 967,49 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034606	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 519,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034631	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W	7 318,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый

		Warm3000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034658	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 624,64 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	033826	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 970,32 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033614	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 884,33 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033616	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 410,88 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033615	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 884,33 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033829	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 410,88 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.



	033608	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 141,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033609	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 141,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034618	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 318,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033610	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Day4000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 851,44 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033824	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 851,44 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033623	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 325,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033625	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 061,04 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля

	033624	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 325,83 Р	1	шт	100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034641	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 257,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034642	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 652,80 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034663	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 967,30 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034664	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 596,48 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033628	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 486,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 2010 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x66x198 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033627	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 804,57 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 1840 лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH

						116x66x198 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033827	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 061,04 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 1005 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033828	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 486,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 1840 лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x66x198 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033617	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 533,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 650 лм, 41 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033619	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 817,04 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 650 лм, 41 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033618	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 533,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 650 лм, 41 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033830	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 817,04 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 650 лм, 41 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

	033613	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 849,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 860 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033825	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 849,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 780 лм, 48 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033612	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 475,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 780 лм, 48 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	033626	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 804,57 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2010 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x66x198 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035711	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 267,81 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16.
	035712	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 356,82 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16.
	035713	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 267,81 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 895 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм,

						высота 1500 мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16.
	035714	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 356,82 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 895 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16.
	035580	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Day4000 (BK, 25 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 594,40 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035582	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Warm3000 (BK, 25 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 594,40 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 730 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035828	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 267,81 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16.
	035829	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 356,82 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16.
	035830	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 267,81 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 895 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16.

	035831	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 356,82 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 895 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16.
	035832	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 141,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035833	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Day4000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 851,44 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035834	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 141,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035835	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 851,44 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035839	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 475,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 860 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035841	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 849,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 860 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень

						защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035842	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 475,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 780 лм, 48 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035843	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 849,36 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 780 лм, 48 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035854	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 399,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 370 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	035855	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 030,80 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 370 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	035857	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 709,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 760 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035858	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 709,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

	035859	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 780,00 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035844	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 884,33 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035845	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 410,88 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035846	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 884,33 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035847	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 410,88 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035848	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 533,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 650 лм, 41 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035849	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 817,04 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 650 лм, 41 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм.








						Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035850	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 533,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 650 лм, 41 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035851	Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 817,04 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 650 лм, 41 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035860	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 399,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035861	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 318,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035862	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 399,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035863	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 318,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035864	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 987,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231

						мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035865	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 257,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035866	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 987,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035867	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 257,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035868	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 967,49 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035869	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 970,32 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555 лм, 92 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035870	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 967,49 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.

	035871	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 970,32 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035872	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 325,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035873	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 061,04 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035874	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 325,83 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1005 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035875	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 061,04 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 1005 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035569	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035567	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT.


						Пульсация <1%.
	035568	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Day4000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 208,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035570	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 208,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035759	Светильник MAG-ORIENT-SFERO-HANG-R150-10W Day4000 (BK, 300 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 692,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 300°, напряжение питания 48 В. Матовый белый корпус из стекла, степень защиты IP20. Диаметр: 150 мм; Длина кабеля: 1500 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036049	Светильник MAG-ORIENT-SFERO-HANG-R150-10W Warm3000 (BK, 300 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 692,68 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 300°, напряжение питания 48 В. Матовый белый корпус из стекла, степень защиты IP20. Диаметр: 150 мм; Длина кабеля: 1500 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036474	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L600-20W Day4000 (WH, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 430,76 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036475	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L600-20W Warm3000 (WH, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 430,76 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036476	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L900-30W Day4000 (WH, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 654,88 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-




						ORIENT. Пульсация <1%.
	035670	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L600-20W Day4000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 430,76 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036479	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L900-30W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 654,88 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036284	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L600-20W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 430,76 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036478	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L900-30W Day4000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 654,88 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036477	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L900-30W Warm3000 (WH, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 654,88 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034657(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 399,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26мм. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 118 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	035758	Светильник MAG-ORIENT-ORB-R60-10W Day4000 (BK, 35 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 853,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 35°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 65*59 мм.

						Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036808	Светильник MAG-ORIENT-ORB-R60-10W Warm3000 (BK, 35 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 853,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 35°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 65*59 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034659(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 399,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 370 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 118 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	034642(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 257,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035853	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 030,80 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	037122	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 804,57 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2010 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x66x198 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037123	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 486,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 2010 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x66x198 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.


	037124	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 804,57 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 1840 лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x66x198 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037125	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 486,86 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 1840 лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x66x198 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036541	Светильник MAG-ORIENT-STICK-HANG-R20-6W Day4000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 487,62 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 100 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина светоизлучающего модуля 120 мм, длина светильника 450 мм ширина 20 мм, высота с учетом подвеса 2000 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037038	Светильник MAG-ORIENT-STICK-HANG-R20-6W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 487,62 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 100 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина светоизлучающего модуля 120 мм, длина светильника 450 мм ширина 20 мм, высота с учетом подвеса 2000 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16.
	035981	Светильник MAG-ORIENT-BLUM-12W Day4000 (BK, 40 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 438,10 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 900лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 89x49x80x204 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037037	Светильник MAG-ORIENT-BLUM-12W Warm3000 (BK, 40 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 438,10 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 900лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 89x49x80x204 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034660(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 030,80 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 370 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.

	034663(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 709,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034606(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 399,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034639(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 987,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034662(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Day4000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	8 709,12 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 760 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034664(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 745,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036386	Светильник MAG-ORIENT-OLLAS-HANG-5W Day4000 (BK-GR, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 738,42 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 120 лм, Дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Серый фигурный корпус из композитного материала на основе гипса, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 135*100 мм. Длина подвеса 1500мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT.
	037371	Светильник MAG-ORIENT-OLLAS-HANG-5W Warm3000 (BK-GR, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 738,42 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 120 лм, Теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Серый фигурный корпус из композитного материала на основе гипса, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 135*100 мм. Длина подвеса 1500мм. Монтаж

						на трек MAG-ORIENT.
	036391	Светильник MAG-ORIENT-CONE-HANG-7W Day4000 (BK, 40 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 168,96 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 7 Вт, св. поток 300 лм, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 72*76 мм. Длина подвеса 1500мм.. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037370	Светильник MAG-ORIENT-CONE-HANG-7W Warm3000 (BK, 40 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 168,96 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 7 Вт, св. поток 300 лм, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, степень защиты IP20.. Размер светоизлучающего модуля: 72*76 мм. Длина подвеса 1500мм.. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037327	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Day4000 (WH, 25 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 594,40 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037328	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Warm3000 (WH, 25 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 594,40 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 730 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037348	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-CORNER-L600-20W Day4000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 334,34 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с двумя коннекторами. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 77 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037350	Светильник MAG-ORIENT-TUBE-CORNER-L600-20W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 334,34 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с двумя коннекторами. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 77 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034643(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 987,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.







	037912	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037913	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Day4000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 208,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037914	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 488,56 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037915	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 208,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 24 Вт, св. поток 1400 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034661(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 745,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 760 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035856(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 745,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 760 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035859(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 745,60 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT.








						Пульсация <1%.
	037331	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Day4000 (WH, 25 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 462,10 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037332	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Warm3000 (WH, 25 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 462,10 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 730 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037329	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Day4000 (BK, 25 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 462,10 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037330	Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Warm3000 (BK, 25 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 462,10 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 730 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	036741	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000-MIX (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 900,95 Р	1	шт	Под заказ от 100шт. Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 860 лм, 54 лм/Вт, цветовая температура 2700-6500 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 465 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	037458	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Day4000 (BK, 34-60 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 184,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 20-60°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 195x66x185 мм. Длина светоизлучающего модуля 145мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	038373	Светильник MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 (BK, 34-60 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 184,08 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 20-60°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH



						195x66x193 мм. Длина светоизлучающего модуля 145 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.
	033611	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 475,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 860 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	034658(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 030,80 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.
	034629(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 399,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035864(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 987,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035866(1)	Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 987,52 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%.
	035852(1)	Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 399,92 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26мм. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%.

Магнитная система MAG








Треки и аксессуары ORIENT

	033751	Подвес MAG-HANG-ORIENT-L2000 (SL) (Arlight, Металл)	725,76 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-ORIENT с фурнитурой черного цвета. Длина троса 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	033632	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2652-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 743,71 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26.1x52.2мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2005x26.2x52.2.Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	033633	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2652-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 491,20 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000x26.1x52.2мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3005x26.2x52.2.Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	033749	Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I (BK) (Arlight, Металл)	211,68 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размер ДхШхВ: 80x23x6 мм.
	033639	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-FDW-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 300,32 Р	1	шт	Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26x52мм.
	033641	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-2652 (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	75,60 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT. Материал пластик, цвет черный. Размеры 53x26.5x2мм. В комплекте 1 шт.
	033748	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-POWER-2652 (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	75,60 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT с отверстием для ввода питания. Материал пластик, цвет черный. Размеры 53x26.5x2мм. В комплекте 1 шт.








						
	032549	Крышка MAG-ORIENT-COVER-26-1000 (BK) (Arlight, Пластик)	151,20 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии ORIENT 2652. Материал пластик, цвет черный. Размеры 1000*26мм.
	033634	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 013,49 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2005x70x52.2мм.
	033635	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 398,40 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3005x70x52.2мм.
	033636	Коннектор питания MAG-ORIENT-CON-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	695,52 Р	1	шт	Коннектор подвода питания для треков MAG-ORIENT. Кабель 300 мм в комплекте. Габариты 129x17x16,5 мм.
	033638	Коннектор гибкий MAG-ORIENT-CON-FLEX-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 043,28 Р	1	шт	Гибкий черный коннектор для электрического соединения двух треков MAG ORIENT или трека MAG ORIENT и углового коннектора MAG ORIENT L90 между собой. Без возможности подвода питания. Габариты одной части 129x17x16,5 мм.
	033637	Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	846,72 Р	1	шт	Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT между собой. Габариты 92x17x16,5 мм.
	033750	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 239,84 Р	1	шт	Угловой коннектор для трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26x52мм.

						
	035595	Фильтр сетчатый MAG-ORIENT-NC-R60 (BK) (Arlight, Металл)	157,25 Р	1	шт	Фильтр сетчатый для магнитных трековых светильников MAG-ORIENT-SPOT 20W. Диаметр 60мм. Цвет черный.
	035594	Фильтр сетчатый MAG-ORIENT-NC-R33 (BK) (Arlight, Металл)	127,01 Р	1	шт	Фильтр сетчатый для магнитных трековых светильников MAG-ORIENT-SPOT 12W. Диаметр 33мм. Цвет черный.
	034031	Коннектор угловой MAG-CON-ORIENT-2652-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 239,84 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26x52мм.
	034718	Коннектор угловой MAG-CON-2652-FDW-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 300,32 Р	1	шт	Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26x52мм.
	035565	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-ARC-60 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 436,40 Р	1	шт	Угловой декоративный коннектор для трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26x52мм. Не предназначен для установки светильников. Для обеспечения электрического соединения использовать только 036642.
	035566	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 430,16 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 1000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1005x70x52.2мм.
	034071	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2652-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 752,03 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT, длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 1000x26.1x52.2мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1005x26.2x52.2. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не








						входят.
	035803	Коннектор гибкий MAG-ORIENT-CON-FLEX-POWER (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 043,28 Р	1	шт	Гибкий белый коннектор для электрического соединения двух треков MAG ORIENT или трека MAG ORIENT и углового коннектора MAG ORIENT L90 между собой. Без возможности подвода питания. Габариты одной части 129x17x16,5 мм.
	035796	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-1000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 430,16 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 1000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1005x70x52.5мм.
	035797	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-2000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 013,49 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2005x70x52.2мм.
	035798	Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-3000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 398,40 Р	1	шт	Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3005x70x52.2мм.
	035799	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2652-1000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 752,03 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 1000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1005x26.2x52.2.Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.
	035800	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2652-2000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 743,71 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет white. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2005x26.2x52.5.Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят.
	035801	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2652-3000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 491,20 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3005x26.2x52.2.Аксессуары для подвешного монтажа в








						комплект не входят.
	035802	Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I (WH) (Arlight, Металл)	211,68 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размер ДхШхВ: 80x23x6 мм.
	035804	Коннектор питания MAG-ORIENT-CON-POWER (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	695,52 Р	1	шт	Коннектор подвода питания для треков MAG-ORIENT. Цвет белый. Кабель 300 мм в комплекте. Габариты 129x17x16,5 мм.
	035805	Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I-POWER (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	846,72 Р	1	шт	Прямой белый коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT между собой. Габариты 92x17x16,5 мм.
	035806	Коннектор угловой MAG-CON-2652-FDW-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 171,53 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26x52мм.
	035808	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-FDW-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 300,32 Р	1	шт	Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26x52мм.
	035809	Коннектор угловой MAG-CON-ORIENT-2652-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 239,84 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26x52мм.
	035810	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 239,84 Р	1	шт	Угловой коннектор для трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26x52мм.



						
	035811	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-2652 (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	75,60 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT. Материал пластик, цвет белый. Размеры 53x26.5x2мм. В комплекте 1 шт.
	035812	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-POWER-2652 (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	75,60 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT с отверстием для ввода питания. Материал пластик, цвет белый. Размеры 53x26.5x2мм. В комплекте 1 шт.
	035813	Крышка MAG-ORIENT-COVER-26-1000 (WH) (Arlight, Пластик)	113,40 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии ORIENT. Материал пластик, цвет белый. Размеры 1000*26мм.
	036050	Подвес MAG-HANG-ORIENT-L2000 (WH-SL) (Arlight, Металл)	725,76 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-ORIENT с фурнитурой белого цвета. Длина троса 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	036017	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2620-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 206,04 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 1000x26,2x21,1мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1005x26,2x21,1мм. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	036784	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2620-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 545,45 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26,2x21,1 мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2005x26,2x21,1. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят.
	036785	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2620-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 480,24 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000x26,2x21,1мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3005x26,2x21,1 мм. Аксессуары для подвесного монтажа в






						комплект не входят.
	036035	Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I-MINI (BK) (Arlight, Металл)	196,56 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT-2620 в линию при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размер ДхШхВ: 80x27x9 мм.
	036018	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-L90-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	907,20 Р	1	шт	Жесткий черный коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT 2620 между собой. Без возможности подвода питания. Габариты 99,4x99,4x22,5 мм.
	036021	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 073,52 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26,2 мм.
	036022	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 073,52 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26,2 мм.
	036020	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 073,52 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26,2 мм.
	036023	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-2620 (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	75,60 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT 2620. Материал пластик, цвет черный. Размеры 26,5x21,8x6,3 мм. В комплекте 1 шт.
	036025	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-POWER-2620 (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	75,60 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT 2620 с отверстием для ввода питания. Материал пластик, цвет черный. Размеры 26,5x21,8x6,3 мм. В комплекте 1 шт.







						
	036026	Подвес MAG-HANG-ORIENT-2630-L2000 (SL) (Arlight, Металл)	725,76 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвешенного монтажа магнитных треков MAG-ORIENT 2620. Длина троса 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.
	036642	Коннектор гибкий MAG-ORIENT-CON-FLEX-LONG-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	1 134,00 Р	1	шт	Гибкий черный коннектор для электрического соединения коннектора MAG ORIENT ARC-60 и треков MAG-ORIENT-TRACK-2652. Без возможности подвода питания. Габариты одной части 129x17x16,5 мм.
	036807	Коннектор тройной MAG-ORIENT-CON-2652-T90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 268,00 Р	1	шт	Тройной прямой коннектор для накладного трека ORIENT-2652 без токоведущих плат. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 200x113x54мм. DC48V.
	034717	Коннектор угловой MAG-CON-2652-FDW-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 300,32 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245,5x245,5x75x60мм. DC24V.
	037308	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2620-1000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 206,04 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 1000x26,2x21,1мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1005x26,2x21,1мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	037309	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2620-2000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 545,45 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 2000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 2000x26,2x21,1 мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2005x26,2x21,1. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят.
	037310	Трек MAG-ORIENT-TRACK-2620-3000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 480,24 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДхШхВ: 3000x26,2x21,1мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3005x26,2x21,1 мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в








						комплект не входят.
	037312	Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I-MINI (WH) (Arlight, Металл)	196,56 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT-2620 в линию при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размер ДхШхВ: 80x27x9 мм.
	037315	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-L90-POWER (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	907,20 Р	1	шт	Жесткий белый коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT 2620 между собой. Без возможности подвода питания. Габариты 99,4x99,4x22,5 мм.
	037326	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 073,52 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26,2 мм.
	037322	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 073,52 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26,2 мм.
	037325	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 073,52 Р	1	шт	Угловой внутренний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26,2 мм.
	037324	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-POWER-2620 (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	75,60 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT 2620 с отверстием для ввода питания. Материал пластик, цвет белый. Размеры 26,5x21,8x6,3 мм. В комплекте 1 шт.
	037311	Подвес MAG-HANG-ORIENT-2620-L2000 (SL-WH) (Arlight, Металл)	725,76 Р	1	шт	Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-ORIENT 2620. Длина троса 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса.

						
	037786	Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-FDW-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 239,84 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26x52мм.
	037323	Заглушка MAG-ORIENT-CAP-2620 (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	75,60 Р	1	шт	Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT 2620. Материал пластик, цвет белый. Размеры 26,5x21,8x6,3 мм. В комплекте 1 шт.
	036887	Коннектор угловой MAG-CON-ORIENT-2652-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 239,84 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x25x62мм.
	038359	Крышка MAG-ORIENT-COVER-2620-1000 (BK) (Arlight, Пластик)	136,08 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии ORIENT 2620 . Материал пластик, цвет черный. Размеры 1000*25 мм.
	038422	Крышка MAG-ORIENT-COVER-2620-1000 (WH) (Arlight, Пластик)	151,20 Р	1	шт	Крышка (верхняя заглушка) для треков серии ORIENT 2620 . Материал пластик, цвет белый. Размеры 1000*20 мм.
	037885	Коннектор угловой MAG-CON-ORIENT-2652-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 239,84 Р	1	шт	Угловой внешний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x25x62мм.
Магнитная система MAG			Светильники FLEX, 48V Магнитная система MAG-FLEX с гибкими светильниками.			

	034043	Светильник MAG-FLEX-TUBE-L1000-14W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 511,62 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков серии FLEX. Мощность 14 Вт, св. поток 940 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 1000 мм. Монтаж на магнитный трек FLEX.
	034048	Светильник MAG-FLEX-TUBE-ELASTIC-L1000-14W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 849,36 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии FLEX. Мощность 14 Вт, св. поток 940 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 1000 мм. Монтаж на магнитный трек FLEX.
	035384	Светильник MAG-FLEX-TUBE-ELASTIC-L2500-35W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 013,52 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии FLEX. Мощность 35 Вт, св. поток 2300 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 2500 мм. Монтаж на магнитный трек FLEX.
	035385	Светильник MAG-FLEX-TUBE-ELASTIC-L5000-70W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	25 704,00 Р	1	шт	Светильник гибкий для магнитных треков серии FLEX. Мощность 70 Вт, св. поток 4700 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 5000 мм. Монтаж на магнитный трек FLEX.
	034042	Светильник MAG-FLEX-TUBE-HANG-L500-7W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 310,03 Р	1	шт	Светильник подвесной для магнитных треков серии FLEX. Мощность 7 Вт, св. поток 450 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из ПВХ. Размер: диаметр 30 мм, длина 1000 мм. Длина подвеса 195мм. Монтаж на магнитный трек FLEX.
	036301	Светильник MAG-FLEX-FLAT-L235-8W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 141,94 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	036317	Светильник MAG-FLEX-LASER-L235-8W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 884,33 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	036318	Светильник MAG-FLEX-LASER-L235-8W Warm3000 (BK, 24 deg,	3 884,33 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания

		48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
	036319	Светильник MAG-FLEX-SPOT-R35-6W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 967,49 Р	1	шт	Светильник для магнитных треков MAG-FLEX. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 116x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%.
Магнитная система MAG			Треки и аксессуары FLEX Магнитная система MAG-FLEX с гибкими светильниками.			
	034055	Трек MAG-FLEX-TRACK-3226-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 158,00 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 1000 мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер ДхШхВ: 1000x32x26,3мм.
	035388	Трек MAG-FLEX-TRACK-3226-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 620,48 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 2000 мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер ДхШхВ: 2000x32x26,3мм.
	035389	Трек MAG-FLEX-TRACK-3226-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 566,80 Р	1	шт	Подвесной, накладной магнитный трек, длина 3000 мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер ДхШхВ: 3000x32x26,3мм.
	034069	Коннектор MAG-FLEX-CON-180 (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	907,20 Р	1	шт	Прямой соединитель для механического соединения треков серии FLEX между собой. Цвет черный. В комплекте 2 соединителя, 8 винтов и шестигранный ключ.
	034072	Подвес MAG-FLEX-HANG-TUBE-L2000 (SL) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	689,47 Р	1	шт	Набор для подвешивания светильников серии FLEX-TUBE с прозрачными монтажными клипсами и винтами. Длина троса 2000 мм.

						
	035392	Заглушка MAG-FLEX-CAP-POWER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	725,76 Р	1	шт	Боковая заглушка черного цвета.
	034049	Заглушка MAG-FLEX-CAP-POWER-KIT (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 663,20 Р	1	шт	Токопроводящая заглушка черного цвета с системой подвеса и кабелем питания. Напряжение 48V.
	035393	Заглушка MAG-FLEX-CAP-POWER-WSD (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 256,47 Р	1	шт	Токопроводящая заглушка черного цвета с системой подвеса и кабелем питания. Без цангового зажима. Напряжение 48V.
	035391	Коннектор MAG-FLEX-CON-POWER-MINI (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 088,64 Р	1	шт	Токопроводящий коннектор черного цвета . Напряжение 48V.
	034062	Коннектор MAG-FLEX-CON-POWER-MINI-KIT (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 116,80 Р	1	шт	Прямой коннектор черного цвета с системой подвеса и кабелем питания. Напряжение 48V. Цанговый зажим в комплекте.
	034063	Коннектор питания MAG-FLEX-FEEDER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 738,80 Р	1	шт	Токопроводящий коннектор, используется совместно с заглушкой и подает напряжение 48V на трек.
	035390	Коннектор поворотный MAG-FLEX-CON-POWER-TURN (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 109,24 Р	1	шт	Поворотный коннектор черного цвета . Угол поворота 120°. Напряжение 48V.

						
	034066	Коннектор прямой MAG-FLEX-CON-I-POWER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 016,06 Р	1	шт	Токопроводящий прямой коннектор для соединения между собой треков серии FLEX. Напряжение питания 48V.
	034065	Коннектор поворотный MAG-FLEX-CON-CAP-TURN (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	582,12 Р	1	шт	Промежуточная заглушка без подвода питания для изменения угла трека MAG FLEX.
	034068	Адаптер MAG-FLEX-ADAPTER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 333,96 Р	1	шт	Адаптер для монтажа светильников FLEX-TUBE на трек серии FLEX. Напряжение питания 48V. В комплекте 2 адаптера: токопроводящий и нетокопроводящий.
	034073	Подвес телескопический MAG-FLEX-ROD-TRACK-L2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 890,00 Р	1	шт	Крепление для монтажа треков серии FLEX с кольцом. Длина крепления регулируется от 1 до 2 м. В комплекте 1 шт и аксессуары для монтажа.
	034075	Подвес телескопический MAG-FLEX-ROD-TUBE-L2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 512,00 Р	1	шт	Крепление для монтажа светильников серии FLEX-TUBE и треков MAG-FLEX с прозрачными монтажными клипсами и винтами. В комплекте 1 шт аксессуары для монтажа.
	034058	Коннектор поворотный MAG-FLEX-CON-POWER-TURN-KIT (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 628,80 Р	1	шт	Поворотный коннектор черного цвета с системой подвеса и кабелем питания. Угол поворота 120°. Напряжение 48V.
	036249	Держатель MAG-FLEX-BRACKET (CLEAR) (Arlight, Металл)	317,52 Р	1	шт	Держатель для Светильник MAG-FLEX-TUBE-ELASTIC. Выдерживает вес максимум 10 кг. В комплекте 2 скобы. Цена за комплект.









Модульные системы

POLO [1-2-3] Встраиваемые






Встраиваемые светильники серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].

	027249	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 707,00 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027250	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 707,00 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027255	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 707,00 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027256	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 707,00 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027340	Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 048,00 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	027246	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 707,00 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм. Установка в отверстие Ø75мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC







						200mA 30-43V, 8Вт.
	027252	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 707,00 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	027254	Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 707,00 Р	1	шт	Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
Модульные системы			POLO [1-2-3] Накладные			
			Накладные светильники серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].			
	027503	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 014,28 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027505	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 007,00 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027504	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 007,00 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027509	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 007,00 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.








						
	027511	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 014,28 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027510	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 007,00 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	022939	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (White, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 952,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022941	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (White, Gold Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 952,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022937	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (White, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 952,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022938	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (White, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 952,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027529	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 223,88 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°.Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.



						
	027528	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 282,00 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027533	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 223,88 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027534	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 282,00 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм.
	027546	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 552,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027552	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 552,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027564	Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 952,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027500	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 007,00 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027506	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 007,00 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027508	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 007,00 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027507	Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	5 007,00 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	022950	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Black, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 952,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022952	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Black, Gold Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 952,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022954	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Black, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 952,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022951	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (Black, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 952,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.

						
	022955	Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (Black, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 952,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027524	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 282,00 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027530	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 282,00 Р	1	шт	Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027542	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 552,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027543	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 552,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027548	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 552,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027553	Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 552,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.

						
Модульные системы			POLO [1-2-3] Подвесные			
			Подвесные светильники серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].			
	022948	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (White, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	022949	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (White, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027407	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027408	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027414	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027357	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 807,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027358	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 807,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°.Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027365	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 807,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027364	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 807,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	022966	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Silver, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027422	Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027424	Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027423	Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.

						
	022956	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Black, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022959	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Black, Gold Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022961	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Black, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022957	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (Black, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022960	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (Black, Gold Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	022958	Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (Black, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	027406	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.

						
	027411	Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 852,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	027354	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 807,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027356	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 807,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027355	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 807,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027360	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 807,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027362	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 807,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027361	Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 807,00 Р	1	шт	Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.



Модульные системы








POLO [1-2-3] Трековые 4TRA







Трековые светильники для трехфазного трека 4TRA серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].

	027467	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027469	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027468	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027475	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027487	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027493	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер


		Металл, 3 года)				PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027445	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 052,00 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт..
	027433	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 052,00 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027432	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 052,00 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027437	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 052,00 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027439	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 052,00 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027438	Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 052,00 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027464	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.

						
	027466	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 65х150х150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027465	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 65х150х150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027470	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 65х150х150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027472	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 65х150х150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	027460	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 052,00 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 85х185х170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027446	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 052,00 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 85х185х170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027448	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 052,00 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 85х185х170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.





						
	027447	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 052,00 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027452	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 052,00 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027454	Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 052,00 Р	1	шт	Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	027484	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027483	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	027490	Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 307,00 Р	1	шт	Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
Модульные системы			POLO [1] Корпуса встраиваемые Встраиваемые корпуса с драйверами для светильников серии POLO.			







	022647	Корпус SP-POLO-BUILT-R95 (WH, 1-3, 600mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 384,80 Р	1	шт	Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R95 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт.
	022646(1)	Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (BK, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 399,00 Р	1	шт	Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø65x165мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
	024219(1)	Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (WH, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 399,00 Р	1	шт	Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø65x165мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм.
Модульные системы			POLO [1] Корпуса накладные Накладные корпуса с драйверами для светильников серии POLO.			
	020889	Цилиндр накладной SP-POLO-R85S Silver (1-3) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 899,00 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса серебристый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	020887	Цилиндр накладной SP-POLO-R85S Black (1-3) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 899,00 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	024234	Корпус SP-POLO-SURFACE-TURN-R85 (BK, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 899,00 Р	1	шт	Корпус накладной поворотный для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер LxWxH 180x85x215мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	022645(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (WH, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 899,00 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.







						
	024381(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 499,00 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø85x185мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	024221(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 (BK, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 699,00 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024252(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (BK, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 899,00 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	024220(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 (WH, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	2 699,00 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.
	024251(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 899,00 Р	1	шт	Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	022631(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-TURN-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 899,00 Р	1	шт	Корпус накладной поворотный для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер LxWxH 180x85x215мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	024382(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85 (BK, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 499,00 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø85x185мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.







						
	024383(1)	Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (BK, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	3 899,00 Р	1	шт	Корпус накладной откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
Модульные системы			POLO [1] Корпуса подвесные Подвесные корпуса с драйверами для светильников серии POLO. Регулируемый по высоте трос.			
	024236	Корпус SP-POLO-HANG-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 799,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	020883	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P White (1-3) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 799,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	020885	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Silver (1-3) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 799,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса серебристый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	020884	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Black (1-3) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 799,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт.
	024237	Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 799,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.








						
	024441	Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (WH, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 499,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024443	Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (BK, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 499,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024236(1)	Корпус SP-POLO-HANG-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 799,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	024238(1)	Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (BK, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 799,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
	024443(1)	Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (BK, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 499,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024441(1)	Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (WH, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	4 499,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024235(1)	Корпус SP-POLO-HANG-R85 (BK, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 799,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.

						
	024237(1)	Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 799,00 Р	1	шт	Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт.
Модульные системы			POLO [1] Корпуса трековые 4TRA Трековые корпуса с драйверами для светильников серии POLO. Используются с трехфазными шинопроводами (треками) 4TRA.			
	024726	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 (BK, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 999,00 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Для треков/шин 3 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	024227	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (WH, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 999,00 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024231	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (WH, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 999,00 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Для треков/шин 3 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxH 85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.
	024723(1)	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (WH, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	1 999,00 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
	024226(1)	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (BK, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	1 999,00 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт.

						
	024724(1)	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (BK, 1-3, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	1 999,00 Р	1	шт	Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт.
Модульные системы			POLO [2] Модули светодиодные			
			Светодиодные модули для светильников серии POLO. Представлены в теплом, дневном и белом цвете свечения.			
	024239	Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Day (40 deg, 2-3, 200mA) (Arlight, Металл)	1 510,64 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA.
	022633	Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Warm (40 deg, 2-3, 200mA) (Arlight, Металл)	1 510,64 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA.
	020877	Светодиодный модуль SP-POLO-15W White 40deg (2-3) (Arlight, Металл)	1 058,40 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 500 mA.
	024249	Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W Day (40 deg, 2-3, 350mA) (Arlight, -)	2 180,30 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 350 mA.
	020878	Светодиодный модуль SP-POLO-15W Day White 40deg (2-3) (Arlight, Металл)	2 116,80 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 26.7V, 500 mA.

						
	024250	Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W Warm (40 deg, 2-3, 350mA) (Arlight, -)	2 180,30 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 350 mA.
	022634	Модуль светодиодный SP-POLO-R95-25W Day (40 deg, 2-3, 600mA) (Arlight, -)	3 084,48 Р	1	шт	Светодиодный модуль для светильника POLO-R95 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 2530 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø87x103мм, мощность 25Вт, DC 36V, 600mA.
Модульные системы			POLO [3] Вставки декоративные Декоративные вставки для светильников серии POLO. Позволяют придать дизайну светильника индивидуальный характер.			
	022650	Вставка SP-POLO-R65 (WH, 3-3) (Arlight, Металл)	423,36 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий.
	024245	Вставка SP-POLO-R65 (GD, 3-3) (Arlight, Металл)	423,36 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса золотистый алюминий.
	024244	Вставка SP-POLO-R65 (BK, 3-3) (Arlight, Металл)	423,36 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий.
	020880	Вставка SP-POLO-R85 (WH, 3-3) (Arlight, Металл)	498,96 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO (3 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий.

						
	020882	Вставка SP-POLO-R85 (GD, 3-3) (Arlight, Металл)	498,96 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO (3 часть из 3). Материал корпуса золотистый алюминий.
	020881	Вставка SP-POLO-R85 (BK, 3-3) (Arlight, Металл)	498,96 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO (3 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий.
	024246	Вставка SP-POLO-R95 (WH, 3-3) (Arlight, Металл)	514,08 Р	1	шт	Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R95 (3 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий.
Модульные системы			PLURIO [1] Корпуса Встраиваемые, накладные и трековые корпуса с драйверами для светильников серии GLAMOUR.			
	030264	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-R77 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 512,00 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Диаметр: 77 мм, высота 35 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030271	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R120 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 585,52 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Диаметр :120 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030272	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R160 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 659,04 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Диаметр :160 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.

						
	030263	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-R77 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 514,76 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 78*42 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030258	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-S112x79 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 636,17 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 110*77*46 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030261	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-RS179x78 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 756,75 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 179*79*46 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031704	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-R77 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 512,00 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Диаметр: 77 мм, высота 35 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031705	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R120 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 585,52 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Диаметр :120 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031711	Корпус PLURIO-BASE-TRACK-4TR-R77 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 391,98 Р	1	шт	База с драйвером для модуля светодиодного PLURIO с установкой на трехфазный трек 4TR, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 77*108*90 мм. Монтаж на шинопровод. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031708	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-R77 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 514,76 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 78*42 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.

						
	031710	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-S112x79 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 636,17 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 110*77*46 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031709	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-RS179x78 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 756,75 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 179*79*46 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030262	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-LONG-R77 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 268,00 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 77*110 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031706	Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R160 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 659,04 Р	1	шт	База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Диаметр :160 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031707	Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-LONG-R77 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 268,00 Р	1	шт	База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 77*110 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030273(1)	Корпус PLURIO-BASE-TRACK-4TR-R77 (WH, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 630,88 Р	1	шт	База с драйвером для модуля светодиодного PLURIO с установкой на трехфазный трек 4TR, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 77*46 мм. Монтаж на шинопровод. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031711(1)	Корпус PLURIO-BASE-TRACK-4TR-R77 (BK, 1-2, 200mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	2 630,88 Р	1	шт	База с драйвером для модуля светодиодного PLURIO с установкой на трехфазный трек 4TR, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры:77*108*90мм. Монтаж на шинопровод. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%.









Модульные системы

PLURIO [2] Модули светодиодные

Светодиодные модули для светильников серии PLURIO. Представлены в теплом и дневном цвете свечения. Цвет покрытия на выбор, классический белый или черный и металлики: латунь, хром, медь.








	030253	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (WH, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	1 602,72 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Белый, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031828	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (WH, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 003,40 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Белый, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030256	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	1 932,34 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет золото светлое, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031840	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	1 932,34 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет золото светлое, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031832	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (A-BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	1 932,34 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Темная латунь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031833	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (A-BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA)	1 932,34 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Темная латунь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу





		(Arlight, Металл)				PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	030257	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (COP, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	1 932,34 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Медь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031837	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (COP, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	1 932,34 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Медь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031838	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (CHR, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	1 932,34 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Хром, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031829	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (NI, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	1 932,34 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031841	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (CHR, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	1 932,34 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Хром, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031830	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (NI, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	1 932,34 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
	031826	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (BK, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 003,40 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Черный, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.

						
	031827	Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (BK, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (Arlight, Металл)	2 003,40 Р	1	шт	Мощность 9 Вт, св. поток 550 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Черный, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 78*62 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%.
Линейные системы			Линейные LINE			
			Линейные светильники LINE из профиля, производство под заказ.			
	036732	Светильник SP-LINE-3667-470-HANG-30W-MIX (ANOD, TUYA, 230V) (Arlight, Металл)	13 863,53 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля SL-LINE-3667-2000 ANOD, свечение вниз, цвет MIX (Лента арт.025210(2) в 3 ряда). Длина 470 мм, сечение - 36x67 мм. Способ установки - подвесной 2м (подвес в комплект не входит). Цвет корпуса - анодированный алюминий, серый матовый, класс защиты IP20. Световой поток на 1 метр 1135/общий 510, лм. Мощность 30 Вт, питание 230 В. В комплекте 1 шт встроенный блок питания арт.031719, пульт арт. 029926, диммер арт. 032347. Подключение - кабель 1,5 м 3*0,75 с вилкой. Гарантия 36 мес. Поставка в сборе
	034904	Светильник SP-LINE-116-1757-25W Warm3000 (ANOD, 24V) (Arlight, Металл)	25 087,10 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля с экраном ALU-POWER-116-2000 ANOD+FROST, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К (Лента арт.021556(2) в 3 ряда). Длина 1757 мм, сечение - 116x41 мм. Способ установки - накладной. Цвет корпуса - анодированный алюминий, серый матовый, класс защиты IP20. Мощность 25 Вт, питание 24 В. Поставляется без блока питания. Гарантия 36 мес. Поставка в сборе
	034903	Светильник SP-LINE-116-1879-27W Warm3000 (ANOD, 24V) (Arlight, Металл)	25 554,31 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля с экраном ALU-POWER-116-2000 ANOD+FROST, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К (Лента арт.021556(2) в 3 ряда). Длина 1879 мм, сечение - 116x41 мм. Способ установки - накладной. Цвет корпуса - анодированный алюминий, серый матовый, класс защиты IP20. Мощность 27 Вт, питание 24 В. Поставляется без блока питания. Гарантия 36 мес. Поставка в сборе
	037932	Светильник SP-LINE-BUILT-6232-780-19W Day4000 (ANOD, 230V) (Arlight, Металл)	8 902,66 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля с экраном SL-LINIA62-F-2500 ANOD+OPAL, свечение вниз, цвет Дневной 3877 К (Лента арт. 024420(2) в 4 ряда). Длина 780 мм, сечение - 62x32 мм (размеры с учетом фланцев). Способ установки - встраиваемый. Цвет корпуса - анодированный алюминий, серый матовый, класс защиты IP20. Световой поток общий 680, лм. Мощность 17,8 Вт, питание 230 В. В

						комплекте 1 шт блок питания арт.020004, внешний, без управления. Гарантия 36 мес. Поставка в сборе
	037933	Светильник SP-LINE-BUILT-6232-1080-27W Day4000 (ANOD, 230V) (Arlight, Металл)	11 160,07 Р	1	шт	Светильник ЛИНИЯ из профиля с экраном SL-LINIA62-F-2500 ANOD+OPAL, свечение вниз, цвет Дневной 3887 К (Лента арт. 024420(2) в 4 ряда). Длина 1080 мм, сечение - 62x32 мм (с учетом фланцев). Способ установки - встраиваемый. Цвет корпуса - анодированный алюминий, серый матовый, класс защиты IP20. Световой поток 975, лм. Мощность 25,4 Вт, питание 230 В. В комплекте 1 шт блок питания арт.020004, внешний, без управления. Гарантия 36 мес. Поставка в сборе
Линейные системы			Фигуры ARC и LINE			
			Фигурные светильники серий ARC и LINE из профиля, производство под заказ.			
	034067(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-O3535-D3000-250W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	116 904,06 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D3000-A45 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034050(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D800-65W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	39 449,74 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К. 025745(1)
	034051(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D800-65W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	39 449,74 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034046(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D800-65W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	39 449,74 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK, свечение вниз, цвет дневной 4000 К.
	034052(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D800-65W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	39 449,74 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.


	034056(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D1500-124W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	63 107,55 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К.
	034054(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D1500-124W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	63 107,55 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034057(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D1500-124W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	63 107,55 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К.
	034053(1)	Светильник SP-LINE-HANG ARC-S3535-D1500-124W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	63 107,55 Р	1	шт	Светильник S-образный из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034014(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D800-34W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	23 748,98 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К.
	034017(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D800-34W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	23 748,98 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034015(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D800-34W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	23 748,98 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К.
	034016(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D800-34W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	23 748,98 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.

						
	034018(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	37 577,89 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К.
	034045(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	37 577,89 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034035(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	37 577,89 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К.
	034044(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	37 577,89 Р	1	шт	Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К.
	034008(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D800-65W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	39 028,50 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К. блок питания 025745(1)
	034005(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D800-65W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	39 028,50 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К Блок заменили на этот 020007
	034007(2)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D800-65W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	39 028,50 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К блок 031721






						
	034004(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D800-65W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	39 028,50 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К блок питания можно этот 025745(1)
	034013(2)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D1500-124W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	69 536,43 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К
	034010(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D1500-124W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	69 536,43 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К
	034011(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D1500-124W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	69 536,43 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К
	034009(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D1500-124W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	69 536,43 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К
	034077(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D3000-250W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)	116 904,06 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D3000-A45 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К
	034078(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D3000-250W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	116 904,06 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D3000-A45 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К








						
	034079(1)	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D3000-250W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	116 904,06 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D3000-A45 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К
	037884	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D350-35W Day4000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	40 307,95 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Дневной 4000 К
	037883	Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D350-35W Warm3000 (BLACK, 230V) (Arlight, Металл)	40 307,95 Р	1	шт	Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 К
Линейные системы			Серия CLIP-38, 24V			
			Линейная система CLIP-38. Позволяет создавать протяженные линии света индивидуальной конфигурации. Модельный ряд включает светильники для организации общего и акцентного освещения. Подвесной и накладной монтаж.			
	029001	Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Day4000 (WH, 110 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 192,40 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029002	Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Warm3000 (WH, 110 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 192,40 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	026840	Светильник CLIP-38-FLAT-S612-12W Day4000 (WH, 110 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 265,92 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 700 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH



		года)				612x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028960	Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 116,80 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028961	Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 010,96 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029005	Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 689,28 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029006	Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 504,82 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028940	Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Day4000 (WH, 24 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 714,80 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый комбинированный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028939	Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 857,68 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый комбинированный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029003	Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Warm3000 (BK, 110 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 192,40 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в







						комплект не входит.
	028959	Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 010,96 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	026839	Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 010,96 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029007	Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 689,28 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029008	Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	3 689,28 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит.
	028941	Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 857,68 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	026841	Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 714,80 Р	1	шт	Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит.
	029023	Блок питания ARV-24075-PFC-CLIP-38-WH (24V, 3.1A, 75W) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	5 503,68 Р	1	шт	Корпус-модуль с блоком питания для системы CLIP 38мм. Блок питания 24 В, ток 3,1 А, 75 Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 3.1A. Размеры LxWxH 362x38x64 мм. В комплект входят




						аксессуары для подвесного монтажа.
	026844	Блок питания ARV-24075-PFC-CLIP-38-BK (24V, 3.1A, 75W) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	4 953,31 Р	1	шт	Корпус-модуль с блоком питания для системы CLIP 38мм. Блок питания 24 В, ток 3,1 А, 75 Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 3.1A. Размеры LxWxH 362x38x64 мм. В комплект входят аксессуары для подвесного монтажа.
	026847	Коннектор крестовой NEO-CLIP-38-CON-X-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 600,64 Р	1	шт	Коннектор крестовой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 162x162x64мм.
	028938	Коннектор крестовой NEO-CLIP-38-CON-X-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 600,64 Р	1	шт	Коннектор крестовой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 162x162x64мм.
	028995	Коннектор прямой NEO-CLIP-38-CON-I-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 631,86 Р	1	шт	Коннектор прямой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 362x38x64мм.
	027084	Коннектор прямой NEO-CLIP-38-CON-I-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 358,72 Р	1	шт	Коннектор прямой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 362x38x64мм.
	026846	Коннектор тройной NEO-CLIP-38-CON-T-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 298,24 Р	1	шт	Коннектор тройной для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 162x100x64мм.
	028997	Коннектор тройной NEO-CLIP-38-CON-T-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	2 298,24 Р	1	шт	Коннектор тройной для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 162x100x64мм.






						
	028996	Коннектор угловой NEO-CLIP-38-CON-L-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 708,56 Р	1	шт	Коннектор угловой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 100x100x64мм.
	026845	Коннектор угловой NEO-CLIP-38-CON-L-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 708,56 Р	1	шт	Коннектор угловой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 100x100x64мм.
Линейные системы			Серия LINEAIR			
			Семейство светодиодных линейных светильников одиночного исполнения с возможностью монтажа в линию или любую другую геометрическую фигуру (суммарная мощность до 400 Вт)			
	031470	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-600-25W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 967,10 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 25 Вт, св. поток 2000 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 610 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м.
	031527	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-600-25W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 967,10 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 25 Вт, св. поток 1800 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 610 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м.
	031471	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-1200-40W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 250,30 Р	1	шт	Поставка под заказ от 24 шт. Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 40 Вт, св. поток 3000 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из







						алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1200 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м.
	031530	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-1200-40W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	14 250,30 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 40 Вт, св. поток 3000 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1200 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м.
	031472	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L60-2094-3W Day4000 (BK, 100 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 870,72 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x75x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт, Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530.
	031539	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L60-2094-3W Warm3000 (BK, 100 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 322,66 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x75x94мм. 3Вт, Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530.
	031474	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L90-2094-3W Day4000 (BK, 100 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 322,66 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x88x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт, д Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530.
	031531	Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L90-2094-3W Warm3000 (BK, 100 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 322,66 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x88x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт, Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530.
	030293	Коннектор прямой ALT-LINEAIR-FLAT-CON-I-2094 (ANOD) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	257,04 Р	1	шт	Прямой коннектор для соединения светильников ALT-LINEAIR в линию при подвесном и накладном монтаже. Материал сталь, цвет серебристый. Размеры LxWxH 80x24.5x1.5мм.








	033013	Светильник ALT-LINEAIR-ANGL E-60-FLAT-UPDOWN-DIM-1290x1115-85W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	27 750,49 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник с углом 60°, возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 83 Вт, св. поток 7500 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1288 мм, ширина 1115 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	033012	Светильник ALT-LINEAIR-ANGL E-60-FLAT-UPDOWN-DIM-700x605-55W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 506,05 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник с углом 60°, возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 53 Вт, св. поток 4300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 698 мм, ширина 604 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032992	Светильник ALT-LINEAIR-QUAD RAT-FLAT-UPDOWN-DIM-1375-170W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	62 782,17 Р	1	шт	Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 172 Вт, св. поток 15600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1376 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032990	Светильник ALT-LINEAIR-QUAD RAT-FLAT-UPDOWN-DIM-785-110W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	48 321,25 Р	1	шт	Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 112 Вт, св. поток 9200 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 786 мм, ширина 786 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032996	Светильник ALT-LINEAIR-RECTA NGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-1375x785-140W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	55 565,70 Р	1	шт	Подвесной прямоугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 142 Вт, св. поток 12400 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 786 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032995	Светильник ALT-LINEAIR-TRIANGLE-FLAT-UPDOWN-	47 183,77 Р	1	шт	Подвесной треугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 129 Вт, св. поток 11700 лм, 90 лм/Вт,

		DIM-1375-130W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)				дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1191 мм, высота 94 мм, длина одной грани 1376 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	032993	Светильник ALT-LINEAIR-TRIANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-785-85W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	36 240,98 Р	1	шт	Подвесной треугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 84 Вт, св. поток 6900 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 786 мм, ширина 680 мм, высота 94 мм, длина одной грани 786 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	039158	Светильник ALT-LINEAIR-CELL-UPDOWN-S2460-600-24W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 333,20 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 1440 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38° + 100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 578 мм, ширина 24 мм, высота 60 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 700 мА, пульсация <1%.
	039159	Светильник ALT-LINEAIR-CELL-UPDOWN-S2460-600-24W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 333,20 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 1440 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38 + 100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 578 мм, ширина 24 мм, высота 60 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 700 мА, пульсация <1%.
	039160	Светильник ALT-LINEAIR-CELL-UPDOWN-S2460-1200-40W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 581,92 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 2400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 38 + 100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1259 мм, ширина 24 мм, высота 60 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-38,5 В, 1050 мА, пульсация <1%.
	039161	Светильник ALT-LINEAIR-CELL-UPDOWN-S2460-1200-40W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	11 581,92 Р	1	шт	Подвесной линейный светильник. Мощность 40 Вт, св. поток 2400 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 38 + 100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1259 мм, ширина 24 мм, высота 60 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-38,5 В, 1050 мА, пульсация <1%.
	040056	Светильник ALT-LINEAIR-RECTANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-1375x785-140W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20	55 565,70 Р	1	шт	Подвесной прямоугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 142 Вт, св. поток 12400 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик,







		Металл, 3 года)				степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 786 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	035702	Светильник ALT-LINEAIR-ANGL E-60-FLAT-UPDOWN-DIM-700x605-55W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	20 506,05 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник с углом 60°, возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 53 Вт, св. поток 4300 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 698 мм, ширина 604 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	035703	Светильник ALT-LINEAIR-TRIANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-785-85W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	36 240,98 Р	1	шт	Подвесной треугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 84 Вт, св. поток 6900 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 786 мм, ширина 680 мм, высота 94 мм, длина одной грани 786 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	040634	Светильник ALT-LINEAIR-QUADRAT-FLAT-UPDOWN-DIM-785-110W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	48 321,25 Р	1	шт	Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 112 Вт, св. поток 9200 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 786 мм, ширина 786 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	040635	Светильник ALT-LINEAIR-QUADRAT-FLAT-UPDOWN-DIM-1375-170W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	62 782,17 Р	1	шт	Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 172 Вт, св. поток 15600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1376 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	040636	Светильник ALT-LINEAIR-TRIANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-1375-130W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20	47 183,77 Р	1	шт	Подвесной треугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 129 Вт, св. поток 11700 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень






		Металл, 3 года)				защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1191 мм, высота 94 мм, длина одной грани 1376 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
	040637	Светильник ALT-LINEAIR-ANGL E-60-FLAT-UPDOWN-DIM-1290x1115-85W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	27 750,49 Р	1	шт	Подвесной угловой светильник с углом 60°, возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 83 Вт, св. поток 7500 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1288 мм, ширина 1115 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде.
Для подсветки стен, пола			Универсальные Встраиваемые и накладные защищенные IP67 светильники. Используются для подсветки ступенек, коридоров, террас.			
	024926	Светильник ART-DECK-LAMP-R40-1W Day4000 (SL, 120 deg, 12-24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	1 624,19 Р	1	шт	Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 1.2 Вт, св. поток 85 лм, 71 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от наклейки), напряжение питания DC 12-24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг, ударопрочность IK06. Размер: диаметр 40 мм, высота 10.2 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	024925	Светильник ART-DECK-LAMP-R40-1W Warm3000 (SL, 120 deg, 12-24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	1 624,19 Р	1	шт	Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 1.2 Вт, св. поток 85 лм, 71 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от наклейки), напряжение питания DC 12-24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг, ударопрочность IK06. Размер: диаметр 40 мм, высота 10.2 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	024932	Накладка ART-DECK-CAP-DOME-R50 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)	1 511,09 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 49 мм, высота 10.4 мм.







	024927	Накладка ART-DECK-CAP-FLAT-R50 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)	1 457,11 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 50 мм, высота 7.4 мм.
	024931	Накладка ART-DECK-CAP-LID-R50 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)	2 104,70 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 49 мм, высота 15.8 мм.
	024930	Накладка ART-DECK-CAP-ROLL-R50 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)	1 281,72 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 49 мм, высота 10.4 мм.
	035757	Накладка ART-DECK-CAP-LID-R50 (BK) (Arlight, Металл)	937,36 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса алюминий, порошковая краска чёрного цвета. Размер: диаметр 49 мм, высота 15.8 мм.
	035760	Накладка ART-DECK-CAP-LID-R50 (WH) (Arlight, Металл)	937,36 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса алюминий, порошковая краска белого цвета. Размер: диаметр 49 мм, высота 15.8 мм.
	038190	Накладка ART-DECK-CAP-FLAT-R50 (BRS, BRASS) (Arlight, Металл)	2 378,38 Р	1	шт	Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса латунь. Размер: диаметр 50 мм, высота 7.4 мм.
Для подсветки стен, пола			Настенные			
			Настенные светильники бра для общего и акцентного освещения внутри помещений.			
	021086	Светильник SP-Wall-110WH-Flat-6W Day White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	4 823,28 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x3Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 450лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 110x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.


						
	020801	Светильник SP-Wall-110WH-Flat-6W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	4 823,28 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x3Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3040К, св.поток 450лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 110x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	021088	Светильник SP-Wall-170WH-Flat-12W Day White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	5 871,10 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 170x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	020802	Светильник SP-Wall-170WH-Flat-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	5 871,10 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 170x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	020800	Светильник SP-Wall-140WH-Vase-6W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	3 207,56 Р	1	шт	Поставка под заказ от 200 шт. Накладной настенный светильник 2x3Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 140x88x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	021091	Светильник SP-Wall-200WH-Vase-12W Day White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	4 016,02 Р	1	шт	Поставка под заказ от 200 шт. Накладной настенный светильник 2x6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 200x110x53мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	021092	Светильник SP-Wall-200WH-Vase-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	4 016,02 Р	1	шт	Поставка под заказ от 200 шт. Накладной настенный светильник 2x6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 200x110x53мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	031393	Светильник SP-BED-R90-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 175,20 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.







						
	031395	Светильник SP-SON-R90-3W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 692,30 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 180лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Светильник Ø65,2x20,7мм; Основание Ø99,5x25,5мм; Гибкий кронштейн Ø10x350мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	031394	Светильник SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 536,00 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание 180x60x21мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер. Встроенный USB порт для зарядки.
	029634	Светильник SP-BED-R90-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 175,20 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт,черный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°.Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм.. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	029628	Светильник SP-SON-R90-3W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 692,30 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, чёрный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 180лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Светильник Ø65,2x20,7мм; Основание Ø99,5x25,5мм; Гибкий кронштейн Ø10x350мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	029629	Светильник SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 039,50 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, чёрный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание 180x60x21мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер. Встроенный USB порт для зарядки.
	032411	Светильник SP-WALL-FLAT-S110x90-2x3W Day4000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	4 823,28 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x3Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 450лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 110x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	032410	Светильник SP-WALL-FLAT-S110x90-2x3W Warm3000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	4 823,28 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x3Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 450лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 110x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный

						драйвер.
	032413	Светильник SP-WALL-FLAT-S170x90-2x6W Day4000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	5 871,10 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x6Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 170x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032412	Светильник SP-WALL-FLAT-S170x90-2x6W Warm3000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	5 871,10 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x6Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 650лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 170x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032416	Светильник SP-WALL-VASE-S140x88-2x3W Day4000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	3 207,56 Р	1	шт	Поставка под заказ от 200 шт. Накладной настенный светильник 2x3Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 140x88x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	032415	Светильник SP-WALL-VASE-S140x88-2x3W Warm3000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	3 207,56 Р	1	шт	Поставка под заказ от 200 шт. Накладной настенный светильник 2x3Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 140x88x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 6Вт, встроенный драйвер.
	032418	Светильник SP-WALL-VASE-S200x110-2x6W Day4000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	4 016,02 Р	1	шт	Поставка под заказ от 200 шт. Накладной настенный светильник 2x6Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 200x110x53мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032417	Светильник SP-WALL-VASE-S200x110-2x6W Warm3000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	4 016,02 Р	1	шт	Поставка под заказ от 200 шт. Накладной настенный светильник 2x6Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 200x110x53мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер.
	034060	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 175,20 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.

						
	033851	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Day4000 (WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 348,32 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 990 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033852	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Warm3000 (WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 348,32 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 900 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033848	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 927,04 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033850	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Warm3000 (WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 158,00 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением вверх или вниз. Мощность 6 Вт, св. поток 360 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033733	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Warm3000 (GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 348,32 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 900 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033264	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Day4000 (GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 140,80 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 990 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.







	033685	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Warm3000 (GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 927,04 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением вверх или вниз. Мощность 6 Вт, св. поток 360 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033581	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 536,00 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033734	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Warm3000 (BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 348,32 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 2x6 Вт, св. поток 900 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033555	Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Day4000 (BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 348,32 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 12 Вт, св. поток 990 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%.
	033684	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Warm3000 (BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 927,04 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением вверх или вниз. Мощность 6 Вт, св. поток 360 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	033582	Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 927,04 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%.
	034074	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (NI, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 269,89 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, серебристый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.






	033061	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (GD, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 269,89 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт,золотой алюминиевый корпус без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90х31мм, Светоизлучатель Ø30×110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	034061	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 175,20 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, черный алюминиевый корпус без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°.Размер Основание Ф90х31мм, Светоизлучатель Ø30×110 мм.. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	034170	Светильник SP-VINCI-S600x55-7W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 989,60 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 7 Вт, св.поток 260 лм, 37 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	034171	Светильник SP-VINCI-S600x55-7W Warm3000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 989,60 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 7 Вт, св.поток 260 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	034169	Светильник SP-VINCI-S900x55-10W Warm3000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 501,60 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св.поток 370 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната , степень защиты IP20. Размер: длина 900 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	033550	Светильник SP-VINCI-S900x55-10W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 501,60 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св.поток 370 лм, 37 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната , степень защиты IP20. Размер: длина 900 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	035682	Светильник SP-VINCI-S600x55-7W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 989,60 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 7 Вт, св.поток 260 лм, 37 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. белый фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина






						55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	035683	Светильник SP-VINCI-S600x55-7W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 989,60 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 7 Вт, св. поток 260 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	035684	Светильник SP-VINCI-S900x55-10W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 501,60 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 370 лм, 37 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 900 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	035685	Светильник SP-VINCI-S900x55-10W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	6 501,60 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 370 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 900 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	035718	Светильник SP-TENERO-S600x45-13W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 525,60 Р	1	шт	Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 600 лм, 50 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран из матового поликарбоната, степень защиты IP54. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 65 мм. Размер светоизлучающего модуля: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5.
	035321	Светильник SP-TENERO-S600x45-13W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 525,60 Р	1	шт	Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 630 лм, 52 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран из матового поликарбоната, степень защиты IP54. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 65 мм. Размер светоизлучающего модуля: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5.
	035561	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Day4000 (WH, 40 deg, 230V)	5 292,00 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 350 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус






		(Arlight, IP20 Металл, 3 года)				из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 104 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035560	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 292,00 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 350 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 104 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035539	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 175 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035540	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 170 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035563	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Day4000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 292,00 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 350 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 104 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035562	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Warm3000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 292,00 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 350 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 104 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035541	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Day4000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 175 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%.


	035542	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Warm3000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 170 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035543	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 292,00 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 350 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 104 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035559	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	5 292,00 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 350 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 104 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-9 В, 700 мА, пульсация <1%.
	034906	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 175 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	035538	Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	3 931,20 Р	1	шт	Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 170 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%.
	036544	Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (BR, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	4 269,89 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 3Вт, алюминиевый корпус в бронзовом цвете без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер.
	036930	Светильник SP-VINCI-M-S1200x55-12W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 817,04 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник с креплением в центре корпуса. Мощность 12 Вт, св. поток 400 лм, 37 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 1250 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%.







						Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	036931	Светильник SP-VINCI-M-S1200x55-12W Warm3000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	7 817,04 Р	1	шт	Декоративный настенный поворотный светильник с креплением в центре корпуса. Мощность 12 Вт, св. поток 400 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: длина 1250 мм, ширина 55 мм, высота 102 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Драйвер 5-12 В, 700 мА, пульсация <0,5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	037065	Светильник SP-BEADS-WALL-HANG-R130-6W Day4000 (BK-GD, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 844,82 Р	1	шт	Светильник подвесной. Мощность 6 Вт, св. поток 550 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя - стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, длина подвеса 500 мм.
	035373	Светильник SP-BEADS-WALL-HANG-R130-6W Warm3000 (BK-GD, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	6 844,82 Р	1	шт	Светильник подвесной. Мощность 6 Вт, св. поток 550 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал рассеивателя стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 130 мм, длина подвеса 500 мм.
	037063	Светильник SP-VINCI-RING-R400-13W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 470,60 Р	1	шт	Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 850 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, размер основания: длина 178мм, ширина 43 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов.
	036506	Светильник SP-VINCI-RING-R400-13W Warm3000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	10 470,60 Р	1	шт	Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 850 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, размер основания: длина 178мм, ширина 43 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5. Возможность поворота светоизлучателя на 350 градусов.
	037466	Светильник SP-TENERO-S600x45-13W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 525,60 Р	1	шт	Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 630 лм, 52 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из матового поликарбоната, степень защиты IP54. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 65 мм. Размер светоизлучающего модуля: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5.
	037465	Светильник SP-TENERO-S600x45-13W Warm3000 (BK,	9 525,60 Р	1	шт	Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 600 лм, 50 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230

		120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)				В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из матового поликарбоната, степень защиты IP54. Размер: длина 600 мм, ширина 55 мм, высота 65 мм. Размер светоизлучающего модуля: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм Монтаж накладной. Пульсация <0,5.
	036501	Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Warm3000 (GD, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 525,60 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус золотого цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 650лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19x710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 13 Вт, встроенный драйвер.
	037346	Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Day4000 (GD, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	9 525,60 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус золотого цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 680лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19x710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 13 Вт, встроенный драйвер.
Для подсветки стен, пола			Напольные			
	035322	Светильник SP-TABOO-FLOOR-S1300-14W Day4000 (BK, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 281,22 Р	1	шт	Декоративный светильник для подсветки стен. Мощность 14 Вт, св. поток 650 лм, 45 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 90°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: длина 1293 мм, ширина 26 мм, высота 18 мм; Размер потолочной чаши:54*105 мм; Размер основания: 49*90 мм; Максимальная длина подвеса: 1300+2000 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5.
	036116	Светильник SP-TABOO-FLOOR-S1300-14W Warm3000 (BK, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	12 281,22 Р	1	шт	Декоративный светильник для подсветки стен. Мощность 14 Вт, св. поток 650 лм, 45 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 90°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: длина 1293 мм, ширина 26 мм, высота 18 мм; Размер потолочной чаши:54*105 мм; Размер основания: 49*90 мм; Максимальная длина подвеса: 1300+2000 мм. Монтаж накладной. Пульсация <0,5.
Настольные			Декоративные			
<p>Декоративные настольные светильники обладают мягким свечением и создают приятную атмосферу тепла и уюта. Они могут быть использованы в качестве ночника или элемента декора с легкой подсветкой.</p>						


	029974	Светильник LGD-PEARL-TAB-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	7 379,62 Р	1	шт	Настольный светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220х270мм, IP65. Питание AC220-240V, 7Вт, встроенный драйвер, провод длиной 2 м с сетевой вилкой.
	030051	Светильник SP-PATIO-TAB-2W Warm3000 (WH, 127 deg) (Arlight, IP54 Металл, 2 года)	9 253,44 Р	1	шт	Настольный светильник со встроенным аккумулятором 2Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 260лм, CRI(Ra)>80, угол 127°. Размер Ф197х292мм. IP54. Зарядка от сети переменного тока AC220-240V. Тип встроенного аккумулятора 4400мАч Li-ion, напряжение батареи 3.7V
Мебельные			Линейные 24V ТОССО Линейные светильники ТОССО 24V с уникальной функцией управления. Применяются для организации локального освещения с тонкой индивидуальной настройкой.			
	037230	Светильник SP-TOCCO-L300-5W Day4000 (SL, 120 deg, SENSOR, 24V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	6 804,00 Р	1	шт	Накладной линейный светильник с сенсорным управлением и возможностью диммирования. Мощность 5 Вт, св поток 350 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 120°, напряжение питания 24 В. Серебристый линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP54. Размер: длина 304 мм, ширина 26 мм, высота 10 мм. Монтаж накладной. Драйвер внешний, приобретается отдельно, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. Подробный алгоритм работы светильника описан в инструкции.
	036080	Светильник SP-TOCCO-L900-15W Day4000 (SL, 120 deg, SENSOR, 24V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	16 178,40 Р	1	шт	Накладной линейный светильник с сенсорным управлением и возможностью диммирования. Мощность 15 Вт, св поток 1050 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 120°, напряжение питания 24 В. Серебристый линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP54. Размер: длина 900 мм, ширина 26 мм, высота 10 мм. Монтаж накладной. Драйвер внешний, приобретается отдельно, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. Подробный алгоритм работы светильника описан в инструкции.
	036079	Светильник SP-TOCCO-L600-10W Day4000 (SL, 120 deg, SENSOR, 24V) (Arlight, Металл)	11 491,20 Р	1	шт	Накладной линейный светильник с сенсорным управлением и возможностью диммирования. Мощность 10 Вт, св поток 700 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 120°, напряжение питания 24 В. Серебристый линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP54. Размер: длина 600 мм, ширина 26 мм, высота 10 мм. Монтаж накладной. Драйвер внешний, приобретается отдельно, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. Подробный алгоритм работы светильника описан в инструкции.
	036081	Светильник SP-TOCCO-L1200-20W Day4000 (SL, 120	20 412,00 Р	1	шт	Накладной линейный светильник с сенсорным управлением и возможностью диммирования. Мощность 20 Вт, св поток 1400 лм, 70

		deg, SENSOR, 24V) (Arlight, Металл)				лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>85, угол 120°, напряжение питания 24 В. Серебристый линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP54. Размер: длина 1200 мм, ширина 26 мм, высота 10 мм. Монтаж накладной. Драйвер внешний, приобретается отдельно, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. Подробный алгоритм работы светильника описан в инструкции.
Мебельные			Линейные 12V BAR			
			Линейные светодиодные светильники для локального и декоративного освещения, подсветки мебели, столов, витрин.			
	024004	Светильник BAR-2411-300A-4W 12V Warm (Arlight, Закрытый)	665,28 Р	1	шт	30см линейный светильник на светодиодах smd 2835 42шт. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, CRI>80. Мощность 3.6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 300x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).
	024007	Светильник BAR-2411-500A-6W 12V Warm (Arlight, Закрытый)	756,00 Р	1	шт	50см линейный светильник на светодиодах smd 2835 72шт. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, CRI>80. Мощность 6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 500x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).
	024006	Светильник BAR-2411-500A-6W 12V Day (Arlight, Закрытый)	1 164,24 Р	1	шт	50см линейный светильник на светодиодах smd 2835 72шт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, CRI>80. Мощность 6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 500x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).
	024010	Светильник BAR-2411-1000A-12W 12V Warm (Arlight, Закрытый)	1 391,04 Р	1	шт	100см линейный светильник на светодиодах smd 2835 144шт. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, CRI>80. Мощность 12Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 1000x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).
	024009	Светильник BAR-2411-1000A-12W 12V Day (Arlight, Закрытый)	1 746,36 Р	1	шт	100см линейный светильник на светодиодах smd 2835 144шт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, CRI>80. Мощность 12Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 1000x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию



						до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно).
	023920	Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (Arlight, Компактный)	324,32 Р	1	шт	Модуль управления "Сенсор" для линеек BAR. 3 режима работы - на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор. Дистанция срабатывания от 0 до 8см. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).
	013585	Гибкий коннектор J3.5-15cm (Arlight, -)	34,02 Р	1	шт	15 см соединительный провод для линеек BAR. Разъёмы Jack 3.5мм с 2-х сторон.
	023923	Гибкий коннектор BAR-J3.5mm-DT 200cm (20AWG, Male-Male) (Arlight, -)	166,32 Р	1	шт	Белый провод 2м для подключения линеек BAR к источнику напряжения. Максимальный ток нагрузки 3А, напряжение DC 12-24V. Проводник 20AWG (0,5мм ²), с одной стороны dupont terminal "папа", с другой - джек DC3.5 "папа" (угловой 90°)
	023921	Модуль BAR-2411-CONNECTOR-12V (J3.5mm, Female) (Arlight, Компактный)	116,42 Р	1	шт	Модуль для подключения линеек BAR к источнику напряжения. Без управления. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).
	023922	Разветвитель BAR-DT-4xF 30cm (22AWG, 3A, 12-24V, Female) (Arlight, -)	211,68 Р	1	шт	Разветвитель для подключения до 4-х линеек BAR к одному источнику напряжения. 4 разъёма dupont terminal "МАМА". Максимальный ток нагрузки 3А, напряжение DC 12-24V. Провод 300мм 22AWG.
	024011	Разветвитель BAR-DT-6xF 30cm (22AWG, 3A, 12-24V, Female) (Arlight, -)	72,58 Р	1	шт	Разветвитель для подключения до 6-х линеек BAR к одному источнику напряжения. 6 разъёмов dupont terminal "МАМА". Максимальный ток нагрузки 3А, напряжение DC 12-24V. Провод 300мм 22AWG.
	023921(1)	Модуль BAR-2411-CONNECTOR-12V (J3.5mm, Female) (Arlight, Компактный)	90,72 Р	1	шт	Модуль для подключения линеек BAR к источнику напряжения. Без управления. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).

						
	023920(1)	Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (Arlight, Компактный)	226,80 Р	1	шт	Модуль управления "Сенсор" для линеек BAR. 3 режима работы - на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор. Дистанция срабатывания от 0 до 8см. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А).
	015237	Гибкий коннектор 1X-J3.5-180cm (Arlight, -)	128,52 Р	1	шт	180 см соединительный провод для линеек BAR. Разъём Jack 3.5мм с одной стороны.
Мебельные			Врезные 220V LTM			
			Миниатюрные встраиваемые светильники для подсветки мебели и декоративных ниш. Представлены модели с узким и широким лучом света.			
	020753	Светодиодный светильник LTM-R35WH 1W Warm White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	680,40 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 1Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x1W OSRAM. CRI>80, Св.поток 80-90лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 1Вт, 150mA 6-7V, драйвер в комплекте. Размеры d35x34 мм, врезное отверстие d30 мм. Размер драйвера: 36x18x17 мм.
	020752	Светодиодный светильник LTM-R35WH 1W Day White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	680,40 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 1Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x1W OSRAM. CRI>80, Св.поток 80-90лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 1Вт, 150mA 6-7V, драйвер в комплекте. Размеры d35x34 мм, врезное отверстие d30 мм. Размер драйвера: 36x18x17 мм.
	020751	Светодиодный светильник LTM-R35WH 1W White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	680,40 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 1Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x1W OSRAM. CRI>80, Св.поток 80-90лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 1Вт, 150mA 6-7V, драйвер в комплекте. Размеры d35x34 мм, врезное отверстие d30 мм.
	015398	Светодиодный светильник LTM-R45WH 3W Warm White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 028,16 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d45x48 мм, врезное отверстие

						d39 мм.
	014912	Светодиодный светильник LTM-R45WH 3W Day White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 028,16 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d45x48 мм, врезное отверстие d39 мм.
	015393	Светодиодный светильник LTM-R52WH 3W Warm White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 081,08 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d52x43 мм, врезное отверстие d45 мм.
	014914	Светодиодный светильник LTM-R52WH 3W Day White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 081,08 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d52x43 мм, врезное отверстие d45 мм.
	014915	Светодиодный светильник LTM-R52WH 3W White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	983,33 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 5500К-6000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d52x43 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020762	Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W Warm White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	954,37 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020761	Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W Day White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	954,37 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020760	Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	954,37 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.

						
	020771	Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W Warm White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	985,82 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм.
	020770	Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W Day White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	985,82 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм.
	020769	Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	985,82 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм.
	020756	Светодиодный светильник LTM-R50WH 5W Warm White 25deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 368,36 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d50x50 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020755	Светодиодный светильник LTM-R50WH 5W Day White 25deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 368,36 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d50x50 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020754	Светодиодный светильник LTM-R50WH 5W White 25deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 368,36 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x1W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 110-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d50x50 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020768	Светодиодный светильник LTM-R65WH 5W Warm White 10deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 431,56 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d65x20 мм.

						мм, врезное отверстие d55 мм.
	020767	Светодиодный светильник LTM-R65WH 5W Day White 10deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)	1 431,56 Р	1	шт	Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d65x20 мм, врезное отверстие d55 мм.
	015392	Светодиодный светильник LTM-S46x46WH 3W Warm White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 033,91 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 46x46x48 мм, врезное отверстие d39 мм.
	014918	Светодиодный светильник LTM-S46x46WH 3W Day White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 033,91 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 46x46x48 мм, врезное отверстие d39 мм.
	015395	Светодиодный светильник LTM-S60x60WH 3W Warm White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 058,40 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x43 мм, врезное отверстие d50 мм.
	014925	Светодиодный светильник LTM-S60x60WH 3W White 30deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	831,60 Р	1	шт	Поставка под заказ от 500 шт. Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 5500К-6000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x43 мм, врезное отверстие d50 мм.
	020764	Светодиодный светильник LTM-S60x60WH-Frost 3W Day White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	892,08 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.
	020763	Светодиодный светильник LTM-S60x60WH-Frost 3W White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	453,60 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x24 мм, врезное отверстие d45 мм.








						
	020759	Светодиодный светильник LTM-S50x50WH 5W Warm White 25deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 413,72 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры 50x50x50 мм, врезное отверстие d42 мм.
	020758	Светодиодный светильник LTM-S50x50WH 5W Day White 25deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 413,72 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры 50x50x50 мм, врезное отверстие d42 мм.
	020757	Светодиодный светильник LTM-S50x50WH 5W White 25deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	756,00 Р	1	шт	Врезной квадратный мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры 50x50x50 мм, врезное отверстие d42 мм.
	020774	Светодиодный светильник LTM-Roll-70WH 5W Warm White 10deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 422,04 Р	1	шт	Накладной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W. CRI>80, Св.поток 350-400лм, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-14V, драйвер встроенный. Размеры d70x25 мм.

Технический свет

Коммунальное и бытовое освещение



Светильники для внутреннего освещения коммунальных и общественных помещений. Накладные светильники для ЖКХ. В линейке представлены стандартные модели, модели с датчиком, а также диммируемые модели с возможностью изменять цвет свечения.







	018854	Светильник SP-R120-6W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	715,18 Р	1	шт	Накладная круглая панель 6Вт, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 360 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA).
	018855	Светильник SP-R120-6W Day White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	715,18 Р	1	шт	Накладная круглая панель 6Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 360 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA).

						
	018852	Светильник SP-R120-6W White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	715,18 Р	1	шт	Накладная круглая панель 6Вт, цвет БЕЛЫЙ 6000К / 360 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA).
	019551	Светильник SP-R145-9W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	910,98 Р	1	шт	Накладная круглая панель 9Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 570 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф145 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W).
	019550	Светильник SP-R145-9W Day White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	910,98 Р	1	шт	Накладная круглая панель 9Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 570 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф145 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W).
	019549	Светильник SP-R145-9W White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	910,98 Р	1	шт	Накладная круглая панель 9Вт, цвет БЕЛЫЙ 6000К / 570 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф145 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W).
	019552	Светильник SP-R175-12W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 040,26 Р	1	шт	Накладная круглая панель 12Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 970 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф175 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019617, 24-48V, 300mA, 12W).
	019553	Светильник SP-R175-12W Day White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 040,26 Р	1	шт	Накладная круглая панель 12Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 970 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф175 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019617, 24-48V, 300mA, 12W).
	020531	Светильник SP-R600A-48W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	6 048,00 Р	1	шт	Накладная круглая панель 48Вт, белый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К / 4080лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600x38мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (27-42V, 1200mA).








						
	018860	Светильник SP-S120x120-6W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	715,18 Р	1	шт	Накладная квадратная панель 6Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 320 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 120 x120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA).
	018850	Светильник SP-S120x120-6W White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	453,60 Р	1	шт	Накладная квадратная панель 6Вт, цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К / 320 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 120 x120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA).
	018857	Светильник SP-S225x225-18W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)	1 431,86 Р	1	шт	Накладная квадратная панель 18Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1500 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 225 x 225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA).
	030161	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R250-12W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	2 268,00 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1150-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф250x50мм. Питание AC220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (72V, 160mA). Диммирование по TRIAC.
	030094	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R250-12W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	4 819,95 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1150-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф250x50мм. Питание AC220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (72V, 160mA).
	030111	Светильник CL-FRISBEE-DIM-R300-18W Day4000-MIX (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	5 149,27 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт с переключением цвета свечения и диммированием. Белый круглый корпус (IK10). Цвет 3000К/4000К/5000К, св.поток 1790-1900лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф300x50мм. Питание AC220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA). Диммирование по TRIAC.
	030162	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R300-18W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	5 927,04 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1790-1900лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф300x50мм. Питание AC220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA).





						
	030104	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R300-18W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	4 536,00 Р	1	шт	Накладной светильник 18Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1790-1900лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф300x50мм. Питание AC220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA).
	030112	Светильник CL-FRISBEE-DIM-R380-25W Day4000-MIX (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	7 741,44 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт с переключением цвета свечения и диммированием. Белый круглый корпус (IK10). Цвет 3000К/4000К/5000К, св.поток 2300-2600лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф380x50мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (72V, 300mA). Диммирование по TRIAC.
	030163	Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R380-25W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)	5 715,36 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2300-2600лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф380x50мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (72V, 300mA).
	018851(1)	Светильник SP-R225-18W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	1 013,04 Р	1	шт	Накладная круглая панель 18Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1620 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA).
	030417	Светильник CL-MUSHROOM-R180-8W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	1 058,40 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 8Вт, св. поток 550 лм, 80лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Круглый пластиковый корпус, плафон пластик, степень защиты IP44. Размер: диаметр 180 мм, высота 75 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%.
	030418	Светильник CL-MUSHROOM-R180-8W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	907,20 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 8Вт, св. поток 500 лм, 70лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Круглый пластиковый корпус, плафон пластик, степень защиты IP44. Размер: диаметр 180 мм, высота 75 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%.
	031879	Светильник CL-MUSHROOM-R280-12W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 165,18 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 12Вт, св. поток 950 лм, 85лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Круглый пластиковый корпус, плафон пластик, степень защиты IP44. Размер: диаметр 280 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер






						встроенный, пульсация <5%.
	031878	Светильник CL-MUSHROOM-R280-12W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	1 844,64 Р	1	шт	Накладной светильник. Мощность 12Вт, св. поток 850 лм, 70лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Круглый пластиковый корпус, плафон пластик, степень защиты IP44. Размер: диаметр 280 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%.
	034473	Набор FX-SPRINGS-65 (SL) (Arlight, -)	219,24 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки светильников. В комплекте 2 держателя , винты. Подходит для светильников FIOKK R180, R220, S180, S220
	034474	Набор FX-SPRINGS-67 (SL) (Arlight, -)	306,94 Р	1	шт	Набор для встраиваемой установки светильников. В комплекте 2 держателя, винты. Подходит для светильников FIOKK R300, S300.
	034466	Светильник CL-FIOKK-R180-12W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	1 802,30 Р	1	шт	Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 8-12 Вт, св. поток 600-900 лм, 75-90 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: диаметр 180 мм, высота 20,5 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 80-160 мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа для встраиваемого монтажа поставляется отдельно.
	033445	Светильник CL-FIOKK-R220-18W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 599,13 Р	1	шт	Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 12-18 Вт, св. поток 1000-1700 лм, 75-90 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: диаметр 220 мм, высота 21,5 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120-200 мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа для встраиваемого монтажа поставляется отдельно.
	034467	Светильник CL-FIOKK-R300-25W Day4000-MIX (WH,	3 631,82 Р	1	шт	Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 18-25 Вт, св. поток 1700-2200 лм,






		120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)				75-90 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: диаметр 300 мм, высота 25 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150-270 мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа поставляется отдельно, необходимо 2 комплекта.
	034470	Светильник CL-FIOKK-S180x180-12W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	1 971,65 Р	1	шт	Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 8-12 Вт, св. поток 600-900 лм, 75-90 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: длина 180 мм, ширина 180 мм, высота 20,5 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 80-160 мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа поставляется отдельно.
	034471	Светильник CL-FIOKK-S220x220-18W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	2 709,50 Р	1	шт	Многофункциональный накладной светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 12-18 Вт, св. поток 1000-1700 лм, до 95 лм/Вт, Цвет 3000К/4000К/6000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер:220*220*21,5 мм. Пульсация <1%. Комплект крепежа поставляется отдельно.
	034472	Светильник CL-FIOKK-S300x300-25W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)	4 061,23 Р	1	шт	Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 18-25 Вт, св. поток 1600-2300 лм, 75-90 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: длина 300 мм, ширина 300 мм, высота 25 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150-270 мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа поставляется отдельно, необходимо 2 комплекта.
	020524(1)	Светильник SP-BASIC-R600-48W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)	7 560,00 Р	1	шт	Накладная круглая панель 48Вт. Мощность 48 Вт, св. поток 4250 лм, 89 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP40. Размер: диаметр 600 мм, высота 40 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.
	036669	Светильник CL-SMURF-R400-30W Day4000-MIX (WH, 140 deg, 230V) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	6 804,00 Р	1	шт	Накладной светильник с изменяемой цветовой температурой. Мощность 30 Вт, св. поток 2400-2900 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 140°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из металла, рассеиватель из поликарбоната, степень защиты IP40. Размер: диаметр 397 мм, высота 83 мм. Монтаж накладной, Драйвер встроенный, пульсация <1%.






	037446	Светильник CL-SMURF-R500-50W Day4000-MIX (WH, 140 deg, 230V) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)	9 374,40 Р	1	шт	Накладной светильник с изменяемой цветовой температурой. Мощность 50 Вт, св. поток 4600-5100 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, дневной 4000К, белый 6000К, CRI>80, угол 140°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из металла, рассеиватель из поликарбоната, степень защиты IP40. Размер: диаметр 505 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной, Драйвер встроенный, пульсация <1%.
Технический свет			Для высоких пролетов High Bay Светильники для помещений с высокими потолками (более 10 м): производственные, складские, торговые, спортивные и прочие помещения. Равноценная замена светильников с лампами МГЛ, ДРЛ, ДНаТ			
	031697	Скоба SP-BRACKET-134x132 (BK) (Arlight, Металл)	136,08 Р	1	шт	Скоба для монтажа светильников серии SP-FENIX мощностью 100 Вт. Материал - металл, цвет черный. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах $\pm 70^\circ$. В комплекте монтажная скоба (1шт), винты (4шт).
	031713	Скоба SP-BRACKET-153x147 (BK) (Arlight, Металл)	272,16 Р	1	шт	Скоба для монтажа светильников серии SP-FENIX мощностью 150-200 Вт. Материал - металл, цвет черный. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах $\pm 70^\circ$. В комплекте монтажная скоба (1шт), винты (4шт).
	031665	Скоба SP-BRACKET-166x127 (GR) (Arlight, Металл)	287,28 Р	1	шт	Скоба для монтажа светильников серии SP-DRAGON мощностью от 80 до 150 Вт. Материал - металл, цвет серый. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах $\pm 70^\circ$. В комплекте монтажная скоба (1шт), крепежные ушки (2 шт), винты (8шт).
	030849	Карабин SP-HOOK-FIX-60 (SL) (Arlight, Металл)	453,60 Р	1	шт	Карабин стальной с винтовым фиксатором для монтажа светильников серии SP-DRAGON. Материал - металл. Максимальная нагрузка 6 кг.
Технический свет			Линейные с высоким IP Линейные светильники для общего освещения общественных, производственных и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Для замены светильников с линейной люминисцентной лампой (тип ЛСП).			








	030989	Светильник ALT-LARGO-600-15W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP65 Пластик, 5 лет)	3 780,00 Р	1	шт	Накладной светильник 15 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2100лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 600x68x68мм. Питание AC 220-240В, 15 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно. Скобы для накладного монтажа в комплекте. Максимальная мощность для подключения в линию 300 Вт.
	030991	Светильник ALT-LARGO-1200-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP65 Пластик, 5 лет)	6 078,24 Р	1	шт	Накладной светильник 30 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 4100лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 1200x68x68мм. Питание AC 220-240В, 30 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно. Скобы для накладного монтажа в комплекте. Максимальная мощность для подключения в линию 300 Вт.
	030993	Коннектор ARL-LARGO-CON-I-2pin (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)	342,62 Р	1	шт	Прямой белый коннектор для соединения светильников LARGO. Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Подходит только для двухфазной версии светильника.
	030992	Коннектор ARL-TAIL-1000-CON-F-2pin (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)	423,36 Р	1	шт	Коннектор питания для светильников LARGO. Длина кабеля 1000 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Подходит только для двухфазной версии светильника.
	030994	Коннектор ARL-TAIL-1000-CON-FF-2pin (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)	619,92 Р	1	шт	Гибкий коннектор для соединения светильников LARGO. Длина 1000 мм. Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Подходит только для двухфазной версии светильника.
	030995	Заглушка ALT-LARGO-CAP-2pin (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)	104,33 Р	1	шт	Заглушка для светильника LARGO. Подходит только для двухфазной версии светильника.
	031986	Подвес ALT-LARGO-HANG-L1000 (SL) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)	402,19 Р	1	компл	1м подвес для светильников LARGO. В комплекте: трос 1м-2шт, Цена за 1 комплект.

	033055	Светильник ALT-LARGO-1500-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP65 Пластик, 5 лет)	6 683,04 Р	1	шт	Накладной светильник 40 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 5500лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 1500x68x68мм. Питание АС 220-240В, 40 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно. Скобы для накладного монтажа в комплекте. Максимальная мощность для подключения в линию 300 Вт.
Аварийное освещение			Накладные 1-3 ч			
			Светильники со встроенным блоком аварийного питания для освещения офисов, магазинов и других помещений. Просты в установке и обслуживании, соответствуют ГОСТ IEC 60598. Для накладного монтажа.			
	034931	Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x300-17W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	11 226,60 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 17 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 950 лм, 60 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 220 лм, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 300×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-35 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	034932	Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x300-17W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	11 226,60 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 17 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 950 лм, 60 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 220 лм, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 300×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-35 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	034930	Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x300-17W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	11 226,60 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 17 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 950 лм, 60 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 220 лм, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 300×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-35 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	034469	Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x600-23W White6000 (WH,	12 906,43 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св.







		120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)				поток 1710 лм, 95 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 380 лм, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 300×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	034839	Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x600-23W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	12 906,43 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 380 лм, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 600×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	034840	Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x600-23W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	12 906,43 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 380 лм, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 600×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч.
	034937	Панель IM-EMERGENCY-1.5H-S300x1200-45W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	16 765,06 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 3901 лм, 87 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 646 лм, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч.
	034939	Панель IM-EMERGENCY-1.5H-S300x1200-45W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	16 765,06 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 3901 лм, 87 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 646 лм, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч.

	034938	Панель IM-EMERGENCY-1H-S300x1200-45W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	16 765,06 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 3901 лм, 87 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 646 лм, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч.
	034935	Панель IM-EMERGENCY-2H-S600x600-45W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	15 452,64 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4325 лм, 96 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 650 лм, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 600×600×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 2 ч.
	034933	Панель IM-EMERGENCY-2H-S600x600-45W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	15 452,64 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4325 лм, 96 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 650 лм, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 600×600×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 2 ч.
	034934	Панель IM-EMERGENCY-2H-S600x600-45W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	15 452,64 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4325 лм, 96 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 650 лм, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 600×600×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 2 ч.
	034940	Панель IM-EMERGENCY-1H-S600x1200-53W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	22 785,84 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 53 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4800 лм, 91 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 531 лм, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×600×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH,

						напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч.
	034942	Панель IM-EMERGENCY-1.5H-S600x1200-53W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	22 785,84 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 53 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4800 лм, 91 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 531 лм, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×600×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч.
	034941	Панель IM-EMERGENCY-1.5H-S600x1200-53W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)	22 785,84 Р	1	шт	Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 53 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4800 лм, 91 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 531 лм, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×600×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мА/ч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч.
Светодиодные лампы			AR111 [G53, GU10]			
			Энергосберегающие светодиодные лампы в корпусе AR111 предназначены для замены галогенных ламп диаметром 111 мм.			
	026887	Лампа AR111-UNIT-G53-12W-Warm3000 (WH, 120 deg, 12V) (Arlight, Металл)	1 175,88 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 120°, мощность 12Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый
	025637	Лампа AR111-UNIT-G53-12W-Day4000 (WH, 120 deg, 12V) (Arlight, Металл)	1 175,88 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 120°, мощность 12Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый.
	025640	Лампа AR111-UNIT-G53-15W-Warm3000 (WH, 24 deg, 12V) (Arlight, Металл)	1 557,36 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый

	026886	Лампа AR111-UNIT-G53-15W-Day4000 (WH, 24 deg, 12V) (Arlight, Металл)	1 557,36 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый
	026890	Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, Металл)	1 391,04 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 120°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый
	025624	Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, Металл)	1 391,04 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 120°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый
	026867	Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, Металл)	952,56 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый
	025628	Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, Металл)	1 595,16 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый
	026884	Лампа AR111-FORT-G53-12W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) (Arlight, Металл)	687,96 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 12Вт, Питание: Лампа 350mA, 36V, Драйвер 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Драйвер в комплекте. Диммер TRIAC
	026879	Лампа AR111-FORT-GU10-12W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, 230V) (Arlight, Металл)	687,96 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 12Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Не диммируется.
	026882	Лампа AR111-FORT-G53-15W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) (Arlight,	687,96 Р	1	шт	Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, Питание: Лампа 350mA, 36V, Драйвер 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Драйвер в

		Металл)				комплекте. Диммер TRIAC
Светодиодные лампы			T8 600-1200мм [G13, 230V] Светодиодные лампы с цоколем G13 600-1200 мм.			
	021465	Светодиодная Лампа ECOTUBE T8-600DR-10W-220V Warm White (Arlight, T8 линейный)	302,40 Р	1	шт	Светодиодная лампа T8 600мм, 10Вт, AC180-240V, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 830 лм, угол 120°, пульсация 0%. Вращаемый цоколь G13. Корпус Алюминий+PC.
Светодиодные лампы			Лампа [E14, E27, 230V] шар, свеча Светодиодные лампы с цоколем E14 (миньон) и E27 (стандарт).			
	015991	Светодиодная лампа E14 CR-DP-G60 6W Day White (Arlight, ШАР)	178,42 Р	1	шт	E14 светодиодная лампа шар G60. Корпус алюминий+стекло. Замена ламп накаливания 40Вт. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4500К, св. поток 530 лм, угол освещения 300°. Питание 100-240V AC50/60Hz, мощность 6Вт. Размер d=60x122 мм
	015990	Светодиодная лампа E14 CR-DP-G60 6W White (Arlight, ШАР)	105,84 Р	1	шт	E14 светодиодная лампа шар G60. Корпус алюминий+стекло. Замена ламп накаливания 40Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6500К, св. поток 530 лм, угол освещения 300°. Питание 100-240V AC50/60Hz, мощность 6Вт. Размер d=60x122 мм
Светодиодные лампы			Лампа [G9, 230V] цилиндр Светодиодные лампы 220V. Цоколь G9. Применяются для замены ламп накаливания в точечных светильниках.			
	019402	Светодиодная лампа AR-G9-1650S-2.5W-230V Warm White (Arlight, Закрытый)	60,48 Р	20	шт	Лампа G9 230В в силиконе. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К, мощность 2.5 W, питание AC 220-230V. Светодиоды 64шт smd 3014. Св.поток 180-200 лм, угол 360 градусов, CRI>80. размеры ДхШ: 16x50 мм.

	015841	Светодиодная лампа AR-G9 2.5W 2360 Day White 220V (Arlight, Открытый)	30,24 Р	1	шт	Светодиодная лампа G9, Цвет БелыйДневной, св.поток 180 лм. Мощность 2.5W, Питание 110V-240V. Размеры Ф23xH55.
	013730	Светодиодная лампа AR-G9 2.5W 2360 White 220V (Arlight, Открытый)	30,24 Р	10	шт	Светодиодная лампа G9, Цвет Белый Холодный, св.поток 180 лм. Мощность 2.5W, Питание 110V-240V. Размеры Ф23xH55.
Светодиодные лампы			Лампа [G4, 12V] цилиндр			
			Открытые миниатюрные лампочки 12V. Форма лампы - цилиндр или таблетка. Цоколь G4.			
	017232	Светодиодная лампа AR-G4-24N1035DS-1.2W-12V Day White (Arlight, -)	60,48 Р	20	шт	Лампа G4 в силиконе. ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500K, мощность 1.2 W, питание 12V. Св.поток 100-120 лм, угол 360 градусов, размеры DxH - 9.5 x 35 мм. Высота указана общая, с выводами (10мм).
	013858	Светодиодная лампа AR-G4 0.9W 1224 White 12V (Arlight, Открытый)	134,57 Р	10	шт	Светодиодная лампа G4, цвет Холодный белый, св.поток 80 люмен. Мощность 0.9W, питание 12VDC. Размер Ф12xH24. Вес 4гр.
	013741	Светодиодная лампа AR-G4 0.9W 1224 Warm 12V (Arlight, Открытый)	134,57 Р	10	шт	Светодиодная лампа G4, цвет Тёплый белый, св.поток 80 люмен. Мощность 0.9W, питание 12VDC. Размер Ф12xH24. Вес 4гр.
Светодиодные лампы			Автолампа [T5, T10, 12V]			
			Универсальные лампы для замены габаритных огней и освещения салона.			
	019424	Автолампа ARL-F42-3E Warm White (10-30V, 3 LED 2835) (ANR, Открытый)	7,56 Р	1	шт	Автолампа салонная 42мм с цоколем SV8.5. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Светодиоды 3шт SMD 2835 LED. Питание 10-30V DC. Мощность 0.5Вт, св.поток 38 лм. Ширина 10мм, длина 42мм. Встроенный стабилизатор.