





ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОДИОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Круглосимметричный светодиодный прожектор

Предназначен для освещения в составе мачтовых осветительных установок.

СЕРИЯ R480

МОДЕЛИ	ВИД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Световой поток [Lm]	Габаритные размеры [mm]	Вес [kg]	Мощность [W]	* ПРАЙС 01.04.2025 г.	Гарантия
R480 850W		Входное напряжение, [V AC] 100~277 / 90~305 - [200~480 [Доп.опция.]] Частота питающей сети, [Hz] 50/60 Тип Led драйвера; INVENTRONICS / SOSEN Коеффициент мощности драйвера, [Pf] ≥ 0.95	102000 Ra80	503x485x439	19	850	108.000 руб.	3 года
R480 1050W		Тип источника света; Светодиоды SMD 5050 / 3535 Марка светодиодов; LUMILEDS / SANAN Эффективность прожектора, [Лм/Вт] 120 Лм/Вт - 130 Лм/Вт Срок службы светодиодного модуля, [ч] 70000 часов Тип оптики светового распределения [°] 12°/ 20°/ 40°/ 60°	126000 Ra80	503x485x439	19	1050	111.000 руб.	3 года
R480 1250W		ССТ: Цветовая температура, [K]; 2700 ~ 6500 - [± 200K] CRI: Индекс цветопередачи, [Ra] Ra70 / Ra80 / Ra90 Температура эксплуатации прожектора, [°C] От - 40°C до + 50°C Материал корпуса / теплоотводящего радиатора; Из литого алюминия холоднойковки Поверхностное;	150000 Ra80	503x485x439	20	1250	115.000 руб.	3 года
R480 1550W		Электрофорезное покрытие Порошковое покрытие Материал оптики / линзы; Вторичная оптика из УФ-стойкого ударопрочного оптического поликарбоната Вариант монтажа; Поворотный кронштейн Код защиты от проникновения, [IP]: IP66 Код степени защиты от механических воздействий, [IK]: IK08 - [5J]	180000 Ra80	503x485x678	25	1500	141.000 руб.	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- Элементы управления и регулировки яркости: DMX512 / 0-10V / DALI | Доп.опция.
- Корректировочный лазерный указатель | Доп.опция.
- Клеммная коробка | Доп.опция заказывается отдельно, в комплект не входит.
- Блок внешнего источника питания | Доп.опция.

* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
2. Условия оплаты | Предоплата - 100%.
3. Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 80 - 120 дней с момента предоплаты.
4. Гарантийный срок службы на прожекторы | 3 года.
5. Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления | Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ R480:

- Освещение спортивных объектов;
- Освещение территорий аэропортов / Железнодорожное освещение;
- Освещение больших открытых пространств и территорий - [контейнерных терминалов, карьеров и отвалов, морских портов];

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Прожектор выполнен в круглосимметричном корпусе с драйвером, закрепленным внутри заднего бокса прожектора;
- Компактная и легкая конструкция снижающая ветровую нагрузку на опоры;
- Прожектор комплектуется системой вторичной оптики, позволяющей нужным образом направить световой поток на освещаемую поверхность;
- Вторичная оптика из УФ-стойкого ударопрочного оптического поликарбоната;
- Корпус / Теплоотводящий радиатор из литого алюминия холоднойковки;
- Продвинутая система охлаждения;
- Снижение эксплуатационных расходов [нет необходимости в обслуживании];
- Простая установка на любую ровную поверхность;
- Подходит для мачтовых осветительных установок;