











* На оптовые партии изделий предусмотрена система скидок.

Фото	Наименование	Описание	Цена с НДС (руб.)
	Фонарь ФПС-4/6 ПМ	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 5-12 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 300 м. Ударопрочный.	1 416,00
	Зарядное устройство		235,00
	Фонарь ФОС3-5/6	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 4-9 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный.	1 652,00
	Зарядное устройство		235,00
	Фонарь ФОС3-861	Блок кислотно-гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 8-18 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный.	2 249,08
	Зарядное устройство		235,00
	Фонарь-фара ФР-6	Блок кислотно-гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы 8-18 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс, дальность луча 250 м. Ударопрочный.	2 249,08
	Зарядное устройство		235,00
	Фара ФР-12	Питание от бортовой сети автомобиля. Лампа галогенная 20 Вт. Освещенность 18000 люкс, дальность луча 100 м.	572,30
	Прожектор ПР-12 (с зарядным устройством)	Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 7,2 А/ч. Лампа галогенная 35 Вт. Время непрерывной работы 2-6 ч. Осевая сила света 45000 кд, дальность луча 500 м.	2 651,46
	Фонарь подводный «Экотон-8» (с зарядным устройством)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Угол излучения 5°. Время непрерывной работы 6 ч. Осевая сила света 7500-17500 кд. Глубина погружения 100 м.	3 634,40
	Фонарик досмотровый светодиодный ФД-1 «Экотон-11» беспроводный (с зарядным устройством)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Угол излучения 75°. Время непрерывной работы 5,5 ч. Световой поток 100 люмен.	3 345,30
	Фонарь пожарный носимый индивидуальный ФПНИ «Экотон-15» (с зарядным устройством)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Угол излучения 8°. Время непрерывной работы 6 ч. Освещенность 2000 люкс.	1 523,97
	Фонарик светодиодный карманный «Экотон-17» (с зарядным устройством)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.	1 180,00
	Фонарик аккумуляторный светодиодный «Экотон-18» на каске модели СОМЗ-55 «Люкс» (с зарядным устройством)	Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Головной светильник установлен на накасочном креплении.	
	без каски		1 523,97
	с каской		2 230,20
	Фонарик аккумуляторный светодиодный «Экотон-19» наголовный (с зарядным устройством)	Аккумулятор кислотно-гелевый 12 В 1,3 А/ч. Светодиодная лампа, максимальная освещенность 1500 люкс. Время непрерывной работы 12-16 ч. Дальность луча 30 м. Крепление на головном ремешке.	1 523,97
	Фонарь «Экотон-1»	Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 6-20 ч. Осевая сила света 3500 кд, дальность луча 50 м. Ударопрочный корпус.	3 543,54
	Зарядное устройство		235,00
	Фонарь-фара «Экотон-2»	Блок кислотно-гелевых аккумуляторных батарей 6 В 9 А/ч. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 10-36 ч. Осевая сила света 3500 кд, дальность луча 50 м. Ударопрочный корпус.	3 679,83
	Зарядное устройство		235,00
	Фара ФР-ВС «Экотон-3» взрывозащищенная (с зарядным устройством)	Аккумулятор литий-ионный. Светоизлучающие диоды. Время непрерывной работы 14 ч. Осевая сила света 2200 кд, дальность луча 50 м. Особовзрывозащищенная, маркировка: OExdmIICT6X.	5 922,42
	Фара ФР-ВС М «Экотон-5» взрывозащищенная (с зарядным устройством)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 11 ч. Максимальная освещенность 2000 люкс, дальность луча 30 м. Взрывозащищенная, маркировка: 2ExmIIT5X.	4 006,10
	Светильник СГСВ-6 «Экотон-6» взрывозащищенный (с зарядным устройством)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 15 ч. Освещенность 1500 люкс. Взрывозащищенный, маркировка: PExdmIaIX/1ExdmIaIICT5X.	4 294,02
	Светильник СГСВ-1 «Экотон-4-03» беспроводный (с зарядным устройством)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа. Время непрерывной работы 6 ч. Осевая сила света 1200 кд, дальность луча 40 м.	3 577,76

	Фонарь сигнально-осветительный «Экотон-10» (с зарядным устройством)	Аккумулятор литий-ионный. Светодиодные лампы. Время непрерывной работы 10 ч. Осевая сила света 2000 кд (белая лампа), дальность луча 30 м.	4 507,60
	Лампа энергосберегающая светодиодная «Экотон-ЛС» Р-220В-4Вт	Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 4 Вт. Световой поток 200 лм. Угол излучения 134°.	637,00
	Лампа энергосберегающая светодиодная «Экотон-ЛС» ЦТ6-220В-4Вт	Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 4 Вт. Освещенность поверхности на 1 м – 1000 люкс. Угол излучения 30°.	637,00
	Светильник светодиодный настенный «Экотон-СС-15W»	Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 15 Вт. Световой поток 1200 люмен. Угол излучения 132°.	2 400,00
	Светильник светодиодный потолочный (накладной, встраиваемый) ССП «Экотон»	Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 48 Вт. Световой поток 2000 люмен. Угол излучения 100°.	5 600,00
	Светильник светодиодный потолочный (накладной, встраиваемый) ССП-3-60W	Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 60 Вт. Световой поток 3200 люмен. Угол излучения 102°.	7 800,00
	Светильник светодиодный сетевой промышленный «Экотон-ССС-220-100»	Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Номинальная потребляемая мощность 100 Вт. Световой поток 5070 люмен. Угол излучения 117°.	11 500,00
	Светодиодная система аварийного и дежурного освещения «Экотон-12»	Аварийное освещение от аккумулятора 12 В 9 А/ч, дежурное от сети 220 В. Количество светильников - 24 шт. Линия питания 2-х проводная, протяженность - до 120 м. Потребляемая мощность 36 Вт. Световой поток каждого светильника - 100 лм.	23 231,25