



# Предложение по интерьерному освещению



ООО «Коллар»

г. Владивосток, ул. Шуйская 23а

Тел.: (4232) 34-03-21

E-mail: [kollarvl@mail.ru](mailto:kollarvl@mail.ru)

*Огромную часть времени мы проводим при искусственном освещении. Чем изысканней Ваш интерьер, тем больше он заслуживает профессионально поставленного света. Обыграть ниши, проявить объем колонн, задать ритм стенных проемов, подчеркнуть изящество арки – все это можно достичь правильной расстановкой световых приборов.*

*Компания светотехники ООО «Коллар» предлагает вашему вниманию абсолютно новую концепцию в освещении интерьера - светодиодное освещение, которое обладает рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с другими видами освещения и даёт возможность воплотить любые, даже самые экстравагантные, идеи дизайнеров.*

*Наша компания предлагает широкий ассортимент светодиодных подсветок: светодиодные ленты, софиты, потолочные и настенные светодиодные панели, оптоволоконные люстры и многое другое.*

# ВОЗМОЖНОСТИ

*Светодиодная подсветка интерьера позволяет сформировать новое видение помещения. Пространство обретает дополнительную глубину, зрительно расширяется. Различные приемы подсветки интерьера служат разным целям: узконаправленные лучи ламп спотов подчеркнут изысканные детали интерьера, светодиодные потолочные панели создадут эффект солнечного света и стеклянного потолка, а светодиодные ленты и линейные подсветки, «спрятанные» в многоуровневые потолки и ниши создадут эффект мягкого света, просочившегося из неоткуда. Одним словом, применение светодиодной подсветки в интерьере позволит вам внести в ваш дом игру света и тени, подчеркнуть текстуру материалов, а также изменять цветовую гамму всего интерьера, создавая неповторимую атмосферу вашего дома.*



# преимущества

*Помимо эстетических, светодиодная подсветка обладает рядом неоспоримых практических преимуществ:*

- ❖ В светодиодных светильниках достигается высокая контрастность, что обеспечивает лучшую четкость освещаемых объектов.*
- ❖ Срок службы светодиодных светильников значительно превышает существующие аналоги и составляет не менее 50 тыс. часов.*
- ❖ Светодиодная подсветка практически не нагревается, а значит безопасна для установки в натяжные потолки. К тому же при применении светодиодных софитов область соприкосновения софитов с текстурой потолков не подвергается никакому воздействию, а значит, ваш натяжной потолок прослужит вам долгое время и не потребует вмешательства специалистов по устранению дефектов.*
- ❖ При воздействии светодиодного света на различные материалы и предметы (потолок, обои, двери, картины и т.д.) эти объекты не выцветают и не тускнеют, что особенно важно, если в интерьере присутствуют дорогие и памятные вещи.*
- ❖ При применении светодиодного освещения энергопотребление снижается до 70% по сравнению со светильниками, где применяются традиционные лампы накаливания. Вам также не придется тратить время и средства на мероприятия, связанные с заменой ламп.*
- ❖ Высокая надежность, механическая прочность, виброустойчивость.*



# Светодиодная лента

## Светодиодная лента одноцветная с диодами SMD3528

фото	цвет	размеры, мм	кол-во диодов на 1 м	напряжение	мощность	цена руб. за 1 м (без влагозащиты)	цена руб. за 1 м (с влагозащитой IP68)
	красный	ширина 8 мм (без влагозащиты), 10 мм (с влагозащитой), длина в катушке - 5 м	30 диодов	12VDC	2,4 Вт на 1 м	170	245
	жёлтый					170	245
	синий					170	245
	зелёный					170	245
	белый					170	245
	тёплый белый					170	245
фото	цвет	размеры, мм	кол-во диодов на 1 м	напряжение	мощность	цена руб. за 1 м (без влагозащиты)	цена руб. за 1 м (с влагозащитой IP68)
	красный	ширина 8 мм (без влагозащиты), 10 мм (с влагозащитой), длина в катушке - 5 м	60 диодов	12VDC	4,8 Вт на 1 м	200	280
	жёлтый					200	280
	синий					200	280
	зелёный					200	280
	белый					200	280
	тёплый белый					200	280



### Светодиодная лента одноцветная с диодами SMD5050

фото	цвет	размеры, мм	кол-во диодов на 1 м	напряжение	мощность	цена руб. за 1 м (без влагозащиты)	цена руб. за 1 м (с влагозащитой IP68)
	красный	ширина 12 мм (без влагозащиты), 14 мм (с влагозащитой), длина в катушке - 5 м	30 диодов	12VDC	7,2 Вт на 1 м	320	400
	жёлтый					320	400
	синий					320	400
	зелёный					320	400
	белый					320	400
	тёплый белый					320	400
фото	цвет	размеры, мм	кол-во диодов на 1 м	напряжение	мощность	цена руб. за 1 м (без влагозащиты)	цена руб. за 1 м (с влагозащитой IP68)
	красный	ширина 12 мм (без влагозащиты), 14 мм (с влагозащитой), длина в катушке - 5 м	60 диодов	12V/24V DC	14,4 Вт на 1 м	500	570
	жёлтый					500	570
	синий					500	570
	зелёный					500	570
	белый					500	570
	тёплый белый					500	570





### Светодиодная лента многоцветная с диодами SMD5050

фото	цвет	размеры, мм	кол-во диодов на 1 м	напряжение	мощность	цена руб. за 1 м (без влагозащиты)	цена руб. за 1 м (с влагозащитой IP68)
	RGB	ширина 12 мм (без влагозащиты), 14 мм (с влагозащитой), длина в катушке - 5 м	30 диодов	12VDC	2,4-7,2 Вт на 1 м	340	430
			60 диодов		4,8-14,4 Вт на 1 м	510	590
	цифровая	ширина 12 мм (без влагозащиты), 14 мм (с влагозащитой), длина в катушке - 5 м	30 диодов	12VDC	3-8 Вт на 1 м	640	720

# Применение светодиодной ленты в интерьере



# Потолочные софиты

модель	фото	цвет	сила светового потока	угол	напряжение	мощность и кол-во диодов	размер, мм	IP	цена руб. опт
XH-HDLR-1*1W-W		тёплый белый / белый (2400-12000K)	100-110Lm	60°	85-265AC	1x1Вт	ø59x59, отверстие ø50	IP30	<b>479</b>
XH-HDLR-1*3W-W		тёплый белый / белый (2400-12000K)	190-200Lm	60°	85-265AC	1x3Вт	ø59x59, отверстие ø50	IP30	<b>542</b>
XH-HDLR-3*1W-W		тёплый белый / белый (2400-12000K)	295-310Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	3x1Вт	ø90x46, отверстие ø75	IP30	<b>663</b>
XH-HDLR-3*3W-WW		тёплый белый / белый (2400-12000K)	585-681Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	3x3Вт	ø90x70, отверстие ø75	IP30	<b>842</b>
XH-HDLR-5*1W-W		тёплый белый / белый (2400-12000K)	490-510Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	5x1Вт	ø108x70, отверстие ø95	IP30	<b>874</b>
XH-HDLR-5*3W-WW		тёплый белый / белый (2400-12000K)	970-990Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	5x3Вт	ø108x120, отверстие ø95	IP30	<b>1 147</b>
XH-HDLR-6*1W-W		тёплый белый / белый (2400-12000K)	590-615Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	6*1W	ø108x70, отверстие ø95	IP30	<b>989</b>
XH-HDLR-6*3W-WW		тёплый белый / белый (2400-12000K)	1180-1200Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	6*3W	ø108x120, отверстие ø95	IP30	<b>1 273</b>



XH-HDLR-7*1W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	690-715Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	7*1W	ø108x70, отверстие ø95	IP30	<b>1 265</b>
XH-HDLR-7*3W-WW		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	1360-1400Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	7*3W	ø108x120, отверстие ø95	IP30	<b>1 529</b>
XH-HDLR-9*1W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	880-920Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	9*1W	ø137x70, отверстие ø120	IP30	<b>1 647</b>
XH-HDLR-9*3W-WW		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	1760-1790Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	9*3W	ø137x110, отверстие ø120	IP30	<b>2 295</b>
XH-HDLR-12*1W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	1180-1280Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	12*1W	ø137x70, отверстие ø120	IP30	<b>1 821</b>
XH-HDLR-12*3W-WW		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	2340-2380Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	12*3W	ø137x110, отверстие ø120	IP30	<b>2 355</b>
XH-HDLR-15*1W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	1480-1580Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	15*1W	ø168x70, отверстие ø155	IP30	<b>2 330</b>
XH-HDLR-15*3W-WW		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	12920- 2980Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	15*3W	ø168x110, отверстие ø155	IP30	<b>2 571</b>
XH-HDLR-18*1W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	1770-1820Lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	18*1W	ø168x100, отверстие ø155	IP30	<b>2 520</b>




модель	фото	цвет	сила свет потока	угол	напряжение	мощность	размер, мм	IP	цена руб. опт
XH-HDLS-1*1W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	90-110lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	1*1W	60x60, отверстие 52x52	IP30	<b>574</b>
XH-HDLS-1*3W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	140-180lm			1*3W		IP30	<b>702</b>
XH-HDLS-2*1W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	140-200lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	2*1*3W	120x60, отверстие 110x52	IP30	<b>889</b>
XH-HDLS-3*(1*3)W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	420-540lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	3*1*3W	180x60, отверстие 170x52	IP30	<b>1 205</b>
XH-HDLS-4*(1*3)W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	560-720lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	4*1*3W	120x60, отверстие 110x52	IP30	<b>1 522</b>
XH-HDLS-3*1W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	210-270lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	3*1W	98x98, отверстие 83x83	IP30	<b>882</b>





модель	фото	цвет	сила свет потока	угол	напряжение	мощность	размер, мм	IP	цена руб. опт
XH-HDLS-3*(3*1)W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	630-900lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	3*3*1W	255x93, отверстие 245x83	IP30	<b>1 582</b>
XH-HDLS-4*(3*1)W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	960-1080lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	4*3*1W	175x175, отверстие 163x163	IP30	<b>2 686</b>
XH-HDLS-7*1W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	490-700 lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	7*1W	205x155, отверстие ø140	IP30	<b>1 786</b>
XH-HDLS-2*(7*1)W-W		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	980-1400lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	14W	390x205, отверстие ø125	IP30	<b>3 222</b>
XH-HDLS-3*(7*1)W-W/WW		тёплый белый / белый (2400- 12000K)	1470-2100lm	15°/30° /45°/60°	85-265AC	21W	720x179	IP30	<b>5 008</b>

# Светодиодные потолочные и настенные панели

- сверхтонкие (всего 1,3 или 2,5 см)
- круглые, квадратные, прямоугольные
- одноцветные и RGB



модель	фото	описание	размер (ДхШхВ), мм	количество и тип диодов	Мощность	напряжение	цветовая температура	сила светового потока, Лм	цена руб., опт
XH-LPS150-12WA		алюминиевая рама, светопропускающий акрил, матрица светодиодов. Установка: монтируется в потолок	150x150x12,3 мм	56 светодиодов SMD 3528	4 Вт	AC100-265V, 50-60 Hz	тёплый белый, естественный белый, холодный белый	340 Лм	<b>1 194</b>
XH-LPS200-12WA			200x200x12,3 мм	112 светодиодов SMD 3528	8 Вт			600 Лм	<b>1 716</b>
XH-LPS300-12WA		алюминиевая рама, светопропускающий акрил, матрица светодиодов. Установка: монтируется в потолок	300x300x12,3 мм	176 светодиодов SMD 3528	12 Вт	AC100-265V, 50-60 Hz	тёплый белый, естественный белый, холодный белый	970 Лм	<b>2 986</b>
XH-LPS3060-15WA		алюминиевая рама, светопропускающий акрил, матрица светодиодов. Установка: монтируется в потолок	300x300x12,3 мм	200 светодиодов SMD 3528	15 Вт	AC100-265V, 50-60 Hz	тёплый белый, естественный белый, холодный белый	1200 Лм	<b>3 542</b>

модель	фото	описание	размеры (ДхШхВ), мм	кол-во и тип светодиодов	мощность	напряжение	цветовая температура, К	сила светового потока	цена руб., опт
XH-LPS600-50WA		алюминиевая рама, светопропускающий акрил, матрица светодиодов. Установка: монтируется в потолок или подвешивается. В комплекте с дистанционным управлением	600x600x12,3 мм	400 светодиодов SMD 3014	50 Вт	AC100-265V, 50-60 Hz	тёплый белый, естественный белый, холодный белый	3360 Лм	8 316
XH-LPS600-32WA				336 светодиодов SMD 3528	32 Вт			2400 Лм	7 105
XH-LPS30120-32WA		алюминиевая рама, светопропускающий акрил, матрица светодиодов. Установка: монтируется в потолок или подвешивается. В комплекте с дистанционным управлением	300x1200x12,3 мм	400 светодиодов SMD 3528	32 Вт	AC100-265V, 50-60 Hz	тёплый белый, естественный белый, холодный белый	2400 Лм	7 213
XH-LPS30120-50WA				336 светодиодов SMD 3014	50 Вт	AC220-265V, 50-60 Hz		3360 Лм	8 476
XH-LPS60120-32WA		алюминиевая рама, светопропускающий акрил, матрица светодиодов. Установка: монтируется в потолок или подвешивается.	600x1200x12,3 мм	800 светодиодов SMD 3014	90 Вт	AC120-140V, AC160-240V, 50-60 Hz	тёплый белый, естественный белый, холодный белый	6750 Лм	15 979
XH-LPS300-12WA		алюминиевое основание, светопропускающий акрил, матрица светодиодов. Установка: монтируется в потолок при помощи зажимов	ø180xB13 мм	120 светодиодов SMD 3528	10 Вт	DC36V	тёплый белый, естественный белый, холодный белый	800 Лм	2 456

# Витринная линейная подсветка



Подсветка ювелирная BL-01-60, 12 Вт/1м (60 SMD5050 диодов/1м), 1000x13,8 мм, режется с интервалом 6 диодов



Подсветка ювелирная BL-01-72, 14,4 Вт/1м (72 SMD5050 диода/1м), 1000x13,8 мм, режется с интервалом 3 диода



Подсветка ювелирная BL-01-30, 7,2 Вт/1м (30 SMD5050 диодов/1м), 1000x15 мм, режется с интервалом 6 диодов



Подсветка ювелирная BL-01-180, 14,4 Вт/1м (180 SMD3528 диодов/1м), 1000x15 мм, режется с интервалом 6 диодов



# Витринные подсветки



## Подсветка на полозьях

Входящее напряжение AC220V  
Источник света: 3 светодиода по 1 Вт  
Цвет свечения: естественный белый  
Интенсивность светового потока: 270 Лм  
Материал: алюминий



## Подсветка потолочная

Входящее напряжение AC220V  
Источник света: 7 светодиодов по 1 Вт  
Цвет свечения: естественный белый  
Интенсивность светового потока: 630 Лм  
Материал: алюминий



## Подсветка на прищепке

Входящее напряжение AC220V  
Источник света: 3 светодиода по 1 Вт  
Цвет свечения: естественный белый  
Интенсивность светового потока: 270 Лм  
Материал: алюминий



## Софит настенный/потолочный тройной

Софит: диаметр 72 мм, длина 51 мм  
Основание: 320x55x28 мм, общая высота 140 мм  
Источник света: 9 светодиодов по 1W  
Входящее напряжение AC220  
Интенсивность светового потока: 810 Лм  
Материал: алюминий



## Подсветка вертикальная

Софит: 10 x 25 x 55мм  
Общая высота 300 мм, основание ø30 x 2мм  
Источник света: 2 светодиода по 3W  
Входящее напряжение AC220V  
Интенсивность светового потока: 540 Люмен  
Материал: алюминий

## Подсветка вертикальная

Общая высота 300 мм  
Источник света: 2 светодиода по 3W  
Входящее напряжение AC220V  
Интенсивность светового потока: 540 Люмен  
Материал: алюминий



## Подсветка вертикальная

Софит: 24x27мм  
Общая высота 200 мм  
Источник света: 2 светодиода по 3W  
Входящее напряжение AC220V  
Интенсивность светового потока: 540 Люмен  
Материал: алюминий